REMS

www.rems.de

Innovativer Hersteller von Maschinen und Werkzeugen für die Rohrbearbeitung

2024

Katalog

Produktinformationen

Betriebsanleitungen

Teileverzeichnisse

Produktfilme

REMS App – Alle Produktinformationen immer und überall zur Hand – einfach und schnell.

Z. B. auf der Baustelle oder bei Ihrem Händler: Alle Betriebsanleitungen, Teileverzeichnisse, sämtliche Produktinformationen oder auch Produktfilme u. a. sind sofort abrufbar*. Außerdem stehen Ihnen viele weitere Funktionen zur Verfügung.

SCAN **Produktlogo scannen**
Sie stehen vor einem REMS Produkt? Scannen Sie das Produktlogo und Sie erhalten alle Details zum Produkt.

SCAN **Produktabbildung scannen**
Scannen Sie in unseren Aktionsprospekten die Produktabbildungen und Sie erhalten alle Details zum Produkt.

SCAN **QR-Code scannen**
Scannen Sie einen QR-Code von REMS und Sie erhalten alle Details zum Produkt.

ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS App
Anwendungssoftware kostenlos erhältlich über den Apple App Store oder Android App bei Google Play.

*Nur bei bestehender Datenverbindung über Netzbetreiber oder WLAN.

Inhalt

Gewindeschneiden
Rollnuten 20

Sägen 54

Abschneiden, Anfasen,
Entgraten, Kalibrieren 72

Montieren 102

Prüfen, Reinigen, Desinfizieren,
Konservieren, Spülen, Füllen 112

Biegen 126

Radialpressen 144

Axialpressen 242

Aufweiten, Aushalsen 250

Löten 262

Einfrieren 268

Rohr- und Kanalinspektion
Rohr- und Kanalreinigung 272

Kunststoffrohr-Schweißen 290

Diamant-Kernbohren
Diamant-Schlitzsägen 300

Trocknen, Entfeuchten,
Be- und Entlüften 326

Wir liefern ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die in diesem Katalog genannten Preise gelten jeweils für ein Stück bzw. für einen Satz (z. B. Schneidbacken) oder einen Pack (z. B. Sägeblätter). Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor. Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle bisherigen Preise ungültig.

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte, Normen und sonstige in diesem Katalog gemachten Angaben sind unverbindlich. Die jeweils angegebene Leistung ist die Aufnahmeleistung. Änderungen behalten wir uns vor. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten, auch bei nur auszugsweiser Verwertung.

© Copyright 2024
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Verkauf nur durch den Fachhandel.

Sie sind kreativ und kennen die Praxis, sie finden immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten für die Arbeiten des Installateurs: REMS Entwicklungsingenieure sind innovativ und dadurch wichtige Träger des Unternehmenserfolgs.

REMS – seit über 110 Jahren an der Spitze des technischen Fortschritts. Die Entwicklung ist niemals abgeschlossen.

Seit der Gründung im Jahre 1909 entwickelt REMS Produkte für die Rohrbearbeitung, insbesondere für den Sanitär- und Heizungsinstallateur. Zuerst Handwerkzeuge, dann folgten Maschinen und Elektrowerkzeuge. Die Forderung des Firmengründers Christian Föll "REMS muss besser sein" war stets Maßstab allen Handelns. Heute ist REMS ein führender Hersteller von Maschinen und Werkzeugen für die Rohrbearbeitung.

REMS Entwicklungsingenieure haben überzeugende, wegweisende Ideen, die den Alltag der Installations-Profis erleichtern. Sie haben alle wesentlichen Anforderungen im Auge und nutzen umfassende praktische Erfahrungen. Experten aus allen Unternehmensbereichen sorgen dafür, dass jede Verbesserungsmöglichkeit in die Neuentwicklung einfließt. So entstehen die perfekten Werkzeuge für den harten Einsatz auf der Baustelle. Die REMS Produkte sind aufgrund ihrer innovativen Technik und ihres hohen Qualitätsstandards sehr geschätzt und auf der ganzen Welt im Einsatz. Davon profitieren Handel und Anwender.

Immer wieder gelingt es REMS, sich durch innovative Produkte an die Spitze des technischen Fortschritts zu setzen. Viele gültige In- und Auslandspatente belegen dies.



Durch Einsatz von modernen Techniken in der Konstruktion und Entwicklung steht die Qualität der REMS Produkte von Anfang an im Vordergrund: Sichere Anwendung, robuste Ausführung, einfache Bedienung, Langlebigkeit.

Neue Ideen, technischer Fortschritt und REMS gehören zusammen: z. B. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push – Produkte, welche die Anwendungstechnik revolutionierten.

Vollautomatische 3D-Messmaschinen sind Teil des umfassenden Qualitätssicherungssystems bei REMS. Die Messgenauigkeit von 0,001 mm garantiert höchste Präzision.

Die hochmoderne Produktion – Garant für die REMS Qualitätsprodukte.

Made in Germany. Die eigenen Produktionswerke befinden sich in Waiblingen bei Stuttgart, mitten im Zentrum der deutschen High-Tech-Industrie. Dort stehen für Forschung und Entwicklung, für Produktion und Qualitätssicherung hochmoderne Anlagen und Einrichtungen zur Verfügung. Hinzu kommt ein Stamm hochqualifizierter Beschäftigter, die teilweise schon in der 4. Generation bei REMS arbeiten. Sie verfügen über den speziellen Wissensstand und Erfahrungsschatz, der für die Herstellung von Qualitätsprodukten unerlässlich ist.

Qualität ist für REMS weit mehr als Maßgenauigkeit und Funktion. Sie stützt sich auf ein umfassendes Qualitätssicherungssystem, welches bereits bei der Bedarfserfassung im Markt beginnt, das Produkt während der Entwicklung und Fertigung begleitet und systematische Qualitätsanalysen im Markt einschließt. Darüber hinaus wird die Qualität der Herstellungsabläufe durch Prüfinstitute, die das GS-Sicherheitszeichen erteilen, regelmäßig überwacht und bestätigt.

Alle REMS Produkte entsprechen den Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und erfüllen die jeweils zutreffenden europäischen Normen gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinien. Zusätzlich sind – mit Ausnahme einiger nicht sicherheitsrelevanter Handwerkzeuge – alle REMS Produkte durch unabhängige Prüfinstitute geprüft und zugelassen. Alle REMS Produkte erfüllen somit einen besonders hohen Standard an Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit.

Permanente Prozessinnovationen und Investitionen in leistungsfähige CNC-Fertigungssysteme sorgen dafür, dass REMS Produkte weltweit zu den Besten zählen.

Flexible Montagelinien ermöglichen jederzeit eine Anpassung an den Kundenbedarf.

REMS ist gemessen an der Belegschaft der größte Ausbilder der Region. So gelingt es, das eigene Know-how auf hohem Niveau zu halten.

Eng definierte Prüfintervalle während des gesamten Fertigungsprozesses und umfassende Funktions- und Sicherheitsprüfungen nach erfolgter Montage stellen sicher, dass kein fehlerhaftes Produkt das Werk verlässt.

Zuverlässige Beschäftigte mit langjähriger Erfahrung sind dafür verantwortlich, dass für jedes Bauteil der optimale Härteverlauf im Material exakt realisiert wird.

Niemand härtet Metall besser als wir. Deshalb machen wir es selbst.

Lange Lebensdauer, Sicherheit in der Anwendung und extreme Belastbarkeit – ein Werkzeug kann solche Ansprüche nur erfüllen, wenn die Bauteile perfekt gehärtet sind.

In der eigenen Härterei wird ein wichtiger Grundstein für die Qualität der REMS Werkzeuge gelegt. Die jahrzehntelange Erfahrung ist wichtiges Know-how und Geheimnis der REMS Qualitätswerkzeuge. Die spezielle Wärmebehandlung führt zu einer idealen Kombination zwischen Festigkeit und Zähigkeit und zu besonders langer Lebensdauer, wie z. B. bei Schneidbacken, Schneidrädern und Presszangen. Der Wärmebehandlungsprozess wird durch leistungsfähige Computertechnik automatisch überwacht und permanent protokolliert. Dies ermöglicht eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Die eigene Härterei – wichtiger Teil des Know-how und Geheimnis der REMS Qualitätswerkzeuge.

Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl.

REMS Schneidräder sind auf die speziellen Anforderungen für die verschiedenen Materialien abgestimmt. Insbesondere der spezielle Härtevorgang entscheidet über die lange Lebensdauer der REMS Schneidräder.

Die Kunst des Härtens:
Sie schafft extrem belastbare Bauteile für höchste Beanspruchung.

Zwei von 45 Beschäftigten aus dem Bereich Logistik, die wissen, dass Zeit Geld ist. Schnelligkeit und absolute Zuverlässigkeit sind die wichtigsten Faktoren bei Lieferung und Service.

REMS – for professionals.
Exzellenter Service. Überall vor Ort.

REMS produziert Maschinen und Werkzeuge für Profis – die gestellten Anforderungen sind hoch. REMS erfüllt seine Aufgaben kompetent, verantwortungsbewusst und erstklassig. Dies umfasst auch die schnelle Lieferung sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. Hohe Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit sind Grundlage für den exzellenten Service.

Die gesamte Logistik orientiert sich am Bedarf unserer Kunden. Um zeitnah liefern zu können, hält REMS über 10.000 Artikel am Zentrallager bereit. Alle Verschleiß- und Ersatzteile sind ständig vorrätig. Ein Service, der Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzt.

Im Reparaturfall steht das flächendeckende Netz an Vertrags-Kundendienstwerkstätten für eine schnelle und fachgerechte Instandsetzung zur Verfügung. Hochqualifizierte und gut ausgebildete Beschäftigte reparieren und warten die Maschinen und Werkzeuge unserer Kunden. Nach beendeter Reparatur oder Inspektion gehen die Produkte auf dem schnellsten Wege wieder an den Kunden zurück.

Schnelligkeit ist eine Frage der Logistik. REMS hält auf über 14.000 Quadratmeter Lagerfläche Verschleiß- und Ersatzteile auf Lager.

Die Belastung im Baustellenalltag ist extrem – Verschleißteile nutzen sich ab, Reparaturfälle treten auf. Der REMS Kundendienst steht flexibel bereit. In mehr als 25 Ländern existiert eine gut ausgebaute Serviceorganisation.

Service wird bei REMS groß geschrieben: alle Vorführwagen der über 200 REMS Fachberater sind mit einer Prüfeinrichtung ausgestattet, mit der die Funktionsprüfung und Presskraftmessung von REMS Radialpressen überall vor Ort durchgeführt werden können.

Produktschulung im REMS Schulungszentrum: kennenlernen, vergleichen, bewerten.

REMS – Partner des Fachhandels. Exzellente Beratung für zufriedene Kunden.

Nur wer beim Kauf kompetent beraten wird, findet die individuell beste, wirtschaftlichste Lösung für die anstehenden Aufgaben. Deshalb weist REMS der Produktschulung der eigenen REMS Fachberater und auch der Beschäftigten des Fachhandels eine große Bedeutung zu.

Im REMS Schulungszentrum stehen auf einer Fläche von 1.600 Quadratmetern moderne und komplett ausgestattete Vorführ-, Schulungs- und Konferenzräume zur Verfügung. Die praxisnahe Ausbildung vermittelt den Beschäftigten des Fachhandels in verständlicher Form eine breite Basis und hohe Fachkompetenz für Produktberatung und erfolgreiches Verkaufen. Die ausführlichen Verkaufsunterlagen mit Angabe aller erforderlichen Produktinformationen ermöglichen eine schnelle Produktauswahl und sind Grundlage für eine einfache und zeitsparende Angebotserstellung.

Diese Partnerschaft mit dem Fachhandel garantiert auch dem Anwender eine qualifizierte, umfassende Produktberatung und hervorragenden Service.

REMS Schulungszentrum in Waiblingen bei Stuttgart.

Moderne und komplett ausgestattete Vorführräume: REMS schafft für die Beschäftigten des Fachhandels viele Möglichkeiten, die Produkte kennen zu lernen.

Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler und Florian Zorn, vier von mehr als 200 qualifizierten REMS Fachberatern, sind bei Bedarf flexibel und schnell für Schulungen und Präsentationen vor Ort.

REMS – Marktstärke durch konsequente Produkt- und Vertriebspolitik.

Grundlagen der Marktstärke von REMS sind die technisch fortschrittlichen und qualitativ hochwertigen Produkte und das straffe, auf wirkliche Umsatzträger konzentrierte Produktprogramm sowie die hohe preisliche Wettbewerbsfähigkeit aufgrund rationeller, kostengünstiger Eigenproduktion.

Im Mittelpunkt der Vertriebspolitik steht schon immer das Prinzip, die REMS Produkte ausschließlich über den Fachhandel zu verkaufen. Dieser wird von REMS in vielfältiger Weise unterstützt. Mit Vorführwagen ausgerüstete REMS Fachberater führen Produktschulungen vor Ort durch und demonstrieren die REMS Produkte bei Gemeinschaftsbesuchen, Thekenvorführungen und auf Hausausstellungen. Sie beraten bei der Auswahl des Werkzeugs und finden für den konkreten Einsatzfall die komfortabelste, zuverlässigste und wirtschaftlichste Lösung.

Die konsequente Vertriebspolitik ist auf langfristig gerichtete Ergebnisse, Vertrauen und Berechenbarkeit ausgelegt.

So lernen Installateure die Produktpalette in der Praxis kennen: Die REMS Fachberater sind mit Vorführwagen unterwegs und demonstrieren die Maschinen und Werkzeuge im konkreten Einsatz, direkt auf der Baustelle.

Das REMS Produkte-Präsentationssystem – die ideale Möglichkeit für den Fachhandel, die REMS Produkte optimal zu präsentieren: anfassen – vergleichen – auswählen.

Anfassen. Vergleichen. Auswählen.
Zur Förderung des gemeinsamen Verkaufs.

Die Teilnahme an vielen nationalen und internationalen Fachmessen, die Werbung in Fachzeitschriften und die Werbeaussendungen direkt an die Anwender, sind vom Fachhandel als verkaufsfördernde Maßnahmen sehr geschätzt.

Das attraktive REMS Produkte-Präsentationssystem ermöglicht dem Fachhandel eine optimale Präsentation der REMS Produkte: anfassen, vergleichen, auswählen. Die individuelle Bestückung mit den REMS Produkten erfolgt in enger Abstimmung zwischen den REMS Fachberatern und dem Fachhandel.

Das Online-Informationssystem www.rems.de bietet umfangreiche Auskunftsmöglichkeiten über die REMS Firmengruppe, die REMS Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten und Handhabung. Darüber hinaus findet der Anwender den kompletten Online-Katalog und ausführliche technische Dokumentationen, Informationen über aktuelle Messetermine und Adressen von REMS Vertrags-Kundendienstwerkstätten, Downloadmöglichkeiten von Verkaufsunterlagen, Betriebsanleitungen, Teileverzeichnissen, Produktbildern und Produktfilmen, Bestellmöglichkeiten von Verkaufsunterlagen in verschiedenen Sprachen für den Postversand, Email-Adressen der REMS Ansprechpartner und vieles mehr.

Die REMS Produkte werden auf vielen nationalen und internationalen Fachmessen ausgestellt und vorgeführt.

Praktisch für den Handel, übersichtlich für den Kunden – das REMS Produkte-Präsentationssystem.

Das Online-Informationssystem www.rems.de

REMS App

REMS Produkte sind aufgrund ihrer innovativen Technik und ihres hohen Qualitätsstandards sehr geschätzt und auf der ganzen Welt im Einsatz. REMS Produkte gibt es überall dort, wo im Installationshandwerk Perfektion gefragt ist.



Mehr als 20.000 Handelspartner in Europa: REMS Produkte erhalten Sie überall vor Ort.

Innovative Produkte und ein hoher Qualitätsstandard eröffnen REMS neue Märkte. In den letzten Jahren wurde das Absatzgebiet kontinuierlich ausgebaut und erweitert. Zuverlässige Handelspartner in ganz Europa und darüber hinaus garantieren, dass immer mehr Kunden von der REMS Qualität überzeugt werden können.

REMS setzt europaweit Maßstäbe in Sachen Qualität – der Verkauf erfolgt durch das engmaschige Netz zuverlässiger Handelspartner in ganz Europa, die von über 200 gut ausgebildeten REMS Fachberatern unterstützt werden.

Verkaufsniederlassungen in vielen Ländern liefern optimale Bedingungen für Anwender und Fachhandel.

6

Gewindeschneiden
Rollnuten

	Hand-Gewindeschneidkluppen	22
	Schnellwechsel-Schneidköpfe S	23
	Elektrische Gewindeschneidkluppen	24
	Akku-Gewindeschneidkluppe	28
	Gewindeschneidmaschinen	32
	Halbautomatische Gewindeschneidmaschinen	42
	Nippelhalter	46
	Gewindeschneidstoffe	47
	Rollnutvorrichtungen	48
	Rollnutmaschine	49
	Akku-Rollnutmaschine	50
	Rollnutmaschinen	52

REMS eva

Hand-Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Bewährte Qualitäts-Gewindeschneidkluppe
mit hervorragenden Schneideigenschaften.

Rohrgewinde	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bolzengewinde	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gewindearten siehe Seite 30, 31.

REMS eva – die Kluppe des Installateurs.
Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden.
Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt.
Nur eine Sorte Schnellwechsel-Schneidköpfe.
Unverwüstliche Qualitäts-Schneidbacken.

Systemvorteil
Großer Schneidbereich bis 1¼" und bis 2" mit nur **einem** Ratschenhebel. Nur **eine** Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur **eine** Sorte Schneidbacken. Die gleichen Schnellwechsel-Schneidköpfe passen zu allen REMS Gewindeschneidkluppen und zu geeigneten Gewindeschneidkluppen anderer Fabrikate. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Ratschenhebel
Besonders stabil. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt, für angenehmes Arbeiten. Rauer, rutschfester Kunststoffgriff, gut zu fassen. Einfaches Umstellen der Ratschenrichtung. Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe, einfach und schnell einzusetzen und herauszunehmen.

Schnellwechsel-Schneidköpfe
Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung. Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde. Schnellwechsel-Schneidköpfe S zum Schneiden von Rohrgewinden an schwer zugänglichen Stellen (Seite 23).

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 2" (Seite 46).

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS eva Set. Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛ – 2", 16 – 50 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich. Schnellwechsel-Schneidköpfe mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre gemäß EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten oder im Karton.

Bezeichnung/Größe	Art.-Nr.	Fr.
REMS eva Set im Stahlblechkasten		
R ½ + ¾ + 1	520014	**453.00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**538.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**611.00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**747.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**826.00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**634.00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**679.00**
REMS eva Set im Karton		
R ½ + ¾	520008	**283.00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**363.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**521.00**

REMS eva Sets für Linksgewinde und NPT-Gewinde lieferbar.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Ratschenhebel für gesamten Arbeitsbereich	522000	**184.00**
Schnellwechsel-Schneidköpfe S siehe Seite 23.		
Schnellwechsel-Schneidköpfe, Schneidbacken, Steckköpfe für Schneideisen, siehe Seite 30 – 31.		
Stahlblechkasten mit Einlage, für REMS eva ⅜ – 2"	526050	**120.00**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" siehe Seite 46.		
REMS Aquila 3B, Rohrbearbeitungsstation mit Ketten-Rohrspannstock auf klappbarem 3-Bein-Gestell, siehe Seite 105.		
REMS Aquila WB, Ketten-Rohrspannstock für Werkbank, siehe Seite 105.		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe S

Zum Schneiden von Rohrgewinden an schwer zugänglichen Stellen, z. B. Maueraufbrüchen, freigelegten Rohren, Schächten. Ideal für Reparatur und Renovierung.

Rohrgewinde	⅜ – 1¼"

REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe S – die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen.

Schnellwechsel-Schneidköpfe S mit speziell montierten Schneidbacken.

Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.

Verlängerung des Ratschenantriebs REMS eva zum Gewindeschneiden an tiefer liegenden Rohrenden.

Schnellwechsel-Schneidköpfe S und Verlängerung passen in den Ratschenhebel REMS eva und andere geeignete Gewindeschneidkluppen.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

Schneidköpfe S Set. Schnellwechsel-Schneidköpfe S wahlweise für Rohrgewinde kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) bzw. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, Verlängerung 300 mm. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**611.00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**623.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**623.00**

Zubehör

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Ratschenhebel für gesamten Arbeitsbereich		522000	**184.00**
Schnellwechsel-Schneidköpfe S Rohrgewinde kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**170.00**
	R ½	521036	**177.00**
	R ¾	521046	**185.00**
	R 1	521056	**192.00**
	R 1¼	521066	**200.00**
Verlängerung 300 mm		522051	**184.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für Ratschenhebel, 4 Schnellwechsel-Schneidköpfe S und Verlängerung.		526052R	**120.00**

REMS Amigo E

Elektrische Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Ideal für Reparatur, Renovierung, Baustelle.

Rohrgewinde	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Bolzengewinde	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gewindearten siehe Seite 30, 31.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Amigo E – die Schnellste, Stärkste und Leichteste bis 1".

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur **eine** Sorte Schneidbacken für alle REMS Gewindeschneidkluppen. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Abstützbügel
Stabiler, einfach zu handhabender Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden Drehrichtungen. Sicher spannend durch schräggestellte Spannspindel, mit selbstverstärkender Spannwirkung. Besonders einfaches Aufsetzen der Gewindeschneidkluppe auf Abstützbügel und Rohr.

Bauweise
Kompakt, robust, baustellengerecht. Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock. Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen. Antriebsmaschine nur 3,4 kg. Nicht kopflastig, deshalb auch einhändig benutzbar. Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe.

Antrieb
Stabiles, kompaktes Getriebe, wartungsfrei. Robuster, durchzugstarker 950 W Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1500 W. Hohe Schnittgeschwindigkeit 35 – 27 min^{-1}. Sicherheits-Tippschalter.

Schnellwechsel-Schneidköpfe
Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung. Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (Seite 46).

Lieferumfang

REMS Amigo E Set. Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛ – 1", 16 – 32 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1".Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 950 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1500 W. Rechts- und Linkslauf. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1	530013RSEV	**996.00**
Set M 20 + 25 + 32	530014RSEV	**1'070.00**

REMS Amigo E Set für NPT-Gewinde lieferbar.
Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Schnellwechsel-Schneidköpfe, Schneidbacken, Steckköpfe für Schneideisen, siehe Seite 30 – 31.		
REMS Amigo E Antriebsmaschine	530003RSEV	**565.00**
Abstützbügel	533000R	**180.00**
REMS REG St ¼ – 2", Rohrentgrater, siehe Seite 97.	731700	**165.00**
Doppelhalter zum Gewindeschneiden und Sägen, für REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 und REMS Tiger	543100	**289.00**
Ratschenhebel siehe Seite 22.	522000	**184.00**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" siehe Seite 46.		
Stahlblechkasten mit Einlage	536000	**120.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Amigo

Elektrische Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Ideal für Reparatur, Renovierung, Baustelle.

Rohrgewinde	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Bolzengewinde	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gewindearten siehe Seite 30, 31.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Amigo – die Kleinste, Leichteste, Stärkste und Schnellste bis 1¼".

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur **eine** Sorte Schneidbacken für alle REMS Gewindeschneidkluppen. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Abstützbügel
Stabiler, einfach zu handhabender Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden Drehrichtungen. Sicher spannend durch schräggestellte Spannspindel, mit selbstverstärkender Spannwirkung. Besonders einfaches Aufsetzen der Gewindeschneidkluppe auf Abstützbügel und Rohr.

Bauweise
Kompakt, robust, baustellengerecht. Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock. Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen. Antriebsmaschine nur 3,5 kg. Nicht kopflastig, deshalb auch einhändig benutzbar. Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe.

Antrieb
Stabiles, kompaktes Getriebe, wartungsfrei. Robuster, durchzugstarker 1200 W Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Hohe Schnittgeschwindigkeit 35 – 27 min^{-1}. Sicherheits-Tippschalter.

Schnellwechsel-Schneidköpfe
Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung. Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1¼" (2") (Seite 46).

Lieferumfang

REMS Amigo Set. Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Rechts- und Linkslauf, Überlastschutz. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020RSEV	**1'200.00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022RSEV	**1'270.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023RSEV	**1'360.00**

REMS Amigo Set für NPT-Gewinde lieferbar.
Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Schnellwechsel-Schneidköpfe, Schneidbacken, Steckköpfe für Schneideisen, siehe Seite 30 – 31.		
REMS Amigo Antriebsmaschine	530000RSEV	**678.00**
Abstützbügel	533000R	**180.00**
REMS REG St ¼ – 2", Rohrentgrater, siehe Seite 97.	731700	**165.00**
Doppelhalter zum Gewindeschneiden und Sägen, für REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 und REMS Tiger	543100	**289.00**
Ratschenhebel siehe Seite 22.	522000	**184.00**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" siehe Seite 46.		
Stahlblechkasten mit Einlage	536000	**120.00**

REMS Amigo 2

Elektrische Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Ideal für Reparatur, Renovierung, Baustelle.

Rohrgewinde	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bolzengewinde	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gewindearten siehe Seite 30, 31.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Amigo 2 – Bärenstark bis 2".

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur **eine** Sorte Schneidbacken für alle REMS Gewindeschneidkluppen. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Abstützbügel
Stabiler, einfach zu handhabender Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden Drehrichtungen. Sicher spannend durch schräggestellte Spannspindel, mit selbstverstärkender Spannwirkung. Besonders einfaches Aufsetzen der Gewindeschneidkluppe auf Abstützbügel und Rohr.

Bauweise
Kompakt, robust, baustellengerecht. Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock. Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen. Antriebsmaschine nur 6,5 kg. Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe.

Antrieb
Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Robuster, durchzugstarker 1700 W Universalmotor mit 30% Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürsten-verstellung bei der Drehrichtungswahl. Hohe Schnittgeschwindigkeit 30 – 18 min^{-1}. Sicherheits-Tippschalter.

Schnellwechsel-Schneidköpfe
Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung. Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewinde-schneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezial-stahl für extrem lange Lebensdauer.

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (Seite 46).

Lieferumfang

REMS Amigo 2 Set. Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛ – 2", 16 – 50 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, Sicher-heits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl, Rechts- und Linkslauf. Abstützbügel für beide Dreh-richtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020RSEV	**1'910.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022RSEV	**2'060.00**

REMS Amigo 2 Set für NPT-Gewinde lieferbar.
Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Schnellwechsel-Schneidköpfe, Schneidbacken, Steckköpfe für Schneideisen, siehe Seite 30 – 31.		
REMS Amigo 2 Antriebsmaschine	540000RSEV	**1'200.00**
Abstützbügel Amigo 2	543000	**248.00**
REMS REG St ¼ – 2", Rohrentgrater, siehe Seite 97.	731700	**165.00**
Doppelhalter zum Gewindeschneiden und Sägen, für REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 und REMS Tiger	543100	**289.00**
Ratschenhebel siehe Seite 22.	522000	**184.00**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" siehe Seite 46.		
Stahlblechkasten mit Einlage	546000	**141.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Amigo 2 Compact

Elektrische Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Ideal für Reparatur, Renovierung, Baustelle.

Rohrgewinde	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bolzengewinde	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gewindearten siehe Seite 30, 31.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Amigo 2 Compact – Die Kleinste und Leichteste bis 2".

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur **eine** Sorte Schneidbacken für alle REMS Gewindeschneidkluppen. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Abstützbügel
Stabiler, einfach zu handhabender Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden Drehrichtungen. Sicher spannend durch schräggestellte Spannspindel, mit selbstverstärkender Spannwirkung. Besonders einfaches Aufsetzen der Gewindeschneidkluppe auf Abstützbügel und Rohr.

Bauweise
Kompakt, robust, baustellengerecht. Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock. Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen. Antriebsmaschine nur 4,9 kg. Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe.

Antrieb
Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Robuster, durchzugstarker 1200 W Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Hohe Schnittgeschwindigkeit 30 – 18 min^{-1}. Sicherheits-Tippschalter.

Schnellwechsel-Schneidköpfe
Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung. Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (Seite 46).

Lieferumfang

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛ – 2", 16 – 50 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Rechts- und Linkslauf, Überlastschutz. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023 RSEV	**1'750.00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024 RSEV	**1'910.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025 RSEV	**2'060.00**

REMS Amigo 2 Compact Set für NPT-Gewinde lieferbar.
Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Schnellwechsel-Schneidköpfe, Schneidbacken, Steckköpfe für Schneideisen, siehe Seite 30 – 31.		
REMS Amigo 2 Compact Antriebsmaschine	540001 RSEV	**1'200.00**
Abstützbügel Amigo 2 Compact	543010	**248.00**
REMS REG St ¼ – 2", Rohrentgrater, siehe Seite 97.	731700	**165.00**
Ratschenhebel siehe Seite 22.	522000	**184.00**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" siehe Seite 46.		
Stahlblechkasten mit Einlage	546000	**141.00**

REMS Amigo 22 V

Akku-Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Leistungsstarkes, mobiles, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Ideal für Reparatur, Renovierung, Baustelle. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Rohrgewinde	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Bolzengewinde	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gewindearten siehe Seite 30, 31.



Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Amigo 22 V – mobil, handlich, leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, für ca. 52 Gewinde ¾" mit einer Akkuladung*.

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur **eine** Sorte Schneidbacken für alle REMS Gewindeschneidkluppen. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Abstützbügel
Stabiler, einfach zu handhabender Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden Drehrichtungen. Sicher spannend durch schräggestellte Spannspindel, mit selbstverstärkender Spannwirkung. Besonders einfaches Aufsetzen der Gewindeschneidkluppe auf Abstützbügel und Rohr.

Bauweise
Kompakt, robust, baustellengerecht. Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock. Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen. Mobil, handlich, leicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 5,6 kg. Praxisgerechter Spatenhandgriff mit Softgrip. Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz der Antriebsmaschine gegen zu hohe Ströme, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.

Antrieb
Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, mit großer Leistungsreserve, 500 W Abgabe. Hohe Schnittgeschwindigkeit 27 – 20 min^{-1}. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb
Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark, für ca. 52 Gewinde ¾" mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Schnellwechsel-Schneidköpfe
Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung. Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (Seite 46).

Lieferumfang

REMS Amigo 22 V Set. Akku-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ⅛ – 1", 16 – 32 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 500 W, Sicherheits-Tippschalter. Rechts- und Linkslauf, Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**2'100.00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**2'180.00**

REMS Amigo 22 V Set für NPT-Gewinde lieferbar.
Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Schnellwechsel-Schneidköpfe, Schneidbacken, Steckköpfe für Schneideisen, siehe Seite 30 – 31.		
REMS Amigo 22 V Antriebsmaschine, ohne Akku	530004R22	**1'270.00**
Abstützbügel Amigo 2 Compact	543010	**248.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
REMS REG St ¼ – 2", Rohrentgrater, siehe Seite 97.	731700	**165.00**
Ratschenhebel siehe Seite 22.	522000	**184.00**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" siehe Seite 46.		
Stahlblechkasten mit Einlage	566030R	**141.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe

Zubehör für REMS Gewindeschneidkluppen
und andere Fabrikate

REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe

Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung. Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde.

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**221.00**
	R ¼	521010	**193.00**
	R ⅜	521020	**131.00**
	R ½	521030	**136.00**
	R ¾	521040	**142.00**
	R 1	521050	**148.00**
	R 1¼	521060	**153.00**
	R 1½	521070	**182.00**
	R 2	521080	**193.00**
Rohrgewinde R kegelig links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**265.00**
	R ¼ LH	521110	**231.00**
	R ⅜ LH	521120	**157.00**
	R ½ LH	521130	**163.00**
	R ¾ LH	521140	**170.00**
	R 1 LH	521150	**177.00**
	R 1¼ LH	521160	**184.00**
	R 1½ LH	521170	**218.00**
	R 2 LH	521180	**231.00**
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**221.00**
	NPT ¼	521210	**193.00**
	NPT ⅜	521220	**131.00**
	NPT ½	521230	**136.00**
	NPT ¾	521240	**142.00**
	NPT 1	521250	**148.00**
	NPT 1¼	521260	**153.00**
	NPT 1½	521270	**182.00**
	NPT 2	521280	**193.00**
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**170.00**
	M 20 × 1,5	521310	**170.00**
	M 25 × 1,5	521320	**177.00**
	M 32 × 1,5	521330	**184.00**
	M 40 × 1,5	521340	**218.00**
	M 50 × 1,5	521350	**231.00**

Rohrgewinde rechts

Rohrgewinde links

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Schneidbacken

Für REMS Gewindeschneidkluppen

REMS Schneidbacken

Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**101.00**
	R ¼	521012RWS	**95.10**
	R ⅜	521022RWS	**95.10**
	R ½	521032RWS	**95.10**
	R ¾	521042RWS	**105.00**
	R 1	521052RWS	**105.00**
	R 1¼	521062RWS	**105.00**
	R 1½	521072RWS	**105.00**
	R 2	521082RWS	**105.00**
Rohrgewinde R kegelig links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**122.00**
	R ¼ LH	521112RWS	**115.00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**115.00**
	R ½ LH	521132RWS	**115.00**
	R ¾ LH	521142RWS	**126.00**
	R 1 LH	521152RWS	**126.00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**126.00**
	R 1½ LH	521172RWS	**126.00**
	R 2 LH	521182RWS	**125.00**
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**101.00**
	NPT ¼	521212RWS	**95.10**
	NPT ⅜	521222RWS	**95.10**
	NPT ½	521232RWS	**95.10**
	NPT ¾	521242RWS	**105.00**
	NPT 1	521252RWS	**105.00**
	NPT 1¼	521262RWS	**105.00**
	NPT 1½	521272RWS	**105.00**
	NPT 2	521282RWS	**105.00**
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**126.00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**126.00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**126.00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**126.00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**126.00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**125.00**

Deutsches Qualitätsprodukt

Steckköpfe für Schneideisen

Steckköpfe zur Aufnahme handelsüblicher, genormter, runder Schneideisen für alle Gewindearten. Befestigung der Schneideisen im Steckkopf mit Stiftschraube.

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Steckkopf für Schneideisen	Ø 65 mm	731200	**167.00**
Steckkopf für Schneideisen	G 1¼	731250	**174.00**
Steckkopf für Schneideisen	Ø 105 mm	541401	**214.00**

Zwischenringe

Zwischenringe für unterschiedliche Außendurchmesser der Schneideisen.

Bezeichnung	Größe	di mm	Art.-Nr.	Fr.
Zwischenringe zu Steckkopf 731200	M 6 – 9	20/25	731205	**92.80**
	M 10 – 11	30	731210	**92.80**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**92.80**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**92.80**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**92.80**
ohne Zwischenring	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65		
Zwischenringe zu Steckkopf 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**106.00**
	Ø 75/105	75	541406	**106.00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**106.00**
ohne Zwischenring	Pg 42 – 48	105		

Führungsbuchsen

Führungsbuchsen für leichtes und zentrisches Anschneiden.

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Führungsbuchsen zu Steckkopf 731200	Ø 6	731301	**29.50**
	Ø 8	731302	**29.50**
	Ø 10	731303	**29.50**
	Ø 12	731304	**29.50**
	Ø 14	731305	**29.50**
	Ø 16	731306	**29.50**
	Ø 18	731307	**29.50**
	Ø 20	731308	**29.50**
	Ø 22	731309	**29.50**
	Ø 24	731310	**29.50**
	Ø 27	731311	**29.50**
	Ø 30	731312	**29.50**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**29.50**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**29.50**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**29.50**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**29.50**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**29.50**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**29.50**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**29.50**
Führungsbuchsen zu Steckkopf 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**34.00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**34.00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**34.00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**34.00**

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Tornado

Gewindeschneidmaschine

Bewährte Hochleistungsmaschine zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten. Für Installation, Metallhandwerk, Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Rohrgewinde	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Bolzengewinde	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gewindearten siehe Seite 40.	
Nuten von Rohren mit REMS Rollnutvorrichtung	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – eine Klasse für sich. Automatik-Spannfutter. Universal-Automatik-Schneidkopf. Automatische Schmierkühlung.

Arbeitsprinzip
Drehendes Material – stehende Werkzeuge.

Bauweise
Robuste, baustellengerechte Konstruktion. Günstige Maße, günstiges Gewicht, z. B. REMS Tornado 2000 komplett nur 50 kg. Großer Arbeits- und Späneraum. Höhenverstellbare Materialauflage.
2 Ausführungen:
- Tragbare Ausführung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale.
- Ausführung T mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale, für Werkbank. Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage, als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Antrieb
Enorm kraftvoll und schnell, z. B. Gewinde R 2 in nur 15 s. Völlig wartungsfreies, in geschlossenem Ölbad laufendes Getriebe.

3 leistungsstarke Motoren zur Wahl:
- Durchzugstarker Universalmotor, 1700 W, Überlastschutz. Spindeldrehzahl 53 min^{-1}.
- Polumschaltbarer Kondensatormotor, 2100 W, Überlastschutz. 2 Spindeldrehzahlen 52 und 26 min^{-1}, auch unter Volllast. **Sehr leiser Lauf.**
- Polumschaltbarer Drehstrommotor, 2000 W, Überlastschutz. 2 Spindeldrehzahlen 52 und 26 min^{-1}, auch unter Volllast. **Sehr leiser Lauf.**

Arbeitsgerechter Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2-stufig, deshalb während des Arbeitens mit vollem Körpergewicht belastbar.

Automatik-Spannfutter
2 automatische Schnellspannfutter mit selbstzentrierenden Spannbacken für müheloses, schnelles Spannen und Entspannen des Materials. Selbstverstärkend, deshalb maximale Spannkraft. Kein Durchrutschen des Rohres. Zum Spannen von Rohren < Ø 1/8" und Bolzen < Ø 10 mm sind Klemmhülsen lieferbar.

Automatische Schmierkühlung
Robuste, bewährte Schmierstoffpumpe mit hoher Förderleistung. Optimierte, multilaterale Schneidstoffzufuhr durch den Gewindeschneidkopf direkt auf die Schnittstelle gewährleistet saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.

Universal-Automatik-Schneidkopf
Nur **ein** Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde; automatisch öffnend mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde. Schnelles, einfaches Einstellen der Gewindegröße. Übersichtliche Gewindegrößen-Skala. Einfacher und schneller Wechsel der Schneidbacken durch Rastpositionierung im Schneidbackenhalter.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Rohrabschneider
Selbstzentrierend. Stabiler Bügel aus geschmiedetem Stahl. Ergonomischer, breiter Handgriff für kraftvolles Zustellen der Spindel. Spezialgehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit.

Rohrinnenentgrater
Stabile, leicht zu bedienende Entgratvorrichtung mit variabler Entgratposition. Spezialgehärtete und speziell ausgebildete Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit. 2-schneidig für optimalen Spanfluss insbesondere bei kleinen Rohrgrößen.

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit den automatisch innenspannenden REMS Nippelfix ½ – 2" (4") oder mit den manuell innenspannenden REMS Nippelspannern ⅜ – 2" (Seite 46).

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

3 leistungsstarke Motoren zur Wahl.

REMS Rollnutvorrichtung

Robuste, kompakte Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Vorschub zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12" (Seite 48). Rollnuten mit REMS Tornado bis DN 200, 8".

Ausführung T

Untergestell, fahrbar, mit Materialablage (Zubehör)

Ausführung T

Untergestell, fahr- und klappbar (Zubehör)

Lieferumfang

REMS Tornado. Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2 automatischen Spannfuttern, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz, bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 – 3/4 und R 1 – 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Höhenverstellbare Materialauflage. 3 Motoren zur Wahl. Tragbare Ausführung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Ausführung T mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale, für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
2000	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Tragbar, 3 Rohrbeine.	340200RSEV	**5'090.00**
2010	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf. Tragbar, 3 Rohrbeine.	340201RSEV	**5'230.00**
2020	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf. Tragbar, 3 Rohrbeine.	340202R380	**5'480.00**
2000 T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.	340206RSEV	**6'160.00**
2010 T	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.	340207RSEV	**6'310.00**
2020 T	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.	340208R380	**6'560.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Untergestell	344105R	**317.00**
Untergestell, fahrbar, mit Materialablage	344100R	**538.00**
Untergestell, fahr- und klappbar	344150R	**770.00**
Schneidbacken siehe Seite 40.		
Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16 – 2" als Schnellwechsel-Schneidkopf anstelle des Schneidbackenwechsels	341000RR	**849.00**
REMS Schneidrad St 1/8 – 4", s 8	341614R	**16.90**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelhalter siehe Seite 46.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
REMS Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren, siehe Seite 48.	347000R	**2'450.00**

REMS Magnum (bis 2") Gewindeschneidmaschine

Robuste, kompakte Hochleistungsmaschine zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten. Für Installation, Metallhandwerk, Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Rohrgewinde	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Bolzengewinde	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gewindearten siehe Seite 40.	
Nuten von Rohren mit REMS Rollnutvorrichtung	DN 25 – 300 1 – 12"

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Magnum – die Kompakte bis 2".

Arbeitsprinzip
Drehendes Material – stehende Werkzeuge.

Bauweise
Robuste, kompakte, baustellengerechte Konstruktion. Günstige Maße, günstiges Gewicht, z. B. REMS Magnum 2000 L-T nur 62 kg. Großer Arbeits- und Späneraum. Werkzeugablage.
2 Ausführungen:
– Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale.
– Ausführung T mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale.
Für Werkbank. Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage, als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Antrieb
Enorm kraftvoll und schnell, z. B. Gewinde R 2 in nur 15 s. Völlig wartungsfreies, in geschlossenem Ölbad laufendes Getriebe.

3 leistungsstarke Motoren zur Wahl:
– Durchzugstarker Universalmotor, 1700 W, Überlastschutz. Spindeldrehzahl 53 min^{-1}.
– Polumschaltbarer Kondensatormotor, 2100 W, Überlastschutz. 2 Spindeldrehzahlen 52 und 26 min^{-1}, auch unter Volllast. **Sehr leiser Lauf.**
– Polumschaltbarer Drehstrommotor, 2000 W, Überlastschutz. 2 Spindeldrehzahlen 52 und 26 min^{-1}, auch unter Volllast. **Sehr leiser Lauf.**

Arbeitsgerechter Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2-stufig, deshalb während des Arbeitens mit vollem Körpergewicht belastbar.

Spannfutter
Bewährtes Schnellspann-Schlagfutter, selbstverstärkend. Kein Durchrutschen des Rohres. Großer Abstand zwischen Spannfutter und Zentrierfutter gewährleistet sicheres Spannen langer Rohre. Hinteres Zentrierfutter zum Ausrichten des Materials. Zum Spannen von Rohren < Ø 1/8" und Bolzen < Ø 8 mm sind Klemmhülsen lieferbar.

Automatische Schmierkühlung
Robuste, bewährte Schmierstoffpumpe mit hoher Förderleistung. Optimierte, multilaterale Schneidstoffzufuhr durch den Gewindeschneidkopf direkt auf die Schnittstelle gewährleistet saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.

Universal-Automatik-Schneidkopf
Nur **ein** Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde; automatisch öffnend mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde. Schnelles, einfaches Einstellen der Gewindegröße. Übersichtliche Gewindegrößen-Skala. Einfacher und schneller Wechsel der Schneidbacken durch Rastpositionierung im Schneidbackenhalter.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Rohrabschneider
Selbstzentrierend. Stabiler Bügel aus geschmiedetem Stahl. Ergonomischer, breiter Handgriff für kraftvolles Zustellen der Spindel. Spezialgehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit.

Rohrinnenentgrater
Stabile, leicht zu bedienende Entgratvorrichtung mit variabler Entgratposition. Spezialgehärtete und speziell ausgebildete Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit. 2-schneidig für optimalen Spanfluss insbesondere bei kleinen Rohrgrößen.

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit den automatisch innenspannenden REMS Nippelfix 1/2 – 2" (4") oder mit den manuell innenspannenden REMS Nippelspannern 3/8 – 2" (Seite 46).

REMS Rollnutvorrichtung
Robuste, kompakte Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Vorschub zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12" (Seite 48).

3 leistungsstarke Motoren zur Wahl.

REMS Magnum (bis 2") Gewindeschneidmaschine

Ausführung L-T

Untergestell (Zubehör)

Ausführung T

Untergestell, fahrbar, mit Materialablage (Zubehör)

Lieferumfang

REMS Magnum. Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz, bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 – 3/4 und R 1 – 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Werkzeugablage. 3 Motoren zur Wahl. Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale, Ausführung T mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
2000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226 RSEV	**5'140.00**
2010 L-T	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.	340227 RSEV	**5'580.00**
2020 L-T	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.	340228 R380	**5'750.00**
2000 T*	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220 RSEV	**6'160.00**
2010 T*	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf	340221 RSEV	**6'600.00**
2020 T*	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.	340222 R380	**6'770.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

* Ausführungen T mit REMS Rollnutvorrichtung zum Rollnuten nur bis DN 200, 8" einsetzbar.

Ausführung L-T

Untergestell, fahr- und klappbar (Zubehör)

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Untergestell	344105 R	**317.00**
Untergestell, fahrbar, mit Materialablage	344100 R	**538.00**
Untergestell, fahr- und klappbar	344150 R	**770.00**
Schneidbacken siehe Seite 40.		
Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16 – 2" als Schnellwechsel-Schneidkopf anstelle des Schneidbackenwechsels	341000 RR	**849.00**
Umsteuerventil zur Umkehr der Durchflussrichtung der Kühlschmierpumpe zum Schneiden von Linksgewinden mit REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010, 4020	342080 RX	**157.00**
REMS Schneidrad St 1/8 – 4", s 8	341614 R	**16.90**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelhalter siehe Seite 46.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
REMS Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren, siehe Seite 48.	347000 R	**2'450.00**

REMS Magnum (bis 3") Gewindeschneidmaschine

Robuste, kompakte Hochleistungsmaschine zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten. Für Installation, Metallhandwerk, Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Rohrgewinde	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Bolzengewinde	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"

Gewindearten siehe Seite 40.

Nuten von Rohren mit REMS Rollnutvorrichtung	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – die Supermaschine bis 3". Hervorragend runde und saubere Gewinde bis 3" durch 5 Schneidbacken.

Arbeitsprinzip
Drehendes Material – stehende Werkzeuge.

Bauweise
Robuste, kompakte, baustellengerechte Konstruktion. Günstige Maße, günstiges Gewicht, z.B. REMS Magnum 3000 L-T nur 79 kg. Großer Arbeits- und Späneraum. Werkzeugablage.
2 Ausführungen:
– Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale.
– Ausführung T mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale.
Für Werkbank. Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage, als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Antrieb
Enorm kraftvoll und schnell. Völlig wartungsfreies, in geschlossenem Ölbad laufendes Getriebe.

3 leistungsstarke Motoren zur Wahl:
– Durchzugstarker Universalmotor, 1700 W, Überlastschutz. Spindeldrehzahl 23 min^{-1}.
– Polumschaltbarer Kondensatormotor, 2100 W, Überlastschutz. 2 Spindeldrehzahlen 20 und 10 min^{-1}, auch unter Volllast. **Sehr leiser Lauf.**
– Polumschaltbarer Drehstrommotor, 2000 W, Überlastschutz. 2 Spindeldrehzahlen 20 und 10 min^{-1}, auch unter Volllast. **Sehr leiser Lauf.**

Arbeitsgerechter Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2-stufig, deshalb während des Arbeitens mit vollem Körpergewicht belastbar.

Spannfutter
Bewährtes Schnellspann-Schlagfutter, selbstverstärkend. Kein Durchrutschen des Rohres. Großer Abstand zwischen Spannfutter und Zentrierfutter gewährleistet sicheres Spannen langer Rohre. Hinteres Zentrierfutter zum Ausrichten des Materials. Zum Spannen von Rohren < Ø ½" und Bolzen < Ø 18 mm sind Klemmhülsen lieferbar.

Automatische Schmierkühlung
Robuste, bewährte Schmierstoffpumpe mit hoher Förderleistung. Optimierte, multilaterale Schneidstoffzufuhr durch den Gewindeschneidkopf direkt auf die Schnittstelle gewährleistet saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.

Universal-Automatik-Schneidkopf
Nur je **ein** Universal-Automatik-Schneidkopf von 1/16 – 2" und von 2½ – 3" für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde; automatisch öffnend mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde. 5 Schneidbacken 2½ – 3" bewirken günstige Verteilung der Schnittkraft auf das Rohr, dadurch runde und saubere Gewinde. Schnelles, einfaches Einstellen der Gewindegröße. Übersichtliche Gewindegrößen-Skala. Einfacher und schneller Wechsel der Schneidbacken durch Rastpositionierung im Schneidbackenhalter.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Rohrabschneider
Selbstzentrierend. Stabiler Bügel aus geschmiedetem Stahl. Ergonomischer, breiter Handgriff für kraftvolles Zustellen der Spindel. Spezialgehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit.

Rohrinnenentgrater
Stabile, leicht zu bedienende Entgratvorrichtung mit variabler Entgratposition. Spezialgehärtete und speziell ausgebildete Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit. 2-schneidig für optimalen Spanfluss insbesondere bei kleinen Rohrgrößen.

Werkzeugsätze
Für 2½ – 3" und für ½ – 2" je 1 kompletter, für den jeweiligen Schneidbereich angepasster Werkzeugsatz mit Universal-Automatik-Schneidkopf, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel, Schneidbacken.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

3 leistungsstarke Motoren zur Wahl.

REMS Magnum (bis 3") Gewindeschneidmaschine

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit den automatisch innenspannenden REMS Nippelfix ½ – 3" (4") oder mit den manuell innenspannenden REMS Nippelspannern ⅜ – 2" (Seite 46).

REMS Rollnutvorrichtung
Robuste, kompakte Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Vorschub zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12" (Seite 48).

Lieferumfang
REMS Magnum. Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsätzen 1/16 – 2" und/oder 2½ – 3", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Werkzeugablage. 3 Motoren zur Wahl. Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale, Ausführung T mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung/Ausrüstung	Art.-Nr.	Fr.
3000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Ausrüstung R 2½ – 3	380303 RSEV	**6'140.00**
	Ausrüstung R ½ – 3	380309 RSEV	**7'550.00**
3010 L-T	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.		
	Ausrüstung R 2½ – 3	380304 RSEV	**6'470.00**
	Ausrüstung R ½ – 3	380310 RSEV	**7'880.00**
3020 L-T	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.		
	Ausrüstung R 2½ – 3	380305 R380	**6'700.00**
	Ausrüstung R ½ – 3	380311 R380	**8'120.00**
3000 T*	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Ausrüstung R 2½ – 3	380306 RSEV	**6'700.00**
	Ausrüstung R ½ – 3	380312 RSEV	**8'570.00**
3010 T*	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.		
	Ausrüstung R 2½ – 3	380307 RSEV	**7'480.00**
	Ausrüstung R ½ – 3	380313 RSEV	**8'900.00**
3020 T*	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.		
	Ausrüstung R 2½ – 3	380308 R380	**7'720.00**
	Ausrüstung R ½ – 3	380314 R380	**9'140.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

* Ausführungen T mit REMS Rollnutvorrichtung zum Rollnuten nur bis DN 200, 8" einsetzbar.

Ausführung L-T

Untergestell (Zubehör)

Ausführung T

Untergestell, fahrbar, mit Materialablage (Zubehör)

Ausführung L-T

Untergestell, fahr- und klappbar (Zubehör)

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Untergestell	344105 R	**317.00**
Untergestell, fahrbar, mit Materialablage	344100 R	**538.00**
Untergestell, fahr- und klappbar	344150 R	**770.00**
Schneidbacken siehe Seite 40.		
Werkzeugsatz R ½ – 2" komplett, mit Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16 – 2", mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ und R 1 – 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel	340100 RR	**1'420.00**
Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16 – 2" u. a.	341000 RR	**849.00**
Universal-Automatik-Schneidkopf 2½ – 3"	381050 R	**1'130.00**
Universal-Automatik-Schneidkopf 2½ – 4"	381000 R	**1'980.00**
Umsteuerventil zur Umkehr der Durchflussrichtung der Kühlschmierpumpe zum Schneiden von Linksgewinden mit REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010, 4020	342080 RX	**157.00**
REMS Schneidrad St ⅛ – 4", s 8	341614 R	**16.90**
REMS Schneidrad St 1 – 4", s 12	381622 R	**38.90**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelhalter siehe Seite 46.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
REMS Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren, siehe Seite 48.	347000 R	**2'450.00**

REMS Magnum (bis 4") Gewindeschneidmaschine

Robuste, kompakte Hochleistungsmaschine zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten. Für Installation, Metallhandwerk, Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Rohrgewinde	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Bolzengewinde	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"

Gewindearten siehe Seite 40.

Nuten von Rohren mit REMS Rollnutvorrichtung	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – die Supermaschine bis 4". Hervorragend runde und saubere Gewinde bis 4" durch 6 Schneidbacken.

Arbeitsprinzip
Drehendes Material – stehende Werkzeuge.

Bauweise
Robuste, kompakte, baustellengerechte Konstruktion. Günstige Maße, günstiges Gewicht, z.B. REMS Magnum 4000 L-T nur 81 kg. Großer Arbeits- und Späneraum. Werkzeugablage.
2 Ausführungen:
– Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale.
– Ausführung T mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale.
Für Werkbank. Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage, als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Antrieb
Enorm kraftvoll und schnell. Völlig wartungsfreies, in geschlossenem Ölbad laufendes Getriebe.

3 leistungsstarke Motoren zur Wahl:
– Durchzugstarker Universalmotor, 1700 W, Überlastschutz. Spindeldrehzahl 23 min^{-1}.
– Polumschaltbarer Kondensatormotor, 2100 W, Überlastschutz. 2 Spindeldrehzahlen 20 und 10 min^{-1}, auch unter Volllast. **Sehr leiser Lauf.**
– Polumschaltbarer Drehstrommotor, 2000 W, Überlastschutz. 2 Spindeldrehzahlen 20 und 10 min^{-1}, auch unter Volllast. **Sehr leiser Lauf.**

Arbeitsgerechter Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2-stufig, deshalb während des Arbeitens mit vollem Körpergewicht belastbar.

Spannfutter
Bewährtes Schnellspann-Schlagfutter, selbstverstärkend. Kein Durchrutschen des Rohres. Großer Abstand zwischen Spannfutter und Zentrierfutter gewährleistet sicheres Spannen langer Rohre. Hinteres Zentrierfutter zum Ausrichten des Materials. Zum Spannen von Rohren < Ø ½" und Bolzen < Ø 18 mm sind Klemmhülsen lieferbar.

Automatische Schmierkühlung
Robuste, bewährte Schmierstoffpumpe mit hoher Förderleistung. Optimierte, multilaterale Schneidstoffzufuhr durch den Gewindeschneidkopf direkt auf die Schnittstelle gewährleistet saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.

Universal-Automatik-Schneidkopf
Nur je **ein** Universal-Automatik-Schneidkopf von 1/16 – 2" und von 2½ – 4" für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde; automatisch öffnend mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde. 6 Schneidbacken 2½ – 4" bewirken günstige Verteilung der Schnittkraft auf das Rohr, dadurch runde und saubere Gewinde. Schnelles, einfaches Einstellen der Gewindegröße. Übersichtliche Gewindegrößen-Skala. Einfacher und schneller Wechsel der Schneidbacken durch Rastpositionierung im Schneidbackenhalter.

Schneidbacken
Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.

Rohrabschneider
Selbstzentrierend. Stabiler Bügel aus geschmiedetem Stahl. Ergonomischer, breiter Handgriff für kraftvolles Zustellen der Spindel. Spezialgehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit.

Rohrinnenentgrater
Stabile, leicht zu bedienende Entgratvorrichtung mit variabler Entgratposition. Spezialgehärtete und speziell ausgebildete Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit. 2-schneidig für optimalen Spanfluss insbesondere bei kleinen Rohrgrößen.

Werkzeugsätze
Für 2½ – 4" und für ½ – 2" je 1 kompletter, für den jeweiligen Schneidbereich angepasster Werkzeugsatz mit Universal-Automatik-Schneidkopf, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel, Schneidbacken.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

3 leistungsstarke Motoren zur Wahl.

REMS Magnum (bis 4") Gewindeschneidmaschine

Gewindeschneidstoffe
REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit den automatisch innenspannenden REMS Nippelfix ½ – 4" oder mit den manuell innenspannenden REMS Nippelspannern ⅜ – 2" (Seite 46).

REMS Rollnutvorrichtung
Robuste, kompakte Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Vorschub zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12" (Seite 48).

Lieferumfang
REMS Magnum. Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsätzen 1/16 – 2" und/oder 2½ – 4", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Werkzeugablage. 3 Motoren zur Wahl. Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale, Ausführung T mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung/Ausrüstung	Art.-Nr.	Fr.
4000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Ausrüstung R ½ – 2	380447 RSEV	**5'890.00**
	Ausrüstung R 2½ – 4	380441 RSEV	**7'050.00**
	Ausrüstung R ½ – 4	380444 RSEV	**8'470.00**
4010 L-T	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.		
	Ausrüstung R ½ – 2	380448 RSEV	**6'220.00**
	Ausrüstung R 2½ – 4	380442 RSEV	**7'380.00**
	Ausrüstung R ½ – 4	380445 RSEV	**8'800.00**
4020 L-T	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf		
	Ausrüstung R 2½ – 4	380443 R380	**7'620.00**
	Ausrüstung R ½ – 4	380446 R380	**9'030.00**
4000 T*	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Ausrüstung R 2½ – 4	380426 RSEV	**8'070.00**
	Ausrüstung R ½ – 4	380429 RSEV	**9'490.00**
4010 T*	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.		
	Ausrüstung R 2½ – 4	380427 RSEV	**8'400.00**
	Ausrüstung R ½ – 4	380430 RSEV	**9'810.00**
4020 T*	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.		
	Ausrüstung R 2½ – 4	380428 R380	**8'640.00**
	Ausrüstung R ½ – 4	380431 R380	**10'050.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

* Ausführungen T mit REMS Rollnutvorrichtung zum Rollnuten nur bis DN 200, 8" einsetzbar.

Ausführung L-T

Untergestell (Zubehör)

Ausführung T

Untergestell, fahrbar, mit Materialablage (Zubehör)

Ausführung L-T

Untergestell, fahr- und klappbar (Zubehör)

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Untergestell	344105 R	**317.00**
Untergestell, fahrbar, mit Materialablage	344100 R	**538.00**
Untergestell, fahr- und klappbar	344150 R	**770.00**
Schneidbacken siehe Seite 40.		
Werkzeugsatz R ½ – 2" komplett, mit Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16 – 2", mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ und R 1 – 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel	340100 RR	**1'420.00**
Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16 – 2" u. a.	341000 RR	**849.00**
Universal-Automatik-Schneidkopf 2½ – 4"	381000 R	**1'980.00**
Umsteuerventil zur Umkehr der Durchflussrichtung der Kühlschmierpumpe zum Schneiden von Linksgewinden mit REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010, 4020	342080 RX	**157.00**
REMS Schneidrad St ⅛ – 4", s 8	341614 R	**16.90**
REMS Schneidrad St 1 – 4", s 12	381622 R	**38.90**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelhalter siehe Seite 46.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
REMS Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren, siehe Seite 48.	347000 R	**2'450.00**

REMS Schneidbacken

Für REMS Tornado, REMS Magnum

REMS Schneidbacken, Satz

Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa) für extrem lange Lebensdauer.

Schneidbacken für andere Gewinde (z. B. BSW) auf Anfrage. HSS Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa) 50 % Preisaufschlag.

[1] Einige Schneidbacken nur in HSS lieferbar.



Für Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16 – 2"

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401 RHSS	**537.00**
	R 1/4 – 3/8	341402 RWS	**358.00**
	R 1/2 – 3/4	341403 RWS	**358.00**
	R 1 – 2	341404 RWS	**358.00**
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406 RWS	**408.00**
	G 1/4 – 3/8	341407 RWS	**408.00**
	G 1/2 – 3/4	341408 RWS	**408.00**
	G 1 – 2	341409 RWS	**408.00**
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411 RHSS	**537.00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412 RWS	**358.00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413 RWS	**358.00**
	NPT 1 – 2	341414 RWS	**358.00**
Rohrgewinde NPSM zylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416 RWS	**408.00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417 RWS	**408.00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418 RHSS	**611.00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419 RHSS	**611.00**
Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg DIN 40430	Pg 7	341466 RWS	**408.00**
	Pg 9	341467 RWS	**408.00**
	Pg 11	341468 RWS	**408.00**
	Pg 13,5	341469 RWS	**408.00**
	Pg 16	341470 RWS	**408.00**
	Pg 21	341471 RWS	**408.00**
	Pg 29	341472 RWS	**408.00**
	Pg 36	341473 RWS	**408.00**
	Pg 42	341474 RWS	**408.00**
	Pg 48	341475 RWS	**408.00**
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16 × 1,5	341493 RWS	**408.00**
	M 20 × 1,5	341494 RWS	**408.00**
	M 25 × 1,5	341495 RWS	**408.00**
	M 32 × 1,5	341496 RWS	**408.00**
	M 40 × 1,5	341497 RWS	**408.00**
	M 50 × 1,5	341498 RWS	**408.00**
	M 63 × 1,5	341499 RWS	**408.00**
Bolzengewinde M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426 RWS	**408.00**
	M 8	341427 RWS	**408.00**
	M 10	341428 RWS	**408.00**
	M 12	341429 RWS	**408.00**
	M 14	341430 RWS	**408.00**
	M 16	341431 RWS	**408.00**
	M 18	341432 RWS	**408.00**
	M 20	341433 RWS	**408.00**
	M 22	341434 RWS	**408.00**
	M 24	341435 RWS	**408.00**
	M 27	341436 RWS	**408.00**
	M 30	341437 RWS	**408.00**
	M 33	341438 RWS	**442.00**
	M 36	341439 RWS	**442.00**
	M 39	341440 RWS	**442.00**
	M 42	341441 RWS	**442.00**
	M 45	341442 RWS	**442.00**
	M 48	341443 RWS	**442.00**
	M 52	341444 RWS	**442.00**
	M 56 HSS[1]	341445 RHSS	**662.00**
	M 60 HSS[1]	341446 RHSS	**662.00**
Bolzengewinde UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476 RHSS	**611.00**
	UNC 5/16 – 18	341477 RWS	**408.00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478 RHSS	**611.00**
	UNC 7/16 – 14	341479 RWS	**408.00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480 RHSS	**611.00**
	UNC 9/16 – 12	341481 RWS	**408.00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482 RHSS	**537.00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483 RHSS	**537.00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484 RHSS	**537.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485 RHSS	**537.00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486 RWS	**358.00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487 RHSS	**537.00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488 RWS	**442.00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489 RHSS	**662.00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490 RWS	**358.00**
	UNC 2 – 4,5	341491 RWS	**358.00**



Deutsches Qualitätsprodukt



Für Universal-Automatik-Schneidkopf 2½ – 3"

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430 RWS	**498.00**
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431 RHSS	**806.00**
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432 RHSS	**747.00**
Rohrgewinde NPSM zylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 3 HSS[1]	381433 RHSS	**806.00**



Für Universal-Automatik-Schneidkopf 2½ – 4"

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401 RWS	**752.00**
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405 RHSS	**1'200.00**
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410 RHSS	**1'130.00**
Rohrgewinde NPSMzylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415 RHSS	**1'200.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Gewindeschneidmaschine

Halbautomatische Hochleistungsmaschine zum rationellen Schneiden von Bolzen- und Rohrgewinden. Für Industrie, Metallhandwerk, Installation.		
Bolzengewinde		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Rohrgewinde		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleranzklasse nach ISO 261 (DIN 13)		„mittel" (6 g)
Gewindelänge	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	unbegrenzt ≤ 200 mm
Fasen	Bereich Gefaster Ø Größte Fase Faswinkel	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Schälen	Bereich Geschälter Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Gewindearten siehe Seite 44.		

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Unimat 75 – hohe Wirtschaftlichkeit. Tangential-Strehler-Schneidbacken-System. Großer Schneidbereich. Schnelles Arbeiten, kurze Umrüstzeit. Für Einzel- und Serienfertigung. Niedriger Maschinenstundensatz. Einfache Bedienung. Entlastet teure Drehmaschinen und Fachkräfte.

Arbeitsprinzip
Stehendes Material – drehender Schneidkopf.

Bauweise
Kompakte, robuste Konstruktion für Dauerbetrieb. Gewindeschneidkopf mit nachschleifbaren Tangential-Strehler-Schneidbacken in selbstzentrierendem Haltersystem. Nach leichtem Anschneiden mit Vorschubhebel und Zahnstangenübersetzung selbsttätiger Vorschub des Schneidkopfes (kein Leitgewinde). Geschweißter, stabiler Maschinenständer mit großdimensioniertem Ölraum und großem, herausnehmbarem Späneschubfach.

Antrieb
Unverwüstliches Planetengetriebe mit hohlem Sonnenrad für Langgewinde bis Ø 30 mm. Bewährter, speziell zum Gewindeschneiden ausgelegter, durchzugstarker, polumschaltbarer Drehstrommotor mit Hohlwelle, 2000/2300 W, Überlastschutz. Schalter zur Drehrichtungsumkehr für Rechts- und Linksgewinde. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit, 2 Schneidkopfdrehzahlen 70 und 35 min^{-1}.

Spanneinrichtung
Stabiler, verwindungsfreier, selbstzentrierender Universalspannstock für den gesamten Spannbereich mit speziell gezahnten und gehärteten Spannbacken. Wahlweise manuelles Spannen oder ölhydraulisch-pneumatisch mit Betätigung durch Fußtaster (Betriebsdruck 6 bar).

Sonderspannbacken
Für gezogenes Material, Stiftschrauben, Sechskantschrauben und Rohrnippel, als Zubehör.

Automatische Schmierkühlung
Robuste, bewährte, elektrische Schmierstoffpumpe mit hoher Förderleistung. Reichliche Versorgung mit Gewindeschneidstoff gewährleistet saubere Gewinde und höhere Standzeiten von Schneidbacken, Getriebe und Motor.

Universal-Automatik-Schneidkopf
Nur ein Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde. Feineinstellung des Gewindedurchmessers durch Spindel mit Skala. Schneidkopf schließt automatisch und öffnet automatisch bei Erreichen der eingestellten Gewindelänge. Alle Gewinde können in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Kopiereinrichtung für kegelige Gewinde. Anstelle Schneidsatzwechsel noch rationelleres Arbeiten mit schnellwechselbaren Universal-Automatik-Schneidköpfen.

Schneidbacken
Die bewährten nachschleifbaren REMS Tangential-Strehler-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. WS Strehler-Schneidbacken aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm^2 (MPa). HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Die Strehler-Schneidbacken werden in einem speziellen Haltersystem aufgenommen. Schneidbacken und Halter bilden einen Schneidsatz.

Gewindeschneiden auf Betonrippenstahl
Spezielle Strehler-Schneidbacken M mit zusätzlichem, geschliffenem Anschnitt, zum Gewindeschneiden auf Betonrippenstahl in einem Arbeitsgang. Antrieb durch REMS Unimat 75 mit ölhydraulisch-pneumatischem Spannstock, für hohen Spanndruck.

Bearbeitungsbeispiele

Info

REMS Unimat 75

Gewindeschneidmaschine

Gewindeschneidstoffe

REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden

Rationell mit Sonderspannbacken 1/16 – 1¼" oder mit den automatisch innenspannenden REMS Nippelfix ½ – 2½" oder mit den manuell innenspannenden REMS Nippelspannern ⅜ – 2" (Seite 46).

Lieferumfang

REMS Unimat 75 Basic. Halbautomatische Gewindeschneidmaschine für Bolzengewinde 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", Rohrgewinde 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Maschine auf Ständer. Polumschaltbarer Drehstrom-Motor mit Hohlwelle, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, Rechts- und Linkslauf. Schneidkopfdrehzahlen 70 und 35 min^{-1}. Selbstzentrierender Universalspannstock für den gesamten Spannbereich, wahlweise manuelle oder ölhydraulisch-pneumatische Betätigung. Automatische Schmierkühlung. 1 Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, automatisch öffnend und schließend. Ohne Schneidsätze, ohne Schließhebel. Elektrisch verriegelte Schutzhaube. Einstelllehre. Arbeitsschlüssel. In Transportkiste.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Unimat 75 Basic mS	manueller Spannstock	750003R380	**23'950.00**
REMS Unimat 75 Basic pS	ölhydraulisch-pneumatischer Spannstock	750004R380	**28'120.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Strehler-Schneidbacken und Halter (Schneidsätze), Strehler-Schneidbacken, siehe Seite 44.		
Universal-Automatik-Schneidkopf, ohne Schneidsätze, ohne Schließhebel	751000	**1'470.00**
Schließhebel zum Schließen und Öffnen der Schneidbacken		
R für Rohrgewinde kegelig rechts	751040R90	**193.00**
R-L für Rohrgewinde kegelig links	751050R90	**193.00**
G für Rohrgewinde zylindrisch rechts	751060R90	**193.00**
G-L für Rohrgewinde zylindrisch links	751070R90	**193.00**
M für alle Bolzengewinde rechts	751080R90	**193.00**
M-L für alle Bolzengewinde links	751090R90	**193.00**
Fas-/Schälkopf 45°, Ø 7 – 62 mm, mit Fas-/Schälbacken 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, mit Haltern	751100	**3'620.00**
Fas-/Schälkopf 45°, Ø 7 – 62 mm, ohne Schneidsätze	751102	**1'540.00**
Fas-/Schälbacken 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, mit Halter	751096	**1'050.00**
Fas-/Schälbacken 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, mit Halter	751098	**1'050.00**
Fas-/Schälbacke 45°, Ø 7 – 62 mm, 4er-Pack, HSS	751097	**603.00**
Sonderspannbacken, Paar, für gezogenes Material, Stiftschrauben, Sechskantschrauben und Rohrnippel. Werkstücklänge vor Spannstock ohne Gewinde mindestens 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**1'570.00**
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 47.		
Nippelhalter siehe Seite 46.		
REMS Herkules Materialauflagen, siehe Seite 107.		

Deutsches Qualitätsprodukt



Deutsches Qualitätsprodukt

Strehler-Schneidbacken und Halter (Schneidsatz)

Die bewährten nachschleifbaren REMS Tangential-Strehler-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. WS Strehler-Schneidbacken aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa). Die Strehler-Schneidbacken werden in einem speziellen Haltersystem aufgenommen. Schneidbacken und Halter bilden einen Schneidsatz.

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**892.00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**892.00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**892.00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**892.00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**892.00**
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**892.00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**1'100.00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**1'100.00**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**1'100.00**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**1'100.00**
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**892.00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**1'100.00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**1'100.00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**1'100.00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**1'100.00**
Rohrgewinde NPSM zylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**892.00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**892.00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**1'100.00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**1'100.00**
Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**892.00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**892.00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**892.00**
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**892.00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**892.00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**892.00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**1'100.00**
Gewinde M für Betonrippenstahl ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**1'100.00**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**1'100.00**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**1'100.00**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**1'100.00**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**1'230.00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**1'230.00**
Metrisches Bolzengewinde M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**1'100.00**
	M 8	759271 RWS	**892.00**
	M 10	759272 RWS	**892.00**
	M 12	759273 RWS	**892.00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**892.00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**892.00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**892.00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**892.00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**985.00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**985.00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**1'230.00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**1'230.00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**1'230.00**
Bolzengewinde UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**892.00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**892.00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**892.00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**892.00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**892.00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**892.00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**892.00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**892.00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**892.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**1'100.00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**892.00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**985.00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**985.00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**985.00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**985.00**

Schneidsätze für andere Gewinde (z. B. Fahrradgewinde, Feingewinde, BSW) und HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe über 500 N/mm² (MPa) auf Anfrage. Schneidsätze mit HSS Strehler-Schneidbacken 50% Preisaufschlag auf Strehler-Schneidbacken. [1)] Einige Strehler-Schneidbacken nur in HSS lieferbar. Schneidsätze für Linksgewinde 50% Preisaufschlag auf Schneidsätze.

Strehler-Schneidbacken, Satz

Die bewährten nachschleifbaren REMS Tangential-Strehler-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde. WS Strehler-Schneidbacken aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-Schneidbacken für schwerzerspanbare Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gewindeart	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**408.00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**408.00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**408.00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**408.00**
Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**611.00**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**611.00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**611.00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**611.00**
Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**408.00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**611.00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**611.00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**611.00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**611.00**
Rohrgewinde NPSM zylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**408.00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**408.00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**611.00**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**408.00**
Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**408.00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**408.00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**408.00**
Gewinde M für Elektroinstallationsrohre EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**408.00**
Gewinde M für Betonrippenstahl ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**611.00**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**611.00**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**611.00**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**611.00**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**730.00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**730.00**
Metrisches Bolzengewinde M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**611.00**
	M 8	751517 RWS	**408.00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**408.00**
	M 12	751519 RWS	**408.00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**408.00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**408.00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**408.00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**408.00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**487.00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**487.00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**487.00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**487.00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**487.00**
Bolzengewinde UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**408.00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**408.00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**408.00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**408.00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**408.00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**408.00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**408.00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**408.00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**408.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**611.00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**408.00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**487.00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**487.00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**487.00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**487.00**

Strehler-Schneidbacken für andere Gewinde (z. B. Fahrradgewinde, Feingewinde, BSW) und HSS Strehler-Schneidbacken für schwer zerspanbare Werkstoffe über 500 N/mm² (MPa) auf Anfrage. HSS Strehler-Schneidbacken 50% Preisaufschlag. [1)] Einige Strehler-Schneidbacken nur in HSS lieferbar. Strehler-Schneidbacken für Linksgewinde 50% Preisaufschlag.

Gewindetabellen

Kegelige (konische) Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Außengewinde kegelig 1:16
Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **R BSPT**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Außengewinde kegelig 1:16
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **NPT**	Rohraußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Zylindrische Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Außengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **G BSPP**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Außengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **NPSM**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisches Bolzengewinde

Metrisches ISO-Gewinde
ISO 261 (DIN 13)
Außengewinde
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **M**	Gewindeaußen-Ø mm	Steigung mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikanisches und englisches Bolzengewinde

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Außengewinde
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **UNC**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (veraltet): Außengewinde
Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **BSW**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gewinde für Elektroinstallationsrohre

Stahlpanzerrohr-Gewinde
DIN 40430
Außengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 80°

Gewindegröße **Pg**	Gewindeaußen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gewinde für Elektroinstallationsrohre
EN 60423
Außengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **M**	Gewindeaußen-Ø mm	Steigung mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Gewinde-Außendurchmesser jeweils Größtmaß, bei kegeligem Gewinde gemessen an der Bezugsebene.

REMS Nippelspanner

Zubehör für Gewindeschneidmaschinen
und Gewindeschneidkluppen aller Arten

Manuell innenspannender Nippelhalter
für kurze Rohrstücke. Universell verwendbar.

Nippel und Doppelnippel
in Norm- und Sonderlängen ⅜ – 2"

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Nippelspanner – Nippel selbst machen. Jede Länge. Überall.

Universell verwendbar für Gewindeschneidmaschinen und Gewindeschneidkluppen aller Arten. Für öffnende und nichtöffnende Schneidköpfe. Vorteilhaftes Zubehör für REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva und andere Fabrikate.

Ideales Werkzeug auch für die Verarbeitung von Rohrresten. Spart Zeit und Geld.

Spannung und Zentrierung der Rohrstücke durch Aufweiten speziell gehärteter Federstahlsegmente.

Innenspannend, deshalb am Rohrstück zum Spannen kein Gewinde erforderlich.

Lieferumfang

REMS Nippelspanner. Manuell innenspannender Rohrnippelhalter für kurze Rohrstücke.

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Fr.
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**139.00**
	½"	110100R	**160.00**
	¾"	110200R	**183.00**
	1"	110300R	**251.00**
	1¼"	110400R	**297.00**
	1½"	110500R	**354.00**
	2"	110600R	**433.00**

Lieferumfang

REMS Nippelspanner Set. Manuell innenspannende Rohrnippelhalter für kurze Rohrstücke. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**831.00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**1'500.00**

REMS Nippelfix

Zubehör für Gewindeschneidmaschinen
mit öffnendem Schneidkopf

Automatisch innenspannender Nippelhalter
für kurze Rohrstücke.

Nippel und Doppelnippel
in Norm- und Sonderlängen ½ – 4"

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Nippelfix – Nippel selbst machen bis 4". Jede Länge. Überall. Automatische Innenspannung. Superschnell und einfach.

Für Gewindeschneidmaschinen mit öffnendem Schneidkopf: Rohrdrehmaschinen, Maschinen mit drehendem Schneidkopf, Gewindeschneidvorrichtungen.

Ideales Werkzeug auch für die Verarbeitung von Rohrresten. Spart Zeit und Geld.

Automatische Schnellspannung und Zentrierung des Rohrstückes. Ohne Werkzeug. Automatisches Entspannen nach Fertigstellung des Nippels. Nippelproduktion möglich ohne Entnahme des Nippelfix aus der Spannvorrichtung.

Innenspannend, deshalb am Rohrstück zum Spannen kein Gewinde erforderlich.

Speziell gehärtete und geschliffene Klemmstücke für schnelles und sicheres Spannen.

Lieferumfang

REMS Nippelfix. Automatisch innenspannender Rohrnippelhalter für kurze Rohrstücke.

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Fr.
REMS Nippelfix	½"	111000R	**117.00**
	¾"	111100R	**140.00**
	1"	111200R	**180.00**
	1¼"	111300R	**219.00**
	1½"	111400R	**253.00**
	2"	111500R	**296.00**
	2½"	111700R	**408.00**
	3"	111800R	**527.00**
	4"	111900R	**565.00**

Lieferumfang

REMS Nippelfix Set. Automatisch innenspannende Rohrnippelhalter für kurze Rohrstücke. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**727.00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**1'200.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Spezial

Gewindeschneidstoff

Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis. Für alle Materialien.

Für Trinkwasserleitungen länderspezifische Vorschriften beachten! Gewindeschneidstoffe auf Mineralölbasis sind z. B. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA für Trinkwasserleitungen nicht zugelassen.

REMS Spezial – hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis, mit Wasser auswaschbar. Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung.

Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Mit Wasser auswaschbar, gutachterlich geprüft.

Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet.

REMS Spezial Spray ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

REMS Spezial Spritzflasche ohne Treibmittel. Nachfüllbar.

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS Spezial. Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Fr.
REMS Spezial	5 l Kanister	140100R	**81.50**
	10 l Kanister	140101R	**163.00**
	50 l Fass	140103R	**790.00**
	600 ml Spray	140105R	**25.50**
	500 ml Spritzflasche	140106R	**28.10**

REMS Sanitol

Gewindeschneidstoff

Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff. Speziell für Trinkwasserleitungen. Für alle Materialien.

REMS Sanitol – mineralölfrei, ethanolfrei. Vollständig wasserlöslich. Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung.

Speziell für Trinkwasserleitungen entwickelt, jedoch auch universell zum Gewindeschneiden hervorragend geeignet. Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen.

Vollständig wasserlöslich. Mineralölfrei, ethanolfrei. Deshalb keine nachteilige Beeinflussung des Trinkwassers hinsichtlich Aussehen, Geruch und Geschmack.

Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz.

Viskosität bei –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Pumpfähig bis –28°C.

Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet.

REMS Sanitol Spray ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

REMS Sanitol Spritzflasche ohne Treibmittel. Nachfüllbar.

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS Sanitol. Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff speziell für Trinkwasserleitungen und für universellen Einsatz.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Fr.
REMS Sanitol	5 l Kanister	140110R	**191.00**
	50 l Fass	140113R	**1'810.00**
	600 ml Spray	140115R	**37.00**
	500 ml Spritzflasche	140116R	**40.80**

W1.303

7808-649

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Rollnutvorrichtung

Robuste, kompakte Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Vorschub zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau.
Für Baustelle und Werkstatt.

Stahlrohre	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nichtrostende Stahlrohre, Kupfer-, Aluminium-, PVC-Rohre	

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Rollnutvorrichtung – kompakt – universell. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder.

Bauweise
Kompakt, baustellengerecht. Robustes Metallgehäuse für hohe Beanspruchung. Handlich, gut tragbar, nur 26 kg. Ölhydraulischer Druckzylinder für kraftvollen Vorschub der Druckrolle. Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Im Gehäuse integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag.

Nutrollen
Die bewährten REMS Nutrollen mit optimal abgestimmtem Durchmesserverhältnis Druckrolle/Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere Drehung des Rohres und präzises Nuten. Nutrollen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer. 3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich DN 25 – 300, 1 – 12", leicht wechselbar. Nutrollen Cu (Druckrolle, Gegendruckrolle) für Kupferrohre 54 – 159 mm. Nutrollen INOX (Druckrolle aus nichtrostendem Stahl, Gegendruckrolle aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl, vernickelt) für nichtrostende Stahlrohre 1 – 1½", 2 – 6" und 8 – 12". Nutrollen für Aluminium-, PVC-Rohre, auf Anfrage.

Antrieb
Nur eine Rollnutvorrichtung für REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado und REMS Magnum. Schnelle, leichte Montage. 3-flächiger Antriebszapfen der Rollnutvorrichtung für sichere Spannung und optimale Kraftübertragung. Rollnutvorrichtungen für Gewindeschneidmaschinen anderer Fabrikate, angepasst an Holmabstand, Holmdurchmesser und Spindelachse der jeweiligen Antriebsmaschine, lieferbar.

Lieferumfang

REMS Rollnutvorrichtung. Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2 – 6", Sechskant-Stiftschlüssel. Für REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado und REMS Magnum oder für Gewindeschneidmaschinen anderer Fabrikate. Im Karton.

Bezeichnung	passend zu	Art.-Nr.	Fr.
REMS Rollnutvorrichtung	REMS Amigo/Amigo 2 Compact[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2]	347000R	**2'450.00**
Rollnutvorrichtung R 300	Ridgid 300	347001R	**2'450.00**

[1] Umrüstsatz Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (Art.-Nr. 347007) erforderlich. Für Rollnutvorrichtungen ab Herstellung 2014 einsetzbar.
[2] Für Ausführungen T nur zum Rollnuten bis DN 200, 8" einsetzbar. Rollnutvorrichtungen für andere Fabrikate auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Nutrollen 1 – 1½", Paar, für Stahlrohre	347030	**339.00**
Nutrollen INOX 1 – 1½", Paar, für nichtrostende Stahlrohre	347053	**815.00**
Nutrollen 2 – 6", Paar, für Stahlrohre	347035	**339.00**
Nutrollen INOX 2 – 6", Paar, für nichtrostende Stahlrohre	347046	**917.00**
Nutrollen 8 – 12", Paar, für Stahlrohre	347040	**554.00**
Nutrollen INOX 8 – 12", Paar, für nichtrostende Stahlrohre	347047	**928.00**
Nutrollen Cu 54 – 159, Paar, für Kupferrohre	347034	**339.00**
Umrüstsatz Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	**168.00**

REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.

REMS Collum

Rollnutmaschine

Leistungsstarke Rollnutmaschine zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau. Für Baustelle und Werkstatt.

Stahlrohre	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nichtrostende Stahlrohre, Kupfer-, Aluminium-, PVC-Rohre	

REMS Collum – elektrisch Rollnuten bis 12". Schnell und wirtschaftlich. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder.

Bauweise

Robuste, kompakte, baustellengerechte Konstruktion. Günstige Maße, günstiges Gewicht, Rollnutvorrichtung mit Antriebsmaschine nur 31 kg. Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Antrieb

Kraftvoll und schnell, z. B. Rollnuten von 6" Stahlrohr mit REMS Collum in nur 52 s. Stabiles, kompaktes Getriebe, wartungsfrei. Robuster, durchzugstarker 1200 W Universalmotor (REMS Collum und REMS Collum 2 Compact) oder 1700 W Universalmotor (REMS Collum 2) für intensiven Einsatz bei großen Dimensionen. Sicherheits-Tippschalter. Fußschalter mit Kupplung für ergonomisches Arbeiten als Zubehör.

Rollnutvorrichtung

Kompakt, baustellengerecht. Robustes Metallgehäuse für hohe Beanspruchung. Handlich, gut tragbar, nur 26 kg. Ölhydraulischer Druckzylinder für kraftvollen Vorschub der Druckrolle. Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Im Gehäuse integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag.

Nutrollen

Die bewährten REMS Nutrollen mit optimal abgestimmtem Durchmesserverhältnis Druckrolle/Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere
Drehung des Rohres und präzises Nuten. Nutrollen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer. 3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich DN 25 – 300, 1 – 12", leicht wechselbar. Nutrollen Cu (Druckrolle, Gegendruckrolle) für Kupferrohre 54 – 159 mm. Nutrollen INOX (Druckrolle aus nichtrostendem Stahl, Gegendruckrolle aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl, vernickelt) für nichtrostende Stahlrohre 1 – 1½", 2 – 6" und 8 – 12". Nutrollen für Aluminium-, PVC-Rohre, auf Anfrage.

Materialauflage

Superstabile Materialauflage REMS Herkules XL 12" zum Rollnuten von Rohren bis 12" (Seite 107).

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Untergestell, fahrbar (Zubehör)

Herkules 3B (Zubehör)

Lieferumfang

REMS Collum. Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2 – 6", Sechskant-Stiftschlüssel. 3 Antriebsmaschinen zur Wahl, mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor, Sicherheits-Tippschalter. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Collum	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Überlastschutz. 29 min^{-1}	347006 RSEV	**3'010.00**
Collum 2	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008 RSEV	**3'380.00**
Collum 2 Compact	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Überlastschutz. 26 min^{-1}	347009 RSEV	**3'380.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Untergestell	849315 R	**237.00**
Untergestell, fahrbar	849310 R	**384.00**
Fußschalter mit Kupplung	347010 RSEV	**272.00**
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
Nutrollen und weiteres Zubehör, siehe Seite 48.		

REMS Collum 22 V

Akku-Rollnutmaschine

Leistungsstarke, mobile Akku-Rollnutmaschine zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau. Für Baustelle und Werkstatt. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Stahlrohre	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nichtrostende Stahlrohre, Kupfer-, Aluminium-, PVC-Rohre	

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Collum 22 V – elektrisch Rollnuten bis 12". Mobil, schnell, wirtschaftlich. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, für ca. 23 Nuten DN 100/4" mit einer Akkuladung*.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht, mobil. Günstige Maße, günstiges Gewicht, Akku-Rollnutvorrichtung mit Antriebsmaschine nur 34 kg. Praxisgerechter Spatenhandgriff mit Softgrip. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz der Antriebsmaschine gegen zu hohe Ströme, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED. Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Antrieb

Kraftvoll und schnell, z. B. Rollnuten von 4" Stahlrohr in nur 77 s. Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, mit großer Leistungsreserve, 500 W Abgabe, für intensiven Einsatz bei großen Dimensionen. Hohe Nutgeschwindigkeit 27 – 20 min^{-1}. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark, für ca. 23 Nuten DN 100/4" mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Rollnutvorrichtung

Kompakt, baustellengerecht. Robustes Metallgehäuse für hohe Beanspruchung. Handlich, gut tragbar, nur 26 kg. Ölhydraulischer Druckzylinder für kraftvollen Vorschub der Druckrolle. Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Im Gehäuse integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag.

Nutrollen

Die bewährten REMS Nutrollen mit optimal abgestimmtem Durchmesserverhältnis Druckrolle/Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere
Drehung des Rohres und präzises Nuten. Nutrollen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer. 3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich DN 25 – 300, 1 – 12", leicht wechselbar. Nutrollen Cu (Druckrolle, Gegendruckrolle) für Kupferrohre 54 – 159 mm. Nutrollen INOX (Druckrolle aus nichtrostendem Stahl, Gegendruckrolle aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl, vernickelt) für nichtrostende Stahlrohre 1 – 1½", 2 – 6" und 8 – 12". Nutrollen für Aluminium-, PVC-Rohre, auf Anfrage.

Materialauflage

Superstabile Materialauflage REMS Herkules XL 12" zum Rollnuten von Rohren bis 12" (Seite 107).

REMS Collum 22 V

Akku-Rollnutmaschine

Untergestell, fahrbar (Zubehör)

Herkules 3B (Zubehör)

Untergestell (Zubehör)

Herkules XL 12" (Zubehör)

Lieferumfang

REMS Collum 22 V. Akku-Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2 – 6", Sechskant-Stiftschlüssel. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 500 W, Sicherheits-Tippschalter. Rechts- und Linkslauf, Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Universalabstützung. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	347005 R220	**4'080.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Amigo 22 V Antriebsmaschine, ohne Akku	530004 R22	**1'270.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**565.00**
Untergestell	849315 R	**237.00**
Untergestell, fahrbar	849310 R	**384.00**
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
Nutrollen und weiteres Zubehör, siehe Seite 48.		
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungstemperatur ca. 20 °C.

REMS Magnum RG

Rollnutmaschine

Robuste, kompakte Hochleistungsmaschine mit Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau.
Für Baustelle und Werkstatt.

Stahlrohre	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nichtrostende Stahlrohre, Kupfer-, Aluminium-, PVC-Rohre	
Rohrgewinde 1/16 – 2", 16 – 63 mm, Bolzengewinde 6 – 60 mm, ¼ – 2", mit Umrüstsatz.	

REMS Magnum RG – die Kompakte bis 12".
Enorm kraftvoll und superschnell. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder.

Bauweise
Robuste, kompakte, baustellengerechte Konstruktion. Günstige Maße, günstiges Gewicht, z. B. REMS Magnum 2000 RG-T nur 68 kg. Werkzeugablage. Für Werkbank. Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage, als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Antrieb
Enorm kraftvoll und schnell, z. B. Rollnuten von 6" Stahlrohr mit REMS Magnum 2010 RG-T in nur 40 s. Völlig wartungsfreies, in geschlossenem Ölbad laufendes Getriebe. 3 leistungsstarke Motoren zur Wahl (siehe REMS Magnum Seite 34). Arbeitsgerechter Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2-stufig, deshalb während des Arbeitens mit vollem Körpergewicht belastbar.

Rollnutvorrichtung
Kompakt, baustellengerecht. Robustes Metallgehäuse für hohe Beanspruchung. Handlich, gut tragbar, nur 26 kg. Ölhydraulischer Druckzylinder für kraftvollen Vorschub der Druckrolle. Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Im Gehäuse integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag.

Nutrollen
Die bewährten REMS Nutrollen mit optimal abgestimmtem Durchmesserverhältnis Druckrolle/Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere
Drehung des Rohres und präzises Nuten. Nutrollen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer. 3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich DN 25 – 300, 1 – 12", leicht wechselbar. Nutrollen Cu (Druckrolle, Gegendruckrolle) für Kupferrohre 54 – 159 mm. Nutrollen INOX (Druckrolle aus nichtrostendem Stahl, Gegendruckrolle aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl, vernickelt) für nichtrostende Stahlrohre 1 – 1½", 2 – 6" und 8 – 12". Nutrollen für Aluminium-, PVC-Rohre, auf Anfrage.

Umrüstsatz zum Gewindeschneiden
Werkzeugsatz ¼ – 2" komplett, mit Universal-Automatik-Schneidkopf, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ und R 1 – 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel, Pumpe für automatische Schmierkühlung, Ölwanne, Späneschale.

Materialauflage
Superstabile Materialauflage REMS Herkules XL 12" zum Rollnuten von Rohren bis 12" (Seite 107).

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Untergestell (Zubehör)

Untergestell, fahrbar, mit Materialablage (Zubehör)

Herkules 3B (Zubehör)

Untergestell, fahr- und klappbar (Zubehör)

Lieferumfang

REMS Magnum RG. Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, Werkzeugablage. 3 Motoren zur Wahl. Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Satz Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2 – 6", Sechskant-Stiftschlüssel. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
2000 RG-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230 RSEV	**6'160.00**
2010 RG-T	Polumschaltbarer Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.	340231 RSEV	**6'540.00**
2020 RG-T	Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf.	340232 R380	**6'850.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Untergestell	344105 R	**317.00**
Untergestell, fahrbar, mit Materialablage	344100 R	**538.00**
Untergestell, fahr- und klappbar	344150 R	**770.00**
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
Nutrollen und weiteres Zubehör, siehe Seite 48.		
Umrüstsatz Magnum RG-T auf L-T zum Gewindeschneiden	340110 RR	**1'590.00**

Sägen

	Elektrische Universal-Säbelsägen	58
	Akku-Universal-Säbelsäge	60
	Elektrische Rohr-Säbelsägen	62
	Pneumatische Rohr-Säbelsäge	64
	Akku-Rohr-Säbelsäge	66
	Sägeblätter für Säbelsägen	68
	Rohrkreissägemaschine	70
	Universal-Metallkreissägemaschine	71

REMS Säbelsägen

Erläuterung der Symbole

Aggressiver Orbitalhub durch vertikale Hackbewegung des Sägeblattes für kraftvollen, schnellen Sägevorschub, hervorragendes Ausspänen und hohe Standzeit der Sägeblätter.
Nadelgelagerter, fest eingestellter Orbitalhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung, z. B. beim Sägen von Stahlrohr. Zuschaltbare Mechanismen mit entsprechender Teilevielfalt und reduzierter Systemstabilität sind dem großen Vorschubdruck und dem hochbelasteten Bewegungsablauf eines kraftvollen Stahlrohrschnittes nicht gewachsen, insbesondere wenn ein kraftübersetzender Führungshalter eingesetzt wird.



Stabile, rechteckige Hubstange aus massivem Spezialstahl, in Belastungsrichtung präzis nadelgelagert, über den gesamten Sägehub allseitig geführt, für verwindungsfreien, geraden Schnitt auch bei hartem Einsatz mit vielfach erhöhtem Sägedruck, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters. Für extrem lange Lebensdauer.

Hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung schützt Getriebe vor Wasser und Staub.

ANC



Superstabiler, wasser- und staubgeschützter, wartungsfreier Oszillationsantrieb zur gleichzeitigen Erzeugung des Säge- und Orbitalhubes von Hubstange und Sägeblatt. Allseitig nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei hoher Beanspruchung durch extremes Sägen.



Universelle Sägeblattaufnahme zur Aufnahme sämtlicher Sägeblätter – mit einseitiger oder doppelseitiger Angel – ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes.

Kraftübersetzender Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft für schnelles, müheloses Sägen. Auch zur kraftsparenden Demontage.

V/bar

Antriebsmotoren 230V, 110V, 48V, 22V, 6 bar

Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem Schutzmantel, für kraftvollen Sägevorschub beim Sägen frei Hand.

VE

Vario-Elektronik
Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung der Antriebsmaschine zum gefühlvollen Ansägen und zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim Sägen. Die Hubzahl wird durch variablen Druck auf den Tippschalter von 0 bis 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 bis 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) bzw. 0 bis 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE) stufenlos gesteuert (Gasgebeschalter).

n ideal

Ideale Hubzahl
Bewusst fest eingestellt. Dadurch zwangsläufig optimale Schnittgeschwindigkeit zur größtmöglichen Schonung von Motor und Getriebe und für maximale Standzeit der Sägeblätter.

Durch umfangreiche Sägeversuche mit Stahlrohren wurde die ideale Hubzahl von 2400 min^{-1} ermittelt, die in Verbindung mit aggressivem, fest eingestelltem Orbitalhub, Führungshalter und REMS Spezialsägeblatt optimale Performance erlaubt.

Kraftübersetzender Führungshalter
400 % mehr Sägekraft für kraftsparendes, superschnelles Sägen von Rohren und Profilen, z. B. 2" Stahlrohr in nur 8 s. Für Montage und Demontage. Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung erlaubt müheloses, schnelles, rechtwinkliges Sägen überall vor Ort, auch frei Hand ohne Spannstock. Ideale Handhabung, einfach und blitzschnell zu bedienen, nur ein Griff zum Spannen und Sägen. Keine frei schwingende Kette. Keine Quetschgefahr durch Begrenzung des Schwenkwinkels. Für optimalen Sägevorschub mit Führungshalter ist ein gerader Maschinenhandgriff vorteilhaft.

Kraftübersetzender Ketten-Führungshalter 6"
400 % mehr Sägekraft für kraftsparendes, superschnelles Sägen von Rohren Ø ⅛ – 6" und anderen Profilen, z. B. 2" Stahlrohr in nur 8 s. Für Montage und Demontage. Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung erlaubt müheloses, schnelles, rechtwinkliges Sägen überall vor Ort, auch an besonders engen Stellen. Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Gewindespindel. Für optimalen Sägevorschub mit Führungshalter ist ein gerader Maschinenhandgriff vorteilhaft.

SR/ INOX

Speed-Regulation
Stufenlose elektronische Hubzahlregelung der Antriebsmaschine zur materialgerechten Wahl der Hubzahl. Ideal zum Sägen von nichtrostenden Stahlrohren, Gussrohren und zum Zersägen von Kesseln, Tanks, Badewannen usw. Die Hubzahl ist am Stellrad stufenlos von 700 bis 2200 min^{-1} einstellbar. Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Hubzahl auch unter Belastung konstant und umfasst Tachogenerator, Regelelektronik, Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, Temperaturüberwachung der Feldwicklung des Motors mit PTC-Widerstand (Positive Temperature Coefficient) und Blockierschutz für Getriebe und Motor.

kg

Gewicht
Hohe Sägeleistung bei geringem Gewicht durch innovative, ausgereifte Technik und perfekte Abstimmung aller Bauteile.
Für müheloses, ermüdungsfreies Sägen und einfachste Handhabung.

W

Leistung
Die jeweils angegebene Leistung ist die Aufnahmeleistung. Die Antriebsmotoren der REMS Säbelsägen verfügen dank hervorragender Technik und Qualität über einen sehr hohen Wirkungsgrad von ca. 65 %. Dem Anwender stehen deshalb hohe Abgabeleistungen zur Verfügung, welche insbesondere zum Sägen schwer zerspanbarer Materialien, z. B. von Stahlrohren, vorteilhaft genutzt werden können. Hohe Abgabeleistungen sind jedoch nur dann voll nutzbar, wenn kraftübersetzend gesägt wird, z. B. mit dem REMS Führungshalter.

V/bar

Antriebsmotoren
Je nach Modell werden Universalmotoren für Netzspannungen 230 V, 110 V, 48 V, Akku-Motoren 22 V oder Druckluftmotoren für Betriebsdruck 6 bar eingesetzt. Alle Antriebsmotoren sind extrem durchzugstark, entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen und verfügen über große Leistungsreserven, für lange Lebensdauer.

Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System
Praktische Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System für schnellen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Zur Aufnahme von Sägeblättern mit einseitiger Angel.

Stufenlos verstellbarer Stützschuh
Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Stützschuh in Längsrichtung stufenlos um 40 mm verstellbar zur besseren Ausnutzung partiell stumpf gewordener Sägeblätter und zur Einstellung der Eintauchtiefe des Sägeblattes im Material.

Anti-Vibrations-System
Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und vibrationsdämpfende Griffflächen. Für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Sägen.

Sägeblatt um 180° gedreht einsetzbar
Sägeblatt mit Verzahnung nach unten oder um 180° gedreht nach oben einsetzbar, für Schnitte an engen und schwer zugänglichen Stellen.

REMS Puma VE

Elektrische Universal-Säbelsäge

Leistungsstarkes Elektrowerkzeug zum universellen Sägen frei Hand. Nur 3,8 kg. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur.

Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

REMS Puma VE – die leistungsstarke Universalsäge mit Anti-Vibrations-System. Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel. Verstellbarer Stützschuh.

Universeller Einsatz

Überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, in engen Winkeln, wandbündig. Extrem vielseitig und leistungsstark. Für alle Sägearbeiten auf der Baustelle, für den Rettungs- und Katastropheneinsatz. Auch zum Tauchsägen.

Bauweise

Leistungsstark, baustellengerecht. Handliche, griffgünstige Form. Nur 3,8 kg. Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem, wärmeisolierendem Schutzmantel mit Softgrip, für kraftvollen Sägevorschub. Praxisgerechter Spatenhandgriff mit vibrationsdämpfendem Softgrip. In geschlossenem Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.Großer Sägeblatthub, 30 mm, für besseres Ausspänen. Hohe Hubzahl bis 2800 min^{-1} für schnellen Sägevorschub und effektives Sägen. Robuster Kurbeltrieb, wartungsfrei. Hochgleitfähige Spezialdichtung. Durchzugstarker, großvolumiger Universalmotor mit großer Leistungsreserve, 1300 W. Lange Anschlussleitung 4 m. Sicherheits-Tippschalter.

Anti-Vibrations-System

Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und vibrationsdämpfende Griffflächen. Für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Sägen.

Vario-Elektronik

Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung zum gefühlvollen Ansägen und zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim Sägen. Die Hubzahl kann durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 2800 min^{-1} stufenlos gesteuert werden (Gasgebeschalter).

Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System

Praktische Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System für schnellen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Zur Aufnahme von Sägeblättern mit einseitiger Angel. Sägeblatt mit Verzahnung nach unten oder um 180° gedreht nach oben einsetzbar, für Schnitte an engen und schwer zugänglichen Stellen.

REMS Sägeblätter

Komplettes Sortiment REMS Sägeblätter zum frei Hand Sägen für verschiedene Materialien (Seite 69).

Stufenlos verstellbarer Stützschuh

Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Stützschuh in Längsrichtung stufenlos um 40 mm verstellbar zur besseren Ausnutzung partiell stumpf gewordener Sägeblätter und zur Einstellung der Eintauchtiefe des Sägeblattes im Material. Für wirtschaftliches Arbeiten.





Info

Lieferumfang

REMS Puma VE Set. Elektrische Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen, mit Anti-Vibrations-System. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff mit Softgrip, wartungsfreiem Kurbeltrieb, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, Sicherheits-Tippschalter, Anschlussleitung 4 m. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 2800 min^{-1}. 30 mm Hub. Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System. Verstellbarer Stützschuh, Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Stück REMS Sägeblatt 210-1,8/2,5. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	560023RSEV	**403.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.



Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Puma VE Antriebsmaschine	560003RSEV	**361.00**
REMS Sägeblätter siehe Seite 69.		
Stahlblechkasten	566051R	**90.20**

REMS Cat VE

Elektrische Universal-Säbelsäge

Leistungsstarkes, robustes, handliches Elektrowerkzeug zum universellen Sägen frei Hand. Nur 3,0 kg. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur.

Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

Besonders auch für Stahlrohre

REMS Cat VE – sägt alles überall.
Extrem vielseitig und leistungsstark.
Robust und handlich.

Universeller Einsatz
Überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, in engen Winkeln, wandbündig. Extrem vielseitig und leistungsstark. Besonders auch zum Sägen von Metallrohren, zum Zersägen von Kesseln, Tanks, Badewannen. Für den Rettungs- und Katastropheneinsatz. Auch zum Tauchsägen.

Bauweise
Robust, baustellengerecht. Schlanke, handliche Form. Superleicht, nur 3,0 kg. Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem, wärmeisolierendem Schutzmantel mit Softgrip, für kraftvollen Sägevorschub. Praxisgerechter Spatenhandgriff. Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung schützt Getriebe vor Wasser und Staub. Durchzugstarker Universalmotor mit großer Leistungsreserve, 1050 W. Sicherheits-Tippschalter.

Stabile, rechteckige Hubstange
Aus massivem, gehärtetem Spezialstahl, in Belastungsrichtung nadelgelagert, über den gesamten Sägehub allseitig präzis geführt, für verwindungsfreien, geraden Schnitt auch bei hartem Einsatz. Für extrem lange Lebensdauer. In geschlossenem Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.

Oszillationsantrieb mit ANC
Superstabiler, wasser- und staubgeschützter, wartungsfreier Oszillationsantrieb zur gleichzeitigen Erzeugung des Säge- und Orbitalhubes von Hubstange und Sägeblatt. Allseitig nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung, Verschleiß. Für lange Lebensdauer des Antriebes, auch bei hoher Beanspruchung durch extremes Sägen.

Aggressiver Orbitalhub
Aggressiver Orbitalhub durch vertikale Hackbewegung des Sägeblattes für kraftvollen, schnellen Sägevorschub, hervorragendes Ausspänen und hohe Standzeit der Sägeblätter. Nadelgelagerter, fest eingestellter Orbitalhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung, z. B. beim Sägen von Stahlrohr.

Vario-Elektronik
Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung zum gefühlvollen Ansägen und zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim Sägen. Die Hubzahl kann durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 2400 min^{-1} stufenlos gesteuert werden (Gasgebeschalter).

Universelle Sägeblattaufnahme
Zur Aufnahme sämtlicher Sägeblätter – mit einseitiger oder doppelseitiger Angel – ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes.

REMS Universalsägeblatt
Nur 1 REMS Universalsägeblatt (Seite 68) für alle Sägearbeiten statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel, zum frei Hand Sägen und zum Sägen mit Führungshalter.

REMS Sägeblätter
Komplettes Sortiment REMS Sägeblätter zum frei Hand Sägen für verschiedene Materialien (Seite 69).

ANC



- Reibungs- und verschleißarm
- Deutlich reduzierte Erwärmung
- Für extrem lange Lebensdauer auch bei hartem Einsatz

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Cat VE Set. Elektrische Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 2400 min^{-1}. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Stück REMS Universalsägeblatt 150-1,8/2,5. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	560040RSEV	**633.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE | ANC

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Cat VE Antriebsmaschine	560004RSEV	**633.00**
REMS Sägeblätter siehe Seite 68 – 69.		
Stahlblechkasten	566051R	**90.20**

REMS Cat 22 V VE

Akku-Universal-Säbelsäge

Leistungsstarkes, mobiles, handliches Elektrowerkzeug zum universellen Sägen frei Hand. Nur 3,1 kg. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

Besonders auch für Stahlrohre

REMS Cat 22 V VE – sägt alles überall. Mobil, handlich, leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für ca. 75 Abschnitte 1" mit einer Akkuladung*.

Universeller Einsatz

Überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, in engen Winkeln, wandbündig. Netzunabhängig. Extrem vielseitig und leistungsstark, besonders auch für Metall. Z. B. zum Sägen von Metallrohren, Zersägen von Kesseln, Tanks, Badewannen usw., zum Aussägen von Fensterstöcken, für den Rettungs- und Katastropheneinsatz. Auch zum Tauchsägen.

Bauweise

Robust, baustellengerecht. Mobil, handlich, leicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 3,1 kg. Schlanke Form. Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem, wärmeisolierendem Schutzmantel mit Softgrip, für kraftvollen Sägevorschub. Praxisgerechter Spatenhandgriff mit Softgrip. Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung schützt Getriebe vor Wasser und Staub. Durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, mit großer Leistungsreserve, 500 W Abgabe. Sicherheits-Tippschalter. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz der Antriebsmaschine gegen zu hohe Ströme, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.

Stabile, rechteckige Hubstange

Aus massivem, gehärtetem Spezialstahl, in Belastungsrichtung nadelgelagert, über den gesamten Sägehub allseitig präzis geführt, für verwindungsfreien, geraden Schnitt auch bei hartem Einsatz. Für extrem lange Lebensdauer. In geschlossenem Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.

Oszillationsantrieb mit ANC

Superstabiler, wasser- und staubgeschützter, wartungsfreier Oszillationsantrieb zur gleichzeitigen Erzeugung des Säge- und Orbitalhubes von Hubstange und Sägeblatt. Allseitig nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung, Verschleiß. Für lange Lebensdauer des Antriebes, auch bei hoher Beanspruchung durch extremes Sägen.

Vario-Elektronik

Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung zum gefühlvollen Ansägen und zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim Sägen. Die Hubzahl kann durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 1900 min^{-1} stufenlos gesteuert werden (Gasgebeschalter).

Aggressiver Orbitalhub

Aggressiver Orbitalhub durch vertikale Hackbewegung des Sägeblattes für kraftvollen, schnellen Sägevorschub, hervorragendes Ausspänen und hohe Standzeit der Sägeblätter. Nadelgelagerter, fest eingestellter Orbitalhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung, z. B. beim Sägen von Stahlrohr.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah für ca. 66 Abschnitte Stahlrohr 1", 5,0 Ah für ca. 75 Abschnitte Stahlrohr 1", 9,0 Ah für ca. 140 Abschnitte Stahlrohr 1" mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Universelle Sägeblattaufnahme

Zur Aufnahme sämtlicher Sägeblätter – mit einseitiger oder doppelseitiger Angel – ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes.

REMS Universalsägeblatt

Nur 1 REMS Universalsägeblatt (Seite 68) für alle Sägearbeiten statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel, zum frei Hand Sägen und zum Sägen mit Führungshalter.

REMS Sägeblätter

Komplettes Sortiment REMS Sägeblätter zum frei Hand Sägen für verschiedene Materialien (Seite 69).

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Cat 22 V VE Set. Akku-Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 1900 min^{-1}. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Stück REMS Universalsägeblatt 150-1,8/2,5. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	560052 R220	**1'350.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Sägeblätter siehe Seite 68 – 69.		
REMS Cat 22 V VE Antriebsmaschine, ohne Akku	560010 R22	**769.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**565.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	566030 R	**141.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

REMS Tiger/VE/SR

Elektrische Rohr-Säbelsägen

Leistungsstarkes, robustes, handliches Elektrowerkzeug mit kraftübersetzendem Führungshalter zum mühelosen, schnellen und rechtwinkligen Sägen überall vor Ort, ohne Schraubstock. Auch zum universellen Sägen frei Hand. Nur 3,0 kg. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur.

Ideal für Stahlrohre und andere

Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung verwenden.

REMS Tiger – die Säge des Installateurs.
Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig.
Robust und handlich.

Kraftübersetzender Führungshalter

400 % mehr Sägekraft für kraftsparendes, superschnelles Sägen von Rohren und Profilen, z. B. 2" Stahlrohr in nur 8 s. Für Montage und Demontage. Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung erlaubt müheloses, schnelles, rechtwinkliges Sägen überall vor Ort, auch frei Hand ohne Spannstock. Ideale Handhabung, einfach und blitzschnell zu bedienen, nur ein Griff zum Spannen und Sägen. Keine frei schwingende Kette. Keine Quetschgefahr durch Begrenzung des Schwenkwinkels. Für optimalen Sägevorschub mit Führungshalter ist ein gerader Maschinenhandgriff vorteilhaft.

Kraftübersetzender Ketten-Führungshalter 6"

400 % mehr Sägekraft für kraftsparendes, superschnelles Sägen von Rohren Ø ⅛ – 6" und anderen Profilen, z. B. 2" Stahlrohr in nur 8 s. Für Montage und Demontage. Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung erlaubt müheloses, schnelles, rechtwinkliges Sägen überall vor Ort, auch an besonders engen Stellen. Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Gewindespindel. Für optimalen Sägevorschub mit Führungshalter ist ein gerader Maschinenhandgriff vorteilhaft.

Rechtwinkliges Sägen

Rechtwinkliger Schnitt durch Führungshalter und REMS Spezialsägeblatt. Voraussetzung für fachgerechte Weiterverarbeitung in der Rohrinstallation.

REMS Spezialsägeblatt

REMS Spezialsägeblatt (Seite 68), extra dick, biege- und verwindungssteif, mit doppelseitiger Angel, unbedingt erforderlich zum rechtwinkligen Sägen und zur schnellen Demontage von Stahlrohren mit kraftübersetzendem Führungshalter.

REMS Universalsägeblatt

Nur 1 REMS Universalsägeblatt (Seite 68) für alle Sägearbeiten statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel, zum frei Hand Sägen und zum Sägen mit Führungshalter.

REMS Sägeblätter

Komplettes Sortiment REMS Sägeblätter zum frei Hand Sägen für verschiedene Materialien (Seite 69).

Universelle Sägeblattaufnahme

Zur Aufnahme sämtlicher Sägeblätter – mit einseitiger oder doppelseitiger Angel – ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes.

Bauweise

Robust, baustellengerecht. Schlanke, handliche Form. Superleicht, nur 3,0 kg. Überall einsetzbar. Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem Schutzmantel, für kraftvollen Sägevorschub beim Sägen frei Hand. Wahlweise praktischer Spatenhandgriff, vorteilhaft zum Sägen frei Hand, oder gerader Maschinenhandgriff, vorteilhaft zum Sägen mit Führungshalter. Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung schützt Getriebe vor Wasser und Staub. Durchzugstarker Universalmotor mit großer Leistungsreserve, 1050 W bzw. 1400 W (REMS Tiger SR). Sicherheits-Tippschalter. Antriebsmaschine wahlweise mit fest eingestellter, idealer Hubzahl, elektronischer Hubzahlsteuerung (Vario-Elektronik) oder elektronischer Hubzahlregelung (Speed-Regulation). Überlastschutz (REMS Tiger) schützt Motor, Getriebe und Sägeblatt. Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik (REMS Tiger SR) hält die vorgewählte Hubzahl auch unter Belastung konstant und umfasst Tachogenerator, Regelelektronik, Anlaufstrombegrenzer für Sanftanlauf, Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung der Feldwicklung des Motors mit PTC-Widerstand (Positive Temperature Coefficient) und Blockierschutz für Getriebe und Motor.

Stabile, rechteckige Hubstange

Aus massivem, gehärtetem Spezialstahl, in Belastungsrichtung nadelgelagert, über den gesamten Sägehub allseitig präzis geführt, für verwindungsfreien, geraden Schnitt auch bei hartem Einsatz mit vielfach erhöhtem Sägedruck, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters. Für extrem lange Lebensdauer. In geschlossenem Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.

Oszillationsantrieb mit ANC

Superstabiler wasser- und staubgeschützter, wartungsfreier Oszillationsantrieb zur gleichzeitigen Erzeugung des Säge- und Orbitalhubes von Hubstange und Sägeblatt. Allseitig nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung, Verschleiß. Für lange Lebensdauer des Antriebes, auch bei hoher Beanspruchung durch extremes Sägen.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Tiger/VE/SR

Elektrische Rohr-Säbelsägen

Aggressiver Orbitalhub

Aggressiver Orbitalhub durch vertikale Hackbewegung des Sägeblattes für kraftvollen, schnellen Sägevorschub, hervorragendes Ausspänen und hohe Standzeit der Sägeblätter. Nadelgelagerter, fest eingestellter Orbitalhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung, z. B. beim Sägen von Stahlrohr.

Ideale Hubzahl (REMS Tiger)

Bewusst fest eingestellt. Dadurch zwangsläufig optimale Schnittgeschwindigkeit zur größtmöglichen Schonung von Motor und Getriebe und für maximale Standzeit der Sägeblätter. Durch umfangreiche Sägeversuche mit Stahlrohren wurde die ideale Hubzahl von 2400 min^{-1} ermittelt, die in Verbindung mit aggressivem, fest eingestelltem Orbitalhub, Führungshalter und REMS Spezialsägeblatt optimale Performance erlaubt.

Vario-Elektronik (REMS Tiger VE)

Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung der Antriebsmaschine zum gefühlvollen Ansägen und zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim Sägen. Auch zum Tauchsägen. Die Hubzahl kann durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 2400 min^{-1} stufenlos gesteuert werden (Gasgebeschalter).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

Stufenlose elektronische Hubzahlregelung der Antriebsmaschine zur materialgerechten Wahl der Hubzahl. Ideal zum Sägen von nichtrostenden Stahlrohren, Gussrohren und zum Zersägen von Kesseln, Tanks, Badewannen usw. Auch zum Tauchsägen. Die Hubzahl ist am Stellrad stufenlos von 700 bis 2200 min^{-1} einstellbar.

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS Tiger Set. Elektrische Rohr-Säbelsäge zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit geradem Maschinenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, Sicherheits-Tippschalter. Fest eingestellte Hubzahl 2400 min^{-1}. Überlastschutz. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	560020 RSEV	**791.00**

Andere Netzspannungen, auch 48 V, auf Anfrage.

Info

Lieferumfang

REMS Tiger VE Set. Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 2400 min^{-1}. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	560027 RSEV	**814.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Tiger SR Set. Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Speed-Regulation (SR) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit geradem Maschinenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Getriebe mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), fest eingestelltem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlregelung von 700 bis 2200 min^{-1} mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Temperaturüberwachung und Blockierschutz. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	560026 RSEV	**893.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Tiger Antriebsmaschine	560000 RSEV	**678.00**
REMS Tiger VE Antriebsmaschine	560008 RSEV	**701.00**
REMS Tiger SR Antriebsmaschine	560001 RSEV	**780.00**
REMS Sägeblätter siehe Seite 68 – 69.		
Führungshalter 2", für Rohre Ø ⅛ – 2"	563000 R	**180.00**
Führungshalter 4", für Rohre Ø 2½ – 4"	563100 R	**248.00**
Führungshalter 6", für Rohre Ø 5 – 6"	563200 R	**282.00**
Ketten-Führungshalter 6", für Rohre Ø ⅛ – 6" und andere Profile	563203 R	**225.00**
Doppelhalter zum Sägen und Gewindeschneiden, für REMS Tiger und REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**289.00**
Schutzkappe für Führungshalter 2", 4" bzw. 6" zum Spannen von dünnwandigem Material	563008 R	**22.00**
Stahlblechkasten	566051 R	**90.20**

REMS Tiger pneumatic

Pneumatische Rohr-Säbelsäge

Leistungsstarkes, robustes, handliches Druckluftwerkzeug mit kraftübersetzendem Führungshalter zum mühelosen, schnellen und rechtwinkligen Sägen überall vor Ort, ohne Schraubstock. Auch zum universellen Sägen frei Hand. Ideal für gefahrgeneigte Arbeiten, z. B. in feuchter Umgebung. Für Montage, Demontage, Reparatur.

Ideal für Stahlrohre und andere

Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung verwenden.

REMS Tiger pneumatic – zum Sägen in gefahrgeneigter Umgebung.

Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig. Kraftübersetzender Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft. Stabile, rechteckige Hubstange.

Oszillationsantrieb mit ANC. Aggressiver Orbitalhub für schnellen Sägevorschub und hohe Standzeit der Sägeblätter. Universelle Sägeblattaufnahme.

Bauweise

Robust, baustellengerecht. Schlanke, handliche Form. Superleicht, nur 3,8 kg. Überall einsetzbar. Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem, wärmeisolierendem Schutzmantel mit Softgrip, für kraftvollen Sägevorschub beim Sägen frei Hand. Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung schützt Getriebe vor Wasser und Staub. Durchzugstarker Druckluftmotor mit großer Leistungsreserve, 1000 W. Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 1700 min^{-1}. Betriebsdruck 6 bar, Luftverbrauch ≤ 1,6 m^3/min. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre.

Weitere Beschreibung siehe REMS Tiger, Seite 62 – 63.



Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatische Rohr-Säbelsäge zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit geradem Maschinenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Druckluftmotor 1000 W, Betriebsdruck 6 bar, Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre. Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 1700 min^{-1}. Zuluftschlauch, Abluftschlauch. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	560022	**2'380.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Sägeblätter siehe Seite 68 – 69.		
REMS Tiger pneumatic Antriebsmaschine	560002R	**2'040.00**
Führungshalter 2", für Rohre Ø ⅛ – 2"	563000R	**180.00**
Führungshalter 4", für Rohre Ø 2½ – 4"	563100R	**248.00**
Führungshalter 6", für Rohre Ø 5 – 6"	563200R	**282.00**
Ketten-Führungshalter 6", für Rohre Ø ⅛ – 6" und andere Profile	563203R	**225.00**
Doppelhalter zum Sägen und Gewindeschneiden, für REMS Tiger und REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**289.00**
Schutzkappe für Führungshalter 2", 4" bzw. 6" zum Spannen von dünnwandigem Material	563008R	**22.00**
Stahlblechkasten	566051R	**90.20**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
Ras 22V LE
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Akku-Rohr-Säbelsäge

Leistungsstarkes, mobiles, handliches Elektrowerkzeug mit kraftübersetzendem Führungshalter zum mühelosen, schnellen und rechtwinkligen Sägen überall vor Ort, ohne Schraubstock. Auch zum universellen Sägen frei Hand. Nur 3,4 kg. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Ideal für Stahlrohre und andere

Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

REMS Tiger 22 V VE – die Säge des Installateurs. Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig. Mobil, handlich, leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, für ca. 80 Abschnitte Stahlrohr 1" mit Führungshalter oder ca. 140 Abschnitte Stahlrohr 1" ohne Führungshalter mit einer Akkuladung*.

Kraftübersetzender Führungshalter

400 % mehr Sägekraft für kraftsparendes, superschnelles Sägen von Rohren, z. B. 2" Stahlrohr in nur 8 s. Für Montage und Demontage. Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung erlaubt müheloses, schnelles, rechtwinkliges Sägen überall vor Ort, auch frei Hand ohne Rohrspannstock. Ideale Handhabung, einfach und blitzschnell zu bedienen, nur ein Griff zum Spannen und Sägen. Keine frei schwingende Kette. Keine Quetschgefahr durch Begrenzung des Schwenkwinkels. Für optimalen Sägevorschub mit Führungshalter ist ein gerader Maschinenhandgriff vorteilhaft.

Rechtwinkliges Sägen

Rechtwinkliger Schnitt durch Führungshalter und REMS Spezialsägeblatt. Voraussetzung für fachgerechte Weiterverarbeitung in der Rohrinstallation.

REMS Spezialsägeblatt

REMS Spezialsägeblatt (Seite 68), extra dick, biege- und verwindungssteif, mit doppelseitiger Angel, unbedingt erforderlich zum rechtwinkligen Sägen und zur schnellen Demontage von Stahlrohren mit kraftübersetzendem Führungshalter.

REMS Universalsägeblatt

Nur 1 REMS Universalsägeblatt (Seite 68) für alle Sägearbeiten statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel, zum frei Hand Sägen und zum Sägen mit Führungshalter.

REMS Sägeblätter

Komplettes Sortiment REMS Sägeblätter zum frei Hand Sägen für verschiedene Materialien (Seite 69).

Bauweise

Robust, baustellengerecht. Mobil, handlich, leicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 3,4 kg. Schlanke Form. Überall einsetzbar. Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem Schutzmantel, für kraftvollen Sägevorschub beim Sägen frei Hand. Praxisgerechter Spatenhandgriff mit Softgrip. Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung schützt Getriebe vor Wasser und Staub. Durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, mit großer Leistungsreserve, 500 W Abgabe. Sicherheits-Tippschalter. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz der Antriebsmaschine gegen zu hohe Ströme, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.

Stabile, rechteckige Hubstange

Aus massivem, gehärtetem Spezialstahl, in Belastungsrichtung nadelgelagert, über den gesamten Sägehub allseitig präzis geführt, für verwindungsfreien, geraden Schnitt auch bei hartem Einsatz mit vielfach erhöhtem Sägedruck, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters. Für extrem lange Lebensdauer. In geschlossenem Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.

Oszillationsantrieb mit ANC

Superstabiler wasser- und staubgeschützter, wartungsfreier Oszillationsantrieb zur gleichzeitigen Erzeugung des Säge- und Orbitalhubes von Hubstange und Sägeblatt. Allseitig nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung, Verschleiß. Für lange Lebensdauer des Antriebes, auch bei hoher Beanspruchung durch extremes Sägen.

Vario-Elektronik

Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung zum gefühlvollen Ansägen und zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim Sägen. Die Hubzahl kann durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 1900 min^{-1} stufenlos gesteuert werden (Gasgebeschalter).

Aggressiver Orbitalhub

Aggressiver Orbitalhub durch vertikale Hackbewegung des Sägeblattes für kraftvollen, schnellen Sägevorschub, hervorragendes Ausspänen und hohe Standzeit der Sägeblätter. Nadelgelagerter, fest eingestellter Orbitalhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung, z. B. beim Sägen von Stahlrohr.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Tiger 22 V VE

Akku-Rohr-Säbelsäge

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark, für ca. 80 Abschnitte Stahlrohr 1" mit Führungshalter oder ca. 140 Abschnitte Stahlrohr 1" ohne Führungshalter mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Universelle Sägeblattaufnahme

Zur Aufnahme sämtlicher Sägeblätter – mit einseitiger oder doppelseitiger Angel – ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes.

3,4 kg | 500 W | 21,6 V | VE | ANC

Lieferumfang

REMS Tiger 22 V VE Set. Akku-Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 500 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 1900 min^{-1}. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. Führungshalter 2". 2 Stück REMS Spezialsägeblätter 2"/140-3,2. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	560053R220	**1'470.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Tiger 22 V VE Antriebsmaschine, ohne Akku	560011R22	**882.00**
REMS Sägeblätter siehe Seite 68 – 69.		
Führungshalter 2", für Rohre Ø ⅛ – 2"	563000R	**180.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	566030R	**141.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungstemperatur ca. 20 °C.

REMS Spezialsägeblätter

Für REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic,
Tiger 22 V VE und andere Fabrikate

Spezialsägeblätter zum rechtwinkligen Sägen und zur schnellen Demontage von Stahlrohren mit kraftübersetzendem Führungshalter.

Stahlrohre





REMS Spezialsägeblätter – zum rechtwinkligen Sägen mit kraftübersetzendem Führungshalter, für 400 % mehr Sägekraft.

Speziell entwickelt für REMS Tiger.

Unbedingt erforderlich zum rechtwinkligen Sägen und zur schnellen Demontage mit kraftübersetzendem Führungshalter. Dieser bewirkt vielfachen Vorschubdruck durch 5-fach kraftübersetzende Hebelwirkung, für 400 % mehr Sägekraft. Normale Sägeblätter mit einseitiger Angel sind dafür unbrauchbar, da sie durch den hohen Vorschubdruck an der Einspannstelle brechen.

Deshalb extra dickes REMS Spezialsägeblatt, biege- und verwindungssteif.

Doppelseitige Angel mit besonders breiter Einspannfläche für exakten Sitz und hohe Stabilität.

Grobe, gewellte Zahnung für schnellen Schnitt. Vielfach höhere Standzeit.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Spezialsägeblätter ➔ REMS Tiger, etc.	Ø Zoll/ Länge mm	Zahn-teilung mm	Werk-stoff*	Zah-nung	Farbe			Art.-Nr.	Fr.
REMS Spezialsägeblatt 2"/140-2,5 Stahlrohre ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gelb	5		561007 R05	**67.80**
REMS Spezialsägeblatt 2"/140-3,2 Stahlrohre ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gelb	5		561001 R05	**63.30**
REMS Spezialsägeblatt 4"/200-3,2 Stahlrohre ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gelb	5		561002 R05	**83.90**
REMS Spezialsägeblatt 6"/260-3,2 Stahlrohre ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gelb	5		561008 R05	**109.00**

Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, anstelle des REMS Spezialsägeblattes das feiner gezahnte REMS Universalsägeblatt in Verbindung mit REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung (Seite 63) verwenden.

REMS Universalsägeblätter

Für REMS Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22 V VE und andere Fabrikate

Universalsägeblätter zum frei Hand Sägen und zum Sägen mit kraftübersetzendem Führungshalter. Statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter.

Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

Hochflexibel, ideal auch zum wandbündigen Sägen.

REMS Universalsägeblätter – für alle Sägearbeiten.

Statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter nur 1 Universalsägeblatt für alle Sägearbeiten.

Zähelastisches Material, hochflexibel, auch zum wandbündigen Sägen.

Doppelseitige Angel mit besonders breiter Einspannfläche für exakten Sitz und hohe Stabilität. Auch zum Sägen mit kraftübersetzendem Führungshalter. Sägeblätter mit einseitger Angel sind dem hohen Vorschubdruck beim Sägen mit Führungshalter nicht gewachsen, sie brechen an der Einspannstelle.

Wechselnde Zahnteilung (Combo-Zahnung) für schnellen und ruhigen Schnitt, im Zahnbereich besonders hoch gehärtet. Geschränkte Zahnung. Dadurch hervorragende Sägeleistung und besonders hohe Standzeit.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Universalsägeblätter ➔ REMS Tiger, REMS Cat, etc.	Länge mm	Zahn-teilung mm	Werk-stoff*	Zah-nung	Farbe			Art.-Nr.	Fr.
REMS Universalsägeblatt 100-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5		561006 R05	**43.60**
REMS Universalsägeblatt 150-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5		561005 R05	**62.40**
REMS Universalsägeblatt 200-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5		561003 R05	**82.50**
REMS Universalsägeblatt 300-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5		561004 R05	**122.00**

Auch für Holz mit Nägeln, Paletten. Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, geringere Hubzahl erforderlich, z. B. durch REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung (Seite 63).

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. * HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall WS: Werkzeugstahl HM: Hartmetall

REMS Sägeblätter

Für REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE und andere Fabrikate

Sägeblätter zum frei Hand Sägen für verschiedene Materialien.

Wechselnde Zahnteilung (Combo-Zahnung) für schnellen und ruhigen Schnitt, auch beim Sägen von Mischmaterialien (Holz/Metall).

Flexible Sägeblätter auch für wandbündiges Sägen.

Gewellte Zahnung für ruhigen Schnitt bei kleiner Zahnteilung.

Geschränkte Zahnung für aggressiven Schnitt bei grober Zahnteilung.

Gerade Zahnung für Sägeblätter mit besonders breiten Zähnen aus Hartmetall.

Hartmetall-Granulat für schwer zerspanbare Materialien.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Sägeblätter für Metall ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	Fr.
REMS Sägeblatt 150-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		rot	5	561105R05	**28.10**
REMS Sägeblatt 200-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		rot	5	561106R05	**36.80**
REMS Sägeblatt 90-1,4, Kurvenblatt Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rot	5	561107R05	**26.10**
REMS Sägeblatt 150-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		rot	5	561104R05	**29.30**
REMS Sägeblatt 200-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		rot	5	561108R05	**37.00**
REMS Sägeblatt 100-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561101R05	**25.20**
REMS Sägeblatt 150-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561103R05	**29.30**
REMS Sägeblatt 200-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561102R05	**36.80**
REMS Sägeblatt 200-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561109R05	**36.80**
REMS Sägeblatt 280-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561112R05	**46.70**

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Sägeblätter für Holz und Metall ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	Fr.
REMS Sägeblatt 210-1,8/2,5 runde Spitze, kein Einhaken Paletten, Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561113R05	**37.90**
REMS Sägeblatt 150-2,5 Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561110R05	**28.10**
REMS Sägeblatt 225-2,5, extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		schwarz	3	561114R03	**36.10**
REMS Sägeblatt 300-2,5, extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		schwarz	3	561116R03	**48.10**
REMS Sägeblatt 300-4,2 Holz	300	4,2	WS		schwarz	5	561111R05	**34.30**
REMS Sägeblatt 225-3,2/5,0 Holz, Holz mit Nägeln	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561117R05	**42.80**
REMS Sägeblatt 290-5,0/6,35 Grünholz	290	Combo 5,0/6,35	WS		schwarz	5	561118R05	**46.70**
REMS Sägeblatt 150-6,35 Holz	150	6,35	WS		schwarz	5	561119R05	**19.90**

REMS Sägeblätter für verschiedene Zwecke ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	Fr.
REMS Sägeblatt 150-4,2 Porenbeton, Gipsplatten	150	4,2	WS		weiß	5	561115R05	**24.60**
REMS Sägeblatt 225-8,5 Porenbeton, Hartholz	225	8,5	HM		weiß	1	561120R01	**63.90**
REMS Sägeblatt 300-8,5 Porenbeton, Hartholz	300	8,5	HM		weiß	1	561121R01	**76.50**
REMS Sägeblatt 400-8,5 Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM		weiß	1	561122R01	**110.00**
REMS Sägeblatt 235-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	235	12	HM		weiß	1	561123R01	**88.90**
REMS Sägeblatt 300-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM		weiß	1	561124R01	**103.00**
REMS Sägeblatt 300-12, extra hohes Blatt Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM		weiß	1	561125R01	**122.00**
REMS Sägeblatt 200 Guss u. a.	200		HM-G		weiß	2	561126R02	**36.70**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

* HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall WS: Werkzeugstahl HM: Hartmetall HM-G: Hartmetall-Granulat

REMS Turbo Cu-INOX

Rohrkreissägemaschine

Kompakte, mobile Rohrkreissägemaschine zum gratarmen, rechtwinkligen und schnellen Sägen. Für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme u. a. Auch zum Trennen von dünnwandigen Profilen zur Vorwandinstallation. Für Baustelle und Werkstatt.

Nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre und andere Materialien	≤ Ø 76 mm
REMS Sägeblatt	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – gratarm, rechtwinklig, schnell.
Gratarmes Sägen durch Doppelspannstock.
Durchzugstark, z. B. Ø 22 mm in nur 4 s.
Leicht transportabel.

Ideal für Pressfitting-Systeme

Entsprechend den Anforderungen:
Trockensägen, dadurch keine Beschädigung des O-Ringes durch Schmierstoffe.
Gratarm durch Doppelspannstock.
Optimale Schnittgeschwindigkeit verhindert Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Kleine Maße. Handlich, gut tragbar, nur 17 kg. Leichtes Sägen durch günstige Hebelwirkung. Schneller Sägeblattwechsel. Maßgenaues Sägen. Markierung der Sägeblattebene auf Sägeblattschutzhaube. Anschluss zum Antrieb des Außen-/Innen-Rohrentgraters REMS REG 10 – 54 E. Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Universal-Doppelspannstock

Robuster, leichtgängiger Universal-Doppelspannstock für gratarmes Sägen. Beide Rohrenden bleiben beim Sägen fest eingespannt. Einfaches, sicheres Spannen auch dünnwandiger Rohre durch vertikal geneigte Niederzugbacke. Für beide Spannstockseiten nur eine stabile Spannspindel mit großdimensioniertem Spannhebel für gleichmäßiges, kraftsparendes und sicheres Spannen des Materials.

Antrieb

Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei. Bewährter Universalmotor, 500 W. Durchzugstark, z. B. nichtrostendes Stahlrohr Ø 22 mm in nur 4 s. Ideale Drehzahl 60 min^{-1} für optimale Schnittgeschwindigkeit und ruhiges Sägen.

REMS Sägeblätter

Deutsche Spitzenqualität. Den Leistungsdaten der REMS Turbo Cu-INOX zum Sägen von nichtrostenden Stahlrohren angepasstes REMS Metallkreissägeblatt HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne. Speziell feingezahnt, gehärtet und geschliffen. Für leichtes und genaues Sägen. Hohe Standzeit. REMS Metallkreissägeblatt HSS-E (cobaltlegiert) 225 × 2 × 32 mm 220 Zähne, für noch höhere Standzeit. Speziell feingezahnt, gehärtet und geschliffen.

Außen-/Innen-Rohrentgrater

Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10 – 54 E für Rohre Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", für elektrischen Antrieb mit der Rohrkreissägemaschine REMS Turbo Cu-INOX u. a. (Seite 99.)

Lieferumfang

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Rohrkreissägemaschine mit Universal-Doppelspannstock zum gratarmen, rechtwinkligen, schnellen Sägen. Für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme u. a. Auch zum Trennen von dünnwandigen Profilen zur Vorwandinstallation. Für REMS Sägeblatt Ø 225 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W, Sicherheits-Tippschalter, Sägeblattschutzhaube. Drehzahl 60 min^{-1}. Ringschlüssel. Sechskant-Stiftschlüssel. Ohne Sägeblatt. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	849006RSEV	**1'410.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Metallkreissägeblatt HSS speziell für nichtrostende Stahlrohre, feingezahnt, 225 × 2 × 32 mm 220 Zähne.	849703R	**243.00**
REMS Metallkreissägeblatt HSS-E (cobaltlegiert) speziell für nichtrostende Stahlrohre, feingezahnt, 225 × 2 × 32 mm 220 Zähne. Sehr hohe Standzeit	849706R	**338.00**
REMS REG 10 – 54 E. Außen-/Innen-Rohrentgrater, siehe Seite 99		
Untergestell	849315R	**237.00**
Untergestell, fahrbar	849310R	**384.00**
REMS Jumbo, Klappwerkbänke, siehe Seite 106.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Turbo K

Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung

Kompakte, mobile, universell einsetzbare Metallkreissägemaschine für Installation, Metallhandwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

	○	□	▭	▙	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS Sägeblatt Ø 225 mm

REMS Turbo K – die Stärkste ihrer Klasse. Durchzugstark, z. B. 2" Stahlrohr in nur 5 s. Leicht transportabel.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Kleine Maße. Handlich, gut tragbar, komplett nur 22 kg. Automatische Kühlschmier-Einrichtung. Leichtes Sägen durch günstige Hebelwirkung. Schneller Sägeblattwechsel. Maßgenaues Sägen. Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Universalspannstock

Robuster, leichtgängiger Universalspannstock mit stabiler Spannspindel und großdimensioniertem Spannhebel für kraftsparendes, sicheres Spannen des Materials. Serienmäßig mit Spanneinsatz für dünnwandige Rohre. Schnelles Einstellen des Gehrungswinkels durch gut lesbare Skala und Klemmhebel. Einfacher, stabiler Längenanschlag.

Antrieb

Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei. Bewährter Universalmotor, 1200 W. Bärenstarker, schneller Durchzug, z. B. 2" Stahlrohr in nur 5 s. Ideale Drehzahl 115 min^{-1} für schnelles und ruhiges Sägen.

REMS Sägeblätter

Deutsche Spitzenqualität. Den Leistungsdaten der REMS Turbo K angepasstes REMS Universal-Metallkreissägeblatt HSS 225 × 2 × 32 mm 120 Zähne. Speziell gezahnt, gehärtet und geschliffen. Für leichtes und genaues Sägen. Dem Sägen von nichtrostenden Stahlrohren angepasstes REMS Metallkreissägeblatt HSS 225 × 2 × 32 mm 220 Zähne. Speziell feingezahnt, gehärtet und geschliffen. Für noch höhere Standzeit REMS Metallkreissägeblatt HSS-E (cobaltlegiert) 225 × 2 × 32 mm 220 Zähne. Speziell feingezahnt, gehärtet und geschliffen.

Kühlschmierstoffe

REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 47). Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Unbedingt erforderlich für sauberen Schnitt, höhere Standzeit der Sägeblätter und längere Lebensdauer der Maschine.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Turbo K Basic. Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung. Für gerade Schnitte und Gehrungsschnitte bis 45°. Für REMS Sägeblatt Ø 225 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, Sägeblattschutzhaube, Längenanschlag. Spanneinsatz für dünnwandige Rohre. Drehzahl 115 min^{-1}. Ringschlüssel. Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Füllung Kühlschmierstoff REMS Spezial. Ohne Sägeblatt. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	849007 RSEV	**1'760.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Universal-Metallkreissägeblatt HSS 225 × 2 × 32 mm 120 Zähne	849700 R	**210.00**
REMS Metallkreissägeblatt HSS feingezahnt, 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne	849703 R	**243.00**
REMS Metallkreissägeblatt HSS-E (cobaltlegiert) feingezahnt, 225 × 2 × 32 mm 220 Zähne. Sehr hohe Standzeit.	849706 R	**338.00**
Elektronischer Drehzahlregler zum Sägen von schwer zerspanbaren Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre. Fest eingestellte, optimale Drehzahl.	565051 RSEV	**327.00**
Kühlschmierstoffe siehe Seite 47.		
Untergestell	849315 R	**237.00**
Untergestell, fahrbar	849310 R	**384.00**
REMS Jumbo, Klappwerkbänke, siehe Seite 106.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		

Made in Germany
REMS

Abschneiden
Anfasen
Entgraten
Kalibrieren

	Rohrabschneider	74
	Schneidräder	81
	Elektrische Rohrabschneider Akku-Rohrabschneider	82
	Rohrtrennmaschinen	84
	Rohrscheren	90
	Rohrtrenn- und Rohranfasgeräte	94
	Rohrentgrater	97
	Kalibrierwerkzeuge und Außen-/Innen-Rohrentgrater	100

REMS RAS St

Robuste Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.
Für hohe Ansprüche und lange Lebensdauer.

Stahlrohre Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – Qualitäts-Rohrabschneider.

Stabiler Bügel aus geschmiedetem Stahl.

Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Gegendruckrollen gewährleisten genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Ergonomisch gestalteter, breit dimensionierter Handgriff ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.

Breite, präzise Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Nur 1 Schneidrad für Rohre Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), Wanddicke s ≤ 8 mm, passend für beide Rohrabschneider. Schneidrad für Rohre Ø 1 – 4" bis Wanddicke s ≤ 12,5 mm als Zubehör.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS RAS St. Rohrabschneider für Stahlrohre. Mit Schneidrad. Im Karton.

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**248.00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**452.00**

Zubehör

Bezeichnung	s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
REMS Schneidrad St ⅛ – 4", s 8 zu REMS RAS St ⅛ – 2" und St 1¼ – 4"	8	341614R	**16.90**
REMS Schneidrad St 1 – 4", s 12 zu REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**38.90**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS RAS Cu-INOX

Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren. Besonders auch für nichtrostende Stahlrohre geeignet.

Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre — Ø 3 – 120 mm, Ø ⅛ – 4"

REMS RAS Cu-INOX – für schwer zugängliche Stellen.

Klein, handlich, speziell für schwer zugängliche Stellen.

Stabile Konstruktion und gehärtete Gegendruckrollen für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Großer Drehknopf aus Metall für leichtes Zustellen und Schneiden.

Breite, präzise Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für besonders leichtes Schneiden.

Info

Lieferumfang

REMS RAS Cu-INOX. Rohrabschneider für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**31.20**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**37.70**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**43.20**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini nadelgelagert	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**60.80**

REMS RAS Cu-INOX – die Kompakten mit Teleskopspindel.

Teleskopspindel. Leichtes, schnelles Verstellen in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz.

Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für besonders leichtes Schneiden.

Integrierter Rohrentgrater, drehbar gelagert, passt sich der zu entgratenden Werkstückkante an.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene Universal-Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit.

Schneller, einfacher Klingenwechsel.



Lieferumfang

REMS RAS Cu-INOX. Rohrabschneider für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre, mit integriertem Rohrentgrater. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**66.70**
Cu-INOX 3 – 35 S nadelgelagert	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**89.30**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**83.70**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS RAS Cu-INOX – Qualitäts-Rohrabschneider.

Robuste, stabile Konstruktion für harten Einsatz.

Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S und REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für besonders leichtes Schneiden. Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

Nur 1 Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3 – 120 mm.

Info

International Design Award

Deutsche Qualitätsprodukte

Lieferumfang

REMS RAS Cu-INOX. Rohrabschneider für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung/im Karton.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113300R	**36.70**
Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 ¼ – 1⅝"	4	113380R	**174.00**
Cu-INOX 8 – 42 S nadelgelagert, mit Schnellverstellung	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	4	113385R	**179.00**
Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 ¼ – 2½"	4	113400R	**203.00**
Cu-INOX 8 – 64 S nadelgelagert, mit Schnellverstellung	8 – 64 ⅜ – 2½"	4	113401R	**226.00**
Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 2½ – 4"	4	113500R	**294.00**

Zubehör

Bezeichnung	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
REMS Schneidrad Cu-INOX 3 – 120, s 4	4	113210R	**13.20**
REMS Schneidrad Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, nadelgelagert	4	113213R	**23.00**
Universal-Entgratklinge, geschliffen		113360	**8.70**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge
zum Trennen von Rohren.

Kupferrohre	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – für schwer zugängliche Stellen.

Klein, handlich, speziell für schwer zugängliche Stellen.

Stabile Konstruktion und gehärtete Gegendruckrollen für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Großer Drehknopf aus Metall für leichtes Zustellen und Schneiden.

Breite, präzise Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Info

Lieferumfang

REMS RAS Cu. Rohrabschneider für Kupferrohre. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**31.20**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**37.70**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**43.20**

REMS RAS Cu – die Kompakten mit Teleskopspindel.

Teleskopspindel. Leichtes, schnelles Verstellen in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz.

Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Integrierter Rohrentgrater, drehbar gelagert, passt sich der zu entgratenden Werkstückkante an.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene Universal-Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit.

Schneller, einfacher Klingenwechsel.

Lieferumfang

REMS RAS Cu. Rohrabschneider für Kupferrohre, mit integriertem Rohrentgrater. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**63.30**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**76.00**

REMS RAS Cu

Rohrabschneider

REMS RAS Cu – Qualitäts-Rohrabschneider. Mit Schnellverstellung.

Stabile, griffgerechte U-Form-Konstruktion.

Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer.

Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Nur 1 Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3 – 120 mm.



Deutsches Qualitätsprodukt

International Design Award

Lieferumfang

REMS RAS Cu. Rohrabschneider für Kupferrohre. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung/im Karton.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
Cu 8 – 42 mit Schnellverstellung	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	3	113370R	**169.00**
Cu 8 – 64 mit Schnellverstellung	8 – 64 ⅜ – 2½"	3	113410R	**203.00**

Zubehör

Bezeichnung	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
REMS Schneidrad Cu 3 – 120, s 3	3	113225R	**13.20**
Universal-Entgratklinge, geschliffen		113360	**8.70**

REMS RAS P

Rohrabschneider

REMS RAS P – die Kompakten mit Teleskopspindel.

Teleskopspindel. Leichtes, schnelles Verstellen in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz.

Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Integrierter Rohrentgrater, drehbar gelagert, passt sich der zu entgratenden Werkstückkante an.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene Universal-Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit.

Schneller, einfacher Klingenwechsel.

Lieferumfang

REMS RAS P. Rohrabschneider für Kunststoffrohre und Verbundrohre, mit integriertem Rohrentgrater. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1⅜"	4,5	290001R	**63.30**
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1⅝"	4,5	290002R	**76.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge
zum Trennen von Rohren. Mit Schnellverstellung.

Kunststoffrohre, Verbundrohre — Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – Qualitäts-Rohrabschneider. Mit Schnellverstellung.

Stabile, griffgerechte U-Form-Konstruktion.

Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer.

Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Schneidräder für verschiedene Wanddicken (s).

REMS RAS P 50 – 125 mit integriertem Rohrentgrater, drehbar gelagert, passt sich der zu entgratenden Werkstückkante an. Speziell gehärtete und speziell geschliffene Universal-Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit. Schneller, einfacher Klingenwechsel. Zusätzliche Führungsrolle, einstellbar, zum Trennen von Rohren Ø 110 mm oder Ø 125 mm. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel durch Schneidradachse mit Kugelrastung.

*Deutsches Qualitätsprodukt

Info

International Design Award

Lieferumfang

REMS RAS P. Rohrabschneider für Kunststoffrohre und Verbundrohre. Mit Schneidrad. In Blisterverpackung/im Karton.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
P 10 – 40* mit Schnellverstellung	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**169.00**
P 10 – 63* mit Schnellverstellung	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**214.00**
P 50 – 110*, s11 mit Schnellverstellung	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**256.00**
P 50 – 110*, s16 mit Schnellverstellung	50 – 110 2 – 4"	16	290100R	**256.00**
P 50 – 110*, s19 mit Schnellverstellung	50 – 90 2 – 3"	19	290100R	**256.00**
P 50 – 125, s16 mit Schnellverstellung	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**264.00**
P 110 – 160* mit Schnellverstellung	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**316.00**

REMS RAS P – Trennen bis Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Schnelles, preiswertes Trennen großer Rohre. Schnellverstellung. Separate Rohrzentrierung für rechtwinkligen Schnitt.

Stabile Konstruktion, Bügel in Doppel-T-Form.

Schneidräder für verschiedene Wanddicken (s).

Lieferumfang

REMS RAS P. Rohrabschneider für Kunststoffrohre und Verbundrohre. Mit Schneidrad und Ersatzschneidrad. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Wanddicke s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
P 180 – 315 mit Schnellverstellung	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**1'880.00**

Zubehör

Bezeichnung	s ≤ mm	Art.-Nr.	Fr.
REMS Schneidrad P 10 – 40, s 4,5 zu REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**21.30**
REMS Schneidrad P 10 – 63, s 7 zu REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**21.30**
REMS Schneidrad P 50 – 315, s 11 zu REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**25.90**
REMS Schneidrad P 50 – 315, s 16 zu REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**30.80**
REMS Schneidrad P 50 – 315, s 19 zu REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**49.70**

REMS RAS P/SW 45/L

Rohrabschneider/Rohrschlitzer

Robustes Qualitätswerkzeug mit zwei Schneidsystemen zum Trennen und Schlitzen von Schutzwellrohren aus Kunststoff.	
Trennen	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Schlitzen (Längsschnitt)	ID ≥ Ø 14 mm



REMS RAS P/SW 45/L – Trennen und Schlitzen von Schutzwellrohren aus Kunststoff.

Stabile Ausführung in Magnesium, besonders leicht.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene Klingen zum Trennen und Schlitzen. Deutsches Qualitätsprodukt.

Vierschneidige, keilförmige Klingen mit Schnittwinkel 90°, 4-Mal um 90° drehbar für 4-fache Lebensdauer. Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt beim Trennen durch beidseitige Rohrauflage mit Wellenführung.

Automatischer Anpressdruck beim Trennen.

Schnitttiefenbegrenzung der Schneidwerkzeuge beim Trennen verhindert Beschädigung eines inneren Rohres.

Info

Lieferumfang

REMS RAS P/SW 45/L. Rohrabschneider/Rohrschlitzer für Schutzwellrohre aus Kunststoff. Mit 3 Klingen. In Blisterverpackung.

	Rohre Ø mm / Zoll	Art.-Nr.	Fr.
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**62.20**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Klinge P/SW 45/L, 3er-Pack, zu REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**31.10**

REMS RAS W INOX

Rohrabschneider

Hochbeanspruchbares Qualitätswerkzeug zum Trennen von Rohren.	
Gewellte Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Qualitäts-Rohrabschneider speziell zum Trennen gewellter Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz.

Leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung, nadelgelagertes Schneidrad und 2 spezialgehärtete, nadelgelagerte Gegendruckrollen. Beidseitig je 3 Führungsrollen aus hochmolekularem Kunststoff, triangular angeordnet, zur Geradführung des gewellten Metallschlauches (Wellrohres) während dem Trennvorgang.

Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt

z. B.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Rohrabschneider für gewellte Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt. Nadelgelagerte Gegendruckrollen. Mit Schneidrad, nadelgelagert. In Blisterverpackung.

	Rohre	Art.-Nr.	Fr.
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**237.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Schneidrad W INOX 10 – 32/40 S, nadelgelagert	113461R	**12.90**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Schneidräder

Deutsche Qualitätsprodukte
Für REMS Rohrabschneider und andere Fabrikate

Speziell gehärtete Schneidräder aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichern lange Standzeit. Deutsche Qualitätsprodukte.

REMS Schneidräder passen auch in geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate, siehe Tabelle mit Maßangaben.

REMS Schneidrad	Material	Wanddicke	passend zu	Arbeitsbereich Ø	Art.-Nr.	Fr.
St ⅛ – 4", s 8	Stahlrohre	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**16.90**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Stahlrohre	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**38.90**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Kupferrohre, nichtrostende Stahlrohre	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**13.20**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, nadelgelagert	Kupferrohre, nichtrostende Stahlrohre	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**23.00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Kupferrohre, nichtrostende Stahlrohre	s ≤ 4 mm	siehe Tabelle „Maßangaben zu REMS Schneidrädern"		113220 R	**13.20**
Cu 3 – 120, s 3	Kupferrohre	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**13.20**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Kunststoffrohre, Verbundrohre	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**21.30**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Kunststoffrohre, Verbundrohre	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**21.30**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Kunststoffrohre, Verbundrohre	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**25.90**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Kunststoffrohre, Verbundrohre	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**30.80**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Kunststoffrohre, Verbundrohre	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**49.70**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, nadelgelagert	Gewellte Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**12.90**

Maßangaben zu REMS Schneidrädern



REMS Schneidrad	Art.-Nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

Deutsche Qualitätsprodukte



REMS Nano

Elektrischer Rohrabschneider

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von Rohren. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Rohre der Pressfitting-Systeme aus:	
nichtrostendem Stahl, C-Stahl	Ø 12 – 28 mm
Kupfer	Ø 10 – 35 mm
Verbundrohre	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Trennen bis Ø 40 mm. Superleicht. Schnell. Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken.

Ideal für Pressfitting-Systeme

Rechtwinklig, gemäß den Anforderungen
Spanlos, keine Späne im Rohrleitungssystem
Ohne Außengrat, keine Beschädigung des O-Ringes durch Außengrat
Trocken, keine Beschädigung des O-Ringes durch Schmierstoffe.
Schnell, ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.

Bauweise

Mobiler, elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat. Handlich und leicht, nur 1,9 kg. Auch zur Befestigung auf Werkbank oder im Spannstock. Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad. Angetriebenes Schneidrad für schnelles Trennen. Kraftsparender Vorschub durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Rohrauflage

3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10 – 40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr **(Patent EP 2 077 175)**. Keine Einstellarbeiten.

Antrieb

Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei. Bewährter Gleichstrommotor 230 V, 130 W. Durchzugstark, z. B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s. Ideale Drehzahl 130 min^{-1} für optimale Trenngeschwindigkeit der Rohre. Sicherheits-Tippschalter.

REMS Schneidräder

Deutsche Spitzenqualität. Den Leistungsdaten des REMS Nano und den zu trennenden Werkstoffen angepasste Schneidräder mit unterschiedlicher Schneidengeometrie zum schnellen Trennen ohne Außengrat. Spezialgehärtet, aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl, sichert lange Standzeit.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Nano Basic-Pack. Elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10 – 40 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12 – 28 mm, Kupfer Ø 10 – 35 mm. Verbundrohre Ø 10 – 40 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Gleichstrommotor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Drehzahl 130 min^{-1}. Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl. Sicherheits-Tippschalter. Einmaulschlüssel SW 8. Ohne Schneidrad. In Tragetasche.

	Art.-Nr.	Fr.
	844010RSEV	**578.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Schneidrad Cu-INOX für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer	844050R	**41.70**
REMS Schneidrad V für Verbundrohre	844051R	**41.70**
Tragetasche	574436R	**41.90**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für REMS Nano/Nano 12 V, Schnellladegerät, Akku, REMS REG 8 – 35, 2 Stück REMS Schneidräder, Meterstab	844045R	**160.00**
REMS Jumbo, Klappwerkbänke, siehe Seite 106.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		



Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Nano 12 V

Akku-Rohrabschneider

Leistungsstarkes, mobiles, handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von Rohren. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Rohre der Pressfitting-Systeme aus:	
nichtrostendem Stahl, C-Stahl	Ø 12 – 28 mm
Kupfer	Ø 10 – 35 mm
Verbundrohre	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Trennen bis Ø 40 mm. Mobil, handlich, superleicht. Schnell. Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken.

Ideal für Pressfitting-Systeme

Rechtwinklig, gemäß den Anforderungen
Spanlos, keine Späne im Rohrleitungssystem
Ohne Außengrat, keine Beschädigung des O-Ringes durch Außengrat
Trocken, keine Beschädigung des O-Ringes durch Schmierstoffe.
Schnell, ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.

Bauweise

Mobiler Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat. Handlich und leicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,1 kg. Auch zur Befestigung auf Werkbank oder im Spannstock. Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad. Angetriebenes Schneidrad für schnelles Trennen. Kraftsparender Vorschub durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt.

Rohrauflage

3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10 – 40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr **(Patent EP 2 077 175)**. Keine Einstellarbeiten.

Antrieb

Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei. Durchzugstarker Akku-Motor 12 V, mit großer Leistungsreserve, 270 W Abgabe. Superschnell, z. B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s. Ideale Drehzahl 130 min^{-1} für optimale Trenngeschwindigkeit der Rohre. Sicherheits-Tippschalter.

Li-Ion-Technology

Akku Li-Ion 12 V mit 2,5 Ah Kapazität. Leicht und leistungsstark. Hohe Energiedichte für viele Abschnitte. Überhitzungs- und Überladeschutz durch Temperaturüberwachung (NTC). Schnellladegerät 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, für kurze Ladezeiten. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.

REMS Schneidräder

Deutsche Spitzenqualität. Den Leistungsdaten des REMS Nano 12 V und den zu trennenden Werkstoffen angepasste Schneidräder mit unterschiedlicher Schneidengeometrie zum schnellen Trennen ohne Außengrat. Spezialgehärtet, aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl, sichert lange Standzeit.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10 – 40 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12 – 28 mm, Kupfer Ø 10 – 35 mm. Verbundrohre Ø 10 – 40 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 12 V, 270 W. Drehzahl 130 min^{-1}. Sicherheits-Tippschalter. Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl. Einmaulschlüssel SW 8. Ohne Schneidrad. In Tragetasche.

	Art.-Nr.	Fr.
	844011R220	**770.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Schneidrad Cu-INOX für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer	844050R	**41.70**
REMS Schneidrad V für Verbundrohre	844051R	**41.70**
Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah	844510R12	**152.00**
Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**169.00**
Tragetasche	574436R	**41.90**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für REMS Nano/Nano 12 V, Schnellladegerät, Akku, REMS REG 8 – 35, 2 Stück REMS Schneidräder, Meterstab	844045R	**160.00**
REMS Jumbo, Klappwerkbänke, siehe Seite 106.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		



REMS Cento

Rohrtrennmaschine

Leichte, mobile Kompaktmaschine. Universell zum Trennen und Entgraten von Rohren. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer	Ø 8 – 108 mm
Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Kunststoffrohre SDR 11 Wanddicke s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Verbundrohre	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Geschweißte Ablaufrohre/Fallrohre aus nichtrostendem Stahl (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm. Superschnell. Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken.

Universell für viele Rohrarten.

Ideal für Pressfitting-Systeme

Rechtwinklig, gemäß den Anforderungen
Spanlos, keine Späne im Rohrleitungssystem
Ohne Außengrat, keine Beschädigung des O-Ringes durch Außengrat
Trocken, keine Beschädigung des O-Ringes durch Kühlschmierstoffe.
Schnell, ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.

Bauweise

Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat. Handlich und leicht, nur 16,8 kg. Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad. Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen **(Patent EP 1 782 904)**. Kraftsparender Vorschub durch griffgünstigen, bewährten Vorschubhebel und nadelgelagerte Trapezgewindespindel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Laufrollen geschützt. Anschluss zum Antrieb des Außen-/Innen-Rohrentgraters REMS REG 10 – 54 E. Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand. Zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden ist ein alternativer Vorschubhebel lieferbar, siehe Zubehör.

Laufrollen

4 stabile kugelgelagerte Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für reibungsarmes Drehen der zu trennenden Rohre Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", trapezförmig angeordnet, wechselbar. Keine Einstellarbeiten im Arbeitsbereich Ø 22 – 115 mm. Laufrollen aus nichtrostendem Stahlrohr als Zubehör. Trennen von Rohren Ø 8 – 22 mm durch Auflegen von zwei Rohrstücken Ø 28 × 220 mm auf die Laufrollen. REMS Cento RF mit 4 stabilen kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid, zur Vermeidung einer Beschädigung der Rohroberflächen, für reibungsarmes Drehen der zu trennenden geschweißten Ablaufrohre/Fallrohre aus nichtrostendem Stahl (EN 1124) Ø 40 – 110 mm; Rohrführungen Ø 75 und 110 mm verhindern Ovalisierung des Rohres.

Antrieb

Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei. Bewährter Universalmotor, 1200 W. Durchzugstark, z. B. nichtrostendes Stahlrohr Ø 54 mm in nur 4 s. Ideale Drehzahl 115 min^{-1} für optimale Trenngeschwindigkeit der Rohre. Sicherheitsfußschalter für ergonomisches und sicheres Arbeiten.

REMS Schneidräder

Deutsche Spitzenqualität. Den Leistungsdaten der REMS Cento und den zu trennenden Werkstoffen angepasste Schneidräder mit unterschiedlicher Schneidengeometrie zum schnellen Trennen ohne Außengrat. Spezialgehärtet, aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl, sichert lange Standzeit.

Rohrauflage

Rohrauflage, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden. Leichtes Bewegen des Materials in alle Richtungen beim Drehen, Ziehen und Schieben durch vier in rostgeschütztem Gehäuse gelagerte, nichtrostende Stahlkugeln. Sichere Führung langer Rohre durch Verwendung mehrerer Rohrauflagen.

REMS Rohrentgrater

Innen-Rohrentgrater REMS REG 28 – 108 für Rohre Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", mit umlaufendem Reibelement am Entgratergehäuse **(Patent EP 2 500 122)** für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V, als Zubehör. Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10 – 54 E für Rohre Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", für elektrischen Antrieb mit der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V (Seite 99).

Markierungsgerät

Markierungsgerät zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren, als Zubehör.

Patent EP 1 782 904

REMS REG 10 – 54 E

REMS REG 28 – 108
Patent EP 2 500 122

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Cento

Rohrtrennmaschine

Lieferumfang

REMS Cento Basic. Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8 – 115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8 – 108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", Verbundrohre Ø 10 – 110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Drehzahl 115 min^{-1}. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	845001RSEV	**1'600.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Cento RF Set. Rohrtrennmaschine speziell zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von geschweißten Ablaufrohren/Fallrohren aus nichtrostendem Stahl (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Wie Art.-Nr. 845001, jedoch mit Laufrollen aus Polyamid und Rohrführungen Ø 75 und 110 mm. Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Mit Schneidrad RF. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	845003RSEV	**2'540.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Vorschubhebel mit Federstecker zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden (für Antriebsmaschinen ab Herstellung 2014).	845218R	**100.00**
REMS Schneidrad Cu-INOX für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl	845050R	**122.00**
REMS Schneidrad Cu speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer	845053R	**122.00**
REMS Schneidrad St für Stahlrohre, Gussrohre (SML)	845052R	**122.00**
REMS Schneidrad V für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm	845051R	**122.00**
REMS Schneidrad C-SF speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme/Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase.	845055R	**122.00**
REMS Schneidrad RF zum Trennen geschweißter Ablaufrohre/Fallrohre aus nichtrostendem Stahl (EN 1124) mit REMS Cento RF.	845054R	**122.00**
Rohrauflage 1, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden	845220R	**167.00**
Laufrolle, 4er-Pack, aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr	845118R	**235.00**
Laufrolle INOX, 4er-Pack, aus nichtrostendem Stahlrohr	845110RINOX	**331.00**
Laufrolle Polyamid, 4er-Pack	845131RPA	**387.00**
Markierungsgerät zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren. Für REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**142.00**
REMS REG 10 – 54 E. Außen-/Innen-Rohrentgrater, siehe Seite 99		
REMS REG 28 – 108, Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V (mit REMS Schneidrad Art.-Nr. 845050 oder 845053).	113840R	**364.00**
Untergestell	849315R	**237.00**
Untergestell, fahrbar	849310R	**384.00**
REMS Jumbo, Klappwerkbänke, siehe Seite 106.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
Systemkoffer L-Boxx H für REMS Cento/Cento RF	845085R	**156.00**



REMS Cento 22 V

Akku-Rohrtrennmaschine

Leichte, mobile Kompaktmaschine. Universell zum Trennen und Entgraten von Rohren. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer	Ø 8 – 108 mm
Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Kunststoffrohre SDR 11 Wanddicke s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Verbundrohre	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – Mobiles Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm. Superschnell. Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken. Li-Ion 22 V Technology. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für ca. 280 Abschnitte von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.

Universell für viele Rohrarten.

Ideal für Pressfitting-Systeme

Rechtwinklig, gemäß den Anforderungen
Spanlos, keine Späne im Rohrleitungssystem
Ohne Außengrat, keine Beschädigung des O-Ringes durch Außengrat
Trocken, keine Beschädigung des O-Ringes durch Kühlschmierstoffe.
Schnell, ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.

Bauweise

Kompakte, mobile Akku-Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat. Handlich und leicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 17,6 kg. Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad. Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen **(Patent EP 1 782 904)**. Kraftsparender Vorschub durch griffgünstigen, bewährten Vorschubhebel und nadelgelagerte Trapezgewindespindel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Laufrollen geschützt. Praktischer Tragegriff für leichten Transport. Anschluss zum Antrieb des Außen-/Innen-Rohrentgraters REMS REG 10 – 54 E. Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell als Zubehör, für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand. Zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden ist ein alternativer Vorschubhebel lieferbar, siehe Zubehör.

Laufrollen

4 stabile kugelgelagerte Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für reibungsarmes Drehen der zu trennenden Rohre Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", trapezförmig angeordnet, wechselbar. Keine Einstellarbeiten im Arbeitsbereich Ø 22 – 115 mm. Laufrollen aus nichtrostendem Stahlrohr als Zubehör. Trennen von Rohren Ø 8 – 22 mm durch Auflegen von zwei Rohrstücken Ø 28 × 220 mm auf die Laufrollen.

Antrieb

Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei. Durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, z. B. nichtrostendes Stahlrohr Ø 54 mm in nur 7 s. Ideale Drehzahl 84 min^{-1} für optimale Trenngeschwindigkeit der Rohre. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz der Antriebsmaschine gegen zu hohe Ströme, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED. Sicherheitsfußschalter für ergonomisches und sicheres Arbeiten.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah für ca. 246 Abschnitte, 5,0 Ah für ca. 280 Abschnitte, 9,0 Ah für ca. 520 Abschnitte von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 22 mm mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

REMS Schneidräder

Deutsche Spitzenqualität. Den Leistungsdaten der REMS Cento 22 V und den zu trennenden Werkstoffen angepasste Schneidräder mit unterschiedlicher Schneidengeometrie zum schnellen Trennen ohne Außengrat. Spezialgehärtet, aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl, sichert lange Standzeit.

Rohrauflage

Rohrauflage, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden. Leichtes Bewegen des Materials in alle Richtungen beim Drehen, Ziehen und Schieben durch vier in rostgeschütztem Gehäuse gelagerte, nichtrostende Stahlkugeln. Sichere Führung langer Rohre durch Verwendung mehrerer Rohrauflagen.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Cento 22 V

Akku-Rohrtrennmaschine

REMS Rohrentgrater

Innen-Rohrentgrater REMS REG 28 – 108 für Rohre Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", mit umlaufendem Reibelement am Entgratergehäuse **(Patent EP 2 500 122)** für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V, als Zubehör. Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10 – 54 E für Rohre Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", für elektrischen Antrieb mit der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V (Seite 99).

Markierungsgerät

Markierungsgerät zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren, als Zubehör.

Lieferumfang

REMS Cento 22 V Basic. Akku-Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8 – 115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8 – 108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", Verbundrohre Ø 10 – 110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V. Drehzahl 84 min^{-1}. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sicherheitsfußschalter. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	845002R220	**2'250.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
Vorschubhebel mit Federstecker zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden.	845218R	**100.00**
REMS Schneidrad Cu-INOX für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl	845050R	**122.00**
REMS Schneidrad Cu speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer	845053R	**122.00**
REMS Schneidrad St für Stahlrohre, Gussrohre (SML)	845052R	**122.00**
REMS Schneidrad V für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm	845051R	**122.00**
REMS Schneidrad C-SF speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme/Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase.	845055R	**122.00**
Rohrauflage 1, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden	845220R	**167.00**
Laufrolle, 4er-Pack, aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr	845118R	**235.00**
Laufrolle INOX, 4er-Pack, aus nichtrostendem Stahlrohr	845110RINOX	**331.00**
Markierungsgerät zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren. Für REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**142.00**
REMS REG 10 – 54 E. Außen-/Innen-Rohrentgrater, siehe Seite 99		
REMS REG 28 – 108, Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V (mit REMS Schneidrad Art.-Nr. 845050 oder 845053).	113840R	**364.00**
Untergestell	849315R	**237.00**
Untergestell, fahrbar	849310R	**384.00**
REMS Jumbo, Klappwerkbänke, siehe Seite 106.		
REMS Herkules, Materialauflagen, siehe Seite 107.		
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		



Patent EP 2 500 122

REMS DueCento

Rohrtrennmaschine

Robuste, mobile Kompaktmaschine. Universell zum Trennen von Rohren. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer	Ø 54 – 225 mm
Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Kunststoffrohre SDR 11 Wanddicke s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Verbundrohre	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – Trennen bis Ø 225 mm. Rechtwinklig. Spanlos. Schweißgerecht. Schnell. Ohne Außengrat. Trocken.

Universell für viele Rohrarten

Rechtwinklig, gemäß den Anforderungen
Spanlos, keine Späne im Rohrleitungssystem, kein Staub
Schweißgerecht, zum Muffen- und Stumpfschweißen
Schnell, ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung
Ohne Außengrat, leichtes Einführen in Verbindungsmuffen
Trocken, ohne Beeinträchtigung durch Kühlschmierstoffe.

Bauweise

Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat. Handlich und gut transportabel, nur 37 kg. Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad. Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen **(Patent EP 1 782 904)**. Kraftsparender Vorschub durch griffgünstigen, bewährten Vorschubhebel und nadelgelagerte Trapezgewindespindel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Laufrollen geschützt. Praktisches Fahrgestell mit zwei Gummirädern für einfachen Transport.

Laufrollen

4 stabile kugelgelagerte Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für reibungsarmes Drehen der zu trennenden Rohre, im konvexen Viereck angeordnet für zentrischen Vorschubdruck des Schneidrads im Arbeitsbereich Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", ohne Einstellarbeiten **(Patent EP 2 740 556)**. Laufrolleneinsatz zum Trennen von Rohren Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", als Zubehör.

Antrieb

Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei. Bewährter Universalmotor, 1200 W. Durchzugstark, z. B. Kunststoffrohr PE Ø 225 mm in nur 15 s. Ideale Drehzahl 115 min^{-1} für optimale Trenngeschwindigkeit der Rohre. Sicherheitsfußschalter für ergonomisches und sicheres Arbeiten.

REMS Schneidräder

Deutsche Spitzenqualität. Den Leistungsdaten der REMS DueCento und den zu trennenden Werkstoffen angepasste Schneidräder mit unterschiedlicher Schneidengeometrie zum schnellen Trennen ohne Außengrat. Spezialgehärtet, aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl, sichert lange Standzeit.

Rohrauflagen

Rohrauflagen, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" und Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Leichtes Bewegen des Materials in alle Richtungen beim Drehen, Ziehen und Schieben durch vier in rostgeschütztem Gehäuse gelagerte, nichtrostende Stahlkugeln. Sichere Führung langer Rohre durch Verwendung mehrerer Rohrauflagen.



Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS DueCento Basic. Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 40 – 225 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 54 – 225 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", Verbundrohre Ø 40 – 110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Drehzahl 115 min^{-1}. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. 2 Stück höhenverstellbare Rohrauflagen 1 für Rohre Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	845004RSEV	**3'160.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Schneidrad Cu-INOX für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl	845050R	**122.00**
REMS Schneidrad Cu speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer	845053R	**122.00**
REMS Schneidrad St für Stahlrohre, Gussrohre (SML)	845052R	**122.00**
REMS Schneidrad C-SF speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme/Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase.	845055R	**122.00**
REMS Schneidrad V, s 10 für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm	845051R	**122.00**
REMS Schneidrad P, s 21 für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 21 mm	845057R	**153.00**
Rohrauflage 1, höhenverstellbar, für Rohre Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**167.00**
Rohrauflage 2, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (Laufrolleneinsatz erforderlich)	845230R	**167.00**
Laufrolleneinsatz zum Trennen von Rohren Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**265.00**



REMS ROS P flex

Robuste Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt. Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung.

Flexible Kunststoffschläuche, weiche Kunststoffrohre	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS P flex – Schnelles Trennen in einem Schnitt. Ideal zum Trennen von flexiblen Kunststoffschläuchen und weichen Kunststoffrohren.

Stabile Ausführung in Magnesium, besonders leicht.

Ergonomisch gestaltete Handgriffe für schnelles Trennen in einem Schnitt. Für Einhand-Bedienung.

Klingenrückzug durch federbelastete Scherenhebel.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene, keilförmige Klinge mit Schnittwinkel 110°, PTFE-beschichtet. Ideal zum Trennen von Schläuchen und weichen Kunststoffrohren.

Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch beidseitige Rohrauflage und beidseitig gespannte Klinge.

Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge.

Spanloses Trennen – keine Späne, die im Rohr liegen bleiben.

REMS ROS P flex 28 S mit Softgrip. Nadelgelagerte Scherenhebel für leichtes Trennen in einem Schnitt.

Info

Lieferumfang

REMS ROS P flex. Einhand-Rohrschere für flexible Kunststoffschläuche und weiche Kunststoffrohre. Mit Klinge. In Blisterverpackung.

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
P flex 14	14 9/16"	291400R	**58.30**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**65.20**
P flex 28 S nadelgelagert	28 1⅛"	291430R	**91.70**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Klinge P flex 14 zu REMS ROS P flex 14	291401R	**29.20**
Klinge P flex 22 zu REMS ROS P flex 22	291411R	**32.60**
Klinge P flex 28 zu REMS ROS P flex 28 S	291431R	**36.70**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Einhand-Rohrschere

Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt. Mit integriertem Rohrabschneider für Schutzwellrohre. Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung.	
Kunststoffrohre, Verbundrohre	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Schutzwellrohre aus Kunststoff	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

Info

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universell für viele Materialien. Ideal zum Trennen von Verbundrohren und PEX-Rohren. Schnelles Trennen in einem Schnitt. Mit integriertem Rohrabschneider für Schutzwellrohre aus Kunststoff.

Stabile Ausführung in Magnesium, besonders leicht.

Ergonomisch gestaltete Handgriffe mit Softgrip für schnelles Trennen in einem Schnitt. Für Einhand-Bedienung.

Nadelgelagerte Scherenhebel für leichtes Trennen in einem Schnitt.

Klingenrückzug durch federbelastete Scherenhebel.

Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene, gerundete Klinge für verschleißarmes Arbeiten, PTFE-beschichtet. 4 nadelgelagerte Gegendruckrollen. Für einfaches Schwenken der Rohrschere beim Trennvorgang. Ideal zum Trennen von Verbundrohren, PEX-Rohren u. a..

Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch beidseitige, besonders breite Rohrauflage und beidseitig gespannte Klinge.

Trennen von Schutzwellrohren durch 4 Schneidwerkzeuge am Griffende.

Dreischneidige, keilförmige Schneidwerkzeuge mit Schnittwinkel 120°, 3-Mal um 120° drehbar für 3-fache Lebensdauer.

Schnitttiefenbegrenzung der Schneidwerkzeuge beim Trennen von Schutzwellrohren verhindert Beschädigung eines inneren Rohres.

Spanloses Trennen – keine Späne, die im Rohr liegen bleiben.

Lieferumfang

REMS ROS P 26/SW 35 S. Einhand-Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre mit integriertem Rohrabschneider für Schutzwellrohre aus Kunststoff.
4 nadelgelagerte Gegendruckrollen. Mit Klinge und 4 Schneidwerkzeugen.
In Blisterverpackung.

	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**127.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Klinge P 26/SW 35 zu REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**50.70**
Schneidwerkzeug P26/SW 35, 4er-Pack zu REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**50.70**

Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt. Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung.

Kunststoffrohre, Verbundrohre	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – Schnelles Trennen in einem Schnitt.

Stabile Ausführung in Magnesium, besonders leicht.

Ergonomisch gestaltete Handgriffe für schnelles Trennen in einem Schnitt. Für Einhand-Bedienung.

Klingenrückzug durch federbelastete Scherenhebel.

Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene Klinge, PTFE-beschichtet.

Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch beidseitige Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.

Spanloses Trennen – keine Späne, die im Rohr liegen bleiben.

Info

Lieferumfang

REMS ROS P 26. Einhand-Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre. Mit Klinge. In Blisterverpackung.

	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
	26 1"	291240R	**62.50**

Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt. Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung.

PEX-Rohre u. a.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – Schnelles Trennen in einem Schnitt. Ideal zum Trennen von PEX-Rohren.

Stabile Ausführung in Magnesium, besonders leicht.

Ergonomisch gestaltete Handgriffe mit Softgrip für schnelles Trennen in einem Schnitt. Für Einhand-Bedienung.

Nadelgelagerte Scherenhebel für leichtes Trennen in einem Schnitt.

Klingenrückzug durch federbelastete Scherenhebel.

Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene, keilförmige Klinge mit Schnittwinkel 150° für verschleißarmes Arbeiten, PTFE-beschichtet. Ideal zum Trennen von PEX-Rohren.

Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch beidseitige, breite Rohrauflage und beidseitig gespannte Klinge.

Spanloses Trennen – keine Späne, die im Rohr liegen bleiben.

Info

Lieferumfang

REMS ROS PEX 28 S. Einhand-Rohrschere für PEX-Rohre, nadelgelagert. Mit Klinge. In Blisterverpackung.

	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
	28 / 1⅛"	291420R	**95.20**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Klinge P 26 zu REMS ROS P 26	291241R	**25.10**
Klinge PEX 28 zu REMS ROS PEX 28 S	291421R	**38.00**

Handliche Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren. Auch für dünnwandige Rohre. Stabile Ausführung in Aluminium/Magnesium. Für Einhand-Bedienung.

Kunststoffrohre, Verbundrohre	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabile Ausführung in Aluminium, REMS ROS P 42 S und P 63 S in Magnesium (Mg), besonders leicht.

Speziell gehärtete, keilförmige Klinge, auch für dünnwandige Rohre.

Für Einhand-Bedienung. Geringer Kraftaufwand durch kraftübersetzenden Ratschenvorschub.

Schnellrücklauf spart Zeit und Mühe. REMS ROS P 35 A mit automatischem Schnellrücklauf nach dem Trennvorgang.

Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch exakte Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.

Spanloses Trennen – keine Späne, die im Rohr liegen bleiben.



Lieferumfang

REMS ROS P. Einhand-Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre. Mit Klinge. In Blisterverpackung/im Karton.

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
P 35 mit Schnellrücklauf	35 1⅜"	291200R	**67.70**
P 35 A mit automatischem Schnellrücklauf	35 1⅜"	291220	**86.30**
P 42 mit Schnellrücklauf	42 1⅝"	291250R	**149.00**
P 42 PS mit Schnellrücklauf	42 1⅝"	291000RPS	**91.50**
P 42 S mit Schnellrücklauf	42 1⅝"	291010R	**103.00**
P 63 P mit Schnellrücklauf	63 2"	291270R	**180.00**
P 63 S mit Schnellrücklauf	63 2"	291290R	**197.00**

Robuste Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren. Robuste Ausführung in Stahl.

Kunststoffrohre	≤ Ø 75 mm ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robuste Stahl-Ausführung für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer, mit Endanschlag für kraftvolles Zustellen, ideal auch für dickwandige Kunststoffrohre.

Raue, rutschfeste Griffschalen, gut zu fassen.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene, keilförmige Klinge mit Schnittwinkel 150° für verschleißarmes Arbeiten.

Leichtes, schnelles Arbeiten durch beidseitig geführte Ratsche und feingezahnte Ratschenübersetzung, speziell gehärtet.

Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch beidseitige Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.

Spanloses Trennen – keine Späne, die im Rohr liegen bleiben.

Info

Lieferumfang

REMS ROS P 75 P. Rohrschere für Kunststoffrohre. Mit Klinge. Im Karton.

	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
	75 / 2½"	291101R	**393.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Klinge P 35 zu REMS ROS P 35	291201	**27.20**
Klinge P 35 A zu REMS ROS P 35 A	291221	**34.60**
Klinge P 42 zu REMS ROS P 42	291251	**59.30**
Klinge P 42 PS zu REMS ROS P 42 PS	291023	**36.70**
Klinge P 42 S zu REMS ROS P 42 S	291036R	**45.80**
Klinge P 63 P zu REMS ROS P 63 P	291271	**72.00**
Klinge P 63 S zu REMS ROS P 63 S	291037R	**72.00**
Klinge P 75 P zu REMS ROS P 75 P	291112	**158.00**



REMS Cut 110 P

Rohrtrenn- und Rohranfasgerät

Robustes Qualitätswerkzeug zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen (15°) in einem Arbeitsgang. Überall einsetzbar, frei Hand, im Parallelschraubstock oder auf Werkbank.

Kunststoffrohre aus
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 P – gleichzeitig Trennen und Anfasen.

Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung.

Trennen und Anfasen in einem Arbeitsgang. Durch Umsetzen des Werkzeugschaftes auch nur Trennen möglich.

Einfaches, schnelles Arbeiten, ergonomischer Spanngriff.

Federnde Spanneinsätze aus Kunststoff für zentrisches Spannen der verschiedenen Rohrgrößen. Einfacher Wechsel ohne Werkzeuge.

Stufenlos einstellbarer Spanndruck zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.

Trenn- und Anfaswerkzeug aus Hartmetall mit optimaler Schneidengeometrie für exaktes Trennen und Anfasen. Hohe Standzeit.

Halterung für Werkbank für kraftsparendes Arbeiten.

Werkzeugsatz Cu-INOX und Spanneinsätze zum Trennen von geschweißten Regenfallrohren aus Kupfer, Titanzink, nichtrostendem Stahl und geschweißten Abflussrohren aus nichtrostendem Stahl, als Zubehör.

Lieferumfang

REMS Cut 110 P Set. Rohrtrenn- und Rohranfasgerät für Kunststoffrohre aus ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40 – 110 mm. Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm mit je 2 Stück Spanneinsätzen Ø 50 und 75 mm. Werkzeugsatz P mit Trenn- und Anfaswerkzeug P, s 11. Im stabilen Koffer.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 50 + 75 + 110	290400R	**536.00**

Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm	Art.-Nr.	Fr.
Spanneinsatz, 2er-Pack	40	290420	**89.30**
	50	290421	**89.30**
	52	290422	**89.30**
	56	290444	**89.30**
	58	290423	**89.30**
	60	290445	**89.30**
	63	290427	**89.30**
	75	290424	**89.30**
	76	290446	**89.30**
	78	290425	**89.30**
	80	290447	**89.30**
	87	290448	**89.30**
	90	290426	**89.30**
	100	290449	**89.30**
Werkzeugsatz P mit Trenn- und Anfaswerkzeug P, s 11		290432R	**94.20**
Trenn- und Anfaswerkzeug P, s 11		290430	**38.20**
Trenn- und Anfaswerkzeug P, s 15,5		290431	**61.10**
Werkzeugsatz Cu-INOX mit Schneidrad Cu-INOX 3 – 120, s 4		290433R	**94.20**
REMS Schneidrad Cu-INOX 3 – 120, s 4		113210R	**13.20**
Halterung für Werkbank		290440R	**102.00**
Koffer		290437	**70.20**



Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Rohrtrenngerät

Robustes Qualitätswerkzeug zum rechtwinkligen Trennen von geschweißten Rohren. Überall einsetzbar, frei Hand, im Parallelschraubstock oder auf Werkbank.

Geschweißte Ablaufrohre/Fallrohre aus Kupfer, Titanzink, nichtrostendem Stahl (EN 1124)
Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Fallrohre einfach Trennen.

Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung.

Einfaches, schnelles Arbeiten, ergonomischer Spanngriff.

Federnde Spanneinsätze aus Kunststoff für zentrisches Spannen der verschiedenen Rohrgrößen. Einfacher Wechsel ohne Werkzeuge.

Stufenlos einstellbarer Spanndruck zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.

Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit.

Halterung für Werkbank für kraftsparendes Arbeiten.

Werkzeugsatz P und Spanneinsätze zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen (15°) von Kunststoffrohren, als Zubehör (Seite 94).

Lieferumfang

REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Rohrtrenngerät für geschweißte Ablaufrohre/Fallrohre aus Kupfer, Titanzink, nichtrostendem Stahl (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm mit Spanneinsätzen. Werkzeugsatz Cu-INOX mit Schneidrad Cu-INOX 3 – 120, s 4. Im stabilen Koffer.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 50 + 75 + 110	290412R	**582.00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**702.00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**731.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Spanneinsätze, siehe Seite 94		
Werkzeugsatz Cu-INOX mit Schneidrad Cu-INOX 3 – 120, s 4	290433R	**94.20**
REMS Schneidrad Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210R	**13.20**
Halterung für Werkbank	290440R	**102.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Handliche Qualitätswerkzeuge zum einfachen und schnellen Außenanfasen (15°) von Rohren.	
Kunststoffrohre	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Wanddicke	≤ PN 16

REMS RAG – anfasen mit 15°.

Anfasen mit 15° für handelsübliche Kunststoffrohre.

Auch geeignet zum Entgraten von Kunststoffrohren zum leichten Fügen für das Muffenschweißen.

Rohrdurchmesser und Rohrwanddicke stufenlos einstellbar.

Sehr leichtes und schnelles Anfasen durch besonders vorteilhafte Schneidengeometrie der Fasklingen.

Zwei nebeneinander liegende, gleich ausgebildete Fasklingen, von denen eine die Fase schneidet, die andere als Stützteil für das Rohr beim Anfasen dient. Ist die schneidende Fasklinge abgenutzt, kann sie mit dem Stützteil ausgetauscht werden, für doppelte Lebensdauer.

Supergleitfähiges Prisma mit zweierlei Schrägungswinkel für gute Führung kleiner Rohrgrößen. Aus hochbeanspruchbarem, glasfaserverstärktem Polyamid.

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS RAG. Rohranfasgerät für Kunststoffrohre. Mit Fasklingen. Im Karton.

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**234.00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**273.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Fasklingen, 2er-Pack, zu REMS RAG P 16 – 250	292011	**93.30**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS REG Universal

Universal-Entgrater

Universelles Qualitätswerkzeug zum Entgraten von Rohren und Kanten verschiedener Materialien.

Kupfer, Stahl, Messing, Aluminium, Kunststoff.



REMS REG Universal – der Alleskönner.

Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung.

Leichte Handhabung und gute Griffigkeit durch ergonomisch gestalteten Sechskant-Handgriff.

Im Handgriff rotierende Universal-Entgratklinge passt sich der zu entgratenden Werkstückkante an.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene Universal-Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit.

Schneller, einfacher Klingenwechsel durch Rückzug der vorderen Schiebehülse.

Lieferumfang

REMS REG Universal. Universal-Entgrater. Für Kupfer, Stahl, Messing Aluminium, Kunststoff. Auf Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	113910R	**29.20**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Universal-Entgratklinge, geschliffen	113360	**8.70**

REMS REG St ¼ – 2"

Innen-Rohrentgrater

Robustes Qualitätswerkzeug zum Innenentgraten von Rohren. Für elektrischen Antrieb.

Stahlrohre und andere Rohre Ø ¼ – 2"

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS REG St ¼ – 2": mühelos elektrisch entgraten.

Innen-Rohrentgrater mit Achtkantsteckkopf zum Antrieb durch elektrische Gewindeschneidkluppen mit Achtkantaufnahme, z.B. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speziell gehärtete und speziell geschliffene Entgratklinge garantiert leichtes Entgraten und extrem lange Standzeit. 2-schneidig für optimalen Spanfluss, insbesondere bei kleinen Rohrdurchmessern.

Lieferumfang

REMS REG St ¼ – 2". Innen-Rohrentgrater für elektrischen Antrieb. Für Stahlrohre und andere Rohre, Ø ¼ – 2". Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	731700	**165.00**

REMS REG 3 – 35

Außen-/Innen-Rohrentgrater

Robustes Handwerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren.

Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Stahl-, Kunststoffrohre Ø 3 – 35 mm Ø ⅛ – 1⅜"

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS REG 3 – 35 – der kleine Scharfe.

Schnelles, müheloses Entgraten durch 3 speziell gehärtete und speziell geschliffene Entgratmesser. Robustes Gehäuse aus schlagfestem, unempfindlichem Kunststoff.

Lieferumfang

REMS REG 3 – 35. Außen-/Innen-Rohrentgrater. Für Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Stahl-, Kunststoffrohre, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". In Blisterverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	113900R	**21.90**

REMS REG 8 – 35

Außen-/Innen-Rohrentgrater

Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren.

Nichtrostende Stahlrohre,
andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-,
Aluminium-, Kunststoffrohre — Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"

REMS REG 8 – 35 – der Vielschneidige bis Ø 35 mm.

Leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden.

Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung.

Lieferumfang

REMS REG 8 – 35. Außen-/Innen-Rohrentgrater. Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". In Blisterverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	113825R	**73.00**

REMS REG 10 – 42

Außen-/Innen-Rohrentgrater

Robustes, massives Ganzmetallwerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren. Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb.

Nichtrostende Stahlrohre,
andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-,
Aluminium-, Kunststoffrohre — Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"

REMS REG 10 – 42 – von Hand oder elektrisch. Speziell für nichtrostende Stahlrohre.

Ideal für Rohre aller Art. Speziell für nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme.

Leichtes, schnelles Entgraten durch zweckentsprechendes, massives Ganzmetallwerkzeug mit 4 speziell gehärteten und speziell geschliffenen Entgratmessern.

Mitnehmer für elektrischen Antrieb durch Akku-Bohrschrauber REMS Helix 22 V VE (Seite 108) und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min^{-1}), als Zubehör.

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS REG 10 – 42. Außen-/Innen-Rohrentgrater für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Ohne Mitnehmer für elektrischen Antrieb. In Blisterverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	113810R	**133.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Mitnehmer zu REMS REG 10 – 42	113815R	**56.80**
REMS Helix 22 V VE, Akku-Bohrschrauber, siehe Seite 108		

REMS REG 10 – 54

Außen-/Innen-Rohrentgrater

Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren.

Nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre — Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 – der Vielschneidige bis Ø 54 mm.

Leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden.

Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung.

Lieferumfang

REMS REG 10 – 54. Außen-/Innen-Rohrentgrater. Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In Blisterverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	113830R	**83.10**

REMS REG 10 – 54 E

Außen-/Innen-Rohrentgrater

Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren. Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb.

Nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre — Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – von Hand oder elektrisch. Speziell für nichtrostende Stahlrohre.

Leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden.

Integrierte Sechskantmitnehmer für elektrischen Antrieb durch Akku-Bohrschrauber REMS Helix 22 V VE (Seite 108) und andere Bohrschrauber mit Bit-Aufnahmen ¼" (Drehzahl ≤ 300 min^{-1}), durch die Rohrtrennmaschinen REMS Cento, REMS Cento 22 V (Seite 84 – 87) und durch die Rohrkreissägemaschine REMS Turbo Cu-INOX (Seite 70) **(Patent EP 2 058 067)**.

Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung.

Lieferumfang

REMS REG 10 – 54 E. Außen-/Innen-Rohrentgrater für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In Blisterverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	113835R	**153.00**

Zubehör

Bezeichnung
REMS Helix 22 V VE, Akku-Bohrschrauber, siehe Seite 108
REMS Cento, Rohrtrennmaschine, siehe Seite 84
REMS Cento 22 V, Akku-Rohrtrennmaschine, siehe Seite 86
REMS Turbo Cu-INOX, Rohrkreissägemaschine, siehe Seite 70

Robustes Qualitätswerkzeug zum Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten von Rohren. Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb.

Verbundrohre	Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – gleichzeitig Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten. Ratschengriff mit wechselbaren Kalibrier- und Entgratköpfen, mit Schnellwechselaufnahme.

Universell einsetzbar für Verbundrohre zum Kalibrieren nach dem Schneid-/Trennvorgang, zum Innenentgraten, um Beschädigungen des O-Rings des Fittings zu vermeiden, und zum Außenentgraten.

Leichte Handhabung und schneller Vorschub durch ergonomisch gestalteten Kunststoff-Handgriff mit Ratschenfunktion.

Robuste Stahl-Ausführung des Kalibrierdorns mit integrierten Entgratklingen für harte Beanspruchung und lange Standzeit. Kalibrierdorn und Entgratklingen sind auf die verschiedenen Rohrdimensionen und Wanddicken abgestimmt. Stabile Hülse zum Schutz des Kalibrierdorns und der Entgratklingen vor Beschädigung.

Alle Kalibrier- und Entgratköpfe mit integriertem 6-Kant-Anschluss für Handbetrieb durch REMS KaliGrat E Ratschengriff oder für elektrischen Antrieb durch Akku-Bohrschrauber REMS Helix 22 V VE (Seite 108) und andere Bohrschrauber mit Bit-Aufnahmen ¼" (Drehzahl ≤ 500 min^{-1}).

Schneller Wechsel der Kalibrier- und Entgratköpfe durch Ratschengriff mit Schnellwechselaufnahme mit Federarretierung.

Lieferumfang

REMS KaliGrat E Set. Kalibrierwerkzeug und Außen-/Innen-Rohrentgrater, für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Für Verbundrohre Ø 14 – 63 mm. Ratschengriff mit Schnellwechselaufnahme mit Federarretierung, Kalibrier- und Entgratköpfe. Im stabilen Koffer.

Ausführung Ø mm × Wandstärke mm	Art.-Nr.	Fr.
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**373.00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**694.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS KaliGrat E Ratschengriff, mit Schnellwechselaufnahme, zum einfachen Antrieb der Kalibrier- und Entgratköpfe REMS KaliGrat E	114044R	**87.20**
REMS KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**55.30**
REMS KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**65.40**
REMS KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**65.40**
REMS KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**61.10**
REMS KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**69.80**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**69.80**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**69.80**
REMS KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**81.90**
REMS KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**101.00**
REMS KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**129.00**
REMS KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**184.00**
REMS KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**337.00**
Koffer mit Einlage	114030R	**67.80**
REMS Helix 22 V VE, Akku-Bohrschrauber, siehe Seite 108		

REMS KaliGrat R

Kalibrierwerkzeuge und Innen-Rohrentgrater

Robuste Qualitätswerkzeuge zum Kalibrieren und Innenentgraten von Rohren.

Verbundrohre Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – gleichzeitig Kalibrieren und Innenentgraten. Ratschengriff mit gestuftem Kalibrierdorn mit integrierten Entgratklingen.

Universell einsetzbar für Verbundrohre zum Kalibrieren nach dem Schneid-/Trennvorgang und zum Innenentgraten, um Beschädigungen des O-Rings des Fittings zu vermeiden.

Leichte Handhabung und schneller Vorschub durch ergonomisch gestalteten Kunststoff-Handgriff mit Ratschenfunktion.

Robuste Stahl-Ausführung des Kalibrierdorns mit integrierten Entgratklingen für harte Beanspruchung und lange Standzeit. Gestufter Kalibrierdorn und Entgratklingen sind auf verschiedene Rohrdimensionen und Wanddicken abgestimmt.

Lieferumfang

REMS KaliGrat R. Kalibrierwerkzeug und Innen-Rohrentgrater. Für Verbundrohre Ø 16 – 63 mm. Ratschengriff mit Kalibrierdorn für verschiedene Durchmesser und Wandstärken, mit integrierten Entgratklingen. In Blisterverpackung.

Ausführung Ø mm × Wandstärke mm	Art.-Nr.	Fr.
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**107.00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**107.00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**214.00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**214.00**

REMS KaliGrat H

Kalibrierwerkzeuge und Außen-/Innen-Rohrentgrater

Robuste Qualitätswerkzeuge zum Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten von Rohren.

Verbundrohre Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – gleichzeitig Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten. Sterngriff mit Kalibrierdornen und Entgratklingen.

Universell einsetzbar für Verbundrohre zum Kalibrieren nach dem Schneid-/Trennvorgang, zum Innenentgraten, um Beschädigungen des O-Rings des Fittings zu vermeiden, und zum Außenentgraten. Ein Produkt für mehrere Rohrgrößen.

Leichte Handhabung und schneller Vorschub durch ergonomisch gestaltetes Kunststoffgehäuse mit Sterngriff.

Robuste Stahl-Ausführung des Kalibrierdorns mit integrierten Entgratklingen, für harte Beanspruchung und lange Standzeit. Kalibrierdorn und Entgratklingen sind auf die verschiedenen Rohrdimensionen und Wanddicken abgestimmt. Stabile Hülse zum Schutz des Kalibrierdorns und der Entgratklingen vor Beschädigung.

Lieferumfang

REMS KaliGrat H. Kalibrierwerkzeug und Außen-/Innen-Rohrentgrater. Für Verbundrohre. In Blisterverpackung.

Ausführung Ø mm × Wandstärke mm	Art.-Nr.	Fr.
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**127.00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**127.00**

Montieren

	Rohrzangen	104
	Rohrbearbeitungsstation Ketten-Rohrspannstöcke	105
	Klappwerkbänke	106
	Materialauflagen	107
	Akku-Bohrschrauber	108
	Elektrische LED-Baustrahler Akku-LED-Baustrahler	110

REMS Catch S

S-Maul-Rohrzangen

Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet

Schwedisches Modell gemäß DIN 5234 – Form C.

Rohre ≤ Ø 3"
Muttern, Bolzen, Flachmaterial

REMS Catch S – für professionellen Einsatz.

Schwedisches Modell mit S-förmigem Maul für sichere 3-Punkt-Spannung. Selbstklemmend, deshalb sicheres Greifen und Halten, auch bei glatten Rohren.

Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung.

Ergonomisch gestaltete Schenkelform, abrutschsicher. Klemmschutz verhindert Quetschungen. Unverlierbare Stellmutter. Verstärkte Hülse.

Lieferumfang

REMS Catch S. S-Maul-Rohrzange, schwedisches Modell. DIN 5234 – Form C. In Kunststoffhülle.

Bezeichnung Rohre ≤ Ø Zoll	Spannweite mm	Art.-Nr.	Fr.
S ½"	36	116000R	**56.50**
S 1"	47	116005R	**60.60**
S 1½"	60	116010R	**81.30**
S 2"	78	116015R	**109.00**
S 3"	112	116020R	**218.00**

REMS Catch W

Wasserpumpenzangen

Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet.

Gemäß ISO 8976 mit durchgestecktem Gelenk.

Rohre ≤ Ø 1½"
4-Kant-, 6-Kant-Verschraubungen, Flachmaterial

REMS Catch W – für professionellen Einsatz.

Greifzange mit verstärktem, durchgestecktem, geschliffenem Gelenk (Gewerbe), 7-fach verstellbar. Selbstklemmend, deshalb sicheres Greifen und Halten, auch bei glatten Rohren.

Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung.

Ergonomisch gestaltete Schenkelform, abrutschsicher. Klemmschutz verhindert Quetschungen.

Lieferumfang

REMS Catch W. Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk (Gewerbe), 7-fach verstellbar. ISO 8976. In Kunststoffhülle.

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø Zoll	Art.-Nr.	Fr.
W 175	1"	116050R	**27.80**
W 240	1¼"	116055R	**32.00**
W 300	1½"	116060R	**47.00**

REMS Aquila 3B

Tragbare Rohrbearbeitungsstation
mit Ketten-Rohrspannstock

Stabile, gut tragbare Rohrbearbeitungsstation mit integriertem Ketten-Rohrspannstock auf klappbarem 3-Bein-Gestell. Mit praktischer Ablageplatte. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Spannbereich	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Traglast	≤ 450 kg

Info

REMS Aquila 3B – tragbare Rohrbearbeitungsstation. Rohre sicher spannen bis 6". Überall vor Ort.

Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Arbeitsplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock, Rohrauflage, Werkzeughalterungen, 3 Biegevorrichtungen zum Biegen von Rohren Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", Spannkopf.

Speziell gezahnte Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre im gesamten Spannbereich. Spezialgehärtet, für lange Lebensdauer.

Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.

Gut zugänglicher Arbeitsbereich vor dem Ketten-Rohrspannstock zum freien Durchschwenken auch langer Werkzeuge.

Besonders geeignet bei der Rohrinstallation, z. B. zum Trennen, Gewindeschneiden, Biegen, Montieren.

Einstellbarer Spannkopf zum Spannen der Rohrbearbeitungsstation zwischen Decke und Boden, für besonders sicheren Stand.

Bewährtes 3-Bein-Gestell für sicheren Stand, klappbar, für einfaches Aufstellen und leichten Transport.

Praktische Ablageplatte für Werkzeuge und Arbeitsmaterial.

Höhenverstellbare Materialauflagen REMS Herkules (Seite 107).

Lieferumfang

REMS Aquila 3B. Rohrbearbeitungsstation mit Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbeitsplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohrauflage, Werkzeughalterungen, 3 Biegevorrichtungen zum Biegen von Rohren Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", Spannkopf. Klappbares 3-Bein-Gestell mit Ablageplatte. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	120270R	**578.00**

REMS Aquila WB

Ketten-Rohrspannstock für Werkbank

Hochwertiger, robuster Ketten-Rohrspannstock zur Befestigung auf Werkbank. Hervorragende Qualität für lange Lebensdauer. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Spannbereich	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Aquila WB – Rohre sicher spannen bis 6".

Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Grundplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock, Rohrauflage, Biegevorrichtung.

Speziell gezahnte Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre im gesamten Spannbereich. Spezialgehärtet, für lange Lebensdauer.

Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.

Gut zugänglicher Arbeitsbereich vor dem Ketten-Rohrspannstock zum freien Durchschwenken auch langer Werkzeuge.

Besonders geeignet bei der Rohrinstallation, z. B. zum Trennen, Gewindeschneiden, Biegen, Montieren.

Zur Befestigung auf Werkbank. Traglast Werkbank beachten.

Höhenverstellbare Materialauflagen REMS Herkules (Seite 107).

Lieferumfang

REMS Aquila WB. Hochwertiger Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohrauflage, Biegevorrichtung. Für Werkbank. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	120250R	**339.00**

REMS Jumbo

Stabile, gut tragbare Klappwerkbänke für den universellen Einsatz. Arbeitsplatten nach DIN 68 705. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

REMS Jumbo E – handlich und leicht.

Arbeitsplatte	Birke-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Arbeitshöhe	800 mm
Gewicht	23 kg
Traglast	≤ 300 kg

REMS Jumbo – die unverwüstliche Klappwerkbank. Handlich und leicht. Deutsches Qualitätsprodukt.

Arbeitsplatte	Buche-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Arbeitshöhe	800 mm
Gewicht	28 kg
Traglast	≤ 300 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Jumbo – blitzschnell auf- und abgebaut. Mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatten nach DIN 68 705. Hochbelastbar bis 300 kg.

Handlich und leicht. REMS Jumbo E nur 23 kg, REMS Jumbo nur 28 kg.

Arbeitsplatte aus Spezialschichtholz Birke-Multiplex (REMS Jumbo E) bzw. Buche-Multiplex (REMS Jumbo), nach DIN 68 705 wetterfest verleimt, imprägniert, schraubstock- und rissfest, plan und verwindungsfrei.

Durch Stahlkantenschutz ringsum stoß- und splitterfest. Schrauben und Muttern verzinkt.

Besonders fester Stand durch stabiles Stahlrohrgestell mit Kniehebelverschluss, blitzschnell auf- und abgebaut. Gut tragbar.

Hochbelastbar, max. Traglast 300 kg.

Lieferumfang

REMS Jumbo. Klappwerkbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Traglast ≤ 300 kg. Im Karton.

Bezeichnung	Arbeitsplatte	Größe mm	Art.-Nr.	Fr.
REMS Jumbo E	Birke-Multiplex	800 × 600	120240R	**316.00**
REMS Jumbo	Buche-Multiplex	1100 × 700	120200R	**486.00**

Höhenverstellbare Materialauflagen mit Kugelführung für drehendes und stehendes Rohr und Vollmaterial. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Rohre, Vollmaterial	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Traglast	≤ 150 kg

REMS Herkules – die starke Stütze.

Besonders geeignet bei der Rohrinstallation, z. B. beim Trennen, Gewindeschneiden, Rollnuten, Schweißen, Löten.

Leichtes Bewegen des Materials in alle Richtungen beim Drehen, Ziehen und Schieben durch zwei in rostgeschütztem Gehäuse gelagerte, nichtrostende Stahlkugeln im Bereich Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Robuste, baustellengerechte Konstruktion. Zerlegbar für Transport und Lagerung.

Wahlweise auf sicher stehendem 3-Bein oder mit Klemmvorrichtung für Werkbank.

Höhenverstellbar, REMS Herkules 3B von 690 bis 1180 mm ab Fußboden, REMS Herkules Y von 35 bis 580 mm ab Arbeitsplatte Werkbank.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info



Lieferumfang

REMS Herkules. Höhenverstellbare Materialauflage für Rohre, Vollmaterial, Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Wahlweise auf 3-Bein oder mit Klemmvorrichtung für Werkbank. Traglast ≤ 150 kg. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Herkules 3B	3-Bein	120120R	**365.00**
REMS Herkules Y	Klemmvorrichtung für Werkbank	120130R	**220.00**

Höhenverstellbare Materialauflage mit Kugelführung für drehendes und stehendes Rohr und Vollmaterial. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Rohre, Vollmaterial	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Traglast	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – Superstabil für Rohre bis 12".

Besonders geeignet bei der Rohrinstallation, z. B. beim Rollnuten, Trennen, Gewindeschneiden, Schweißen, Löten.

Leichtes Bewegen des Materials in alle Richtungen beim Drehen, Ziehen und Schieben durch zwei in rostgeschütztem Gehäuse gelagerte, nichtrostende Stahlkugeln im Bereich Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.

Robuste, baustellengerechte Konstruktion. Sicher stehendes 3-Bein, klappbar für Transport und Lagerung.

Höhenverstellbar von 505 bis 915 mm ab Fußboden.

Gewindespindel zum einfachen Ausrichten des Rohres, mit Feststelleinrichtung.

Praktischer Tragegriff für leichten Transport.



Lieferumfang

REMS Herkules XL 12". Höhenverstellbare, klappbare Materialauflage für Rohre, Vollmaterial, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	120125R	**395.00**

REMS Helix 22 V VE

Akku-Bohrschrauber

Leistungsstarkes, mobiles, handliches Elektrowerkzeug zum Bohren, zum Eindrehen/Lösen von Schrauben und zum Entgraten von Rohren. Für Montage, Demontage, Reparatur. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.	
Bohren in Stahl, Stein	≤ Ø 13 mm
Bohren in Holz	≤ Ø 32 mm
Bohren mit Fliesenbohrern, z. B. in Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor	≤ Ø 14 mm
Eindrehen/Lösen von Schrauben	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – bohren, schrauben und entgraten. Mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor.

Bauweise

Superleicht, superklein, superhandlich. Antriebsmaschine mit Akku nur 1,6 kg. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse. Antriebsmaschine mit schlüssellosem Schnellspannfutter, Spannbereich 1,5 – 13 mm, Rechts- und Linkslauf. 2 stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche von 0 – 560 min^{-1} und 0 – 1900 min^{-1}, 15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, hartes Drehmoment von 50 Nm in beiden Drehzahlbereichen, weiches Drehmoment von 12 Nm im schnellen und 30 Nm im langsamen Drehzahlbereich für kraftvolles Schrauben. Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Gürtelclip. Für Akku- und Netzbetrieb. 1 Bit mit Doppelklinge Schlitz/Kreuzschlitz, 50 mm lang. Bit-Set als Zubehör.

Antrieb

Leistungsstarker elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 21,6 V, 500 W Abgabe, robustem, 2-stufigem, präzis kugelgelagertem Getriebe, wartungsfrei. Sicherheits-Tippschalter.

Vario-Elektronik

Stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum gefühlvollen Anbohren, Eindrehen/Lösen von Schrauben und zur materialgerechten Wahl der Drehzahl beim Bohren und Eindrehen/Lösen von Schrauben. Die Drehzahl kann durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 560 min^{-1} bzw. 0 bis 1900 min^{-1} stufenlos gesteuert werden (Gasgebeschalter (VE)).

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Akku-Bohrschrauber

Lieferumfang

REMS Helix 22 V VE Set. Akku-Bohrschrauber mit Vario-Elektronik (VE) zum Bohren in Stahl, Stein, ≤ Ø 13 mm, Holz ≤ Ø 32 mm und andere Materialien und zum Eindrehen/Lösen von Schrauben ≤ 8 mm. Antriebsmaschine mit schlüssellosem Schnellspannfutter, Spannbereich 1,5 – 13 mm, Rechts- und Linkslauf. Elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 21,6 V, 500 W, 2-stufigem robustem Getriebe. 2 stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche von 0 – 560 min^{-1} und 0 – 1900 min^{-1}, 15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, hartes Drehmoment von 50 Nm in beiden Drehzahlbereichen. Sicherheits-Tippschalter. Integrierte LED-Arbeitsleuchte. Gürtelclip. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 Bit mit Doppelklinge Schlitz/Kreuzschlitz, 50 mm lang. In Tragetasche.

	Art.-Nr.	Fr.
	190110R220	**544.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS REG 10 – 42. Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", siehe Seite 98		
REMS REG 10 – 54 E. Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", siehe Seite 99		
REMS KaliGrat E. Kalibrierwerkzeuge und Außen-/Innen-Rohrentgrater für Verbundrohre Ø 14 – 63 mm, siehe Seite 100		
REMS Fliesenbohrer, Ø 5 – 14 mm, siehe Seite 320		
REMS Helix 22 V VE Antriebsmaschine, ohne Akku	190100R22	**261.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Tragetasche	190053R	**51.00**
Bit-Set, bestehend aus Schnellwechsel-Bithalter, magnetisch, mit automatischer Bitverriegelung, 12 Bits (4 Torx, 3 Kreuzschlitz PH, 3 Kreuzschlitz PZ, 2 Schlitz), in praktischem Steckmagazin mit elastischem Befestigungsband zur Fixierung am Handgelenk oder am Bohrschrauber.	190051R	**17.40**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrische LED-Baustrahler

Leistungsstarke, elektrische LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. Für Baustelle und Werkstatt.	
REMS Lumen 5000	
Lichtstrom	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Lichtstrom	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Lichtstrom Helligkeitsstufe 1	5000 lm
Lichtstrom Helligkeitsstufe 2	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisch leuchten. Mit hoher Leuchtkraft. Handlich, leicht. Stufenlos schwenkbar.

Universeller Einsatz

Leistungsstarke, elektrische LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft für universellen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt. REMS Lumen 10000 mit 2 wählbaren Helligkeitsstufen für jeden Einsatzzweck.

Bauweise

Handliche, leichte, elektrische LED-Baustrahler. REMS Lumen 5000 nur 1,8 kg, REMS Lumen 7000 nur 2,2 kg, REMS Lumen 10000 nur 3,0 kg. Schlagfestes Aluminiumgehäuse, staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser aus jeder Richtung. LEDs durch schlagfestes und bruchsicheres Acrylglas geschützt. Baustrahlergehäuse 360° schwenkbar, über Sterngriffschrauben feststellbar, für optimale Ausrichtung der Beleuchtung. Ein-/Ausschalter. Stahlrohrgestell mit Gummifüßen für stabilen Stand. Praktischer, rutschfester Tragegriff. Praktisches Teleskopstativ auf sicher stehendem 3-Bein, nur 1,9 kg, zur exakten Positionierung des LED-Baustrahlers, höhenverstellbar von 615 bis 1590 mm ab Fußboden, klappbar für einfachen Transport, als Zubehör.

LED-Flächenstrahler

Moderne, energiesparende LED-Flächenstrahler mit hoher Leuchtkraft. Sofort-Licht ohne Einschaltverzögerung. Helligkeit der LEDs bei REMS Lumen 10000 in 2 Stufen wählbar. Abstrahlwinkel 120° für gute Ausleuchtung. Farbtemperatur 5000 K. Effiziente Wärmeableitung durch hochwertige Lamellenkühlkörper aus Aluminium. Überhitzungsschutz regelt automatisch die Stromzufuhr, für Dauerbetrieb.

Info

Lieferumfang

REMS Lumen. Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. 230 V, 50 – 60 Hz. Anschlussleitung 5 m. Im Karton.

Bezeichnung	Lichtstrom ≤ lm	Leistung ≤ W	Art.-Nr.	Fr.
Lumen 5000	5000	50	175220 RSEV	**89.40**
Lumen 7000	7000	70	175221 RSEV	**108.00**
Lumen 10000	10000	100	175222 RSEV	**135.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Teleskopstativ 3B, auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar	175230 R	**33.90**

REMS Lumen 2800 22 V

Akku-LED-Baustrahler

Leistungsstarker, mobiler Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb. Für Baustelle und Werkstatt.

Lichtstrom Helligkeitsstufe 1	1100 lm
Lichtstrom Helligkeitsstufe 2	2000 lm
Lichtstrom Helligkeitsstufe 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – leuchtet überall.
Mit hoher Leuchtkraft. Mobil, handlich, leicht.
Für Akku- und Netzbetrieb. Stufenlos schwenkbar.

Universeller Einsatz

Leistungsstarker, mobiler Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft für universellen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt. 3 wählbare Helligkeitsstufen, ideal für jeden Einsatzzweck.

Bauweise

Handlicher, leichter Akku-LED-Baustrahler, nur 1,7 kg, mit Akku nur 2,1 kg. Schlagfestes Kunststoffgehäuse. LEDs durch schlagfestes und bruchsicheres Acrylglas geschützt. Baustrahlergehäuse 360° schwenkbar, über Flügelgriffschrauben feststellbar, für optimale Ausrichtung der Beleuchtung. Ein-/Ausschalter. Stahlrohrgestell mit Kunststoffplatte und steckbarem Haken, zum Befestigen oder Aufhängen des Baustrahlers. Praktischer, rutschfester Tragegriff. Spannungsversorgung 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, für Netzbetrieb im Lieferumfang enthalten. Im Gehäuse integrierte Aufnahme für REMS Akkus Li-Ion 21,6 V für Akku- anstelle Netzbetrieb. Im Akku-Betrieb mit Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh (Abgabe). Praktisches Teleskopstativ auf sicher stehendem 3-Bein, nur 1,9 kg, zur exakten Positionierung des LED-Baustrahlers, höhenverstellbar von 615 bis 1590 mm ab Fußboden, klappbar für einfachen Transport, als Zubehör.

LED-Flächenstrahler

Moderne, energiesparende LED-Flächenstrahler mit hoher Leuchtkraft. Sofort-Licht ohne Einschaltverzögerung. Helligkeit der LEDs in 3 Stufen wählbar. Abstrahlwinkel 120° für hohe Ausleuchtung. Farbtemperatur 6500 K. Effiziente Wärmeableitung durch hochwertige Lamellenkühlkörper aus Aluminium verhindert Überhitzung. Für Dauerbetrieb.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Leuchtdauer. Leicht und leistungsstark. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör.

Info

Bezeichnung	Betriebsstunden h*		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

Lieferumfang

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. Für Akku- und Netzbetrieb. Lichtstrom ≤ 2800 lm. Spannungsversorgung 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	175210 R220	**158.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Lumen 2800 22 V Set. Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. Für Akku- und Netzbetrieb. Lichtstrom ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Spannungsversorgung 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	175211 R220	**497.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
REMS Teleskopstativ 3B, auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar	175230 R	**33.90**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungstemperatur ca. 20 °C.



Druckprüfen
Reinigen
Desinfizieren
Konservieren
Spülen
Füllen

	Hand-Druckprüfpumpe	114
	Elektrische Druckprüfpumpe	115
	Elektrische Entkalkungspumpe	116
	Elektronische Spüleinheit mit Verdichter	117
	Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit Verdichter	120
	Desinfektionseinheit TW, Reinigungs- und Konservierungseinheit H	123
	Maschinenreiniger	123
	Elektrische Füll- und Spüleinheiten	124

REMS Push

Hand-Druckprüfpumpe

Bewährte, zuverlässige Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern.	
Prüf- und Druckbereich	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Wasser, Öl, Glycol	
pH-Wert der Flüssigkeiten	7 – 12
Temperatur der Flüssigkeiten	≤ 60°C
Viskosität der Flüssigkeiten	≤ 1,5 mPa s

Info

REMS Push – zuverlässig dicht.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinklerinstallation, bei Druckluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau.

Bauweise

Robuste, baustellengerechte Metall-Ausführung für harte Beanspruchung. REMS Push mit korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. Verwindungssteifer Hebel mit ergonomischem Handgriff, feststellbar als Tragegriff. Verschleißarmer Druckkolben aus Messing, Ø 30 mm. Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Verteilerplatte mit stabiler Schutzvorrichtung für Manometer. Feinskaliertes Manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, zum Ablesen einer Druckänderung von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988, als Zubehör.

Behälter aus nichtrostendem Stahl

REMS Push INOX mit Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge. Für extrem lange Lebensdauer.

Funktionsweise

Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Doppelventilsystem für zuverlässigen Druckaufbau, mit nichtrostenden Stahlkugeln. Hohe Förderleistung bei langem Hubweg, feine Druckeinstellung bei kurzem Hubweg. Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage verhindert Verfälschung des Messergebnisses.

Lieferumfang

REMS Push. Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115000R	**304.00**

Lieferumfang

REMS Push INOX. Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge. 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115001R	**391.00**

Zubehör

Bezeichnung	Druck p ≤ MPa/bar/psi	Art.-Nr.	Fr.
Anschlussstück mit Manometer und Absperrventil	6/60/870	115110R	**135.00**
Feinskaliertes Manometer	1,6/16/232	115045	**86.80**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS E-Push 2

Elektrische Druckprüfpumpe

Leistungsstarke, elektrische Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern.	
Prüf- und Druckbereich	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Förderleistung	6,5 l/min
Wasser, wässrige Lösungen, Emulsionen	
pH-Wert der Flüssigkeiten	7 – 10
Temperatur der Flüssigkeiten	≤ 60°C
Viskosität der Flüssigkeiten	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – elektrisch füllen und prüfen. Bis 60 bar. Mit einstellbarer Druckbegrenzung. 1300 W. Selbstansaugend.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinklerinstallation, bei Druckluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau.

Bauweise

Robust, kompakt, leicht, Gewicht nur 10 kg. Gut tragbar. Verschleißarme Hochleistungs-Kolbenpumpe. Glyceringefülltes, gedämpftes Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage verhindert Verfälschung des Messergebnisses. Ansaugschlauch mit Ansaugfilter. Rückflussverhinderer im Ansaugschlauch verhindert Leerlaufen des Ansaugschlauches in Stillstandzeiten; dadurch geringere Ansaugzeiten. Ansaugschlauch und Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Anschlussstück mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, und Absperrventil für die Druck- und Dichtheitsprüfung auch nach Entfernen der Druckprüfpumpe, z. B. zur Diebstahlvermeidung oder zur Verwendung für mehrere Prüfstellen, als Zubehör. Feinskaliertes Manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, zum Ablesen einer Druckänderung von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988, als Zubehör.

Hochleistungs-Kolbenpumpe

Im geschlossenen Ölbad laufende Hochleistungs-Kolbenpumpe, selbstansaugend, mit verschleißarmem Druckkolben aus nichtrostendem Stahl. Bewährter, durchzugstarker Kondensatormotor, 1300 W, enorm kraftvoll und schnell. Hohe Förderleistung von 6,5 l/min. Druck- und Dichtheitsprüfung bis 6 MPa/60 bar/870 psi.

Einstellbare Druckbegrenzung

Druckbegrenzung in 6 Stufen, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, einstellbar auf den erforderlichen Druck im Rohrleitungssystem/Behälter.

Info

Lieferumfang

REMS E-Push 2. Elektrische Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi, mit einstellbarer Druckbegrenzung. Pumpenaggregat mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m Ansaugschlauch mit ½"-Anschluss und Dichtungen, Ansaugfilter mit Rückflussverhinderer. 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss und Dichtungen. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115500RSEV	**1'030.00**

Zubehör

Bezeichnung	Druck p ≤ MPa/bar/psi	Art.-Nr.	Fr.
Anschlussstück mit Manometer und Absperrventil	6/60/870	115110R	**135.00**
Feinskaliertes Manometer	1,6/16/232	115045	**86.80**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Calc-Push

Elektrische Entkalkungspumpe

Leistungsstarke, elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen.	
Nutzbares Behältervolumen	21 l
Förderleistung	≤ 30 l/min
Förderdruck	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Förderhöhe	≤ 10 m
Temperatur Entkalkungslösung	≤ 50°C

Info

REMS Calc-Push – Wirkungsvoll elektrisch entkalken. Hohe Förderleistung. 3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung, mit Nullstellung.

Universeller Einsatz

Zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen.

Bauweise

Robust, kompakt, leicht, Gewicht nur 9,2 kg. Stoßfester Kunststoffbehälter für die Entkalkungslösung, nutzbares Behältervolumen 21 l, mit praktischem Schraubdeckel zum Verschließen des Kunststoffbehälters während des Transports. Fest mit der Pumpeneinheit verbundene, flexible PVC-Gewebeschläuche ½", 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp ½" und Verschlüssen. 3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung zur Lösung auch starker Kalkablagerungen von beiden Seiten, mit Nullstellung zur Unterbrechung des Durchflusses. Gut tragbar durch mittig angeordneten Tragegriff mit praktischen Schlauchhalterungen.

Abschraubbare Pumpeneinheit

Kompakte Pumpeneinheit, bestehend aus Kreiselpumpe und Kondensatormotor, abschraubbar, zur einfachen Reinigung der Pumpeneinheit und des Kunststoffbehälters nach dem Entkalkungsvorgang. Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für verschiedene Entkalkungslösungen aus Essigsäure, Salzsäure,

Zitronensäure, Ameisensäure, Phosphorsäure, Sulfaminsäure. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 165 W, Ein-/Ausschalter. Hohe Förderleistung ≤ 30 l/min für effektives Entkalken.

Lieferumfang

REMS Calc-Push. Elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen. Förderleistung ≤ 30 l/min, nutzbares Behältervolumen 21 l. Pumpeneinheit mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Förderdruck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Förderhöhe ≤ 10 m. 2 Stück flexible PVC-Gewebeschläuche ½", 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp ½" und Verschlüssen. 2 Stück Doppelnippel ⅜" – ½", 2 Stück Doppelnippel ½" – ¾". Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115900R220	**905.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Multi-Push S

Elektronische Spüleinheit mit Verdichter

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spüleinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.	
Spülen und Entschlammen	
Wasserdruck Rohrnetz	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rohrdurchmesser Installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion von Trinkwasserinstallationen	
Reinigung und Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen	
Wassertemperatur	5 – 35°C
Wasserdurchfluss	≤ 5 m³/h
Betrieb von Druckluftwerkzeugen	
Betriebsdruck	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Saugleistung	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push S – Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch. Einfaches Umschalten der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Entschlammen. Permanente Prozessüberwachung. Protokollierung. USB-Schnittstelle.

Universeller Einsatz

Nur **ein** Gerät zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, z. B. zum Entschlammen, Reinigen und Konservieren von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.

Bauweise

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spüleinheit mit ölfreiem Verdichter. Handlich, gut tragbar, nur 32 kg. Mess- und Regeleinrichtungen für automatischen Ablauf der Spülprogramme bis zur Dokumentation der Ergebnisse. Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Rohrnetzes durch Rückfließen. Überdruckventil zur Druckbegrenzung. Kondensat- und Partikelfilter 5 µm. Großdimensionierter Stahlrohrrahmen als Druckluftbehälter. Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen. Platzsparender, klappbarer Bügelgriff zum leichten Fahren. Fahrbares Stahlrohrgestell mit 2 gummierten Laufrädern für einfachen Transport und 2 gummierten Stellfüßen für stabilen Stand. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD). 2 Haken zum Aufwickeln der Anschlussleitung. Verschlüsse für Ein- und Ausgang des REMS Multi-Push S, mit Verlierschutz, zur Vermeidung von Verunreinigungen während Transport und Lagerung. Praktische Abdeckhaube zum Schutz der Maschine beim Transport und bei der Lagerung, als Zubehör.

Verdichter

Bewährter, leistungsstarker, ölfreier Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, mit Kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer zur Anzeige des Luftdrucks im Druckluftbehälter. Not-Aus-Taster.

Schläuche

Durchsichtiger Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren. Verschlüsse für Ein- und Ausgänge der Schläuche, mit Verlierschutz, zur Vermeidung von Verunreinigungen während Transport und Lagerung. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push S und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit.

Eingabe- und Steuereinheit

Einfache Bedienung beim Entschlammen durch Tasten zur Umschaltung der Luftzufuhr während des Spülvorganges. Menügeführte Eingabe und menügeführte Steuerung beim Spülen von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 mit Änderungsmöglichkeit der werkseitig eingestellten Vorgabewerte durch den Anwender zur Anpassung an die für den Einsatzort jeweils geltenden nationalen Sicherheitsbestimmungen, Regeln und Vorschriften. Formatauswahl für Datum, Uhrzeit und Auswahl unterschiedlicher Maßeinheiten. Eingabe- und Steuereinheit mit 3" Display mit moderner LCD-Technologie, 76 mm Bildschirmdiagonale, 128 × 64 Pixel. Permanente Prozessüberwachung während dem Ablauf der Programme. USB-Anschluss für USB-Stick oder Drucker. Die jeweils neueste Version Software für die Eingabe- und Steuereinheit ist über USB-Stick als Download unter www.rems.de > Downloads > Software verfügbar.

Patent EP 2 954 960

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Multi-Push S

Elektronische Spüleinheit mit Verdichter

Entschlammen und Spülen
Tasten zur einfachen Umschaltung der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Entschlammen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen mit folgenden Möglichkeiten: (1) ohne Druckluft, (2) intermittierende Druckluft, (3) konstante Druckluft.

Spülen nach EN 806-4
Spülen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser oder mit Wasser/Luft-Gemisch mit intermittierender Druckluft nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland.

Desinfektion
Desinfektionseinheit REMS V-Jet TW zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und anderen Rohrleitungssystemen, als Zubehör. REMS Peroxi Color, bestehend aus 1 l Flasche Dosierlösung REMS Peroxi zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff REMS Color zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle, Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft, als Zubehör. Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe **(Patent EP 2 954 960)**.

Reinigung und Konservierung
Reinigungs- und Konservierungseinheit REMS V-Jet H zur Reinigung und Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, als Zubehör. Reiniger, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, und Korrosionsschutz, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für jeweils ca. 100 l Leitungsvolumen, als Zubehör. Zuführung von Reiniger und Korrosionsschutz ohne zusätzliche Dosierpumpe **(Patent EP 2 954 960)**.

Betrieb von Druckluftwerkzeugen
Anschluss für Druckluftwerkzeuge bis zu einem Luftbedarf ≤ 230 Nl/min, einstellbar, zur Anpassung des Luftbedarfs an das verwendete Druckluftwerkzeug. Manometer zur Kontrolle des vom Druckluftbehälter gelieferten Luftdrucks. Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen DN 7,2, als Zubehör.

Protokollierung
Ergebnisse der Spülprogramme werden mit Datum, Uhrzeit und Protokollnummer in der ausgewählten Sprache gespeichert und können zur Dokumentation auf USB-Stick oder Drucker übertragen werden. Drucker als Zubehör. Ergänzungen gespeicherter Daten, z. B. Kundenname, Projektnummer, Prüfer, sind auf externen Geräten (z. B. PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone) möglich.

Lieferumfang
REMS Multi-Push S Set. Elektronische Spüleinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, z. B. Entschlammen, Reinigen und Konservieren von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ≤ 230 Nl/min. Eingabe- und Steuereinheit. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgang des REMS Multi-Push S. 2 Stück Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push S und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115810 RSEV	**2'710.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

REMS Multi-Push S

Zubehör zu REMS Multi-Push S

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm, auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß	115609R	**135.00**
Feinfiltereinsatz 90 µm, für Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm	043054	**43.70**
Druckluftschlauch Ø 14 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplungen DN 7,2 (Stecker, Buchse), zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen	115621R	**67.60**
Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen G 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser.	115633R	**64.70**
Doppelnippel 1", zum Verbinden von 2 Saug-/Druckschläuchen und zum Ausblasen der Saug-/Druckschläuche	045159	**11.40**
Drucker zum Drucken der gespeicherten Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme, 1 Stück Papierrolle, USB-Verbindungskabel, Spannungsversorgung/Ladegerät Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**555.00**
Papierrolle, 5er-Pack, für Drucker	090015R	**20.60**
Koffer mit Einlagen, für Drucker, Papierrollen und weiteres Zubehör	115703R	**77.00**
REMS V-Jet TW, Desinfektionseinheit für Trinkwasserinstallationen, zur Zuführung von Dosierlösung zur Desinfektion	115602R	**332.00**
REMS Peroxi Color, 1 l Flasche Dosierlösung REMS Peroxi zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff REMS Color zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle, Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft.	115605R	**89.40**
Teststäbchen H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100er-Pack, zur Kontrolle der Konzentration der Desinfektionslösung	091072	**77.70**
Teststäbchen H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100er-Pack, zur Kontrolle der vollständigen Ausspülung der Desinfektionslösung nach der Desinfektion	091073	**77.70**
REMS V-Jet H, Reinigungs- und Konservierungseinheit für Radiatoren- und Flächenheizsysteme, zur Zuführung von Reiniger und Korrosionsschutz.	115612R	**332.00**
REMS CleanH 1 l Flasche Reiniger für Radiatoren- und Flächenheizsysteme, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen.	115607R	**62.30**
REMS NoCor 1 l Flasche Korrosionsschutz zur Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen.	115608R	**66.80**
Abdeckhaube zum Schutz der Maschine beim Transport und bei der Lagerung	115677R	**42.80**
Systemkoffer XL-Boxx für Schläuche	579600RMP	**217.00**

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit Verdichter

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft oder Wasser, als Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.	
Spülen und Entschlammen	
Wasserdruck Rohrnetz	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rohrdurchmesser Installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion von Trinkwasserinstallationen	
Reinigung und Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen	
Wassertemperatur	5 – 35°C
Wasserdurchfluss	≤ 5 m³/h
Druckprüfung mit Druckluft	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Druckprüfung mit Wasser	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Betrieb von Druckluftwerkzeugen	
Betriebsdruck	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Saugleistung	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW – nur ein Gerät mit mehr als 10 automatisch ablaufenden Spül- und Druckprüfprogrammen. Permanente Prozessüberwachung. Protokollierung. USB-Schnittstelle.

Universeller Einsatz

Nur **ein** Gerät zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft oder Wasser, z. B. Trinkwasserinstallationen, Radiatoren- und Flächenheizsysteme, zur Druckprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft, als Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft, z. B. zum Aufpumpen von Ausdehnungsgefäßen oder Reifen, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen **(Patent EP 2 816 231)**.

Bauweise

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Handlich, gut tragbar, REMS Multi-Push SL nur 37 kg, REMS Multi-Push SLW nur 39 kg. Mess- und Regeleinrichtungen für automatischen Ablauf der Spül- und Prüfprogramme bis zur Dokumentation der Ergebnisse. Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Rohrnetzes durch Rückfließen. Überdruckventile zur Druckbegrenzung. Kondensat- und Partikelfilter 5 µm. Großdimensionierter Stahlrohrrahmen als Druckluftbehälter. Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen. Platzsparender, klappbarer Bügelgriff zum leichten Fahren. Fahrbares Stahlrohrgestell mit 2 gummierten Laufrädern für einfachen Transport und 2 gummierten Stellfüßen für stabilen Stand. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD). 2 Haken zum Aufwickeln der Anschlussleitung. Verschlüsse für Ein- und Ausgänge des REMS Multi-Push SL/SLW, mit Verlierschutz, zur Vermeidung von Verunreinigungen während Transport und Lagerung. Praktische Abdeckhaube zum Schutz der Maschine beim Transport und bei der Lagerung, als Zubehör.

REMS Multi-Push SLW zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur Erzeugung des erforderlichen Wasserdrucks zur hydrostatischen Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Wasser.

Verdichter

Bewährter, leistungsstarker, ölfreier Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, mit Kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer zur Anzeige des Luftdrucks im Druckluftbehälter. Not-Aus-Taster.

Schläuche

Durchsichtiger Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser. Hochdruckschlauch Ø ½", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen ½", mit Verschlüssen, zur Druckprüfung mit Wasser mit REMS Multi-Push SLW. Verschlüsse für Ein- und Ausgänge der Schläuche, mit Verlierschutz, zur Vermeidung von Verunreinigungen während Transport und Lagerung. Druckluftschlauch Ø 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und Schlauchverschraubung ½", zur Druckprüfung mit Druckluft. Druckluftschlauch Ø 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse) zur Gasprüfung mit Druckluft. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push SL/SLW und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit Verdichter

Eingabe- und Steuereinheit

Mehr als 10 Spül- und Prüfprogrammen in 26 Sprachen. Einfache Bedienung beim Entschlammen durch Tasten zur Umschaltung der Luftzufuhr während des Spülvorganges. Menügeführte Eingabe und menügeführte Steuerung beim Spülen von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 mit Änderungsmöglichkeit der werkseitig eingestellten Vorgabewerte durch den Anwender zur Anpassung an die für den Einsatzort jeweils geltenden nationalen Sicherheitsbestimmungen, Regeln und Vorschriften. Formatauswahl für Datum, Uhrzeit und Auswahl unterschiedlicher Maßeinheiten. Eingabe- und Steuereinheit mit 3" Display mit moderner LCD-Technologie, 76 mm Bildschirmdiagonale, 128 × 64 Pixel. Permanente Prozessüberwachung während dem Ablauf der Programme. USB-Anschluss für USB-Stick oder Drucker. Die jeweils neueste Version Software für die Eingabe- und Steuereinheit ist über USB-Stick als Download unter www.rems.de > Downloads > Software verfügbar.

Entschlammen und Spülen

Tasten zur einfachen Umschaltung der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Entschlammen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen mit folgenden Möglichkeiten: (1) ohne Druckluft, (2) intermittierende Druckluft, (3) konstante Druckluft.

Spülen nach EN 806-4

Spülen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser oder mit Wasser/Luft-Gemisch mit intermittierender Druckluft nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland.

Desinfektion

Desinfektionseinheit REMS V-Jet TW zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und anderen Rohrleitungssystemen, als Zubehör. REMS Peroxi Color, bestehend aus 1 l Flasche Dosierlösung REMS Peroxi zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff REMS Color zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle, Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft (Seite 123). Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe **(Patent EP 2 954 960)**.

Reinigung und Konservierung

Reinigungs- und Konservierungseinheit REMS V-Jet H zur Reinigung und Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, als Zubehör. Reiniger, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, und Korrosionsschutz, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für jeweils ca. 100 l Leitungsvolumen (Seite 123). Zuführung von Reiniger und Korrosionsschutz ohne zusätzliche Dosierpumpe **(Patent EP 2 954 960)**.

Druckprüfung mit Druckluft

Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, Dichtheitsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2018, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, und Dichtheitsprüfung von anderen Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft.

Belastungsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, Belastungsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2018, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, und Belastungsprüfung von anderen Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft.

Druckprüfung mit Wasser

REMS Multi-Push SLW mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur hydrostatischen Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Wasser nach EN 806-4:2010, Prüfverfahren A, B oder C, bzw. Prüfverfahren B, modifiziert nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und zur Druckprüfung anderer Rohrleitungssysteme und Behälter mit Wasser.

Druckluftpumpe

Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, mit automatischer Abschaltung nach Erreichen des voreingestellten Luftdrucks, z. B. zum Aufpumpen von Ausdehnungsgefäßen oder Reifen.

Betrieb von Druckluftwerkzeugen

Anschluss für Druckluftwerkzeuge bis zu einem Luftbedarf ≤ 230 Nl/min, einstellbar, zur Anpassung des Luftbedarfs an das verwendete Druckluftwerkzeug. Manometer zur Kontrolle des vom Druckluftbehälter gelieferten Luftdrucks. Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen DN 7,2, als Zubehör.

Protokollierung

Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme werden mit Datum, Uhrzeit und Protokollnummer in der ausgewählten Sprache gespeichert und können zur Dokumentation auf USB-Stick oder Drucker übertragen werden. Drucker als Zubehör. Ergänzungen gespeicherter Daten, z. B. Kundenname, Projektnummer, Prüfer, sind auf externen Geräten (z. B. PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone) möglich.

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit Verdichter

Lieferumfang

REMS Multi-Push SL Set. Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, z. B. Entschlammen, Reinigen und Konservieren von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft, als Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ≤ 230 Nl/min. Eingabe- und Steuereinheit. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge des REMS Multi-Push. 2 Stück Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen. 1 Stück Druckluftschlauch Ø 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und Schlauchverschraubung G ½", zur Druckprüfung mit Druckluft. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115610 RSEV	**3'390.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Lieferumfang

REMS Multi-Push SLW Set. Wie REMS Multi-Push SL Set, Art.-Nr. 115610, zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Wasser nach EN 806-4:2010, Prüfverfahren A, B oder C, bzw. Prüfverfahren B, modifiziert, und zur Druckprüfung anderer Rohrleitungssysteme und Behälter mit Wasser. 1 Stück Hochdruckschlauch Ø ½", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen ½", mit Verschlüssen. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115611 RSEV	**4'380.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm, auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß	115609 R	**135.00**
Feinfiltereinsatz 90 µm, für Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm	043054	**43.70**
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	**122.00**
Feinskaliertes Manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/ 232 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 1,6 MPa/ 16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	**86.80**
Feinskaliertes Manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 250 hPa/ 250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	**262.00**
Druckluftschlauch Ø 14 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplungen DN 7,2 (Stecker, Buchse), zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen	115621 R	**67.60**
Druckluftschlauch Ø 8 mm, 7 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker) und Schlauchverschraubung G ½", zur Druckprüfung mit Druckluft.	115667 R	**70.80**
Druckluftschlauch Ø 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse), zur Gasprüfung mit Druckluft.	115747 R	**73.40**
Hochdruckschlauch Ø ½", 7 m lang, mit Schlauchverschraubungen G ½", mit Verschlüssen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Wasser mit REMS Multi-Push SLW.	115661 R	**141.00**
Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen G 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser.	115633 R	**64.70**
Doppelnippel 1", zum Verbinden von 2 Saug-/ Druckschläuchen und zum Ausblasen der Saug-/ Druckschläuche	045159	**11.40**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Multi-Push SL/SLW

Zubehör zu REMS Multi-Push SL/SLW

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Drucker zum Drucken der gespeicherten Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme, 1 Stück Papierrolle, USB-Verbindungskabel, Spannungsversorgung/ Ladegerät Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**555.00**
Papierrolle, 5er-Pack, für Drucker	090015R	**20.60**
Koffer mit Einlagen, für Drucker, Papierrollen und weiteres Zubehör	115703R	**77.00**
REMS V-Jet TW, Desinfektionseinheit für Trinkwasser-installationen, zur Zuführung von Dosierlösung zur Desinfektion	115602R	**332.00**
REMS Peroxi Color, 1 l Flasche Dosierlösung REMS Peroxi zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff REMS Color zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle, Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft.	115605R	**89.40**
Teststäbchen H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100er-Pack, zur Kontrolle der Konzentration der Desinfektionslösung	091072	**77.70**
Teststäbchen H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100er-Pack, zur Kontrolle der vollständigen Ausspülung der Desinfektionslösung nach der Desinfektion	091073	**77.70**
REMS V-Jet H, Reinigungs- und Konservierungseinheit für Radiatoren- und Flächenheizsysteme, zur Zuführung von Reiniger und Korrosionsschutz.	115612R	**332.00**
REMS CleanH 1 l Flasche Reiniger für Radiatoren- und Flächenheizsysteme, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen.	115607R	**62.30**
REMS NoCor 1 l Flasche Korrosionsschutz zur Konser-vierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für ca. 100 l Leitungs-volumen.	115608R	**66.80**
Abdeckhaube zum Schutz der Maschine beim Transport und bei der Lagerung	115677R	**42.80**
Systemkoffer XL-Boxx für Schläuche	579600RMP	**217.00**

REMS CleanM

Maschinenreiniger

Hochwirksamer Maschinenreiniger zum schnellen und zuverlässigen Lösen von öligen und fettigen Verschmut-zungen aller Art. Zur Reinigung und Entfettung von Maschinen, Werkzeugen u. a. Für Handwerk und Industrie.

REMS CleanM – sauberer geht's nicht. Besonders hohe Reinigungswirkung.

Speziell zum schnellen und zuverlässigen Lösen von öligen und fettigen Verschmutzungen aller Art. Leicht biologisch abbaubar gemäß OECD 302 B. Frei von umweltgefährlich eingestuften Stoffen.

Universalreiniger für Handwerk und Industrie. Zur Reinigung und Entfettung von Maschinen und Werkzeugen.

Kann auch zur Kalkentfernung eingesetzt werden.

REMS CleanM Spritzflasche ohne Treibmittel.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS CleanM. Hochwirksamer Maschinenreiniger zum schnellen und zuverlässigen Lösen von öligen und fettigen Verschmutzungen. Zur Reinigung und Entfettung von Maschinen, Werkzeugen u. a.

	Gebinde	Art.-Nr.	Fr.
	500 ml Spritzflasche	140119R	**21.20**

REMS Solar-Push

Elektrische Füll- und Spüleinheit

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußboden-/Wandflächenheizungen.

Behältervolumen	30 l
REMS Solar-Push K 60 mit Kreiselpumpe	
Förderleistung bei 40 m Förderhöhe	16 l/min
Fördermenge	≤ 36 l/min
Förderdruck	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatur der Fördermedien (Dauerbelastung)	≤ 60°C
pH-Wert der Fördermedien	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 mit Impellerpumpe	
Förderleistung bei 40 m Förderhöhe	18 l/min
Fördermenge	≤ 27 l/min
Förderdruck	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatur der Fördermedien (Dauerbelastung)	≤ 80°C
pH-Wert der Fördermedien	6,5 – 9,5
Fördermedien: Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen, Emulsionen	

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Solar-Push – füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung.

Systemvorteil

Füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußboden-/Wandflächenheizungen. Auch zum Füllen von Behältern.

Bauweise

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell für sicheren Stand. 2 große luftgefüllte Laufräder für leichten Transport im rauen Baustelleneinsatz. Praktische Schlauchhalterung. Geringes Gewicht, REMS Solar-Push I nur 19 kg, REMS Solar-Push K nur 20 kg. Stabiler Kunststoffbehälter für 30 l Füllmenge, aus UV-stabilisiertem PE, mit Füllstandsanzeige, abnehmbar, für leichte Reinigung, mit großer Öffnung für leichtes Füllen. Praktischer Schraubdeckel für schnelles Öffnen und Schließen. Rücklaufanschluss ¾" mit Tauchrohr vermeidet Aufschäumen des Fördermediums beim Eintritt in den Kunststoffbehälter. Absperrhahn für leichtes Reinigen und einfachen Tausch des Kunststoffbehälters bei Verwendung unterschiedlicher Fördermedien. Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters. Hochtemperaturbeständiger Verbindungsschlauch zwischen Kunststoffbehälter und Pumpe. Feinfilter in der Saugleitung mit großem Sichtglas, für leichtes Erkennen noch rückständiger Luft im Kreislauf sowie ausgesonderter Verschmutzungen, z. B. Späne, Löt- und Schweißrückstände.

REMS Solar-Push K 60

Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für verschiedene Fördermedien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen, Emulsionen. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 940 W, Ein-/Ausschalter. Hohe Fördermenge ≤ 36 l/min für schnelles Füllen, effizientes Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen und zum Füllen von Behältern. Druckentlastungsventil für einfachen Druckabbau im Druckschlauch nach Beendigung der Arbeit, als Zubehör. Für Dauerbelastung ≤ 60°C. 2 Stück flexible, durchsichtige PVC-Gewebeschläuche ½" T60, für Druck- und Rücklaufleitung, je 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", temperaturbeständig ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80

Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Spezialimpeller, geeignet für verschiedene Fördermedien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen, Emulsionen. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 1000 W, Ein-/Ausschalter. Hohe Fördermenge ≤ 27 l/min für schnelles Füllen, effizientes Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen und zum Füllen von Behältern. Mit Druckentlastungsventil für einfachen Druckabbau im Druckschlauch nach Beendigung der Arbeit. Für Dauerbelastung ≤ 80°C. 2 Stück flexible EPDM-Gewebeschläuche ½" T100 (synthetischer Kautschuk) für Druck- und Rücklaufleitung, je 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 100°C.

Umfangreiches Zubehör

Absperrventil zum Schließen der Druck- oder Rücklaufleitung, z. B. beim Transport. Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm, bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", Adapter und Feinfilterbeutel 70 µm, oder Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm, auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen. Umsteuerventil Flussrichtung komplett mit EPDM-Gewebeschlauch ½" T100, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung. Umsteuerventil zum alternativen Ansaugen des Fördermediums aus einem weiteren Behälter, z. B. bei größeren Füllmengen.

K 60

I 80

REMS Solar-Push

Elektrische Füll- und Spüleinheit

Lieferumfang

REMS Solar-Push K 60. Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 36 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Kreiselpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung ≤ 60°C. Förderdruck ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 Stück flexible, durchsichtige PVC-Gewebeschläuche ½" T60, je 3 m lang, temperaturbeständig ≤ 60°C. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115312RSEV	**1'020.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Lieferumfang

REMS Solar-Push I 80. Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 27 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung ≤ 80°C. Förderdruck ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil. 2 Stück flexible EPDM-Gewebeschläuche ½" T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig ≤ 100°C. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	115311RSEV	**1'250.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
PVC-Gewebeschlauch ½" T60 für Druck- oder Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", temperaturbeständig ≤ 60°C	115314R	**47.00**
EPDM-Gewebeschlauch ½" T100 für Druck- oder Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 100°C	115315R	**62.80**
EPDM-Gewebeschlauch ½" T165 für Druck- oder Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 165°C	115319R	**230.00**
Absperrventil ¾" zum Schließen der Druck- oder Rücklaufleitung, z. B. beim Transport	115324R	**56.80**
30-l-Kunststoffbehälter aus UV-stabilisiertem PE	115375R	**180.00**
Druckentlastungsventil für Solar-Push K 60	115217R	**80.80**
Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm, bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", Adapter, 1 Stück Feinfilterbeutel 70 µm, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen	115220	**115.00**
Feinfilterbeutel 70 µm, 10er-Pack, für Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm	115221R10	**97.00**
Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm, auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen	115323R	**240.00**
Feinfiltereinsatz 90 µm, für Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm	043054	**43.70**
Umsteuerventil Flussrichtung komplett mit EPDM-Gewebeschlauch ½" T100, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung	115326R	**318.00**
Umsteuerventil zum alternativen Ansaugen des Fördermediums aus einem weiteren Behälter, z. B. bei größeren Füllmengen.	115325R	**94.90**

45
90

Biegen

	Einhand-Rohrbieger	128
	Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger	130
	Elektrohydraulischer Akku-Rohrbieger	132
	Ölhydraulischer Rohrbieger	134
	Elektrische Rohrbieger	136
	Akku-Rohrbieger	140
	Hand-Rohrbieger	142

REMS Swing

Einhand-Rohrbieger

Praktischer Einhand-Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Verbundrohre	Ø 14 – 32 mm

REMS Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden. Superleicht, superklein, superhandlich. Universell für viele Rohrarten einsetzbar. Superschnelles Arbeiten durch praktischen Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Bewährter, zuverlässiger Ratschenvorschub. Ideal auch für ummantelte Rohre.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057 und für Rohre der Pressfitting-Systeme.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompakt, baustellengerecht. Handlich und leicht, Antriebsvorrichtung nur 0,9 kg. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. Bogen Kupferrohr Ø 22 mm in nur 9 s. Markierte Biegesegmente für maßgenaues Biegen. Überbogen, Etagenbogen möglich. Leichter und schneller Wechsel der Biegesegmente. Gleitstückträger S Ø 10 – 26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm. Vorrichtung für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 22 mm, ⅞", als Zubehör.

Biegesegmente und Gleitstücke

Aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid. Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen. Biegesegmente siehe Tabelle Seite 129. Biegesegmente UP mit kleineren Biegeradien für Verbundrohre Uponor Uni Pipe PLUS, siehe unten.

Antrieb

Stabile Antriebsvorrichtung mit bewährtem, zuverlässigem Ratschenvorschub für den gesamten Arbeitsbereich bis Ø 32 mm. Praktischer Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf spart Zeit und Mühe.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Swing UP Set. Einhand-Rohrbieger Ø 16 – 32 mm, bis 90°. Für Verbundrohre Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Mit Antriebsvorrichtung UP, Biegesegmenten UP mit kleineren Biegeradien, Gleitstückträger UP Ø 16 – 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung mm	Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Set 16 + 20 + 25 + 32		153030R	**600.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Swing Antriebsvorrichtung UP	153300R	**168.00**
Gleitstückträger UP Ø 16 – 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 16 – 32 mm	153307R	**107.00**
Biegesegment UP Ø 16 mm, Biegeradius 32 mm	153303R	**50.90**
Biegesegment UP Ø 20 mm, Biegeradius 40 mm	153304R	**50.90**
Biegesegment UP Ø 25 mm, Biegeradius 62,5 mm	153305R	**50.90**
Biegesegment UP Ø 32 mm, Biegeradius 80 mm	153306R	**166.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	153265R	**60.00**

Lieferumfang

REMS Swing Set. Einhand-Rohrbieger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, Verbundrohre Ø 14 – 32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten/Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10 – 26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Bezeichnung mm	Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**392.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**410.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**410.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**392.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**410.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**623.00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**527.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**662.00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**742.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Swing Antriebsvorrichtung	153100R	**168.00**
Gleitstückträger S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**67.60**
Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm	153115RX2	**146.00**
Vorrichtung für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅞"	153140	**169.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	153265R	**60.00**
Koffer mit Einlage	153270R	**118.00**

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biegeradius[1] mm	Geeignet für: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	●			●		153155R	**35.00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	**35.00**
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	**35.00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	**35.00**
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	**35.00**
17, 15 U	60			●		●	153185R	**35.00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	**35.00**
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	**35.00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	**35.00**
25, 26	88					●	153205R	**35.00**
32	128					●	153210R	**65.70**

[1] Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

REMS Hydro-Swing

Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger

Kraftsparender ölhydraulischer Hand-Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus:	
nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-Stahl, weich, ummantelt	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Verbundrohre	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden. Universell für viele Rohrarten einsetzbar. Müheloses Arbeiten durch ölhydraulische Kraftübersetzung.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057 und für Rohre der Pressfitting-Systeme.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Robuste kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem. Handlich und leicht, nur 2,4 kg. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. Bogen Kupferrohr Ø 22 mm in nur 18 s. Markierte Biegesegmente für maßgenaues Biegen. Überbogen, Etagenbogen möglich. Leichter und schneller Wechsel der Biegesegmente. Gleitstückträger H-S Ø 10 – 26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm. Vorrichtung H-S für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅞", als Zubehör.

Biegesegmente und Gleitstücke

Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid bzw. Biegesegmente aus Aluminium. Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen. Biegesegmente siehe Tabelle Seite 131.

Antrieb

Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder aus hochwertigem, rolliertem Hydraulikrohr. Ergonomisch gestalteter Vorschubhebel für kraftsparenden Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Zuverlässiger Hydraulikvorschub mit Überlastschutz in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil für sicheres Arbeiten.



Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Hydro-Swing

Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger

Lieferumfang

REMS Hydro-Swing Set. Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl ummantelt Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14 – 32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten aus Polyamid, Gleitstückträger H-S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten aus Polyamid, 2 Gleitstückträgern Ø 10 – 26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Bezeichnung mm	Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**763.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**791.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**791.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**763.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**791.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**848.00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**824.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**874.00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**935.00**

Lieferumfang

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing mit Biegesegmenten aus Aluminium, insbesondere auch für
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Bezeichnung mm	Art.-Nr.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	153510R	**843.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Hydro-Swing Antriebsvorrichtung	153500R	**622.00**
Gleitstückträger H-S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**75.60**
Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm	153115RX2	**146.00**
Vorrichtung H-S für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**260.00**
Koffer mit Einlage	153570R	**118.00**

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biege-radius[1] mm	Geeignet für: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art.-Nr.	Fr.
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**35.00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**35.00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**35.00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**80.20**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**35.00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**35.00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**35.00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**80.20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**35.00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**35.00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**80.20**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**35.00**
25, 26	88						●	153205R	**35.00**
32	128						●	153210R	**65.70**

[1] Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)
[2] Biegesegmente aus Aluminium

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, EN 1057
St 10217: nichtrostende, nickelhaltige Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10217-7, EN 10312, Reihe 2, Werkstoff 1.4401
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

REMS Hydro-Swing 22 V

Akku-Rohrbieger

Universelles, mobiles, handliches Elektrowerkzeug zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-Stahl, weich, ummantelt	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Verbundrohre	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden. Mobil, handlich, leicht. Universell für viele Rohrarten einsetzbar. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 110 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057 und für Rohre der Pressfitting-Systeme.

Kostenvorteil

Akku-Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Robuste kompakte Antriebsmaschine mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem. Mobil, handlich, leicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 3,0 kg. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. Bogen nichtrostendes Stahlrohr Ø 22 mm in nur 8 s. Markierte Biegesegmente für maßgenaues Biegen. Überbogen, Etagenbogen möglich. Leichter und schneller Wechsel der Biegesegmente. Gleitstückträger H-S Ø 10 – 26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Vorrichtung H-S für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅞", als Zubehör.

Biegesegmente und Gleitstücke

Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid bzw. Biegesegmente aus Aluminium. Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen. Biegesegmente siehe Tabelle Seite 133.

Antrieb

Tonnenschwere Schubkraft für sekundenschnelles, faltenfreies Biegen. Schubkraft 9 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 110 Bogen, 4,4 Ah für ca. 190 Bogen, 5,0 Ah für ca. 220 Bogen, 9,0 Ah für ca. 396 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Lieferumfang

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V mit Biegesegmenten aus Aluminium, insbesondere auch für
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Bezeichnung mm	Art.-Nr.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	153419 R220	**1'620.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Hydro-Swing 22 V

Akku-Rohrbieger

Lieferumfang

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Akku-Rohrbieger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl ummantelt Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm,weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Bis Ø 26 mm mit Biegesegmenten aus Polyamid, Gleitstückträger H-S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken. Bis Ø 32 mm mit Biegesegmenten aus Polyamid, 2 Gleitstückträgern Ø 10 – 26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Bezeichnung mm	Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**1'520.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**1'570.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**1'570.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**1'520.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**1'570.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**1'620.00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**1'700.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**1'730.00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**1'950.00**
Basic-Pack (ohne Biegesegmente und Gleitstücke)		153401R220	**1'320.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Hydro-Swing 22 V Antriebsmaschine, ohne Akku	153400R22	**594.00**
Gleitstückträger H-S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**75.60**
Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm	153115RX2	**146.00**
Vorrichtung H-S für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**260.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Systemkoffer XL-Boxx mit Einlage	153455R	**255.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biegeradius[1] mm	Geeignet für: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**35.00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**35.00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**35.00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**80.20**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**35.00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**35.00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**35.00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**80.20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**35.00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**35.00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**80.20**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**35.00**
25, 26	88						●	153205R	**35.00**
32	128						●	153210R	**65.70**

[1] Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)
[2] Biegesegmente aus Aluminium

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, EN 1057
St 10217: nichtrostende, nickelhaltige Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10217-7, EN 10312, Reihe 2, Werkstoff 1.4401
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

REMS Python

Ölhydraulischer Rohrbieger

Robuster ölhydraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Stahlrohre EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Verbundrohre	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – superleicht biegen bis Ø 2", 75 mm. Ideal für Stahlrohre EN 10255 und für Verbundrohre der Pressfitting-Systeme. Auch zur Herstellung von Etagenbogen in mehreren Ebenen.

Universeller Einsatz

Für Schlosserarbeiten, in der Sanitär- und Heizungstechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Hervorragend geeignet für Stahlrohre EN 10255 und für Verbundrohre der Pressfitting-Systeme.

Systemvorteil

Nur **ein** Biegerantrieb für den gesamten Arbeitsbereich bis Ø 2", Ø 75 mm. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Schweißnähten, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Robuste ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem. 2 Gleitrollenträger und 2 Gleitrollen bilden einen geschlossenen Biegerahmen für hohe Steifigkeit und Präzision beim Biegen. Oberer Gleitrollenträger schwenkbar für leichtes Einlegen und Entnehmen des Rohres, mit markierten Steckpositionen für die Gleitrollen entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Winkelskala 0 bis 90°. Oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Gleitrollenlagerplatte zur Herstellung bedarfsgerechter Überbogen und Etagenbogen auch in mehreren Ebenen. Überall sofort einsetzbar. Keine Einstellarbeiten. Einfaches, müheloses, schnelles Arbeiten, z. B. 90° Bogen Ø 63 mm nur 60 s. 3-Bein-Untergestell als Zubehör.

Biegesegmente und Gleitrollen

Biegesegmente St für Stahlrohre, form- und druckstabil, aus hochfestem Sphäroguss. Biegesegmente V für Verbundrohre, form- und druckstabil, aus verwindungssteifem Aluminium-Kokillenguss. Siehe Seite 135. Markierung auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen. Winkelmesser mit Winkelskala 0 bis 180° für maßgenaues Biegen, als Zubehör. Optimale Abstimmung von Biegesegmenten und Gleitrollen gewährleistet materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung. Hochfeste Gleitrollen für reibungsarme Abstützung des Vorschubdruckes. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitrollen durch einfaches Stecksystem.

Antrieb

Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder aus hochwertigem, rolliertem Hydraulikrohr. Überlastschutz des Hydraulikvorschubes in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil für sicheres Arbeiten. Ergonomisch gestalteter Vorschubhebel für kraftsparenden Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Keine Quetschgefahr durch Endbegrenzung des Vorschubhebels, für hohe Arbeitssicherheit.

Deutsches Qualitätsprodukt

Überbogen.

Info

REMS Python

Ölhydraulischer Rohrbieger

Etagenbogen in mehreren Ebenen.

Lieferumfang

REMS Python Set. Ölhydraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ⅜ – 2", Verbundrohre Ø 32 – 75 mm. Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern, oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Gleitrollenlagerplatte, 2 Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V. In stabiler Transportkiste.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**1'830.00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**1'970.00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**1'860.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern und Gleitrollen	590000R	**1'620.00**
Gleitstück Ø 75 mm, 2er-Pack	590111R	**404.00**
3-Bein-Untergestell	590150R	**184.00**
Transportkiste mit praktischen Tragegriffen	590160R	**270.00**
Winkelmesser für maßgenaues Biegen	590153R	**47.10**

Biegesegment für Rohre Ø Zoll/mm	Biegeradius[1] mm	Biegeradius[2] mm	Geeignet für St 10255	Geeignet für V				Art.-Nr.	Fr.
St ⅜"	50		●					590051R	**51.10**
St ½"	65		●					590052R	**60.90**
St ¾"	85		●					590053R	**73.30**
St 1"	100		●					590054R	**73.30**
St 1¼"	150		●					590055R	**82.00**
St 1½"	170		●					590056R	**99.30**
St 2"	220		●					590057R	**150.00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**67.40**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**85.10**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**116.00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**163.00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**360.00**

St 10255: Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme
▲ Gleitstück Ø 75 mm, 2er-Pack (Art.-Nr. 590111), erforderlich

[1] Biegeradius mm der Innenseite des Bogens (EN 10255)
[2] Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Elektrischer Rohrbieger

Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 18 mm
Dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Rohre der Pressfitting-Systeme aus:	
nichtrostendem Stahl	Ø 12 – 28 mm
C-Stahl, auch ummantelt	Ø 12 – 28 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 28 mm
Stahlrohre EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstallationsrohre EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Verbundrohre	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – Rohre faltenfrei biegen. Universell für viele Rohrarten. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.

Systemvorteil

Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Sinus. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug mit beim Biegevorgang in sich geschlossenem Kraftfluss. Superleicht, Antriebsmaschine nur 8 kg. Überall sofort einsetzbar. Keine Einstellarbeiten. Einfaches, müheloses, schnelles Arbeiten, z. B. 90° Bogen Ø 22 mm nur 6 s. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen, Umkehrbogen möglich. Höhenverstellbare Maschinenhalterung als Zubehör.

Biegesegmente und Gleitstücke

Form- und druckstabil, aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid. Optimale Abstimmung von Biegesegment und Gleitstück gewährleistet materialgerechtes Gleiten ohne Riss- und Faltenbildung. Winkelskala 0 bis 180° auf jedem Biegesegment und Markierung auf jedem Gleitstück für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Biegesegmente und Gleitstücke für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien (Seite 143).

Antrieb

Robustes, wartungsfreies Getriebe. Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen durch Sicherheits-Rutschkupplung. Bewährter, leistungsstarker Universalmotor, 1000 W. Rechts- und Linkslauf. Stufenloser, elektronischer Sicherheits-Tippschalter für Schnell- und Schleichgang.

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray gewährleistet kontinuierlichen Schmierfilm für reduzierten Kraftaufwand und gleichmäßiges Biegen. Hochdruckfest, säurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Basic-Pack

Lieferumfang

REMS Curvo Set. Elektrischer Rohrbieger Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12 – 28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12 – 28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼ – ¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16 – 32 mm, Verbundrohre Ø 14 – 40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Steckbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	580026 RSEV	**1'910.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027 RSEV	**2'120.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036 RSEV	**2'250.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035 RSEV	**2'200.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020 RSEV	**2'010.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033 RSEV	**2'300.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037 RSEV	**2'350.00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022 RSEV	**2'010.00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040 RSEV	**2'130.00**
Set 17 + 20 + 24	580023 RSEV	**2'090.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021 RSEV	**2'110.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031 RSEV	**2'340.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038 RSEV	**2'450.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028 RSEV	**2'220.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039 RSEV	**2'350.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024 RSEV	**2'560.00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025 RSEV	**2'440.00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034 RSEV	**2'350.00**
Set 20 + 25 + 32	580029 RSEV	**2'310.00**
Set 32 + 40	580030 RSEV	**2'350.00**
Basic-Pack (ohne Biegesegmente und Gleitstücke)	580010 RSEV	**1'450.00**

REMS Curvo Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert (Ausnahme Art.-Nr. 580029 und 580030), siehe Seite 143.

[1] Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.-Nr. 581070, für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig. Siehe Seite 143.

[2] Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R102, Art.-Nr. 581260, für harte Kupferrohre Ø 28 mm Ø 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl/C-Stahl Ø 28 mm Stahlrohre ¾". Siehe Seite 143.

[3] Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R114, Art.-Nr. 581310 für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 28 mm Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl/C-Stahl Ø 28 mm Stahlrohre ¾". Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm. Siehe Seite 143.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Biegesegmente und Gleitstücke siehe Seite 143.		
REMS Curvo Antriebsmaschine	580000 RSEV	**1'290.00**
Steckbolzen	582036	**44.50**
REMS Biegespray, 400 ml	140120 R	**31.50**
Stahlblechkasten mit Einlagen	586000 R	**141.00**
Maschinenhalterung 3B, höhenverstellbar, auf 3-Bein	586100 R	**266.00**
Maschinenhalterung WB, höhenverstellbar, zur Befestigung an Werkbank	586150 R	**187.00**

3B

WB

REMS Curvo 50

Elektrischer Rohrbieger

Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 90°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Stahlrohre EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Harte, halbharte, weiche Kupferrohre	Ø 10 – 42 mm
Dünnwandige Kupferrohre	Ø 10 – 35 mm
Dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem Stahl C-Stahl (ummantelt)	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Verbundrohre	Ø 14 – 50 mm
Weitere Materialien, siehe REMS Curvo	

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Curvo 50 – Große Rohre faltenfrei biegen.

Universeller Einsatz

Für Schlosserarbeiten und in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Hervorragend geeignet für Stahlrohre EN 10255, Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.

Systemvorteil

Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo, REMS Curvo 22V und REMS Sinus (Seite 143) passen auch in die Antriebsmaschine REMS Curvo 50 mit Vierkantmitnehmer 10 – 40, Abstützung 10 – 40. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug mit beim Biegevorgang in sich geschlossenem Kraftfluss. Überall sofort einsetzbar. Keine Einstellarbeiten. Einfaches, müheloses, schnelles Arbeiten, z. B. 90° Bogen Stahlrohr Ø 1¼" nur 37 s. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Doppelbogen, Etagenbogen, Umkehrbogen möglich.

Biegesegmente und Gleitstücke

Optimale Abstimmung von Biegesegment und Gleitstück gewährleistet materialgerechtes Gleiten ohne Riss- und Faltenbildung. Winkelskala auf jedem Biegesegment und Markierung auf jedem Gleitstück für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Biegesegmente und Gleitstücke für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien (Seite 143). Biegesegmente und Gleitstücke REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Form- und druckstabile Biegesegmente aus Sphäroguss und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid.

Antrieb

Robustes, wartungsfreies Getriebe. Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen durch Sicherheits-Rutschkupplung. Bewährter, leistungsstarker Universalmotor, 1000 W. Rechts- und Linkslauf. Stufenloser, elektronischer Sicherheits-Tippschalter für Schnell- und Schleichgang.

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray gewährleistet kontinuierlichen Schmierfilm für reduzierten Kraftaufwand und gleichmäßiges Biegen. Hochdruckfest, säurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

Lieferumfang

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrischer Rohrbieger Ø 10 – 50 mm, bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ¼ – 1¼", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte, weiche Kupferrohre, Ø 10 – 42 mm, dünnwandige Kupferrohre Ø 10 – 35 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12 – 42 mm, C-Stahl Ø 12 – 42 mm, C-Stahl ummantelt Ø 12 – 28 mm, Verbundrohre Ø 14 – 50 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Vierkantmitnehmer 35 – 50, Abstützung 35 – 50, Steckbolzen. In stabiler Transportkiste.

	Art.-Nr.	Fr.
	580110RSEV	**3'800.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Biegesegmente und Gleitstücke siehe Seite 143		
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine	580100RSEV	**3'350.00**
Vierkantmitnehmer 35 – 50, Abstützung 35 – 50, für Biegesegmente und Gleitstücke Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (Seite 143)	582110R	**202.00**
Vierkantmitnehmer 10 – 40, Abstützung 10 – 40, für Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, siehe Seite 143	582120R	**331.00**
Steckbolzen	582036	**44.50**
REMS Biegespray, 400 ml	140120R	**31.50**
Transportkiste mit praktischen Tragegriffen	590160R	**270.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für je 1 Biegesegment und Gleitstück R 100 und R 135/R 140, 90°	586012R	**120.00**

REMS Curvo 22 V

Akku-Rohrbieger

Universelles, mobiles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.	
Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 18 mm
Dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem Stahl C-Stahl, auch ummantelt	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 28 mm
Stahlrohre EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstallationsrohre EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Verbundrohre	Ø 14 – 40 mm

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Curvo 22 V – Rohre faltenfrei biegen. Mobil, handlich, leicht. Universell für viele Rohrarten. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Schnell- und Schleichgang mit Sofortstopp für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für ca. 90 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.

Universeller Einsatz

In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Netzunabhängig. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.

Systemvorteil

Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Sinus. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompaktes, mobiles, handliches Elektrowerkzeug mit beim Biegevorgang in sich geschlossenem Kraftfluss. Superleicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 8,5 kg. Praxisgerechter Spatenhandgriff mit Softgrip. Überall sofort einsetzbar. Keine Einstellarbeiten. Einfaches, müheloses, schnelles Arbeiten, z. B. 90° Bogen Ø 22 mm nur 6 s. Schnell- und Schleichgang mit Sofortstopp für maßgenaues Biegen. Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen, Umkehrbogen möglich. Höhenverstellbare Maschinenhalterung als Zubehör.

Biegesegmente und Gleitstücke

Form- und druckstabil, aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid. Optimale Abstimmung von Biegesegment und Gleitstück gewährleistet materialgerechtes Gleiten ohne Riss- und Faltenbildung. Winkelskala 0 bis 180° auf jedem Biegesegment und Markierung auf jedem Gleitstück für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Biegesegmente und Gleitstücke für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien (Seite 143).

Antrieb

Robustes, wartungsfreies Getriebe. Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen durch Sicherheits-Rutschkupplung. Durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, mit großer Leistungsreserve, 500 W Abgabe. Rechts- und Linkslauf. Stufenloser, elektronischer Sicherheits-Tippschalter für Schnell- und Schleichgang, mit Sofortstopp. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz der Antriebsmaschine gegen zu hohe Ströme, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah, für ca. 79 Bogen, 5,0 Ah, für ca. 90 Bogen, 9,0 Ah für ca. 160 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray gewährleistet kontinuierlichen Schmierfilm für reduzierten Kraftaufwand und gleichmäßiges Biegen. Hochdruckfest, säurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

Basic-Pack

Lieferumfang

REMS Curvo 22 V Set. Akku-Rohrbieger Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12 – 28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12 – 28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼ – ¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16 – 25 mm, Verbundrohre Ø 14 – 40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter mit Sofortstopp, Rechts- und Linkslauf. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Steckbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	**2'770.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052 R220	**3'080.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053 R220	**3'050.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054 R220	**3'000.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055 R220	**2'810.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056 R220	**3'110.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057 R220	**3'150.00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580058 R220	**2'810.00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580059 R220	**2'940.00**
Set 17 + 20 + 24	580060 R220	**2'890.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061 R220	**2'910.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062 R220	**3'140.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063 R220	**3'250.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064 R220	**3'030.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065 R220	**3'150.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066 R220	**3'370.00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067 R220	**3'240.00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068 R220	**3'150.00**
Set 20 + 25 + 32	580069 R220	**3'120.00**
Basic-Pack (ohne Biegesegmente und Gleitstücke)	580014 R220	**2'260.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.
REMS Curvo 22 V Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert (Ausnahme Art.-Nr. 580069), siehe Seite 143.

[1] Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.-Nr. 581070, für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig. Siehe Seite 143.

[2] Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R102, Art.-Nr. 581260, für harte Kupferrohre Ø 28 mm Ø 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl/C-Stahl Ø 28 mm. Siehe Seite 143.

[3] Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R114, Art.-Nr. 581310 für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 28 mm Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl/C-Stahl Ø 28 mm Stahlrohre ¾". Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm. Siehe Seite 143.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Biegesegmente und Gleitstücke siehe Seite 143.		
REMS Curvo 22 V Antriebsmaschine, ohne Akku	580004 R22	**1'580.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**565.00**
Steckbolzen	582036	**44.50**
REMS Biegespray, 400 ml	140120 R	**31.50**
Stahlblechkasten mit Einlagen	566030 R	**141.00**
Maschinenhalterung 3B, höhenverstellbar, auf 3-Bein	586100 R	**266.00**
Maschinenhalterung WB, höhenverstellbar, zur Befestigung an Werkbank	586150 R	**187.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

3B

WB

Universelles, robustes Handwerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.	
Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 18 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus:	
nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt	Ø 12 – 18 mm
C-Stahl	Ø 12 – 22 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 20 mm
Elektroinstallationsrohre EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Verbundrohre	Ø 14 – 32 mm



REMS Sinus – Rohre faltenfrei biegen. Universell für viele Rohre. Leichtes Biegen durch lange Hebelarme. Wählbare Hebelarmstellung für optimale Biegeposition und Kraftübertragung. Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Sinus und REMS Curvo.

Universeller Einsatz
In der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.

Systemvorteil
Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Sinus. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil
Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise
Kompakte, handliche Einheit aus Biegerantrieb und Biegewerkzeugen. Überall einsetzbar, im Parallelschraubstock oder als Zweihand-Bieger frei Hand. Leichtes Biegen durch lange Hebelarme. Wählbare Hebelarmstellung für optimale Biegeposition und Kraftübertragung. Robuste Konstruktion, Antriebsvorrichtung aus gehärtetem Stahl für hohe Beanspruchung. Leichter und schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke. Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen möglich.

Biegesegmente und Gleitstücke
Für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien (Seite 143).

Biegeschmierstoff
REMS Biegespray gewährleistet kontinuierlichen Schmierfilm für reduzierten Kraftaufwand und gleichmäßiges Biegen. Hochdruckfest, säurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschädlich.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Sinus Set. Hand-Rohrbieger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 18 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt, Ø 12 – 18 mm, C-Stahl Ø 12 – 22 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16 – 20 mm, Verbundrohre Ø 14 – 32 mm, u. a. Antriebsvorrichtung, Steckbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke. REMS Biegespray. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	154001R	**876.00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**845.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**985.00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**1'250.00**
Basic-Pack (ohne Biegesegmente, Gleitstücke und Biegespray)	154010R	**511.00**

REMS Sinus Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert, siehe Seite 143.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Biegesegmente und Gleitstücke siehe Seite 143.		
Steckbolzen	582036	**44.50**
REMS Curvo Antriebsmaschine	580000RSEV	**1'290.00**
REMS Sinus Antriebsvorrichtung	154000R	**327.00**
REMS Biegespray, 400 ml	140120R	**31.50**
Stahlblechkasten mit Einlagen	154160R	**141.00**

Biegesegmente und Gleitstücke

Zubehör für REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V und REMS Sinus

Biegesegmente und Gleitstücke 180°, form- und druckstabil, aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid oder Aluminium bzw. Biegesegmente 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) für REMS Curvo 50 aus Sphäroguss. Optimale Abstimmung von Biegesegment und Gleitstück gewährleistet materialgerechtes Gleiten ohne Riss- und Faltenbildung. Winkelskala auf jedem Biegesegment und Markierung auf jedem Gleitstück für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke.

Biegesegment und Gleitstück für Rohre Ø mm/Zoll	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Material Biegesegment	REMS Sinus									REMS Curvo										REMS Curvo 22 V										REMS Curvo 50										Art.-Nr.	Fr.
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●					●					●					●					●					▲						▲				581400	**197.00**
12	45	49	22	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581410	**149.00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●		●		●			●	●		●		●		●			●	●		●		▲		▲			▲	▲		▲		581420	**144.00**
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●					●			●	●	●					●			●	●	●					▲			▲			▲	▲				581430	**161.00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●		●			●		●	●		●					●		●	●		▲		▲				▲		▲	▲	581440	**162.00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●						●				●						●				●						▲					▲	581110	**198.00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●			●	●		●	●		●	●			●	●		●	●		▲		▲	▲			▲	▲		▲	581450	**163.00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●	●		●		●			●		●	●		▲		▲					▲	▲	581080	**260.00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																																	■			■				581480	**585.00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●					●		●	●		●	●				●		●	●		●	●				▲		▲	▲			▲	▲				581460	**194.00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P										●		●	●		●					●		●	●		●					▲		▲	▲			▲					581470	**284.00**
24, 22 U	75	85	38	P										●				●						●				●						▲						▲					581130	**315.00**
25	98	103	46	P								●		●					●		●	●		●					●		●	●		▲						▲		▲	▲	581180	**347.00**
26	98	108	49	A								●							●			●							●			●								▲			▲	581270	**478.00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																																	■			■				581490	**653.00**
28[1]	102[3]	108	49	P										●										●										▲										581070	**304.00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A										●			●		●	●				●			●		●	●				▲			▲			▲	▲				581260	**468.00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A										●			●		●	●				●			●		●	●				▲			▲			▲	▲				581310	**406.00**
30, 28 U	98	105	47	P										●				●						●				●						▲					▲					581150	**382.00**
32	98	110	50	P								●								●										●												▲		581280	**370.00**
32	114	121	54	A										●						●	●									●			▲								▲	▲		581320	**478.00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																			■						581520	**544.00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																																		■			■				581520	**544.00**
35	100	105	47	S																														■			■			■				581500	**544.00**
35	140	150	68	A										●																				▲			▲							581350	**639.00**
40	140	148	67	A																														●									▲	581330	**643.00**
42	140	155	70	S																														■			■			■				581510	**581.00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																			■						581530	**565.00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																	■			■				581530	**565.00**
50	135	143	64	S																																							■		581540	**763.00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581200	**249.00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581210	**238.00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581220	**268.00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581230	**318.00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581240	**373.00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A										●										●										▲										581360R	**486.00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P										●										●										▲										581370	**369.00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A										●	●									●	●									▲	▲									581260	**468.00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A										●										●										▲										581380	**406.00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A										●																				▲	▲									581320	**478.00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A										●																				▲										581390	**675.00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																															■										581500	**544.00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A										●	●																			▲	▲									581350	**639.00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																															■										581510	**581.00**

R mm Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)
X mm Korrekturmaß mm für einen 90°- bzw. 45°-Bogen
s mm Wanddicke
[1] harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, EN 1057
[2] harte Kupferrohre EN 1057
[3] Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm.
▲ Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40 (Art.-Nr. 582120) erforderlich.
■ Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50 (Art.-Nr. 582110) erforderlich.
Cu: harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, EN 1057
Cu 12735: Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik nach EN 12735-1, EN 12449
St 10312: nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10312, Reihe 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: ummantelte weiche C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-Stahlrohre EN 10305-3
St 10255: Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255
St 50086: Elektroinstallationsrohre EN 50086
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme
P: Biegesegment aus glasfaserverstärktem Polyamid
A: Biegesegment aus Aluminium
S: Biegesegment aus Sphäroguss

Biegen nach Maß

Soll ein Bogen an einer bestimmten Stelle am Rohr liegen, so muss entsprechend der Rohrgröße eine Längenkorrektur vorgenommen werden. Für einen 90°-Bogen bzw. 45°-Bogen ist das in Fig. 1 angegebene Korrekturmaß X zu berücksichtigen. Hierbei ist das Sollmaß L um den Betrag X zu kürzen. Soll z.B. bei der Rohrgröße 22 das Maß L = 400 mm betragen und ein Bogen mit Biegeradius 77 mm hergestellt werden, so ist der Maßstrich am Rohr bei 319 mm anzubringen. Dieser Strich ist dann – wie in Fig. 1 gezeigt – an der 0-Marke am Biegesegment anzulegen.



Fig. 1

REMS

Radialpressen

	Akku-Radialpressen Mini	147
	Presszangen Mini	152
	Trennzangen Mini	184
	Hand-Radialpresse	185
	Elektrische Radialpresse	186
	Elektrohydraulische Radialpressen	187
	Akku-Radialpressen	190
	Presszangen / Pressringe	198
BTGA suissetec VDKF	Haftungsübernahme-vereinbarungen	240
	Trennzangen	241
	Kabelschere	241



6 Millionen!

Bis Ende 2023 produzierte REMS 6 Millionen Presszangen/Pressringe. Dieser Erfolg bestätigt die führende Rolle von REMS in der Presstechnik.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf

Universelles, superhandliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Für Akku- und Netzbetrieb.

Pressverbindungen	Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 152 – 183.

mit Zwangsablauf und Ladezustandskontrolle

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Mini-Press 14 V ACC – universell bis Ø 40 mm. Superleicht, superklein, superhandlich. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Mit Zwangsablauf. Automatische Verriegelung der Presszange.

Presszangen für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 152 – 183). Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 183. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses **(Patent EP 1 952 948)**. In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen **(Patent EP 2 347 862)**.

Bauweise

Superleicht, superklein, superhandlich. Antriebsmaschine mit Akku nur 2,4 kg. Antriebsmaschine mit Presszange Mini V 22 nur 33 cm lang. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Drehbare Presszangenaufnahme. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf).

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion PLUS Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 14,4 V mit 2,5 oder 5,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah für ca. 275 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 550 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung 220 – 240 V/14,4 V, 33 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 14,4 V, als Zubehör.

Deutsches Qualitätsprodukt

LED

Info

Lieferumfang

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Im stabilen Stahlblechkasten.	578012R220	**1'650.00**
Im Systemkoffer L-Boxx.	578013R220	**1'690.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Presszangen Mini/Pressringe siehe Seite 152 – 183.		
Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574700R	**158.00**
REMS Trennzangen Mini M für Gewindestangen siehe Seite 184.		
REMS Mini-Press 14 V ACC Antriebsmaschine, ohne Akku	578001R14	**1'180.00**
Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	**176.00**
Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	**248.00**
Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**169.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 14,4 V	571565RSEV	**384.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	578290R	**120.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	578299R	**160.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungstemperatur ca. 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf

Universelles, superhandliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Pressverbindungen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 152 – 183.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universell bis Ø 40 mm.
Superleicht, superklein, superhandlich, superschnell.
Pressen unter 4 s. Mit Zwangsablauf.
Automatische Verriegelung der Presszange.
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 390 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.

Presszangen für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 152 – 183). Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 183. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

Bauweise

Superleicht, superklein, superhandlich. Antriebsmaschine mit Akku nur 2,5 kg. Antriebsmaschine mit Presszange Mini V 15 nur 31 cm lang. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Drehbare Presszangenaufnahme, Drehwinkel > 360 °. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf). Superschnell. Pressen unter 4 s.

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 390 Pressungen, 4,4 Ah für ca. 685 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 780 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 1400 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

mit Zwangsablauf und Ladezustandskontrolle

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf

Lieferumfang

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Im stabilen Stahlblechkasten.	578010R220	**1'950.00**
Im Systemkoffer L-Boxx.	578014R220	**2'000.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Presszangen Mini/Pressringe siehe Seite 152 – 183.		
Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574700R	**158.00**
REMS Trennzangen Mini M für Gewindestangen siehe Seite 184.		
REMS Mini-Press 22 V ACC Antriebsmaschine, ohne Akku	578002R22	**1'390.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	578290R	**120.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	578299R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungstemperatur ca. 20 °C.

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf

Universelles, superhandliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Pressverbindungen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 152 – 183.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universell bis Ø 40 mm.
Superleicht, superklein, superhandlich, superschnell.
Pressen unter 4 s. Mit Zwangsablauf.
Automatische Verriegelung der Presszange.
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 390 Pressungen
Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.

Presszangen für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 152 – 183). Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 183. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

Bauweise

Superleicht, superklein, superhandlich. Antriebsmaschine mit Akku nur 2,6 kg. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Drehbare Presszangenaufnahme, Drehwinkel > 360 °. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf). Superschnell. Pressen unter 4 s.

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 390 Pressungen, 4,4 Ah für ca. 685 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 780 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 1400 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

mit Zwangsablauf und Ladezustandskontrolle

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf

Lieferumfang

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Im stabilen Stahlblechkasten.	578015R220	**1'950.00**
Im Systemkoffer L-Boxx.	578016R220	**2'000.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Presszangen Mini/Pressringe siehe Seite 152 – 183.		
Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574700R	**158.00**
REMS Trennzangen Mini M für Gewindestangen siehe Seite 184.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC Antriebsmaschine, ohne Akku	578003R22	**1'390.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	578290R	**120.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	578299R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

für alle gängigen Pressfitting-Systeme

Wählen Sie Ihre REMS Presszangen Mini/ REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Zum Antrieb der REMS Pressringe Zwischenzange (Seite 183) erforderlich. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press (Seite 185) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange Mini (PZ-2B)

REMS Presszange Mini (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses **(Patent EP 1 952 948)**. In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen **(Patent EP 2 347 862)**.

REMS Presszangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 183.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange zur Herstellung der Pressverbindung, verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Presszange Mini (PZ-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar

Eignungsbestätigungen

Siehe Seite 239.

Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



F



Fz



G

H



HA



HE



HEz

K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA

TH



THL

U



UP



US



V



VAU

VG



VI



VIC

VMP



VMPz



VP



VRX



VUS



VX



Yz



Presszangen mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting
Patent EP 2 027 971



Beispiel REMS Presszange Mini V: Abdruck „V" auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	VX 16		578552	223.00
	VX 20		578554	223.00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
ACOME MT	ACz 12		578608	202.00
	ACz 16		578610	202.00
	ACz 20		578612	202.00
	ACz 25		578614	202.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
APE Serie AP	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
APE Serie APL	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
AQUATECHNIK	H 16		578400	175.00
Press-fitting metal	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
AQUATECHNIK	B 16		578468	211.00
Universal	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
ARKA	H 16		578400	175.00
DUROsystem	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
Aschl NIR	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM	M 15		578312	161.00
IPC-RAC	M 18		578314	161.00
Carbon Steel	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
ASSOTHERM	M 15		578312	161.00
IPI-RAX	M 18		578314	161.00
Inox	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM	M 15		578312	161.00
IPI-RAX	M 18		578314	161.00
Inox Gas	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM	H 16		578400	175.00
IPM-Multistrato	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
ASSOTHERM	M 15		578312	161.00
IPR-RRA	M 18		578314	161.00
Copper	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM	M 15		578312	161.00
IPR-RRA	M 18		578314	161.00
Copper Gas	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASTM F 1807	US ⅜"		578534	220.00
(Fittings with	US ½"		578536	220.00
Copper Crimp Ring	US ¾"		578538	220.00
for PEX tubing)	US 1"		578540	220.00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	161.00
INSTALPRESS	M 18		578314	161.00
CARBON STEEL	M 22		578316	161.00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	161.00
INSTALPRESS	M 18		578314	161.00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	161.00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AUSTEC	TH 16		578352 R	194.00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	194.00
(AUS)	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
AUSTEC	TH 16		578352 R	194.00
PEX-AL-PEX GAS	TH 20		578358 R	194.00
(AUS)	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 18		578638	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
Béné inox Série 41	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Brass & Fittings	RFz 16		578492	202.00
PRESSMAN	RFz 18		578638	202.00
MultiPress	ACz 20		578612	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	202.00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	202.00
	ACz 20		578612	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
BRASSTECH	B 16		578468	211.00
MULTItermoSAN	B 20		578472	211.00
Brasspress	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
CGR	H 16		578400	175.00
DYNAFLU	H 20		578406	175.00
multicouche	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
CGR	H 12		578396	175.00
DYNAFLU	H 16		578400	175.00
PER	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
CHIALI	TH 16		578352 R	194.00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
Climatrix	H 16		578400	175.00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Climatrix	TH 11,6		578344	194.00
Variotherm	TH 16		578352 R	194.00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
ClouSet	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
Comap	RFz 12		578490	202.00
PEX Press	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
Comap	TH 14		578348	194.00
Multiskin	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
Comap	TH 16		578352 R	194.00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
COMISA	TH 14		578348	194.00
Press System	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
COMISA	TH 16		578352 R	194.00
Press System Gas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
CONEL	M 15		578312	161.00
CONNECT INOX	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
CONEL	F 16		578456	184.00
CONNECT	F 20		578460	184.00
MULTI	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
(DN 26)	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	VP 16		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 32		578488	213.00
CONEL	F 16		578456	184.00
CONNECT	F 20		578460	184.00
MV2	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	150.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
Conex Bänninger	M 15		578312	161.00
<A> Press Inox	M 18		578314	161.00
(304)	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Conex Bänninger	M 15		578312	161.00
<A> Press Inox	M 18		578314	161.00
(316L)	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Conex Bänninger	F 16		578456	184.00
>B< Flex	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 18		578638	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Conex Bänninger	F 16		578456	184.00
>B< Flex Gas	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 18		578638	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	192.00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	192.00
	BMP ½"		578704	192.00
	BMP ⅝"		578706	192.00
	BMP ¾"		578708	192.00
	BMP ⅞"		578710	192.00
	BMP 1"		578712	192.00
	BMP 1⅛"		578714	192.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Conex Bänninger	V 12		578324	161.00
>B< Press	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
	M 15		578312	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
Conex Bänninger	V 15		578328	161.00
>B< Press Carbon	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger	V 12		578324	161.00
>B< Press Gas	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger	V 15		578328	161.00
>B< Press Inox	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger	V 12		578324	161.00
>B< Press Solar	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
D				
Debrunner Acifer	M 12		578310	161.00
d-a Presssystem	M 15		578312	161.00
C-Stahl	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	181.00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
DW Verbundrohr	U 16		578374	181.00
multitubo systems	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
E				
EBRILLE	U 16		578374	181.00
Isomonflex	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	H 26		578410	175.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
EBRILLE	U 16		578374	181.00
Monflex	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	H 26		578410	175.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
EFFEBI	M 15		578312	161.00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	161.00
Aisi316	M 22		578316	161.00
System M Profile[1)]	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	161.00
Aisi316	V 18		578332	161.00
System V Profile	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 12		578310	161.00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	161.00
Carbon-S	M 18		578314	161.00
System M Profile[1)]	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	161.00
Carbon-S	V 18		578332	161.00
System V Profile	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	161.00
COPPER	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	161.00
UNICO	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	161.00
UNICO	V 18		578332	161.00
(GAS)	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 15		578312	161.00
PRESSTIGE	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 15		578312	161.00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	M 15		578312	161.00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	TH 16		578352 R	194.00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	194.00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
EFFEBI	TH 16		578352 R	194.00
TOF	TH 18		578356	194.00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	Fz 40		578478	270.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
EFIELD	U 16		578374	181.00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	181.00
DINGAS	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
EFIELD	U 16		578374	181.00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	181.00
WATER	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
EMMETI	B 16		578468	211.00
GERPEX-	B 20		578472	211.00
FIVPRESS	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
EMPUR	TH 14		578348	194.00
	TH 15		578350	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Esta Rohr	M 15		578312	161.00
simplesta SH M	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Esta Rohr	M 15		578312	161.00
simplesta ST M	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EUROTUBI	M 12		578310	161.00
EUROPA	M 15		578312	161.00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	161.00
System M-Profile[1)]	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EUROTUBI	M 15		578312	161.00
EUROPA	M 18		578314	161.00
Inox Pressfitting	M 22		578316	161.00
System M-Profile[1)]	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	166.00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	166.00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	194.00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	161.00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	161.00
BQ PRESS WATER	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	161.00
BQ PRESS GAS	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	202.00
DUO Press	RFz 20		578494	202.00
FERCO PEX	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	202.00
DUO Press	RFz 20		578494	202.00
MULTIFER	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
FERRO systems	TH 16		578352 R	194.00
BRASELI	TH 20		578358 R	194.00
GPF GAS	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
FERRO systems	U 16		578374	181.00
BRASELI	U 18		578376	181.00
GPF MULT	U 20		578378	181.00
Pressfitting	U 25		578380	181.00
MULTICAPA	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
FERRO systems	U 16		578374	181.00
BRASELI	U 18		578376	181.00
GPF PPSU	U 20		578378	181.00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	181.00
MULTICAPA	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
FERRO systems	RFz 16		578492	202.00
BRASELI	RFz 20		578494	202.00
GPF PRESS	RFz 25		578496	202.00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	202.00
FILINOX	M 15		578312	161.00
Instalpress Steel	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
FILINOX	M 15		578312	161.00
Instalpress Inox	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	202.00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	202.00
MULTICAPA	RFz 18		578638	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	202.00
PE-X	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
FORNARA	B 16		578468	211.00
ForPress	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
FORZA	K16/P18		578592	202.00
WATER CRIMP	K/20		578594	202.00
(AUS)	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	202.00
WATER CRIMP	K/20		578594	202.00
FORZA	U 16		578374	181.00
STESSO PEX	U 20		578378	181.00
WATER AND GAS	U 25		578380	181.00
CRIMP AUS)	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
FORZA	K16/P18		578592	202.00
GAS CRIMP	K/20		578594	202.00
(AUS)	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
FORZA	V 15		578328	161.00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	161.00
(AUS)	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	M 15		578312	161.00
FRABOPRESS	M 18		578314	161.00
316 GAS M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 15		578328	161.00
FRABOPRESS	V 18		578332	161.00
316 GAS V	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	M 15		578312	161.00
FRABOPRESS	M 18		578314	161.00
316 M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
316 V	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
CHROME	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
FRABO	M 15		578312	161.00
FRABOPRESS	M 18		578314	161.00
C-STEEL M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
C-STEEL V	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
FRABO	M 12		578310	161.00
FRABOPRESS	M 15		578312	161.00
GAS M	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
GAS V	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
KOMBI	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	M 12		578310	161.00
FRABOPRESS M	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 15		578328	161.00
FRABOPRESS	V 18		578332	161.00
SOLAR	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS V	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Fränkische	F 16		578456	184.00
alpex-duo XS	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	150.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
Fränkische	F 16		578456	184.00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
(DN 26)	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	VP 16		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 32		578488	213.00
Fränkische alpex L	Fz 40		578478	270.00

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	194.00
	TH 12		578346	194.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 15		578350	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	175.00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	191.00
	U 16 (½")		578374	181.00
	U 18 (⅝")		578376	181.00
	U 20 (¾")		578378	181.00
	U 25 (⅞")		578380	181.00
	U 32 (1¼")		578382	212.00
Geberit Mapress	M 12		578310	161.00
C-STAHL	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress	M 22		578316	161.00
C-STAHL Sprinkler nass	M 28		578318	161.00
Geberit Mapress	M 12		578310	161.00
Edelstahl	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Geberit Mepla	G 16		578444	194.00
	G 20		578446	194.00
	G 26		578448	206.00
	G 32		578450	220.00
	G 40		578452	284.00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	194.00
	G 20		578446	194.00
	G 26		578448	206.00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
General Fittings 5T00	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
General Fittings Trident	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
	SA 15		578514	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
heima24	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Henco	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	HE 32		578370 R	232.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	161.00
HTpress	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	161.00
HTfire	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	161.00
HTair	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Hopewell	M 15		578312	161.00
press fit system	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
hp praski	TH 10		578342	194.00
BAVARIA-press	TH 12		578346	194.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
I				
ICMA	H 16		578400	175.00
Sempiter	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
ICMA	TH 16		578352 R	194.00
Sempigas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	194.00
Bonomi	TH 20		578358 R	194.00
Homegas	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	194.00
Bonomi	TH 18		578356	194.00
Idropress	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
IDROSISTEMI	TH 16		578352 R	194.00
Ta-Press	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	Fz 40		578478	270.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IDROTRADE	H 16		578400	175.00
Storm Multipinza	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
IDROTRADE	M 15		578312	161.00
StormPRES[1]	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Instantor Press System	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	192.00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	192.00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	192.00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	136.00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	136.00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	136.00
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	194.00
	TH 11,6		578344	194.00
	TH 12		578346	194.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 15		578350	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 22		578588	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 28		578590	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	136.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	150.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	202.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	202.00
	K/20		578594	202.00
	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	202.00
	K/20		578594	202.00
	K/25		578596	202.00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	Fz 40		578478	270.00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	Fz 40		578478	270.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
IVAR	TH 16		578352 R	194.00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	194.00
PMP	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IVAR	TH 16		578352 R	194.00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	194.00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IVT Edelstahl-	M 15		578312	161.00
Presssystem	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	175.00
Aquapress H	H 16		578400	175.00
	H 17		578402	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 40		578386	258.00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	161.00
C-Stahl	M 18		578314	161.00
Press Typ M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	161.00
Edelstahl	M 18		578314	161.00
Press Typ M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Jäger - Aquatec	V 15		578328	161.00
Kupfer	V 18		578332	161.00
Press Typ V	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Jansen AG	TH 14		578348	194.00
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Jaraflex-	TH 14		578348	194.00
Presssystem	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	K			
KAN	TH 14		578348	194.00
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KAN	M 15		578312	161.00
KAN-therm Inox	M 18[1]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KAN	M 12		578310	161.00
KAN-therm Steel	M 15		578312	161.00
	M 18[1]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KAN	TH 14		578348	194.00
KAN-therm	TH 16		578352 R	194.00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	M 15		578312	161.00
COPPERFIX	M 18		578314	161.00
Kupfer	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELIT KELOX	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	M 15		578312	161.00
steelFIX	M 18		578314	161.00
C-Stahl	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KE KELIT	M 15		578312	161.00
steelFIX	M 18		578314	161.00
Edelstahl	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
KISAN	KI 16		578524	205.00
Kisan KD	KI 20		578526	205.00
	KI 25		578528	205.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
KISAN	KI 16		578524	205.00
Kisan WL	KI 20		578526	205.00
	KI 25		578528	205.00
	KI 32		578530	276.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
KISAN	KI 16		578524	205.00
Kisan WM	KI 20		578526	205.00
	KI 25		578528	205.00
	KI 32		578530	276.00
KISAN	U 20		578378	181.00
Kisan WR	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
KISAN	M 15		578312	161.00
Kistal C	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KISAN	M 15		578312	161.00
Kistal Inox	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
LK Systems	V 12		578324	161.00
LK >B<Press	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
LK Systems	V 12		578324	161.00
LK >B<Press	V 15		578328	161.00
Elförzinkat	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
LK Systems	V 15		578328	161.00
LK >B<Press	V 18		578332	161.00
Gas	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
LK Systems	TH 16		578352 R	194.00
LK Universal	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00

M

MAINCOR	U 16		578374	181.00
MAINPRESS	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
MAINCOR	U 16		578374	181.00
MAINFLOR	U 20		578378	181.00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	175.00
M-Press	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	194.00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Meier Tobler	H 16		578400	175.00
Metalplast - Stramax	H 20		578406	175.00
Serie MM	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
METALGRUP	U 16		578374	181.00
Permatubo	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
METALGRUP	RFz 16		578492	202.00
PexGrup	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
METALGRUP	U 16		578374	181.00
MultiGrup	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	194.00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	202.00
AIS PEX	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Multicapas Industrial	H 16		578400	175.00
AIS XPRT	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Multicapas Industrial	U 16		578374	181.00
multitubo systems MC	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Multicapas Industrial	H 16		578400	175.00
multitubo systems MM	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	194.00
multipipe mp	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

N

NEUTHERM	H 16		578400	175.00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
NUPI Industrie	B 16		578468	211.00
Italiane	B 18		578470	211.00
Multinupi	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	223.00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Nussbaum	VRX 16		578640	204.00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	204.00
	VRX 25		578644	223.00
	VRX 32		578646	223.00
Nussbaum	V 15		578328	161.00
Optipress	V 18		578332	161.00
Aquaplus	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Nussbaum	V 15		578328	161.00
Optipress Gaz	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Nussbaum	V 15		578328	161.00
Optipress-Therm	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

O

Oventrop	H 16 A		578420	223.00
Cofit P	H 20 A		578426	223.00
	H 26 A		578430	223.00
	H 32 A		578432	223.00
Oventrop	H 16 A		578420	223.00
Cofit PD	H 20 A		578426	223.00
	H 26 A		578430	223.00
Oventrop	H 16 A		578420	223.00
Cofit PDK	H 20 A		578426	223.00
Oventrop	H 16 A		578420	223.00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	223.00
	H 32 A		578432	223.00
Oventrop	H 16 A		578420	223.00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	223.00

P

PBTub	RFz 12		578490	202.00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
PBTub	M 15		578312	161.00
SERTI-STEEL[1)]	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	181.00
PERFEKT	U 20		578378	181.00
SYSTEM	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
PERFEXIM	U 16		578374	181.00
PERFEKT	U 20		578378	181.00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PERFILTUBO	U 16		578374	181.00
PERFILALUPEX	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
PERFILTUBO	M 15		578312	161.00
PERFILPRESS	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
PEXTUBE	RFz 16		578492	202.00
PexTube	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Pipelife	M 15		578312	161.00
C-PRESS	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Pipelife	TH 16		578352 R	194.00
RADOPRESS	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	194.00
Multypex	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	194.00
Multypex Air	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	194.00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	194.00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	194.00
protek	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	194.00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	194.00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	194.00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	181.00
FERROPLAST	U 20		578378	181.00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	181.00
MULTICAPA	U 32		578382	212.00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	181.00
FERROPLAST	U 20		578378	181.00
GPF PPSU	U 25		578380	181.00
Pressfitting PEX	U 32		578382	212.00
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	202.00
FERROPLAST	RFz 20		578494	202.00
GPF PRESS	RFz 25		578496	202.00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	202.00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	202.00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	202.00
(AUS)	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	202.00
EZIPEX Gas	K/20		578594	202.00
(AUS)	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578740	202.00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578742	202.00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578744	202.00
	Yz 32 UNI		578746	202.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00
POLYPIPE	TH 10		578342	194.00
POLYSURE	TH 15		578350	194.00
	TH 22		578588	194.00
	TH 28		578590	194.00
POLYSAN	M 15		578312	161.00
Handelsges.	M 18		578314	161.00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	161.00
(Krems/Öster-	M 28		578318	161.00
reich)	M 35		578390	195.00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
POLYSAN	M 15		578312	161.00
Handelsges.	M 18		578314	161.00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	161.00
(Krems/Öster-	M 28		578318	161.00
reich)	M 35		578390	195.00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
POLYSAN	M 15		578312	161.00
Handelsges.	M 18		578314	161.00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	161.00
(Krems/Öster-	M 28		578318	161.00
reich)	M 35		578390	195.00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand . Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	HE 32		578370 R	232.00
	HEz 40[3]		578572	336.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 40		578386	258.00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 40		578386	258.00
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	VP 16		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 32		578488	213.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	R			
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
RBM Tita-fix	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	200.00
	LD 20		578654	200.00
	LD 25		578656	200.00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Roth PressCheck	RN 14		578434	181.00
	RN 16		578454	181.00
	RN 17		578436	181.00
	RN 20		578438	181.00
	RN 25/26		578440	181.00
	RN 32		578442	212.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

S

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA	B 16		578468	211.00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	211.00
Serie 25000	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	Fz 40		578478	270.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
SANHA	B 16		578468	211.00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	211.00
Serie 35000	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	223.00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	193.00
Gas Presssystem	SA 18		578518	193.00
Serie 17000	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 15[1]		578312	161.00
	M 18[1]		578314	161.00
	M 22[1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15[1]		578328	161.00
	V 18[1]		578332	161.00
	V 22[1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	193.00
Industry	SA 18		578518	193.00
Presssystem	SA 22		578520	193.00
Serie 18000	SA 28		578522	193.00
	M 15[1]		578312	161.00
	M 18[1]		578314	161.00
	M 22[1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15[1]		578328	161.00
	V 18[1]		578332	161.00
	V 22[1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	193.00
Presssystem	SA 18		578518	193.00
Serie 9000	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 15[1]		578312	161.00
	M 18[1]		578314	161.00
	M 22[1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15[1]		578328	161.00
	V 18[1]		578332	161.00
	V 22[1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	193.00
SF Presssystem	SA 18		578518	193.00
Serie 19000	SA 22		578520	193.00
(silicone free)	SA 28		578522	193.00
	M 15[1]		578312	161.00
	M 18[1]		578314	161.00
	M 22[1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15[1]		578328	161.00
	V 18[1]		578332	161.00
	V 22[1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA	SA 15		578514	193.00
NiroTherm	SA 18		578518	193.00
Serie 91000	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 15[1]		578312	161.00
	M 18[1]		578314	161.00
	M 22[1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15[1]		578328	161.00
	V 18[1]		578332	161.00
	V 22[1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA	SA 15		578514	193.00
NiroTherm	SA 18		578518	193.00
Industry	SA 22		578520	193.00
Serie 98000	SA 28		578522	193.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-Press	SA 12		578510	280.00
Chrom	SA 15		578514	193.00
Serie 16000	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	V 12		578324	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
SANHA-Press	SA 12		578510	280.00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	280.00
Serie 10000/	SA 15		578514	193.00
Serie 11000	SA 16		578516	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA-Press	SA 12		578510	280.00
Pressfittings	SA 14		578512	280.00
Serie 6000	SA 15		578514	193.00
	SA 16		578516	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-Press	SA 12		578510	280.00
SOLAR	SA 15		578514	193.00
Pressfittings	SA 18		578518	193.00
Serie 12000/	SA 22		578520	193.00
Serie 13000	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA	SA 12		578510	280.00
PURAPRESS	SA 14		578512	280.00
Serie 8000	SA 15		578514	193.00
	SA 16		578516	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12 [1]		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28 [1]		578318	161.00
	M 35 [1]		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-Therm	SA 12		578510	280.00
Serie 24000	SA 15		578514	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-Therm	SA 12		578510	280.00
Industry	SA 15		578514	193.00
Serie 28000	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANITOP	M 15		578312	161.00
PERMATUBO INOX	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
SANPRO	TH 16		578352 R	194.00
THPRESS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 40		578386	258.00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	194.00
PEX Water	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	194.00
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	194.00
Gas	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
Schütz	TH 14		578348	194.00
duo-flex	TH 16		578352 R	194.00
tri-o-flex	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
Schwer Fittings	M 12		578310	161.00
AQUApress	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	194.00
SESTA GAS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
SESTA	H 16		578400	175.00
sistema	H 20		578406	175.00
multistrato	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
SIGMA LI	TH 16		578352 R	194.00
Premium	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
SLOVARM	U 16		578374	181.00
PEX-THERM	U 20		578378	181.00
	H 26		578410	175.00
	U 32		578382	212.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
STANDARD	H 16		578400	175.00
HIDRAULICA	H 20		578406	175.00
MultiStandard	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
steeltrade	M 15		578312	161.00
Presssystem	M 18[1]		578314	161.00
Edelstahl	M 22		578316	161.00
Kontur M	M 28[1]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
STELBI	H 16		578400	175.00
Polikraft	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
STELBI	TH 16		578352 R	194.00
Stelgas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
STH Westco	M 15		578312	161.00
COPPER PRESS	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	T			
TDM BRASS	H 16		578400	175.00
Serie 1600	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
TDM BRASS	H 16		578400	175.00
Serie 2600	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	194.00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
TermoConcept	Basic E01[2]		578618	333.00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
TE-SA	TH 14		578348	194.00
TE-SA press	TH 16		578352 R	194.00
serie 800	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
THERMACOME	H 16		578400	175.00
ACOPEX ALU	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
TIEMME	TH 14		578348	194.00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
TIEMME	RFz 12		578490	202.00
1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 40		578624	256.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
TIEMME	TH 16		578352 R	194.00
1650 AL-COBRAPEX	TH 20		578358 R	194.00
GAS	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
TIGRE	TH 16		578352 R	194.00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
TKM	TH 14		578348	194.00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
Tradelink	K16/P18		578592	202.00
TradePex Crimp	K/20		578594	202.00
Water	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
Tradelink	K16/P18		578592	202.00
TradePex Crimp	K/20		578594	202.00
Gas	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	175.00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	194.00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	194.00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
TWEETOP	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

U

UNICAL AG	U 16		578374	181.00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	181.00
	H 26		578410	175.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	194.00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	194.00
DELTAPRESS GAS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
Uponor	UP 14		578576	181.00
	UP 16		578578	181.00
	UP 20		578582	181.00
	UP 25		578584	181.00
	UP 32		578586	212.00
	U 40		578386	258.00

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	H 32 V		578602	223.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
Valsir PEXAL	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	H 32 V		578602	223.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
VESBO CARBON	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
VESBO INOX	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Viega Fonterra	VX 12		578550	223.00
	VP 14/15		578480	193.00
	VP 16/17		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 25		578486	193.00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
				182,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
				182,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	223.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	223.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega Pexfit	VX 16		578552	223.00
	VX 20		578554	223.00
	VX 25		578556	223.00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	223.00
	VX 20		578554	223.00
	VX 25		578556	223.00
Viega Prestabo	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
Viega Profipress	V 12		578324	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15		578328	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress G	V 12		578324	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15		578328	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress S	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Viega	V 12		578324	161.00
Profipress Therm	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
Viega ProPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	136.00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	136.00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	136.00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	136.00
Viega ProPress 304	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
FKM	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
(ASTM)[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
Viega ProPress 316	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
Viega Propress	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
WATER System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	150.00
Viega PropressG	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
GAS System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	204.00
	VRX 20		578642	204.00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	204.00
	VRX 20		578642	204.00
	VRX 25		578644	223.00
	VRX 32		578646	223.00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 25		578486	193.00
	VP 32		578488	213.00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 25		578486	193.00
	VP 32		578488	213.00
Viega Sanpress	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega	V 15		578328	161.00
Sanpress Inox G	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Smartpress	VX 16		578552	223.00
	VX 20		578554	223.00
	VX 25		578556	223.00
Viega Temponox	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Viessmann	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
Vogel & Noot	TH 16		578352 R	194.00
EASYTEC	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR	TH 16		578352 R	194.00
Art press	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
WATTS	US ⅜"		578534	220.00
RADIANT	US ½"		578536	220.00
Watts WaterPEX	US ¾"		578538	220.00
	US 1"		578540	220.00
WATTS	US ⅜"		578534	220.00
RADIANT	US ½"		578536	220.00
Watts	US ¾"		578538	220.00
RadiantPEX	US 1"		578540	220.00
WATTS	U 16 (½")		578374	181.00
RADIANT	U 20 (⅝")		578378	181.00
Watts	U 25 (¾")		578380	181.00
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382	212.00
Wavin	B 16		578468	211.00
Tigris K5/M5	B 20		578472	211.00
	B 32		578476	233.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	UP 16		578578	181.00
	UP 20		578582	181.00
	UP 25		578584	181.00
	UP 32		578586	212.00
WEECON	M 15		578312	161.00
PRESS-C-Stahl	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
WEECON	M 15		578312	161.00
PRESS-Edelstahl	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
WEECON	V 15		578328	161.00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
WEM	U 16		578374	181.00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	194.00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	194.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
WKS-Press	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
WÜRTH	TH 16		578352 R	194.00
Würth	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	HE 32		578370 R	232.00
	X			
XtraConnect	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
(DN 26)	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	VP 16		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 32		578488	213.00
	Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	202.00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	202.00
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	202.00
	Yz 32 UNI		578746	202.00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346	194.00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	150.00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	194.00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
ZURN	US ⅜"		578534	220.00
INDUSTRIES	US ½"		578536	220.00
ZURN PEX	US ¾"		578538	220.00
	US 1"		578540	220.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.
** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.
[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.
[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26
Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574700R	**158.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574516R	**106.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574704R	**160.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für 8 Presszangen Mini/ Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm	578295R	**106.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 11 Presszangen Mini und für 6 Pressringe S (PR-2B)	578659R	**160.00**

REMS Trennzangen Mini M

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

Hochbelastbare Trennzangen Mini M aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl zum Trennen von Gewindestangen.

Stahl, nichtrostender Stahl
bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS Trennzange Mini M – Gewindestangen trennen in nur 2 Sekunden.

Aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl.

Wendbare Trenneinsätze für doppelte Standzeit.

Trenneinsätze M mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter Gewindekontur zur exakten Führung der Gewindestange beim Trennvorgang. Zangenteile, Trenneinsätze und speziell ausgebildete und gehärtete Scherkanten, passgenau gefertigt, für gratarme Trennstellen.

Gewindestange kann nach dem Trennen ohne Nacharbeit in Gewindeanschluss der Rohrschelle oder der Mutter geschraubt werden.

Trennvorrichtung als Presszange ausgebildet **(Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330).** Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Trennzangen Mini durch spezielle Anordnung des Trennzangenanschlusses **(Patent EP 1 952 948)**. In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen **(Patent EP 2 347 862)**.

Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN.



Deutsches Qualitätsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 2 347 862

Lieferumfang

REMS Trennzange Mini M. Trennzange mit 1 Paar wendbaren Trenneinsätzen für Stahl, nichtrostenden Stahl, M 6 – M 10. Im Karton.

Bezeichnung	für Gewindestangen	Art.-Nr.	Fr.
REMS Trennzange Mini M 6	M 6	578620	**264.00**
REMS Trennzange Mini M 8	M 8	578621	**264.00**
REMS Trennzange Mini M 10	M 10	578622	**264.00**

Zubehör

Bezeichnung	für Gewindestangen	Art.-Nr.	Fr.
Trenneinsätze M 6, Paar	M 6	571891	**122.00**
Trenneinsätze M 8, Paar	M 8	571896	**122.00**
Trenneinsätze M 10, Paar	M 10	571866	**122.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für 8 Presszangen Mini/ Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm		578295R	**106.00**

REMS Eco-Press

Hand-Radialpresse

Universelle Hand-Radialpresse zur Herstellung von Pressverbindungen gängiger Pressfitting-Systeme.

Pressverbindungen mit Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10 – 26 mm
Ø ⅜ – 1"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 198 – 238.

Zwei Anschlüsse für Hand-Radialpresse REMS Eco-Press und REMS Radialpressen 32 kN.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Eco-Press – universell bis Ø 26 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Presszangen/Pressringe für alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Presszangen/Pressringe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 198 – 238). Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange Z8 erforderlich, siehe Seite 238.

Bauweise

Kompakt, handlich, leicht. Antriebsvorrichtung mit kurzem Rohrarm nur 1,6 kg. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Sicherer Sitz der Presszange durch Rastverriegelung. Teilbare Rohrarme zur individuellen Anpassung der Hebellänge an den unterschiedlichen Kraftbedarf der einzelnen Pressfitting-Systeme.

Pressvorgang

Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Arretierender Endanschlag, die Presszange bleibt bis zum Öffnen geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung (völlig geschlossene Presszange) ist deshalb einwandfrei möglich.

Lieferumfang

REMS Eco-Press Antriebsvorrichtung. Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag zur Herstellung von Pressverbindungen mit Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen. Mit teilbaren Rohrarmen. In Skinverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	574000R	**248.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Presszangen/Pressringe siehe Seite 198 – 238.		
Zwischenzange Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574702R	**158.00**
REMS Trennzangen M für Gewindestangen siehe Seite 241.		
Tragetasche für Antriebsvorrichtung und für 3 Presszangen.	574436R	**41.90**
Stahlblechkasten mit Einlage für Antriebsvorrichtung und für 3 Presszangen.	574430R	**106.00**

REMS Power-Press SE

Elektrische Radialpresse 32 kN

Universelles, handliches Elektrowerkzeug zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Pressverbindungen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 198 – 238.

Zwei Anschlüsse für Hand-Radialpresse REMS Eco-Press und REMS Radialpressen 32 kN.

REMS Power-Press SE – universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Automatische Verriegelung der Presszange.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Presszangen/Pressringe für alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Presszangen/Pressringe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 198 – 238). Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Kleine Maße, schlanke Form, Antriebsmaschine nur 4,7 kg. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate.

Pressvorgang im Tippbetrieb

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung (völlig geschlossene Presszange) ist deshalb einwandfrei möglich.

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Leistungsstarker elektromechanischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor, 450 W, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel. Überlastschutz. Sicherheits-Tippschalter.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrische Radialpresse 32 kN zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektromechanischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel, Überlastschutz, Sicherheits-Tippschalter. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	572111 RSEV	**1'060.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Power-Press SE Antriebsmaschine	572101 RSEV	**995.00**
REMS Presszangen/Pressringe siehe Seite 198 – 238.		
Zwischenzangen für REMS Pressringe siehe Seite 238.		
REMS Trennzangen M für Gewindestangen siehe Seite 241.		
REMS Kabelschere für elektrische Kabel siehe Seite 241.		
Stahlblechkasten mit Einlage	570280 R	**120.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN
mit Zwangsablauf

Universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Pressverbindungen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 198 – 238.

REMS Power-Press ACC – universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Mit Zwangsablauf. Automatische Verriegelung der Presszange.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Presszangen/Pressringe für alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Presszangen/Pressringe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 198 – 238). Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Kleine Maße, schlanke Form, Antriebsmaschine nur 4,7 kg. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Griffmulden. Drehbare Presszangenaufnahme. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf).

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Im stabilen Stahlblechkasten.	577010RSEV	**1'600.00**
Im Systemkoffer L-Boxx.	577013RSEV	**1'640.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Power-Press ACC Antriebsmaschine	577000RSEV	**1'490.00**
REMS Presszangen/Pressringe siehe Seite 198 – 238.		
Zwischenzangen für REMS Pressringe siehe Seite 238.		
REMS Trennzangen M für Gewindestangen siehe Seite 241.		
REMS Kabelschere für elektrische Kabel siehe Seite 241.		
Stahlblechkasten mit Einlage	570280R	**120.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	571283R	**160.00**

REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulische Radialpresse XL 32 kN
mit Zwangsablauf

Universelles, kraftvolles Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Pressverbindungen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe/Pressringe XL für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 198 – 238.

REMS Power-Press XL ACC – universell bis Ø 110 mm. Pressen von Ø 10 – 108 mm in nur einem Arbeitsgang. Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s. Mit Zwangsablauf. Automatische Verriegelung der Presszange.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Presszangen/Pressringe für alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Presszangen/Pressringe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe/Pressringe XL für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 198 – 238). Hochbelastbare Presszangen/Pressringe/Pressringe XL aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe/Pressringe XL sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich, als Zubehör.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Kleine Maße, schlanke Form, Antriebsmaschine nur 5,5 kg. Langer Arbeitshub für Pressungen in nur einem Arbeitsgang, ideal für große Dimensionen. Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip und Griffmulde. Drehbare Presszangenaufnahme. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate. Verstellbarer Eingreifschutz.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf).

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen/Pressringen XL und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
In Transportkiste XL.	579010RSEV	**2'600.00**
Im Systemkoffer XL-Boxx.	579012RSEV	**2'560.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Power-Press XL ACC Antriebsmaschine	579000RSEV	**2'290.00**
Zwischenzange Z6 XL zum Antrieb der REMS Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) mit REMS Power-Press XL ACC	579120R	**408.00**
Zwischenzangen für andere REMS Pressringe siehe Seite 238.		
REMS Presszangen/Pressringe/Pressringe XL siehe Seite 198 – 238.		
REMS Trennzangen M für Gewindestangen siehe Seite 241.		
REMS Kabelschere für elektrische Kabel siehe Seite 241.		
Transportkiste XL mit Einlagen und praktischen Tragegriffen	579240R	**315.00**
Systemkoffer XL-Boxx mit Einlage	579601R	**271.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf

Universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Pressverbindungen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 198 – 238.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universell bis Ø 110 mm.
Sekundenschnelles, sicheres Pressen.
Mit Zwangsablauf. Anti-Vibrations-System.
Automatische Verriegelung der Presszange.
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Presszangen/Pressringe für alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Presszangen/Pressringe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 198 – 238). Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238.

Bauweise

Kompakt, handlich, superleicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 3,3 kg. Antriebsmaschine mit Presszange V 15 nur 35,5 cm lang. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse und Griffflächen mit Softgrip. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Maschinenzustandskontrolle. Drehbare Presszangenaufnahme, Drehwinkel > 360 °. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate.

Anti-Vibrations-System

Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und Griffflächen mit Softgrip, für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Pressen.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf).

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 200 Pressungen, 4,4 Ah für ca. 350 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 400 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 720 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 70 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

LED



Die Kleine unter den Großen. Nur 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf

Lieferumfang

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Im stabilen Stahlblechkasten.	576016 R220	**1'970.00**
Im Systemkoffer L-Boxx.	576017 R220	**2'020.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Presszangen/Pressringe siehe Seite 198 – 238.		
Zwischenzangen für REMS Pressringe siehe Seite 238.		
REMS Trennzangen M für Gewindestangen siehe Seite 241.		
REMS Kabelschere für elektrische Kabel siehe Seite 241.		
REMS Akku-Press E 22 V ACC Antriebsmaschine, ohne Akku	576006 R22	**1'370.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	571290 R	**120.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	576345 R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige

Universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige, zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Pressverbindungen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme,
siehe Seite 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Mit Zwangsablauf, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Presszangen/Pressringe für alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Presszangen/Pressringe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 198 – 238). Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238.

Bauweise

Kompakt, handlich, superleicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 3,3 kg. Antriebsmaschine mit Presszange V 15 nur 35,5 cm lang. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse und Griffflächen mit Softgrip. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Maschinenzustandskontrolle. Drehbare Presszangenaufnahme, Drehwinkel > 360 °. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate.

Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige

Elektronischer Drucksensor zur Schubkraftüberwachung. Pressdruckbewertung nach dem Pressvorgang. Ergebnisanzeige mit 2-farbiger weiß/roter LED.

Anti-Vibrations-System

Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und Griffflächen mit Softgrip, für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Pressen.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf).

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 200 Pressungen, 4,4 Ah für ca. 350 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 400 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 720 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

LED



Die Kleine unter den Großen. Nur 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige

Lieferumfang

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Im stabilen Stahlblechkasten.	576010 R220	**2'310.00**
Im Systemkoffer L-Boxx.	576011 R220	**2'360.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Presszangen/Pressringe siehe Seite 198 – 238.		
Zwischenzangen für REMS Pressringe siehe Seite 238.		
REMS Trennzangen M für Gewindestangen siehe Seite 241.		
REMS Kabelschere für elektrische Kabel siehe Seite 241.		
REMS Akku-Press 22 V ACC Antriebsmaschine, ohne Akku	576000 R22	**1'690.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	571290 R	**120.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	576345 R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungstemperatur ca. 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akku-Radialpresse 32 kN mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display

Universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display, zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Pressverbindungen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme,
siehe Seite 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Mit wählbarem ACC-Fahrmodus. Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display. Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange. Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht. Sprachaufnahmen mit Spracherkennung. Erstellung von Protokollen mit Texten und Bildern. Geolokalisierung der Pressorte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 210 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Presszangen/Pressringe für alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Presszangen/Pressringe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Presszangen/Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme (Seite 198 – 238). Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238.

Bauweise

Kompakt, handlich, superleicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 3,3 kg. Antriebsmaschine mit Presszange V 15 nur 36,3 cm lang. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit stabiler Tragöse für Schultergurt. Griffflächen mit Softgrip. Zwei Reihen LED-Arbeitsleuchten zur bedarfsgerechten Beleuchtung der Arbeitsstelle, Helligkeit in 4 Stufen und Beleuchtungsdauer einstellbar. Maschinenzustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch 2-farbige grün/rote LED. Drehbare Presszangenaufnahme, Drehwinkel > 360 °. Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht. Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate.

Connected-Funktionalität

REMS Akku-Press 22 V Connected bietet verschiedene zusätzliche Funktionalitäten wie zum Beispiel: Protokollierung von Mess-/Pressdaten, Erstellung von Protokollen mit eigenem Firmenlogo, Anzeige von Fehlermeldungen, Konfiguration des Produkts (Sprache, Datum, Uhrzeit, Zeitzone, Druckeinheit, LED-Beleuchtungsdauer und LED-Helligkeit, Standby-Zeit, ACC-Fahrmodus, Hinweistöne, u. a.), Einrichtung von Nutzungssperren (Sofortsperre oder Rückmeldeintervall als Diebstahlschutz, Zeit- und Datumsbereiche für Sperrzeiten, Begrenzung der Anzahl durchführbarer Pressungen), Geolokalisierung der Pressorte, Umwandlung von Sprachaufnahmen in editierbaren Text, Bilder zu Pressungen hochladen und speichern, Anzeige von Hinweisen (jährliche Inspektion und Wiederholungsprüfung, neue Firmware-Version, Batteriezustand, u. a.), Download und Installation neuer Firmware-Versionen.

Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige

Elektronischer Drucksensor zur Schubkraftüberwachung. Überwachung und Anzeige des Pressdrucks und des maximalen Pressdrucks während des Pressvorgangs. Pressdruckbewertung nach dem Pressvorgang. Ergebnisanzeige im OLED-Display und mit farbigen LEDs. Anzeige des Druck-Zeit-Diagramms der Pressung direkt auf dem OLED-Display. Speicherung der Mess-/Pressdaten.

Sprachaufnahmen mit Spracherkennung

Zu jeder Pressung kann über das integrierte Mikrofon der Antriebsmaschine eine Sprachaufnahme erstellt und gespeichert werden. Im Service-Portal können diese durch Spracherkennung in editierbaren Text umgewandelt und in Protokolle übernommen werden.

Zwei Anschlüsse für Hand-Radialpresse REMS Eco-Press und REMS Radialpressen 32 kN.

mit Zwangsablauf und Ladezustandskontrolle


Protokoll Pressungen
REMS

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akku-Radialpresse 32 kN mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display

Wi-Fi-Verbindung zur Cloud

REMS Akku-Press 22V Connected sendet nach der Registrierung und bei bestehender Internetverbindung gesammelte Daten (Mess- und Pressdaten, Fehlermeldungen, Konfiguration des Produkts, Sprachaufnahmen, u. a.) an die Cloud. Dort werden die Daten verarbeitet und gespeichert. Über das REMS Service-Portal kann der Benutzer auf diese Daten zugreifen, Bilder zu Pressungen hochladen und speichern, Protokolle mit Texten und Bildern erstellen und Einstellungen der Antriebsmaschine verändern. Die Änderungen werden bei bestehender Internetverbindung wieder an die Antriebsmaschine übertragen.

Wählbarer ACC-Fahrmodus

Bei eingeschaltetem ACC-Fahrmodus beendet die Antriebsmaschine den Pressvorgang automatisch unter Abgabe eines akustischen Signales (Knacken) und läuft automatisch zurück (Zwangsablauf). Bei ausgeschaltetem ACC-Fahrmodus stoppt die Antriebsmaschine kurz vor Erreichen des erforderlichen Pressdrucks, um das völlige Schließen der Presszange, des Pressrings, der Presssegmente am Ende des Pressvorganges besser beobachten zu können. Der Pressvorgang muss durch erneutes Betätigen des Sicherheits-Tippschalters fortgesetzt werden. Die Antriebsmaschine beendet den Pressvorgang automatisch unter Abgabe eines akustischen Signales (Knacken) und läuft automatisch zurück (Zwangsablauf).

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosem, wartungsfreiem Akku-Motor 21,6 V, 400 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Anti-Vibrations-System

Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und Griffflächen mit Softgrip, für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Pressen.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 210 Pressungen, 4,4 Ah für ca. 370 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 420 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 750 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.



Die Kleine unter den Großen. Nur 3,3 kg.

Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht.

CONNECTED

CONNECTED

Lieferumfang

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack. Akku-Radialpresse 32 kN mit wählbarem ACC-Fahrmodus, Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosem, wartungsfreiem Akku-Motor 21,6 V, 400 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchten. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Im stabilen Stahlblechkasten.	576014R220	**3'440.00**
Im Systemkoffer L-Boxx.	576015R220	**3'490.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Presszangen/Pressringe siehe Seite 198 – 238.		
Zwischenzangen für REMS Pressringe siehe Seite 238.		
REMS Trennzangen M für Gewindestangen siehe Seite 241.		
REMS Kabelschere für elektrische Kabel siehe Seite 241.		
REMS Akku-Press 22 V Connected Antriebsmaschine, ohne Akku	576003R22	**2'820.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	571290R	**120.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	576345R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungstemperatur ca. 20 °C. Wi-Fi deaktiviert. LED-Arbeitsleuchten ausgeschaltet.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akku-Radialpresse XL 45 kN mit Zwangsablauf

Universelles, kraftvolles Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen XL. Schubkraft 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Pressverbindungen XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Komplettes Sortiment REMS Pressringe XL für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 198 – 238.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – die Kraftvolle mit Schubkraft 45 kN. Pressen von Ø 64 – 108 mm in nur einem Arbeitsgang. Anti-Vibrations-System. Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s. Mit Zwangsablauf. Sicherer Sitz der Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für ca. 150 Pressungen Geberit Mapress Edelstahl Ø 108,0 mm mit einer Akkuladung*.

Pressringe XL für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Pressringe XL zum Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (Seite 198 – 238). Hochbelastbare Pressringe XL aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Pressringe XL sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.

Zwischenzange Z7 XL 45 kN

Zum Antrieb der REMS Pressringe XL durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Zwischenzange Z7 XL 45 kN erforderlich.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Kleine Maße, schlanke Form, Antriebsmaschine mit Akku nur 6,5 kg. Langer Arbeitshub für Pressungen in nur einem Arbeitsgang. Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s. Antriebsmaschine kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Maschinenzustandskontrolle. Drehbare Pressringaufnahme, Drehwinkel > 360 °. Sicherer Sitz der Zwischenzange durch automatische Verriegelung.

Anti-Vibrations-System

Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und Grifffläche mit Softgrip, für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Pressen.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf).

Antrieb

Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 45 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenter-Doppelkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah für ca. 130 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 150 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 270 Pressungen Geberit Mapress Edelstahl Ø 108,0 mm mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akku-Radialpresse XL 45 kN mit Zwangsablauf

Lieferumfang

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akku-Radialpresse 45 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Zum Antrieb von REMS Pressringen XL. Drehbare Pressringaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenter-Doppelkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Zwischenzange Z7 XL 45 kN. Im Systemkoffer XL-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.
	579014R220	**3'490.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Antriebsmaschine, ohne Akku	579001R22	**2'260.00**
Zwischenzange Z7 XL 45 kN zum Antrieb der REMS Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) mit REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**430.00**

REMS Pressringe XL siehe Seite 198 – 238.

Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
Systemkoffer XL-Boxx mit Einlage	579601R	**271.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

für alle gängigen Pressfitting-Systeme

Wählen Sie Ihre REMS Presszangen/REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC mit Schubkraft 45 kN, siehe nachfolgende Tabelle. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange (Seite 238) erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press (Seite 185) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange (PZ-2B)

REMS Presszange (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meistverkaufte Standardausführung. REMS Presszangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS Presszange (PZ-4G)

REMS Presszange (PZ-4G) mit 2 gelenkigen, parallel geführten Presssegmenten für geradlinige Pressung mittelgroßer Dimensionen.

REMS Presszange (PZ-S)

REMS Presszange (PZ-S) mit einem feststehenden und zwei gelenkig schwenkbaren Presssegmenten, für mittelgroße Dimensionen. REMS Presszangen VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.

REMS Pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) mit 3 Presssegmenten, 2 schwenkbar geführt, für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238.

REMS Pressring (PR-3B)

REMS Pressring (PR-3B) mit 3 Pressbacken für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Pressbacken. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238. REMS Pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.

REMS Pressring (PR-2B)

REMS Pressring (PR-2B) mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an engen Stellen, für mittelgroße Dimensionen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238.

REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 238.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen/Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.

Zwei Anschlüsse für Hand-Radialpresse REMS Eco-Press und REMS Radialpressen 32 kN.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Presszange (PZ-2B)

REMS Presszange (PZ-4G)

REMS Presszange (PZ-S)

REMS Pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3B)

REMS Pressring (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar

Eignungsbestätigungen

Siehe Seite 239.

Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

ACz



B



BMP



ECI



F



FTB

Fz

G



H



HA



HE



HEz

K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA



TH



THL



U



UP



US



V



VAU



VAUFz

VFz



VG



VIC



VMP



VMPz



VP



VR



Presszangen mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting Patent EP 2 027 971



Beispiel REMS Presszange M: Abdruck "M" auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

VRX

VUS

VUSFz

VX



Yz



System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	191.00
	U 20[2)]		570775	191.00
	U 25[2)]		570780	191.00
	TH 16[2)]		570460	204.00
	TH 20[2)]		570470	204.00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	136.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	VX 16*		571635	235.00
	VX 20*		571640	235.00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
ACOME MT	ACz 12*		572642	212.00
	ACz 16*		572644	212.00
	ACz 20*		572646	212.00
	ACz 25		572648	212.00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
AIRBEL	M 15		570110	169.00
SERTINOX	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ALB	TH 16*		570460	204.00
Sistema Multicapa	TH 18*		570465	204.00
para calefacción y	TH 20*		570470	204.00
sanitario	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
ALB	TH 16*		570460	204.00
Sistema Multicapa	TH 20*		570470	204.00
para Gas	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
APE MULTYGAS	TH 16*		570460	204.00
Serie AP Gas	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
APE Serie AP	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
APE Serie APL	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
AQUATECHNIK	H 16*		570320	184.00
Press-fitting metal	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
AQUATECHNIK	B 16*		570850	222.00
Universal	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
ARKA	H 16*		570320	184.00
DUROsystem	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
Aschl NIR	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	231.00
	US ½"*		571455	231.00
	US ¾"*		571460	231.00
	US 1"*		571465	231.00
	US 1 ¼"		571470	231.00
	US 1 ½"		571475	231.00
	US 2"		571477	312.00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00

B

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	665.00
Béné inox Série 41	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	ACz 20*		572646	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	ACz 20*		572646	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
BRASSTECH	B 16*		570850	222.00
MULTItermoSAN	B 20*		570860	222.00
Brasspress	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
CGR	H 16*		570320	184.00
DYNAFLU	H 20*		570350	184.00
multicouche	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
CGR	H 12*		570300	184.00
DYNAFLU	H 16*		570320	184.00
PER	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
CHIALI	TH 16*		570460	204.00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
Climatrix	H 16*		570320	184.00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Climatrix	TH 11,6*		570482	204.00
Variotherm	TH 16*		570460	204.00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
ClouSet	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
Comap	RFz 12*		571320	212.00
PEX Press	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
Comap	TH 14*		570455	204.00
Multiskin	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
COMISA Press System	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
(DN 26)	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	VP 16*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 32		570925	224.00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	150.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	202.00
	BMP ⅜"		571702 R	202.00
	BMP ½"		571704 R	202.00
	BMP ⅝"		571706 R	202.00
	BMP ¾"		571708 R	202.00
	BMP ⅞"		571710 R	202.00
	BMP 1"		571712 R	202.00
	BMP 1⅛"		571714 R	202.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
	M 15		570110	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	665.00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1'480.00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1'480.00
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1'480.00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1'480.00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

E

EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 32		570785	223.00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 32		570785	223.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

3) Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

4) Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

5) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

6) Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

7) Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

8) Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

9) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

10) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

11) Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

12) Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
EFFEBI	M 15		570110	169.00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	169.00
Aisi316	M 22		570130	169.00
System M Profile[1]	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	169.00
Aisi316	V 18		570125	169.00
System V Profile	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 12		570100	169.00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	169.00
Carbon-S	M 18		570120	169.00
System M Profile[1]	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	169.00
Carbon-S	V 18		570125	169.00
System V Profile	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	169.00
COPPER	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	169.00
UNICO	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	169.00
UNICO	V 18		570125	169.00
(GAS)	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 15		570110	169.00
PRESSTIGE	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 15		570110	169.00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	M 15		570110	169.00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	TH 16*		570460	204.00
TOF-GAS	TH 20*		570470	204.00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
EFFEBI	TH 16*		570460	204.00
TOF	TH 18*		570465	204.00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
EMPUR	TH 14*		570455	204.00
	TH 15*		570457	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[11]	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
EUROTUBI	M 15		570110	169.00
EUROPA	M 18		570120	169.00
Inox Pressfitting	M 22		570130	169.00
System M-Profile[1]	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	175.00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	175.00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	ECI 1½"		571932	219.00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	544.00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	1'160.00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	1'270.00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	1'480.00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	204.00
PRESSFAR	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	169.00
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	169.00
BQ PRESS WATER	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	169.00
BQ PRESS GAS	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	212.00
DUO Press	RFz 20*		571330	212.00
FERCO PEX	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	212.00
DUO Press	RFz 20*		571330	212.00
MULTIFER	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
FERRO systems	TH 16*		570460	204.00
BRASELI	TH 20*		570470	204.00
GPF GAS	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
FERRO systems	U 16*		570765	191.00
BRASELI	U 18*		570770	191.00
GPF MULT	U 20*		570775	191.00
Pressfitting	U 25*		570780	191.00
MULTICAPA	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
FERRO systems	U 16*		570765	191.00
BRASELI	U 18*		570770	191.00
GPF PPSU	U 20*		570775	191.00
Pressfitting	U 25*		570780	191.00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
FERRO systems	RFz 16*		571325	212.00
BRASELI	RFz 20*		571330	212.00
GPF PRESS	RFz 25		571335	212.00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	212.00
FILINOX	FTB 15		571432	245.00
Filpress	FTB 18		571434	245.00
	FTB 22		571436	245.00
	FTB 28		571438	245.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	665.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	665.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	704.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	150.00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
FRABO	M 15		570110	169.00
FRABOPRESS	M 18		570120	169.00
316 M	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 15		570115	169.00
FRABOPRESS	V 18		570125	169.00
316 V	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO	V 12		570107	169.00
FRABOPRESS	V 15		570115	169.00
CHROME	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
FRABO	M 15		570110	169.00
FRABOPRESS	M 18		570120	169.00
C-STEEL M	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 12		570107	169.00
FRABOPRESS	V 15		570115	169.00
C-STEEL V	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO	M 12		570100	169.00
FRABOPRESS	M 15		570110	169.00
GAS M	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 12		570107	169.00
FRABOPRESS	V 15		570115	169.00
GAS V	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
FRABO	V 12		570107	169.00
FRABOPRESS	V 15		570115	169.00
KOMBI	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO	M 12		570100	169.00
FRABOPRESS M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 15		570115	169.00
FRABOPRESS	V 18		570125	169.00
SOLAR	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO	V 12		570107	169.00
FRABOPRESS V	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Fränkische	F 16*		570717	194.00
alpex-duo XS	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	150.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
Fränkische	F 16*		570717	194.00
alpex F50 PROFI	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
(DN 26)	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	VP 16*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 32		570925	224.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Fränkische	Fz 40		570742	224.00
alpex L	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	665.00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	204.00
	TH 12*		570452	204.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 15*		570457	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	184.00
YogaPipe ACR	U 14* (⅜")		570760	191.00
	U 16* (½")		570765	191.00
	U 18* (⅝")		570770	191.00
	U 20* (¾")		570775	191.00
	U 25* (⅞")		570780	191.00
	U 32 (1⅛")		570785	223.00
Geberit Mapress	M 12		570100	169.00
C-STAHL	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress	M 22		570130	169.00
C-STAHL	M 28		570140	169.00
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Geberit Mapress	M 12		570100	169.00
Edelstahl	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress	M 15		570110	169.00
Edelstahl Gas	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress	M 22		570130	169.00
Edelstahl Sprinkler	M 28		570140	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
Geberit Mapress	M 12		570100	169.00
Kupfer	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress	M 15		570110	169.00
Kupfer Gas	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Geberit Mepla	G 16*		570400	204.00
	G 20*		570410	204.00
	G 26*		570420	217.00
	G 32		570430	231.00
	G 40		570440	299.00
	G 50		570450	313.00
	G 63 (PZ-S)		572470	883.00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	204.00
	G 20*		570410	204.00
	G 26*		570420	217.00
Geberit Volex	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
General Fittings Trident	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
GS	TH 14*		570455	204.00
Wärmesysteme	TH 16*		570460	204.00
System TH	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
GS	V 15		570115	169.00
Wärmesysteme	V 18		570125	169.00
System V	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
	H			
HASTINIK	M 15		570110	169.00
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
heima24	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
HELIROMA	U 16*		570765	191.00
Klimapress	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
HELIROMA	U 16*		570765	191.00
Klimapress PPSU	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Henco	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	HE 32		571900	244.00
	HEz 40		571904	353.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Herotec	H 16*		570320	184.00
tempusPRESS	H 20*		570350	184.00
PLUS	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
Herotec	H 16*		570320	184.00
tempusPRESS	H 20*		570350	184.00
PLUS PPSU	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
HIDRONIX	TH 16*		570460	204.00
MULTIGAS	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
HITHERM HTpress	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
HITHERM HTfire	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
HITHERM HTair	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Hopewell press fit system	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	204.00
	TH 12*		570452	204.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
ICMA Sempiter	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
ICMA Sempigas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
IDROTRADE StormPRES [1]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
IDROTRADE StormSTEEL [1]	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Instantor Press System	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	136.00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	136.00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	136.00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	204.00
	TH 11,6*		570482	204.00
	TH 12*		570452	204.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 15*		570457	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 22*		570472	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 28		570477	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	136.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	150.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	212.00
	PF 22*		571980	229.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFIz 25		571337	234.00
	RFIz 32		571342	234.00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFIz 25		571337	234.00
	RFIz 32		571342	234.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFIz 25		571337	234.00
	RFIz 32		571342	234.00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	169.00
	M 18[1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	169.00
	M 18 [1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28 [1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 17*		570330	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Jansen AG	TH 14*		570455	204.00
JANSEN COMISA	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00

K

KAN	U 14*		570760	191.00
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
KAN	M 15		570110	169.00
KAN-therm Inox	M 18 [1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28 [1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KAN	M 12		570100	169.00
KAN-therm Steel	M 15		570110	169.00
	M 18 [1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28 [1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
KAN	U 14*		570760	191.00
KAN-therm	U 16*		570765	191.00
UltraPRESS	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
KE KELIT	M 15		570110	169.00
COPPERFIX	M 18		570120	169.00
Kupfer	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KE KELIT	U 16*		570765	191.00
KELIT KELOX	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT	U 16*		570765	191.00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT	U 16*		570765	191.00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT	U 16*		570765	191.00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT	U 16*		570765	191.00
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT	M 15		570110	169.00
steelFIX	M 18		570120	169.00
C-Stahl	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
KE KELIT	M 15		570110	169.00
steelFIX	M 18		570120	169.00
Edelstahl	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
KISAN	KI 16*		571360	215.00
Kisan KD	KI 20*		571370	215.00
	KI 25*		571375	215.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
KISAN	KI 16*		571360	215.00
Kisan WL	KI 20*		571370	215.00
	KI 25*		571375	215.00
	KI 32		571380	290.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
KISAN	KI 16*		571360	215.00
Kisan WM	KI 20*		571370	215.00
	KI 25*		571375	215.00
	KI 32		571380	290.00
KISAN	U 20*		570775	191.00
Kisan WR	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	704.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
KISAN	M 15		570110	169.00
Kistal C	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KISAN	M 15		570110	169.00
Kistal Inox	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

L

LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00
LK Systems	V 12		570107	169.00
LK >B<Press	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
LK Systems	V 12		570107	169.00
LK >B<Press	V 15		570115	169.00
Elförzinkat	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
LK Systems	V 15		570115	169.00
LK >B<Press	V 18		570125	169.00
Gas	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
LK Systems	TH 16*		570460	204.00
LK Universal	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	M			
MAINCOR	U 16*		570765	191.00
MAINPRESS	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
MAINCOR	U 16*		570765	191.00
MAINFLOR	U 20*		570775	191.00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	184.00
M-Press	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	204.00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Meier Tobler	H 16*		570320	184.00
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	184.00
Serie MM	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
METALGRUP	U 16*		570765	191.00
Permatubo	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
METALGRUP	RFz 16*		571325	212.00
PexGrup	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
METALGRUP	U 16*		570765	191.00
MultiGrup	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00
MULTITHERM	TH 16*		570460	204.00
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	212.00
AIS PEX	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	184.00
AIS XPRT	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	191.00
multitubo systems MC	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Multicapas Industrial	H 16*		570320	184.00
multitubo systems MM	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	204.00
multipipe mp	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
N				
NEUTHERM	H 16*		570320	184.00
MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 40		570790	272.00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
NUPI Industrie	B 16*		570850	222.00
Italiane	B 18*		570855	222.00
Multinupi	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	235.00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Nussbaum	VRX 16		571750	214.00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	214.00
	VRX 25		571754	235.00
	VRX 32		571756	235.00
	VRX 40		571758	326.00
	VRX 50		571760	381.00
	VRX 63		571797	611.00
Nussbaum	V 15		570115	169.00
Optipress	V 18		570125	169.00
Aquaplus	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
	H 26 A*		570670	235.00
	H 32 A		570680	235.00
	H 40 A		570690	408.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
	H 26 A*		570670	235.00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
	H 25 A*		570660	235.00
	H 32 A		570680	235.00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFIz 25		571337	234.00
	RFIz 32		571342	234.00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	204.00
Multypex Thermo	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	204.00
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	191.00
FERROPLAST	U 20*		570775	191.00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	191.00
MULTICAPA	U 32		570785	223.00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	191.00
FERROPLAST	U 20*		570775	191.00
GPF PPSU	U 25*		570780	191.00
Pressfitting PEX	U 32		570785	223.00
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	212.00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	212.00
GPF PRESS	RFz 25		571335	212.00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	212.00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	212.00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	212.00
(AUS)	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	212.00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	212.00
(AUS)	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	665.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	665.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	704.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	150.00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	665.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	665.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	704.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	150.00
POLYPIPE	TH 10*		570467	204.00
POLYSURE	TH 15*		570457	204.00
	TH 22*		570472	204.00
	TH 28		570477	204.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
POLYSAN	M 15		570110	169.00
Handelsges.	M 18		570120	169.00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	169.00
(Krems/Öster-	M 28		570140	169.00
reich)	M 35		570150	169.00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
POLYSAN	M 15		570110	169.00
Handelsges.	M 18		570120	169.00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	169.00
(Krems/Öster-	M 28		570140	169.00
reich)	M 35		570150	169.00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
POLYSAN	M 15		570110	169.00
Handelsges.	M 18		570120	169.00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	169.00
(Krems/Öster-	M 28		570140	169.00
reich)	M 35		570150	169.00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
POLYSAN	M 15		570110	169.00
Handelsges.	M 18		570120	169.00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	169.00
(Krems/Öster-	M 28		570140	169.00
reich)	M 35		570150	169.00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
POLYSAN	TH 14*		570455	204.00
Handelsges.	TH 16*		570460	204.00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	204.00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	204.00
reich)	TH 20*		570470	204.00
POLYSAN-	TH 26*		570475	204.00
Press-System	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	HE 32		571900	244.00
	HEz 40		571904	353.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	VP 16*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 25		570920	203.00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	191.00
	RN 16		572670	191.00
	RN 17*		572674	191.00
	RN 20*		572676	191.00
	RN 25/26		572678	191.00
	RN 32		572680	223.00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	734.00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	734.00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	800.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
SANHA Heavy Steel Press Gas [9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	1'160.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	1'160.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	203.00
SF Presssystem	SA 18		570940	203.00
Serie 19000	SA 22		570945	203.00
(silicone free)	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA	SA 15		570935	203.00
NiroTherm	SA 18		570940	203.00
Serie 91000	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA	SA 15		570935	203.00
NiroTherm	SA 18		570940	203.00
Industry	SA 22		570945	203.00
Serie 98000	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-Press	SA 12		570930	295.00
Chrom	SA 15		570935	203.00
Serie 16000	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	295.00
	SA 14		570932	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 16		570937	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	295.00
	SA 14		570932	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 16		570937	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	295.00
	SA 14		570932	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 16		570937	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15[1]		570110	169.00
	M 18[1]		570120	169.00
	M 22[1]		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35[1]		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	169.00
	M 18[1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
SESTA	H 16*		570320	184.00
Sistema	H 20*		570350	184.00
multistrato	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
SIGMA LI	TH 16*		570460	204.00
Premium	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
SLOVARM	U 16*		570765	191.00
PEX-THERM	U 20*		570775	191.00
	H 26*		570370	184.00
	U 32		570785	223.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
STANDARD	H 16*		570320	184.00
HIDRAULICA	H 20*		570350	184.00
MultiStandard	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
steeltrade	M 15		570110	169.00
Presssystem	M 18[1]		570120	169.00
Edelstahl	M 22		570130	169.00
Kontur M	M 28[1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
STELBI	H 16*		570320	184.00
Polikraft	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
STELBI	TH 16*		570460	204.00
Stelgas	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
STH Westco	M 15		570110	169.00
COPPER PRESS	M 22		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

T

TDM BRASS	H 16*		570320	184.00
Serie 1600	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
TDM BRASS	H 16*		570320	184.00
Serie 2600	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
TDM BRASS	TH 16*		570460	204.00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
TermoConcept	Basic E01[5]		571855	333.00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
TE-SA	TH 14*		570455	204.00
TE-SA press	TH 16*		570460	204.00
serie 800	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
THERMACOME	H 16*		570320	184.00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
TWEETOP	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	H 26*		570370	184.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
Uponor	UP 14*		572630	191.00
	UP 16*		572632	191.00
	UP 20*		572636	191.00
	UP 25		572638	191.00
	UP 32		572640	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 32 V		570685	235.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 32 V		570685	235.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
VESBO CARBON	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
VESBO INOX	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	235.00
	VP 14/15*		570905	203.00
	VP 16/17*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 25[2]		570920	203.00
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	235.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	235.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	235.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	665.00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	665.00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	704.00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	235.00
	VX 20*		571640	235.00
	VX 25*		571645	235.00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	235.00
	VX 20*		571640	235.00
	VX 25*		571645	235.00
Viega Prestabo	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Viega Profipress	V 12		570107	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress G	V 12		570107	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress S	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress Therm	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	214.00
	VRX 20		571752	214.00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	214.00
	VRX 20		571752	214.00
	VRX 25		571754	235.00
	VRX 32		571756	235.00
	VRX 40		571758	326.00
	VRX 50		571760	381.00
	VRX 63		571797	611.00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	203.00
	VP 20[2]		570915	203.00
	VP 25[2]		570920	203.00
	VP 32		570925	224.00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	538.00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	704.00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	704.00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	203.00
	VP 20[2]		570915	203.00
	VP 25[2]		570920	203.00
	VP 32		570925	224.00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	538.00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	704.00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	704.00
Viega Sanpress	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	665.00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	704.00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	704.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
Viega Smartpress	VX 16*		571635	235.00
	VX 20*		571640	235.00
	VX 25*		571645	235.00
Viega Temponox	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viessmann	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	231.00
	US ½"*		571455	231.00
	US ¾"*		571460	231.00
	US 1"*		571465	231.00
	US 1 ¼"		571470	231.00
	US 1 ½"		571475	231.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	231.00
	US ½"*		571455	231.00
	US ¾"*		571460	231.00
	US 1"*		571465	231.00
	US 1 ¼"		571470	231.00
	US 1 ½"		571475	231.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	191.00
	U 20 (⅝")		570775	191.00
	U 25 (¾")		570780	191.00
	U 32 (1")		570785	223.00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 32		570880	245.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	UP 16*		572632	191.00
	UP 20*		572636	191.00
	UP 25		572638	191.00
	UP 32		572640	223.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
WEECON	M 15		570110	169.00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
WEECON	M 15		570110	169.00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
WEECON	V 15		570115	169.00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
WEM	U 16*		570765	191.00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	204.00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	204.00
WKS-Press	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
WÜRTH	TH 16*		570460	204.00
Würth	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	HE 32		571900	244.00
	HEz 40		571904	353.00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	Fr.
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
(DN 26)	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	VP 16*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 32		570925	224.00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	204.00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	204.00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
ZURN	US ⅜"*		571450	231.00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	231.00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	231.00
	US 1"*		571465	231.00
	US 1 ¼"		571470	231.00
	US 1 ½"		571475	231.00
	US 2"		571477	312.00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 188.

[4] Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 196.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 238. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

Zubehör

Für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Zwischenzange Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574702R	**158.00**
Zwischenzange Z2 zum Antrieb der REMS Pressringe M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**158.00**
Zwischenzange Z4 zum Antrieb der REMS Pressringe F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**339.00**
Zwischenzange Z5 zum Antrieb der REMS Pressringe VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**339.00**
Zwischenzange Z6 XL zum Antrieb der REMS Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) mit REMS Power-Press XL ACC	579120R	**408.00**
Zwischenzange Z7 XL 45 kN zum Antrieb der REMS Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) mit REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**430.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für 6 Presszangen (bis Ø 35 mm/1" und Presszangen U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/Trennzangen und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm	570295R	**106.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für 2 Presszangen (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**106.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Z2 und Pressringe M 42 (PR-3S) und M 54 (PR-3S) oder Pressringe SA 42 (PR-3S) und SA 54 (PR-3S)	572810R	**106.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Z5 und 4 Pressringe VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) oder für Zwischenzange Z5 und 1 Presszange VMPz 1¼ (PZ-S) und 2 Pressringe VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	**120.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574516R	**106.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574704R	**160.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 8 Presszangen (2B) und für 6 Pressringe S (PR-2B)	571136R	**160.00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 3 verschiedene Pressringe VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**160.00**
Systemkoffer XL-Boxx mit Einlage für 3 verschiedene Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) bzw. 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**271.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Z2 und Pressringe V 42 (PR-2B) und V 54 (PR-2B)	572813R	**60.00**

Eignungsbestätigungen

Die Eignung der Presswerkzeuge wird grundsätzlich durch den Hersteller der Presswerkzeuge festgestellt. Die Eignung der REMS Presswerkzeuge wurde darüberhinaus zusätzlich durch die Systemhersteller/-anbieter selbst bestätigt oder durch unabhängige technische Prüfstellen nachgewiesen.

Eignungsbestätigung durch die Systemhersteller/-anbieter

Zwischenzeitlich haben über 90 % der Hersteller/Anbieter der aufgeführten Pressfitting-Systeme die REMS Presszangen geprüft und die Eignung für ihr Pressfitting-System bestätigt.

Eignungsbestätigung durch unabhängige technische Prüfstellen

Für weitere Pressfitting-Systeme wurde die Eignung der REMS Presswerkzeuge durch unabhängige technische Prüfstellen nachgewiesen:

TÜV-Gutachten

Liegen vor für Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris.

Die TÜV-Gutachten bestätigen, dass die REMS Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Eignungsprüfung nach DVGW W 534 (Trinkwasser)

Mit REMS Presswerkzeugen hergestellte Pressverbindungen wurden von der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt bzw. der Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 geprüft. Diese Materialprüfungsanstalten sind vom DVGW für diese Prüfung zugelassen. Geprüft wurde ein repräsentativer Querschnitt von Pressverbindungen der Pressfitting-Systeme Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress und Viega Raxofix.

Die Prüfungen führten zu dem Ergebnis, dass die REMS Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Eignungsprüfung nach DVGW G 5614/VP 625 bzw. prEN 1254-7 (Gas)

Mit REMS Presswerkzeugen hergestellte Pressverbindungen wurden vom TÜV bzw. von der Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen bzw. von der DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe nach DVGW-Regelwerk G 5614/VP 625 bzw. vom BSI (UK) nach prEN 1254-7 geprüft. Geprüft wurde ein repräsentativer Querschnitt von Pressverbindungen der Pressfitting-Systeme Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS).

Die Prüfungen führten zu dem Ergebnis, dass die REMS Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Trinkwasser

Gas

Haftungsübernahmevereinbarungen

REMS ist der erste systemunabhängige Maschinen- und Werkzeughersteller, welcher Haftungsübernahmevereinbarungen für Presswerkzeuge geschlossen hat.

Es bestehen Haftungsübernahmevereinbarungen mit:

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
nachstehend "ZVSHK" genannt,

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
nachstehend "BTGA" genannt,

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
nachstehend "VDKF" genannt,

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
nachstehend "suissetec" genannt.

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) und der Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) haben im Interesse des Handwerks und der Industrie jeweils mit der Firma REMS GmbH & Co KG (REMS) für die Radial-Presswerkzeuge

- Hand-Radialpresse REMS Eco-Press
- Akku-Radialpresse REMS Mini-Press 14 V ACC
- Akku-Radialpresse REMS Mini-Press 22 V ACC
- Akku-Radialpresse REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrische Radialpresse REMS Power-Press SE
- elektrohydraulische Radialpresse REMS Power-Press ACC
- elektrohydraulische Radialpresse REMS Power-Press XL ACC
- Akku-Radialpresse REMS Akku-Press E 22 V ACC
- Akku-Radialpresse REMS Akku-Press 22 V ACC
- Akku-Radialpresse REMS Akku-Press 22 V Connected
- Akku-Radialpresse REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- REMS Presszangen
- REMS Pressringe
- REMS Presszangen Mini

Haftungsübernahmevereinbarungen geschlossen. REMS ist der erste systemunabhängige Maschinen- und Werkzeughersteller, welcher Haftungsübernahmevereinbarungen für Presswerkzeuge geschlossen hat. Der Abschluss der Vereinbarung erfolgte auf der Grundlage einer erfolgreichen partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen REMS und dem Handwerk und der Industrie sowie deren Organisationen.

Berechtigt für die Leistungen aus der Vereinbarung mit dem ZVSHK sind alle in die Handwerksrolle eingetragenen selbständigen Handwerker/Handwerksfirmen (nachstehend "SHK-Betrieb" genannt), soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles Mitglied der für ihren Betriebssitz zuständigen Innung der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche sind und diese einem dem ZVSHK angeschlossenen Landesinnungsverband angehören.

Berechtigt für die Leistungen aus der Vereinbarung mit dem BTGA sind alle Unternehmen der Gebäudetechnik (nachstehend "TGA-Unternehmen" genannt), soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles Mitglied des für ihren Betriebssitz zuständigen Landesindustrieverbands **Technische Gebäudeausrüstung** und damit mittelbar Mitglied des BTGA oder unmittelbar Mitglied des BTGA sind.

Berechtigt für die Leistungen aus der Vereinbarung mit dem VDKF sind alle in die Handwerksrolle eingetragenen Kälteanlagenbauer bzw. Fachbetriebe (nachstehend "Kälte-Klima-Fachbetrieb" genannt), soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles ordentliches Mitglied des VDKF sind.

Berechtigt für die Leistungen aus der Vereinbarung mit suissetec sind alle Unternehmen der Gebäudetechnik (nachstehend "TGA-Unternehmen" genannt), soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles Mitglied von suissetec sind.

Sollten die genannten Radial-Presswerkzeuge einen Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler aufweisen oder die Betriebsanleitungen fehlerhaft sein und deshalb ein Schaden beim Auftraggeber entstehen, für den der SHK-Betrieb, der Kälte-Klima-Fachbetrieb oder das TGA-Unternehmen einzustehen hat, haftet REMS unabhängig von den gesetzlichen Regelungen zusätzlich für die Folgen von Undichtigkeiten nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Haftungsübernahmevereinbarungen.

Die Haftungsübernahmevereinbarungen gelten unabhängig davon, welches Pressfitting-System mit den geeigneten REMS Presswerkzeugen gepresst wird.
Der jeweils aktuelle Stand der Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:
CHE@rems.de

Deutsches Qualitätsprodukt

Zuverlässig und sicher: Bereits im Jahr 2000 hat REMS als erster systemunabhängiger Maschinen- und Werkzeughersteller Haftungsübernahmevereinbarungen für Presswerkzeuge geschlossen.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS Trennzangen M

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

Hochbelastbare Trennzangen M aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl zum Trennen von Gewindestangen.

Stahl, nichtrostender Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²)	M 6 – M 12



REMS Trennzange M – Gewindestangen trennen. Sekundenschnell.

Aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl.

Wendbare Trenneinsätze für doppelte Standzeit.

Trenneinsätze M mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter Gewindekontur zur exakten Führung der Gewindestange beim Trennvorgang. Zangenteile, Trenneinsätze und speziell ausgebildete und gehärtete Scherkanten, passgenau gefertigt, für gratarme Trennstellen.

Gewindestange kann nach dem Trennen ohne Nacharbeit in Gewindeanschluss der Rohrschelle oder der Mutter geschraubt werden.

Trennvorrichtung als Presszange ausgebildet **(Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330).** Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. Alle mit * gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press.

Deutsches Qualitätsprodukt

Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330

Lieferumfang

REMS Trennzange M. Trennzange mit 1 Paar wendbaren Trenneinsätzen für Stahl, nichtrostenden Stahl, M 6 – M 12. Im Karton.

Bezeichnung	für Gewindestangen	Art.-Nr.	Fr.
REMS Trennzange M 6*	M 6	571890	**264.00**
REMS Trennzange M 8*	M 8	571895	**264.00**
REMS Trennzange M 10	M 10	571865	**264.00**
REMS Trennzange M 12	M 12	571870	**264.00**

Zubehör

Bezeichnung	für Gewindestangen	Art.-Nr.	Fr.
Trenneinsätze M 6, Paar	M 6	571891	**122.00**
Trenneinsätze M 8, Paar	M 8	571896	**122.00**
Trenneinsätze M 10, Paar	M 10	571866	**122.00**
Trenneinsätze M 12, Paar	M 12	571871	**122.00**
Stahlblechkasten mit Einlage für 6 Trennzangen/Presszangen und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm		570295R	**106.00**

REMS Kabelschere

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

Hochbelastbare Kabelschere aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl zum Trennen von elektrischen Kabeln.

Elektrische Kabel	≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS Kabelschere – Elektrische Kabel einfach trennen.

Aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl.

Wechselbare Kabelschneiden mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter Schneidengeometrie für hohe Standzeit. Großer Schneidbereich.

Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS Kabelschere. Kabelschere mit 2 Stück wechselbaren Kabelschneiden für elektrische Kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	571887	**433.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Kabelschneide, 2er-Pack	571889R02	**122.00**



Axialpressen

	Akku-Axialpresse 30 22 V Pressköpfe	**244**
	Hand-Axialpresse	**245**
	Akku-Axialpresse 25 22 V Akku-Axialpresse 25 L 22 V	**246**
	Pressköpfe	**248**

REMS Ax-Press 30 22 V

Akku-Axialpresse 30 kN

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen mit Quetschhülse. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Axiales Pressen	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – bärenstark bis Ø 32 mm. Superleicht, superklein, superhandlich, superschnell. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 220 Pressungen Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm mit einer Akkuladung*.

Pressköpfe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Pressköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme mit Quetschhülse. Hochbelastbare Pressköpfe aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl. Die REMS Pressköpfe sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.

Bauweise

Kompakt, handlich, leicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 4,6 kg. Senkrecht zur Antriebsmaschine positionierte Pressvorrichtung zur Aufnahme der Pressköpfe. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzten Pressköpfen kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Pressköpfe schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Sicherer Sitz der Pressköpfe durch Federrastung.

Antrieb

Hohe Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen, z. B. Ø 26 mm in nur 5 s. Schubkraft 30 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 220 Pressungen, 4,4 Ah für ca. 380 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 430 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 780 Pressungen Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/ 21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

z. B.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Akku-Axialpresse 30 kN zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen mit Quetschhülse, Ø 12 – 32 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	573018R220	**2'310.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Ax-Press 30 22 V Antriebsmaschine, ohne Akku	573008R22	**1'720.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	573282R	**120.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

REMS Pressköpfe

Druckhülsen-System	Presskopf	Art.-Nr.	Fr.
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, 2er-Pack	573100	**118.00**
	ME 16, 2er-Pack	573102	**118.00**
	ME 20, 2er-Pack	573106	**118.00**
	ME 26, 2er-Pack	573108	**118.00**
	ME 32, 2er-Pack	573110	**129.00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2er-Pack	573100	**118.00**
	ME 16, 2er-Pack	573102	**118.00**
	ME 20, 2er-Pack	573106	**118.00**
	ME 26, 2er-Pack	573108	**118.00**
	ME 32, 2er-Pack	573110	**129.00**

REMS Pressköpfe

Druckhülsen-System	Presskopf	Art.-Nr.	Fr.
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, 2er-Pack	573102	**118.00**
	ME 20, 2er-Pack	573106	**118.00**
	ME 26, 2er-Pack	573108	**118.00**
Logstor	ME 16, 2er-Pack	573102	**118.00**
	LR 20, 2er-Pack	573430	**118.00**
	LR 22, 2er-Pack	573432	**118.00**
	LR 25, 2er-Pack	573434	**118.00**
	LR 28, 2er-Pack	573436	**118.00**
	LR 32, 2er-Pack	573438	**129.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungstemperatur ca. 20 °C.

REMS Ax-Press HK / H

Universelle Hand-Axialpresse zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen.

Axiales Pressen Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universell bis Ø 22 mm. Superklein, superleicht, superhandlich. Nur 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universell bis Ø 32 mm. Handlich und leicht. Nur 1,4 kg.

Komplettes Sortiment REMS Pressköpfe, schnell wechselbar.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Pressköpfe für REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Pressköpfe

Komplettes Sortiment REMS Pressköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme (Seite 248 – 249). Wahlweise REMS Pressköpfe mit Federrastung zur Aufnahme handelsüblicher Presseinsätze. Hochbelastbare Pressköpfe aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl. Die REMS Pressköpfe sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.

Doppel-Pressköpfe

REMS Doppel-Pressköpfe mit jeweils zwei Aufnahmen, die ineinander übergehen, für Rohrverbinder unterschiedlicher Dimensionen (Seite 248). Kein Wechseln der Pressköpfe. Super einfach, spart Zeit.

Bauweise

Kompakt, baustellengerecht. Handlich und leicht. Antriebsvorrichtung REMS Ax-Press HK nur 1,1 kg. Antriebsvorrichtung REMS Ax-Press H nur 1,4 kg. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen. 66 mm Hub. Schnellvorschub und Schnellrücklauf für einfaches, schnelles Arbeiten. Wählbare Presskopfposition **(Patent DE 10 2004 018 429, Patent ES 2 273 563, Patent FR 05 03513)** zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand ≤ 161 mm in einem Arbeitsgang und für Doppelpressungen. Pressköpfe und Presseinsätze schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Sicherer Sitz der Pressköpfe und Presseinsätze durch Federrastung. REMS Ax-Press H mit Überlastschutz.

Aufweiten

Verschiedene Rohraufweiter und komplettes Sortiment REMS Aufweitköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme (Seite 253 – 257).

Patent DE 10 2004 018 429
Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513

z. B.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
FITTINGS ESTÁNDAR,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Ax-Press HK Antriebsvorrichtung. Einhand-Axialpresse zur Herstellung von Drückhülsenverbindungen Ø 12 – 22 mm. 66 mm Hub. Mit Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Zum Antrieb von REMS Pressköpfen. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	574302R	**226.00**

Lieferumfang

REMS Ax-Press H Antriebsvorrichtung. Hand-Axialpresse zur Herstellung von Drückhülsenverbindungen Ø 12 – 32 mm. 66 mm Hub. Mit Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Zum Antrieb von REMS Pressköpfen. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	574300RX	**316.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Pressköpfe siehe Seite 248 – 249.		
Tragetasche für Antriebsvorrichtung REMS Ax-Press HK/H und Pressköpfe	574437R	**49.80**
Koffer mit Einlage für Antriebsvorrichtung REMS Ax-Press HK und Pressköpfe	574352R	**70.20**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akku-Axialpresse 20 kN mit automatischem Rücklauf
Akku-Axialpresse 13 kN mit automatischem Rücklauf

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug mit automatischem Rücklauf zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Axiales Pressen	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universell bis Ø 40 mm. Superleicht, superhandlich. Sekundenschnell. Mit automatischem Rücklauf. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Drehbare Pressvorrichtung. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 500 Pressungen REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm mit einer Akkuladung*.

Komplettes Sortiment REMS Pressköpfe, schnell wechselbar.

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte Pressköpfe für REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Pressköpfe für alle gängigen Systeme
Komplettes Sortiment REMS Pressköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme (Seite 248 – 249). Wahlweise REMS Pressköpfe mit Federrastung zur Aufnahme handelsüblicher Presseinsätze. Hochbelastbare Pressköpfe aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl. Die REMS Pressköpfe sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.

Doppel-Pressköpfe
REMS Doppel-Pressköpfe mit jeweils zwei Aufnahmen, die ineinander übergehen, für Rohrverbinder unterschiedlicher Dimensionen (Seite 248). Kein Wechseln der Pressköpfe. Super einfach, spart Zeit.

Bauweise
Superleicht, superklein, superhandlich. Antriebsmaschine REMS Ax-Press 25 22 V ACC mit Akku nur 3,0 kg, nur 28 cm lang. Antriebsmaschine REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC mit Akku nur 3,2 kg, nur 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22 V ACC und REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC mit jeweils 40 mm Hub. REMS Ax-Press 25 22 V ACC mit vorgegebener Presskopfposition zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand a ≤ 82 mm in einem Arbeitsgang. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC mit wählbarer Presskopfposition zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand a ≤ 116 mm in einem Arbeitsgang und für Doppelpressungen. Überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Drehbare Pressvorrichtung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Pressköpfe schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Sicherer Sitz der Pressköpfe durch Federrastung.

Antrieb
Hohe Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft REMS Ax-Press 25 22 V ACC 20 kN, Schubkraft REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC 13 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf (ACC), mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Akku- oder Netzbetrieb
Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 500 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 880 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 1000 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 1800 Pressungen REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm mit einer Akkuladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Aufweiten
Verschiedene Rohraufweiter und komplettes Sortiment REMS Aufweitköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme (Seite 253 – 257).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf und Ladezustandskontrolle

z. B.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf und Ladezustandskontrolle

z. B.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
FITTINGS ESTÁNDAR,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Axialpresse 20 kN zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen Ø 12 – 40 mm. 40 mm Hub, zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand a ≤ 82 mm. Zum Antrieb von REMS Pressköpfen. Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter, drehbarer Pressvorrichtung. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Ohne Pressköpfe. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	573022 R220	**1'650.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Lieferumfang

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Axialpresse 13 kN zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen Ø 12 – 40 mm. 40 mm Hub, zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand a ≤ 116 mm. Zum Antrieb von REMS Pressköpfen. Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter, drehbarer Pressvorrichtung. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Ohne Pressköpfe. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	573023 R220	**1'650.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Pressköpfe siehe Seite 248 – 249.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC Antriebsmaschine, a ≤ 82 mm, ohne Akku	573020 R22	**1'180.00**
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Antriebsmaschine, a ≤ 116 mm, ohne Akku	573021 R22	**1'180.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	578290 R	**120.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

REMS Pressköpfe

Zubehör für REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS Pressköpfe mit Federrastung für handelsübliche Presseinsätze

Bezeichnung	Verwendung
Presskopf Basic 20, 2er-Pack	für Rohrverbinder 20 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 20 mm
Presskopf Basic 25, 2er-Pack	für Rohrverbinder 25 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 25 mm
Presskopf Basic 32, 2er-Pack	für Rohrverbinder 32 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 32 mm

REMS Doppel-Pressköpfe

Bezeichnung	Verwendung
Doppel-Presskopf RH 16/20, 2er-Pack	für Rohrverbinder 16 und 20 mm

REMS Presskopf für T-Stücke, Winkel, Verteiler, Übergangsstücke

Bezeichnung	Verwendung
Presskopf UNI T/L (Stück)	für T-Stücke, Winkel, Verteiler, in Kombination mit einem weiteren Presskopf; für Übergangsstücke, in Kombination mit einem Auflagebolzen

REMS Auflagebolzen für Übergangsstücke

Bezeichnung	für Übergangsstücke Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Auflagebolzen ⅜"	⅜	573647R	**14.20**
Auflagebolzen ½"	½	573648R	**16.30**
Auflagebolzen ¾"	¾	573649R	**18.40**

Handelsübliche Presseinsätze:



Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Pressköpfe

Zubehör für REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Wählen Sie Ihre Pressköpfe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Druckhülsen-System in der nebenstehenden Tabelle, und wählen Sie die von Ihnen benötigten Pressköpfe aus.

Hochbelastbare Pressköpfe aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl, schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Die REMS Pressköpfe sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Antrieb durch REMS Axialpressen.

Deutsches Qualitätsprodukt

Pressköpfe Uni

Presskopf UNI T/L



Pressköpfe Basic für Presseinsätze

Druckhülsen-System	Presskopf mm	Anzahl Pressköpfe	passend zu REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.-Nr.	Fr.
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**118.00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**118.00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**118.00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**129.00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**141.00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**118.00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**118.00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI 40	2				•	573652	**141.00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**131.00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI 40	2				•	573652	**141.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**131.00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**118.00**
	UNI 25	2		•			573640	**118.00**
	UNI 32	2		•			573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**131.00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
FITTINGS ESTANDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RO 16	2			•		573184	**118.00**
	RO 20	2			•		573186	**118.00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RO 16	2			•		573184	**118.00**
	RO 20	2			•		573186	**118.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**118.00**
	RH 20	2			•		573170	**118.00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**118.00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**118.00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**118.00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**129.00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**177.00**
	IV 20/21	3			•		573325	**177.00**
	IV 25/26	3			•		573330	**177.00**
	IV 32/33	3			•		573335	**177.00**

Druckhülsen-System	Presskopf mm	Anzahl Pressköpfe	passend zu REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.-Nr.	Fr.
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**118.00**
	UNI 25	2		•			573640	**118.00**
	UNI 32	2		•			573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**131.00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**118.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**118.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**236.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**118.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**118.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**236.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**118.00**
	RH 16	2			•		573166	**118.00**
	RH 20	2			•		573170	**118.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**118.00**
	RH 20	2			•		573170	**118.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RE 40	2			•		573176	**141.00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**118.00**
	RH 20	2			•		573170	**118.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**118.00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**118.00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**118.00**
	RV 32	2			•		573406	**129.00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**118.00**
	TC 18/20	2		•			573364	**118.00**
	TC 25	2		•			573367	**118.00**
	TC 32	2		•			573370	**129.00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**118.00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**118.00**
	UNI 25	2		•			573640	**118.00**
	UNI 32	2		•			573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**131.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RO 16	2			•		573184	**118.00**
	RO 20	2			•		573186	**118.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RO 16	2			•		573184	**118.00**
	RO 20	2			•		573186	**118.00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**118.00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**118.00**
	TC 25	2		•	•		573367	**118.00**
	TC 32	2		•	•		573370	**129.00**
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**118.00**
	RE 20	2		•	•		573162	**118.00**
	RE 25	2		•	•		573172	**118.00**
	RE 32	2		•	•		573178	**118.00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**118.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**118.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**236.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**118.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**118.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**236.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**177.00**
	IV 20/21	3			•		573325	**177.00**
	IV 25/26	3			•		573330	**177.00**
	IV 32/33	3			•		573335	**177.00**

Druckhülsen-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Pressköpfen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten.

Pressköpfe für andere Systeme auf Anfrage.

[1] Zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen Ø 12 – 22 mm.

* **Pressköpfe mit Federrastung**

Presskopf Basic 20 — für Rohrverbinder 20 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 20 mm

Presskopf Basic 25 — für Rohrverbinder 25 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 25 mm

Presskopf Basic 32 — für Rohrverbinder 32 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 32 mm

** **Presskopf für T-Stücke, Winkel, Verteiler, Übergangsstücke**

Presskopf UNI T/L — für T-Stücke, Winkel, Verteiler, in Kombination mit einem weiteren Presskopf;
für Übergangsstücke, in Kombination mit einem Auflagebolzen, siehe Seite 248.

Aufweiten
Aushalsen

	Hand-Rohraufweiter Cu	252
	Aufweitköpfe Cu	252
	Einhand-Rohraufweiter	253
	Hand-Rohraufweiter P	253
	Akku-Rohraufweiter Cu	254
	Akku-Rohraufweiter P	254
	Akku-Rohraufweiter P-CEF	254
	Elektrohydraulischer Rohraufweiter P-CEF	256
	Aufweitköpfe P Aufweitköpfe P-CEF	257
	Hand-Rohraushalser	258
	Elektrischer Rohraushalser Elektrischer Rohraufweiter	259

REMS Ex-Press Cu

Hand-Rohraufweiter

Bewährtes Qualitätswerkzeug zum Aufweiten und Kalibrieren von Rohren für fittinglose Rohrinstallation.	
Weiche Kupferrohre, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Weiche Aluminiumrohre, weiche Präzisionsstahlrohre, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Weiche nichtrostende Stahlrohre, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

REMS Ex-Press Cu – Muffen selbst machen. 6-flächiger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung. Extra lange Muffe gemäß DVGW. Aufweitköpfe mit Kalibrieransatz, passend auch zu anderen Fabrikaten.

Kostenvorteil

Fittinglose Rohrinstallation. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Lötmaterial und Arbeitszeit. Aufarbeiten von Rohrresten zu Muffen.

Bauweise

Robustes Qualitätswerkzeug. Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange mit ergonomisch gestalteten Handgriffen, für müheloses Aufweiten. 6-flächiger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung. Lange Dornführung, federbelasteter Dornrückzug. Auch für geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate.

Aufweitköpfe

Schnell wechselbar. Extra lange Segmente ergeben extra lange Muffe für einwandfreie Rohrverbindung gemäß DVGW. Ansatz am Aufweitkopf speziell zum Kalibrieren von unrunden Rohrenden.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Ex-Press Cu Set. Hand-Rohraufweiter Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Weiche Kupferrohre Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, weiche Aluminiumrohre und weiche Präzisionsstahlrohre Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, weiche nichtrostende Stahlrohre Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Aufweitzange. Aufweitköpfe wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**510.00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**527.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**527.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**594.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**742.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**589.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**702.00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**555.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**532.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**702.00**

Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Aufweitkopf Cu (passend auch zu REMS Ex-Press Cu 22 V ACC und Aufweitzangen anderer Fabrikate)	8	150100R	**70.50**
	10	150105R	**70.50**
	12	150110R	**70.50**
	14	150120R	**70.50**
	15	150125R	**70.50**
	16	150130R	**70.50**
	18	150140R	**70.50**
	20	150145R	**98.70**
	22	150150R	**70.50**
	24	150155R	**113.00**
	25	150160R	**98.70**
	26	150165R	**84.60**
	28	150170R	**84.60**
	30	150175R	**113.00**
	32	150180R	**84.60**
	34	150185R	**113.00**
	35	150190R	**113.00**
	36	150195R	**113.00**
	40	150205R	**113.00**
	42	150210R	**98.70**
	⅜"	150220R	**70.50**
	½"	150225R	**70.50**
	⅝"	150230R	**70.50**
	¾"	150235R	**84.60**
	⅞"	150240R	**84.60**
	1"	150245R	**98.70**
	1⅛"	150250R	**98.70**
Aufweitzange Cu (Kegelwinkel 18°)		150500R	**197.00**
Stahlblechkasten mit Einlage		150600R	**60.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Ex-Press H

Einhand-Rohraufweiter

Robustes, kompaktes Qualitätswerkzeug
zum Aufweiten von Rohren. Für Einhand-Bedienung.

PEX-Rohre Serie S 5 nach ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universell bis Ø 40 mm.

Robustes, kompaktes Qualitätswerkzeug. Superleicht, nur 0,7 kg.

Gestufte Aufweitdorne zum Aufweiten verschiedener Rohrdimensionen, ohne Werkzeugwechsel.

Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange für müheloses Aufweiten. Für Einhand-Bedienung.

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS Ex-Press H. Einhand-Rohraufweiter für PEX-Rohre Serie S 5 nach ISO 4065 Ø 12 – 40 mm. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	150550 R	**214.00**

REMS Ex-Press P

Hand-Rohraufweiter

Bewährtes Qualitätswerkzeug zum Aufweiten
von Rohren.

Kunststoffrohre, Verbundrohre Ø 12 – 32 mm

REMS Ex-Press P – zum Aufweiten von Rohren. Kegeliger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung.

Bauweise

Robustes Qualitätswerkzeug. Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange mit ergonomisch gestalteten Handgriffen, für müheloses Aufweiten. Kegeliger Aufweitdorn (Kegelwinkel 18°) für gleichmäßig zentrische Aufweitung. Lange Dornführung, federbelasteter Dornrückzug. Auch für geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate.

Aufweitköpfe für alle gängigen Systeme

Komplettes Sortiment REMS Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme (Seite 257). Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Die REMS Aufweitköpfe P sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Ex-Press P Set. Hand-Rohraufweiter für Kunststoff- und Verbundrohre Ø 12 – 32 mm. Aufweitzange REMS Ex-Press P. Aufweitköpfe P für Rohre in mm. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Druckhülsen-System	Art.-Nr.	Fr.
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021 R	**645.00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033 R	**645.00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026 R	**645.00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027 R	**645.00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028 R	**645.00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022 R	**645.00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029 R	**645.00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025 R	**645.00**

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke s der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden, siehe Tabelle Seite 257.

z. B.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Aufweitköpfe P siehe Seite 257.		
Aufweitzange REMS Ex-Press P (Kegelwinkel 18°)	150510 R	**223.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	150600 R	**60.00**

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-Rohraufweiter 20 kN mit automatischem Rücklauf

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug mit automatischem Rücklauf zum schnellen, einfachen Aufweiten von Rohren/Ringen. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Aufweitvorrichtung Cu
zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe Cu und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate für:

Weiche Kupferrohre, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Weiche Aluminiumrohre, weiche Präzisionsstahlrohre, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Weiche nichtrostende Stahlrohre, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Aufweitvorrichtung P
zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate für:

Kunststoffrohre, Verbundrohre	Ø 12 – 40 mm

Aufweitvorrichtung P-CEF
zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P-CEF und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate für:
Cold Expansion Fittings aus Kunststoff (P-CEF)

Ø 16 – 40 mm
Ø ½ – 1½"
s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – Schnell und einfach elektrisch aufweiten bis Ø 42 mm. Mit automatischem Rücklauf. Kegeliger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung. Z. B. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC mit Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 600 Aufweitungen weiches Kupferrohr 15 × 1 mm mit einer Akkuladung*.

Systemvorteil

Nur **eine** Antriebsmaschine, wahlweise mit **Aufweitvorrichtung Cu** zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe Cu und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate, **Aufweitvorrichtung P** zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate, **Aufweitvorrichtung P-CEF** zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P-CEF und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate.

Aufweitköpfe für alle gängigen Systeme

Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Auch für geeignete Aufweitzangen anderer Fabrikate.
REMS Aufweitköpfe Cu (Seite 252) mit extra langen Segmenten ergeben extra lange Muffe für einwandfreie Rohrverbindung gemäß DVGW. Ansatz am Aufweitkopf speziell zum Kalibrieren von unrunden Rohrenden.
REMS Aufweitköpfe P (Seite 257) sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten.
REMS Aufweitköpfe P-CEF (Seite 257) sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Systeme. Automatisch ablaufende, schrittweise Aufweitung bis zum Erreichen der durch die Aufweitköpfe vorgegebenen Endstellung.

Bauweise

Superleicht, superklein, superhandlich. Antriebsmaschine mit Akku nur 2,7 kg. Antriebsmaschine mit Aufweitvorrichtung nur 26 cm lang. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse. LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle. Aufweitdorn der Aufweitvorrichtung Cu und P mit Kegelwinkel 18°, Aufweitdorn der Aufweitvorrichtung P-CEF mit Kegelwinkel 20°, für gleichmäßig zentrische Aufweitung. Lange Dornführung, federbelasteter Dornrückzug. Auch für geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate.

Antrieb

Hohe Aufweitkraft für sekundenschnelles, einwandfreies Aufweiten. Schubkraft 20 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf (ACC), mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P

REMS Ex-Press P-CEF

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC mit Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 600 Aufweitungen, 4,4 Ah für ca. 1050 Aufweitungen, 5,0 Ah für ca. 1200 Aufweitungen, 9,0 Ah für ca. 2160 Aufweitungen weiches Kupferrohr 15 × 1 mm mit einer Akkuladung*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC mit Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 750 Aufweitungen, 4,4 Ah für ca. 1320 Aufweitungen, 5,0 Ah für ca. 1500 Aufweitungen, 9,0 Ah für ca. 2700 Aufweitungen REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm mit einer Akkuladung*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC mit Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 200 Aufweitungen, 4,4 Ah für ca. 360 Aufweitungen, 5,0 Ah für ca. 410 Aufweitungen, 9,0 Ah für ca. 740 Aufweitungen Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 mit einer Akkuladung*.
Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-Rohraufweiter 20 kN mit automatischem Rücklauf

Lieferumfang

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Rohraufweiter 20 kN zum schnellen Aufweiten von Kupferrohren Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Aufweitvorrichtung Cu zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe Cu und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Ohne Aufweitköpfe. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	575020 R220	**1'650.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Rohraufweiter 20 kN zum schnellen Aufweiten von Kunststoff- und Verbundrohren Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Aufweitvorrichtung P zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Ohne Aufweitköpfe. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	575021 R220	**1'650.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

z. B.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Lieferumfang

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Akku-Rohraufweiter 20 kN zum schnellen Aufweiten von Kunststoffrohren Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Aufweitvorrichtung P-CEF zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P-CEF und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Ohne Aufweitköpfe. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	575022 R220	**1'650.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

z. B.
Brass & Fittings,
Uponor

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Ex-Press 22 V ACC Antriebsmaschine, ohne Aufweitvorrichtung, ohne Akku	575010 R22	**1'180.00**
Aufweitvorrichtung Cu zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe Cu und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°.	575252 R	**84.20**
Aufweitköpfe Cu siehe Seite 252		
Aufweitvorrichtung P zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°.	575253 R	**84.20**
Aufweitköpfe P siehe Seite 257.		
Aufweitvorrichtung P-CEF zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P-CEF und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 20°.	575256 R	**84.20**
Aufweitköpfe P-CEF siehe Seite 257.		
Aufweitzange P-CEF (Kegelwinkel 20°), zur Aufnahme der Aufweitköpfe P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515 R	**223.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	578290 R	**120.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.		

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulischer Rohraufweiter 34 kN
mit automatischem Rücklauf

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum schnellen, einfachen Aufweiten von Rohren/Ringen. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Cold Expansion Fittings aus Kunststoff (P-CEF)
Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm

mit automatischem Rücklauf

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Schnell und einfach elektrisch aufweiten bis Ø 63 mm. Mit automatischem Rücklauf.

Aufweitköpfe
Großer Aufweitbereich bis Ø 63 mm. Automatisch ablaufende, schrittweise Aufweitung bis zum Erreichen der durch die Aufweitköpfe vorgegebenen Endstellung. Einsatz der REMS Aufweitköpfe P-CEF und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Aufweitvorrichtung 50 – 63 mm, 2", zur Aufnahme der Aufweitköpfe REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Aufweitvorrichtung 16 – 40 mm, ½ – 1½", zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate, als Zubehör.

Bauweise
Kompakt, robust, baustellengerecht. Kleine Maße, schlanke Form, Antriebsmaschine nur 5,6 kg. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Griffmulden.

Antrieb
Hohe Aufweitkraft für sekundenschnelles, einwandfreies Aufweiten. Schubkraft 34 kN. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf (ACC), mit bewährtem Universalmotor, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulischer Rohraufweiter 34 kN zum Aufweiten von Rohren/Ringen des Systems Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. Aufweitvorrichtung 50 – 63 mm, 2". Ohne Aufweitköpfe. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	575017 RSEV	**1'600.00**

Montageanweisung des Systemanbieters beachten. Akku-Rohraufweiter für andere Systeme auf Anfrage. Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Aufweitvorrichtung 16 – 40 mm, ½ – 1½", zur Aufnahme der Aufweitköpfe P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**134.00**
Aufweitköpfe P-CEF siehe Seite 257.		
Stahlblechkasten mit Einlage	575278R	**120.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Aufweitköpfe P

Komplettes Sortiment REMS Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme. Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Die REMS Aufweitköpfe P sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten. Kegelwinkel 18°. Antrieb durch Hand-Rohraufweiter REMS Ex-Press P (Seite 253), Akku-Rohraufweiter REMS Ex-Press P 22 V ACC (Seite 254 – 255) und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate.

Druckhülsen-System	Aufweitkopf P Ø × s	Art.-Nr.	Fr.
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**132.00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**132.00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**132.00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**132.00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**132.00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**132.00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**132.00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**132.00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**142.00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**156.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**132.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**132.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**132.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**132.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**132.00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**132.00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**132.00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**132.00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**132.00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**132.00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**132.00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**132.00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**132.00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**142.00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**132.00**
	RH 16 × 1,5	150846	**132.00**
	RH 20 × 1,9	150886	**132.00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**132.00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**132.00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**132.00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**132.00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**132.00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**132.00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**142.00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**132.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**132.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**132.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**132.00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**142.00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**132.00**
	RH 20 × 1,9	150886	**132.00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**132.00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**132.00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**132.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**132.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**132.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**132.00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**132.00**
	TC 16	150855	**132.00**
	TC 18/20	150894	**132.00**
	TC 25	150923	**132.00**
	TC 32	150950	**132.00**
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke s der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden.
REMS Aufweitköpfe P für weitere Druckhülsen-Systeme auf Anfrage.

Wählen Sie Ihre Aufweitköpfe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Druckhülsen-System in der untenstehenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigten Aufweitköpfe aus.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Aufweitköpfe P

Komplettes Sortiment REMS Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme. Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Die REMS Aufweitköpfe P sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten. Kegelwinkel 18°. Antrieb durch Hand-Rohraufweiter REMS Ex-Press P (Seite 253), Akku-Rohraufweiter REMS Ex-Press P 22 V ACC (Seite 254 – 255) und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate.

Druckhülsen-System	Aufweitkopf P Ø × s	Art.-Nr.	Fr.
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**132.00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**132.00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**132.00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**142.00**

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke s der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden.
REMS Aufweitköpfe P für weitere Druckhülsen-Systeme auf Anfrage.

REMS Aufweitköpfe P-CEF

Komplettes Sortiment REMS Aufweitköpfe P-CEF zum einfachen Aufweiten von Rohren/Ringen. Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Die REMS Aufweitköpfe P-CEF sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten. Kegelwinkel 20°. Antrieb durch Akku-Rohraufweiter REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (Seite 254 – 255), elektrohydraulischen Rohraufweiter REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (Seite 256) und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate.

System	Aufweitkopf P-CEF Ø × s	Art.-Nr.	Fr.
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**142.00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**142.00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**142.00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**142.00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**156.00**
Aufweitzange P-CEF (Kegelwinkel 20°), zur Aufnahme der Aufweitköpfe P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**223.00**

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke s der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden.

Wirtschaftliches Handwerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – T-Abgänge selbst machen. Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte Aushalswerkzeuge für REMS Hurrican H, REMS Hurrican und REMS Twist/Hurrican. Einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil
Keine Kosten für T-Stücke, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise
Kompakt, handlich, leicht. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Bohrkopf für punktgenaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges. Begrenzung der Einstecktiefe des Abgangsrohres zur Vermeidung von Querschnittsverengungen durch Anbringung von Nocken. Handliche Gripzange zur Fixierung des Werkzeughalters am Rohr, als Zubehör.

Antrieb Bohrkopf
Antrieb mit handelsüblicher Bohrmaschine.

Aushalswerkzeuge
Spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge ermöglicht gleichmäßige, zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben. Deshalb keine Nachbehandlung erforderlich.

Antrieb Werkzeughalter
Antrieb mit handelsüblicher Knarre (Ratsche) und Steckschlüssel-Einsatz 11 oder mit Schraubenschlüssel. Aufrüstung zum elektrischen Rohraushalser durch Zukauf der REMS Twist/Hurrican Antriebsmaschine.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Hurrican H Set. Hand-Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Koffer.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**600.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**668.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**691.00**

Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Aushalswerkzeug	10	151105R	**74.10**
	12	151110R	**74.10**
	14	151120R	**74.10**
	15	151125R	**74.10**
	16	151130R	**74.10**
	18	151140R	**74.10**
	20	151145R	**74.10**
	22	151150R	**74.10**
	⅜"	151155R	**78.60**
	½"	151160R	**76.30**
	⅝"	151165R	**76.30**
	¾"	151170R	**76.30**
	⅞"	151175R	**76.30**
REMS Twist/Hurrican Antriebsmaschine mit Gegenhalter		151402RSEV	**406.00**
Gripzange zur Fixierung des Werkzeughalters		076117	**120.00**
Werkzeughalter		151200R	**93.00**
Bohrkopf		151210RMM	**140.00**
Nockenzange		151230R	**44.20**
Knarre ½" (Ratsche)		074021	**83.70**
Steckschlüssel-Einsatz 11		074041	**8.50**
Schmiermittel (Dose)		151240	**10.20**
Koffer mit Einlage		151618R	**58.90**

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug
zur rationellen Herstellung von T-Abgängen
für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Hurrican – T-Abgänge selbst machen. Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte Aushalswerkzeuge für REMS Hurrican H, REMS Hurrican und REMS Twist/Hurrican. Einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil
Keine Kosten für T-Stücke, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Lötmaterial und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise
Kompakt, handlich, leicht. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Bohrkopf für punktgenaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges. Werkzeughalter zur Aufnahme der Aushalswerkzeuge. Nockenzange zur Begrenzung der Einstecktiefe des Abgangsrohres.

Antrieb
Bewährte Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme. Enorm kraftvoll und durchzugstark. Handlich, leicht, nur 1,5 kg. Zum Einsatz überall, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Robustes, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor, 630 W, mit extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 1000 min^{-1} stufenlos elektronisch gesteuert (Gasgebeschalter).

Aushalswerkzeuge
Spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge ermöglicht gleichmäßige, zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben. Deshalb keine Nachbehandlung erforderlich.

REMS Twist/Hurrican
Platz- und gewichtsparendes Combi Set zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Rohren für fittinglose Rohrinstallation. Nur eine Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil! Siehe Seite 261.

Lieferumfang

REMS Hurrican Set. Elektrischer Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung von 0 bis 1000 min^{-1} (Gasgebeschalter). Gegenhalter. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	151000RSEV	**1'080.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010RSEV	**1'150.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151002RSEV	**1'160.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Aushalswerkzeug	10	151105R	**74.10**
	12	151110R	**74.10**
	14	151120R	**74.10**
	15	151125R	**74.10**
	16	151130R	**74.10**
	18	151140R	**74.10**
	20	151145R	**74.10**
	22	151150R	**74.10**
	⅜"	151155R	**78.60**
	½"	151160R	**76.30**
	⅝"	151165R	**76.30**
	¾"	151170R	**76.30**
	⅞"	151175R	**76.30**
REMS Twist/Hurrican Antriebsmaschine mit Gegenhalter		151402RSEV	**406.00**
Werkzeughalter		151200R	**93.00**
Bohrkopf		151210RMM	**140.00**
Nockenzange		151230R	**44.20**
Schmiermittel (Dose)		151240	**10.20**
Stahlblechkasten mit Einlage		151600R	**120.00**

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Kupferrohren für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Twist – Muffen selbst machen. Kaltaufweiten auch von harten Kupferrohren.

Kostenvorteil
Keine Kosten für das Ausglühen von hartem Kupferrohr, für Entgraten und Säubern, für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Lötmaterial und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen. Aufarbeiten von Rohrresten zu Muffen.

Bauweise
Kompakt, robust, baustellengerecht. Einfaches und schnelles Arbeiten frei Hand, im Schraubstock oder an der Werkbank. Keine Einstellarbeiten. Im Aufweitwerkzeug integrierter Spannstock zur sicheren Abstützung des Drehmoments in beiden Drehrichtungen.

Antrieb
Bewährte Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme. Enorm kraftvoll und durchzugstark. Handlich, leicht, nur 1,5 kg. Zum Einsatz überall, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Robustes, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor, 630 W, mit extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 1000 min^{-1} stufenlos elektronisch gesteuert (Gasgebeschalter).

Aufweitwerkzeuge
Für jede Rohrgröße ein schnell wechselbares Aufweitwerkzeug mit rotierendem Aufweitdorn zum leichtgängigen und materialschonenden Aufweiten.
Ohne Ausglühen in wenigen Sekunden eine normgerechte Muffe, extra lang.

REMS Twist/Hurrican
Platz- und gewichtsparendes Combi Set zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Rohren für fittinglose Rohrinstallation. Nur eine Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil! Siehe Seite 261.

Lieferumfang

REMS Twist Set. Elektrischer Rohraufweiter für harte und weiche Kupferrohre Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 600 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung von 0 bis 1000 min^{-1} (Gasgebeschalter). Gegenhalter. Schmiermittel. Aufweitwerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	156000RSEV	**1'180.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002RSEV	**1'360.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156004RSEV	**1'360.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Aufweitwerkzeug	12	156150	**189.00**
	14	156200	**189.00**
	15	156225	**189.00**
	16	156250	**189.00**
	18	156300	**189.00**
	22	156350	**189.00**
	⅜"	156375	**189.00**
	½"	156400	**189.00**
	⅝"	156425	**189.00**
	¾"	156450	**189.00**
	⅞"	156475	**189.00**
REMS Twist/Hurrican Antriebsmaschine mit Gegenhalter		151402RSEV	**406.00**
Schmiermittel (Dose)		151240	**10.20**
Stahlblechkasten mit Einlage		151600R	**120.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Twist/Hurrican

Elektrischer Rohraushalser
Elektrischer Rohraufweiter

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Kupferrohren für fittinglose Rohrinstallation. Kombination von REMS Twist und REMS Hurrican.

Aushalsen:	
Harte und weiche Kupferrohre	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Aufweiten:	
Harte und weiche Kupferrohre	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – T-Abgänge selbst machen. Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.

REMS Twist – Muffen selbst machen. Kaltaufweiten auch von harten Kupferrohren.

Platz- und gewichtsparendes Combi Set. Nur **eine** Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil!

Beschreibung siehe REMS Hurrican und REMS Twist (Seite 259 – 260).

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrischer Rohraufweiter und elektrischer Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre. Aufweitungen Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, Aushalsungen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter. Gegenhalter. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Wahlweise Aufweit- und Aushalswerkzeuge für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	156010 RSEV	**1'690.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012 RSEV	**1'950.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156014 RSEV	**2'010.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.
Aufweitwerkzeug	12	156150	**189.00**
	14	156200	**189.00**
	15	156225	**189.00**
	16	156250	**189.00**
	18	156300	**189.00**
	22	156350	**189.00**
	⅜"	156375	**189.00**
	½"	156400	**189.00**
	⅝"	156425	**189.00**
	¾"	156450	**189.00**
	⅞"	156475	**189.00**
Aushalswerkzeug	10	151105 R	**74.10**
	12	151110 R	**74.10**
	14	151120 R	**74.10**
	15	151125 R	**74.10**
	16	151130 R	**74.10**
	18	151140 R	**74.10**
	20	151145 R	**74.10**
	22	151150 R	**74.10**
	⅜"	151155 R	**78.60**
	½"	151160 R	**76.30**
	⅝"	151165 R	**76.30**
	¾"	151170 R	**76.30**
	⅞"	151175 R	**76.30**
REMS Twist/Hurrican Antriebsmaschine mit Gegenhalter		151402 RSEV	**406.00**
Werkzeughalter		151200 R	**93.00**
Bohrkopf 10 – 22 mm		151210 RMM	**140.00**
Bohrkopf ⅜ – ⅞"		151210 RMM	**140.00**
Nockenzange		151230 R	**44.20**
Schmiermittel (Dose)		151240	**10.20**
Stahlblechkasten mit Einlage		151600 R	**120.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.



Löten

	Reinigungsvlies	264
	Elektrische Löt-Zange	264
	Elektrisches Lötgerät	265
	Gas-Lötbrenner	266
	Lot und Paste	267

REMS Cu-Vlies

Reinigungsvlies

Metallfreies, hoch flexibles Reinigungsvlies zur Reinigung der Lötflächen an Kupferrohren und Lötfittings. Auch für andere Materialien.

REMS Cu-Vlies – blanke Lötflächen gemäß DVGW.

Universell einsetzbar, für viele Materialien, hoch flexibel. Reinigt metallisch blank, schmutz- und oxidfrei, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2. Riefenfreie Lötflächen. Mehrfach verwendbar. Durch Auswaschen regenerierbar, deshalb lange Lebensdauer. Nass und trocken einsetzbar.

Lieferumfang

REMS Cu-Vlies. Metallfreies, hoch flexibles Reinigungsvlies zur Reinigung von Lötflächen an Kupferrohren und Lötfittings. 10er-Pack.

	Art.-Nr.	Fr.
	160300R	**11.30**

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Hot Dog 2

Elektrische Löt-Zange

Leistungsstarkes, superleichtes Elektrogerät zum Weichlöten. Ohne Transformator zum direkten Anschluss an die Steckdose. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Kupferrohre	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Heizleistung	800°C

REMS Hot Dog 2 – die kleinste und stärkste Löt-Zange. Superschnelles Löten ohne Flamme.

Superschnelles Löten, z. B. Ø 18 mm nur 15 s. Enorm hohe Heizleistung bis 800°C durch 2 Heizpatronen. Für Dauerbetrieb.

Superleicht und handlich, komplett nur 0,7 kg. Überall einsetzbar, auch an engen Stellen.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrische Löt-Zange zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. Je 250 g REMS Lot Cu 3 und REMS Paste Cu 3. Reinigungsbürste. Im Stahlblechkasten mit feuerhemmender Einlage.

	Art.-Nr.	Fr.
	163020RSEV	**497.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Lötmaterial siehe Seite 267.		
Stahlblechkasten mit feuerhemmender Einlage	163350R	**83.80**

REMS Contact 2000

Elektrisches Lötgerät

Kompaktes, leistungsstarkes Elektrogerät zum Weichlöten. Mit Sicherheits-Transformator. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Kupferrohre	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Heizleistung	900°C

REMS Contact 2000 – das kleinste, stärkste und schnellste Gerät dieser Art. 2000 W Lötleistung. 4 m lange Lötzangenkabel.

Handlich, kompakt. Günstiges Gewicht, kleine Maße. L × B × H: 210 × 150 × 140 mm.

Superschnelles Löten durch enorm hohe Heizleistung (900°C). Betriebsleistung = Lötleistung = 2000 W! Deshalb Lötzeit z. B. für Ø 18 mm nur 18 s.

Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Sofort lötbereit, nur in Steckdose einstecken. Kein Einstellen des Schweißstroms erforderlich. Großer Arbeitsradius durch 4 m lange Lötzangenkabel. Flexibler Kabelschutzschlauch.

Von Temperatureinflüssen unabhängige elektrische Steuerung des Lötstroms.

Prismenelektroden für universellen Einsatz, maximal nutzbar durch optimierte Aufnahme. Stabelektroden für Arbeiten an engen Stellen. Elektrodenhalter und Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Leichtes Wechseln der Elektroden.

Prismenelektroden für universellen Einsatz, maximal nutzbar durch optimierte Aufnahme.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Contact 2000. Elektrisches Lötgerät zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, Steuerspannung 24 V. Lötzange mit 4 m langen Lötzangenkabeln, Sicherheits-Transformator, 2 Stück Prismenelektroden. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	164011 RSEV	**872.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrisches Lötgerät zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, Steuerspannung 24 V. Lötzange mit 4 m langen Lötzangenkabeln, Sicherheits-Transformator, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, 250 g Qualitäts-Weichlot REMS Lot Cu 3, 250 g Qualitäts-Weichlotpaste REMS Paste Cu 3, 1 Rohrabschneider REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, 10er-Pack Reinigungsvlies REMS Cu-Vlies. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	164050 RSEV	**1'090.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Prismenelektrode, 2er-Pack	164111 R	**27.80**
Prismenelektrode mit Halter, 2er-Pack	164110 R	**46.70**
Stabelektrode, 2er-Pack	164115 R	**28.90**
Stahlblechkasten mit Einlage	164250 R	**141.00**
REMS Lötmaterial siehe Seite 267.		

REMS Blitz

Turbo-Gaslötbrenner Propan

Handlicher Gaslötbrenner mit Selbstzündung und Turboflamme für schnelles Weichlöten und sparsamen Gasverbrauch.	
Kupferrohre	≤ Ø 35 mm
Wärmen, Ausglühen, Abbrennen, Schmelzen, Auftauen, Schrumpfen und ähnliche thermische Verfahren.	
Flammentemperatur	1950 °C

REMS Blitz – blitzschnelles Weichlöten.

Piezo-elektrische Selbstzündung
Ohne Anzünder! Nur Drücker betätigen – Flamme brennt! Drücker loslassen – Flamme erlischt! Geringer Gasverbrauch, nur 200 g/h!

Bauweise
Superhandlich, ergonomisch, mit nur einer Hand zu bedienen. Kein Einstellen, kein Regulieren. Feststellknopf für Dauerbetrieb. Nur 1 Universal-Brennerrohr. Auch mit Kleinflasche verwendbar.

Turbo-Flamme
Punktflamme mit Turbo-Drall-Verstärker für hohe Heizleistung und blitzschnelles Weichlöten.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang
REMS Blitz. Turbo-Gaslötbrenner Propan zum Weichlöten von Kupferrohren ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrische Selbstzündung. Gasanschluss G ⅜ LH. Schlauchtülle und Überwurfmutter G ⅜ LH. In Blisterverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	160010R	**266.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Lötmaterial siehe Seite 267.		
Hochdruckschlauch 3 m, G ⅜ LH	152106	**98.60**
Druckminderer für 5 oder 11 kg Gasflaschen (2 bar)	152109	**127.00**

REMS Macho

Turbo-Gaslötbrenner Acetylen

Handlicher Gaslötbrenner mit Selbstzündung und Turboflamme für blitzschnelles Hart- und Weichlöten. Sparsamer Gasverbrauch.	
Kupferrohre u. a.	≤ Ø 64 mm
Wärmen, Ausglühen, Abbrennen, Schmelzen, Auftauen, Schrumpfen und ähnliche thermische Verfahren.	
Flammentemperatur	2500 °C

REMS Macho – superschnelles Hartlöten.

Piezo-elektrische Selbstzündung
Ohne Anzünder! Nur Drücker betätigen – Flamme brennt! Drücker loslassen – Flamme erlischt! Geringer Gasverbrauch, nur 300 g/h!

Nur Acetylen
Injektionsbrenner verbrennt Sauerstoff aus der Luft. Deshalb nur Acetylen erforderlich.

Bauweise
Superhandlich, ergonomisch, mit nur einer Hand zu bedienen. Kein Einstellen, kein Regulieren. Feststellknopf für Dauerbetrieb. Nur 1 Universal-Brennerrohr.

Turbo-Flamme
Punktflamme mit Turbo-Drall-Verstärker für extrem hohe Heizleistung und superschnelles Hartlöten.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang
REMS Macho. Turbo-Gaslötbrenner Acetylen zum Hart- und Weichlöten von Kupferrohren u.a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrische Selbstzündung. Gasanschluss G ⅜ LH. Schlauchtülle und Überwurfmutter G ⅜ LH. In Blisterverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	161010R	**294.00**

Zubehör

REMS Lötmaterial siehe Seite 267.

REMS Lot Cu 3

Weichlot Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasserinstallation, Heizungsinstallation ≤ 110°C.

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2.

Legierung (Gew. %)	97 % Sn, 3 % Cu
Schmelzbereich	230 – 250°C

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Lot Cu 3 – Qualitäts-Weichlot.

Bleifrei, gesundheits- und umweltunschädlich.
Silberfrei, nach Norm. Sehr preisgünstig.

Lieferumfang

REMS Lot Cu 3. 250 g Spule Weichlot-Draht Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasserinstallation, Heizungsinstallation ≤ 110°C.

	Art.-Nr.	Fr.
	160200R	**56.50**

REMS Paste Cu 3

Weichlotpaste aus Lotpulver Sn97Cu3 nach ISO 9453:2014 und Flussmittel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasserinstallation, Heizungsinstallation ≤ 110°C.

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Paste Cu 3 – Qualitäts-Weichlotpaste.

Bleifrei, gesundheits- und umweltunschädlich. Silberfrei, nach Norm.
Sehr preisgünstig.

Kein zusätzlicher Flussmittelverbrauch, Flussmittel bereits in Paste enthalten. Dadurch auch verminderte Korrosionsgefahr. Kein Überhitzen von Rohr und Fitting, da das Schmelzen des Lotes und die richtige Löttemperatur durch Farbumschlag deutlich erkennbar sind. Hoher Füllgrad im Lötspalt, dadurch gute Festigkeit. Leichtes Entfernen der kaltwasserlöslichen Rückstände.

Kunststofflasche mit im Verschlussdeckel integriertem, unverlierbarem Pinsel.

Lieferumfang

REMS Paste Cu 3. 250 g Weichlotpaste aus Lotpulver Sn97Cu3 nach ISO 9453:2014 und Flussmittel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasserinstallation, Heizungsinstallation ≤ 110°C. DVGW-Prüfzeichen. In Kunststoffflasche mit unverlierbarem Pinsel.

	Art.-Nr.	Fr.
	160210R	**43.00**

REMS Lot P6

Hartlot ISO 17672-CuP 179

Hartlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasserinstallation, Gasinstallation, Kälte- und Klimatechnik.

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2.

Legierung (Gew. %)	94 % Cu, 6 % P
Schmelzbereich	710 – 890°C

REMS Lot P6 – Qualitäts-Hartlot.

Universell verwendbar für nahezu alle gängigen Verbindungsarten in der Kupferrohr-Installation. Besonders auch für die Kapillarspalt-Lötung in der fittinglosen Kupferrohr-Installation geeignet.

Langes Schmelzintervall aufgrund niedrigen Phosphorgehalts ergibt Lötstellen mit erhöhter Zähigkeit. Silberfrei, nach Norm. Sehr preisgünstig.

Lieferumfang

REMS Lot P6. 1 kg Hartlot (Stangen) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, zum Hartlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasserinstallation, Gasinstallation, Kälte- und Klimatechnik. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	160220R	**67.10**

Einfrieren

	Rohr-Einfriergerät CO_2	**270**
	Elektrisches Rohr-Einfriergerät	**271**

REMS Eskimo

Rohr-Einfriergerät

Einfaches, schnelles Einfrieren von nicht entleerten Rohrleitungen mit Kältemittel Kohlendioxid. Für Reparatur und Erweiterung von Rohrleitungssystemen.

Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Kältemittel: Kohlendioxid.

Kälteleistung bis –79°C.

Nicht giftig, nicht brennbar.

REMS Eskimo – einfrieren statt entleeren. Superschnell. Automatische Kältemittelzufuhr. Hohe Kälteleistung, z. B. ¾" Stahlrohr in nur 5 min. Besonders schmale, unverwüstliche Einfriermanschetten.

Kältemittel
Kältemittel Kohlendioxid mit hoher Kälteleistung bis –79°C. Nicht giftig. Nicht brennbar. Leicht erhältlich.

Bauweise
Dicht am Rohr anliegende Einfriermanschetten und Zuführung des Kältemittels direkt auf das Rohr garantieren extrem kurze Einfrierzeiten und sparsamen Kältemittelverbrauch. Ein- und beidseitiges Einfrieren möglich, mit zusätzlichen T-Verteilern auch weitere Einfriermanschetten anschließbar.

Einfriermanschetten
Einfach. Ruck-zuck montiert, ohne spezielle Werkzeuge. Besonders schmale, hochelastische, unverwüstliche Einfriermanschetten aus kältefestem, thermoplastischem Elastomer, für Arbeiten auch an engen Stellen und in Nischen. Unverlierbare Spannschrauben.

Griffstücke mit Injektor
Ergonomisch gestaltete Griffstücke aus Kunststoff für angenehmes Arbeiten. Unzerbrechlicher Injektor (Einspritzdüse) aus Messing. Schneller und sicherer Anschluss an Einfriermanschetten. Kein Einstellen, die richtige Menge Kältemittel wird immer automatisch zugeführt.

Hochdruckschläuche
Flexible, knickfeste, bruchsichere Hochdruckschläuche. Extra lang für großen Arbeitsradius. Beliebig verlängerbar. Drehbare Überwurfmutter am Flaschenanschluss verhindert Verwickeln der Hochdruckschläuche.

Superschnell bis 2"

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Superschnell bis 2"

Lieferumfang

REMS Eskimo Set. Rohr-Einfriergerät für Kältemittel Kohlendioxid. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Je 2 Stück Einfriermanschetten in 10 verschiedenen Größen für den gesamten Arbeitsbereich, Flaschenanschluss mit T-Verteiler, Verschlussmutter, 2 Griffstücke mit Injektor, 2 Hochdruckschläuche. Im stabilen Koffer.

	Art.-Nr.	Fr.
	130002R	**651.00**

Zubehör

Bezeichnung	Größe		Art.-Nr.	Fr.
Einfriermanschette	⅛"	10/12 mm	130450	**44.10**
	¼"	15 mm	130455	**44.10**
	⅜"	18 mm	130460	**44.10**
	½"	22 mm	130465	**44.10**
	¾"	28 mm	130470	**44.10**
	1"	35 mm	130475	**44.10**
	1¼"	42 mm	130480	**58.70**
	1½"		130485	**58.70**
		54 mm	130490	**58.70**
	2"	60 mm	130495	**58.70**
Hochdruckschlauch 2 m			130415	**126.00**
T-Verteiler für weitere Manschette			130207	**27.80**
Flaschenanschluss mit T-Verteiler			130383	**51.40**
Verschlussmutter			130209	**6.80**
Doppelnippel			130208	**10.60**
Griffstück mit Injektor			130410	**60.50**
Koffer mit Einlage			130430R	**111.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisches Rohr-Einfriergerät

Einfaches, schnelles Einfrieren von nicht entleerten Rohrleitungen. Geschlossener Kältemittelkreislauf. Umweltfreundlich. Für Reparatur und Erweiterung von Rohrleitungssystemen.

Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre	Ø ⅛ – 2" Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch einfrieren statt entleeren. Superschnell bis 2". Hohe Kälteleistung, z. B. ¾" Stahlrohr in nur 9 min*. Besonders schmale, patentierte Einfrierköpfe, sehr schnell montiert. Temperaturanzeige mit LCD-Digital-Thermometer.

Systemvorteil
Nur **ein** Rohr-Einfriergerät für den gesamten Arbeitsbereich bis 2". Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich Ø ¼ – 1" bzw. Ø 15 – 35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Unterstützung der Kälteübertragung nur durch Einsprühen mit Wasser. Immer saubere Einfrierköpfe, keine Pasten/Schmieren erforderlich.

Geschlossener Kältemittelkreislauf
Elektrisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Umweltfreundlich. Überall einsetzbar, auch in geschlossenen Räumen. Internes Kältemittel R-290. Hohe Kälteleistung. Ideal auch für längere Reparaturen.

Bauweise
Robust, kompakt. Besonders schmale Einfrierköpfe und senkrecht zum Rohr führende Kältemittelschläuche ermöglichen Arbeiten auch an engen Stellen und in Nischen. Ein- und beidseitiges Einfrieren möglich.

Kälteaggregat
Sehr leiser Lauf. Kälteaggregat, 430 W, im stabilen Stahlblechgehäuse mit seitlichen Lüftungsgittern für optimale Luftzirkulation. Obenliegendes, gut zugängliches, großes Fach für Kältemittelschläuche und Zubehör. Gewicht nur 23 kg. Gut tragbar.

Einfrierköpfe
Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell ausgebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser. Sehr schmal, nur 50 mm breit. Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Alle Rohrgrößen von Ø ¼ – 1" bzw. Ø 15 – 35 mm können mit nur einem Einfrierkopf eingefroren werden. Einfriereinsätze für den übrigen Arbeitsbereich bis Ø 2", 60 mm. Spannbänder mit Klettverschluss für einfache und schnelle Montage der Einfrierköpfe am Rohr, ohne Werkzeug.

Kältemittelschläuche
Flexible, extra lange Kältemittelschläuche, 2,5 m lang, aus abriebfestem, synthetischem Kautschuk für großen Arbeitsradius.

LCD-Digital-Thermometer
LCD-Digital-Thermometer mit Klemmbügel, für genaue Temperaturanzeige direkt an den Einfrierstellen.

Superschnell bis 2"

Überall einsetzbar, auch an engen Stellen.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info



Superschnell bis 2"

R-290

Lieferumfang
REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2,5 m lang, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer, Spritzflasche. Ausrüstung für Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	131012RSEV	**2'030.00**

Zubehör

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Aufrüst-Set bis 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**282.00**
Einfriereinsatz, 2er-Pack	⅛" 10, 12 mm	131110R	**103.00**
	1½"	131156R	**94.30**
	54 mm	131157R	**94.30**
	2" 60 mm	131158R	**94.30**
Spannband		131104R	**16.70**
LCD-Digital-Thermometer		131116R	**41.80**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 20 °C.

2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Rohr- und Kanalinspektion
Rohr- und Kanalreinigung

	Kamera-Endoskope	274
	Elektronische Kamera-Inspektionssysteme	276
	Rohrreinigungsgerät für Hand- und Elektroantrieb	282
	Elektrisches Rohrreinigungsgerät	283
	Akku-Rohrreinigungsgerät	284
	Rohrreinigungsmaschinen	286

REMS MiniScope

Kamera-Endoskop

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Für Batteriebetrieb.

Kamerakopf	Ø 8 mm

REMS MiniScope – Brillante Bilder aus Hohlräumen, Schächten und Rohren.

Bauweise

Superleicht und handlich. Controller-Einheit mit Kamera-Kabelsatz nur 0,4 kg. Überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit ergonomisch gestaltetem Handgriff. Taster sind direkt unter dem Display angeordnet, dadurch ist das Halten am Handgriff und das Bedienen der Taster mit einer Hand möglich. Ein-/Austaster, Taster zur Drehung, Spiegelung des Bildes, um jeweils 180°, Taster zur Helligkeitsregulierung der LEDs im Kamerakopf in 8 Stufen, Taster zur Helligkeitsregulierung des Farbdisplays in 8 Stufen. Power-LED zur Anzeige des Betriebszustandes. Batteriefach für 4 handelsübliche Batterien 1,5 V, AA, LR6. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel des Kamera-Kabelsatzes. Stabiler Koffer für Controller-Einheit, Kamera-Kabelsatz 8-1 und Zubehör.

Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay

Controllereinheit mit 2,3" Farbdisplay mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder, 320 × 240 Pixel.

Batteriebetrieb

Controller-Einheit mit 4 Batterien 1,5 V, AA, LR6 für ca. 6 Stunden Dauerbetrieb.

Wechselbarer Kamera-Kabelsatz Color

Kamera-Kabelsatz Color 8-1, bestehend aus Farbkamera Ø 8 mm (640 × 480 Pixel), mit CMOS-Sensor, mit dimmbaren Weißlicht-LEDs zur optimalen Einstellung der Helligkeit und Fixed-Focus-Funktion, für automatische Bildschärferegelung, geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (IP 67), 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet.

×2

Info

Lieferumfang

REMS MiniScope Set. Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Controller-Einheit mit 2,3" TFT-LCD-Farbdisplay. 4 Batterien 1,5 V, AA, LR6. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. Im stabilen Koffer.

	Art.-Nr.	Fr.
	175401R6	**146.00**

REMS CamScope HD

Kamera-Endoskop

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos auf MicroSD-Karte. Für Akku- und Netzbetrieb.

Kamerakopf	Ø 8 mm

REMS CamScope HD – Brillante Bilder und Videos aus Hohlräumen, Schächten und Rohren in HD-Qualität (1920 × 1080 Pixel). MicroSD-Kartensteckplatz.

Bauweise

Superleicht und handlich. Controllereinheit mit Pistolengriff und Kamera-Kabelsatz nur 0,5 kg. Überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit ergonomisch gestaltetem Pistolengriff. Taster sind direkt unter dem Display angeordnet, dadurch ist das Halten am Pistolengriff und das Bedienen der Taster mit einer Hand möglich. Taster u. a. zur Helligkeitsregulierung der LEDs im Kamerakopf und des Displays in jeweils 4 Stufen, zum Drehen, Spiegeln und zum Zoomen des im Display gezeigten Bildes, Aufrufen und navigieren im Menü. Im Ein-Austaster integrierte Power-LED zur Anzeige des Betriebszustandes. Li-Ion Akku 3,7 V mit 4,0 Ah für lange Laufzeit. Verschiedene Kamera-Kabelsätze HD einsetzbar. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel der Kamera-Kabelsätze. Stabiler Koffer für Controllereinheit mit Pistolengriff, Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD 180°/90°, USB-Kabel und Zubehör.

Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay

Controllereinheit mit Pistolengriff mit 5" Farbdisplay mit modernster TFT-LCD-Technologie und 480 × 854 Pixel, für brillante Bilder und Videos. Menüsprache wählbar. MicroSD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos in HD-Qualität auf MicroSD-Karte speicherbar, zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses. 4-fach digitaler Zoom. Datum und Uhrzeit der Aufnahme können wahlweise im Bild und Video gespeichert werden. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung per MicroSD-Karte auf andere Geräte. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop und zum Laden des Akkus.

Akku- und Netzbetrieb

Li-Ion Technology. Controllereinheit mit Pistolengriff mit integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Leicht und leistungsstark. Hohe Energiedichte für ca. 5 Stunden Dauerbetrieb. Während dem Laden des Akkus mit USB-Kabel ist die Verwendung im Netzbetrieb möglich. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.

Wechselbare Kamera-Kabelsätze Color

Bestehend aus Farbkamera Ø 8 mm, mit CMOS-Sensor, mit dimmbaren Weißlicht-LEDs zur optimalen Einstellung der Helligkeit und Fixed-Focus-Funktion, für automatische Bildschärferegelung, geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (IP 67).

Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD 180°/90° mit 180° gerader und 90° abgewinkelter Farbkamera, mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. Bilder und Videos können von der jeweils ausgewählten Farbkamera oder von beiden Farbkameras gleichzeitig angezeigt und aufgezeichnet werden.

Kamera-Kabelsatz Color 8-5 HD mit 5 m formbarem Schiebekabel, als Zubehör.

Info

Lieferumfang

REMS CamScope HD Set. Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität auf MicroSD-Karte. Kamera-Endoskop mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay, 4-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD 180°/90°, Farbkamera 180° gerade und Farbkamera 90° abgewinkelt, mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. MicroSD-Karte 32 GB. USB-Kabel. Im stabilen Koffer.

	Art.-Nr.	Fr.
	175400R4	**260.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Kamera-Kabelsatz Color 8-5 HD, Farbkamera Ø 8 mm, 1280 × 720 Pixel, mit 5 m formbarem Schiebekabel.	175440R	**101.00**

REMS CamSys

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem

Mobiles, handliches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen, mit elektronischer Meterzählung. Auch zur Inspektion nach Rohrreinigungsarbeiten und zur Abnahme von Neuinstallationen oder Reparaturen. Dokumentation von Bildern und Videos auf SD-Karte. Für Akku- und Netzbetrieb.

Kamerakopf	Ø 25 mm
Rohre Kanäle, Schornsteine, andere Hohlräume	Ø (40) 50 – 150 mm

REMS CamSys – Brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen. SD-Kartensteckplatz. Elektronische Meterzählung. Akku- und Netzbetrieb.

Systemvorteil

Nur **eine** Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabel-Sätze für unterschiedliche Anforderungen. Dadurch kostengünstige Umrüstung möglich.

Bauweise

Mobil, handlich, leicht. Überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen. Controllereinheit durch 2 m Verbindungskabel mit Kamera-Kabelsatz verbunden, abtrennbar zur einfachen Reinigung des Kamera-Kabelsatzes. Verschiedene Kamera-Kabelsätze einsetzbar. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel der Kamera-Kabelsätze und der Controllereinheit. Stabiler Koffer für Controllereinheit, Spannungsversorgung/Ladegerät und Zubehör.

Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay

Controllereinheit mit 3,5" Farbdisplay mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos, 89 mm Bildschirmdiagonale, 320 × 240 Pixel. Besonders leicht und handlich, nur 0,4 kg. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Kleinste Maße: 172 × 121 × 58 mm. Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes. Vollbild, 2-fach Zoom, 4-fache Drehmöglichkeit des Bildes. SD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos auf SD-Karte speicherbar zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses. Einschubtiefe der Kamera wird im Bild und Video gespeichert, wahlweise auch Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Während der Aufnahme eines Videos können Bilder aufgenommen werden, ohne die Videoaufnahme zu beeinträchtigen. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung mit SD-Karte auf andere Geräte. Während der Wiedergabe gespeicherter Videos auf dem Farbdisplay des Controllers können auch nachträglich Bilder vom Video erstellt werden. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop. Videoausgangsbuchse Composite-Video PAL/NTSC zum Anschluss eines externen Bildschirms. Anschluss für Spannungsversorgung/Ladegerät Li-Polymer 100 – 240 V.

Akku- und Netzbetrieb

Li-Polymer Technology. Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah. Leistungsstark und leicht. Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V, 15 W, mit USB-Anschluss und USB-Kabel zur Verbindung mit Spannungsversorgung/Ladegerät, Laptop oder anderer Spannungsversorgung. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.



Hochauflösende Spezial-Farbkamera

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und 8 ultrahellen, weißen Leuchtdioden (LEDs) mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd und konzentriertem Strahlungswinkel für brillante Farbbilder bei gleichmäßig heller Ausleuchtung. Geringer Lichtbedarf durch sehr hohe Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux). Fixfokus und Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, auch zur Erkennung kleinster Details.

Wechselbare Kamera-Kabelsätze

Kamera-Kabelsätze S-Color, bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera mit wahlweise **30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm**, flexibel, für Ø 50 – 150 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung, **20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm**, sehr flexibel, für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung oder **10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm** mit Längenmarkierung, sehr flexibel, für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, im Kabelkorb, mit Anschluss für Controllereinheit. Besonders kleiner, abgerundeter Kamerakopf Ø 25 mm, wasserdicht bis 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) und zum Schiebekabel hin verjüngte, hochflexible Gleitfeder, für mühelosen Vorschub auch durch mehrere Rohrbogen. Kamerakopf mit stabiler, schnell wechselbarer Schutzkappe mit eingesetzter Mineralglasscheibe. Bogengängige Schiebekabel in Hybridtechnik, mit Glasfaserseele, Datenleitungen und Kunststoffummantelung, sehr stabil, für lange Lebensdauer. Robuster, pulverbeschichteter, gut zu reinigender Kabelkorb. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung. Tragetasche für Kamera-Kabelsatz als Zubehör.

Info

Führungskörper

Verschiedene Führungskörper für größere Rohrdurchmesser, auf Kamerakopf fest arretierbar, als Zubehör.

REMS CamSys

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem

Lieferumfang

REMS CamSys Set S-Color. Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Dokumentation von Bildern und Videos auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer. Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Set S-Color 10 K	10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.	175008R220	**2'720.00**
Set S-Color 20 H	20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine, und andere Hohlräume.	175007R220	**3'770.00**
Set S-Color 30 H	30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50 – 150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.	175010R220	**3'880.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS CamSys Basic-Pack Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer.	175000R220	**1'530.00**
Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, mit Anschluss für Controllereinheit, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**1'190.00**
Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung und Anschluss für Controllereinheit. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**2'250.00**
Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung und Anschluss für Controllereinheit. Für Ø 50 – 150 mm.	175011R	**2'360.00**
Führungskörper Ø 62 mm S-Color/S-Color S, für Kamera-Kabelsatz S-Color/S-Color S	175057R	**117.00**
Führungskörper Ø 100 mm S-Color/S-Color S, für Kamera-Kabelsatz S-Color/S-Color S	175058R	**136.00**
Schutzkappe S-Color/S-Color S mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamera-Kabelsatz S-Color/S-Color S	175026R	**39.60**
Tragetasche für Kamera-Kabelsatz	175123R	**141.00**
Koffer mit Einlage	175018R	**108.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS CamSys 2

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem

Mobiles, handliches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung von Kameraköpfen. Elektronische Meterzählung. Auch zur Inspektion nach Rohrreinigungsarbeiten und zur Abnahme von Neuinstallationen oder Reparaturen. Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte. Für Akku- und Netzbetrieb.

Kamerakopf S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerakopf S-Color S-N	Ø 33 mm
Rohre, Kanäle, Schornsteine, andere Hohlräume	
Kamerakopf S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerakopf S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerakopf S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – Brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen. Sprachaufzeichnung. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung von Kameraköpfen. SD-Kartensteckplatz. Elektronische Meterzählung. Akku- und Netzbetrieb.

Systemvorteil

Nur **eine** Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabel-Sätze für unterschiedliche Anforderungen. Dadurch kostengünstige Umrüstung möglich.

Bauweise

Mobil, handlich, leicht. Überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen. Controllereinheit durch 2 m Verbindungskabel mit Kamera-Kabelsatz verbunden, abtrennbar zur einfachen Reinigung des Kamera-Kabelsatzes. Verschiedene Kamera-Kabelsätze einsetzbar. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel der Kamera-Kabelsätze und der Controllereinheit. Stabiler Koffer für Controllereinheit, Spannungsversorgung/Ladegerät und Zubehör.

Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay

Controllereinheit mit 7" Farbdisplay mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos, 178 mm Bildschirmdiagonale, 720 × 480 Pixel. Besonders leicht und handlich, nur 1,3 kg. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt, Blendschutz. Integrierter Aufsteller für unterschiedliche Neigungswinkel des Bildschirms. Ergonomische Griffleisten mit Softgrip und einstellbaren Spannbändern, Tasten für Bild und Video, für Einhand-Bedienung durch Rechts- und Linkshänder. Kleinste Maße: 270 × 164 × 70 mm. Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes. Vollbild, 2-fach Zoom, 4-fach Drehmöglichkeit des Bildes. Automatische Abschaltung einstellbar. SD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte speicherbar zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses. Einschubtiefe der Kamera wird im Bild und Video gespeichert, wahlweise auch Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Während der Aufnahme eines Videos können Bilder aufgenommen werden, ohne die Videoaufnahme zu beeinträchtigen. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung mit SD-Karte auf andere Geräte. Während der Wiedergabe gespeicherter Videos auf dem Farbdisplay des Controllers können auch nachträglich Bilder vom Video erstellt werden. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop. Videoausgangsbuchse Composite-Video PAL/NTSC zum Anschluss eines externen Bildschirms. Anschluss für Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V.

Akku- und Netzbetrieb

Li-Polymer Technology. Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah. Leistungsstark und leicht. Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V, 15 W, mit USB-Anschluss und USB-Kabel zur Verbindung mit Spannungsversorgung/Ladegerät, Laptop oder anderer Spannungsversorgung. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.

Hochauflösende Spezial-Farbkamera

Hochauflösende Spezial-Farbkamera mit CMOS Bildsensor und ultrahellen, weißen Leuchtdioden (LEDs) mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd und konzentriertem Strahlungswinkel für brillante Farbbilder bei gleichmäßig heller Ausleuchtung. Geringer Lichtbedarf durch sehr hohe Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux). Fixfokus und Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, auch zur Erkennung kleinster Details.



Info

REMS CamSys 2

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem

Wechselbare Kamera-Kabelsätze

Kamera-Kabelsatz S-Color, bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung oder 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, im Kabelkorb. **Kamera-Kabelsatz S-Color S**, bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, für Ø 50 – 150 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung und Sender 33 kHz zur Ortung des Kamerakopfes. **Kamera-Kabelsatz S-Color S-N**, bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, für Ø 70 – 150 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung, Sender 33 kHz zur Ortung des Kamerakopfes und selbstnivellierender Kamera für aufrechte Bilder und Videos. Anschluss für Controllereinheit. Besonders kleiner, abgerundeter Kamerakopf, wasserdicht bis 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) und zum Schiebekabel hin verjüngte, hochflexible Gleitfeder, für mühelosen Vorschub auch durch mehrere Rohrbogen. Kamerakopf mit stabiler, schnell wechselbarer Schutzkappe mit eingesetzter Mineralglasscheibe. Bogengängige Schiebekabel in Hybridtechnik, mit Glasfaserseele, Datenleitungen und Kunststoffummantelung, sehr stabil, für lange Lebensdauer. Robuster, pulverbeschichteter, gut zu reinigender Kabelkorb. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung. Tragetasche für Kamera-Kabelsatz als Zubehör.

Führungskörper

Führungskörper S-Color/S-Color S und S-Color S-N Ø 62 mm und Ø 100 mm, für größere Rohrdurchmesser, auf Kamerakopf S-Color/S-Color S bzw. S-Color S-N fest arretierbar, als Zubehör.

Ortungsgerät

REMS Explorer zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz, zur Bestimmung der Position von Schadenstellen bzw. des Verlaufs einer Leitung, als Zubehör.

Lieferumfang

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt, Blendschutz, Aufsteller. 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer. Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Set S-Color 10 K	Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.	175301 R220	**3'330.00**
Set S-Color 20 H	Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine, und andere Hohlräume.	175302 R220	**4'380.00**
Set S-Color S 30 H	Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, Sender 33 kHz zur Ortung des Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50 – 150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.	175303 R220	**4'610.00**
Set S-Color S-N 30 H	Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, Sender 33 kHz zur Ortung des Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70 – 150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.	175304 R220	**5'010.00**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS CamSys 2 Basic-Pack Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, Blendschutz, Aufsteller, spritzwassergeschützt. 2 m Verbindungskabel von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer.	175300R220	**2'140.00**
Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**1'190.00**
Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**2'250.00**
Kamera-Kabelsatz S-Color S 30 H Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, Sender 33 kHz zur Ortung des Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Ø 50 – 150 mm.	175307R	**2'470.00**
Kamera-Kabelsatz S-Color S-N 30 H Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, Sender 33 kHz zur Ortung des Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Ø 70 – 150 mm.	175308R	**2'870.00**
Führungskörper Ø 62 mm S-Color/S-Color S, für Kamerakopf S-Color/S-Color S	175057R	**117.00**
Führungskörper Ø 100 mm S-Color/S-Color S, für Kamerakopf S-Color/S-Color S	175058R	**136.00**
Führungskörper Ø 62 mm S-Color S-N, für Kamerakopf S-Color S-N	175343R	**64.90**
Führungskörper Ø 100 mm S-Color S-N, für Kamerakopf S-Color S-N	175339R	**91.00**
Schutzkappe S-Color/S-Color S mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamerakopf S-Color/S-Color S	175026R	**39.60**
Schutzkappe S-Color S-N mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamerakopf S-Color S-N	175330R	**93.80**
REMS Explorer, Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz	175312R	**2'170.00**
Tragetasche für Kamera-Kabelsatz	175123R	**141.00**
Koffer mit Einlage	175323R	**108.00**

REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Saug- und Druckreinigungsgerät

Bewährtes, zuverlässiges Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen Beseitigen von Verstopfungen.

REMS Pull-Push – Verstopfungen schnell beseitigen.

Hohe Andrückkraft durch vorderen, verstellbaren Handgriff.

Optimale Anpassung an die Reinigungsaufgabe durch 2 Manschetten: kurze Manschette für Waschbecken und Badewanne, lange Manschette für Toilette.

Info

Lieferumfang

REMS Pull-Push. Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen Beseitigen von Verstopfungen. Mit kurzer und langer Manschette. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	170300R	**146.00**

REMS Mini-Cobra

Rohrreinigungsgerät für Hand- und Elektroantrieb

Bewährtes, handliches Gerät für den schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen z. B. in Küche, Bad, Toilette.

Für Rohre	Ø 20 – 50 (75) mm
Für Rohrreinigungsspiralen	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – von Hand oder elektrisch. Unentbehrlich bei kleinen Verstopfungen.

Bauweise

Einfache, robuste, praxisgerechte Konstruktion. Handlich, leicht. Nur 2,9 kg. Leichtes Arbeiten auch in Geruchsverschlüssen und engen Rohrbogen. Problemloses Einführen der Spirale direkt durch Siebe oder Kreuze in Spülbecken und Ausgüsse. Arretierung der Spirale durch Schnellspannfutter.

Rohrreinigungsspiralen

Spiralen aus hochwertigem Federstahldraht. Spezialgehärtet. Hochflexibel für leichten Vorschub auch in engen Rohrbogen. An Spirale angeformter Keulenkopf (Spülbeckensiebkopf), deshalb besonders bogengängig.

Spiralentrommel

Korrosionsgeschützte Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff verhindert Verschmutzen der Umgebung. Belüftung des Innenraumes der Spiralentrommel sorgt für selbsttätiges Abtrocknen der Spirale. Sichtmöglichkeit auf Spirale für jederzeitige Kontrolle.

Antrieb

Von Hand mit leichtgängiger, griffgünstiger Kurbel oder mit geeigneter Bohrmaschine/mit geeignetem Bohrschrauber, Drehzahl ≤ 300 min^{-1}. 6-Kant-Mitnehmer für elektrischen Antrieb in der Trommelabdeckung.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Lieferumfang

REMS Mini-Cobra. Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm, mit Handkurbel und 6-Kant-Mitnehmer für Bohrmaschine/Bohrschrauber. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 6, 8 und 10 mm. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Schnellspannfutter. Spirale Ø 8 mm , 7,5 m lang. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	170010R	**203.00**

Zubehör

Bezeichnung	Ø×Länge	Art.-Nr.	Fr.
Rohrreinigungsspirale	8 mm × 7,5 m	170200	**75.30**
	10 mm × 10 m	170205	**153.00**
Rohrreinigungsspirale mit Seele	8 mm × 7,5 m	170201	**108.00**
Systemkoffer L-Boxx H mit Einlage		170118R	**160.00**

REMS Mini-Cobra S

Elektrisches Rohrreinigungsgerät

Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung. Für den mühelosen und schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad, Toilette.

Für Rohre	Ø 20 – 50 (75) mm
Für Rohrreinigungsspiralen	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Rohrverstopfungen schnell beseitigen. Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung.

Bauweise
Kompakte Einheit aus Antriebsmaschine und Spiralentrommel. Handlich, leicht. Nur 5,7 kg. Kombinierter Dreh- und Haltegriff zur Steuerung des automatischen Spiralenvorschubs und -rücklaufs und zum sicheren Führen des Gerätes. Leichtes Arbeiten auch in Geruchsverschlüssen und engen Rohrbogen.

Schnellumschaltung
Für einfache Bedienung und schnelle Beseitigung von Rohrverstopfungen. Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung **(Patent EP 3 059 022)** auch unter Volllast ohne Änderung der Motordrehrichtung, vermeidet Schlingen der Rohrreinigungsspirale bei plötzlichem Widerstand durch Rohrverstopfungen, für lange Lebensdauer der Rohrreinigungsspiralen.

Rohrreinigungsspiralen
Rohrreinigungsspirale aus hochwertigem Federstahldraht. Spezialgehärtet. Hochflexibel für leichten Vorschub auch in engen Rohrbogen. An Spirale angeformter Keulenkopf (Spülbeckensiebkopf), deshalb besonders bogengängig. Rohrreinigungsspirale mit Seele aus Federstahldraht verhindert Zusetzen mit Schmutz oder Verfangen langfaseriger Verstopfungen in den Spiralwindungen.

Spiralentrommel
Korrosionsgeschützte Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff verhindert Verschmutzen der Umgebung. Belüftung des Innenraumes der Spiralentrommel sorgt für selbsttätiges Abtrocknen der Spirale. Sichtmöglichkeit auf Spirale für jederzeitige Kontrolle.

Antrieb
Bewährte Antriebsmaschine. Enorm kraftvoll und durchzugstark. Robustes, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor, 630 W, mit extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 950 min^{-1} stufenlos gesteuert (Gasgebeschalter).



Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Patent EP 3 059 022

Lieferumfang
REMS Mini-Cobra S. Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter) von 0 bis 950 min^{-1}. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele , 7,5 m lang.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Mini-Cobra S, im Karton	170022 RSEV	**610.00**
REMS Mini-Cobra S Set, im stabilen Stahlblechkasten	170023 RSEV	**723.00**

Zubehör

Bezeichnung	Ø×Länge	Art.-Nr.	Fr.
Rohrreinigungsspirale mit Seele	8 mm × 7,5 m	170201	**108.00**
Rohrreinigungsspirale	10 mm × 10 m	170205	**153.00**
Stahlblechkasten		185058 R	**120.00**

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-Rohrreinigungsgerät

Mobiles, handliches Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung. Für den mühelosen und schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad, Toilette. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Für Rohre	Ø 20 – 50 (75) mm
Für Rohrreinigungsspiralen	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Rohrverstopfungen überall schnell beseitigen. Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung. Mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor.

Bauweise

Kompakte Einheit aus Akku-Antriebsmaschine und Spiralentrommel. Mobil, handlich, leicht. Komplett mit Akku nur 5,2 kg. Kombinierter Dreh- und Haltegriff zur Steuerung des automatischen Spiralenvorschubs und -rücklaufs und zum sicheren Führen des Gerätes. Leichtes Arbeiten auch in Geruchsverschlüssen und engen Rohrbogen. Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.

Schnellumschaltung

Für einfache Bedienung und schnelle Beseitigung von Rohrverstopfungen. Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung **(Patent EP 3 059 022)** auch unter Volllast ohne Änderung der Motordrehrichtung, vermeidet Schlingen der Rohrreinigungsspirale bei plötzlichem Widerstand durch Rohrverstopfungen, für lange Lebensdauer der Rohrreinigungsspiralen.

Rohrreinigungsspiralen

Rohrreinigungsspirale aus hochwertigem Federstahldraht. Spezialgehärtet. Hochflexibel für leichten Vorschub auch in engen Rohrbogen. An Spirale angeformter Keulenkopf (Spülbeckensiebkopf), deshalb besonders bogengängig. Rohrreinigungsspirale mit Seele aus Federstahldraht verhindert Zusetzen mit Schmutz oder Verfangen langfaseriger Verstopfungen in den Spiralwindungen.

Spiralentrommel

Korrosionsgeschützte Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff verhindert Verschmutzen der Umgebung. Belüftung des Innenraumes der Spiralentrommel sorgt für selbsttätiges Abtrocknen der Spirale. Sichtmöglichkeit auf Spirale für jederzeitige Kontrolle.

Antrieb

Leistungsstarker elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 21,6 V, 500 W Abgabe, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei speziell angepasster Drehzahl, robustem, präzis gelagerten Getriebe, wartungsfrei. Sicherheits-Tippschalter, elektronisch gesteuert für rückschlagfreies Ein- und Ausschalten. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 560 min^{-1} stufenlos gesteuert (Gasgebeschalter (VE)).

Akku- oder Netzbetrieb

Li-Ion 22 V Technology. Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 4,4, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör. Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 15 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V, als Zubehör.

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-Rohrreinigungsgerät

Lieferumfang

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 21,6 V, 500 W, wartungsfreiem, robustem Getriebe, extra drehmomentstarkem Rechts- und Linkslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter (VE)) von 0 bis 560 min^{-1}. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, im Karton	170025 R220	**837.00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set, im Systemkoffer L-Boxx H	170027 R220	**1'010.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Ø×Länge	Art.-Nr.	Fr.
Rohrreinigungsspirale mit Seele	8 mm × 7,5 m	170201	**108.00**
Rohrreinigungsspirale	10 mm × 10 m	170205	**153.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	**282.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	**407.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	**339.00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	**452.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W		571585 R220	**192.00**
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W		571587 R220	**452.00**
Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V		571567 R220	**452.00**
Systemkoffer L-Boxx H mit Einlage		170118 R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, Akku-LED-Baustrahler, siehe Seite 111.			

REMS Cobra 22/32

Handliche, robuste Kompaktmaschinen für vielseitigen Einsatz in der Rohr- und Kanalreinigung. Schnelldreher mit kuppelbaren Teilspiralen. Bewährte Technik.

Für Rohre	Ø 20 – 250 mm
Für Rohrreinigungsspiralen	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle Rohrreinigungsspiralen und Rohrreinigungswerkzeuge auch für andere Fabrikate verwendbar.

REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell. Schnelldreher mit Teilspiralen für Arbeitslänge bis 100 m. Wirkungsvolles Kettenschleudern und Fräsen bis 740 min^{-1}. Geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.

Schnelldreher mit kuppelbaren Teilspiralen

Schnelldreher, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) bzw. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), mit Teilspiralen, für wirkungsvolles, schnelles Arbeiten, z. B. Kettenschleudern oder Fräsen. Auch unter schwierigen Bedingungen, z. B. bei Verwurzelungen und harten Inkrustationen. Teilspiralen sind je nach Bedarf bis zu einer Arbeitslänge von 70 m (REMS Cobra 22) bzw. 100 m (REMS Cobra 32) kuppelbar. Kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen.

Bauweise

Robust, praxisgerecht, spritzwassergeschützt. Wartungsfrei. Kleine Maße. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine REMS Cobra 22 nur 19 kg, Antriebsmaschine REMS Cobra 32 nur 24 kg. Maschinenrahmen aus verwindungssteifem Aluminium-Kokillenguss mit Abdeckhauben aus schlag- und stoßfestem Kunststoff. REMS Cobra 22 mit Halterungen für Teilspiralen 16 und 22 zur Befestigung der Teilspirale am Maschinenrahmen beim Spiralenwechsel. Außerhalb des Maschinengehäuses liegendes Spannsystem und durchgehende, geschlossene Antriebsspindel für die Rohrreinigungsspirale schützen Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD). Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Rohrreinigungsspirale und Verschmutzung der Umgebung. Standfüße mit Gummikappen garantieren sicheren, die Unterlage schonenden Stand.

Hochleistungs-Rohrreinigungsspiralen

Spezialgehärtet. Hochflexibel für leichten Vorschub auch in engen Rohrbogen. Durch Schnellkupplung blitzschnell verlängert und verkürzt. T-Nut-Kupplung mit Sicherheitsverriegelung durch auswechselbaren, federbelasteten Druckstift. Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten. Standard-Rohrreinigungsspirale für universelle Rohrreinigungsarbeiten, hochflexibel, besonders geeignet für enge oder mehrere aufeinanderfolgende Rohrbogen. Rohrreinigungsspirale S mit dickerem Spiraldraht für besonders schwer zu beseitigende Verstopfungen, z. B. zum Zerschneiden von Wurzeln. Rohrreinigungsspirale mit witterungs- und temperaturbeständiger Kunststoffseele verhindert Zusetzen der Rohrreinigungsspirale mit Schmutz oder Verfangen langfaseriger Verstopfungen in den Spiralwindungen. Antrieb durch Antriebsmaschine REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 oder Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

Spannbacken für Spiralenantrieb

Spannbacken aus hochwertigem, gehärtetem Stahl, verschleißfest und passgenau. Sofortiges exaktes Spannen und Lösen der Rohrreinigungsspirale für optimale Steuerung, Kraftübertragung und Funktionssicherheit. REMS Cobra 22: Wahlweise Rohrreinigungsspiralen Ø 16 und 22 mm, ohne Wechsel der Spannbacken. Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Adaptertrommel 22/8 und integrierter Spannzange, als Zubehör. REMS Cobra 32: Wahlweise Rohrreinigungsspiralen Ø 22 und 32 mm, ohne Wechsel der Spannbacken. Rohrreinigungsspiralen Ø 16 mm mit Spannbacke 16, als Zubehör. Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Adaptertrommel 32/8 und integrierter Spannzange, als Zubehör.

Antrieb

Kraftvoller, leise laufender Kondensatormotor mit hohem Drehmoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), Rechts- und Linkslauf. Volle Übertragung der Motorleistung durch rutschsicheren, wartungsfreien Zahnriementrieb. Durchgehende, geschlossene Antriebsspindel. Dauergeschmierte, wartungsfreie Kugellagerung. Schnelles und sicheres Antreiben und Stillsetzen der Rohrreinigungsspirale durch kräftigen, mittig angeordneten Andrückhebel mit zentraler Krafteinleitung. Dieser dient ohne umständliche Arretierung gleichzeitig als Tragegriff.

Rohrreinigungswerkzeuge

Umfangreiches Sortiment an Rohrreinigungswerkzeugen (Seite 288 – 289), passend auch für Rohrreinigungsmaschinen anderer Fabrikate.

Deutsches Qualitätsprodukt

Deutsches Qualitätsprodukt

Durchgehende, geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.

Lieferumfang

REMS Cobra 22 Set. Elektrische Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20 – 150 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Zahnriementrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, Rechts- und Linkslauf, Führungsschlauch. Personenschutzschalter (PRCD). Wahlweise mit Spiralen- und Werkzeugsatz 16 oder/und 22. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Set 16	5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz	172010 RSEV	**1'970.00**
Set 22	5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz	172011 RSEV	**2'180.00**
Set 16 + 22	5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz	172012 RSEV	**2'550.00**

Info

Lieferumfang

REMS Cobra 32 Set. Elektrische Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20 – 250 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Zahnriementrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, Rechts- und Linkslauf, Führungsschlauch. Personenschutzschalter (PRCD). Wahlweise mit Spiralen- und Werkzeugsatz 32 oder Spiralen- und Werkzeugsätzen 22 und 32 bzw. 16 und 22. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Set 32	4 Teilspiralen 32 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Rückholbohrer 32, Trichterbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Koffer für Werkzeugsatz	174010 RSEV	**4'280.00**
Set 22 + 32	5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 4 Teilspiralen 32 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Rückholbohrer 32, Trichterbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten/Koffer für jeden Werkzeugsatz	174011 RSEV	**5'040.00**
Set 16 + 22	5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, 2 Stück Spannbacken 16, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz	174012 RSEV	**4'610.00**

Info

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Cobra 22 Antriebsmaschine mit Führungsschlauch	172000 RSEV	**1'800.00**
REMS Cobra 32 Antriebsmaschine mit Führungsschlauch	174000 RSEV	**3'330.00**
Rohrreinigungswerkzeuge siehe Seite 288 – 289.		

REMS Cobra 22/32

Zubehör für REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 und andere Fabrikate

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Spiralen- und Werkzeugsatz 16 bestehend aus 5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz		172050R	**656.00**
Spiralen- und Werkzeugsatz 22 bestehend aus 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz		172051R	**917.00**
Spiralen- und Werkzeugsatz 32 bestehend aus 4 Teilspiralen 32 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Rückholbohrer 32, Trichterbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Koffer für Werkzeugsatz		174050R	**1'180.00**
Adaptertrommel REMS Cobra 22/8 mit Spirale Ø 8 mm, 7,5 m lang, mit Keulenkopf		170011	**731.00**
Adaptertrommel REMS Cobra 32/8 mit Spirale Ø 8 mm, 7,5 m lang, mit Keulenkopf		170012	**731.00**
Spannbacke 16, 2er-Pack für REMS Cobra 32 zum Spannen der Rohrreinigungsspiralen Ø 16 mm		174101	**133.00**
Rohrreinigungsspirale			
für Rohr-Ø 20 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**75.30**
für Rohr-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**75.00**
für Rohr-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**119.00**
für Rohr-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**167.00**
Rohrreinigungsspirale (5 Stück) im Spiralenkorb für Rohr-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171201	**491.00**
Rohrreinigungsspirale (5 Stück) im Spiralenkorb für Rohr-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**628.00**
Rohrreinigungsspirale (4 Stück) im Spiralenkorb für Rohr-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**795.00**
Rohrreinigungsspirale S mit dickem Spezialdraht für höhere Stabilität, z. B. beim Wurzelschneiden, Fräsen, Kettenschleudern.			
Für Rohr-Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**95.80**
Für Rohr-Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**160.00**
Für Rohr-Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**284.00**
Rohrreinigungsspirale mit Seele verhindert Zusetzen der Rohrreinigungsspirale mit Schmutz.			
Für Rohr-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**104.00**
Für Rohr-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**191.00**
Für Rohr-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**223.00**
Rohrreinigungsspirale mit Seele (5 Stück) im Spiralenkorb für Rohr-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**960.00**
Rohrreinigungsspirale mit Seele (4 Stück) im Spiralenkorb für Rohr-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**1'030.00**
Spiralen-Reduzierung 22/16 zum Verbinden von Teilspiralen unterschiedlicher Größen	22/16	172154	**136.00**
Spiralen-Reduzierung 32/22 zum Verbinden von Teilspiralen unterschiedlicher Größen	32/22	174154	**158.00**
Spiralenkorb (leer)	16	171150	**117.00**
	22	172150	**117.00**
	32	174150	**129.00**
Spiralen-Trennstift	16	171151	**4.60**
zum Lösen der Sicherheitsverriegelung	22/32	172151	**5.10**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS Cobra 22/32

Zubehör für REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
und andere Fabrikate

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Fr.
Gerader Bohrer zum Feststellen der Ursache der Verstopfung durch Entnahme einer Probe. Durchbohren von Totalverstopfungen durch z. B. Textilien, Papier, Küchenabfälle.	16 22 32	171250 172250 174250	**37.90** **49.80** **62.80**
Keulenbohrer für leichte Textil- und Papierverstopfungen. Flexibel, zum Vordringen in engen Bogen	16 22 32	171265 172265 174265	**37.90** **50.00** **65.20**
Trichterbohrer speziell für Textil- und Papierverstopfungen. Großer Erfassungsbereich, vorteilhaft bei größeren Rohrdurchmessern. Auch als Rückholwerkzeug für im Rohr verbliebene Spiralen.	16 22 32	171270 172270 174270	**41.90** **54.40** **74.20**
Rückholbohrer mit ausgestellten, angeschrägten Fangarmen. Als Rückholwerkzeug für im Rohr verbliebene Spiralen. Nicht zum Bohren geeignet.	16 22 32	171275 172275 174275	**37.90** **53.40** **63.70**
Gezahnter Blattbohrer zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter Rohre, z. B. Abflüsse von Waschmaschinen, Geschirrspülern. Mit der Kupplung vernietet (nicht gelötet oder geschweißt), dadurch keine Verformung der aus gehärtetem Federstahl gefertigten Blätter.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	**34.80** **51.10** **64.20** **83.70**
Gezahnter Kreuzblattbohrer Universell einsetzbar bei Verstopfungen aller Art, auch Inkrustationen, z. B. Kalkablagerungen an der Innenseite der Rohre. Mit der Kupplung vernietet (nicht gelötet oder geschweißt), dadurch keine Verformung der aus gehärtetem Federstahl gefertigten Blätter. Einsatz mit Rohrreinigungsspiralen S empfohlen.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	**67.00** **75.50** **89.90** **101.00** **97.00** **102.00** **123.00** **151.00** **162.00**
Gabelschneidkopf zur Beseitigung leichter bis starker Verschlammung oder zäher Verfettung. Aus gehärtetem Federstahl.	16	171305	**44.50**
Kreuzgabelschneidkopf zur Beseitigung leichter bis starker Verschlammung oder zäher Verfettung. Aus gehärtetem Federstahl. Einsatz mit Rohrreinigungsspiralen S empfohlen.	16	171306	**65.90**
Gezahnter Gabelschneidkopf Vielseitig einsetzbar, z. B. zur Beseitigung von Verschlammungen und zum Zerkleinern (Zertrümmern) von Verwurzelungen. Aus gehärtetem Federstahl.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	**107.00** **118.00** **139.00**
Wurzelschneider speziell für verwurzelte Rohre. Gehärtete, tauschbare Sägekrone, vorwärts und rückwärts schneidend. Einsatz mit Rohrreinigungsspiralen S empfohlen.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	**159.00** **176.00** **201.00**
Kettenschleuder, glatte Glieder für die abschließende Rohrreinigung zur Beseitigung von Verfettungen und Inkrustationen, z. B. Kalkablagerungen an der Innenseite der Rohre. Für empfindliche Rohre, z. B. aus Kunststoff.	16 22 32	171340 172340 174340	**126.00** **166.00** **201.00**
Kettenschleuder, Stachelglieder für die abschließende Rohrreinigung zur Beseitigung von Verfettungen und Inkrustationen, z. B. Kalkablagerungen an der Innenseite der Rohre. Für Guss- oder Betonrohre.	16 22 32	171341 172341 174341	**151.00** **205.00** **237.00**
Führungshandschuhe, Paar, zum sicheren Greifen und Führen von Rohrreinigungsspiralen		172610	**26.80**
Führungshandschuh genagelt, links **Führungshandschuh genagelt, rechts** zum sicheren Greifen und Führen von Rohrreinigungsspiralen. Vollrindleder, Innenfläche mit Metallnieten.		172611 172612	**55.70** **55.70**



Kunststoffrohr-Schweissen

Elektromuffen-Schweißgerät 292

Heizelement-Muffenschweißgeräte 293

Heizelement-Stumpfschweißmaschinen 294

Heizelement-Stumpfschweißgeräte 298

REMS EMSG 160-2

Elektromuffen-Schweißgerät

Leistungsstarkes, handliches Gerät zum Schweißen von Abflussrohren mit Elektroschweißmuffen aus PE.

Kunststoffrohre und Elektroschweißmuffen aus PE Ø 32 – 160 mm

Für Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo

REMS EMSG 160-2 – automatisches Schweißen. Elektronische Steuerung. Akustische und optische Überwachung des Schweißvorganges.

Kleinste Maße. Superhandlich, leicht, nur 1,1 kg. Überall sofort einsatzbereit.

Automatische Einstellung der Schweißspannung (Schweißtemperatur) und der Schweißzeit entsprechend der Muffengröße durch elektronische Steuerung mit Microcontroller.

Automatische Kompensation der Schweißzeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.

Akustische und optische Überwachung des Schweißvorganges.

Abgewinkelte Muffenstecker für den Einsatz an besonders engen Stellen.

Großer Arbeitsradius durch besonders lange Leitungen.

Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Karabinerhaken, zum Aufhängen neben der Schweißstelle. Staub- und spritzwassergeschützt.

Handrohrschaber zum Bearbeiten der Oberfläche der zu schweißenden Rohrenden.

Info

Abgewinkelte Muffenstecker für den Einsatz an besonders engen Stellen.

Lieferumfang

REMS EMSG 160-2. Elektromuffen-Schweißgerät, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, zum Schweißen von Abflussrohren mit Elektroschweißmuffen aus PE der Fabrikate Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32 – 160 mm. Elektronisch gesteuert, mit akustischer und optischer Überwachung des Schweißvorganges. Im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse mit Karabinerhaken. Schweißleitung 3,9 m. Handrohrschaber. Im stabilen Koffer.

	Art.-Nr.	Fr.
	261002 RSEV	**837.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Leistungsstarke Elektrogeräte zum rationellen Muffenschweißen. Überall einsetzbar, frei Hand oder auf der Werkbank.

Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF — Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – Heizelemente gemäß DVS. Hochwertige PTFE-Beschichtung.

Bauweise

Handlich, leicht. Frei Hand oder auf Werkbank. Serienmäßig mit Ablageständer und Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position (Halterung für Werkbank nicht für MSG 25).

Heizelemente gemäß DVS

Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS. Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe. Heizstutzen und Heizbuchsen gemäß DVS, leicht wechselbar. Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung. Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche. Befestigungsschrauben aus nichtrostendem Stahl.

Temperatur und Temperaturregelung

Wahlweise
- einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PP-Rohre auf 260 °C, mit elektronischer Temperaturregelung mit sehr enger Toleranz (EE) oder
- fest eingestellte Temperatur für PP-Rohre auf 263 °C, mit elektronischer Temperaturregelung mit einer Toleranz von +/- 1% (FE).

Die elektronische und die mechanische Temperaturregelung regeln die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen. Temperatur-Kontrolleuchte und Netz-Kontrolleuchte.

Info



Lieferumfang

REMS MSG. Heizelement-Muffenschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. Heizelement 230 V, ohne Heizstutzen und Heizbuchsen. Wahlweise einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PP-Rohre auf 260 °C, mit elektronischer Temperaturregelung (EE) oder fest eingestellte Temperatur für PP-Rohre auf 263 °C, mit elektronischer Temperaturregelung (FE). Ablageständer. Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position (nicht für MSG 25). Sechskant-Stiftschlüssel zur Montage und Demontage der Heizstutzen und Heizbuchsen. Im Karton.

Bezeichnung	Rohre Ø mm	Leistung W	Art.-Nr.	Fr.
25 EE	16 – 25	500	256020RSEV	**564.00**
63 FE	16 – 63	800	256213RSEV	**416.00**
63 EE	16 – 63	800	256220RSEV	**535.00**
125 EE	16 – 125	1400	256320RSEV	**791.00**

Lieferumfang

REMS MSG 63 FE Set. Wie REMS MSG 63 FE, jedoch mit PTFE-beschichteten Heizstutzen, Heizbuchsen für Ø 20, 25, 32 mm. Befestigungsschrauben aus nichtrostendem Stahl. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Rohre Ø mm	Leistung W	Art.-Nr.	Fr.
	16 – 63	800	256233RSEV	**610.00**

Lieferumfang

REMS MSG 63 EE Set. Wie REMS MSG 63 EE, jedoch mit PTFE-beschichteten Heizstutzen, Heizbuchsen für Ø 20, 25, 32 mm. Befestigungsschrauben aus nichtrostendem Stahl. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Rohre Ø mm	Leistung W	Art.-Nr.	Fr.
	16 – 63	800	256240RSEV	**872.00**

Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm	Art.-Nr.	Fr.
Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl	16	256400	**59.80**
	17	256410	**59.80**
	18	256420	**59.80**
	19	256430	**59.80**
	20	256440	**59.80**
	25	256450	**66.50**
	32	256460	**74.40**
	40	256470	**98.30**
	50	256480	**113.00**
	63	256490	**152.00**
	75	256500	**268.00**
	90	256510	**290.00**
	110	256520	**338.00**
	125	256530	**394.00**
Stahlblechkasten			
REMS MSG 25, REMS MSG 63		256242	**152.00**
REMS MSG 125		256342	**202.00**

REMS SSM 160RS

Heizelement-Stumpfschweißmaschine

Handliche, gut tragbare Kompaktmaschine. Komplett nur 45 kg. Ideal für Sanitärinstallation, Verlegen von Abflussrohren, Kaminsanierung mit PVDF-Rohren. Für Baustelle und Werkstatt.

Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – ideal für den Installateur. Leicht und kompakt. Heizelement gemäß DVS. Elektronische Temperaturregelung. Hochwertige PTFE-Beschichtung. Durchzugstarker Hobel. Geschlossenes Hobelgehäuse.

Bauweise

Leicht und kompakt. Geringes Gewicht, komplett nur 60 kg.
Gut tragbar.
- Grundkörper aus Aluminiumguss
- Schwimmende Aufhängung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes REMS SSG 180 zur exakten Anpassung an die Verbindungsflächen
- Elektrische Hobeleinrichtung zur planparallelen Bearbeitung der Rohrenden
- Leichtgängige, kugelgelagerte Führung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes und der elektrischen Hobeleinrichtung
- Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge geeignet
- Anpressvorrichtung, übersichtliche Skala zum leichten Ablesen des Anpressdruckes, Klemmgriff zum Feststellen
- Verwendbar auf der Werkbank oder auf serienmäßig mitgeliefertem Rohrgestell (= Untergestell = Transportvorrichtung).

Heizelement gemäß DVS

Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS. Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe. Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung. Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche. Schutzabdeckung für Heizelement.

Elektronische Temperaturregelung

Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen. Temperatur-Kontrolleuchte und Netz-Kontrolleuchte.

Hobeleinrichtung

Elektrische Hobeleinrichtung mit speziellem, drehmomentstarkem Universalmotor, 500 W, zum einseitigen oder beidseitigen planparallelen Hobeln der Rohrenden gemäß DVS. Schnell positionierbarer Hobel mit arbeitsgerechtem Sicherheits-Tippschalter. Geschlossenes Hobelgehäuse. Speziell gehärtete und geschliffene Hobelmesser garantieren leichtes und ratterfreies Hobeln.

Schnellspannvorrichtung auch für Schrägabgänge

Stabile Schnellspannvorrichtung aus vernickeltem Stahl, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen für Rohre Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Auch für Schrägabgänge geeignet.

Rohrauflagen

Mehrfach verstellbare, leicht positionierbare Rohrauflagen für Rohre Ø 160 mm zum Abstützen und leichten axialen Ausrichten der Rohre und Formstücke. Je 2 Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Lieferumfang

REMS SSM 160RS. Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Schutzabdeckung für Heizelement. Elektrische Hobeleinrichtung 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Anpressvorrichtung. Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 Rohrauflagen Ø 160 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbeitsschlüssel. Stahlblechkasten für Rohrauflageneinsätze und Spanneinsätze. Rohrgestell = Untergestell = Transportvorrichtung.

	Art.-Nr.	Fr.
	252026 RSEV	**4'980.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Hobelmesser (Stück)	252103 R	**136.00**

REMS SSM 160KS

Heizelement-Stumpfschweißmaschine

Leistungsstarke, bewährte, gut transportable Kompaktmaschine. Ideal für Sanitärinstallation, Verlegen von Abflussrohren, Kaminsanierung mit PVDF-Rohren. Für Baustelle und Werkstatt.

Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160KS – ideal für den Installateur. Heizelement gemäß DVS. Elektronische Temperaturregelung. Hochwertige PTFE-Beschichtung. Durchzugstarker Hobel. Geschlossenes Hobelgehäuse.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Gewicht mit Stahlblechuntergestell 101 kg. Gut tragbar.

- Grundkörper aus Aluminiumguss
- Schwimmende Aufhängung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes REMS SSG 180 zur exakten Anpassung an die Verbindungsflächen
- Elektrische Hobeleinrichtung zur planparallelen Bearbeitung der Rohrenden
- Leichtgängige, kugelgelagerte Führung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes und der elektrischen Hobeleinrichtung
- Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge geeignet
- Anpressvorrichtung, übersichtliche Skala zum leichten Ablesen des Anpressdruckes, Klemmgriff zum Feststellen
- Maschine auf Stahlblechsockel mit eingebautem Schubfach für Spann- und Rohrauflageneinsätze
- Verwendbar auf der Werkbank oder auf serienmäßig mitgeliefertem Stahlblechuntergestell (= Transportkasten).

Heizelement gemäß DVS

Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS. Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe. Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung. Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche. Schutzabdeckung für Heizelement.

Elektronische Temperaturregelung

Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen. Temperatur-Kontrolleuchte und Netz-Kontrolleuchte.

Hobeleinrichtung

Elektrische Hobeleinrichtung mit speziellem, drehmomentstarkem Universalmotor, 500 W, zum einseitigen oder beidseitigen planparallelen Hobeln der Rohrenden gemäß DVS. Schnell positionierbarer Hobel mit arbeitsgerechtem Sicherheits-Tippschalter. Geschlossenes Hobelgehäuse. Speziell gehärtete und geschliffene Hobelmesser garantieren leichtes und ratterfreies Hobeln.

Schnellspannvorrichtung auch für Schrägabgänge

Stabile Schnellspannvorrichtung aus vernickeltem Stahl, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen für Rohre Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Auch für Schrägabgänge geeignet.

Rohrauflagen

Mehrfach verstellbare, leicht positionierbare Rohrauflagen für Rohre Ø 160 mm zum Abstützen und leichten axialen Ausrichten der Rohre und Formstücke. Je 2 Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Lieferumfang

REMS SSM 160KS. Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Schutzabdeckung für Heizelement. Elektrische Hobeleinrichtung 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Anpressvorrichtung. Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 Rohrauflagen Ø 160 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Stahlblechsockel mit eingebautem Schubfach. Arbeitsschlüssel. Geschlossenes Stahlblechuntergestell = Transportkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	252046 RSEV	**6'640.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Hobelmesser (Stück)	252103 R	**136.00**

REMS SSM 250KS

Heizelement-Stumpfschweißmaschine

Leistungsstarke, bewährte, gut transportable Kompaktmaschine. Ideal für Sanitärinstallation, Verlegen von Abflussrohren, Kaminsanierung mit PVDF-Rohren. Für Baustelle und Werkstatt.

Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22

REMS SSM 250KS – kompakt und robust.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Gut tragbar.
Gewicht mit Stahlblechuntergestell 109 kg.

- Grundkörper aus Aluminiumguss
- Schwimmende Aufhängung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes zur exakten Anpassung an die Verbindungsflächen
- Elektrische Hobeleinrichtung zur planparallelen Bearbeitung der Rohrenden
- Leichtgängige, kugelgelagerte Führung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes und der elektrischen Hobeleinrichtung
- Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge geeignet
- Anpressvorrichtung, übersichtliche Skala zum leichten Ablesen des Anpressdruckes, Klemmgriff zum Feststellen
- Maschine auf Stahlblechsockel mit eingebautem Schubfach für Spann- und Rohrauflageneinsätze
- Verwendbar auf der Werkbank oder auf serienmäßig mitgeliefertem Stahlblechuntergestell (= Transportkasten).

Heizelement gemäß DVS

Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS. Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe. Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung. Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche.

Elektronische Temperaturregelung

Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen. Temperatur-Kontrolleuchte und Netz-Kontrolleuchte.

Hobeleinrichtung

Elektrische Hobeleinrichtung mit speziellem, drehmomentstarkem Universalmotor, 500 W, zum einseitigen oder beidseitigen planparallelen Hobeln der Rohrenden gemäß DVS. Schnell positionierbarer Hobel mit arbeitsgerechtem Sicherheits-Tippschalter. Geschlossenes Hobelgehäuse. Speziell gehärtete und geschliffene Hobelmesser garantieren leichtes und ratterfreies Hobeln.

Schnellspannvorrichtung für Schrägabgänge

Stabile, das Rohr vollständig umgreifende Schnellspannvorrichtung aus vernickeltem Stahl, bestehend aus 2 Spannkörpern Ø 250 mm mit Spannbacke Ø 250 mm, mit je 2 Spannbacken und je 2 Spanneinsätzen für Rohre Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Auch für Schrägabgänge geeignet. Spannbacken und Spanneinsätze für Rohre Ø 140, 180, 225 mm lieferbar.

Rohrauflagen

Mehrfach verstellbare, leicht positionierbare Rohrauflagen zum Abstützen und leichten axialen Ausrichten der Rohre und Formstücke. Je 2 Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 140, 180, 225 mm lieferbar.

Info

Lieferumfang

REMS SSM 250KS. Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W. Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Elektrische Hobeleinrichtung 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Anpressvorrichtung. Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge, bestehend aus 2 Spannkörpern Ø 250 mm mit Spannbacke Ø 250 mm, mit je 2 Spannbacken und je 2 Spanneinsätzen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 Rohrauflagen mit Rohrauflageneinsätzen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Stahlblechsockel mit eingebautem Schubfach. Arbeitsschlüssel. Geschlossenes Stahlblechuntergestell = Transportkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	254025RSEV	**10'780.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Hobelmesser (Stück)	254103	**201.00**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

REMS SSM 315RF

Heizelement-Stumpfschweißmaschine

Kompakte, gut transportable Hochleistungsmaschine für Sanitärinstallation, Verlegen von Abflussrohren, Kaminsanierung mit PVDF-Rohren. Für Baustelle und Werkstatt.

Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF	Ø 90 – 315 mm
PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – komfortabel für Baustelle und Werkstatt.

Bauweise

Kompakt, robust, baustellengerecht. Gewicht mit Rohr- und Fahruntergestell 154 kg.

- Grundkörper aus Aluminiumguss
- Schwimmende Aufhängung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes zur exakten Anpassung an die Verbindungsflächen
- Elektrische Hobeleinrichtung zur planparallelen Bearbeitung der Rohrenden
- Leichtgängige, kugelgelagerte Führung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes und der elektrischen Hobeleinrichtung
- Schnellspannvorrichtung
- Anpressvorrichtung, übersichtliche Skala zum leichten Ablesen des Anpressdruckes, Klemmgriff zum Feststellen
- Auf serienmäßig mitgeliefertem Rohr- und Fahruntergestell für sicheren Stand und leichten Transport.

Heizelement gemäß DVS

Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS. Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe. Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung. Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche.

Elektronische Temperaturregelung

Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen. Temperatur-Kontrolleuchte und Netz-Kontrolleuchte.

Hobeleinrichtung

Elektrische Hobeleinrichtung mit speziellem, drehmomentstarkem Universalmotor, 500 W, zum einseitigen oder beidseitigen planparallelen Hobeln der Rohrenden gemäß DVS. Schnell positionierbarer Hobel mit arbeitsgerechtem Sicherheits-Tippschalter. Geschlossenes Hobelgehäuse. Speziell gehärtete und geschliffene Hobelmesser garantieren leichtes und ratterfreies Hobeln.

Schnellspannvorrichtung

Stabile, das Rohr vollständig umgreifende Schnellspannvorrichtungen aus vernickeltem Stahl, für Rohre Ø 315 mm. Je 4 Spanneinsätze für Rohre Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Spanneinsätze für Rohre Ø 140, 180, 225, 280 mm lieferbar.

Rohrauflagen

Mehrfach verstellbare, leicht positionierbare Rohrauflagen für Rohre Ø 315 mm zum Abstützen und leichten axialen Ausrichten der Rohre und Formstücke. Je 2 Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 140, 180, 225, 280 mm lieferbar.

Info

Lieferumfang

REMS SSM 315RF. Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50 – 60 Hz, 3000 W. Einstellbare Temperatur 180 – 290° C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Elektrische Hobeleinrichtung 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Anpressvorrichtung. 2 Schnellspannvorrichtungen Ø 315 mm mit je 2 Spanneinsätzen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 Rohrauflagen Ø 315 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Arbeitsschlüssel. Kasten für Spann- und Rohrauflageneinsätze. Rohr- und Fahruntergestell.

	Art.-Nr.	Fr.
	255020 RSEV	**14'710.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Hobelmesser (Stück)	255103	**214.00**

Leistungsstarke Elektrogeräte zum rationellen Stumpfschweißen. Überall einsetzbar, frei Hand oder auf der Werkbank.

Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – Heizelement gemäß DVS. Elektronische Temperaturregelung. Hochwertige PTFE-Beschichtung.

Bauweise

Handlich, leicht. Frei Hand oder auf Werkbank. Serienmäßig mit Ablageständer. Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position als Zubehör.

Heizelement gemäß DVS

Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS. Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe. Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung. Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche.

Elektronische Temperaturregelung

Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen. Temperatur-Kontrolleuchte und Netz-Kontrolleuchte.



Info

Lieferumfang

REMS SSG. Heizelement-Stumpfschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PTFE-beschichtetes Heizelement, 230 V. Einstellbare Temperatur 180 – 290 °C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Ablageständer. Im Karton.

Bezeichnung	Heizelement Ø mm	Rohre ≤ Ø mm	Leistung W	Art.-Nr.	Fr.
110/45° EE	125	110	500	250020RSEV	**565.00**
125 EE	145	125	700	250120RSEV	**611.00**
180 EE	200	180	1200	250220RSEV	**702.00**
280 EE	300	280	1300	250320RSEV	**849.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	**75.50**
REMS SSG 280	250341	**77.50**
Stahlblechkasten		
REMS SSG 110/45°	250042	**118.00**
REMS SSG 125	250142	**118.00**
REMS SSG 180	250242	**118.00**
REMS SSG 280	250342	**168.00**
Schutzhülle für Heizelement		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	**46.80**
REMS SSG 180	250243	**48.10**
REMS SSG 280	250343	**55.30**

Diamant-Kernbohren
Diamant-Schlitzen und -Trennen
Nass- und Trockensaugen

	Diamant-Kernbohrmaschinen	302
	Bohrständer	310
	Universal-Diamant-Kernbohrkronen	312
	Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS	314
	Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik	316
	Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS	319
	Fliesenbohrer	320
	Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine	322
	Diamant-Trennscheiben	323
	Trocken- und Nasssauger	324

REMS Picus S1

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z. B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie.

Beton, Stahlbeton	≤ Ø 102 (132) mm
Mauerwerk und andere Materialien	≤ Ø 162 mm

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, siehe Seite 312 – 314.

REMS Picus S1 – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min.

1 System – 4 Anwendungen. Ideal für den Installateur.

Universeller Einsatz

Universelle Antriebsmaschine zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Überall einsetzbar, in engen Winkeln, wandbündig. Für viele Materialien. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Universal-Diamant-Kernbohrkronen für alle REMS Picus Antriebsmaschinen und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Bauweise

Kompakte Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren, mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen. Robust, baustellengerecht. Superleicht, nur 5,2 kg. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min. Praxisgerechter Spatenhandgriff und Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine im Bohrständer. Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½".

Antrieb

Robuster, durchzugstarker 1850 W Universalmotor. Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min^{-1}. Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Tippschalter mit Arretierung. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).

Multifunktions-Elektronik

Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Anbohren, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung und Blockierschutz für Motor und Getriebe.

Universal-Diamant-Kernbohrkronen

Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Wahlweise REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig (Seite 312 – 314). Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk. Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, als Zubehör. Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69

Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für REMS Pull 2 und andere geeignete Sauger, als Zubehör (Seite 311). REMS Pull 2 M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 324).

Anbohrhilfe

Anbohrhilfe G ½ UDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm.

Wasserabsaug-Vorrichtung

Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Anschluss für REMS Pull 2 oder andere geeignete Nasssauger, Druckring, Gummischeibe Ø 200 mm, anpassbar an Durchmesser der Bohrkrone, und Universalniederhalter für alle REMS Bohrständer, als Zubehör.

Bohrständer

Wahlweise Bohrständer REMS Simplex 2 oder REMS Titan einsetzbar (Seite 310).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S1 Basic-Pack

Lieferumfang

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton ≤ Ø 102 (132) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 162 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min^{-1}. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Gegenhalter. Anbohrhilfe G ½ UDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	180010RSEV	**1'780.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Lieferumfang

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack und Bohrständer REMS Simplex 2 inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

	Art.-Nr.	Fr.
	180032RSEV	**2'890.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Picus S1 Antriebsmaschine	180000RSEV	**1'720.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	180600R	**141.00**
REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, siehe Seite 312.		
REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 314.		
REMS Pull 2 L / M, Trocken- und Nasssauger, siehe Seite 324		
Weiteres Zubehör siehe Seite 310 – 311.		

REMS Picus S3

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z. B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie.

Beton, Stahlbeton	≤ Ø 152 (200) mm
Mauerwerk und andere Materialien	≤ Ø 250 mm

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, siehe Seite 312 – 314.

REMS Picus S3 – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min.

1 System – 4 Anwendungen. Ideal für den Installateur.

Universeller Einsatz

Universelle Antriebsmaschine zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Überall einsetzbar, in engen Winkeln, wandbündig. Extrem vielseitig und leistungsstark, z. B. Bohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Universal-Diamant-Kernbohrkronen für alle REMS Picus Antriebsmaschinen und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Bauweise

Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren, mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen. Kompakt, robust, baustellengerecht. Nur 7,4 kg. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min. Praxisgerechter Spatenhandgriff und Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine im Bohrständer. Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½".

Antrieb

Robuster, durchzugstarker 2200 W Universalmotor. Stabiles, wartungsfreies 3-stufiges-Getriebe zur Wahl der optimalen Lastdrehzahl entsprechend dem Bohrdurchmesser. Lastdrehzahl Bohrspindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Tippschalter mit Arretierung. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).

Multifunktions-Elektronik

Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Anbohren, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung und Blockierschutz für Motor und Getriebe.

Universal-Diamant-Kernbohrkronen

Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Wahlweise REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig (Seite 312 – 314). Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk. Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, als Zubehör. Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69

Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für REMS Pull 2 und andere geeignete Sauger, als Zubehör (Seite 311). REMS Pull 2 M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 324).

Anbohrhilfe

Anbohrhilfe G ½ UDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm, als Zubehör.

Wasserabsaugvorrichtung

Wasserabsaugvorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Anschluss für REMS Pull 2 oder andere geeignete Nasssauger, Druckring, Gummischeibe Ø 200 mm, anpassbar an Durchmesser der Bohrkrone, und Universalniederhalter für alle REMS Bohrständer, als Zubehör.

Bohrständer

Wahlweise Bohrständer REMS Simplex 2 oder REMS Titan einsetzbar (Seite 310).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine

REMS Picus S3 Basic-Pack

REMS Picus S3 Set Titan

REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Lieferumfang

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton ≤ Ø 152 (200) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 250 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem 3-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Gegenhalter. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	180011 RSEV	**2'210.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack mit Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

	Art.-Nr.	Fr.
	180029 RSEV	**3'900.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Picus S3 Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack mit REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB Ø 62, 82, 132 mm und Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

	Art.-Nr.	Fr.
	180028 RSEV	**4'580.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Picus S3 Antriebsmaschine	180001 RSEV	**2'150.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	180600 R	**141.00**
REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, siehe Seite 312.		
REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 314.		
REMS Pull 2 L / M, Trocken- und Nasssauger, siehe Seite 324		
Weiteres Zubehör siehe Seite 310 – 311.		

REMS Picus SR

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine
mit Speed-Regulation

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z. B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Mit Speed-Regulation. Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie.

Beton, Stahlbeton	≤ Ø 162 (200) mm
Mauerwerk und andere Materialien	≤ Ø 250 mm

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, siehe Seite 312 – 314.

REMS Picus SR – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min. Mit Speed-Regulation.

1 System – 4 Anwendungen.
Ideal für den Installateur.

Universeller Einsatz
Universelle Antriebsmaschine zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Überall einsetzbar, in engen Winkeln, wandbündig. Extrem vielseitig und leistungsstark, z. B. Bohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen.

Systemvorteil
Nur **eine** Sorte Universal-Diamant-Kernbohrkronen für alle REMS Picus Antriebsmaschinen und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Bauweise
Kompakte Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren, mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen. Robust, baustellengerecht. Superleicht, nur 6,4 kg. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min. Praxisgerechter Spatenhandgriff und Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine im Bohrständer. Distanzstück Set zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine REMS Picus SR am Bohrständer REMS Titan. Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½".

Antrieb
Robuster, durchzugstarker 2200 W Universalmotor. Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung der Feldwicklung des Motors mit PTC-Widerstand (Positive Temperature Coefficient). Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges Getriebe. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Tippschalter mit Arretierung. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).

Speed-Regulation
Stufenlose elektronische Drehzahlregelung der Antriebsmaschine zur materialgerechten Wahl der Drehzahl. Die Drehzahl ist am Stellrad stufenlos einstellbar: 250 min^{-1} bis 500 min^{-1} (1. Gang) bzw. 600 min^{-1} bis 1200 min^{-1} (2. Gang). Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl unter Belastung konstant. Die Drehzahl der Bohrkrone wird so lange auf dem Sollwert gehalten, bis diese auf einen Widerstand stößt und einen kritischen Wert unterschreitet. Der Antriebsmotor bleibt stehen. Wird die Antriebsmaschine wieder entlastet, wird die Solldrehzahl wieder angefahren, so dass augenblicklich mit der Solldrehzahl weitergearbeitet werden kann **(Patent EP 2 085 191)**. Vorteil: Die für das jeweilige Material und den Bohrkronendurchmesser vorgewählte optimale Bohrgeschwindigkeit (Lastdrehzahl) bleibt während des gesamten Bohrfortschritts erhalten. Für beste Bohrleistung und höchste Standzeit der Bohrkronen.

Multifunktions-Elektronik
Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Anbohren, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung und Blockierschutz für Motor und Getriebe.

Universal-Diamant-Kernbohrkronen
Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Wahlweise REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig (Seite 312 – 314). Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk. Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, als Zubehör. Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69
Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

Patent EP 2 085 191

Deutsches Qualitätsprodukt

Mit Speed-Regulation für beste Bohrleistung und höchste Standzeit der Bohrkronen.

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine
mit Speed-Regulation

Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für REMS Pull 2 und andere geeignete Sauger, als Zubehör (Seite 311). REMS Pull 2 M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 324).

Anbohrhilfe

Anbohrhilfe G ½ UDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm, als Zubehör.

Bohrständer

Wahlweise Bohrständer REMS Simplex 2 oder REMS Titan einsetzbar (Seite 310).

Wasserabsaugvorrichtung

Wasserabsaugvorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Anschluss für REMS Pull 2 oder andere geeignete Nasssauger, Druckring, Gummischeibe Ø 200 mm, anpassbar an Durchmesser der Bohrkrone, und Universalniederhalter für alle REMS Bohrständer, als Zubehör.

REMS Picus SR Basic-Pack

Lieferumfang

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation. Für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton ≤ Ø 162 (200) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 250 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 250 min^{-1} bis 500 min^{-1} (1. Gang) bzw. 600 min^{-1} bis 1200 min^{-1} (2. Gang), Überhitzungsschutz. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Gegenhalter. Distanzstück Set. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	183010 RSEV	**1'870.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

REMS Picus SR Set Titan

Lieferumfang

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack mit Bohrständer REMS Titan, inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

	Art.-Nr.	Fr.
	183022 RSEV	**3'380.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Picus SR Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack mit Bohrständer REMS Titan, inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton und REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

	Art.-Nr.	Fr.
	183023 RSEV	**3'910.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Picus SR Antriebsmaschine	183000 RSEV	**1'450.00**
Distanzstück Set zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine REMS Picus SR am Bohrständer REMS Titan, bestehend aus Distanzstück und **2** Zylinderschrauben M **8** × **65**	183632 R	**53.00**
Stahlblechkasten mit Einlagen	180600 R	**141.00**
REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, siehe Seite 312.		
REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 314.		
REMS Pull 2 L / M, Trocken- und Nasssauger, siehe Seite 324		
Weiteres Zubehör siehe Seite 310 – 311.		

REMS Picus S2/3,5

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine

Leistungsstarke, robuste Kernbohrmaschine zum Kernbohren, z. B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Trocken- oder Nassbohren mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie.

Beton, Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien Ø 40 – 300 mm

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, siehe Seite 312 – 314.

REMS Picus S2/3,5 – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 2 min.

Universeller Einsatz

Universelle Antriebsmaschine zum Trocken- oder Nassbohren. Überall einsetzbar, in engen Winkeln, wandbündig. Extrem vielseitig und leistungsstark, z. B. Bohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Universal-Diamant-Kernbohrkronen für alle REMS Picus Antriebsmaschinen und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Bauweise

Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren, mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen. Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone. Kompakt, robust, baustellengerecht. Gewicht nur 14,4 kg. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 2 min. Motorplatte für Schnellspannung am Bohrständer. Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½".

Antrieb

Robuster, durchzugstarker 3420 W Universalmotor. Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges-Getriebe zur Wahl der optimalen Lastdrehzahl entsprechend dem Bohrdurchmesser. Lastdrehzahl Bohrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Wippenschalter. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).

Multifunktions-Elektronik

Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Anbohren, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung und Blockierschutz für Motor und Getriebe.

Universal-Diamant-Kernbohrkronen

Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Wahlweise REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig (Seite 312 – 314). Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk. Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, als Zubehör. Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Bohrständer REMS Titan

Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrrohr ⍁ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Stufenlos schwenkbar mit Gradeinteilung bis 45°, mit 2-facher Abstützung durch verstellbare, einstückige Stahlstreben, für höchsten Vorschubdruck. Besonders stabile, 3-seitige Führung der Bohrsäule in der Grundplatte und 3-fache kreuzweise Befestigung, für hohe Steifigkeit beim senkrechten Bohren. 4 Ringschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Bohrtiefenskala. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Verwindungssteife Verschlussplatte aus verschleißfestem Sphäroguss. Schnellspannvorrichtung, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit geeigneter Anschlussplatte. Besonders stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Grundplatte mit Nut für Dichtring der Vakuumbefestigung. Vakuumbefestigung als Zubehör. Bohrsäule mit einstellbarem Spannkopf zum Spannen des Bohrständers zwischen Decke und Boden oder zwischen zwei Wänden. Fahrbarer Bohrständer für leichten Transport. Gewicht 19,5 kg.

Info

REMS Titan

Mit Werkzeugen, bestehend aus Sechskant-Stiftschlüssel SW 6, Einmaulschlüssel SW 19 und SW 30 und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton, bestehend aus 2 Stück Spreizanker M12 für Mauerwerk, 10 Stück Einschlaganker M12 für Beton, Setzeisen für Einschlaganker M12, Kordelgewindestange M12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe, Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus, im Karton.

Wasserabsaugvorrichtung

Wasserabsaugvorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Anschluss für REMS Pull 2 oder andere geeignete Nasssauger, Druckring, Gummischeibe Ø 200 mm, anpassbar an Durchmesser der Bohrkrone, und Universalniederhalter für alle REMS Bohrständer, als Zubehör.

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Lieferumfang

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art, Ø 40 – 300 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Wippenschalter. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Leichtlösering. Einmaulschlüssel SW 32. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	180012 RSEV	**3'470.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Lieferumfang

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack mit Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

	Art.-Nr.	Fr.
	180030 RSEV	**5'150.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung
REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, siehe Seite 312.
REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 314.
REMS Pull 2 L / M, Trocken- und Nasssauger, siehe Seite 324
Weiteres Zubehör siehe Seite 310 – 311.

Lieferumfang

REMS Simplex 2. Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 202 mm. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ⍁ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Bohrsäule in stabilem Standfuß geführt und 2-fach geschraubt, für hohe Steifigkeit beim Bohren. Standfuß aus Stahlprofil. 4 Stellschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Spannwinkel zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Gewicht 12 kg.

Mit Werkzeugen, bestehend aus Sechskant-Stiftschlüssel SW 6, Einmaulschlüssel SW 19 und SW 30 und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton, bestehend aus 2 Stück Spreizanker M12 für Mauerwerk, 10 Stück Einschlaganker M12 für Beton, Setzeisen für Einschlaganker M12, Kordelgewindestange mit Gewinde M12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe, Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus, im Karton. Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP und andere Fabrikate.

	Art.-Nr.	Fr.
	183700R	**1'110.00**

Info

Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang

REMS Titan. Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ⍁ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Stufenlos schwenkbar mit Gradeinteilung bis 45°, mit 2-facher Abstützung durch verstellbare, einstückige Stahlstreben, für höchsten Vorschubdruck. Besonders stabile, 3-seitige Führung der Bohrsäule in der Grundplatte und 3-fache kreuzweise Befestigung, für hohe Steifigkeit beim senkrechten Bohren. 4 Ringschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Bohrtiefenskala. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Verwindungssteife Verschlussplatte aus verschleißfestem Sphäroguss. Schnellspannvorrichtung, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit geeigneter Anschlussplatte. Besonders stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Grundplatte mit Nut für Dichtring der Vakuumbefestigung. Vakuumbefestigung als Zubehör. Bohrsäule mit einstellbarem Spannkopf zum Spannen des Bohrständers zwischen Decke und Boden oder zwischen zwei Wänden. Fahrbarer Bohrständer für leichten Transport. Gewicht 19,5 kg.

Mit Werkzeugen, bestehend aus Sechskant-Stiftschlüssel SW 6, Einmaulschlüssel SW 19 und SW 30 und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton, bestehend aus 2 Stück Spreizanker M12 für Mauerwerk, 10 Stück Einschlaganker M12 für Beton, Setzeisen für Einschlaganker M12, Kordelgewindestange mit Gewinde M12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe, Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus, im Karton.

Systemvorteil: Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP und andere Fabrikate. Bei Verwendung mit REMS Picus SR Distanzstück Set (siehe unten) verwenden.

	Art.-Nr.	Fr.
	183600R	**1'690.00**

Info

Deutsches Qualitätsprodukt

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Distanzstück Set zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine REMS Picus SR am Bohrständer REMS Titan, bestehend aus Distanzstück und 2 Zylinderschrauben M 8 × 65	183632R	**53.00**

Zubehör

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR,
REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Druckwasserbehälter für 10 l Wasser, zum Nassbohren ohne Wasseranschluss	182006R	**225.00**
Bohrschablone Titan zum einfachen Setzen der Befestigungsbohrungen. Für Bohrständer REMS Titan.	183605R	**62.80**
Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus für Einschlaganker M12	079018	**30.70**
Einschlaganker M12, 50er-Pack, für Beton	079005R50	**120.00**
Setzeisen für Einschlaganker M12	182050R	**17.60**
Hartmetall-Steinbohrer Ø 20 mm SDS-plus für Spreizanker M12	079019	**69.20**
Spreizanker M12, 10er-Pack, für Mauerwerk, wiederverwendbar	079006R10	**113.00**
Schnellspann-Set 160 zur Befestigung des Bohrständers mit Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 160 mm mit Gewinde M12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe.	079010	**79.40**
Schnellspann-Set 500 zur Befestigung des Bohrständers ohne Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 500 mm, 2 Schnellspann-Muttern, 2 Scheiben	183607R	**59.00**
Vakuumbefestigung Titan, bestehend aus Abdeckplatte mit Nippel für Schlauchanschluss ⅜" und Dichtring für Grundplatte.	183603R	**109.00**
Vakuumpumpe, für Vakuum ≤ – 900 mbar (90%), bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m^3/h, Kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, spritzwassergeschützt, innenliegender Ansaugfilter mit Schalldämpferfunktion und 5 m PVC-Gewebeschlauch mit Schnellkupplung.	183670R220	**2'090.00**
Laser-Bohrmittenanzeiger	183604R	**142.00**
Anbohrhilfe G ½ UDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung (Art.-Nr. 180160 R), mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180140R	**101.00**
Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm für Anbohrhilfe	079013	**20.60**
Einmaulschüssel SW 41 zum Lösen der Universal-Diamant-Kernbohrkronen	079003	**41.90**
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	**22.60**
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	**66.70**
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	**70.50**
Dosenlibelle, magnetisch, zum Ausrichten des Bohrständers	182010R	**82.10**
Saugrotor zur Staubabsaugung mit Anschlussgewinde G ½ außen, UNC 1¼ außen und mit Anschluss für REMS Pull 2 und andere geeignete Sauger.	180160R	**189.00**
Wasserabsaugvorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Druckring, Gummischeibe Ø 200 mm und Universalniederhalter für alle REMS Bohrständer.	183606R	**429.00**
Gummischeibe Ø 200 mm, 10er-Pack, für Wasserabsaugvorrichtung	183675R10	**81.30**
REMS Pull 2 L / M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69, siehe Seite 324		



REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Hochwertige Universal-Diamant-Kernbohrkronen. Induktiv gelötet. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien.

Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere — Ø 32 – 300 mm



REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen – Induktiv gelötet. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Universell einsetzbar für viele Materialien.

Ideal für den Installateur.

Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.

Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Induktiv gelötet auf vollautomatischen Lötanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Lötverbindung. Bohrrohre mit gelöteten Diamant-Segmenten sind durch einfaches Hartlöten wiederbelegbar.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen. Adapter zum Anschluss von REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen an Antriebsmaschinen mit anderem Anschlussgewinde/anderer Werkzeugaufnahme, als Zubehör.

Beim Trockenbohren entstehende Stäube mit Sicherheitssauger REMS Pull 2 M, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 324), absaugen.

Info

Lieferumfang

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkrone. Induktiv gelötet, wiederbelegbar. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Im Karton.

Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segmente	Art.-Nr.	Fr.
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**157.00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**146.00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**155.00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**169.00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**192.00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**207.00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**235.00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**240.00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**254.00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**287.00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**298.00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**310.00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**369.00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**391.00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**433.00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**458.00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**557.00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**572.00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**748.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	**22.60**
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	**66.70**
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ außen	180052	**34.30**
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ innen	180056	**31.20**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BI, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BI.	180053	**52.70**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BU, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BU.	180054	**122.00**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BL, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BL.	180057R	**122.00**
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	**70.50**
Einmaulschlüssel SW 41 für Diamant-Kernbohrkronen	079003	**41.90**

Weitere Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, auf Anfrage.

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Hochwertige Universal-Diamant-Kernbohrkronen. Lasergeschweißt. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien.

Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere — Ø 32 – 200 mm



REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS – Lasergeschweißt. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Universell einsetzbar für viele Materialien.

Ideal für den Installateur.

Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.

Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen. Adapter zum Anschluss von REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen an Antriebsmaschinen mit anderem Anschlussgewinde/anderer Werkzeugaufnahme, als Zubehör.

Beim Trockenbohren entstehende Stäube mit Sicherheitssauger REMS Pull 2 M, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 324), absaugen.

Info

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Lieferumfang

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkrone LS. Lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Im Karton.

Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segmente	Art.-Nr.	Fr.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**172.00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**161.00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**171.00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**186.00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**211.00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**229.00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**258.00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**265.00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**280.00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**316.00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**329.00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**342.00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**407.00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**430.00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**520.00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**549.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	**22.60**
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	**66.70**
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ außen	180052	**34.30**
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ innen	180056	**31.20**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BI, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BI.	180053	**52.70**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BU, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BU.	180054	**122.00**
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BL, Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BL.	180057R	**122.00**
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	**70.50**
Einmaulschlüssel SW 41 für Diamant-Kernbohrkronen	079003	**41.90**

Weitere Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, auf Anfrage.

REMS Picus DP

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine
mit Mikro-Impuls-Technik

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z. B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Mit Mikro-Impuls-Technik. Speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie.

Beton, Stahlbeton	≤ Ø 162 (202) mm
Mauerwerk und andere Materialien	≤ Ø 202 mm

REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, siehe Seite 319.

REMS Picus DP – Mit Mikro-Impuls-Technik. Zum Trockenbohren ohne Wasser. Sauber, einfach, schnell, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min.

Speziell zum Trockenbohren

Antriebsmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, speziell zum Trockenbohren entwickelt, handgeführt oder mit Bohrständer. Überall einsetzbar, in engen Winkeln, wandbündig. Geeignet für viele, insbesondere harte Materialien. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen. In Kombination mit Sauger REMS Pull 2 M ideal geeignet zur Herstellung von Kernbohrungen in fertiggestellten Räumen, z. B. in Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden.

Bauweise

Kompakte Antriebsmaschine zum vibrationsarmen Kernbohren, mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen. Mikro-Impuls-Technik, zu- und abschaltbar: Impulsscheibe mit 24 Zähnen erzeugt im Leerlauf bei 1.200 min^{-1} 28.800 Impulse min^{-1}, unter Last bei 880 min^{-1} 21.120 Impulse min^{-1}. Robust, baustellengerecht. Superleicht, nur 7 kg. Einfaches, schnelles Arbeiten ohne Wasser, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min. Praxisgerechter Spatenhandgriff und Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Integrierter Saugrotor zur Staubabsaugung mit Anschluss für REMS Pull 2 M und andere geeignete Sauger. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine im Bohrständer.

Antrieb

Robuster, durchzugstarker 2200 W Universalmotor. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min^{-1}. Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Tippschalter mit Arretierung.

Multifunktions-Elektronik

Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Anbohren, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung und Blockierschutz für Motor und Getriebe.

Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS

Speziell für Mikro-Impuls-Technik entwickelte Trocken-Diamant-Kernbohrkronen, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig (Seite 319), zum Kernbohren ohne Wasser, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 320 mm. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal zum Trockenbohren in Stahlbeton und Mauerwerk. Leichtlösering, für leichtes Lösen der Trocken-Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69

Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren REMS Pull 2 M verwenden (Seite 324). Sicherheitssauger REMS Pull 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.

Anbohrhilfe

Anbohrhilfe G ½ TDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm.

Bohrständer

Wahlweise Bohrständer REMS Simplex 2 oder REMS Titan einsetzbar (Seite 318).

Deutsches Qualitätsprodukt

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine
mit Mikro-Impuls-Technik

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP Set Simplex 2

Lieferumfang

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, zum Trockenbohren in Beton, Stahlbeton ≤ Ø 162 (202) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 202 mm, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integriertem Saugrotor zur Staubabsaugung. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min^{-1}. Gegenhalter. Anbohrhilfe G ½ TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	180016 RSEV	**2'820.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

REMS Picus DP Set Titan

Lieferumfang

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack mit Bohrständer REMS Simplex 2 inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

	Art.-Nr.	Fr.
	180033 RSEV	**3'930.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Lieferumfang

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack mit Bohrständer REMS Titan inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

	Art.-Nr.	Fr.
	180035 RSEV	**4'510.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Lieferumfang

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.-Nr. 180016 R220, und REMS Pull 2 M Set, Art.-Nr. 185601 R220.

	Art.-Nr.	Fr.
	180036 RSEV	**3'990.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Picus DP Antriebsmaschine	180003 RSEV	**2'770.00**
Stahlblechkasten mit Einlage	180600 R	**141.00**
REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 319.		
REMS Pull 2 M, Trocken- und Nasssauger, siehe Seite 324		
Weiteres Zubehör siehe Seite 318.		

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Simplex 2. Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 202 mm. Beschreibung siehe Seite 310.	183700R	**1'110.00**
REMS Titan. Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Beschreibung siehe Seite 310.	183600R	**1'690.00**
Bohrschablone Titan zum einfachen Setzen der Befestigungsbohrungen. Für Bohrständer REMS Titan.	183605R	**62.80**
Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus für Einschlaganker M12	079018	**30.70**
Einschlaganker M12, 50er-Pack, für Beton	079005R50	**120.00**
Setzeisen für Einschlaganker M12	182050R	**17.60**
Hartmetall-Steinbohrer Ø 20 mm SDS-plus für Spreizanker M12	079019	**69.20**
Spreizanker M12, 10er-Pack, für Mauerwerk, wiederverwendbar	079006R10	**113.00**
Schnellspann-Set 160 zur Befestigung des Bohrständers mit Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 160 mm mit Gewinde M12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe.	079010	**79.40**
Schnellspann-Set 500 zur Befestigung des Bohrständers ohne Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 500 mm, 2 Schnellspann-Muttern, 2 Scheiben	183607R	**59.00**
Vakuumbefestigung Titan, bestehend aus Abdeckplatte mit Nippel für Schlauchanschluss ⅜" und Dichtring für Grundplatte.	183603R	**109.00**
Vakuumpumpe, für Vakuum ≤ – 900 mbar (90%), bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m^3/h, Kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, spritzwassergeschützt, innenliegender Ansaugfilter mit Schalldämpferfunktion und 5 m PVC-Gewebeschlauch mit Schnellkupplung.	183670R220	**2'090.00**
Laser-Bohrmittenanzeiger	183604R	**142.00**
Anbohrhilfe G ½ TDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180145R	**101.00**
Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm für Anbohrhilfe	079013	**20.60**
Einmaulschüssel SW 41 zum Lösen der Universal-Diamant-Kernbohrkronen	079003	**41.90**
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	**22.60**
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	**66.70**
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	**70.50**
Dosenlibelle, magnetisch, zum Ausrichten des Bohrständers	182010R	**82.10**
REMS Pull 2 M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69, siehe Seite 324		

REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS

Hochwertige Trocken-Diamant-Kernbohrkronen. Lasergeschweißt. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik, z. B. REMS Picus DP, handgeführt oder mit Bohrständer. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien.

Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Ziegel, Klinker, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere — Ø 32 – 202 mm



REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS – Lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik. Universell einsetzbar für viele Materialien. Ideal für den Installateur.

Universell einsetzbar für viele Materialien, handgeführt oder mit Bohrständer.

Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 320 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit im Bindemittel positionierten Diamanten. Für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch Antriebsmaschine REMS Picus DP mit Mikro-Impuls-Technik und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen.

Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren REMS Pull 2 M verwenden (Seite 324). Sicherheitssauger REMS Pull 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.

Info

Lieferumfang

REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkrone LS. Lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik, z. B. REMS Picus DP, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 320 mm. Im Karton.

Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segmente	Art.-Nr.	Fr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**188.00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**176.00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**187.00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**204.00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**231.00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**250.00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**282.00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**289.00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**305.00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**350.00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**362.00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**373.00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**399.00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**444.00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**471.00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**520.00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**550.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	**22.60**
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R	**66.70**
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	**70.50**
Einmaulschlüssel SW 41 für Diamant-Kernbohrkronen	079003	**41.90**

Adapter zur Verwendung der REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, auf Anfrage.

REMS Fliesenbohrer

Diamantbesetzte Trockenbohrkronen für schnelles und sauberes Bohren in Fliesen aller Art. Ideal zur Montage und Renovierung.

Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor Ø 5 – 14 mm

REMS Fliesenbohrer – universell zum Trockenbohren.

Universell einsetzbar zum Trockenbohren ohne Schlag in Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und andere Materialien. Kein Zersplittern der Fliesen.

Kein Wasser notwendig.

Spezial-Wachsfüllung im Inneren der Trockenbohrkrone als Kühlschmierstoff, wird bei Erhitzung flüssig und kühlt die Trockenbohrkrone.

Einfaches, freihändiges Anbohren durch Anbohrhilfe mit Vakuumbefestigung.

6-Kant-Anschluss für Bit-Aufnahmen ¼".

Antrieb durch Akku-Bohrschrauber REMS Helix 22 V VE (Seite 108) und andere Bohrschrauber/Bohrmaschinen (Drehzahl ≥ 1000 min^{-1}).

Lieferumfang

REMS Fliesenbohrer Set 6 + 8 + 10. Diamantbesetzte Trockenbohrkronen mit Spezial-Wachsfüllung. Für Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und andere Materialien. Fliesenbohrer Ø 6, 8, 10 mm, Anbohrhilfe mit Vakuumbefestigung. In Blisterverpackung.

	Art.-Nr.	Fr.
	181700R	**226.00**

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Fliesenbohrer Ø 5 mm	181710R	**55.40**
REMS Fliesenbohrer Ø 6 mm	181711R	**55.40**
REMS Fliesenbohrer Ø 8 mm	181712R	**56.60**
REMS Fliesenbohrer Ø 10 mm	181713R	**57.70**
REMS Fliesenbohrer Ø 12 mm	181714R	**62.20**
REMS Fliesenbohrer Ø 14 mm	181715R	**90.50**
REMS Helix 22 V VE, Akku-Bohrschrauber, siehe Seite 108		

REMS
Push DP
REMS
TDK8 LS Ø 152mm
Art.-Nr. 181524R

REMS Krokodil 180 SR

Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum trockenen Schlitzen und Trennen, z. B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Für Handwerk und Industrie.

Schlitztiefe	≤ 61 mm
Schlitzbreite	≤ 62 mm
Anzahl Diamant-Trennscheiben	1 – 3

REMS Universal-Diamant-Trennscheiben, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, siehe Seite 323.

REMS Krokodil 180 SR – schlitzen statt meißeln. Vollflächig anliegende Auflageplatte. Multifunktions-Elektronik.

Universeller Einsatz

Universelle Antriebsmaschine zum trockenen Schlitzen und Trennen. Ideal zur Herstellung von Schlitzen zur Verlegung von Rohren und elektrischen Leitungen bei der Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation, Klima- und Kältetechnik.

Bauweise

Kompakte, handliche Antriebsmaschine, nur 8,0 kg. Robust, baustellengerecht. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. Schlitzen in Mauerwerk 500 mm lang, 61 mm tief, nur 34 s. Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub. Praxisgerechter Schaltergriff mit 3-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für leichtes Eintauchen und wirkungsvollen Vorschub. Schwenkbarer Haltegriff, für optimale Arbeitsposition und ergonomisches Arbeiten. Arretierung der Antriebswelle zum einfachen Wechseln der Universal-Diamant-Trennscheiben. 7 Distanzscheiben in unterschiedlicher Dicke, gemäß gewünschter Schlitzbreite mit den Trennscheiben zu einem stabilen Block zusammengeschraubt, sichern eine gleichbleibende Schlitzbreite. Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag. Im Gehäuse integrierter Absaugstutzen zum Anschluss eines Entstaubers.

Antrieb

Robuster, durchzugstarker Universalmotor, 2000 W. Lastdrehzahl der Antriebswelle der Trennscheiben 3300 min^{-1}. Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung der Feldwicklung des Motors mit PTC-Widerstand (Positive Temperature Coefficient). Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Anschlussleitung 5,7 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre. Wiederanlaufschutz bei Netzausfall.

Speed-Regulation

Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die Drehzahl auch unter Belastung konstant. Die Drehzahl der Trennscheibe wird so lange auf dem Sollwert gehalten, bis diese auf einen Widerstand stößt und einen kritischen Wert unterschreitet. Der Antriebsmotor bleibt stehen. Wird die Antriebsmaschine wieder entlastet, wird die Solldrehzahl wieder angefahren, so dass augenblicklich mit der Solldrehzahl weitergearbeitet werden kann **(Patent EP 2 085 191)**. Vorteil: Die Schlitz- und Trenngeschwindigkeit (Lastdrehzahl) bleibt während des gesamten Schlitz- und Trennvorganges erhalten, für hohe Schlitz- und Trennleistung.

Multifunktions-Elektronik

Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung zum Schutz von Motor und Getriebe.

Universal-Diamant-Trennscheiben

Universell einsetzbar zum geradlinigen Schlitzen und Trennen. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Schlitz/-Trennleistung und besonders hohe Standzeit. Wahlweise REMS Universal-Diamant-Trennscheiben LS Turbo, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in harte Materialien oder REMS Universal-Diamant-Trennscheiben LS H-P, High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, mit hoher Standzeit, (Seite 323) Metallgrundkörper nach EN 13236. Aufnahmebohrung Ø 22,23 mm.

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69

Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten. REMS Pull 2 M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 324).

Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub

REMS Krokodil 180 SR

Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine

Lieferumfang

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrische Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine mit Speed-Regulation. Zum Schlitzen und Trennen, z. B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Schlitztiefe ≤ 61 mm, stufenlos einstellbar. Schlitzbreite ≤ 62 mm, gestuft mit Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm. Antriebsmaschine mit Antriebswelle Ø 22,2 mm, für 1, 2 oder 3 Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, ≤ Ø 180 mm, mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung. Überhitzungsschutz. Anschlussleitung 5,7 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre. Wiederanlaufschutz bei Netzausfall. Lastdrehzahl 3300 min^{-1}. Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers/Entstaubers. Steckschlüssel SW 13.
Im stabilen Stahlblechkasten.

	Art.-Nr.	Fr.
	185011 RSEV	**1'350.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
REMS Krokodil 180 SR Antriebsmaschine	185001 RSEV	**1'290.00**
REMS Universal-Diamant-Trennscheibe LS Turbo Ø 180 mm, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in harte Materialien, mit Metallgrundkörper nach EN 13236.	185026 R	**64.00**
REMS Universal-Diamant-Trennscheibe LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, hohe Standzeit, mit Metallgrundkörper nach EN 13236.	185027 R	**103.00**
Schlitzmeißel zum Entfernen des Stegs nach dem Schlitzen	185024 R	**27.50**
Stahlblechkasten	185058 R	**120.00**
REMS Pull 2 L / M, Trocken- und Nasssauger, siehe Seite 324		

REMS Pull 2 L / M

Leistungsstarker, elektrischer Trocken- und Nasssauger mit automatischer Filterreinigung. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten.

Ideal zum Entstauben beim Schlitzen, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen.

Zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube.

Ideal zum Saugen von Bohrschlamm beim Kernbohren.

REMS Pull 2 L	
Staubklasse nach EN 60335-2-69	L
Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert	> 1 mg/m³
Durchlassgrad	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Staubklasse nach EN 60335-2-69	M
Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert	> 0,1 mg/m³
Durchlassgrad	≤ 0,1 %

Zertifizierte Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69.

REMS Pull 2 – zum Trocken- und Nasssaugen. Konstant hohe Saugleistung durch permanente automatische Filterreinigung. Zertifiziert zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube.

Universeller Einsatz

Leistungsstarker, handlicher Sauger zum Trocken- und Nasssaugen. Zum Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten. Hervorragend geeignet zum Entstauben beim Schlitzen, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen. Zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklassen L oder M nach EN 60335-2-69. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

Bauweise

Kompakte, handliche Konstruktion. REMS Pull 2 L nur 13,5 kg, REMS Pull 2 M nur 14,2 kg. Leicht und wendig durch gummierte Laufräder und drehbare Lenkrollen, feststellbar durch Lenkrolle mit Arretierung. Großer Behälterinhalt 31 l, Füllmenge für Flüssigkeiten 17 l. Ein-/Ausschalter mit Auswahl ohne Filterreinigung bzw. mit Filterreinigung mit 15 s oder 60 s Taktung. Adapter zum Anschluss eines Elektrowerkzeugs an den Sauger. Flexibler Saugschlauch 4 m elektrisch leitend (Pull M), ergonomisch abgewinkeltes Griffstück, 2 steckbare, verchromte Metallsaugrohre 0,5 m zur Anpassung der Saugrohrlänge. Breiter Flächensaugvorsatz nass/trocken 300 mm mit gummierten Rollen, wahlweise Bürstenstreifen zum Saugen von Stäuben und Schmutz oder Gummilippen zum Saugen von Flüssigkeiten montierbar. Fugensaugvorsatz für enge Stellen. Großer Arbeitsradius durch lange Anschlussleitung 7,5 m. Im Sauger integrierte Halterungen für Anschlussleitung, Saugschlauch, Metallsaugrohre und Zubehör. Praktischer Tragegriff für leichten Transport. Integrierte Anschläge zum Fixieren eines Systemkoffers REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M ist zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M nach EN 60335-2-69 geeignet und zertifiziert, mit elektronischer Volumenstromüberwachung, Wahlschalter zur Anpassung der Saugleistung an unterschiedliche Saugschlauchdurchmesser (21, 27, 32, 35, 40 mm) und Verschlussstopfen für den Saugschlauch-Anschlussstutzen.

Permanente automatische Filterreinigung

REMS Pull 2 L und REMS Pull 2 M mit innovativer, patentierter, automatischer Filterreinigung, verhindert Zusetzen des Filters mit Staub, besonders wirksam bei Feinstaubanwendungen. Der Flachfaltenfilter wird je nach Einstellung alle 15 s oder 60 s durch gezielte, kraftvolle Luftstöße automatisch gereinigt. Die Saugkraft bleibt während der Reinigung konstant hoch. Patentiertes Flachfaltenfiltersystem.

Antrieb

Robuster, durchzugstarker Bypass-Motor, 1200 W, mit Hochleistungsturbine. Hohe Saugleistung, stufenlos einstellbar bis zu einer Luftmenge ≤ 143 m³/h, für optimale Anpassung an die Saugfläche und das Sauggut.

Abschaltautomatik

Füllstandsbegrenzung mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllstands beim Saugen von elektrisch leitenden Flüssigkeiten.

Ein-/Ausschaltautomatik Elektrowerkzeug

Im Sauger integrierte Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge bis 2200 W, mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Beim Ein-/Ausschalten des Elektrowerkzeugs schaltet der Sauger automatisch ein bzw. aus. Für komfortables Arbeiten.

Anti-Statik-System (REMS Pull 2 M)

Statische Aufladung wird durch elektrisch leitende Metallsaugrohre, elektrisch leitendes Griffstück E, elektrisch leitenden Saugschlauch E und elektrisch leitenden Saugschlauch-Anschlussstutzen an das geerdete Saugeroberteil abgeleitet.

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69

Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trennen und Schlitzen:

REMS Pull 2 M Set

Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trockenbohren:

REMS Pull 2 M Set D

Wasserabsaugung

Zum Saugen von Wasser Flachfaltenfilter PES erforderlich. Bei Bedarf Nassfilterbeutel oder Polyethylenbeutel verwenden. Nassfilterbeutel trennen beim Saugen von Schmutzwasser das Wasser von den eingesaugten Feststoffen. Polyethylenbeutel vereinfachen die Schmutzentsorgung und verhindern Schmutzablagerungen im Behälter.

Saugen von Bohrschlamm beim Nassbohren mit REMS Bohrständern:

REMS Pull 2 L Set W

Lieferumfang

REMS Pull 2 Set. Elektrischer Trocken- und Nasssauger für gewerbliche Verwendung. Zum Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten. Ideal zum Entstauben beim Schlitzen, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen. Zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69[1]. Bypass-Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Ein-/Ausschalter mit Auswahl für automatische Filterreinigung. Schalter Saugleistung zur stufenlosen Einstellung der Luftmenge ≤ 143 m³/h. Füllstandsbegrenzung mit automatischer Abschaltung beim Nasssaugen. Automatische Filterreinigung. Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge bis 2200 W, mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Großer Behälterinhalt 31 l, Füllmenge für Flüssigkeiten 17 l. Fahrbar, 2 Laufräder, Lenkrolle/Lenkrolle mit Arretierung. Anschlussleitung 7,5 m. 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter PES. Flächensaugvorsatz nass/trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen. Fugensaugvorsatz. Adapter Saugschlauch/Elektrowerkzeug Pull 2. Integrierte Halterungen für Anschlussleitung, Saugschlauch und Zubehör. Im Karton.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Fr.
Pull 2 L Set	Staubklasse L. Expositionsgrenzwert/ Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m, Griffstück, Saugschlauch 4 m, Saugschlauch-Anschlussstutzen.	185600 RSEV	**871.00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L Set mit Wasserabsaug-Vorrichtung. Ideal zum Saugen von Bohrschlamm beim Nassbohren mit REMS Bohrständern.	185603 RSEV	**1'300.00**
Pull 2 M Set	Staubklasse M. Expositionsgrenzwert/ Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %. Elektronische Volumenstromüberwachung mit akustischem Signal. Wahlschalter Saugschlauchdurchmesser. Verschlussstopfen für den Saugschlauch-Anschlussstutzen. Anti-Statik-System mit 2 Stück elektrisch leitenden Metallsaugrohren je 0,5 m, Griffstück E, Saugschlauch E 4 m, Saugschlauch-Anschlussstutzen. 1 Stück Polyethylenbeutel.	185601 RSEV	**1'170.00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set inklusive Saugrotor zur Staubabsaugung. Ideal zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trockenbohren mit REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 u. a.	185604 RSEV	**1'360.00**

Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trennen und Schlitzen:

REMS Pull 2 L Set

REMS Pull 2 L Set

Sicherheitssauger der Staubklasse L

REMS Pull 2 M Set

Sicherheitssauger der Staubklasse M

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Vliesfilterbeutel, 5er-Pack, Polyestervlies, 3-lagig, reißfest, zum Feucht- und Trockensaugen, M-zertifiziert, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, feuchten Schmutz	185511 R05	**61.40**
Nassfilterbeutel, 5er-Pack, Papier-Polyester-Spinnvlies, reißfest, zum Nass- und Trockensaugen, für abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten	185512 R05	**103.00**
Polyethylenbeutel, 10er-Pack, zum Nass- und Trockensaugen, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, nasser Schmutz, Flüssigkeiten. Verhindert Verschmutzen des Behälters.	185513 R10	**57.60**
Flachfaltenfilter PES, Polyester, nanobeschichtet, 1 Stück, wasserresistent, verrottungssicher, mit Wasser auswaschbar, zum Nass- und Trockensaugen, M-zertifiziert	185515 R01	**92.70**
Saugrotor zur Staubabsaugung siehe Seite 311.	180160 R	**189.00**
Wasserabsaugvorrichtung siehe Seite 311.	183606 R	**429.00**
Adapter Saugschlauch/Elektrowerkzeug, zum Anschluss eines Elektrowerkzeugs an den Sauger	185654 R	**69.70**



[1] Nationale Vorschriften zur Aufnahme und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben beachten.

PRESS

Trocknen
Entfeuchten
Be- und Entlüften

Luftentfeuchter/Bautrockner 328

Baulüfter 330

REMS Secco 50/80

Leistungsstarke, hocheffiziente Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

REMS Secco 50	
Entfeuchtungsleistung	≤ 50 l/24 h
Luftmenge	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Entfeuchtungsleistung	≤ 80 l/24 h
Luftmenge	≤ 850 m^3/h

REMS Secco – zum Trocknen und Entfeuchten.

Universeller Einsatz

Leistungsstarke, hocheffiziente Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

Bauweise Secco 50

Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen Kunststoffgehäuse. Gewicht 21 kg. Großflächiger Luftansaugbereich mit auswaschbarem Luftfilter. Elektronischer Hygrostat zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit: Automatisches Abschalten bei erreichter Soll-Luftfeuchtigkeit, automatisches Wiedereinschalten bei ansteigender Luftfeuchtigkeit. Luftausgang nach oben für optimale Luftzirkulation. Kondensatableitung in einen internen 7,7 l Kondensatbehälter, Schlauch nach hinten herausführbar, zur Kondensatableitung in einen beizustellenden Behälter oder direkt in eine Abflussleitung. Automatische Abschaltung mit Abschaltsignal bei Verwendung des internen 7,7 l Kondensatbehälters bei Erreichen des maximalen Kondensatfüllstands. Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber, als Zubehör. Stabiles Kunststoffgehäuse mit Laufrollen für leichten Transport.

Bauweise Secco 80

Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen, pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse. Gewicht 51 kg. Großflächiger Luftansaugbereich mit auswaschbarem Luftfilter. Elektronischer Hygrostat zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit: Automatisches Abschalten bei erreichter Soll-Luftfeuchtigkeit, automatisches Wiedereinschalten bei ansteigender Luftfeuchtigkeit. Seitlicher Luftausgang für optimale Luftzirkulation. Schlauch zur Kondensatableitung in einen internen 11,5 l Kondensatbehälter (Zubehör), seitlich herausführbar, zur Kondensatableitung in einen beizustellenden Behälter oder direkt in eine Abflussleitung. Ein-/Ausschalter für Betriebsstellung mit und ohne internen 11,5 l Kondensatbehälter. Automatische Abschaltung mit Abschaltsignal bei Verwendung des internen 11,5 l Kondensatbehälters bei Erreichen des maximalen Kondensatfüllstands. Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber. Gerätesteckdose für abnehmbare Anschlussleitung. Praktisches Ablagefach für die Anschlussleitung während des Transports. Stabiles, fahrbares Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern für leichten Transport, auch über Treppen. Problemloses Abgleiten und Hochziehen der Maschine über die Rückseite des Stahlrohrgestells, z. B. von der und auf die Ladefläche eines Fahrzeugs.

Kälteaggregat Secco 50

Hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationskolbenverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 230 V, 760 W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf, auch für bewohnte Räume geeignet. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h, Luftmenge ≤ 265 m^3/h. Hochwertiges Kältemittel R-290.

Kälteaggregat Secco 80

Hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationskolbenverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 230 V, 680 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf, auch für bewohnte Räume geeignet. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m^3/h. Hochwertiges Kältemittel R-290.

Elektronische Steuereinheit Secco 50

Beleuchtetes großflächiges Bedienfeld, mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Luftfeuchtigkeit, Betriebszustand des Kälteaggregats, Abtaufunktion. Tasten zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zwischen 30 % und 90 % sowie zur Einstellung des Dauerbetriebs. Tasten für 2 Lüftergeschwindigkeiten. Taste für Zeitschaltuhr. Memory-Funktion speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall.

Elektronische Steuereinheit Secco 80

Beleuchtetes 3" Display mit LCD-Technologie, 70 mm Bildschirmdiagonale, mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Luftfeuchtigkeit, Betriebsstunden, Betriebszustand des Kälteaggregats, Abtaufunktion, Verdichterschutzfunktion und Betriebsstellung für internen 11,5 l Kondensatbehälter. Tasten zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit in 1 %-Schritten zwischen 30 % und 90 % sowie zur Einstellung des Dauerbetriebs. Memory-Funktion speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall.

REMS Secco 50/80

Kondensatbehälter mit Pumpe Secco 50 und Secco 80
Kondensatbehälter mit Kondensatpumpe zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken, als Zubehör.

Abluft-Set Secco 80
Großdimensionierter Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen (Zubehör).

REMS Orkan
Zur Unterstützung von elektrischen Luftentfeuchtern/Bautrocknern. Für ein beschleunigtes Trocknen und Entfeuchten nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden ist es vorteilhaft, den Luftaustausch mit elektrischen Baulüftern REMS Orkan (Seite 330) zu verbessern.

R-290

Info

Lieferumfang
REMS Secco 50 Set. Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h, Luftmenge ≤ 265 m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat. Luftfilter. Interner 7,7 l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	132011R220	**848.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

R-290

Info

Lieferumfang
REMS Secco 80 Set. Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchszähler. Luftfilter. Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	132010RSEV	**2'370.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
11,5 l Kondensatbehälter Secco 80 zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses. Für REMS Secco 80.	132100R	**58.20**
Abluft-Set Secco 80, bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen. Für REMS Secco 80.	132104R	**348.00**
Kondensatbehälter mit Pumpe Secco 50, zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken. Förderhöhe ≤ 2 m. Für REMS Secco 50.	132129R220	**425.00**
Kondensatbehälter mit Pumpe Secco 80, zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken. Förderhöhe ≤ 2 m. Für REMS Secco 80.	132121R220	**425.00**
Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber. Für REMS Secco 50 u. a.	132132R220	**59.80**
REMS Detect W, dielektrisches Feuchtemessgerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz. In Tasche.	132115R	**255.00**
REMS Orkan, elektrische Baulüfter, siehe Seite 330.		

REMS Orkan 1360/2050

Leistungsstarke, hocheffiziente elektrische Baulüfter zur Unterstützung von Luftentfeuchtern/Bautrocknern nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden. Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen und zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

REMS Orkan 1360	
Luftmenge	1360 m^3/h
Leistung	145 W
REMS Orkan 2050	
Luftmenge Stufe I	1740 m^3/h
Leistung Stufe I	355 W
Luftmenge Stufe II	2050 m^3/h
Leistung Stufe II	450 W

REMS Orkan – zur Belüftung.

Universeller Einsatz

Leistungsstarke, hocheffiziente Baulüfter zur Unterstützung von Luftentfeuchtern/Bautrocknern nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden. Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen und zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

Bauweise Orkan 1360

Axialgebläse in stabilem Kunststoffgehäuse aus rotationsgeformtem Polyethylen für lange Lebensdauer. Kompakte, handliche Konstruktion, Gewicht nur 6,8 kg, mit geräuscharmem Einphasen Kondensatormotor 230 V, 145 W, mit praktischem Tragegriff. Erzeugte Luftmenge 1360 m^3/h.

Großdimensionierter Abluft- und Ansaugschlauch, Ø 200 mm, 10 m lang, z. B. zum Ansaugen von Luft aus Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen, zum Abführen angesaugter Luft oder Stäube nach draußen und zum Befüllen von z. B. Hüpfburgen, Heißluftballons, als Zubehör. Je nach Situation kann je ein Abluft- und Ansaugschlauch auf der Be- und Entlüftungsseite des Baulüfters montiert werden. Staubfangsack, Ø 200 mm, 2980 mm lang, zur Aufnahme von Grob- und Feinstäuben bis Staubklasse M, als Zubehör.

Bauweise Orkan 2050

Turbo-Radialgebläse mit 2 Luftmengenstufen, in stabilem Kunststoffgehäuse aus rotationsgeformtem Polyethylen für lange Lebensdauer. Kompakte, handliche Konstruktion, Gewicht nur 10 kg, mit geräuscharmem Einphasen Kondensatormotor 230 V, 355/450 W, mit praktischem Tragegriff. Luftausgang waagrecht, unter 45° oder senkrecht durch entsprechende Anlageflächen am Kunststoffgehäuse einstellbar. Erzeugte Luftmenge in 2 wählbaren Stufen 1740/2050 m^3/h. Speziell geeignet zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.

Lieferumfang

REMS Orkan 1360. Elektrischer Baulüfter für gewerbliche Verwendung. Zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen, zur Unterstützung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich und zum Befüllen von z. B. Hüpfburgen, Heißluftballons. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Luftmenge 1360 m^3/h. Im stabilen Kunststoffgehäuse. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	132300 R220	**447.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Lieferumfang

REMS Orkan 2050. Elektrischer Baulüfter für gewerbliche Verwendung. Zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen. Speziell auch zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Luftmenge 1740/2050 m^3/h. Im stabilen Kunststoffgehäuse. Im Karton.

	Art.-Nr.	Fr.
	132301 R220	**472.00**

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Info

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.
Abluft- und Ansaugschlauch, Ø 200 mm, 10 m lang, zum Ansaugen von Luft aus Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen, zum Abführen angesaugter Luft oder Stäube nach draußen und zum Befüllen von z. B. Hüpfburgen, Heißluftballons. Für REMS Orkan 1360.	132307 R	**173.00**
Staubfangsack, Ø 200 mm, 2980 mm lang, zur Aufnahme von Grob- und Feinstäuben bis Staubklasse M. Für REMS Orkan 1360.	132308 R	**160.00**
Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber. Für REMS Orkan u. a.	132132 R220	**59.80**
REMS Detect W, dielektrisches Feuchtemessgerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz. In Tasche.	132115 R	**255.00**
REMS Secco, elektrische Luftentfeuchter/Bautrockner, siehe Seite 328.		

Index

A

Abschneiden ... 73
Akku-Axialpresse 13 kN mit automatischem Rücklauf ... 246–247
Akku-Axialpresse 20 kN mit automatischem Rücklauf ... 246–247
Akku-Axialpresse 30 kN ... 244
Akku-Bohrschrauber ... 108–109
Akku-Collum RG 22 V ... 51
Akku-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen ... 28–29
Akku-LED-Baustrahler ... 111
Akku-Press 22 V ACC ... 192–193
Akku-Press 22 V Connected ... 194–195
Akku-Press E 22 V ACC ... 190–191
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 196–197
Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf ... 147–151
Akku-Radialpresse 32 kN mit Connected-Funktionalität und OLED-Display ... 194–195
Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf ... 190–191
Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige ... 192–193
Akku-Radialpresse XL 45 kN mit Zwangsablauf ... 196–197
Akku-Rohrabschneider ... 83
Akku-Rohraufweiter 20 kN mit automatischem Rücklauf ... 254–255
Akku-Rohrbieger ... 132–133, 140–141
Akku-Rohrreinigungsgerät ... 284–285
Akku Rohr-Säbelsäge ... 66–67
Akku-Rohrtrennmaschine ... 86–87
Akku-Rollnutmaschine ... 50–51
Akku-Universal-Säbelsäge ... 60–61
Amigo ... 25
Amigo 2 ... 26
Amigo 2 Compact ... 27
Amigo 22 V ... 28–29
Amigo E ... 24
Anfasen ... 73
Aquila 3B ... 105
Aquila WB ... 105
Aufweiten ... 251
Aufweitköpfe P ... 257
Aufweitköpfe P-CEF ... 257
Aushalsen ... 251
Außen-/Innen-Rohrentgrater ... 97–99
Axialpressen ... 243
Ax-Press 25 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 30 22 V ... 244
Ax-Press HK / H ... 245

B

Be- und Entlüften ... 327
Biegen ... 127
Biegesegmente und Gleitstücke ... 143
Blitz ... 266
Bohrständer ... 310

C

Calc-Push ... 116
CamScope HD ... 275
CamSys ... 276–277
CamSys 2 ... 278–280
Cat 22 V VE ... 60–61
Catch S ... 104
Catch W ... 104
Cat VE ... 59
Cento ... 84–85
Cento 22 V ... 86–87
CleanH ... 119, 123
CleanM ... 123
Cobra 22/32 ... 286–289
Collum ... 49
Collum 22 V ... 50–51
Contact 2000 ... 265
Curvo ... 136–137
Curvo 22 V ... 140–141
Curvo 50 ... 138–139
Cut 110 Cu-INOX ... 95
Cut 110 P ... 94
Cu-Vlies ... 264

D

Desinfizieren ... 113
Diamant-Kernbohren ... 301
Diamant-Schlitzen und -Trennen ... 301
Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine ... 322–323
Druckprüfen ... 113
DueCento ... 88–89

E

Eco-Press ... 185
Eignungsbestätigungen ... 239
Einfrieren ... 269
Einhand-Axialpresse / Hand-Axialpresse ... 245
Einhand-Rohraufweiter ... 253
Einhand-Rohrbieger ... 128–129
Einhand-Rohrscheren ... 90–92
Einhand-Rohrscheren mit Ratschenvorschub ... 93
Elektrische Baulüfter ... 330–331
Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine ... 302–305, 308–309
Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik ... 316–317
Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation ... 306–307
Elektrische Druckprüfpumpe ... 115
Elektrische Entkalkungspumpe ... 116
Elektrische Füll- und Spüleinheit ... 124–125
Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen ... 24–27
Elektrische LED-Baustrahler ... 110
Elektrische Löt-Zange ... 264
Elektrische Radialpresse 32 kN ... 186
Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner ... 328–329
Elektrische Rohrreinigungsmaschinen ... 286–287
Elektrische Rohr-Säbelsägen ... 62–63
Elektrischer Rohrabschneider ... 82
Elektrischer Rohraufweiter ... 260–261
Elektrischer Rohraushalser ... 259, 261
Elektrischer Rohrbieger ... 136–139
Elektrisches Lötgerät ... 265
Elektrisches Rohr-Einfriergerät ... 271
Elektrisches Rohrreinigungsgerät ... 283
Elektrische Universal-Säbelsäge ... 58–59
Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf ... 187
Elektrohydraulische Radialpresse XL 32 kN mit Zwangsablauf ... 188
Elektrohydraulischer Rohraufweiter 34 kN mit automatischem Rücklauf ... 256
Elektromuffen-Schweißgerät ... 292
Elektronisches Kamera-Inspektionssystem ... 276–279
Elektronische Spüleinheit mit Verdichter ... 117–118
Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit Verdichter ... 120–122
EMSG 160-2 ... 292
Entfeuchten ... 327
Entgraten ... 73
E-Push 2 ... 115
Eskimo ... 270
Eva ... 22
Ex-Press 22 V ACC ... 254–255
Ex-Press Cu ... 252
Ex-Press H ... 253
Ex-Press P ... 253

F

Fliesenbohrer ... 320
Frigo 2 F-Zero ... 271
Füllen ... 113

G

Gewindeschneiden ... 21
Gewindeschneidmaschine ... 32–39, 42–43
Gewindeschneidstoff ... 47
Gewindetabellen ... 45

H

Haftungsübernahmevereinbarungen ... 240
Hand-Druckprüfpumpe ... 114
Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen ... 22
Hand-Radialpresse ... 185
Hand-Rohraufweiter ... 252–253
Hand-Rohraushalser ... 258
Hand-Rohrbieger ... 142
Hartlot ISO 17672-CuP 179 ... 267
Heizelement-Muffenschweißgeräte ... 293
Heizelement-Stumpfschweißgeräte ... 298
Heizelement-Stumpfschweißmaschine ... 294–297
Helix 22 V VE ... 108–109
Herkules ... 107
Hot Dog 2 ... 264
Hurrican ... 259
Hurrican H ... 258
Hydro-Swing ... 130–131
Hydro-Swing 22 V ... 132–133

I

Innen-Rohrentgrater ... 97

J

Jumbo ... 106
Jumbo E ... 106

K

Kalibrieren ... 73
Kalibrierwerkzeuge und Außen-/Innen-Rohrentgrater ... 101
Kalibrierwerkzeuge und Innen-Rohrentgrater ... 101
Kalibrierwerkzeug und Außen-/Innen-Rohrentgrater ... 100

Index

KaliGrat E ... 100
KaliGrat H ... 101
KaliGrat R ... 101
Kamera-Endoskop ... 274–275
Ketten-Rohrspannstock ... 105
Klappwerkbänke ... 106
Konservieren ... 113
Krokodil 180 SR ... 322–323
Kunststoffrohr-Schweissen ... 291

L

Lot Cu 3 ... 267
Löten ... 263
Lot P6 ... 267
Lumen ... 110
Lumen 2800 22 V ... 111

M

Macho ... 266
Magnum (bis 2") ... 34–35
Magnum (bis 3") ... 36–37
Magnum (bis 4") ... 38–39
Magnum RG ... 52–53
Maschinenreiniger ... 123
Materialauflagen ... 107
Mini-Cobra ... 282
Mini-Cobra S ... 283
Mini-Cobra S 22 V VE ... 284–285
Mini-Press 14 V ACC ... 147
Mini-Press 22 V ACC ... 148–149
Mini-Press S 22 V ACC ... 150–151
MiniScope ... 274
Montieren ... 103
MSG ... 293
Multi-Push S ... 117–119
Multi-Push SL/SLW ... 120–123

N

Nano ... 82
Nano 12 V ... 83
Nass- und Trockensaugen ... 301
Nippelfix ... 46
Nippelspanner ... 46
NoCor ... 119, 123

O

Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger ... 130–131
Ölhydraulischer Rohrbieger ... 134–135
Orkan 1360/2050 ... 330–331

P

Paste Cu 3 ... 267
Peroxi Color ... 119, 123
Picus DP ... 316–317
Picus S1 ... 302–303
Picus S2/3,5 ... 308–309
Picus S3 ... 304–305
Picus SR ... 306–307
Pneumatische Rohr-Säbelsäge ... 64
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 256
Power-Press ACC ... 187
Power-Press SE ... 186
Power-Press XL ACC ... 188
Pressköpfe ... 248–249
Pressringe ... 152–183, 198–237
Presszangen ... 198–237
Presszangen Mini ... 152–183
Pull 2 L / M ... 324–325
Pull-Push ... 282
Puma VE ... 58
Push ... 114
Python ... 134–135

R

Radialpressen ... 145
RAG ... 96
RAS Cu ... 77–78
RAS Cu-INOX ... 75–76
RAS P ... 78–79
RAS P/SW 45/L ... 80
RAS St ... 74
RAS W INOX ... 80
REG 3 – 35 ... 97
REG 8 – 35 ... 98
REG 10 – 42 ... 98
REG 10 – 54 ... 99
REG 10 – 54 E ... 99
REG St ¼ – 2" ... 97
REG Universal ... 97
Reinigen ... 113
Reinigungsvlies ... 264
Rohrabschneider ... 74–80
Rohranfasgeräte ... 96
Rohrbearbeitungsstation ... 105
Rohr-Einfriergerät ... 270
Rohrkreissägemaschine ... 70
Rohrreinigungsgerät für Hand- und Elektroantrieb ... 282
Rohrschere mit Ratschenvorschub ... 93
Rohrschlitzer ... 80
Rohrspannstock ... 105
Rohrtrenngerät ... 95
Rohrtrennmaschine ... 84–85, 88
Rohrtrenn- und Rohranfasgerät ... 94
Rohr- und Kanalinspektion ... 273
Rohr- und Kanalreinigung ... 273
Rollnuten ... 21
Rollnutmaschine ... 49, 52–53
Rollnutvorrichtung ... 48
ROS P ... 92–93
ROS P 26/SW 35 S ... 91
ROS PEX ... 92
ROS P flex ... 90

S

Säbelsägen ... 56
Sägeblätter ... 69
Sägen ... 55
Sanitol ... 47
Saug- und Druckreinigungsgerät ... 282
Schneidbacken ... 30, 40
Schneidräder ... 81
Schnellwechsel-Schneidköpfe ... 30
Schnellwechsel-Schneidköpfe S ... 23
Secco 50/80 ... 328–329
Sinus ... 142
S-Maul-Rohrzangen ... 104
Solar-Push ... 124–125
Spezial ... 47
Spezialsägeblätter ... 68
Spülen ... 113
SSG ... 298
SSM 160KS ... 295
SSM 160RS ... 294
SSM 250KS ... 296
SSM 315RF ... 297
Steckköpfe für Schneideisen / Zwischenringe / Führungsbuchsen ... 31
Strehler-Schneidbacken ... 44
Strehler-Schneidbacken und Halter ... 44
Swing ... 128–129

T

Tiger 22 V VE ... 66–67
Tiger pneumatic ... 64
Tiger/VE/SR ... 62–63
Tornado ... 32–33
Trennzangen M ... 241
Trennzangen Mini ... 184
Trockenbohrkronen ... 320
Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS ... 319
Trocken- und Nasssauger ... 324–325
Trocknen ... 327
Turbo Cu-INOX ... 70
Turbo-Gaslötbrenner Propan ... 266
Turbo K ... 71
Twist ... 260
Twist/Hurrican ... 261

U

Unimat 75 ... 42–43
Universal-Diamant-Kernbohrkronen ... 312–313
Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS ... 314–315
Universal-Entgrater ... 97
Universal-Metallkreissägemaschine
mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung ... 71
Universalsägeblätter ... 68

V

V-Jet H ... 119, 123
V-Jet TW ... 119, 123

W

Wasserpumpenzangen ... 104
Weichlotpaste aus Lotpulver Sn97Cu3 nach ISO 9453:2014
und Flussmittel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 267
Weichlot Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 267

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
043054	Z		119, 122, 125
045159	Z		119, 122
047069	Z		122
074021	Z		258
074041	Z		258
076117	Z		258
079003	Z		311, 313, 315, 318–319
079005	Z		311, 318
079006	Z		311, 318
079010	Z		311, 318
079012	Z		311, 313, 315, 318–319
079013	Z		311, 318
079018	Z		311, 318
079019	Z		311, 318
090015	Z		119, 123
091072	Z		119, 123
091073	Z		119, 123
110000	Z		46
110100	Z		46
110200	Z		46
110300	Z		46
110400	Z		46
110500	Z		46
110600	Z		46
110620	Z		46
110621	Z		46
111000	Z		46
111100	Z		46
111200	Z		46
111300	Z		46
111400	Z		46
111500	Z		46
111620	Z		46
111621	Z		46
111700	Z		46
111800	Z		46
111900	Z		46
113000	H		74
113100	H		74
113200	H	10	75
113210	V	10	76, 81, 94–95
113213	V	10	76, 81
113220	V	10	81
113225	V	10	78, 81
113230	H	10	75
113240	H	10	75
113241	H	10	75
113250	H	10	77
113255	H	10	77
113260	H	10	77
113300	H	10	76
113320	H	8	77
113330	H	8	75
113340	H	10	77
113350	H	10	75
113351	H	10	75
113360	Z	10	76, 78, 97
113370	H		78
113380	H		76
113385	H		76
113400	H		76
113401	H		76
113410	H		78
113450	H		80
113461	V	10	80–81
113480	H	10	80
113481	Z		80
113500	H		76
113810	H		98
113815	Z		98
113825	H	10	98
113830	H	10	99
113835	H	10	99
113840	Z		85, 87
113900	H	10	97
113910	H	10	97
114000	H		100
114001	H		100
114030	Z		100
114032	Z		100
114033	Z		100
114034	Z		100
114035	Z		100
114036	Z		100
114037	Z		100
114038	Z		100
114039	Z		100
114040	Z		100
114041	Z		100
114042	Z		100
114043	Z		100
114044	Z		100
114045	Z		101
114046	Z		101
114047	Z		101
114048	Z		101
114060	Z		101
114061	Z		101
115000	H		114
115001	H		114
115045	Z		114–115, 122
115110	Z		114–115
115140	Z		122
115217	Z		125
115220	Z		125
115221	Z		125
115311	M		125
115312	M		125
115314	Z		125
115315	Z		125
115319	Z		125
115323	Z		125
115324	Z		125
115325	Z		125
115326	Z		125
115375	Z		125
115500	M		115
115602	Z		119, 123
115604	Z		119, 123
115605	Z	6	119, 123
115607	Z	6	119, 123
115608	Z	6	119, 123
115609	Z		119, 122
115610	M		122
115611	M		122
115612	Z		119, 123
115621	Z		119, 122
115633	Z		119, 122
115661	Z		122
115667	Z		122
115677	Z		119, 123
115703	Z		119, 123
115747	Z		122
115810	M		118
115900	M		116
116000	H		104
116005	H		104
116010	H		104
116015	H		104
116020	H		104
116050	H		104
116055	H		104
116060	H		104
120120	Z		107
120125	Z		107
120130	Z		107
120200	Z		106
120240	Z		106
120250	Z		105
120270	Z		105
130002	H		270
130207	Z		270
130208	Z		270
130209	Z		270
130383	Z		270
130410	Z		270
130415	Z		270
130430	Z		270
130450	Z		270
130455	Z		270
130460	Z		270
130465	Z		270
130470	Z		270
130475	Z		270
130480	Z		270
130485	Z		270
130490	Z		270
130495	Z		270
131012	M		271
131104	Z		271
131110	Z		271
131116	Z		271
131156	Z		271
131157	Z		271
131158	Z		271
131160	Z		271
132010	M		329
132011	M		329
132100	Z		329
132104	Z		329
132115	Z		329, 331
132121	Z		329
132129	Z		329
132132	Z		329, 331
132300	M		331
132301	M		331
132307	Z		331
132308	Z		331
140100	V	4	47
140101	V		47
140103	V		47
140105	V	12	47
140106	V	15	47
140110	V	4	47
140113	V		47
140115	V	12	47
140116	V	15	47
140119	V	15	123
140120	V	15	137, 139, 141–142
150000	H		252
150005	H		252
150006	H		252
150007	H		252
150008	H		252
150010	H		252
150017	H		252
150018	H		252
150019	H		252
150020	H		252
150021	H		253
150022	H		253
150025	H		253
150026	H		253
150027	H		253
150028	H		253
150029	H		253
150033	H		253
150100	Z		252
150105	Z		252
150110	Z		252
150120	Z		252
150125	Z		252
150130	Z		252
150140	Z		252
150145	Z		252
150150	Z		252
150155	Z		252
150160	Z		252
150165	Z		252
150170	Z		252
150175	Z		252
150180	Z		252
150185	Z		252
150190	Z		252
150195	Z		252
150205	Z		252
150210	Z		252
150220	Z		252
150225	Z		252
150230	Z		252
150235	Z		252
150240	Z		252
150245	Z		252
150250	Z		252
150500	Z		252
150510	Z		253
150515	Z		255, 257
150550	H		253
150600	Z		252–253
150806	Z		257
150807	Z		257
150808	Z		257
150809	Z		257
150812	Z		257
150826	Z		257
150828	Z		257
150842	Z		257
150843	Z		257
150845	Z		257
150846	Z		257
150849	Z		257
150855	Z		257
150858	Z		257
150868	Z		257
150873	Z		257
150882	Z		257
150883	Z		257
150885	Z		257
150886	Z		257
150887	Z		257
150888	Z		257
150894	Z		257
150897	Z		257
150912	Z		257
150913	Z		257
150914	Z		257
150915	Z		257
150916	Z		257
150923	Z		257
150926	Z		257
150943	Z		257
150944	Z		257
150945	Z		257
150946	Z		257
150947	Z		257
150950	Z		257
150952	Z		257
150957	Z		257
150958	Z		257
150960	Z		257
150961	Z		257
150962	Z		257
150963	Z		257
150968	Z		257
151000	E		259
151002	E		259
151003	H		258
151004	H		258
151005	H		258
151010	E		259
151105	Z		258–259, 261
151110	Z		258–259, 261
151120	Z		258–259, 261
151125	Z		258–259, 261
151130	Z		258–259, 261
151140	Z		258–259, 261
151145	Z		258–259, 261
151150	Z		258–259, 261
151155	Z		258–259, 261
151160	Z		258–259, 261
151165	Z		258–259, 261
151170	Z		258–259, 261
151175	Z		258–259, 261
151200	Z		258–259, 261
151210	Z		258–259, 261
151230	Z		258–259, 261
151240	Z		258–261
151402	Z		258–261
151600	Z		259–261
151618	Z		258
152106	Z		266
152109	Z		266
153020	H		129
153021	H		129
153022	H		129
153023	H		129
153025	H		129
153026	H		129
153027	H		129
153028	H		129
153029	H		129
153030	H		128
153100	Z		129
153115	Z		129, 131, 133
153125	Z		129
153140	Z		129
153155	Z		129, 131, 133
153160	Z		129, 131, 133
153170	Z		129, 131, 133
153175	Z		129, 131, 133
153180	Z		129, 131, 133
153185	Z		129, 131, 133
153190	Z		129, 131, 133
153195	Z		129, 131, 133
153200	Z		129, 131, 133
153205	Z		129, 131, 133
153210	Z		129, 131, 133
153265	Z		128–129
153270	Z		129
153300	Z		128
153303	Z		128
153304	Z		128
153305	Z		128
153306	Z		128
153307	Z		128
153400	Z		133
153401	E		133
153410	E		133
153411	E		133
153412	E		133
153413	E		133
153414	E		133
153415	E		133
153416	E		133
153417	E		133
153418	E		133
153419	E		132
153450	Z		131, 133
153455	Z		133
153500	Z		131
153501	Z		131, 133
153510	H		131
153520	H		131
153521	H		131
153522	H		131
153523	H		131
153525	H		131
153526	H		131
153527	H		131
153528	H		131
153529	H		131
153531	Z		131, 133
153532	Z		131, 133
153540	Z		131, 133

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit [Stück]

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
153570	Z		131
154000	Z		142
154001	H		142
154002	H		142
154003	H		142
154004	H		142
154010	H		142
154160	Z		142
156000	E		260
156002	E		260
156004	E		260
156010	E		261
156012	E		261
156014	E		261
156150	Z		260–261
156200	Z		260–261
156225	Z		260–261
156250	Z		260–261
156300	Z		260–261
156350	Z		260–261
156375	Z		260–261
156400	Z		260–261
156425	Z		260–261
156450	Z		260–261
156475	Z		260–261
160010	H		266
160200	V	10	267
160210	V	10	267
160220	V	10	267
160300	V	25	264
161010	H		266
163020	E		264
163350	Z		264
164011	E		265
164050	E		265
164110	Z		265
164111	Z		265
164115	Z		265
164250	Z		265
170010	H		282
170011	Z		288
170012	Z		288
170022	E		283
170023	E		283
170025	E		285
170027	E		285
170118	Z		282, 285
170200	Z		282, 288
170201	Z		282–283, 285
170205	Z		282–283, 285
170300	H		282
171150	Z		288
171151	Z		288
171200	Z		288
171201	Z		288
171205	Z		288
171210	Z		288
171250	Z		289
171265	Z		289
171270	Z		289
171275	Z		289
171280	Z		289
171290	Z		289
171291	Z		289
171305	Z		289
171306	Z		289
171340	Z		289
171341	Z		289
172000	Z		287
172010	M		287
172011	M		287
172012	M		287
172050	Z		288
172051	Z		288
172150	Z		288
172151	Z		288
172154	Z		288
172200	Z		288
172201	Z		288
172203	Z		288
172205	Z		288
172210	Z		288
172250	Z		289
172265	Z		289
172270	Z		289
172275	Z		289
172280	Z		289
172281	Z		289
172290	Z		289
172291	Z		289
172293	Z		289
172305	Z		289
172310	Z		289
172340	Z		289
172341	Z		289
172610	Z		289
172611	Z		289
172612	Z		289
174000	Z		287
174010	M		287
174011	M		287
174012	M		287
174050	Z		288
174101	Z		288
174150	Z		288
174154	Z		288
174200	Z		288
174201	Z		288
174203	Z		288
174205	Z		288
174210	Z		288
174250	Z		289
174265	Z		289
174270	Z		289
174275	Z		289
174282	Z		289
174291	Z		289
174293	Z		289
174295	Z		289
174296	Z		289
174305	Z		289
174306	Z		289
174310	Z		289
174311	Z		289
174340	Z		289
174341	Z		289
175000	Z		277
175007	M		277
175008	M		277
175010	M		277
175011	Z		277
175018	Z		277
175026	Z		277, 280
175057	Z		277, 280
175058	Z		277, 280
175123	Z		277, 280
175210	Z		111
175211	Z		111
175220	Z		110
175221	Z		110
175222	Z		110
175230	Z		110–111
175300	Z		280
175301	M		279
175302	M		279
175303	M		279
175304	M		279
175305	Z		277, 280
175306	Z		277, 280
175307	Z		280
175308	Z		280
175312	Z		280
175323	Z		280
175330	Z		280
175339	Z		280
175343	Z		280
175400	E		275
175401	E	6	274
175440	Z		275
180000	Z		303
180001	Z		305
180003	Z		317
180010	E		303
180011	E		305
180012	E		309
180015	Z		311, 313, 315, 318–319
180016	E		317
180028	E		305
180029	E		305
180030	E		309
180032	E		303
180033	E		317
180035	E		317
180036	E		317
180052	Z		313, 315
180053	Z		313, 315
180054	Z		313, 315
180056	Z		313, 315
180057	Z		313, 315
180140	Z		311
180145	Z		318
180155	Z		311, 313, 315, 318–319
180160	Z		311, 325
180600	Z		303, 305, 307, 317
181010	V		313
181015	V		313
181020	V		313
181025	V		313
181030	V		313
181035	V		313
181040	V		313
181045	V		313
181050	V		313
181055	V		313
181059	V		313
181060	V		313
181065	V		313
181070	V		313
181075	V		313
181080	V		313
181085	V		313
181090	V		313
181095	V		313
181410	V		315
181415	V		315
181420	V		315
181425	V		315
181430	V		315
181435	V		315
181440	V		315
181445	V		315
181450	V		315
181455	V		315
181459	V		315
181460	V		315
181465	V		315
181470	V		315
181475	V		315
181480	V		315
181500	V		319
181502	V		319
181504	V		319
181506	V		319
181508	V		319
181510	V		319
181512	V		319
181514	V		319
181516	V		319
181518	V		319
181520	V		319
181522	V		319
181524	V		319
181526	V		319
181528	V		319
181530	V		319
181532	V		319
181700	V		320
181710	V		320
181711	V		320
181712	V		320
181713	V		320
181714	V		320
181715	V		320
182006	Z		311
182010	Z		311, 318
182050	Z		311, 318
183000	Z		307
183010	E		307
183022	E		307
183023	E		307
183600	Z		310, 318
183603	Z		311, 318
183604	Z		311, 318
183605	Z		311, 318
183606	Z		311, 325
183607	Z		311, 318
183632	Z		307, 310
183670	Z		311, 318
183675	Z		311
183700	Z		310, 318
185001	Z		323
185011	E		323
185024	Z		323
185026	V		323
185027	V		323
185058	Z		283, 323
185511	Z		325
185512	Z		325
185513	Z		325
185515	Z		325
185600	M		325
185601	M		325
185603	M		325
185604	M		325
185654	Z		325
190051	Z		109
190053	Z		109
190100	Z		109
190110	E		109
250020	E		298
250041	Z		298
250042	Z		298
250120	E		298
250142	Z		298
250143	Z		298
250220	E		298
250242	Z		298
250243	Z		298
250320	E		298
250341	Z		298
250342	Z		298
250343	Z		298
252026	M		294
252046	M		295
252103	Z		294–295
254025	M		296
254103	Z		296
255020	M		297
255103	Z		297
256020	E		293
256213	E		293
256220	E		293
256233	E		293
256240	E		293
256242	Z		293
256320	E		293
256342	Z		293
256400	Z		293
256410	Z		293
256420	Z		293
256430	Z		293
256440	Z		293
256450	Z		293
256460	Z		293
256470	Z		293
256480	Z		293
256490	Z		293
256500	Z		293
256510	Z		293
256520	Z		293
256530	Z		293
261002	E		292
290000	H		79
290001	H	10	78
290002	H	10	78
290016	V	10	79, 81
290023	V	10	79, 81
290050	H		79
290100	H		79
290116	V	10	79, 81
290200	H		79
290216	V	10	79, 81
290300	H		79
290316	V	5	79, 81
290400	H		94
290410	H		95
290411	H		95
290412	H		95
290420	Z		94
290421	Z		94
290422	Z		94
290423	Z		94
290424	Z		94
290425	Z		94
290426	Z		94
290427	Z		94
290430	Z		94
290431	Z		94
290432	Z		94
290433	Z		94–95
290437	Z		94
290440	Z		94–95
290444	Z		94
290445	Z		94
290446	Z		94
290447	Z		94
290448	Z		94
290449	Z		94
290500	H		79
291000	H		93
291010	H		93
291023	Z		93
291036	Z		93
291037	Z		93
291101	H		93
291112	Z		93
291200	H		93
291201	Z		93
291220	H		93
291221	Z		93
291240	H	8	92
291241	Z		92
291242	H	8	91
291243	Z		91
291244	Z		91
291250	H		93
291251	Z		93
291270	H		93
291271	Z		93
291290	H		93
291400	H	10	90
291401	Z		90
291410	H	10	90
291411	Z		90

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
291420	H	8	92
291421	Z		92
291430	H	8	90
291431	Z		90
292011	Z		96
292110	H		96
292210	H		96
340100	Z		37, 39
340110	Z		53
340200	M		33
340201	M		33
340202	M		33
340206	M		33
340207	M		33
340208	M		33
340220	M		35
340221	M		35
340222	M		35
340226	M		35
340227	M		35
340228	M		35
340230	M		53
340231	M		53
340232	M		53
341000	Z		33, 35, 37, 39
341401	S		40
341402	S		40
341403	S		40
341404	S		40
341406	S		40
341407	S		40
341408	S		40
341409	S		40
341411	S		40
341412	S		40
341413	S		40
341414	S		40
341416	S		40
341417	S		40
341418	S		40
341419	S		40
341426	S		40
341427	S		40
341428	S		40
341429	S		40
341430	S		40
341431	S		40
341432	S		40
341433	S		40
341434	S		40
341435	S		40
341436	S		40
341437	S		40
341438	S		40
341439	S		40
341440	S		40
341441	S		40
341442	S		40
341443	S		40
341444	S		40
341445	S		40
341446	S		40
341466	S		40
341467	S		40
341468	S		40
341469	S		40
341470	S		40
341471	S		40
341472	S		40
341473	S		40
341474	S		40
341475	S		40
341476	S		40
341477	S		40
341478	S		40
341479	S		40
341480	S		40
341481	S		40
341482	S		40
341483	S		40
341484	S		40
341485	S		40
341486	S		40
341487	S		40
341488	S		40
341489	S		40
341490	S		40
341491	S		40
341493	S		40
341494	S		40
341495	S		40
341496	S		40
341497	S		40
341498	S		40
341499	S		40
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 74, 81

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
342080	S		35, 37, 39
344100	Z		33, 35, 37, 39, 53
344105	Z		33, 35, 37, 39, 53
344150	Z		33, 35, 37, 39, 53
347000	M		33, 35, 37, 39, 48
347001	M		48
347005	M		51
347006	M		49
347007	Z		48
347008	M		49
347009	M		49
347010	Z		49
347030	Z		48
347034	Z		48
347035	Z		48
347040	Z		48
347046	Z		48
347047	Z		48
347053	Z		48
380303	M		37
380304	M		37
380305	M		37
380306	M		37
380307	M		37
380308	M		37
380309	M		37
380310	M		37
380311	M		37
380312	M		37
380313	M		37
380314	M		37
380426	M		39
380427	M		39
380428	M		39
380429	M		39
380430	M		39
380431	M		39
380441	M		39
380442	M		39
380443	M		39
380444	M		39
380445	M		39
380446	M		39
380447	M		39
380448	M		39
381000	Z		37, 39
381050	Z		37
381401	S		40
381405	S		40
381410	S		40
381415	S		40
381430	S		40
381431	S		40
381432	S		40
381433	S		40
381622	V	5	37, 39, 74, 81
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		30
521002	S		30
521010	Z		30
521012	S		30
521020	Z		30
521022	S		30
521026	Z		23
521030	Z		30
521032	S		30
521036	Z		23
521040	Z		30
521042	S		30
521046	Z		23
521050	Z		30
521052	S		30
521056	Z		23
521060	Z		30
521062	S		30
521066	Z		23
521070	Z		30
521072	S		30
521080	Z		30
521082	S		30
521100	Z		30
521102	S		30
521110	Z		30
521112	S		30

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
521120	Z		30
521122	S		30
521130	Z		30
521132	S		30
521140	Z		30
521142	S		30
521150	Z		30
521152	S		30
521160	Z		30
521162	S		30
521170	Z		30
521172	S		30
521180	Z		30
521182	S		30
521200	Z		30
521202	S		30
521210	Z		30
521212	S		30
521220	Z		30
521222	S		30
521230	Z		30
521232	S		30
521240	Z		30
521242	S		30
521250	Z		30
521252	S		30
521260	Z		30
521262	S		30
521270	Z		30
521272	S		30
521280	Z		30
521282	S		30
521300	Z		30
521302	S		30
521310	Z		30
521312	S		30
521320	Z		30
521322	S		30
521330	Z		30
521332	S		30
521340	Z		30
521342	S		30
521350	Z		30
521352	S		30
522000	Z		22–27, 29
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530004	Z		29, 51
530013	E		24
530014	E		24
530015	E		29
530016	E		29
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		31
541404	Z		31
541406	Z		31
541410	Z		31
541413	Z		31
541414	Z		31
541415	Z		31
541416	Z		31
543000	Z		26
543010	Z		27, 29
543100	Z		24–26, 63–64
546000	Z		26–27
560000	Z		63
560001	Z		63
560002	Z		64
560003	Z		58
560004	Z		59
560008	Z		63
560010	E		61
560011	Z		67
560020	E		63
560022	E		64
560023	E		58
560026	E		63
560027	E		63
560040	E		59
560052	E		61
560053	E		67
561001	V		68

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
561002	V		68
561003	V		68
561004	V		68
561005	V		68
561006	V		68
561007	V		68
561008	V		68
561101	V		69
561102	V		69
561103	V		69
561104	V		69
561105	V		69
561106	V		69
561107	V		69
561108	V		69
561109	V		69
561110	V		69
561111	V		69
561112	V		69
561113	V		69
561114	V		69
561115	V		69
561116	V		69
561117	V		69
561118	V		69
561119	V		69
561120	V		69
561121	V		69
561122	V		69
561123	V		69
561124	V		69
561125	V		69
561126	V		69
563000	Z		63–64, 67
563008	Z		63–64
563100	Z		63–64
563200	Z		63–64
563203	Z		63–64
565051	Z		71
566030	Z		29, 61, 67, 141
566051	Z		58–59, 63–64
570100	Z		200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
570107	Z		200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
570110	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570112	Z		200, 207–208, 210, 230
570115	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570117	Z		200, 207–208, 210, 230
570120	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570125	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570130	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570132	Z		200, 230, 235
570135	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570137	Z		200, 230, 235
570140	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570145	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570150	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570155	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570160	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570165	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570170	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570175	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570280	Z		186–187
570290	Z		238
570295	Z		238, 241
570300	Z		201, 204–205, 213, 233
570310	Z		204–206, 210, 216, 219, 222, 226–227, 232, 234

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit [Stück]

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
570315	Z		222
570320	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570330	Z		219
570340	Z		201–202, 204–206, 209–210, 214, 216, 218–219, 222–223, 226–227, 232–233
570350	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570360	Z		201–202, 204–206, 209, 214–216, 218–219, 222–223, 232–233, 236
570370	Z		202–212, 214, 216–219, 222–223, 226–228, 232–234, 237
570380	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570390	Z		202, 205, 208–210, 214–218, 222–223, 228, 233–234, 236
570400	Z		214
570410	Z		214
570420	Z		214
570430	Z		214
570440	Z		214
570450	Z		214
570452	Z		213, 216, 218, 237
570455	Z		200, 205–206, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–228, 231–233, 236–237
570457	Z		209, 213, 218, 225
570460	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570462	Z		209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 231, 237
570465	Z		202, 204–206, 209–210, 213–216, 218, 220, 222–228, 231–233, 237
570467	Z		213, 215–216, 218, 225
570470	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570472	Z		218, 225
570475	Z		201–220, 222–228, 231–234, 236–237
570477	Z		218, 225
570480	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570482	Z		205, 218, 234
570485	Z		200, 202–206, 209–210, 213–228, 232–234, 236–237
570487	Z		203, 205–206, 217–218, 232–233
570495	Z		200–204, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 227, 231–233, 236
570620	Z		224
570650	Z		224
570660	Z		224
570670	Z		224
570680	Z		224
570685	Z		234
570690	Z		224
570717	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570720	Z		206, 209, 218, 223, 226
570727	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570730	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570735	Z		202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
570742	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570747	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570750	Z		202–205, 209, 211, 216–220, 223, 227–228, 232–234
570760	Z		200, 205, 210, 213, 216, 220, 222–223, 226–227
570765	Z		200–220, 222–228, 232–234, 236–237
570770	Z		201–202, 204–207, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–224, 226–227, 232–233
570775	Z		200–228, 232–234, 236–237
570780	Z		200–201, 203–204, 206–207, 209–216, 218–227, 232–234, 236–237
570785	Z		200–228, 232–234, 236–237
570790	Z		200, 202, 204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570795	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570845	Z		204, 206, 218, 226–227
570850	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570855	Z		204, 206, 209, 214, 218, 223, 226–227
570860	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570870	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234
570880	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 227–228, 234, 236
570905	Z		234
570910	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570915	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570920	Z		226, 234, 236
570925	Z		206, 212, 236–237
570930	Z		229–231
570932	Z		230
570935	Z		214, 228–231
570937	Z		230
570940	Z		214, 228–231
570945	Z		214, 228–231
570950	Z		214, 228–231
570955	Z		214, 228–231
570970	Z		236
571136	Z		238
571137	Z		238
571283	Z		187
571290	Z		191, 193, 195
571320	Z		201–202, 204–205, 224, 227, 233
571325	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571327	Z		204, 206, 211, 218
571330	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571335	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 222–225, 227, 232–233
571337	Z		218, 224
571340	Z		201, 204, 206, 210–211, 215, 222–223, 225, 232–233
571342	Z		218, 224
571360	Z		221
571370	Z		221
571375	Z		221
571380	Z		221
571432	Z		210
571434	Z		210
571436	Z		210
571438	Z		210
571450	Z		203, 236–237
571455	Z		203, 236–237
571460	Z		203, 236–237
571465	Z		203, 236–237
571470	Z		203, 236–237
571475	Z		203, 236–237
571477	Z		203, 237
571480	Z		213
571485	Z		213
571545	Z		147
571555	Z		147
571560	Z		83, 147
571565	Z		147
571567	Z		109, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571571	Z		109, 111, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571574	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571578	Z		29, 51, 61, 67, 87, 141, 197
571581	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571583	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571585	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571587	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571630	Z		234
571635	Z		201, 235–236
571640	Z		201, 235–236
571645	Z		235–236
571700	Z		206
571702	Z		206
571704	Z		206
571706	Z		206
571708	Z		206
571710	Z		206
571712	Z		206
571714	Z		206
571740	Z		223, 234–235
571750	Z		223, 236
571752	Z		223, 236
571754	Z		223, 236
571756	Z		223, 236
571758	Z		223, 236
571760	Z		223, 236
571764	Z		223, 228, 234–235
571766	Z		223, 228, 234–235
571767	Z		223, 228, 234–235
571770	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571775	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571780	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571785	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571790	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571795	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571797	Z		223, 236
571855	Z		232
571865	Z		241
571866	Z		184, 241
571870	Z		241
571871	Z		241
571887	Z		241
571889	Z		241
571890	Z		241
571891	Z		184, 241
571895	Z		241
571896	Z		184, 241
571900	Z		215, 226, 237
571904	Z		215, 226, 237
571932	Z		210
571934	Z		210
571980	Z		218
572101	Z		186
572111	E		186
572350	Z		236
572355	Z		236
572365	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
572385	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
572400	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572405	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572413	Z		223, 228, 234–235
572470	Z		214
572600	Z		211, 218, 225, 233
572605	Z		211, 218, 225, 233
572610	Z		211, 218, 225, 233
572615	Z		211, 218, 225, 233
572620	Z		211, 218, 225, 233
572625	Z		211, 218, 225, 233
572630	Z		234
572632	Z		234, 236
572636	Z		234, 236
572638	Z		234, 236
572640	Z		234, 236
572642	Z		201
572644	Z		201
572646	Z		201, 204
572648	Z		201
572670	Z		227
572672	Z		227
572674	Z		227
572676	Z		227
572678	Z		227
572680	Z		227
572687	Z		210–211, 221, 225, 236
572689	Z		210–211, 221, 225, 236
572691	Z		210–211, 221, 225, 236
572693	Z		211, 221, 225, 236
572695	Z		211, 221, 225, 236
572697	Z		211, 221, 225, 236
572706	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572708	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572714	Z		227
572716	Z		227
572727	Z		206, 213, 231
572795	Z		238
572801	Z		238
572802	Z		238
572809	Z		238
572810	Z		238
572813	Z		238
572815	Z		207, 223–224, 235–236
572816	Z		207, 223–224, 235–236
572817	Z		207, 223–224, 235–236
572818	Z		207, 223–224, 235–236
572819	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572820	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572821	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572822	Z		236
572823	Z		236
572824	Z		236
572828	Z		204–205, 207, 214–215, 220–224, 227, 233–234, 236
572829	Z		205, 215, 218, 222–223, 225–226, 233–234
572830	Z		204, 213
572836	Z		227
572837	Z		204–205, 207, 209–210, 214–216, 218, 220, 222–224, 226–228, 232–234, 236
572839	Z		211, 225
572840	Z		211, 225
572841	Z		211, 225
572844	Z		223, 228, 234–235
572845	Z		223, 228, 234–235
572846	Z		235
572847	Z		207
572850	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
572851	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
573008	Z		244
573018	E		244
573020	Z		247
573021	Z		247
573022	E		247
573023	E		247
573100	Z		244
573102	Z		244
573106	Z		244
573108	Z		244
573110	Z		244
573112	Z		249
573114	Z		249
573116	Z		249
573118	Z		249
573120	Z		249
573122	Z		249
573124	Z		249
573126	Z		249
573128	Z		249
573150	Z		249
573152	Z		249
573154	Z		249
573156	Z		249
573158	S		249
573160	Z		249
573162	Z		249
573164	Z		249
573166	Z		249
573168	Z		249
573170	Z		249
573172	Z		249
573176	Z		249
573178	Z		249
573184	Z		249
573186	Z		249
573282	Z		244
573320	Z		249

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
573325	Z		249
573330	Z		249
573335	Z		249
573360	Z		249
573364	Z		249
573367	Z		249
573370	Z		249
573400	Z		249
573402	Z		249
573404	Z		249
573406	Z		249
573430	Z		244
573432	Z		244
573434	Z		244
573436	Z		244
573438	Z		244
573616	Z		249
573624	Z		249
573628	Z		249
573630	Z		249
573632	Z		249
573634	Z		249
573636	Z		249
573638	Z		249
573640	Z		249
573642	Z		249
573644	Z		249
573646	Z		249
573647	Z		248
573648	Z		248
573649	Z		248
573652	Z		249
574000	H		185
574300	H		245
574302	H		245
574352	Z		245
574430	Z		185
574436	Z		82–83, 185
574437	Z		245
574516	Z		183, 238
574700	Z		147, 149, 151, 183
574702	Z		185, 238
574704	Z		183, 238
574728	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574730	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574732	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574734	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183, 202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
574736	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181, 200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
574738	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574740	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574742	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574744	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574746	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574748	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
574750	Z		154, 177–178, 181, 200, 230, 235
574752	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574754	Z		154, 177–178, 181, 200, 210, 230, 235
574756	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574758	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574760	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574762	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574764	Z		182
574766	Z		182
574768	Z		182
574770	Z		182
574772	Z		164, 166–168, 213, 215–216, 218
574774	Z		168, 218, 234
574776	Z		164, 167–168, 183, 213, 216, 218, 237
574778	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 179, 183, 200, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–226, 228, 232–233
574780	Z		161, 164, 168, 209, 213, 218
574782	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574784	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 183, 209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 237
574786	Z		155–159, 161–162, 164–166, 168–169, 171–175, 179–180, 183, 202, 204–206, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–226, 228, 232–233, 237
574788	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574790	Z		168, 218
574792	Z		154, 156, 158, 161–162, 164–172, 178–180, 182, 200–202, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 232–233, 236
574794	Z		154–176, 178–183, 201–220, 222–228, 231–234, 236–237
574796	Z		168, 218
574798	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574800	Z		154, 160, 162, 200, 207–208, 210
574802	Z		154, 160, 162, 200, 207–208
574804	Z		163, 173, 182, 211, 225
574806	Z		163, 173, 182, 211, 225
574808	Z		163, 173, 182, 211, 225
574850	Z		168, 217
574852	Z		168, 217
574854	Z		168, 217
574856	Z		182
575010	Z		255
575017	E		256
575020	E		255
575021	E		255
575022	E		255
575100	Z		256
575252	Z		255
575253	Z		255
575256	Z		255
575278	Z		256
576000	Z		193
576003	Z		195
576006	Z		191
576010	E		193
576011	E		193
576014	E		195
576015	E		195
576016	E		191
576017	E		191
576345	Z		191, 193, 195
577000	Z		187
577010	E		187
577013	E		187
578001	Z		147
578002	Z		149
578003	Z		151
578010	E		149
578012	E		147
578013	E		147
578014	E		149
578015	E		151
578016	E		151
578290	Z		147, 149, 151, 247, 255
578295	Z		183–184
578299	Z		147, 149, 151
578310	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181
578312	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578314	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578316	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578318	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578324	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182
578326	Z		154, 160, 162, 177–178
578328	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578330	Z		154, 160, 162, 177–178
578332	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578334	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578336	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578338	Z		154, 177–178, 181
578340	Z		154, 177–178, 181
578342	Z		164, 166–168, 173
578344	Z		158, 168, 181
578346	Z		164, 167–168, 183
578348	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 178–180, 182–183
578350	Z		161, 164, 168, 173
578352	Z		154–159, 161–176, 178–183
578354	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 178, 183
578356	Z		155–159, 161–162, 164–169, 171–175, 178–180, 183
578358	Z		154–159, 161–176, 178–183
578360	Z		154, 156, 158–159, 161–162, 164–172, 175, 178–180, 182
578362	Z		154–176, 178–183
578364	Z		154–159, 161–176, 178–183
578368	Z		156, 158, 167–168, 179–180
578370	Z		166, 174, 183
578372	Z		154, 158, 162, 164, 166, 170–172, 174–175
578374	Z		154–176, 178–183
578376	Z		154–162, 164–166, 168, 170–172, 174–175, 179–180
578378	Z		154–176, 178–183
578380	Z		154, 156–157, 159–175, 178–183
578382	Z		154–176, 178–183
578386	Z		154–155, 157–158, 161–163, 165–172, 174–176, 178–182
578390	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578392	Z		155–158, 161, 163, 166–170, 172, 175–176, 179–181
578394	Z		171
578396	Z		154, 157–158, 164, 180
578398	Z		157–158, 162, 166, 169, 171, 174–175, 179–180
578400	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578402	Z		169
578404	Z		154–159, 161–162, 165–166, 168–169, 171–172, 174–175, 179–180
578406	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578408	Z		154, 156–159, 161, 165–169, 171–172, 179–180, 182
578410	Z		155–169, 171–172, 174–176, 178–180, 183
578412	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578420	Z		172
578426	Z		172
578430	Z		172
578432	Z		172
578434	Z		175
578436	Z		175
578438	Z		175
578440	Z		175
578442	Z		175
578444	Z		165
578446	Z		165
578448	Z		165
578450	Z		165
578452	Z		165
578454	Z		175
578456	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578458	Z		159, 161, 168, 172, 174
578460	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578462	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578464	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183
578466	Z		157–158, 168, 174–175
578468	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578470	Z		157–158, 161, 165, 168, 172, 174–175
578472	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578474	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180
578476	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 175–176, 180, 182
578478	Z		161, 164, 167–168, 176
578480	Z		181
578482	Z		159, 164, 174, 181–183
578484	Z		159, 164, 174, 181–183
578486	Z		181–182
578488	Z		159, 164, 174, 182–183
578490	Z		154–155, 157–158, 172, 175, 179–180
578492	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578494	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578496	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578498	Z		154, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 179–180
578510	Z		177–178
578512	Z		177–178
578514	Z		166, 176–178
578516	Z		177–178
578518	Z		166, 176–178
578520	Z		166, 176–178
578522	Z		166, 176–178
578524	Z		170
578526	Z		170
578528	Z		170
578530	Z		170
578534	Z		156, 182–183
578536	Z		156, 182–183
578538	Z		156, 182–183
578540	Z		156, 182–183
578550	Z		181
578552	Z		154, 181–182
578554	Z		154, 181–182
578556	Z		181–182
578566	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578568	Z		158, 161, 166, 169–172, 182

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit [Stück]

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
578570	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578572	Z		174
578576	Z		180
578578	Z		180, 182
578582	Z		180, 182
578584	Z		180, 182
578586	Z		180, 182
578588	Z		168, 173
578590	Z		168, 173
578592	Z		163, 168, 173, 180
578594	Z		163, 168, 173, 180
578596	Z		163, 168, 173, 180
578598	Z		163, 168, 173, 180
578600	Z		163, 168, 173, 180
578602	Z		180
578604	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578606	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578608	Z		154
578610	Z		154
578612	Z		154, 158
578614	Z		154
578618	Z		179
578620	Z		184
578621	Z		184
578622	Z		184
578624	Z		154–158, 161–162, 164–176, 178–183
578630	Z		162–163, 170, 173, 182
578632	Z		162–163, 170, 173, 182
578634	Z		162–163, 170, 173, 182
578636	Z		163, 170, 173, 182
578638	Z		157–159, 163
578640	Z		172, 182
578642	Z		172, 182
578644	Z		172, 182
578646	Z		172, 182
578652	Z		175
578654	Z		175
578656	Z		175
578659	Z		183
578660	Z		172, 181
578664	Z		172, 176, 181
578666	Z		172, 176, 181
578670	Z		164
578700	Z		159
578702	Z		159
578704	Z		159
578706	Z		159
578708	Z		159
578710	Z		159
578712	Z		159
578714	Z		159
578716	Z		168
578718	Z		168
578720	Z		168
578740	Z		173, 183
578742	Z		173, 183
578744	Z		173, 183
578746	Z		173, 183
579000	Z		188
579001	Z		197
579010	E		188
579012	E		188
579014	E		197
579100	Z		200, 207, 228, 230
579101	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579104	Z		210
579105	Z		210
579106	Z		210
579107	Z		212–213, 230–231
579108	Z		200, 207, 220, 230–231
579109	Z		200
579110	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579111	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579112	Z		235
579113	Z		235
579114	Z		235
579120	Z		188, 238
579123	Z		197, 238
579144	Z		207
579146	Z		207
579240	Z		188
579600	Z		119, 123
579601	Z		188, 197
579603	Z		238
580000	Z		137, 142
580004	Z		141
580010	E		137
580014	E		141
580020	E		137
580021	E		137
580022	E		137
580023	E		137
580024	E		137
580025	E		137
580026	E		137
580027	E		137
580028	E		137
580029	E		137
580030	E		137
580031	E		137
580033	E		137
580034	E		137
580035	E		137
580036	E		137
580037	E		137
580038	E		137
580039	E		137
580040	E		137
580051	E		141
580052	E		141
580053	E		141
580054	E		141
580055	E		141
580056	E		141
580057	E		141
580058	E		141
580059	E		141
580060	E		141
580061	E		141
580062	E		141
580063	E		141
580064	E		141
580065	E		141
580066	E		141
580067	E		141
580068	E		141
580069	E		141
580100	Z		139
580110	E		139
581070	Z		143
581080	Z		143
581110	Z		143
581130	Z		143
581150	Z		143
581180	Z		143
581200	Z		143
581210	Z		143
581220	Z		143
581230	Z		143
581240	Z		143
581260	Z		143
581270	Z		143
581280	Z		143
581310	Z		143
581320	Z		143
581330	Z		143
581350	Z		143
581360	Z		143
581370	Z		143
581380	Z		143
581390	Z		143
581400	Z		143
581410	Z		143
581420	Z		143
581430	Z		143
581440	Z		143
581450	Z		143
581460	Z		143
581470	Z		143
581480	Z		143
581490	Z		143
581500	Z		143
581510	Z		143
581520	Z		143
581530	Z		143
581540	Z		143
582036	Z		137, 139, 141–142
582110	Z		139
582120	Z		139
586000	Z		137
586012	Z		139
586100	Z		137, 141
586150	Z		137, 141
590000	Z		135
590020	E		135
590021	E		135
590022	E		135
590051	Z		135
590052	Z		135
590053	Z		135
590054	Z		135
590055	Z		135
590056	Z		135
590057	Z		135
590058	Z		135
590059	Z		135
590060	Z		135
590061	Z		135
590062	Z		135
590111	Z		135
590150	Z		135
590153	Z		135
590160	Z		135, 139
731200	Z		31
731205	Z		31
731210	Z		31
731220	Z		31
731230	Z		31
731240	Z		31
731250	Z		31
731301	Z		31
731302	Z		31
731303	Z		31
731304	Z		31
731305	Z		31
731306	Z		31
731307	Z		31
731308	Z		31
731309	Z		31
731310	Z		31
731311	Z		31
731312	Z		31
731320	Z		31
731321	Z		31
731322	Z		31
731323	Z		31
731324	Z		31
731325	Z		31
731326	Z		31
731700	Z		24–27, 29, 97
750003	U		43
750004	U		43
751000	Z		43
751040	Z		43
751050	Z		43
751060	Z		43
751070	Z		43
751080	Z		43
751090	Z		43
751096	Z		43
751097	Z		43
751098	Z		43
751100	Z		43
751102	Z		43
751501	S		44
751502	S		44
751503	S		44
751504	S		44
751505	S		44
751506	S		44
751507	S		44
751508	S		44
751509	S		44
751510	S		44
751511	S		44
751516	S		44
751517	S		44
751518	S		44
751519	S		44
751520	S		44
751521	S		44
751522	S		44
751523	S		44
751524	S		44
751525	S		44
751526	S		44
751527	S		44
751528	S		44
751544	S		44
751545	S		44
751546	S		44
751547	S		44
751548	S		44
751549	S		44
751550	S		44
751551	S		44
751552	S		44
751557	S		44
751558	S		44
751559	S		44
751560	S		44
751561	S		44
751562	S		44
751563	S		44
751564	S		44
751565	S		44
751566	S		44
751567	S		44
751568	S		44
751569	S		44
751570	S		44
751571	S		44
753240	Z		43
759250	S		44
759251	S		44
759252	S		44
759253	S		44
759254	S		44
759255	S		44
759256	S		44
759257	S		44
759258	S		44
759259	S		44
759260	S		44
759261	S		44
759262	S		44
759263	S		44
759264	S		44
759265	S		44
759270	S		44
759271	S		44
759272	S		44
759273	S		44
759274	S		44
759275	S		44
759276	S		44
759277	S		44
759278	S		44
759279	S		44
759280	S		44
759281	S		44
759282	S		44
759330	S		44
759360	S		44
759361	S		44
759362	S		44
759363	S		44
759364	S		44
759365	S		44
759366	S		44
759367	S		44
759368	S		44
759370	S		44
759371	S		44
759372	S		44
759373	S		44
759374	S		44
759375	S		44
759376	S		44
759377	S		44
759378	S		44
759379	S		44
759380	S		44
759381	S		44
759382	S		44
759383	S		44
759384	S		44
844010	E		82
844011	E		83
844045	Z		82–83
844050	Z		82–83
844051	Z		82–83
844510	Z		83
845001	M		85
845002	M		87
845003	M		85
845004	M		89
845050	Z		85, 87, 89
845051	Z		85, 87, 89
845052	Z		85, 87, 89
845053	Z		85, 87, 89
845054	Z		85
845055	Z		85, 87, 89
845057	Z		89
845060	Z		89
845085	Z		85
845110	Z		85, 87
845118	Z		85, 87
845131	Z		85
845218	Z		85, 87
845220	Z		85, 87, 89
845230	Z		89
845530	Z		85, 87
849006	M		70
849007	M		71
849310	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849315	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849700	Z		71
849703	Z		70–71
849706	Z		70–71

Notizen

Notizen

www.rems.de

Konzernzentrale

Deutschland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Niederlassungen

Dänemark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Dänemark
Telefon +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Frankreich: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankreich
Telefon +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Großbritannien: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefon +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italien: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italien
Telefon +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Telefon +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanien
Telefon +34 916 444 833
ESP@rems.de

Tschechien: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tschechische Republik
Telefon +420 220 982 880
CZE@rems.de

Verkauf nur durch den Fachhandel

RE1120230940001CHED0 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.