REMS

www.rems.de

Produttore innovativo
di macchine ed
utensili per la
lavorazione dei tubi

2024

Catalogo

Informazioni sul prodotto

Istruzioni d'uso

Elenchi dei pezzi di ricambio

Filmati dei prodotti

REMS App – Tutte le informazioni sui prodotti sempre e ovunque a portata di mano – in modo facile e veloce.

In cantiere o dal rivenditore: tutti i manuali d'uso, gli spaccati, qualsiasi informazione sui prodotti, come anche i filmati dei prodotti e altro, tutto direttamente visualizzabile*.
Sono inoltre disponibili molte altre funzioni.

Scansione del logo del prodotto
Vi trovate davanti a un prodotto REMS? Scansionate il logo del prodotto e riceverete tutti i dettagli sul prodotto stesso.

Scansione della figura del prodotto
Scansionate la figura di un prodotto nei nostri prospetti promozionali per ricevere tutti i dettagli sul prodotto stesso.

Scansione del codice QR
Scansionate il codice QR di un prodotto REMS per ricevere tutti i dettagli sul prodotto stesso.

ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS App
Software applicativo gratuito nell'Apple App Store o Android App in Google Play.

* Solo con connessione dati attiva tramite gestore di rete o WLAN.

Indice

Filettare
Scanalare 20

Segare 54

Tagliare, smussare, sbavare, calibrare 72

Montare 102

Controllo, sanificazione, disinfezione, protezione, flussaggio, riempimento 112

Curvare 126

Pressatura radiale 144

Pressatura assiale 242

Espandere, estrarre 250

Saldare 262

Congelare 268

Inspezione di tubazioni e canali / pulizia di tubazioni e canali 272

Saldare tubi di plastica 290

Carotaggio diamantato
Scanalare 300

Asciugatura, deumidificazione, aerazione e sfiato 326

Forniamo esclusivamente sulla base delle nostre condizioni di consegna e di vendita generali.

I prezzi indicati su questo catalogo sono validi per un pezzo o una serie (p.e. pettini) o una confezione (p.e. lame da sega). Tutti i prezzi non sono impegnativi. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi. In aggiunta viene calcolata la aliquota I.V.A. in vigore al momento della spedizione. Con la pubblicazione del presente catalogo perdono la validità tutti i prezzi fino ad ora in vigore.

Disegni, illustrazioni, dimensioni, pesi, norme ed altri dati indicati su questo catalogo non sono impegnativi. La potenza indicata è la potenza assorbita. Con riserva di modifica.
Questo catalogo è protetto dalla regolamentazione riguardante i diritti d'autore. Tutti i diritti da essa derivati, in particolare quelli della traduzione, della riproduzione, del prelievo di illustrazioni, della radiotrasmissione, della riproduzione con mezzi foto-meccanici o simili e la memorizzazione su impianti di elaborazione dati, restano riservati, anche se la riproduzione avviene solo parzialmente.

© Copyright 2024
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Vendita tramite rivenditori specializzati.

Sono creativi ed esperti nella pratica, scoprono sempre delle possibilità di miglioramento nei lavori dell'installatore: I progettisti di REMS sono innovativi e rappresentano quindi i pilastri del successo dell'impresa.

REMS – da oltre 110 anni al vertice del progresso tecnologico. Lo sviluppo non è mai concluso.

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1909, la REMS produce utensili per la lavorazione dei tubi, in modo particolare per gli installatori di impianti idrosanitari e di riscaldamento. Agli utensili a mano hanno fatto seguito macchine ed utensili elettrici. La sfida "la REMS deve essere migliore", lanciata dal fondatore dell'azienda Christian Föll, è sempre stata principio di ogni opera. Oggi la REMS è uno dei principali produttori di macchine ed utensili per la lavorazione dei tubi.

I progettisti di REMS hanno idee convincenti e innovative che agevolano la quotidianità degli specialisti dell'installazione. Rispettano le esigenze fondamentali e sfruttano ampie esperienze pratiche. Esperti di tutti i settori dell'impresa provvedono a lasciar affluire ogni possibilità di miglioramento nei nuovi progetti. In tal modo nascono gli utensili perfetti per l'impiego estremo nel cantiere. I prodotti REMS, grazie alla loro tecnologia innovativa ed al loro alto standard qualitativo, sono molto apprezzati e vengono utilizzati in tutto il mondo. Da ciò traggono vantaggio il commercio e l'utente.

REMS riesce in continuazione a porsi al vertice del progresso tecnologico grazie a dei prodotti innovativi. Ciò è confermato da molti brevetti, nazionali e internazionali esistenti.



Tramite l'impiego di tecniche moderne nella progettazione e nello sviluppo, la qualità dei prodotti REMS è fin dall'inizio in primo piano: applicazione sicura, struttura robusta, impiego facile, durevolezza.

Nuove idee, progresso tecnologico e REMS vanno di pari passo: p.e. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push – prodotti che rivoluzionano la tecnica di applicazione.

Apparecchiature per la misurazione tridimensionale interamente automatiche fanno parte del vasto sistema della qualità dalla REMS. La precisione della misurazione di 0,001 mm garantisce la massima precisione.

La modernissima produzione – una garante per i prodotti di qualità REMS.

Made in Germany. Gli stabilimenti di produzione sono situati a Waiblingen vicino a Stoccarda, nel cuore dell'industria high-tech tedesca. Lì sono a disposizione impianti ed attrezzature ultramoderne per la ricerca e lo sviluppo, per la produzione e la garanzia della qualità. Il personale è altamente qualificato, in parte lavora alla REMS già da quattro generazioni. Dispone di un patrimonio di conoscenza ed esperienza speciale, indispensabile per la produzione di prodotti d'alta qualità.

Per la REMS, qualità vuol dire molto più di precisione e funzionalità. Si basa su un ampio sistema di sicurezza della qualità che inizia già dalla valutazione delle esigenze di mercato, accompagna il prodotto durante la sua progettazione e produzione e viene completato da un'analisi sistematica della qualità del prodotto sul mercato stesso. Inoltre la qualità dei processi di produzione viene esaminata e confermata attraverso controlli effettuati regolarmente da Istituti di Controllo, i quali autorizzano il marchio di sicurezza GS. Tutti i prodotti REMS sono conformi alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni e alle rispettive norme europee secondo quanto dispongono le direttive della Comunità Europea.

Inoltre tutti i prodotti REMS, ad eccezione di alcuni utensili manuali non rilevanti per la sicurezza, sono stati collaudati ed autorizzati da istituti di collaudo indipendenti. Tutti i prodotti REMS corrispondono ad un livello particolarmente elevato per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la sicurezza d'azionamento e la sicurezza operativa.

Le costanti innovazioni dei processi e gli investimenti in efficienti sistemi di produzione CNC fanno si che i prodotti REMS siano annoverati fra i migliori del mondo.

Linee di montaggio flessibili permettono in qualsiasi momento un adattamento alle esigenze del cliente.

In base a dati effettivi REMS effettua la maggiore formazione della regione. Così si riesce a mantenere il proprio know-how su un livello molto alto.

Intervalli di controllo chiaramente definiti durante l'intero processo di produzione e imponenti prove di funzionamento e di sicurezza dopo il montaggio effettuato garantiscono che un prodotto difettoso non esca dalla fabbrica.

Dipendenti affidabili con esperienza pluriennale sono responsabili che il risultato desiderato della durezza del materiale verrà realizzato in maniera esatta per ogni elemento.

Nessuno tempra il metallo meglio di noi. Per questo motivo lo facciamo noi stessi.

I propri forni per tempra – parte importante del know-how e del segreto degli utensili di qualità REMS.

Una lunga durata, sicurezza nell'utilizzo e portata estrema – un utensile è solo in grado di rispondere alle esigenze, se i componenti sono temprati perfettamente.

Nei propri forni per tempra si gettano le basi della qualità degli utensili REMS. L'esperienza decennale è il know-how importante e il segreto degli utensili di qualità REMS. Grazie al trattamento termico speciale si ottiene una combinazione ideale tra resistenza e plasticità ed una duratura particolarmente lunga, p.e. pettini, rotelle e pinze a pressare. Il processo di trattamento termico viene regolarmente registrato e controllato attraverso tecniche computerizzate molto efficienti. Questo permette una costanza nell'alta qualità del prodotto.

I pettini di qualità REMS provati ed indistruttibili. Di acciaio speciale tenace, particolarmente temprato.

Le rotelle REMS sono adattate alle esigenze speciali dei materiali diversi. Soprattutto lo speciale processo di tempra è decisivo per la lunga durata delle rotelle REMS.

L'arte della tempra: Crea pezzi estremamente resistenti per una maggiore sollecitazione.

Due dei 45 collaboratori del settore logistica che sanno che tempo è denaro. Velocità e affidabilità in assoluto sono i fattori più importanti durante la fornitura e il servizio.

REMS – for professionals.
Servizio eccellente. Dappertutto sul posto.

REMS produce macchine e utensili per professionisti – le esigenze richieste sono altissime. REMS compie i suoi incarichi in maniera competente, responsabile e ottimale. Ciò comprende anche la fornitura veloce nonché i servizi di manutenzione e riparazione. Grande flessibilità e affidabilità assoluta sono la base per il servizio eccellente.

Tutta la logistica è orientata alle esigenze dei nostri clienti. Per poter fornire tempestivamente, REMS tiene a disposizione più di 10.000 articoli nel deposito centrale. Tutti i pezzi soggetti all'usura e i ricambi sono sempre disponibili. Un servizio che limita i tempi di inattività al minimo.

Nel caso di riparazioni, la rete di centri d'assistenza REMS autorizzati su tutto il territorio è a disposizione per una riparazione veloce ed a regola d'arte. Dipendenti altamente qualificati riparano e revisionano le macchine e gli utensili dei nostri clienti. Dopo la riparazione o l'ispezione avvenuta, i prodotti arrivano al cliente al più presto possibile.

La velocità è solo una questione di logistica. Su più di 14.000 metri quadri di superficie, REMS dispone nel magazzino di tutti i pezzi soggetti all'usura e ricambi.

La sollecitazione nella quotidianità nel cantiere è straordinaria – i pezzi soggetti all'usura si consumano, si verificano guasti. I centri di assistenza REMS sono a disposizione in maniera flessibile. In più di 25 paesi esiste un'organizzazione di assistenza ben consolidata.

REMS dà particolare importanza al servizio: tutti i furgoni dimostrativi dei più di 200 consulenti REMS sono attrezzati con un dispositivo di prova, con il quale possono essere eseguite la prova di funzionamento e la misurazione della forza delle pressatrici radiali REMS dappertutto e sul posto.

Formazione sul prodotto nel centro di formazione REMS: conoscere, paragonare, valutare.

REMS – partner dei rivenditori specializzati. Consulenza eccellente per clienti soddisfatti.

Solo coloro che ricevono una consulenza competente durante l'acquisto possono trovare la soluzione più appropriata dal punto di vista economico per gli scopi previsti. Perciò REMS dà notevole importanza all'istruzione riguardante i prodotti sia dei propri consulenti che dei rappresentanti di commercio del settore.

Nei centri di formazione gestiti da REMS si trovano, in un'area di ca. 1600 metri quadri, diverse sale per dimostrazioni, formazione e conferenze moderne e completamente allestite. La formazione pratica nel centro di formazione REMS a Waiblingen trasmette ai collaboratori dei rivenditori specializzati, in forma chiara, ampie nozioni basilari ed un alto livello di competenza specializzata per poter fornire consulenze sul prodotto e di conseguenza ottenere maggior successo nelle vendite. I cataloghi e i depliant dettagliati contenenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto rendono possibile una scelta facile e rapida del prodotto e facilitano la preparazione di offerte.

Questa collaborazione con i rivenditori specializzati garantisce anche all'utilizzatore finale una consulenza qualificata e completa sul prodotto ed un servizio eccellente.

REMS centro di formazione a Waiblingen vicino a Stoccarda.

Sale di formazione moderne e completamente attrezzate:
REMS realizza tante possibilità per i collaboratori dei rivenditori specializzati di conoscere i prodotti.

Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler e Florian Zorn, quattro dei più di 200 consulenti qualificati REMS, sempre disponibili per formazione e presentazioni in loco, in modo flessibile e veloce.

REMS – una forza di mercato grazie ad una politica di produzione e di vendita coerente.

Le basi per la forza di mercato della REMS sono i prodotti tecnologicamente avanzati e di alta qualità e il suo programma concentrato unicamente su prodotti che creino un altissimo volume d'affari e sulla competitività dei prezzi grazie alla produzione in proprio, razionale e conveniente.

Al centro della politica di vendita c'è sempre stato il principio di vendere i prodotti REMS esclusivamente attraverso i rivenditori specializzati. Essi vengono assistiti dalla REMS in molti modi diversi. Equipaggiati con furgoni dimostrativi, i consulenti REMS eseguono corsi di formazione dei prodotti sul posto ed effettuano la dimostrazione durante le visite agli utenti finali, le dimostrazioni in negozio e le fiere interne dei rivenditori. Consigliano nella scelta dell'utensile e trovano la soluzione più confortevole, più affidabile e più conveniente per il caso d'impiego concreto.

La coerente politica di vendita è concepita per risultati a lungo termine, affidabilità e calcolabilità.

Così gli installatori hanno la possibilità di conoscere la gamma dei prodotti sul campo: I consulenti REMS sono in giro con i furgoni dimostrativi e dimostrano le macchine e gli utensili nell'impiego reale, direttamente in cantiere.

Il sistema di presentazione dei prodotti REMS – una ideale possibilità per i rivenditori specializzati di presentare i prodotti REMS in maniera ottimale: toccare – paragonare – scegliere.

Toccare. Paragonare. Scegliere.
Per la promozione delle vendite comuni.

La partecipazione a fiere del settore nazionali ed internazionali, la pubblicità in riviste specializzate e l'invio di materiale pubblicitario direttamente agli utenti, tutto ciò è ritenuto dal commercio del settore come un incentivo importante delle vendite.

Il sistema di presentazione dei prodotti REMS rende possibile ai rivenditori specializzati una presentazione eccellente: toccare, paragonare, valutare. La scelta individuale dei prodotti REMS da presentare avviene in accordo con i consulenti REMS e i rivenditori specializzati.

Il sistema di informazione online www.rems.de offre notevoli possibilità per ottenere informazioni sul gruppo REMS, i suoi prodotti e le loro possibilità di applicazione ed uso. Inoltre l'utente finale può trovare on line il catalogo completo ed informazioni tecniche dettagliate, informazioni sulle date attuali di fiere e gli indirizzi dei centri assistenza autorizzati REMS, può scaricare dalla rete cataloghi, istruzioni d'uso, liste dei pezzi di ricambio, foto e video dei prodotti, può ordinare i cataloghi in diverse lingue straniere che verranno spediti per posta, indirizzi e-mail dei collaboratori REMS e.a.

I prodotti REMS vengono esposti e dimostrati a molte fiere nazionali ed internazionali.

Pratico per la vendita, comprensibile per il cliente – il sistema di presentazione dei prodotti REMS.

Il sistema di informazione online www.rems.de

REMS App



I prodotti REMS, grazie alla loro tecnologia innovativa ed al loro alto standard qualitativo, sono molto apprezzati e vengono utilizzati in tutto il mondo. Si trovano i prodotti REMS dove è richiesta la perfezione nel mestiere dell'Installazione.

Più di 20.000 partner commerciali in Europa: Troverete i prodotti REMS dappertutto sul luogo.

Prodotti innovativi e un elevato standard di qualità aprono nuovi mercati per la REMS. Negli ultimi anni, l'area di vendita è stata consolidata e ampliata in continuazione. Partner commerciali in tutta l'Europa e oltre garantiscono che sempre più clienti possono essere convinti della qualità REMS.

REMS stabilisce delle norme comparative a livello europeo riguardo la qualità – le vendite vengono coadiuvate dalla fitta rete di cooperatori di commercio affidabili in tutta Europa, i quali vengono assistiti da più di 200 consulenti specializzati di REMS.

Filiali in tanti paesi offrono condizioni ottimali per l'utente e per i rivenditori specializzati.

6

Filettare
Scanalare

	Filiere a cricco	22
	Bussole S a cambio rapido	23
	Filiere elettriche	24
	Filiera a batteria	28
	Filettatrici	32
	Filettatrici semiautomatiche	42
	Portanipples	46
	Olio da taglio	47
	Dispositivo per scanalare	48
	Scanalatrice	49
	Scanalatrice a batteria	50
	Scanalatrice	52

Filiera di qualità collaudata con caratteristiche di taglio eccezionali.

Filettatura tubi	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 30, 31.

REMS eva – la filiera dell'installatore.
Imbocco e filettatura particolarmente facili.
Leva a cricco in acciaio, rivestito di plastica spessa.
Solo un tipo di bussole a cambio rapido.
Pettini indistruttibili di qualità.

Vantaggio del sistema
Ampia gamma di tagli fino a 1¼" e fino a 2" con **una** sola leva a cricco. Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini. Le stesse bussole a cambio rapido sono adatte per tutte le filiere REMS e per filiere di altre marche. Immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Leva a cricco
Particolarmente robusta. Leva a cricco in acciaio rivestito in plastica spessa per un lavoro piacevole. Impugnatura ruvida, non scivolosa, per una buona presa. Facile inversione della rotazione del cricco. Alloggiamento perfetto e sicuro delle bussole a cambio rapido, facilmente e velocemente da inserire e da togliere.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa della bussola, dei pettini e del coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida lunga e precisa per una centratura perfetta del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto. Bussole a cambio rapido S per filettare tubi in punti di difficile accesso (pagina 23).

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Assolutamente necessari per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (pagina 46).

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS eva Set. Filiera a cricco con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. 1 leva a cricco per l'intera capacità. Bussole a cambio rapido con pettini per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni secondo EN 60423 M. In robusta cassetta metallica o in scatola di cartone.

Articolo/Dimensione	Cod.art.	Fr.
REMS eva Set in cassetta metallica		
R ½ + ¾ + 1	520014	**453.00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**538.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**611.00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**747.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**826.00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**634.00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**679.00**
REMS eva Set in scatola di cartone		
R ½ + ¾	520008	**283.00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**363.00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**521.00**

Set REMS eva disponibile per filettature sinistre e filettature NPT.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Leva a cricco per l'intera gamma	522000	**184.00**
Bussole S a cambio rapido, vedi pagina 23.		
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere, vedi pagine 30 – 31.		
Cassetta metallica con inserti, per REMS eva ⅜ – 2"	526050	**120.00**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 46.		
REMS Aquila 3B, morsa a catena per tubi su treppiede pieghevole, vedere pagina 105.		
REMS Aquila WB, morsa a catena per tubi per il fissaggio al banco di lavoro, vedere pagina 105.		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Bussole S a cambio rapido REMS

Accessori per REMS eva e filiere di altre marche

Per filettare tubi in punti di difficile accesso,
p.e. fori nel muro, tubi scoperti, pozzi.
Ideale per riparazioni e ristrutturazioni.

Filettatura	⅜ – 1¼"

Bussole S a cambio rapido REMS – la soluzione giusta per posti di difficile accesso.

Bussole a cambio rapido S con pettini montati in modo particolare.

Guida aggiuntiva precisa sulla parte del coperchio per un centraggio perfetto del tubo ed un facile imbocco.

Prolunga dell'azionamento a cricco REMS eva per filettare tubi posti in basso.

Le bussole a cambio rapido S e la prolunga vanno bene nella leva a cricco REMS eva e in altre filiere adatte.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

Bussole S Set. Bussole S a cambio rapido REMS, a scelta per filettatura tubi passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) oppure Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, prolunga 300 mm. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**611.00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**623.00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**623.00**

Accessori

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Leva a cricco per l'intera gamma		522000	**184.00**
Bussole a cambio rapido S per filettatura tubi passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**170.00**
	R ½	521036	**177.00**
	R ¾	521046	**185.00**
	R 1	521056	**192.00**
	R 1¼	521066	**200.00**
Prolunga 300 mm		522051	**184.00**
Cassetta metallica con inserti per leva a cricco, 4 bussole a cambio rapido S e prolunga.		526052R	**120.00**

REMS Amigo E

Filiera elettrica
con bussole a cambio rapido

Elettroutensile potente e maneggevole per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri.

Filettatura tubi	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 30, 31.

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Amigo E – la più veloce, potente e leggera fino a 1".

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito e ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Macchina motore solo 3,4 kg. Utilizzabile anche con una mano sola. Alloggiamento perfetto e sicuro delle bussole a cambio rapido.

Azionamento
Ingranaggio compatto e solido, senza bisogno di manutenzione. Motore universale potente e robusto da 950 W con aumento di potenza del 30% attraverso il posizionamento automatico dei carboncini che avviene con la scelta della direzione di rotazione. Assorbimento massimo fino a 1500 W. Alta velocità di taglio 35 – 27 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto dello stesso. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1" (2") (pagina 46).

La fornitura comprende

REMS Amigo E Set. Filiera elettrica con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6–30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 950 W, interruttore di sicurezza a pressione, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con cambio di direzione rotazione. Assorbimento massimo fino a 1500 W. Rotazione destra e sinistra. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1	530013RSEV	**996.00**
Set M 20 + 25 + 32	530014RSEV	**1'070.00**

Disponibile REMS Amigo Set per filettatura NPT.
Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 30 – 31.		
REMS Amigo E macchina motore	530003RSEV	**565.00**
Staffa fermaspunto	533000R	**180.00**
REMS REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 97.	731700	**165.00**
Doppia staffa fermaspunto per filettare e segare, per REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 e REMS Tiger	543100	**289.00**
Leva a cricco vedi pagina 22.	522000	**184.00**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 46.		
Cassetta metallica con inserti	536000	**120.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Amigo

Filiera elettrica
con bussole a cambio rapido

Elettroutensile potente e maneggevole per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri.

Filettatura tubi	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 30, 31.

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Amigo – la più piccola, la più leggera, la più potente e la più veloce fino a 1¼".

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito e ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Macchina motore solo 3,5 kg. Utilizzabile anche con una mano sola. Alloggiamento perfetto e sicuro delle bussole a cambio rapido.

Azionamento
Ingranaggio compatto e solido, senza bisogno di manutenzione. Motore universale potente e robusto da 1200 W con aumento di potenza del 30% attraverso il posizionamento automatico dei carboncini che avviene con la scelta della direzione di rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Alta velocità di taglio 35–27 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto dello stesso. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1¼" (2") (pagina 46).

La fornitura comprende

REMS Amigo Set. Filiera elettrica con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, interruttore di sicurezza a pressione, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con cambio di direzione rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Rotazione destra e sinistra, protezione sovraccarico. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020RSEV	**1'200.00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022RSEV	**1'270.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023RSEV	**1'360.00**

Disponibile REMS Amigo Set per filettatura NPT.
Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 30 – 31.		
REMS Amigo macchina motore	530000RSEV	**678.00**
Staffa fermaspunto	533000R	**180.00**
REMS REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 97.	731700	**165.00**
Doppia staffa fermaspunto per filettare e segare, per REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 e REMS Tiger	543100	**289.00**
Leva a cricco vedi pagina 22.	522000	**184.00**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 46.		
Cassetta metallica con inserti	536000	**120.00**

REMS Amigo 2

Filiera elettrica
con bussole a cambio rapido

Elettroutensile potente e maneggevole per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri.

Filettatura tubi	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 30, 31.

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Amigo 2 – potentissima fino a 2".

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito ed ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Macchina motore solo 6,5 kg. Alloggiamento perfetto delle bussole a cambio rapido.

Azionamento
Ingranaggio solido e senza bisogno di manutenzione. Motore universale potente e robusto da 1700 W con aumento di potenza del 30% attraverso il posizionamento automatico dei carboncini che avviene con la scelta della direzione di rotazione. Alta velocità di taglio 30–18 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1" (2") (pagina 46).

La fornitura comprende

REMS Amigo 2 Set. Filiera elettrica con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, interruttore di sicurezza a pressione, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione col cambio di direzione rotazione, rotazione destra e sinistra. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M.
In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020RSEV	**1'910.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022RSEV	**2'060.00**

Disponibile REMS Amigo 2 Set per filettatura NPT.
Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 30 – 31.		
REMS Amigo 2 macchina motore	540000RSEV	**1'200.00**
Staffa fermaspunto Amigo 2	543000	**248.00**
REMS REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 97.	731700	**165.00**
Doppia staffa fermaspunto per filettare e segare, per REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 e REMS Tiger	543100	**289.00**
Leva a cricco vedi pagina 22.	522000	**184.00**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 46.		
Cassetta metallica con inserti	546000	**141.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Amigo 2 Compact

Filiera elettrica
con bussole a cambio rapido

Elettroutensile potente e maneggevole per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri.

Filettatura tubi	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact – la più piccola e la più leggera fino a 2".

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito ed ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Macchina motore solo 4,9 kg. Alloggiamento perfetto delle bussole a cambio rapido.

Azionamento
Ingranaggio solido e senza bisogno di manutenzione. Motore universale potente e robusto da 1200 W con aumento di potenza del 30 % grazie al posizionamento automatico dei carboncini che avviene con la scelta della direzione di rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Alta velocità di taglio 30–18 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1" (2") (pagina 46).

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Amigo 2 Compact Set. Filiera elettrica con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, interruttore di sicurezza a pressione, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con cambio di direzione rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Rotazione destra e sinistra. Protezione dal sovraccarico. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023 RSEV	**1'750.00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024 RSEV	**1'910.00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025 RSEV	**2'060.00**

Disponibile REMS Amigo 2 Compact Set per filettatura NPT.
Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 30 – 31.		
REMS Amigo 2 Compact macchina motore	540001 RSEV	**1'200.00**
Staffa fermaspunto Amigo 2 Compact	543010	**248.00**
REMS REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 97.	731700	**165.00**
Leva a cricco vedi pagina 22.	522000	**184.00**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 46.		
Cassetta metallica con inserti	546000	**141.00**

REMS Amigo 22 V

Filiera a batteria
con bussole a cambio rapido

Potente e maneggevole elettroutensile portatile per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Filettatura tubi	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 30, 31.

REMS Amigo 22 V – portatile, maneggevole, leggero. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 9,0 Ah, per circa 52 filettature ¾" senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Staffa fermaspunto
Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito ed ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Portatile, maneggevole, leggero. Macchina motore con batteria solo 5,6 kg. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Alloggiamento perfetto delle bussole a cambio rapido. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso.

Azionamento
Ingranaggio solido e senza bisogno di manutenzione. Potente motorino a batteria 21,6 V, con grande riserva di potenza, potenza utile 500 W. Elevata velocità di taglio 27 – 20 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente, per circa 52 filettature ¾" senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Bussole a cambio rapido
La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelspanner ⅜ – 1" (2") (pagina 46).



Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Amigo 22 V Set. Filiera a batteria con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi ⅛ – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 21,6 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set R ½ + ¾ + 1	530015 R220	**2'100.00**
Set M 20 + 25 + 32	530016 R220	**2'180.00**

Disponibile REMS Amigo 22 V Set per filettatura NPT.
Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere per filiere tonde, vedi pagine 30 – 31.		
REMS Amigo 22 V macchina motore, senza batteria	530004 R22	**1'270.00**
Staffa fermaspunto Amigo 2 Compact	543010	**248.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**565.00**
REMS REG St ¼ – 2", sbavatore, vedi pagina 97.	731700	**165.00**
Leva a cricco vedi pagina 22.	522000	**184.00**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" vedi pagina 46.		
Cassetta metallica con inserti	566030 R	**141.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Bussole a cambio rapido REMS

Accessori per filiere REMS
e filiere di altre marche

Bussole a cambio rapido REMS

La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola e pettini in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**221.00**
	R ¼	521010	**193.00**
	R ⅜	521020	**131.00**
	R ½	521030	**136.00**
	R ¾	521040	**142.00**
	R 1	521050	**148.00**
	R 1¼	521060	**153.00**
	R 1½	521070	**182.00**
	R 2	521080	**193.00**
Filettatura tubi R passo gas conico sinistro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**265.00**
	R ¼ LH	521110	**231.00**
	R ⅜ LH	521120	**157.00**
	R ½ LH	521130	**163.00**
	R ¾ LH	521140	**170.00**
	R 1 LH	521150	**177.00**
	R 1¼ LH	521160	**184.00**
	R 1½ LH	521170	**218.00**
	R 2 LH	521180	**231.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**221.00**
	NPT ¼	521210	**193.00**
	NPT ⅜	521220	**131.00**
	NPT ½	521230	**136.00**
	NPT ¾	521240	**142.00**
	NPT 1	521250	**148.00**
	NPT 1¼	521260	**153.00**
	NPT 1½	521270	**182.00**
	NPT 2	521280	**193.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**170.00**
	M 20 × 1,5	521310	**170.00**
	M 25 × 1,5	521320	**177.00**
	M 32 × 1,5	521330	**184.00**
	M 40 × 1,5	521340	**218.00**
	M 50 × 1,5	521350	**231.00**

Filettatura destra

Filettatura sinistra

Prodotto tedesco di qualità

Pettini REMS

Accessori per filiere REMS

Pettini REMS

I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**101.00**
	R ¼	521012RWS	**95.10**
	R ⅜	521022RWS	**95.10**
	R ½	521032RWS	**95.10**
	R ¾	521042RWS	**105.00**
	R 1	521052RWS	**105.00**
	R 1¼	521062RWS	**105.00**
	R 1½	521072RWS	**105.00**
	R 2	521082RWS	**105.00**
Filettatura tubi R passo gas conico sinistro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**122.00**
	R ¼ LH	521112RWS	**115.00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**115.00**
	R ½ LH	521132RWS	**115.00**
	R ¾ LH	521142RWS	**126.00**
	R 1 LH	521152RWS	**126.00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**126.00**
	R 1½ LH	521172RWS	**126.00**
	R 2 LH	521182RWS	**125.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**101.00**
	NPT ¼	521212RWS	**95.10**
	NPT ⅜	521222RWS	**95.10**
	NPT ½	521232RWS	**95.10**
	NPT ¾	521242RWS	**105.00**
	NPT 1	521252RWS	**105.00**
	NPT 1¼	521262RWS	**105.00**
	NPT 1½	521272RWS	**105.00**
	NPT 2	521282RWS	**105.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**126.00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**126.00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**126.00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**126.00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**126.00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**125.00**

Prodotto tedesco di qualità

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.



Teste portafiliere per filiere tonde

Teste portafiliere per l'innesto di filiere tonde standard reperibili in commercio, per tutti i tipi di filetto. Fissaggio delle filiere tonde nella testa portafiliere per mezzo di una vite prigioniera.

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Testa portafiliera per filiere tonde	Ø 65 mm	731200	**167.00**
Testa portafiliera per filiere tonde	G 1¼	731250	**174.00**
Testa portafiliera per filiere tonde	Ø 105 mm	541401	**214.00**

Anelli intermedi

Anelli intermedi per differenti diametri esterni delle filiere tonde.

Articolo	Dimensione	di mm	Cod.art.	Fr.
Anelli intermedi per testa portafiliera 731200	M 6 – 9	20/25	731205	**92.80**
	M 10 – 11	30	731210	**92.80**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**92.80**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**92.80**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**92.80**
senza anello intermedio	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65		
Anelli intermedi per testa portafiliera 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**106.00**
	Ø 75/105	75	541406	**106.00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**106.00**
senza anello intermedio	Pg 42 – 48	105		

Boccole guida

Boccole guida per un imbocco facile e centrico.

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Boccole guida per testa portafiliera 731200	Ø 6	731301	**29.50**
	Ø 8	731302	**29.50**
	Ø 10	731303	**29.50**
	Ø 12	731304	**29.50**
	Ø 14	731305	**29.50**
	Ø 16	731306	**29.50**
	Ø 18	731307	**29.50**
	Ø 20	731308	**29.50**
	Ø 22	731309	**29.50**
	Ø 24	731310	**29.50**
	Ø 27	731311	**29.50**
	Ø 30	731312	**29.50**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**29.50**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**29.50**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**29.50**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**29.50**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**29.50**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**29.50**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**29.50**
Boccole guida per testa portafiliera 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**34.00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**34.00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**34.00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**34.00**

Prodotto tedesco di qualità

REMS Tornado

Filettatrice

Macchina collaudata di prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare.
Per installazioni, officine meccaniche ed industria.
Per il cantiere e l'officina.

Filettatura tubi	(1⁄16) 1⁄8 – 2", 16 – 63 mm
Filettatura bulloni	(6) 10 – 60 mm, 1⁄4 – 2"

Per i tipi di filettature vedi pagina 40.

Scanalare tubi con dispositivo per scanalare REMS	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – una classe tutta particolare. Mandrino automatico. Filiera universale automatica. Lubrorefrigerazione automatica.

Principio di lavoro
Materiale rotante – utensili fermi.

Costruzione
Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Tornado 2000 completa solo 50 kg. Ampio spazio di lavoro e di raccolta trucioli. Supporto materiale regolabile in altezza.
2 versioni:
- Versione portatile su 3 gambe con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli grandi e rimovibili.
- Versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni, per il banco di lavoro. Piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano per materiale come accessorio, per un semplice trasporto, altezza di lavoro ottimale ed alta stabilità.

Azionamento
Potentissimo e veloce, p.e. filettatura R 2" in soli 15 sec. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio.

3 potenti motori a scelta:
- Potente motore universale, 1700 W, protezione sovraccarico. Velocità di rotazione del mandrino 53 min^{-1}.
- Motore a doppia polarità con condensatore, 2100 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino 52 e 26 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**
- Motore trifase a doppia polarità, 2000 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino: 52 e 26 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**

Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, può essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Mandrini autobloccanti
2 mandrini autobloccanti con morse autocentranti per un bloccaggio e sbloccaggio del materiale veloce e senza fatica. L'autorafforzamento dà la massima forza di serraggio. Senza slittamento del tubo. Per serrare tubi < Ø 1⁄8" e perni < Ø 10 mm sono disponibili bussole di serraggio.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa di lubrificazione robusta e collaudata con grande capacità di mandata. L'alimentazione ottimizzata e multilaterale del lubrificante attraverso la filiera direttamente sul punto di taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata dei pettini, dell'ingranaggio e del motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe; apertura automatica con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico. Registrazione facile e veloce della dimensione del filetto. Scala delle dimensioni del filetto molto chiara. Cambio dei pettini semplice e veloce grazie al posizionamento di riposo nel portapettini.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tagliatubi
Autocentrante. Staffa robusta di acciaio forgiato. Impugnatura ergonomica e larga per un avanzamento forte dell'alberino. Rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS che garantisce una lunga durata.

Sbavatore
Dispositivo di sbavatura robusto e facile da usare con posizione di sbavatura variabile. La lama, a tempra ed affilatura speciali, garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in particolare nei tubi di piccolo diametro.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Prodotto tedesco di qualità

Info

3 potenti motori a scelta.

REMS Tornado

Filettatrice

Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelfix a bloccaggio interno automatico ½ – 2" (4") o con REMS Nippelspanner a bloccaggio interno manuale ⅜ – 2" (pagina 46).

Dispositivo per scanalare REMS

Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12" (pagina 48). Scanalare con REMS Tornado fino a DN 200, 8".

Versione T

Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Tornado. Filettatrice per filettatura tubi da (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, 2 mandrini autobloccanti, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, anche filettature lunghe: apertura automatica, automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco, supporto materiale regolabile in altezza. 3 motori a scelta. Versione portatile su 3 gambe, con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli grandi e rimovibili. Versione T con vasca olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni, per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
2000	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Portatile, 3 gambe.	340200RSEV	**5'090.00**
2010	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Portatile, 3 gambe.	340201RSEV	**5'230.00**
2020	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Portatile, 3 gambe.	340202R380	**5'480.00**
2000 T	Motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340206RSEV	**6'160.00**
2010 T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340207RSEV	**6'310.00**
2020 T	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340208R380	**6'560.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Versione T

Carrello pieghevole (Accessorio)

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**317.00**
Carrello pieghevole	344150R	**770.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**538.00**
Filiera universale automatica 1/16 – 2" come filiera a cambio rapido al posto del cambio dei pettini	341000RR	**849.00**
Rotella REMS St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16.90**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
Portanipples vedi pagina 46.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 48.	347000R	**2'450.00**

REMS Magnum (fino a 2") Filettatrice

Robusta e compatta macchina a prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare. Per installazioni, officine meccaniche, industria. Per il cantiere e l'officina.

Filettatura tubi	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Filettatura bulloni	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"

Per i tipi di filettatura vedi pagina 40.

Scanalare tubi con dispositivo per scanalare REMS	DN 25 – 300 1 – 12"

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Magnum – la compatta fino a 2".

Principio di lavoro
Materiale rotante – utensili fermi.

Costruzione
Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Magnum 2000 L-T solo 62 kg. Ampio spazio di lavoro e di raccolta trucioli. Supporto per utensili.
2 versioni:
- Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili
- Versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni, per il banco di lavoro. Piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano per materiale come accessorio, per un semplice trasporto, altezza di lavoro ottimale ed alta stabilità.

Per il banco di lavoro. Piedistallo o carrello trasportatore con supporto materiale, per trasporto semplice, altezza di lavoro ottimale e posizionamento stabile, come accessorio.

Azionamento
Potentissimo e veloce, p.e. filettatura R 2" in soli 15 s. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio.

3 potenti motori a scelta:
- Potente motore universale 1700 W, protezione sovraccarico. Velocità di rotazione del mandrino 53 min^{-1}.
- Motore a doppia polarità con condensatore, 2100 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino 52 e 26 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**
- Motore trifase a doppia polarità, 2000 W, protezione sovraccarico, 2 velocità di rotazione del mandrino: 52 e 26 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**

Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, puó essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Mandrino
Collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce. Senza scivolamento del tubo. La grande distanza tra il mandrino ed il mandrino autocentrante garantisce la massima forza di serraggio. Il mandrino autocentrante posteriore serve a centrare il materiale. Per serrare tubi < Ø 1/8" e perni < Ø 8 mm sono disponibili bussole di serraggio.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa di lubrificazione robusta e collaudata con grande capacità di mandata. L'alimentazione ottimizzata e multilaterale del lubrificante attraverso la filiera direttamente sul punto di taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata dei pettini, dell'ingranaggio e del motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe; apertura automatica con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico. Registrazione facile e veloce della dimensione del filetto. Scala delle dimensioni del filetto molto chiara. Cambio dei pettini semplice e veloce grazie al posizionamento con arresto nel portapettini.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tagliatubi
Autocentrante. Staffa robusta di acciaio forgiato. Impugnatura ergonomica e larga per un avanzamento forte dell'alberino. Rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS che garantisce una lunga durata.

Sbavatore
Dispositivo di sbavatura robusto e facile da usare con posizione di sbavatura variabile. La lama, a tempra ed affilatura speciali, garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in particolare per tubi di piccolo diametro.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

3 potenti motori a scelta.

Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelfix a bloccaggio interno automatico ½ – 2" (4")
o con REMS Nippelspanner a bloccaggio interno manuale ⅜ – 2" (pagina 46).

Dispositivo per scanalare REMS

Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12" (pagina 48).

Versione L-T

Piedistallo
(Accessorio)

Versione T

Carrello trasportatore
con ripiano materiale
(Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Magnum. Filettatrice per filettatura tubi da (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto materiale. 3 motori a scelta. Versione leggera L-T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli grandi e rimovibili. Versione T con vasca olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
2000 L-T	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226RSEV	**5'140.00**
2010 L-T	Motore a doppia polaritá con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340227RSEV	**5'580.00**
2020 L-T	Motore a doppia polaritá 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340228R380	**5'750.00**
2000 T*	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220RSEV	**6'160.00**
2010 T*	Motore a doppia polaritá con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340221RSEV	**6'600.00**
2020 T*	Motore a doppia polaritá 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340222R380	**6'770.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.
* Versioni T utilizzabili con dispositivo per scanalare REMS solo fino a DN 200, 8".

Versione L-T

Carrello pieghevole
(Accessorio)

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**317.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**538.00**
Carrello pieghevole	344150R	**770.00**
Pettini vedi pagina 40.		
Filiera universale automatica 1/16 – 2" come filiera a cambio rapido al posto di cambiare i pettini	341000RR	**849.00**
Valvola di inversione, per invertire il verso di mandata della pompa del lubrorefrigerante per realizzare filettature sinistrorse con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 e 4020	342080RX	**157.00**
Rotella REMS St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16.90**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
Portanipples vedi pagina 46.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 48.	347000R	**2'450.00**

Robusta macchina a prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare.
Per installazioni, officine meccaniche, industria.
Per il cantiere e l'officina.

Filettatura tubi	(1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Filettatura bulloni	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"

Per i tipi di filettatura vedi pagina 40.

Scanalare tubi con dispositivo per scanalare REMS	DN 25 – 300 1 – 12"

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Magnum – la supermacchina fino a 3".
Filetti perfettamente rotondi e precisi fino a 3" grazie ai 5 pettini.

Principio di lavoro
Materiale rotante – utensili fermi.

Costruzione
Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Magnum 3000 L-T solo 79 kg. Ampio spazio di lavoro e di raccolta trucioli. Supporto materiale.
2 versioni:
- Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili
- Versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni.

Per il banco di lavoro. Piedistallo o carrello trasportatore con supporto materiale, per trasporto semplice, altezza di lavoro ottimale e posizionamento stabile, come accessorio.

Azionamento
Potentissimo e veloce. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio.

3 potenti motori a scelta:
- Potente motore universale 1700 W, protezione sovraccarico. Velocità di rotazione del mandrino 23 min^{-1}.
- Motore a doppia polarità con condensatore, 2100 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino 20 e 10 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**
- Motore trifase a doppia polarità, 2000 W, protezione sovraccarico, 2 velocità di rotazione del mandrino: 20 e 10 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**

Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, puó essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Mandrino
Collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce. Senza scivolamento del tubo. La grande distanza tra il mandrino ed il mandrino autocentrante garantisce la massima forza di serraggio. Il mandrino autocentrante posteriore serve a centrare il materiale. Per serrare tubi < Ø ½" e perni < Ø 18 mm sono disponibili bussole di serraggio.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa di lubrificazione robusta e collaudata con grande capacità di mandata. L'alimentazione ottimizzata e multilaterale del lubrificante attraverso la filiera direttamente sul punto di taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata dei pettini, dell'ingranaggio e del motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per 1⁄16 – 2" ed una per 2½ – 3" per tutte le filettature, anche per filettature lunghe; apertura automatica con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico. 5 pettini da 2½ – 3" permettono una distribuzione vantaggiosa della forza di taglio sul tubo e quindi filetti rotondi e perfetti. Registrazione facile e veloce della dimensione del filetto. Scala delle dimensioni del filetto molto chiara. Cambio dei pettini semplice e veloce grazie al posizionamento con arresto nel portapettini.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tagliatubi
Autocentrante. Staffa robusta di acciaio forgiato. Impugnatura ergonomica e larga per un avanzamento forte dell'alberino. Rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS che garantisce una lunga durata.

Sbavatore
Dispositivo di sbavatura robusto e facile da usare con posizione di sbavatura variabile. La lama, a tempra ed affilatura speciali, garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in particolare per tubi di piccolo diametro.

Portautensili
Un portautensili completo per 2½ – 3" e uno per ½ – 2" adattati al relativo campo di taglio completo con filiera universale automatica, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco, pettini.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

3 potenti motori a scelta.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelfix ½ – 3" (4") a bloccaggio interno automatico o con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" a bloccaggio interno manuale (pagina 46).

Dispositivo per scanalare REMS
Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12" (pagina 48).

Versione L-T
Piedistallo (Accessorio)

Versione T
Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)

Versione L-T
Carrello pieghevole (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Magnum. Filettatrice per filettatura tubi da (1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili 1⁄16 – 2" e/o 2½ – 3", ciascuno composto da una filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto utensili. 3 motori a scelta. Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili, versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione/Dotazione	Cod.art.	Fr.
3000 L-T	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Dotazione R 2½ – 3	380303RSEV	**6'140.00**
	Dotazione R ½ – 3	380309RSEV	**7'550.00**
3010 L-T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 3	380304RSEV	**6'470.00**
	Dotazione R ½ – 3	380310RSEV	**7'880.00**
3020 L-T	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 3	380305R380	**6'700.00**
	Dotazione R ½ – 3	380311R380	**8'120.00**
3000 T*	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Dotazione R 2½ – 3	380306RSEV	**6'700.00**
	Dotazione R ½ – 3	380312RSEV	**8'570.00**
3010 T*	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 3	380307RSEV	**7'480.00**
	Dotazione R ½ – 3	380313RSEV	**8'900.00**
3020 T*	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 3	380308R380	**7'720.00**
	Dotazione R ½ – 3	380314R380	**9'140.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.
* Versioni T utilizzabili con dispositivo per scanalare REMS solo fino a DN 200, 8".

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**317.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**538.00**
Carrello pieghevole	344150R	**770.00**
Pettini vedi pagina 40.		
Portautensili R ½ – 2" completo di filiera universale automatica 1⁄16 – 2", pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco	340100RR	**1'420.00**
Filiera universale automatica 1⁄16 – 2" ed altri	341000RR	**849.00**
Filiera universale automatica 2½ – 3"	381050R	**1'130.00**
Filiera universale automatica 2½ – 4"	381000R	**1'980.00**
Valvola di inversione, per invertire il verso di mandata della pompa del lubrorefrigerante per realizzare filettature sinistrorse con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 e 4020	342080RX	**157.00**
Rotella REMS St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16.90**
Rotella REMS St 1 – 4", s 12	381622R	**38.90**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
Portanipples vedi pagina 46.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 48.	347000R	**2'450.00**

REMS Magnum (fino a 4") Filettatrice

Robusta macchina a prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare.
Per installazioni, officine meccaniche, industria.
Per il cantiere e l'officina.

Filettatura tubi	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Filettatura bulloni	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"

Per i tipi di filettatura vedi pagina 40.

Scanalare tubi con dispositivo per scanalare REMS	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – la supermacchina fino a 4". Filetti perfettamente rotondi e precisi fino a 4" grazie ai 6 pettini.

Principio di lavoro
Materiale rotante – utensili fermi.

Costruzione
Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Magnum 4000 L-T solo 81 kg. Ampio spazio di lavoro e di raccolta trucioli. Supporto materiale.
2 versioni:
- Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili
- Versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni.

Per il banco di lavoro. Piedistallo o carrello trasportatore con supporto materiale, per trasporto semplice, altezza di lavoro ottimale e posizionamento stabile, come accessorio.

Azionamento
Potentissimo e veloce. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio.

3 potenti motori a scelta:
- Potente motore universale 1700 W, protezione sovraccarico. Velocità di rotazione del mandrino 23 min^{-1}.
- Motore a doppia polarità con condensatore, 2100 W, protezione sovraccarico. 2 velocità di rotazione del mandrino 20 e 10 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**
- Motore trifase a doppia polarità, 2000 W, protezione sovraccarico, 2 velocità di rotazione del mandrino: 20 e 10 min^{-1}, anche sotto carico. **Funzionamento molto silenzioso.**

Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, puó essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Mandrino
Collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce. Senza scivolamento del tubo. La grande distanza tra il mandrino ed il mandrino autocentrante garantisce la massima forza di serraggio. Il mandrino autocentrante posteriore serve a centrare il materiale. Per serrare tubi < Ø ½" e perni < Ø 18 mm sono disponibili bussole di serraggio.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa di lubrificazione robusta e collaudata con grande capacità di mandata. L'alimentazione ottimizzata e multilaterale del lubrificante attraverso la filiera direttamente sul punto di taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata dei pettini, dell'ingranaggio e del motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per 1/16 – 2" ed una per 2½ – 4" per tutte le filettature, anche per filettature lunghe; apertura automatica con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico. 6 pettini da 2½ – 4" permettono una distribuzione vantaggiosa della forza di taglio sul tubo e quindi filetti rotondi e perfetti. Registrazione facile e veloce della dimensione del filetto. Scala delle dimensioni del filetto molto chiara. Cambio dei pettini semplice e veloce grazie al posizionamento con arresto nel portapettini.

Pettini
I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Tagliatubi
Autocentrante. Staffa robusta di acciaio forgiato. Impugnatura ergonomica e larga per un avanzamento forte dell'alberino. Rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS che garantisce una lunga durata.

Sbavatore
Dispositivo di sbavatura robusto e facile da usare con posizione di sbavatura variabile. La lama, a tempra ed affilatura speciali, garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in particolare per tubi di piccolo diametro.

Portautensili
Un portautensili completo per 2½ – 4" e uno per ½ – 2" adattati al relativo campo di taglio completo con filiera universale automatica, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco, pettini.

Oli da taglio
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Prodotto tedesco di qualità

Info

3 potenti motori a scelta.

Filettatura di nipples
Razionale con REMS Nippelfix ½ – 4" a bloccaggio interno automatico o con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" a bloccaggio interno manuale (pagina 46).

Dispositivo per scanalare REMS
Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12" (pagina 48).

Versione L-T

Piedistallo (Accessorio)

Versione T

Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)

Versione L-T

Carrello pieghevole (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Magnum. Filettatrice per filettatura tubi da (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili 1/16 – 2" e/o 2½ – 4", ciascuno composto da una filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto utensili. 3 motori a scelta. Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili, versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione/Dotazione	Cod.art.	Fr.
4000 L-T	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Dotazione R ½ – 2	380447RSEV	**5'890.00**
	Dotazione R 2½ – 4	380441RSEV	**7'050.00**
	Dotazione R ½ – 4	380444RSEV	**8'470.00**
4010 L-T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R ½ – 2	380448RSEV	**6'220.00**
	Dotazione R 2½ – 4	380442RSEV	**7'380.00**
	Dotazione R ½ – 4	380445RSEV	**8'800.00**
4020 L-T	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 4	380443R380	**7'620.00**
	Dotazione R ½ – 4	380446R380	**9'030.00**
4000 T*	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Dotazione R 2½ – 4	380426RSEV	**8'070.00**
	Dotazione R ½ – 4	380429RSEV	**9'490.00**
4010 T*	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 4	380427RSEV	**8'400.00**
	Dotazione R ½ – 4	380430RSEV	**9'810.00**
4020 T*	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.		
	Dotazione R 2½ – 4	380428R380	**8'640.00**
	Dotazione R ½ – 4	380431R380	**10'050.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.
* Versioni T utilizzabili con dispositivo per scanalare REMS solo fino a DN 200, 8".

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**317.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**538.00**
Carrello pieghevole	344150R	**770.00**
Pettini vedi pagina 40.		
Portautensili R ½ – 2" completo di filiera universale automatica 1/16 – 2", pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco	340100RR	**1'420.00**
Filiera universale automatica 1/16 – 2" ed altri	341000RR	**849.00**
Filiera universale automatica 2½ – 4"	381000R	**1'980.00**
Valvola di inversione, per invertire il verso di mandata della pompa del lubrorefrigerante per realizzare filettature sinistrorse con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 e 4020	342080RX	**157.00**
Rotella REMS St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16.90**
Rotella REMS St 1 – 4", s 12	381622R	**38.90**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
Portanipples vedi pagina 46.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 48.	347000R	**2'450.00**

Pettini REMS, set

I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. In tenace acciaio speciale con tempra speciale per materiali < 500 N/mm² (MPa), per una durata estremamente lunga.

Pettini HSS per materiali più difficili da filettare ≥ 500 N/mm² (MPa): sovrapprezzo 50 %. [1] Alcuni pettini sono disponibili solo in HSS.





Prodotto tedesco di qualità



Per filiera universale automatica da 1⁄16 – 2"

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1⁄16 – 1⁄8 HSS[1]	341401RHSS	**537.00**
	R 1⁄4 – 3⁄8	341402RWS	**358.00**
	R 1⁄2 – 3⁄4	341403RWS	**358.00**
	R 1 – 2	341404RWS	**358.00**
Filettatura tubi G passo gas cilindrico destro ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1⁄16 – 1⁄8	341406RWS	**408.00**
	G 1⁄4 – 3⁄8	341407RWS	**408.00**
	G 1⁄2 – 3⁄4	341408RWS	**408.00**
	G 1 – 2	341409RWS	**408.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1⁄16 – 1⁄8 HSS[1]	341411RHSS	**537.00**
	NPT 1⁄4 – 3⁄8	341412RWS	**358.00**
	NPT 1⁄2 – 3⁄4	341413RWS	**358.00**
	NPT 1 – 2	341414RWS	**358.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1⁄8	341416RWS	**408.00**
	NPSM 1⁄4 – 3⁄8	341417RWS	**408.00**
	NPSM 1⁄2 – 3⁄4 HSS[1]	341418RHSS	**611.00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419RHSS	**611.00**
Filettatura tubi di acciaio armato Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	**408.00**
	Pg 9	341467RWS	**408.00**
	Pg 11	341468RWS	**408.00**
	Pg 13,5	341469RWS	**408.00**
	Pg 16	341470RWS	**408.00**
	Pg 21	341471RWS	**408.00**
	Pg 29	341472RWS	**408.00**
	Pg 36	341473RWS	**408.00**
	Pg 42	341474RWS	**408.00**
	Pg 48	341475RWS	**408.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	**408.00**
	M 20 × 1,5	341494RWS	**408.00**
	M 25 × 1,5	341495RWS	**408.00**
	M 32 × 1,5	341496RWS	**408.00**
	M 40 × 1,5	341497RWS	**408.00**
	M 50 × 1,5	341498RWS	**408.00**
	M 63 × 1,5	341499RWS	**408.00**
Filettatura bulloni M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	**408.00**
	M 8	341427RWS	**408.00**
	M 10	341428RWS	**408.00**
	M 12	341429RWS	**408.00**
	M 14	341430RWS	**408.00**
	M 16	341431RWS	**408.00**
	M 18	341432RWS	**408.00**
	M 20	341433RWS	**408.00**
	M 22	341434RWS	**408.00**
	M 24	341435RWS	**408.00**
	M 27	341436RWS	**408.00**
	M 30	341437RWS	**408.00**
	M 33	341438RWS	**442.00**
	M 36	341439RWS	**442.00**
	M 39	341440RWS	**442.00**
	M 42	341441RWS	**442.00**
	M 45	341442RWS	**442.00**
	M 48	341443RWS	**442.00**
	M 52	341444RWS	**442.00**
	M 56 HSS[1]	341445RHSS	**662.00**
	M 60 HSS[1]	341446RHSS	**662.00**
Filettatura bulloni UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1⁄4 – 20 HSS[1]	341476RHSS	**611.00**
	UNC 5⁄16 – 18	341477RWS	**408.00**
	UNC 3⁄8 – 16 HSS[1]	341478RHSS	**611.00**
	UNC 7⁄16 – 14	341479RWS	**408.00**
	UNC 1⁄2 – 13 HSS[1]	341480RHSS	**611.00**
	UNC 9⁄16 – 12	341481RWS	**408.00**
	UNC 5⁄8 – 11 HSS[1]	341482RHSS	**537.00**
	UNC 3⁄4 – 10 HSS[1]	341483RHSS	**537.00**
	UNC 7⁄8 – 9 HSS[1]	341484RHSS	**537.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485RHSS	**537.00**
	UNC 1 1⁄8 – 7	341486RWS	**358.00**
	UNC 1 1⁄4 – 7 HSS[1]	341487RHSS	**537.00**
	UNC 1 3⁄8 – 6	341488RWS	**442.00**
	UNC 1 1⁄2 – 6 HSS[1]	341489RHSS	**662.00**
	UNC 1 3⁄4 – 5	341490RWS	**358.00**
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	**358.00**

Per filiera universale automatica da 2½ – 3"

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS	**498.00**
Filettatura tubi G passo gas cilindrico destro, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS	**806.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS	**747.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro, Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 3 HSS[1]	381433RHSS	**806.00**



Per filiera universale automatica da 2½ – 4"

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS	**752.00**
Filettatura tubi G passo gas cilindrico destro, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS	**1'200.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS	**1'130.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro, Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS	**1'200.00**

REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Filettatrice

Filettatrice semiautomatica ad alto rendimento per la filettatura razionale di bulloni e tubi. Per industria, officine meccaniche, installazioni.		
Filettatura bulloni		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Filettatura tubi		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Classe di tolleranza secondo ISO 261 (DIN 13)		"media" (6 g)
Lunghezza filetto	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	illimitata ≤ 200 mm
Smussatura	Capacità Ø smusso Smusso massimo Angolo smusso	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Bisellatura	Capacità Ø bisellatura	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Per i tipi di filettature vedi pagina 44.		

Prodotto tedesco di qualità

REMS Unimat 75 – rendimento elevato.
Sistema a pettini Strehler tangenziali. Grande capacità.
Lavoro veloce, minimi tempi di preparazione.
Per produzione singola e in serie. Costi orari minimi.
Di facile impiego. Alleggerisce il costoso impiego di torni e manodopera specializzata.

Principio di lavoro
Materiale fermo – filiera rotante.

Costruzione
Costruzione compatta e robusta per funzionamento in continuo. Filiera con pettini Strehler tangenziali riaffilabili in un sistema di portapettini autocentranti. Dopo un leggero imbocco con la leva d'avanzamento e la moltiplica dell'asta a cremagliera avanzamento automatico della filiera (senza filetto di guida). Basamento macchina saldato, con serbatoio dell'olio di grandi dimensioni e grande cassetto portatrucioli estraibile.

Azionamento
Ingranaggio planetario indistruttibile, con ruota planetaria cava per filettature lunghe fino a Ø 30 mm. Potente e collaudato motore trifase a doppia polarità, fatto apposta per filettare, con albero cavo, 2000/2300 W, protezione sovraccarico. Interruttore per inversione di direzione per filettature destre e sinistre. Alta velocità di lavoro, 2 velocità di rotazione della filiera 70 e 35 min^{-1}.

Morsa
Morsa universale autocentrante, robusta, senza possibilità di torsioni, per l'intera capacità di serraggio, con ganasce a dentatura e tempra speciali. A scelta, serraggio manuale o oleoidraulico-pneumatico con interruttore a pedale (pressione di esercizio 6 bar).

Ganasce speciali
Come accessori, ganasce speciali per materiale trafilato, viti prigioniere, viti a testa esagonale e nipples.

Lubrorefrigerazione automatica
Pompa olio elettrica, robusta e collaudata, con grande capacità di mandata. Una distribuzione abbondante di olio da taglio garantisce filetti perfetti ed una lunga durata di pettini, ingranaggio e motore.

Filiera universale automatica
Solo **una** filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura. Regolazione di precisione del diametro del filetto mediante mandrino con scala graduata. La filiera si chiude automaticamente e si apre automaticamente al raggiungimento della lunghezza di filetto registrata. Tutte le filettature possono essere eseguite in un solo passaggio. Dispositivo di apertura progressiva per filetti passo gas conico. Al posto della sostituzione dei pettini, lavoro ancora più razionale utilizzando le filiere a cambio rapido.

Pettini
I collaudati pettini Strehler REMS, tangenziali e riaffilabili, garantiscono, con la loro geometria di taglio ottimale, un imbocco facilissimo, una facile filettatura e filetti perfetti. Pettini Strehler WS, in acciaio speciale tenace e particolarmente temprato, per materiali < 500 N/mm^2 (MPa). Pettini Strehler HSS per materiali ad alta resistenza ≥ 500 N/mm^2 (MPa). I pettini Strehler alloggiano in un sistema speciale di portapettini. Pettini e portapettini formano un set di taglio.

Filettatura su tondini spiralati per cemento armato
Pettini speciali Strehler M con intaglio supplementare, per filettare su tondino spiralato per cemento armato. Azionamento mediante REMS Unimat 75 con morsa oleoidraulica-pneumatica, per un'alta pressione di serraggio.

Esempi di lavorazione

Info

Oli da taglio

REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples

Razionale con ganasce speciali 1/16 – 1¼" o con REMS Nippelfix ½ – 2½" a bloccaggio interno automatico o con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" a bloccaggio interno manuale (pagina 46).

La fornitura comprende

REMS Unimat 75 Basic. Filettatrice semiautomatica per filettatura bulloni 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", filettatura tubi 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Macchina su basamento. Motore trifase a doppia polarità con albero cavo, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, rotazione destra e sinistra. Velocità di rotazione 70 e 35 min^{-1}. Morsa universale autocentrante per l'intera capacità di serraggio, a scelta con funzionamento manuale od oleoidraulico-pneumatico. Lubrorefrigerazione automatica. 1 filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura, ad apertura e chiusura automatica. Senza set di taglio, senza leva di chiusura. Carter di protezione a bloccaggio elettrico. Calibro. Chiave di montaggio. In cassa per il trasporto.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
REMS Unimat 75 Basic mS	morsa manuale	750003R380	**23'950.00**
REMS Unimat 75 Basic pS	morsa oleoidraulica-pneumatica	750004R380	**28'120.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pettini Strehler e portapettini, pettini Strehler, vedi pagina 44.		
Filiera universale automatica, senza set di taglio, senza leva di chiusura	751000	**1'470.00**
Leva di chiusura per chiudere ed aprire i pettini		
R per filettatura tubi passo gas conico destro	751040R90	**193.00**
R-L per filettatura tubi passo gas conico sinistro	751050R90	**193.00**
G per filettatura tubi passo gas cilindrico destro	751060R90	**193.00**
G-L per filettatura tubi passo gas cilindrico sinistro	751070R90	**193.00**
M per tutte le filettature bulloni destre	751080R90	**193.00**
M-L per tutte le filettature bulloni sinistre	751090R90	**193.00**
Testa per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 62 mm, con pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, con sostegno	751100	**3'620.00**
Testa per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 62 mm, senza set di taglio	751102	**1'540.00**
Pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, con portapettini	751096	**1'050.00**
Pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, con portapettini	751098	**1'050.00**
Pettine per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7 – 62 mm, confezione da 4 pezzi, HSS	751097	**603.00**
Ganasce speciali, coppia, per materiale trafilato, viti prigioniere, viti a testa esagonale e nipples. Lunghezza a monte della morsa senza filetto min. 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**1'570.00**
Oli da taglio vedi pagina 47.		
Portanipples vedi pagina 46.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		

Prodotto tedesco di qualità



Prodotto tedesco di qualità

Pettini Strehler e portapettini (set di taglio)

I pettini Strehler REMS collaudati, tangenziali e riaffilabili, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco facilissimo, una filettatura facile e filetti perfetti. Pettini Strehler WS in acciaio speciale, tenace e particolarmente temprato per materiali < 500 N/mm² (MPa). Pettini Strehler HSS per materiale particolarmente resistente ≥ 500 N/mm² (MPa). I pettini Strehler sono alloggiati in un sistema speciale di portapettini. Pettini e portapettini formano un set di taglio.

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**892.00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**892.00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**892.00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**892.00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**892.00**
Filettatura tubi G passo gas cilindrico destro ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**892.00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**1'100.00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**1'100.00**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**1'100.00**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**1'100.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**892.00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**1'100.00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**1'100.00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**1'100.00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**1'100.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**892.00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**892.00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**1'100.00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**1'100.00**
Filettatura tubi acciaio armato Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**892.00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**892.00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**892.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**892.00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**892.00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**892.00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**1'100.00**
Filettatura tondini spiralati M per cemento armato ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**1'100.00**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**1'100.00**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**1'100.00**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**1'100.00**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**1'230.00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**1'230.00**
Filettatura bulloni passo metrico M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**1'100.00**
	M 8	759271 RWS	**892.00**
	M 10	759272 RWS	**892.00**
	M 12	759273 RWS	**892.00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**892.00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**892.00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**892.00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**892.00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**985.00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**985.00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**1'230.00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**1'230.00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**1'230.00**
Filettatura bulloni passo americano UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**892.00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**892.00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**892.00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**892.00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**892.00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**892.00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**892.00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**892.00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**892.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**1'100.00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**892.00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**985.00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**985.00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**985.00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**985.00**

Set di taglio per altre filettature (ad esempio filettatura per biciclette, filettatura fine, BSW) e pettini Strehler HSS per materiali difficilmente lavorabili oltre 500 N/mm² (MPa) su richiesta. Set di taglio con pettini Strehler HSS sovrapprezzo 50% sui pettini Strehler. [1)] Alcuni pettini Strehler sono disponibili solo in HSS. Set di taglio per filettatura sinistra disponibili con 50 % di sovrapprezzo sul set di taglio.

Pettini Strehler, set

I pettini Strehler REMS collaudati, tangenziali e riaffilabili, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco facilissimo, una filettatura facile e filetti perfetti. Pettini Strehler WS in acciaio speciale e particolarmente temprato per materiali < 500 N/mm² (MPa). Pettini Strehler HSS per materiale particolarmente resistente ≥ 500 N/mm² (MPa).

Tipo di filettatura	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Filettatura tubi R passo gas conico destro ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**408.00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**408.00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**408.00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**408.00**
Filettatura tubi R passo gas cilindrico destro ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**611.00**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**611.00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**611.00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**611.00**
Filettatura tubi NPT passo gas conico destro Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**408.00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**611.00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**611.00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**611.00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**611.00**
Filettatura tubi NPSM passo gas cilindrico destro Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**408.00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**408.00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**611.00**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**408.00**
Filettatura tubi acciaio armato Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**408.00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**408.00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**408.00**
Filettatura tubi M per elettroinstallazioni EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**408.00**
Filettatura tondini spiralati M per cemento armato ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**611.00**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**611.00**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**611.00**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**611.00**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**730.00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**730.00**
Filettatura bulloni passo metrico M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**611.00**
	M 8	751517 RWS	**408.00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**408.00**
	M 12	751519 RWS	**408.00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**408.00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**408.00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**408.00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**408.00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**487.00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**487.00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**487.00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**487.00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**487.00**
Filettatura bulloni passo americano UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**408.00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**408.00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**408.00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**408.00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**408.00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**408.00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**408.00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**408.00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**408.00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**611.00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**408.00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**487.00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**487.00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**487.00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**487.00**

Pettini Strehler per altre filettature (ad esempio filettatura per biciclette, filettatura fine, BSW) e pettini Strehler HSS per materiali difficilmente lavorabili oltre 500 N/mm² (MPa) su richiesta. Pettini Strehler HSS sovrapprezzo 50%. [1)] Alcuni pettini Strehler sono disponibili solo in HSS. Pettini Strehler per filettatura sinistra disponibili con 50 % di sovrapprezzo.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Tabelle filettature

Filettature gas coniche

Filettatura esterna
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
passo gas conico 1:16
Angolo di filetto 55

Design. filett. **R BSPT**	Diametro di filett. mm	Numero di fil. per pollici
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Filettatura esterna
NPT, ASME B 1.20.1
passo americano conico 1:16
Angolo di filetto 60°

Design. filett. **NPT**	Design. filett. mm	Numero di fil. per pollici
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Filettature gas cilindriche

Filettatura esterna
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
passo gas cilindrico
Angolo di filetto 55°

Gewinde-größe **G BSPP**	Diametro di filett. mm	Numero di fil. per pollici
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Filettatura esterna
NPSM, ASME B 1.20.1
passo americano cilindrico
Angolo di filetto 60°

Design. filett. **NPSM**	Diametro di filett. mm	Numero di fil. per pollici
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Filettature di bulloni

Filettatura esterna
ISO 261 (DIN 13)
metrico a passo grosso
Angolo di filetto 60°

Design. filett. **M**	Diametro di filett. mm	passo mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Filettatura esterna
UNC, ASME B 1.1
passo americano
Angolo di filetto 60°

Design. filett. **UNC**	Diametro di filett. mm	Numero di fil. per pollici
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

Filettatura esterna
passo Whitworth BSW
BS 84 (vecchio): Filetto esterno
Angolo di filetto 55°

Design. filett. **BSW**	Diametro di filett. mm	Numero di fil. per pollici
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Fillettature tubi per elettroinstallazioni

Filettatura esterna
DIN 40 430
per tubi di acciaio armato
Angolo di filetto 80°

Design. filett. **Pg**	Diametro di filett. mm	Numero di fil. per pollici
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Filettatura tubi per elettroinstallazioni
EN 60423
per tubi di acciaio armato
Angolo di filetto 60°

Design. filett. **M**	Diametro di filett. mm	passo mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Il diametro di filettatura esterna è diametro max, per le filettature coniche e misurato sul piano di riferimento.

REMS Nippelspanner

Accessori per filettatrici e filiere portatili di ogni tipo

Portanipples a bloccaggio interno manuale di pezzi di tubo corti. Per uso universale.

Nipples e nipples doppi nelle lunghezze standard e speciali ⅜ – 2"

Prodotto tedesco di qualità

REMS Nippelspanner – fate i nipples da soli. In tutte le lunghezze. Dappertutto.

Per uso universale su filettatrici e su filiere portatili di ogni tipo. Per filiere con e senza apertura. Accessorio ideale per REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva e prodotti di altre marche.

Utensile ideale anche per la lavorazione di resti di tubo. Consente di risparmiare tempo e denaro. Bloccaggio e centraggio dei pezzi di tubo attraverso l'espansione di segmenti di acciaio per molle a tempra speciale.

A bloccaggio interno, quindi non è necessario nessun filetto sul tubo per bloccare il pezzo.

La fornitura comprende

REMS Nippelspanner. Portanipples a bloccaggio interno manuale di pezzi di tubo corti.

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**139.00**
	½"	110100R	**160.00**
	¾"	110200R	**183.00**
	1"	110300R	**251.00**
	1¼"	110400R	**297.00**
	1½"	110500R	**354.00**
	2"	110600R	**433.00**

La fornitura comprende

Set Nippelspanner REMS. Portanipples a bloccaggio interno manuale per pezzi di tubo corti. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**831.00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**1'500.00**

REMS Nippelfix

Accessori per filettatrici con filiera apribile

Portanipples a bloccaggio interno automatico di pezzi di tubo corti.

Nipples e nipples doppi nelle lunghezze standard e speciali ½ – 4"

Prodotto tedesco di qualità

REMS Nippelfix – fate i nipples da soli fino a 4". In tutte le lunghezze. Dappertutto. Bloccaggio interno automatico. Velocissimo e facile.

Per filettatrici con filiera apribile: macchine con tubo rotante, macchine con filiera rotante, dispositivi per la filettatura. Utensile ideale anche per la lavorazione di resti di tubo. Consente di risparmiare tempo e denaro.

Bloccaggio e centraggio automatico del pezzo di tubo. Senza utensili. Sbloccaggio automatico a nipple ultimato. La produzione di nipples è possibile senza dover estrarre il Nippelfix dal dispositivo di serraggio.

A bloccaggio interno, quindi non è necessario nessun filetto sul tubo per bloccare il pezzo. Pezzi di bloccaggio con affilatura e tempra speciali per un bloccaggio veloce e sicuro.

La fornitura comprende

REMS Nippelfix. Portanipples a bloccaggio interno automatico di pezzi di tubo corti.

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
REMS Nippelfix	½"	111000R	**117.00**
	¾"	111100R	**140.00**
	1"	111200R	**180.00**
	1¼"	111300R	**219.00**
	1½"	111400R	**253.00**
	2"	111500R	**296.00**
	2½"	111700R	**408.00**
	3"	111800R	**527.00**
	4"	111900R	**565.00**

La fornitura comprende

Set nippelfix REMS. Portanipples a bloccaggio interno automatico per pezzi di tubo corti. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**727.00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**1'200.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Spezial

Olio da taglio

Olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale.
Per tutti i materiali.

Per le condutture d'acqua potabile osservare le normative specifiche dei vari Paesi! L'uso di oli di taglio a base di olio minerale non è consentito, ad esempio, in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA per tubazioni per acqua potabile.

REMS Spezial – olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale, lavabile con acqua. Elevato potere lubrificante e refrigerante.

Studiato appositamente per filettare. Elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Lavabile con acqua, esaminato da periti.

Ottimo anche come lubrorefrigerante per il taglio di metalli.

REMS Spezial Spray non contiene CFC e non danneggia quindi lo strato di ozono.

REMS Spezial bottiglietta con spruzzatore senza propellente. Ricaricabile.

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Spezial. Olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale.

Articolo	Confezione	Cod.art.	Fr.
REMS Spezial	Tanica da 5 l	140100R	**81.50**
	Tanica da 10 l	140101R	**163.00**
	Fusto da 50 l	140103R	**790.00**
	Spray da 600 ml	140105R	**25.50**
	Bottiglietta da 500 ml con spruzzatore	140106R	**28.10**

REMS Sanitol

Olio da taglio

Olio da taglio sintetico, privo di olio minerale.
Speciale per condutture d'acqua potabile.
Per tutti i materiali.

REMS Sanitol – Non contiene né oli minerali né etanolo. Completamente solubile in acqua. Elevato potere lubrificante e refrigerante.

Sviluppato appositamente per le condutture d'acqua potabile, ma utilizzabile in modo eccellente per qualsiasi tipo di filettatura. Potere lubrificante e refrigerante particolarmente elevati. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Completamente solubile in acqua. Non contiene né oli minerali né etanolo. Per questo totalmente ininfluente per l'aspetto, l'odore e il sapore dell'acqua potabile.

Contiene un colorante rosso per il controllo della completa eliminazione dell'olio dal tubo. Protezione anticorrosione ottimale.

Viscosità a –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Pompabile fino a –28°C.

Ottimo anche come lubrorefrigerante per il taglio di metalli.

REMS Sanitol Spray non contiene CFC e non danneggia quindi lo strato di ozono.

REMS Sanitol bottiglietta con spruzzatore senza propellente. Ricaricabile.

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Sanitol. Olio da taglio sintetico privo di olio minerale, speciale per condutture d'acqua potabile e per uso universale.

Articolo	Confezione	Cod.art.	Fr.
REMS Sanitol	Tanica da 5 l	140110R	**191.00**
	Fusto da 50 l	140113R	**1'810.00**
	Spray da 600 m	140115R	**37.00**
	Bottiglietta da 500 ml con spruzzatore	140116R	**40.80**

DVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

Dispositivo per scanalare REMS

Dispositivo per scanalare, robusto, compatto con avanzamento oleoidraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici. Per installazioni, impianti antincendio, grandi impianti di riscaldamento, industria, industria estrattiva. Per il cantiere e l'officina.

Tubi d'acciaio	DN 25 – 300 / 1 – 12" / s ≤ 7,2 mm
Tubi d'acciaio inossidabile, di rame, d'alluminio e PVC	

Prodotto tedesco di qualità

Info

Dispositivo per scanalare REMS – compatto – universale. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico.

Costruzione

Compatta, adatta per l'uso in cantiere. Carcassa di metallo robusta per sollecitazioni estreme. Maneggevole, facile da trasportare, solo 26 kg. Cilindro di pressione oleoidraulico per un avanzamento energico del rullo di pressione. Formazione della pressione con pompa a mano idraulica. Calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato nella carcassa.

Rulli di scanalatura

I collaudati rulli di scanalatura REMS con un rapporto rullo di pressione/controrullo sintonizzato ottimale e rotella per zigrinare con solchi paralleli incrociati antisdrucciolo garantiscono un giro sicuro del tubo ed una scanalatura precisa. Rulli di scanalatura in acciaio speciale, con tempra speciale per una durata estremamente lunga. 3 coppie di rulli di scanalatura (rullo di pressione/rullo di contropressione) per lavorare qualsiasi misura tra DN 25 – 300, 1 – 12", cambio facile. Rulli di scanalatura Cu (rullo di pressione, controrullo) per tubi di rame 54 – 159 mm. Rulli di scanalatura INOX (rullo di pressione in acciaio inossidabile, rullo di contropressione in acciaio speciale tenace e con tempra speciale, nichelato) per tubi in acciaio inossidabile 1 – 1½", 2 – 6" e 1 – 12". Rulli di scanalatura per tubi in alluminio e PVC a richiesta.

Azionamento

Un solo dispositivo per scanalare per REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado e REMS Magnum. Montaggio veloce e semplice. Perno d'azionamento del dispositivo per scanalare trilaterale per un serraggio sicuro ed una trasmissione di forza ottimale. Dispositivi per scanalare per filettatrici di altre marche, adatti alla distanza degli alberi guida, del diametro degli alberi guida e dell'asse del mandrino della rispettiva macchina, a richiesta.

La fornitura comprende

Dispositivo per scanalare REMS. Dispositivo per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione, rullo di contropressione) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. Per REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado e REMS Magnum o per filettatrici di altre marche. In scatola.

Articolo	utilizzabile con	Cod.art.	Fr.
Dispositivo per scanalare REMS	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2]	347000R	**2'450.00**
Dispositivo per scanalare R 300	Ridgid 300	347001R	**2'450.00**

[1] È necessario il set di ripreparazione Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (cod. art. 347007). Utilizzabile per dispositivi per scanalare a partire dall'anno di produzione 2014.
[2] Per versioni T utilizzabile solo per scanalature fino a DN 200, 8".
Dispositivi per scanalare per altre marche a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Rulli di scanalatura 1 – 1½", coppia, per tubi d'acciaio	347030	**339.00**
Rulli di scanalatura INOX 1 – 1½", coppia, per tubi d'acciaio inossidabile	347053	**815.00**
Rulli di scanalatura 2 – 6", coppia, per tubi d'acciaio	347035	**339.00**
Rulli di scanalatura INOX 2 – 6", coppia, per tubi d'acciaio inossidabile	347046	**917.00**
Rulli di scanalatura 8 – 12", coppia, per tubi d'acciaio	347040	**554.00**
Rulli di scanalatura INOX 8 – 12", coppia, per tubi d'acciaio inossidabile	347047	**928.00**
Rulli di scanalatura Cu 54 – 159, coppia, per tubi di rame	347034	**339.00**
Set di ripreparazione Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	**168.00**
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Collum

Scanalatrice

Potente, veloce ed economica scanalatrice per tubi utilizzati in sistemi di tubazioni collegati con giunti. Per installazioni, impianti antincendio, grandi impianti di riscaldamento, industria, industria estrattiva. Per il cantiere e l'officina.

Tubi d'acciaio	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Tubi d'acciaio inossidabile, di rame, d'alluminio e PVC	

Prodotto tedesco di qualità

REMS Collum – scanalatura elettrica fino a 12". Veloce ed economica. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico.

Costruzione

Struttura robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni favorevoli, peso favorevole, dispositivo per scanalare con macchina motore solo 31 kg. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio.

Azionamento

Potente e veloce, ad esempio scanalatura di un tubo d'acciaio da 6" con REMS Collum in soli 52 s. Ingranaggio compatto e solido, senza bisogno di manutenzione. Robusto e potente motore universale da 1200 W (REMS Collum e REMS Collum 2 Compact) o da 1700 W (REMS Collum 2) per utilizzo intenso per grandi dimensioni. Interruttore di sicurezza. Interruttore a pedale con connettore per un lavoro ergonomico come accessorio.

Dispositivo per scanalare

Compatto, adatto per l'uso in cantiere. Carcassa di metallo robusta per sollecitazioni estreme. Maneggevole, facile da trasportare, solo 26 kg. Cilindro di pressione oleoidraulico per un avanzamento energico del rullo di pressione. Formazione della pressione con pompa a mano idraulica. Calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato nella carcassa.

Rulli di scanalatura

I collaudati rulli di scanalatura REMS con un rapporto rullo di pressione/controrullo sintonizzato ottimale e rotella per zigrinare con solchi paralleli incrociati antisdrucciolo garantiscono un giro sicuro del tubo ed una scanalatura precisa. Rulli di scanalatura in acciaio speciale, con tempra speciale per una durata estremamente lunga. 3 coppie di rulli di scanalatura (rullo di pressione/rullo di contropressione) per lavorare qualsiasi misura tra DN 25 – 300, 1 – 12", cambio facile. Rulli di scanalatura Cu (rullo di pressione, controrullo) per tubi di rame 54 – 159 mm. Rulli di scanalatura INOX (rullo di pressione in acciaio inossidabile, rullo di contropressione in acciaio speciale tenace e con tempra speciale, nichelato) per tubi in acciaio inossidabile 1 – 1½", 2 – 6" e 1 – 12". Rulli di scanalatura per tubi in alluminio e PVC a richiesta.

Supporto per materiale

Supporto per materiale estremamente stabile REMS Herkules XL 12" per scanalare tubi fino a 12" (pagina 107).

Info

Piedistallo mobile (Accessorio)

Herkules 3B (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Collum. Scanalatrice per scanalare sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione, rullo di contropressione) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. 3 macchine motore a scelta, con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale, interruttore di sicurezza. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Collum	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protezione dal sovraccarico. 29 min^{-1}	347006RSEV	**3'010.00**
Collum 2	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008RSEV	**3'380.00**
Collum 2 Compact	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protezione dal sovraccarico. 26 min^{-1}	347009RSEV	**3'380.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	849315R	**237.00**
Piedistallo mobile	849310R	**384.00**
Interruttore a pedale con connettore	347010RSEV	**272.00**
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
Rulli di scanalatura ed altri accessori, vedi pagina 48.		

REMS Collum 22 V

Scanalatrice a batteria

Potente, veloce ed economica scanalatrice a batteria portatile per tubi utilizzati in sistemi di tubazioni collegati con giunti. Per installazioni, impianti antincendio, grandi impianti di riscaldamento, industria, industria estrattiva. Per il cantiere e l'officina. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Tubi d'acciaio	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Tubi d'acciaio inossidabile, di rame, d'alluminio e PVC	

REMS Collum 22 V – scanalatura elettrica fino a 12". Portatile, veloce, economica. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 9,0 Ah, per circa 23 scanalature DN 100/4" senza dover ricaricare la batteria*.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere, portatile. Dimensioni favorevoli, peso favorevole, dispositivo per scanalare a batteria con macchina motore solo 34 kg. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio.

Azionamento

Potente e veloce, ad esempio scanalatura di un tubo di acciaio da 4" in soli 77 s. Potente motore a batteria 21,6 V, con grande riserva di potenza, potenza utile 500 W, per l'utilizzo intenso per grandi dimensioni. Elevata velocità di scanalatura 27 – 20 min^{-1}. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente, per circa 23 scanalature DN 100/4" senza dover ricaricare la batteria. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria*. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Dispositivo per scanalare

Compatto, adatto per l'uso in cantiere. Carcassa di metallo robusta per sollecitazioni estreme. Maneggevole, facile da trasportare, solo 26 kg. Cilindro di pressione oleoidraulico per un avanzamento energico del rullo di pressione. Formazione della pressione con pompa a mano idraulica. Calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato nella carcassa.

Rulli di scanalatura

I collaudati rulli di scanalatura REMS con un rapporto rullo di pressione/controrullo sintonizzato ottimale e rotella per zigrinare con solchi paralleli incrociati antisdrucciolo garantiscono un giro sicuro del tubo ed una scanalatura precisa. Rulli di scanalatura in acciaio speciale, con tempra speciale per una durata estremamente lunga. 3 coppie di rulli di scanalatura (rullo di pressione/rullo di contropressione) per lavorare qualsiasi misura tra DN 25 – 300, 1 – 12", cambio facile. Rulli di scanalatura Cu (rullo di pressione, controrullo) per tubi di rame 54 – 159 mm. Rulli di scanalatura INOX (rullo di pressione in acciaio inossidabile, rullo di contropressione in acciaio speciale tenace e con tempra speciale, nichelato) per tubi in acciaio inossidabile 1 – 1½", 2 – 6" e 1 – 12". Rulli di scanalatura per tubi in alluminio e PVC a richiesta.

Supporto per materiale

Supporto per materiale estremamente stabile REMS Herkules XL 12" per scanalare tubi fino a 12" (pagina 107).

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Collum 22 V

Scanalatrice a batteria

Piedistallo mobile (Accessorio)

Herkules 3B (Accessorio)

Piedistallo (Accessorio)

Herkules XL 12" (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Collum 22 V. Scanalatrice a batteria per scanalare tubi usati in sistemi di tubazioni collegate con giunti DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione, rullo di contropressione) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. Macchina motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 21,6 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Appoggio universale. Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	347005R220	**4'080.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Amigo 22 V macchina motore, senza batteria	530004R22	**1'270.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
Piedistallo	849315R	**237.00**
Piedistallo mobile	849310R	**384.00**
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
Rulli di scanalatura ed altri accessori, vedi pagina 48.		
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Magnum RG

Scanalatrice

Macchina robusta e compatta per scanalare sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici. Per installazioni, impianti antincendio, grandi impianti di riscaldamento, industria, industria estrattiva. Per il cantiere e l'officina.

Tubi d'acciaio	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Tubi d'acciaio inossidabile, di rame, d'alluminio e PVC	
Filettatura tubi 1⁄16 – 2", 16 – 63 mm, filettatura bulloni 6 – 60 mm, ¼ – 2", con set di ripreparazione per filettare.	

REMS Magnum RG – la compatta fino a 12". Potentissima e velocissima. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico.

Costruzione
Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni e peso vantaggiosi, p.e. REMS Magnum 2000 RG-T solo 68 kg. Supporto per utensili. Per il banco di lavoro. Piedistallo o carrello trasportatore con supporto materiale, per trasporto semplice, altezza di lavoro ottimale e posizionamento stabile, come accessorio.

Azionamento
Potentissima e veloce, ad esempio scanalatura di un tubo d'acciaio da 6" con REMS Magnum 2010 RG-T in soli 40 s. Ingranaggio senza bisogno di nessuna manutenzione in un bagno chiuso d'olio. 3 potenti motori a scelta (vedi REMS Magnum pagina 34). Interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, puó essere sollecitato durante il lavoro addirittura con tutto il peso del corpo, quindi molto adatto alle esigenze del lavoro.

Dispositivo per scanalare
Compatto, adatto per l'uso in cantiere. Carcassa di metallo robusta per sollecitazioni estreme. Maneggevole, facile da trasportare, solo 26 kg. Cilindro di pressione oleoidraulico per un avanzamento energico del rullo di pressione. Formazione della pressione con pompa a mano idraulica. Calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato nella carcassa.

Rulli di scanalatura
I collaudati rulli di scanalatura REMS con un rapporto rullo di pressione/controrullo sintonizzato ottimale e rotella per zigrinare con solchi paralleli incrociati antisdrucciolo garantiscono un giro sicuro del tubo ed una scanalatura precisa. Rulli di scanalatura in acciaio speciale, con tempra speciale per una durata estremamente lunga. 3 coppie di rulli di scanalatura (rullo di pressione/rullo di contropressione) per lavorare qualsiasi misura tra DN 25 – 300, 1 – 12", cambio facile. Rulli di scanalatura Cu (rullo di pressione, controrullo) per tubi di rame 54 – 159 mm. Rulli di scanalatura INOX (rullo di pressione in acciaio inossidabile, rullo di contropressione in acciaio speciale tenace e con tempra speciale, nichelato) per tubi in acciaio inossidabile 1 – 1½", 2 – 6" e 1 – 12". Rulli di scanalatura per tubi in alluminio e PVC a richiesta.

Set di ripreparazione per filettare
Portautensile completo ¼ – 2" con filiera automatica universale, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ⅜ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Pompa per lubrorefrigerazione automatica, vasca d'olio, vasca raccoglitrucioli.

Supporto per materiale
Supporto per materiale estremamente stabile REMS Herkules XL 12" per scanalare tubi fino a 12" (pagina 107).

Prodotto tedesco di qualità

Info

Piedistallo
(Accessorio)

Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)

Herkules 3B (Accessorio)

Carrello pieghevole (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Magnum RG. Scanalatrice per scanalare sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici DN 25 – 300, 1 – 12". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, supporto per utensili. 3 motori a scelta. Dispositivo di scanalatura, pompa idraulica manuale, calibro graduato per una regolazione automatica della profondità della scanalatura integrato, 1 set di rulli di scanalatura (rullo di pressione/controrullo) 2 – 6", chiave esagonale. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
2000 RG-T	Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}	340230RSEV	**6'160.00**
2010 RG-T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340231RSEV	**6'540.00**
2020 RG-T	Motore a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340232R380	**6'850.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Piedistallo	344105R	**317.00**
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R	**538.00**
Carrello pieghevole	344150R	**770.00**
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
Rulli di scanalatura ed altri accessori, vedi pagina 48.		
Set di ripreparazione Magnum RG-T a L-T per filettare	340110RR	**1'590.00**

Segare

	Seghetti elettrici universali	58
	Seghetto universale a batteria	60
	Seghetti elettrici per tubi	62
	Seghetto pneumatico per tubi	64
	Seghetto a batteria per tubi	66
	Lame per seghetti	68
	Sega circolare per tubi	70
	Sega circolare universale per metalli	71

Seghetti elettrici REMS

Legenda

Moto orbitale aggressivo grazie al movimento a zappa verticale della lama da sega per un avanzamento potente e veloce, per un'asportazione perfetta dei trucioli, ed una lunga durata delle lame da sega.
Il moto orbitale regolato in modo fisso su cuscinetti a rullini garantisce un taglio costantemente potente anche in caso di uso estremo, p.e. il taglio di tubi d'acciaio. Altri seghetti presenti sul mercato offrono meccanismi inseribili con la loro relativa molteplicità di componentistica riducendo così la stabilità del sistema e non sopportano quindi la grande pressione d'avanzamento ed il grande carico del movimento di un taglio potente di un tubo d'acciaio, soprattutto quando si utilizza una staffa di guida con trasmissione di forza.



Robusta biella rettangolare in acciaio speciale massiccio, montata su cuscinetti a rullini, in modo preciso, verso la direzione di carico, guidata su tutti i lati durante l'intero avanzamento di taglio, per un taglio diritto e senza flessioni anche durante l'uso estremo con una pressione di taglio molto elevata, p.e. utilizzando una staffa di guida con trasmissione di forza. Per una durata estremamente lunga.

ANC



Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.

Guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio dall'acqua e dalla polvere.



Alloggiamento universale della lama da sega per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

Staffa di guida unica nel suo genere per aumento della potenza di taglio del 400 % per tagliare facilmente e velocemente. Anche per un facile smontaggio senza fatica.

V/bar

Macchine motore 230 V, 110 V, 48 V, 22 V, 6 bar

Impugnatura ergonomica anteriore sulla carcassa con rivestimento di protezione antiscivolo per un avanzamento potente nel taglio a mano libera.

Seghetti elettrici REMS

Legenda

VE

Vario Electronic
Comando elettronico continuo della velocità di corsa della macchina motore per un imbocco facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa viene controllata in continuo applicando una pressione variabile sull'interruttore (interruttore di accelerazione) da 0 a 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), da 0 a 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) o da 0 a 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Velocità di corsa ideale
Intenzionalmente registrata in modo fisso. Ottenendo cosí obbligatoriamente una velocitá di taglio ottimale per una protezione massima del motore e dell'ingranaggio e per una durata massima delle lame da sega.

Grazie ad ampi tests di taglio con tubi d'acciaio é stata stabilita la velocità di corsa ideale di 2400 min^{-1}, che permette una performance ottimale in collegamento con il moto orbitale fisso, la staffa di guida e la lama da sega speciale REMS.

Staffa di guida della forza effettuata
400 % di forza di taglio in più, per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi e profili, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche a mano libera senza morsa. Maneggevolezza ideale, uso facile e velocissimo, solo un'impugnatura per serrare e tagliare. Nessuna catena libera oscillante. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione dell'angolo di oscillazione. L'impugnatura diritta del seghetto è favorevole per un avanzamento ottimale del taglio con staffa guida.

Staffa di guida a catena moltiplicatrice della forza 6"
400 % di forza di taglio in più per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi Ø ⅛ – 6" e di altri profili, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche in punti difficilmente accessibili. Catena di serraggio con maglie stabili, facilmente serrabile grazie alla chiusura rapida e alla staffa filettata. L'impugnatura diritta del seghetto favorisce un avanzamento ottimale del taglio con staffa guida.

SR/ INOX

Speed regulation
Regolazione elettronica continua della velocità di corsa della macchina motore per una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. Ideale per tagliare tubi d'acciaio inossidabile, tubi di ghisa dura, e per tagliare caldaie, cisterne, vasche da bagno ecc. La velocità di corsa è regolabile in continuo con la rotella di regolazione da 700 a 2200 min^{-1}. L'elettronica del tachimetro per il controllo dei giri mantiene la velocità dei giri preregistrati costante anche sotto carico e, comprende il generatore a tachimetro, l'elettronica di regolazione, il limitatore della corrente di avviamento per un avviamento dolce, la termoregolazione della bobina di campo del motore grazie alla resistenza PTC (Positive Temperature Coefficient) e la protezione di blocco per l'ingranaggio e il motore.

kg

Peso
Grande potenza di taglio con poco peso grazie ad una tecnica innovativa, collaudata ed un coordinamento perfetto di tutte le componenti di costruzione. Per tagliare senza fatica, in maniera facile e per un maneggio semplice.

W

Potenza
La potenza indicata è quella d'assorbimento. I motori dei seghetti REMS garantiscono, grazie alla straordinaria tecnica e qualità, un grado di rendimento molto alto del ca. 65%. L'utente ha quindi a sua disposizione elevati rendimenti, che possono essere utilizzati vantaggiosamente particolarmente per tagliare materiali difficili da segare, p.e. i tubi d'acciaio. Gli alti rendimenti sono però solo pienamente utilizzabili, se si taglia con trasmissione di forza, p.e. con la staffa di guida REMS.

V/bar

Macchine motore
A seconda del modello vengono utilizzati motori universali con tensione di rete del 230 V, 110 V, 48 V, motori a batteria 22 V o motori a pressione d'aria con pressione operativa di 6 bar. Tutte le macchine motore sono estremamente potenti, corrispondono alle più elevate esigenze di qualità e sono dotate di riserve di capacità, per una lunga durata.

Supporto universale della lama con sistema di cambio rapido
Pratico supporto della lama con sistema di cambio rapido per sostituire la lama velocemente e senza utensili. Per montare lame con attacco singolo.

Scarpa d'appoggio a regolazione continua
Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura della sega sul materiale da tagliare. Scarpa d'appoggio regolabile in direzione longitudinale di 40 mm per utilizzare meglio lame parzialmente consumate e per regolare la profondità di taglio nel materiale.

Sistema antivibrazione
Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento del peso ed impugnature antivibrazione. Per tagliare a bassa vibrazione senza stancarsi.

Lama montabile ruotata di 180°
Lama montabile con dentatura verso il basso o verso l'alto, ruotata di 180°, per tagliare in posti stretti e di difficile accesso.

REMS Puma VE

Seghetto elettrico universale

Elettroutensile potente per l'impiego universale nel taglio a mano libera. Solo 3,8 kg. Ideale per il montaggio, lo smontaggio, la riparazione.

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.





REMS Puma VE – il potente seghetto universale con sistema antivibrazione. Cambio lama veloce e senza utensili. Supporto regolabile.

Impiego universale
Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente. Per tutti i tipi di taglio in cantiere, per l'impiego in caso di emergenza e in operazioni di salvataggio. Anche per il taglio ad immersione.

Costruzione
Potente, adatto per l'uso in cantiere. Forma maneggevole e facile da impugnare. Solo 3,8 kg. Impugnatura anteriore ergonomica con involucro di protezione anti-scivolo e termoisolante con Softgrip per un avanzamento di taglio potente. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip antivibrazione. Biella all'interno della scatola di azionamento chiusa, per lavorare in sicurezza. Grande corsa della lama, 30 mm, per una migliore asportazione dei trucioli. Alta velocità di corsa fino a 2800 min^{-1} per un avanzamento veloce ed un taglio efficiente. Robusto manovellismo a rullini, esente da manutenzione. Guarnizione speciale altamente scorrevole. Potente motore universale di grande volume con grande riserva di potenza, 1300 W. Lungo cavo di alimentazione di 4 m. Interruttore di sicurezza.

Sistema antivibrazione
Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi ed impugnature antivibrazione. Per tagliare a bassa vibrazione senza stancarsi.

Vario-Electronic
Regolazione elettronica continua della velocità di corsa per un imbocco del taglio facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa può essere controllata in continuo da 0 a 2800 min^{-1} esercitando una pressione variabile sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Supporto universale della lama con sistema di cambio rapido
Pratico supporto della lama con sistema di cambio rapido per un cambio lama veloce e senza utensili. Per montare lame con attacco singolo. Lama montabile con dentatura verso il basso o verso l'alto, ruotata di 180°, per tagliare in posti stretti e di difficile accesso.

Lame da sega REMS
Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 69).

Scarpa d'appoggio a regolazione continua
Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura della sega sul materiale da tagliare. Scarpa d'appoggio regolabile di 40 mm in direzione longitudinale per utilizzare meglio lame parzialmente consumate e per regolare la profondità di taglio nel materiale. Per lavorare con consumi ridotti.

Info

La fornitura comprende

REMS Puma VE Set. Seghetto elettrico universale con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera, con sistema antivibrazione. Elettroutensile con impugnatura a pistola con Softgrip, manovellismo a rullini esente da manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, interruttore di sicurezza, cavo di alimentazione di 4 m. Regolazione elettronica continua della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) da 0 a 2800 min^{-1}. Corsa di 30 mm. Supporto universale della lama con sistema di cambio rapido. Supporto regolabile. Chiave esagonale. 1 lama da sega REMS 210-1,8/2,5. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560023RSEV	**403.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Puma VE macchina motore	560003RSEV	**361.00**
Lame da sega REMS vedi pagina 69.		
Cassetta metallica	566051R	**90.20**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Cat VE

Seghetto elettrico universale

Elettroutensile superpotente, robusto e maneggevole per l'impiego universale nel taglio a mano libera. Solo 3,0 kg. Ideale per montaggi, smontaggi, riparazioni.

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Particolarmente adatto anche per tubi d'acciaio

REMS Cat VE – taglia tutto dappertutto.
Estremamente versatile e potente. Robusto e potente.

Impiego universale
Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente. Particolarmente adatto per tagliare tubi metallici ed anche caldaie, cisterne, vasche da bagno. Per l'impiego in caso di emergenza ed in operazioni di salvataggio. Anche per il taglio ad immersione.

Costruzione
Robusta, adatta per l'uso in cantiere, forma slanciata e maneggevole. Superleggera, solo 3,0 kg. Impugnatura anteriore ergonomica con involucro di protezione anti-scivolo e termoisolante con Softgrip per un avanzamento di taglio potente. Pratica ed ergonomica impugnatura a vanga. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore universale con grande riserva di potenza, 1050 W. Interruttore di sicurezza a pressione.

Robusta biella rettangolare
In massiccio acciaio speciale a tempra speciale, montata su cuscinetti a rullini verso la direzione di carico, guidata in modo preciso, su tutti i lati durante l'intera corsa del taglio, per un taglio diritto e senza torsioni anche durante l'uso estremo. Per una durata estremamente lunga. Movimento della biella racchiuso all'interno della scatola di azionamento, per lavorare in sicurezza.

Ingranaggio oscillante con ANC
Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.

Moto orbitale aggressivo
Moto orbitale aggressivo grazie al movimento a zappa verticale della lama da sega per un avanzamento potente e veloce, per un'asportazione perfetta dei trucioli ed una lunga durata delle lame. Il moto orbitale regolato in modo fisso su cuscinetti a rullini garantisce un taglio costantemente potente anche in caso di uso estremo, p.e. il taglio di tubi d'acciaio.

Vario-Electronic
Comando elettronico continuo della velocità di corsa per un imbocco del taglio facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa può essere regolata in continuo da 0 a 2400 min^{-1} in funzione della forza effettuata sull'interruttore di sicurezza a pressione (interruttore d'accelerazione).

Alloggiamento universale della lama da sega
Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

Lama da sega universale REMS
1 sola lama universale (pagina 68) per tutti i tipi di taglio, al posto di tante lame diverse. Con attacco doppio, per il taglio a mano libera e con staffa di guida.

Lame da sega REMS
Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 69).

ANC



- resistenza all'attrito ed al logoramento
- riscaldamento sensibilmente ridotto
- per una durata estremamente lunga anche in casi di tagli estremi

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Cat VE Set. Seghetto elettrico universale con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a pistola, senza bisogno di manutenzione, ingranaggio oscillante protetto dall'acqua e dalla polvere con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1.050 W, interruttore di sicurezza a pressione. Regolazione elettronica della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 a 2400 min^{-1}. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. 1 lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560040RSEV	**633.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Cat VE macchina motore	560004RSEV	**633.00**
Lame da sega REMS vedi pagine 68 – 69.		
Cassetta metallica	566051R	**90.20**

REMS Cat 22 V VE

Seghetto universale a batteria

Potente e maneggevole elettroutensile portatile per l'impiego universale nel taglio a mano libera. Solo 3,1 kg. Ideale per montaggi, smontaggi, riparazioni. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Particolarmente adatto anche per tubi d'acciaio

REMS Cat 22 V VE – taglia tutto dappertutto. Portatile, maneggevole, leggero. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah per circa 75 tagli di tubi di acciaio da 1" senza dover ricaricare la batteria*.

Impiego universale
Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente, particolarmente adatta per il metallo. P.e. per tagliare tubi di metallo, caldaie, cisterne, vasche da bagno ecc., per tagliare serramenti, per l'impiego in casi di emergenza e salvataggio. Anche per il taglio ad immersione.

Costruzione
Robusta, adatta per l'uso in cantiere, forma slanciata e maneggevole. Portatile, maneggevole, leggero. Macchina motore con batteria solo 3,1 kg. Forma slanciata. Impugnatura anteriore ergonomica con involucro di protezione antiscivolo e termo-isolante con Softgrip per un avanzamento di taglio potente. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore a batteria 21,6 V, con grande riserva di potenza, 500 W emissione. Interruttore di sicurezza a pressione. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso.

Robusta biella rettangolare
In massiccio acciaio speciale a tempra speciale, montata su cuscinetti a rullini verso la direzione di carico, guidata in modo preciso, su tutti i lati durante l'intera corsa del taglio, per un taglio diritto e senza torsioni anche durante l'uso estremo. Per una durata estremamente lunga.

Ingranaggio oscillante con ANC
Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.

Vario-Electronic
Comando elettronico continuo della velocità di corsa per un imbocco del taglio facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa può essere regolata in continuo da 0 a 1900 min^{-1} in funzione della forza effettuata sull'interruttore di sicurezza a pressione (interruttore d'accelerazione).

Moto orbitale aggressivo
Moto orbitale aggressivo grazie al movimento a zappa verticale della lama da sega per un avanzamento potente e veloce, per un'asportazione perfetta dei trucioli ed una lunga durata delle lame. Il moto orbitale regolato in modo fisso su cuscinetti a rullini garantisce un taglio costantemente potente anche in caso di uso estremo, p.e. il taglio di tubi d'acciaio.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 4,4 Ah per circa 66 tagli di tubi di acciaio da 1", 5,0 Ah per circa 75 tagli di tubi di acciaio da 1", 9,0 Ah per circa 140 tagli di tubi di acciaio da 1" senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Alloggiamento universale della lama da sega
Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

Lama da sega universale REMS
1 sola lama universale (pagina 68) per tutti i tipi di taglio, al posto di tante lame diverse. Con attacco doppio, per il taglio a mano libera e con staffa di guida.

Lame da sega REMS
Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 69).

ANC

- resistenza all'attrito ed al logoramento
- riscaldamento sensibilmente ridotto
- per una durata estremamente lunga anche in casi di tagli estremi

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Cat 22 V VE

Seghetto universale a batteria

La fornitura comprende

REMS Cat 22 V VE Set. Seghetto universale a batteria con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall' acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore a batteria 21,6 V, interruttore di sicurezza a pressione. Regolazione elettronica della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 a 1900 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. 1 lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5.
In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560052 R220	**1'350.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lame da sega REMS vedi pagine 68 – 69.		
REMS Cat 22 V VE macchina motore, senza batteria	560010 R22	**769.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**565.00**
Cassetta metallica con inserti	566030 R	**141.00**
REMS Lumen 2800 22V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Tiger/VE/SR

Elettroutensile potente, robusto e maneggevole con staffa di guida della forza applicata per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto ovunque, senza morsa. Anche per un taglio universale a mano libera. Solo 3,0 kg. Ideale per montaggi, smontaggi e riparazioni.

Ideale per tubi d'acciaio ed altri

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Per materiali difficilmente lavorabili, ad esempio tubi d'acciaio inossidabili, tubi di ghisa dura si consiglia l'utilizzo di REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa.

REMS Tiger – il seghetto dell'installatore.
Taglia senza fatica, velocissimo, ad angolo retto.
Robusto e potente.

Staffa di guida della forza effettuata

400 % di forza di taglio in più, per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi e profili, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche a mano libera senza morsa. Maneggevolezza ideale, uso facile e velocissimo, solo un'impugnatura per serrare e tagliare. Nessuna catena libera oscillante. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione dell'angolo di oscillazione. L'impugnatura dritta del seghetto è favorevole per un avanzamento ottimale con la staffa di guida.

Staffa di guida a catena moltiplicatrice della forza 6"

400 % di forza di taglio in più per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi Ø ⅛ – 6" e di altri profili, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche in punti difficilmente accessibili. Catena di serraggio con maglie stabili, facilmente serrabile grazie alla chiusura rapida e alla staffa filettata. L'impugnatura dritta del seghetto favorisce un avanzamento ottimale con la staffa di guida.

Taglio ad angolo retto

Taglio ad angolo retto grazie alla staffa di guida REMS ed alla lama da sega speciale REMS. Condizione basilare per lavorazioni a regola d'arte successivi.

Lame da sega speciale REMS

Lama speciale REMS (Pagina 68), extra robusta, resistente a flessione ed a torsione, con attacco doppio, indispensabile per il taglio ad angolo retto e per lo smontaggio veloce di tubi d'acciaio con staffa di guida con trasmissione della forza.

Lame da sega universale REMS

1 sola lama universale (Pagina 68) per tutti i tipi di taglio, al posto di tante lame diverse. Con attacco doppio, per il taglio a mano libera e con staffa di guida.

Lame da sega REMS

Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 69).

Alloggiamento universale della lama da sega

Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

Costruzione

Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Forma slanciata e maneggevole. Leggerissima, solo 3,0 kg. Utilizzabile ovunque. Impugnatura ergonomica anteriore con involucro di protezione antiscivolo per un avanzamento potente per tagli a mano libera. A scelta, la pratica impugnatura a vanga, favorevole per tagli a mano libera, o l'impugnatura dritta, favorevole per tagliare con la staffa di guida. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore universale con grande riserva di potenza, 1050 W o 1400 W (REMS Tiger SR). Interruttore di sicurezza a pressione. Macchina motore a scelta con velocità di corsa ideale fissa, comando elettronico della velocità di corsa (Vario-Electronic) o regolatore elettronico della velocità di corsa (Speed-Regulation). La protezione sovraccarico (REMS Tiger) protegge il motore, l'ingranaggio e la lama. L'elettronica utilizzata del tachimetro per il controllo del numero di giri (REMS Tiger SR) mantiene costante la velocità di corsa preselezionata anche sotto carico e comprende il generatore a tachimetro, l'elettronica di regolazione, il limitatore della corrente di spunto per un avviamento graduale, la protezione dal surriscaldamento tramite termoregolazione della bobina di campo del motore per mezzo di una resistenza PTC (Positive Temperature Coefficient) e la protezione contro il blocco del riduttore e del motore.

Robusta biella rettangolare

Vedi pagina 60.

Ingranaggio oscillante con ANC

Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.



ANC

- resistenza all'attrito ed al logoramento
- riscaldamento sensibilmente ridotto
- per una durata estremamente lunga anche in casi di tagli estremi

Prodotto tedesco di qualità



Moto orbitale aggressivo
Vedi pagina 60.

Velocità di corsa ideale (REMS Tiger)
Intenzionalmente registrata in modo fisso. Ottenendo così obbligatoriamente una velocità di taglio ottimale per una protezione massima del motore e dell'ingranaggio e per una durata massima delle lame da sega. Grazie ad ampi tests di taglio con tubi d'acciaio é stata stabilita la velocità di corsa ideale di 2400 min^{-1}, che permette una performance ottimale in collegamento con il moto orbitale fisso, la staffa di guida e la lama da sega speciale REMS.

Vario-Electronic (REMS Tiger VE)
Comando elettronico continuo della velocità di corsa della macchina motore per un imbocco facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. Anche per il taglio ad immersione. La velocità di corsa può essere controllata in continuo da 0 a 2400 min^{-1} esercitando una pressione variabile sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)
Regolazione elettronica continua della velocità di corsa della macchina motore per una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. Ideale per tagliare tubi d'acciaio inossidabile, tubi di ghisa dura e per tagliare caldaie, cisterne, vasche da bagno ecc. Anche per il taglio ad immersione. La velocità di corsa é regolabile in continuo con la rotella di regolazione in 6 posizioni d'arresto da 700 a 2200 min^{-1}.

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Tiger Set. Seghetto elettrico per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per un taglio a mano libera. Macchina motore con impugnatura dritta, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interruttore di sicurezza a pressione. Velocità di corsa registrata in modo fisso 2400 min^{-1}. Protezione sovraccarico. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560020RSEV	**791.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta, anche 48 V.

Info

La fornitura comprende

REMS Tiger VE Set. Seghetto elettrico con Vario-Electronic per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per un taglio a mano libera. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interruttore di sicurezza a pressione. Comando elettronico continuo della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 a 2400 min^{-1}. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560027RSEV	**814.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Tiger SR Set. Seghetto elettrico con Speed-Regulation (SR) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per un taglio a mano libera. Macchina motore con impugnatura dritta, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, interruttore di sicurezza a pressione. Regolazione elettronica continua della velocità di corsa 700 a 2200 min^{-1} con avviamento dolce, generatore a tachimetro, termoregolazione e protezione di blocco. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560026RSEV	**893.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Tiger macchina motore	560000RSEV	**678.00**
REMS Tiger VE macchina motore	560008RSEV	**701.00**
REMS Tiger SR macchina motore	560001RSEV	**780.00**
Lame da sega REMS vedi pagine 68–69.		
Staffa di guida 2", per tubi Ø ⅛–2"	563000R	**180.00**
Staffa di guida 4", per tubi Ø 2½–4"	563100R	**248.00**
Staffa di guida 6", per tubi Ø 5–6"	563200R	**282.00**
Staffa di guida a catena 6", per tubi Ø ⅛–6" e altri profili	563203R	**225.00**
Doppia staffa fermaspunto per tagliare e filettare, per REMS Tiger e per REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**289.00**
Cappuccio di protezione per la staffa di guida da 2", 4" o 6" per fissare materiali a parete sottile	563008R	**22.00**
Cassetta metallica	566051R	**90.20**

REMS Tiger pneumatic

Seghetto pneumatico

Utensile ad aria compressa potente, robusto e maneggevole con staffa di guida che trasferisce la forza applicata per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto ovunque, senza morsa. Anche per un taglio universale a mano libera. Ideale per lavori in ambienti di pericolo, p. e. in luoghi umidi. Per montaggi, smontaggi e riparazioni.

Ideale per tubi d'acciaio ed altri

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Per materiali difficilmente lavorabili, ad esempio tubi d'acciaio inossidabili, tubi di ghisa dura si consiglia l'utilizzo di REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa.

**REMS Tiger pneumatic –
per tagliare in ambienti di pericolo.**

Taglio senza fatica, velocissimo, ad angolo retto. Staffa di guida per una maggiore forza di taglio del 400%. Robusta biella rettangolare.

**Ingranaggio oscillante con ANC. Moto orbitale aggressivo per un avanzamento veloce ed una lunga durata delle lame da sega.
Alloggiamento universale della lama da sega.**



Costruzione

Robusta, adatta per l'uso in cantiere, forma slanciata e maneggevole. Leggerissima, solo 3,8 Kg. Utilizzabile ovunque. Impugnatura anteriore ergonomica con involucro di protezione antiscivolo e termoisolante con Softgrip per un avanzamento di taglio potente a mano libera. Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Potente motore ad aria compressa con grande riserva di potenza, 1000 W. Regolazione della velocità di corsa (interruttore di accelerazione) da 0 a 1700 min^{-1}. Pressione di esercizio 6 bar, consumo d'aria ≤ 1,6 m^3/min. Interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione.

Per ulteriori caratteristiche vedi REMS Tiger, vedi pagine 62 – 63.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Tiger pneumatic Set. Seghetto pneumatico per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per un taglio a mano libera. Macchina motore con impugnatura dritta, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore ad aria compressa 1000 W, pressione operativa di 6 bar, interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione. Regolazione della velocità di corsa (interruttore di accelerazione) da 0 a 1700 min^{-1}. Tubo di mandata aria, tubo di sfiato aria. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida fino a 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560022	**2'380.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lame da sega REMS vedi pagine 68 – 69.		
REMS Tiger pneumatic macchina motore	560002R	**2'040.00**
Staffa di guida 2", per tubi Ø ⅛ – 2"	563000R	**180.00**
Staffa di guida 4", per tubi Ø 2½ – 4"	563100R	**248.00**
Staffa di guida 6", per tubi Ø 5 – 6"	563200R	**282.00**
Staffa di guida a catena 6", per tubi Ø ⅛ – 6" e altri profili	563203R	**225.00**
Doppia staffa fermaspunto per tagliare e filettare, per REMS Tiger e per REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**289.00**
Cappuccio di protezione per la staffa di guida da 2", 4" o 6" per fissare materiali a parete sottile	563008R	**22.00**
Cassetta metallica	566051R	**90.20**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
Ras 22V LE
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Seghetto a batteria per tubi

Potente e maneggevole elettroutensile portatile con staffa di guida per la trasmissione della forza applicata per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto ovunque, senza morsa. Anche per un taglio universale a mano libera. Solo 3,4 kg. Ideale per montaggi, smontaggi e riparazioni. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Ideale per tubi d'acciaio ed altri

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

REMS Tiger 22 V VE – il seghetto dell'installatore. Taglia senza fatica, velocissimo, ad angolo retto. Portatile, maneggevole, leggero. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 9,0 Ah per circa 80 tagli di tubi di acciaio da 1" con staffa di guida o circa 140 tagli di tubi di acciaio 1" senza staffa di guida senza dover ricaricare la batteria*.

Staffa di guida della forza effettuata

400 % di forza di taglio in più, per un taglio velocissimo e senza fatica di tubi, ad esempio tubo di acciaio da 2" in soli 8 s. Per il montaggio e lo smontaggio. La staffa di guida con effetto leva e moltiplicatrice della forza di 5 volte consente un taglio ad angolo retto rapido e senza fatica in qualsiasi posto di lavoro, anche a mano libera senza morsa. Maneggevolezza ideale, uso facile e velocissimo, solo un'impugnatura per serrare e tagliare. Nessuna catena libera oscillante. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione dell'angolo di oscillazione. L'impugnatura dritta del seghetto è favorevole per un avanzamento ottimale con la staffa di guida.

Taglio ad angolo retto

Taglio ad angolo retto grazie alla staffa di guida REMS ed alla lama da sega speciale REMS. Condizione basilare per lavorazioni a regola d'arte successivi.

Lame da sega speciale REMS

Lama speciale REMS (Pagina 68), extra robusta, resistente a flessione ed a torsione, con attacco doppio, indispensabile per il taglio ad angolo retto e per lo smontaggio veloce di tubi d'acciaio con staffa di guida con trasmissione della forza.

Lame da sega universale REMS

1 sola lama universale (Pagina 68) per tutti i tipi di taglio, al posto di tante lame diverse. Con attacco doppio, per il taglio a mano libera e con staffa di guida.

Lame da sega REMS

Gamma completa di lame REMS per il taglio a mano libera di diversi materiali (pagina 69).

Costruzione

Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Portatile, maneggevole, leggero. Macchina motore con batteria solo 3,4 kg. Forma slanciata. Utilizzabile ovunque. Impugnatura ergonomica anteriore con involucro di protezione antiscivolo per un avanzamento potente per tagli a mano libera. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip.Scarpa d'appoggio basculante per la guida sicura del seghetto sul materiale da tagliare. La guarnizione speciale di silicone, altamente scorrevole, protegge l'ingranaggio da acqua e polvere. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso.

Robusta biella rettangolare

In massiccio acciaio speciale a tempra speciale, montata su cuscinetti a rullini verso la direzione di carico, guidata in modo preciso, su tutti i lati durante l'intera corsa del taglio, per un taglio diritto e senza torsioni anche durante l'uso estremo con una pressione di taglio molto elevata, p.e. utilizzando una staffa di guida con trasmissione di forza. Per una durata estremamente lunga. Movimento della biella racchiuso all'interno della scatola di azionamento, per lavorare in sicurezza.

Ingranaggio oscillante con ANC

Robustissimo ingranaggio oscillante, protetto dall'acqua e dalla polvere, esente da manutenzione, per generare contemporaneamente la corsa orbitale e di taglio della biella e della lama della sega. Il manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati riduce l'attrito, il riscaldamento e l'usura. Si garantisce così una lunga durata anche con sollecitazioni forti a causa di tagli estremi.

Vario-Electronic

Comando elettronico continuo della velocità di corsa per un imbocco del taglio facile ed una scelta della velocità adeguata al materiale da tagliare. La velocità di corsa può essere regolata in continuo da 0 a 1900 min^{-1} in funzione della forza effettuata sull'interruttore di sicurezza a pressione (interruttore d'accelerazione).

ANC

- resistenza all'attrito ed al logoramento
- riscaldamento sensibilmente ridotto
- per una durata estremamente lunga anche in casi di tagli estremi

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Tiger 22 V VE

Seghetto a batteria per tubi

Moto orbitale aggressivo

Moto orbitale aggressivo grazie al movimento a zappa verticale della lama da sega per un avanzamento potente e veloce, per un'asportazione perfetta dei trucioli, ed una lunga durata delle lame da sega. Il moto orbitale regolato in modo fisso su cuscinetti a rullini garantisce un taglio costantemente potente anche in caso di uso estremo, p.e. il taglio di tubi d'acciaio.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente, per circa 80 tagli di tubi di acciaio da 1" con staffa di guida o circa 140 tagli di tubi di acciaio 1" senza staffa di guida senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Alloggiamento universale della lama da sega

Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega – con attacco singolo o doppio – senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

La fornitura comprende

REMS Tiger 22 V VE Set. Seghetto a batteria per tubi con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a pistola, esente da manutenzione, ingranaggio oscillante protetto dall'acqua e dalla polvere con manovellismo a rullini su tutti i lati (ANC), moto orbitale aggressivo, potente motore a batteria 21,6 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 – 1900 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	560053R220	**1'470.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Tiger 22 V VE macchina motore, senza batteria	560011R22	**882.00**
Lame da sega REMS vedi pagine 68 – 69.		
Staffa di guida 2", per tubi Ø ⅛ – 2"	563000R	**180.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
Cassetta metallica con inserti	566030R	**141.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

Lame da sega speciali REMS

Per REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22V VE ed altre marche

Lame da sega speciali per tagliare ad angolo retto e per smontare velocemente tubi d'acciaio con la staffa di guida con trasmissione di forza.

Tubi d'acciaio



Lame da sega speciali REMS – per tagliare ad angolo retto con staffa di guida con trasmissione della forza, per il 400 % di forza di taglio in più.

Appositamente studiate per REMS Tiger.

Indispensabili per tagliare ad angolo retto e per smontare velocemente con la staffa di guida con trasmissione di forza. Quest'ultima genera una pressione d'avanzamento elevata grazie all'effetto leva con trasmissione di forza 5 volte maggiore, per il 400 % di forza di taglio in più. Lame da sega comuni con attacco singolo non sono utilizzabili perché si spezzano al punto di incastro a causa dell'alta pressione d'avanzamento.

Quindi lama da sega speciale REMS extra spessa, resistente a flessioni e torsioni.

Superficie d'attacco doppia particolarmente larga per un alloggiamento perfetto ed estrema stabilità.

Dentatura grossa, ondulata per un taglio veloce. Durata superiore alla media.

Prodotto tedesco di qualità

Lame da sega speciali REMS ➔ REMS Tiger, ecc.	Ø pollici/ lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore			Cod.art.	Fr.
Lama da sega speciale REMS 2"/140-2,5 tubi d'acciaio ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		giallo	5		561007R05	**67.80**
Lama da sega speciale REMS 2"/140-3,2 tubi d'acciaio ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		giallo	5		561001R05	**63.30**
Lama da sega speciale REMS 4"/200-3,2 tubi d'acciaio ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		giallo	5		561002R05	**83.90**
Lama da sega speciale 6"/260-3,2 tubi d'acciaio ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		giallo	5		561008R05	**109.00**

Per materiali difficilmente lavorabili, p. e. tubi d'acciaio inossidabili, tubi di ghisa dura, utilizzare al posto della lama da sega speciale REMS, la lama da sega universale REMS, a dentatura più fine, insieme al REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa (pag. 63).

Lame universali REMS

Per REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE ed altre marche

Lame universali per tagliare ad angolo retto e per tagliare con la staffa di guida con trasmissione di forza. Al posto di tante lame diverse.

Molti materiali, ad esempio legno, legno con chiodi, pallet, metallo, anche acciaio inossidabile, ghisa, calcestruzzo poroso, pannelli di gesso, pietra pomice, laterizi, mattoni.

Flessibilissima, ideale anche per tagli a filo di muro.

Lame universali REMS – per tutti i tipi di taglio.

Al posto di tante lame diverse solo 1 lama da sega universale per tutti i tipi di taglio.

Materiale plastico, altamente flessibile, anche per tagli a filo di muro.

Superficie d'attacco doppia particolarmente larga per un alloggiamento perfetto ed estrema stabilità. Anche per tagliare con la staffa di guida con trasmissione di forza. Le lame con attacco singolo non sono adatte all'alta spinta d'avanzamento durante il taglio con la staffa di guida e si possono spezzare sul punto di incastro.

Passo dei denti alternato (dentatura Combo) per un taglio veloce e tranquillo, particolarmente temprata nella zona dentata. Dentatura allicciata. Prestazione di taglio eccezionale e durata particolarmente lunga.

Prodotto tedesco di qualità

Lame da sega universali REMS ➔ REMS Tiger, REMS Cat, ecc.	Lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore			Cod.art.	Fr.
Lama da sega universale REMS 100-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5		561006R05	**43.60**
Lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5		561005R05	**62.40**
Lama da sega universale REMS 200-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5		561003R05	**82.50**
Lama da sega universale REMS 300-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5		561004R05	**122.00**

Anche per legno con chiodi, bancali. Per materiali difficilmente lavorabili, p. e. tubi d'acciaio inossidabili, tubi di ghisa dura è richiesta una velocità di corsa minima, p. e. utilizzando REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa (pag. 63).

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. * HSS-Bi: acciaio rapido bimetallo WS: acciaio per utensili HM: metallo duro

Lame da sega REMS

Per REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22V VE, Tiger 22V VE ed altre marche

Lame per tagliare diversi materiali a mano libera.

Passo dei denti alternato (dentatura Combo) per un taglio veloce e regolare, anche di materiali compositi (legno/metallo).

Lame flessibili anche per il taglio a filo di muro.

- Dentatura ondulata per un taglio regolare con piccolo passo dei denti.
- Dentatura allicciata per un taglio aggressivo con grande passo dei denti.
- Dentatura diritta per lame con denti particolarmente larghi in metallo duro.
- Granulato di metallo duro per materiali materiali con caratteristiche di truciolatura bassa.

Prodotto tedesco di qualità

Lame da sega REMS per metallo ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ecc.	Lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore		Cod.art.	Fr.
Lama da sega REMS 150-1 lamiera, metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561105R05	**28.10**
Lama da sega REMS 200-1 lamiera, metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561106R05	**36.80**
Lama da sega REMS 90-1,4, per tagli curvi metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rosso	5	561107R05	**26.10**
Lama da sega REMS 150-1,4 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561104R05	**29.30**
Lama da sega REMS 200-1,4 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561108R05	**37.00**
Lama da sega REMS 100-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561101R05	**25.20**
Lama da sega REMS 150-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561103R05	**29.30**
Lama da sega REMS 200-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561102R05	**36.80**
Lama da sega REMS 200-2,5 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561109R05	**36.80**
Lama da sega REMS 280-2,5 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flessibile		rosso	5	561112R05	**46.70**

Prodotto tedesco di qualità

Lame da sega REMS per legno e metallo ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ecc.	Lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore		Cod.art.	Fr.
Lama da sega REMS 210-1,8/2,5 punta rotonda, assenza di incastro bancali, legno, legno con chiodi, metallo ≥ **2,5** mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile		nero	5	561113R05	**37.90**
Lama da sega REMS 150-2,5 legno, legno con chiodi, bancali, metallo ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flessibile		nero	5	561110R05	**28.10**
Lama da sega REMS 225-2,5, particolarmente spessa, per lo smontaggio legno, legno con chiodi, metallo ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		nero	3	561114R03	**36.10**
Lama da sega REMS 300-2,5, particolarmente spessa, per lo smontaggio legno, legno con chiodi, metallo ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		nero	3	561116R03	**48.10**
Lama da sega REMS 300-4,2 legno	300	4,2	WS		nero	5	561111R05	**34.30**
Lama da sega REMS 225-3,2/5,0 legno, legno con chiodi	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flessibile		nero	5	561117R05	**42.80**
Lama da sega REMS 290-5,0/6,35 legno verde	290	Combo 5,0/6,35	WS		nero	5	561118R05	**46.70**
Lama da sega REMS 150-6,35 legno	150	6,35	WS		nero	5	561119R05	**19.90**

Lame da sega REMS per materiali vari ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ecc.	Lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Colore		Cod.art.	Fr.
Lama da sega REMS 150-4,2 calcestruzzo poroso, pannelli di gesso	150	4,2	WS		bianco	5	561115R05	**24.60**
Lama da sega REMS 225-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	225	8,5	HM		bianco	1	561120R01	**63.90**
Lama da sega REMS 300-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	300	8,5	HM		bianco	1	561121R01	**76.50**
Lama da sega REMS 400-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	400	8,5	HM		bianco	1	561122R01	**110.00**
Lama da sega REMS 235-12 calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	235	12	HM		bianco	1	561123R01	**88.90**
Lama da sega REMS 300-12 calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	300	12	HM		bianco	1	561124R01	**103.00**
Lama da sega REMS 300-12, lama particolarmente alta, calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	300	12	HM		bianco	1	561125R01	**122.00**
Lama da sega REMS 200 ghisa, ecc.	200		HM-G		bianco	2	561126R02	**36.70**





Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

* HSS-Bi: acciaio rapido bimetallo WS: acciaio per utensili
HM: metallo duro HM-G: granulato di metallo duro

REMS Turbo Cu-INOX

Sega circolare per tubi

Sega circolare compatta e mobile per un taglio veloce, ad angolo retto, quasi senza bavature. Per tubi di acciaio inossidabile, tubi di acciaio al carbonio e tubi di rame dei sistemi pressfitting, anche per tagliare profili a parete sottile per l'installazione controparete. Per il cantiere e l'officina.

Tubi di acciaio inossidabile, tubi di acciaio al carbonio, tubi di rame e altri materiali	≤ Ø 76 mm
Lama da sega REMS	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – quasi senza bavature, ad angolo retto, veloce. Taglio quasi senza bavature grazie alla morsa doppia. Potente, p.e. Ø 22 mm in soli 4 s. Facilmente transportabile.

Ideale per i sistemi pressfitting

Conforme alle seguenti esigenze:
Taglio a secco, quindi senza danneggiamento dell' o-ring per mezzo di oli lubrificanti.
Quasi senza bavature grazie alla morsa doppia.
Velocità di taglio ottimale impedisce il danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte. Maneggevole, facilmente trasportabile, solo 17 kg. Taglio facile grazie all'effetto leva favorevole. Cambio lama veloce. Taglio preciso in misura. Marcatura del punto di taglio sul carter di protezione della lama. Innesto per l'azionamento dello sbavatore interno/esterno di tubi REMS REG 10 – 54 E. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio.

Morsa universale doppia

Morsa universale doppia, robusta, senza sforzo per un taglio quasi senza bavature. Entrambe le estremità del tubo restano serrate durante il taglio. Serraggio facile e sicuro anche di tubi a parete sottile grazie alla morsa inferiore inclinata verticalmente. Per tutti e due i lati della morsa solo un mandrino robusto con leva di serraggio di grandi dimensioni per un serraggio uniforme e sicuro del materiale con risparmio di forza.

Azionamento

Ingranaggio robusto, montato in modo preciso su cuscinetti a sfere e a rullini, senza bisogno di manutenzione. Collaudato motore universale 500 W. Potente, p.e. tubi d'acciaio inossidabile Ø 22 mm in soli 4 s. Velocità di rotazione ideale 60 min^{-1} per una velocità di taglio ottimale ed un taglio senza vibrazioni.

Lame da sega REMS

Qualità superiore tedesca. Lama da sega REMS per metalli, in HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 denti, adeguata alle caratteristiche della REMS Turbo Cu-INOX per il taglio di tubi d'acciaio inossidabile. Dentatura, tempra ed affilatura speciali. Per un taglio facile e preciso. Lunga durata. Lama da sega REMS per metalli HSS-E (in lega di cobalto) 225 × 2 × 32 mm, 220 denti per una durata ancora più lunga. Dentatura, tempra ed affilatura speciali.

Sbavatore esterno/interno di tubi

Sbavatore esterno/interno di tubi REMS REG 10 – 54 E per tubi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", azionamento elettrico mediante sega circolare per tubi REMS Turbo Cu-INOX, ecc., vedi pagina 99.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Sega circolare per tubi con morsa universale doppia per un taglio veloce, ad angolo retto, quasi senza bavature. Per tubi di acciaio inossidabile, tubi di acciaio al carbonio e tubi di rame dei sistemi pressfitting, anche per tagliare profili a parete sottile per l'installazione controparete. Per lama da sega di Ø 225 mm. Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, collaudato motore universale monofase 230 V, 50–60 Hz, 500 W, interruttore di sicurezza a pressione, protezione della lama. Velocità di rotazione 60 min^{-1}. Chiave ad anello. Chiave esagonale. Senza lama da sega. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	849006RSEV	**1'410.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama da sega REMS per metalli, in HSS speciale per tubi d'acciaio inossidabile, a dentatura fine, 225 × 2 × 32 mm, 220 denti.	849703R	**243.00**
Lama da sega universale REMS per metalli, in HSS-E (in lega di cobalto) speciale per tubi d'acciaio inossidabile, a dentatura fine, 225 × 2 × 32 mm, 220 denti. Lunghissima durata.	849706R	**338.00**
REMS REG 10 – 54 E. Sbavatore esterno ed interno per tubi, vedi pagina 99.		
Piedistallo	849315R	**237.00**
Piedistallo mobile	849310R	**384.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 106.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Turbo K

Sega circolare universale per metalli con impianto di lubrorefrigerazione automatica

Sega circolare per metalli, compatta, mobile, utilizzabile universalmente per installazioni, officine meccaniche ed industria. Per cantiere e officina.

	○	□	▭	▙	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

Lama da sega REMS Ø 225 mm

REMS Turbo K – la più potente della sua classe.
Potente, p.e. tubo d'acciaio 2" in soli 5 s.
Facilmente trasportabile.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte. Maneggevole, facile da trasportare, completa solo 22 kg. Impianto di lubrorefrigerazione automatica.Taglio facile grazie all'effetto leva favorevole. Cambio lama veloce. Taglio preciso in misura. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio.

Morsa universale
Morsa universale robusta, senza sforzo con mandrino di serraggio robusto e leva di serraggio di grandi dimensioni per un serraggio sicuro del materiale ed un risparmio di forza. Di serie con inserto di serraggio per tubi a parete sottile. Rapida regolazione dell'angolo di taglio mediante scala graduata di facile lettura e leva di bloccaggio. Arresto longitudinale semplice e robusto.

Azionamento
Ingranaggio robusto, montato in modo preciso su cuscinetti a sfere e a rullini, senza bisogno di manutenzione. Collaudato motore universale 1200 W. Taglio rapidissimo, p.e. tubo d'acciaio 2" in soli 5 s. Velocità ottimale di rotazione 115 min^{-1} per tagli veloci e senza vibrazioni.

Lame da sega REMS
Qualità superiore tedesca. Lama da sega universale REMS per metalli, in HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 denti, adeguata alle caratteristiche della REMS Turbo K. Dentatura, tempra ed affilatura speciali. Per un taglio facile e preciso. Lama da sega REMS, in HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 denti, adeguata al taglio di tubi d acciaio inossidabile. Dentatura fine, tempra ed affilatura speciali. Lama da sega REMS per metalli, in HSS-E (in lega di cobalto) 225 × 2 × 32 mm, 220 denti, per una durata ancora più lunga. Dentatura fine, tempra ed affilatura speciali.

Lubrorefrigeranti
REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Elevato potere lubrificante e refrigerante. Assolutamente indispensabile per un taglio perfetto ed una durata più lunga delle lame e della macchina.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Turbo K Basic. Sega circolare universale per metalli con impianto di lubrorefrigerazione automatica. Per tagli diritti e ad angolo fino a 45°. Per lama da sega di Ø 225 mm. Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, collaudato e potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, interruttore di sicurezza a pressione, protezione della lama, arresto longitudinale. Riduzione morsa per tubi a parete sottile. Velocità di rotazione 115 min^{-1}. Chiave ad anello, chiave esagonale. 1 carica olio lubrorefrigerante REMS Spezial. Senza lama da sega. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	849007RSEV	**1'760.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama da sega universale REMS per metalli, in HSS, 225 × 2 × 32 mm, 120 denti	849700R	**210.00**
Lama da sega REMS per metalli, in HSS, a dentatura fine, 225 × 2 × 32 mm, 220 denti	849703R	**243.00**
Lama da sega REMS per metalli, in HSS-E, (in lega di cobalto), a dentatura fine, 225 × 2 × 32 mm, 220 denti. Durata estremamente lunga.	849706R	**338.00**
Regolatore elettronico di giri per tagliare materiali difficilmente lavorabili, p.e. tubi d'acciaio inossidabile, tubi di ghisa dura. Velocità ottimale fissata.	565051RSEV	**327.00**
Lubrorefrigeranti vedi pagina 47.		
Piedistallo	849315R	**237.00**
Piedistallo mobile	849310R	**384.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 106.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		



Made in Germany
REMS

Tagliare
Smussare
Sbavare
Calibrare

	Tagliatubi	74
	Rotelle	81
	Tagliatubi elettrici Tagliatubi a batteria	82
	Macchine tagliatubi	84
	Cesoie per tubi	90
	Tagliatubi e smussatore	94
	Sbavatore per tubi	97
	Utensili di calibratura e sbavatori per esterno/interno di tubi	100

REMS RAS St

Utensili di qualità robusti per tagliare tubi. Per esigenze elevate ed una lunga durata.

Tubi d'acciaio Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – tagliatubi di qualità.

Staffa robusta di acciaio forgiato.

La vite di avanzamento robusta, la guida della vite di avanzamento lunga ed i rulli a contropressione temprati garantiscono una guida precisa sul tubo ed una lunga durata.

L'impugnatura ergonomica di grandi dimensioni permette un avanzamento forte dell'alberino.

L'alloggiamento ampio e preciso della rotella sull'asse fisso e temprato garantisce un taglio ad angolo retto.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contro-pressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Una sola rotella per tubi Ø ⅛–4" (10–115 mm), spessore s ≤ 8 mm, utilizzabile per entrambi i tagliatubi. Rotella per tubi Ø 1–4" fino a spessore s ≤ 12,5 mm come accessorio.

Prodotti tedeschi di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS RAS St. Tagliatubi per tubi d'acciaio. Con rotella. In scatola di cartone.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 0 – 60	8	113000R	**248.00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**452.00**

Accessori

Articolo	s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Rotella REMS St ⅛ – 4", s 8 per REMS RAS St ⅛ – 2" e St 1¼ – 4"	8	341614R	**16.90**
Rotella REMS St 1 – 4", s 12 per REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**38.90**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS Cu-INOX

Utensili di qualità per esigenze elevate. Per tagliare tubi. Particolarmente adatti anche al taglio di tubi d'acciaio inossidabile.

Tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone — Ø 3 – 120 mm / Ø ⅛ – 4"

REMS RAS Cu-INOX – per punti difficilmente raggiungibili.

Piccolo, maneggevole, specialmente indicato per i punti difficilmente raggiungibili.

Costruzione robusta e rulli a contropressione temprati per una guida precisa sul tubo ed una lunga durata.

Grande manopola di metallo per un avanzamento ed un taglio facili.

L'alloggiamento ampio e preciso della rotella sull'asse fisso e temprato garantisce un taglio ad angolo retto.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile.

La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**31.20**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**37.70**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**43.20**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini con cuscinetto a rullini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**60.80**

Info

REMS RAS Cu-INOX – i compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.

Impugnatura ergonomica, manopola di metallo per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dalla limitazione del movimento d'avanzamento del portarulli.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile.

Sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga.

Cambio rapido e semplice della lama.

La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone con sbavatore per tubi integrato. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**66.70**
Cu-INOX 3 – 35 S con cuscinetto a rullini	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**89.30**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**83.70**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – tagliatubi di qualità.

Costruzione robusta e solida per gli impieghi più duri.

Vite d'avanzamento particolarmente solida, guida della vite d'avanzamento lunga e rulli di contropressione a tempra speciale. Garanzia di una guida precisa sul tubo, un facile avanzamento, un taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S e REMS RAS Cu-INOX 8–42 S con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile. Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

Una sola rotella per tutta la capacità Ø 3–120 mm.

Info

International Design Award

Prodotti tedeschi di qualità

La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone. Con rotella.
In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	**36.70**
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	**174.00**
Cu-INOX 8–42 S con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–42 ⅜–1⅝"	4	113385R	**179.00**
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	**203.00**
Cu-INOX 8–64 S con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	**226.00**
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	**294.00**

Accessori

Articolo	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Rotella REMS Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**13.20**
Rotella REMS Cu-INOX 3–120 S, s 4, con cuscinetto a rullini	4	113213R	**23.00**
Lama universale, affilata		113360	**8.70**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS Cu

Utensili di qualità per esigenze elevate, per tagliare tubi.

Tubi di rame	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – per punti difficilmente raggiungibili.

Piccolo, maneggevole, specialmente indicato per i punti difficilmente raggiungibili.

Costruzione robusta e rulli a contropressione temprati per una guida precisa sul tubo ed una lunga durata.

Grande manopola di metallo per un avanzamento ed un taglio facili.

L'alloggiamento ampio e preciso della rotella sull'asse fisso e temprato garantisce un taglio ad angolo retto.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Info

La fornitura comprende

REMS RAS Cu. Tagliatubi per tubi di rame. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**31.20**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**37.70**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**43.20**

REMS RAS Cu – i compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli di contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile, precise e ad angolo retto.

Impugnatura ergonomica maneggevole di metallo per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dal contatto con i rulli di contropressione grazie alla limitazione del movimento dell' albero d'avanzamento.

Sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga.

Cambio rapido e semplice della lama.

La fornitura comprende

REMS RAS Cu. Tagliatubi per tubi di rame, con sbavatore per tubi integrato. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**63.30**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**76.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS Cu

Tagliatubi

REMS RAS Cu – tagliatubi di qualità. Con regolazione veloce.

Costruzione robusta ed ergonomica a forma di U.

Albero particolarmente robusto, guida dell'albero lunga e rulli a contropressione a tempra speciale. Si ottiene quindi una guida precisa del tubo, regolazione facile, taglio facile e preciso ad angolo retto.

Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica per un lavoro facile e di lunga durata.

Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Una sola rotella per tutta la capacità Ø 3–120 mm.



Prodotti tedeschi di qualità

International Design Award

La fornitura comprende

REMS RAS Cu. Tagliatubi per tubi di rame. Con rotella.
In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Cu 8–42 con regolazione veloce	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**169.00**
Cu 8–64 con regolazione veloce	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**203.00**

Accessori

Articolo	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Rotella REMS Cu 3–120, s 3	3	113225R	**13.20**
Lama universale, affilata		113360	**8.70**

REMS RAS P

Tagliatubi

REMS RAS P – i compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.

Impugnatura ergonomica, manopola di metallo per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità di utensili grazie all'asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dalla limitazione del movimento d'avanzamento del portarulli.

Sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga.

Cambio rapido e semplice della lama.

La fornitura comprende

REMS RAS P. Tagliatubi per tubi di plastica e tubi multistrato, con sbavatore per tubi integrato. Con rotella. In confezione blisterata.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**63.30**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**76.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS P

Utensili di qualità per tagliare tubi.
Con regolazione veloce.

Tubi di plastica, tubi multistrato — Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – tagliatubi di qualità. Con regolazione veloce.

Costruzione robusta a forma di U.

Alberino particolarmente robusto, guida dell'alberino lunga e rulli a contro-pressione a tempra speciale. Guida precisa sul tubo, facile avanzamento, taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica per un lavoro facile ed una lunga durata.

Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

Rotelle disponibili per diversi spessori di parete (s).

REMS RAS P 50 – 125 con sbavatore per tubi integrato, girevole, si adatta al bordo del pezzo da sbavare. La lama universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga. Cambio rapido e semplice della lama. Rullo di guida supplementare, regolabile, per tagliare tubi Ø 110 mm o Ø 125 mm. Cambio rapido della rotella senza impiegare utensili grazie al suo albero con arresto a sfera.

*Prodotti tedeschi di qualità

Info

International Design Award

P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19

La fornitura comprende

REMS RAS P. Tagliatubi per tubi di plastica e tubi multistrato. Con rotella.
In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
P 10 – 40* con regolazione veloce	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**169.00**
P 10 – 63* con regolazione veloce	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**214.00**
P 50 – 110*, s11 con regolazione veloce	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**256.00**
P 50 – 110*, s16 con regolazione veloce	50 – 110 2 – 4"	16	290100R	**256.00**
P 50 – 110*, s19 con regolazione veloce	50 – 90 2 – 3"	19	290100R	**256.00**
P 50 – 125, s16 con regolazione veloce	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**264.00**
P 110 – 160* con regolazione veloce	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**316.00**

REMS RAS P – taglio fino a Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Taglio veloce ed economico di tubi di grandi dimensioni.

Regolazione veloce. Centratura separata del tubo per un taglio ad angolo retto. Costruzione robusta, staffa a forma di doppia T.

Rotelle disponibili per diversi spessori di parete (s).

La fornitura comprende

REMS RAS P. Tagliatubi per tubi di plastica e tubi multistrato.
Con rotella e rotella di ricambio. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
P 180 – 315 con regolazione veloce	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**1'880.00**

Accessori

Articolo	s ≤ mm	Cod.art.	Fr.
Rotella REMS P 10 – 40, s 4,5 per REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**21.30**
Rotella REMS P 10–63, s 7 per REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**21.30**
Rotella REMS P 50–315, s 11 per REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**25.90**
Rotella REMS P 50–315, s 16 per REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**30.80**
Rotella REMS P 50–315, s 19 per REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**49.70**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS RAS P/SW 45/L

Tagliatubi trasversale/longitudinale

Robusto utensile di qualità con due sistemi di lame per tagliare trasversalmente e longitudinalmente tubi protettivi corrugati di plastica.	
Taglio trasversale	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Taglio longitudinale	ID ≥ Ø 14 mm



REMS RAS P/SW 45/L – taglio trasversale e longitudinale di tubi protettivi corrugati di plastica.

Stabile modello in magnesio, particolarmente leggero.

Lame con tempra e affilatura speciali per tagliare trasversalmente e longitudinalmente. Prodotto tedesco di qualità.

Lame cuneiformi a quattro taglienti con angolo di taglio di 90°, che possono essere girate 4 volte di 90°, per una durata quadrupla. Taglio trasversale ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale del tubo con guida ondulata.

Pressione di spinta automatica nel taglio trasversale.

La limitazione della profondità di taglio trasversale degli utensili da taglio impedisce di danneggiare l'eventuale tubo interno.

Info

La fornitura comprende

REMS RAS P/SW 45/L. Tagliatubi trasversale/longitudinale per tubi protettivi corrugati di plastica. Con 3 lame. In confezione blisterata.

	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**62.20**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P/SW 45/L, confezione da 3 pezzi, per REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**31.10**

REMS RAS W INOX

Tagliatubi

Utensile rinforzato di qualità per il taglio trasversale di tubi.	
Tubi corrugati di acciaio inossidabile, anche rivestiti	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – tagliatubi di qualità ideale per tagliare trasversalmente tubi corrugati di acciaio inossidabile.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Avanzamento facile, taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Stabile vite di avanzamento telescopica, lunga guida della vite di avanzamento, rotella con cuscinetto a rullini e 2 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini e tempra speciale. 3 rulli di guida in plastica di alto peso molecolare su ciascun lato, disposti a triangolo, per guidare rettilineamente il tubo corrugato metallico durante il processo di taglio.

Maneggevole manopola di forma ergonomica.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

p. e.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Prodotti tedeschi di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Tagliatubi per tubi corrugati di acciaio inossidabile, anche rivestiti. Rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Con rotella, con cuscinetto a rullini. In confezione blisterata. In confezione blisterata.

	Tubi	Cod.art.	Fr.
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**237.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Rotella REMS W INOX 10–32/40 S, con cuscinetto a rullini	113461R	**12.90**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Rotelle REMS

Prodotti tedeschi di qualità
Per tagliatubi REMS e per tagliatubi di altre marche

Rotelle in acciaio speciale forgiato REMS per pettini garantiscono una lunga durata. Prodotti tedeschi di qualità.

Le rotelle REMS sono adatte anche per tagliatubi compatibili di altre marche. Vedi tabella con le indicazioni delle misure.

Rotella REMS	Materiale	Spessore	utilizzabile sui seguenti tagliatubi	Capacità Ø	Cod.art.	Fr.
St ⅛ – 4", s 8	Tubi d'acciaio	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**16.90**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Tubi d'acciaio	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**38.90**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**13.20**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, con cuscinetto a rullini	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**23.00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	Vedere la tabella „Dimensioni delle rotelle REMS"		113220 R	**13.20**
Cu 3 – 120, s 3	Tubi di rame	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**13.20**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**21.30**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**21.30**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**25.90**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**30.80**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**49.70**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, con cuscinetto a rullini	Tubi corrugati di acciaio inossidabile		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**12.90**

Dimensioni delle rotelle REMS



Rotella REMS	Art.-Nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

Prodotti tedeschi di qualità



REMS Nano

Elettroutensile potente e maneggevole per tagliare i tubi. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio	Ø 12 – 28 mm
Rame	Ø 10 – 35 mm
Tubi multistrato	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Taglio fino a Ø 40 mm. Particolarmente leggera. Veloce. Ad angolo retto. Senza formazione di truciolo, senza bavature esterne. A secco.

Ideale per i sistemi pressfitting

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema di tubazioni
Senza bavatura esterna, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di bavatura esterna
A secco, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di oli lubrificanti
Veloce, nessun danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Tagliatubi mobile, elettrico, per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Maneggevole e leggero, solo 1,9 kg. Predisposto per fissaggio al tavolo di lavoro o tramite morsa. Struttura stabile, antitorsione, per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata per un taglio veloce. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità.

Supporto per tubi

3 stabili rulli di contropressione in acciaio di precisione temprato e con disposizione particolare per una rotazione a basso attrito ed una guida sicura dei tubi da tagliare nell'intero campo di lavoro Ø 10 – 40 mm e per l'ottimizzazione del punto di attacco della rotella sul tubo da tagliare **(brevetto EP 2 077 175)**. Non sono necessarie operazioni di regolazione.

Azionamento

Ingranaggio robusto a sfera e a rullini di precisione, senza necessità di manutenzione. Collaudato motore a corrente continua 230 V, 130 W. Particolarmente potente, ad es. tubi in rame da Ø 22 mm in soli 3 s. Numero di giri ideale 130 min^{-1} per una velocità di taglio ottimale dei tubi. Interruttore di sicurezza a pressione.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS Nano e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Nano Basic-Pack. Tagliatubi elettrico per il taglio veloce ad angolo retto di tubi Ø 10–40 mm, senza bavatura esterna. Per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, Ø 12–28 mm, rame Ø 10–35 mm. Tubi multistrato Ø 10–40 mm. Con ingranaggio senza necessità di manutenzione, collaudato motore a corrente continua da 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Numero di giri 130 min^{-1}. Rulli di scorrimento in acciaio temprato di precisione. Interruttore di sicurezza a pressione. Chiave a forcella semplice CH 8. Senza rotella. In borsa.

	Cod.art.	Fr.
	844010RSEV	**578.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS rotella Cu-INOX per tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame	844050R	**41.70**
REMS rotella V per tubi multistrato	844051R	**41.70**
Borsa	574436R	**41.90**
Valigetta L-Boxx con inserto per REMS Nano/ Nano 12 V, caricabatterie veloce, batteria, REMS REG 8 – 35, 2 rotelle, metro.	844045R	**160.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 106.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Nano 12 V

Potente e maneggevole elettroutensile portatile per tagliare tubi. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio	Ø 12 – 28 mm
Rame	Ø 10 – 35 mm
Tubi multistrato	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Taglio fino a Ø 40 mm. Portatile, maneggevole, superleggero. Veloce. Ad angolo retto. Senza formazione di truciolo, senza bavature esterne. A secco.

Ideale per i sistemi pressfitting

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema di tubazioni
Senza bavatura esterna, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di bavatura esterna
A secco, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di oli lubrificanti
Veloce, nessun danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Tagliatubi a batteria portatile per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Maneggevole e leggero, solo 2,1 kg. Predisposto per fissaggio al tavolo di lavoro o tramite morsa. Struttura stabile, antitorsione, per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata per un taglio veloce. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità.

Supporto per tubi

3 stabili rulli di contropressione in acciaio di precisione temprato e con disposizione particolare per una rotazione a basso attrito ed una guida sicura dei tubi da tagliare nell'intero campo di lavoro Ø 10 – 40 mm e per l'ottimizzazione del punto di attacco della rotella sul tubo da tagliare **(brevetto EP 2 077 175)**. Non sono necessarie operazioni di regolazione.

Azionamento

Robusto ingranaggio con cuscinetto a sfere ed a rullini di precisione, esente da manutenzione. Potente motorino a batteria 12 V, con grande riserva di potenza, potenza utile 270 W. Superveloce, ad esempio tubo di rame Ø 22 mm in soli 3 s. Numero di giri ideale di 130 min^{-1} per un'ottimale velocità di taglio dei tubi. Interruttore di sicurezza.

Li-Ion-Technology

Batteria agli ioni di litio 12 V con capacità di 2,5 Ah. Leggera e potente. Alta densità di energia per un gran numero di tagli. Protezione contro il surriscaldamento e la ricarica eccessiva tramite controllo della temperatura (NTC). Caricabatteria veloce 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, per brevi tempi di ricarica. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS Nano 12 V e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Tagliatubi elettrico per il taglio veloce ad angolo retto di tubi Ø 10–40 mm, senza bavatura esterna. Per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, Ø 12–28 mm, rame Ø 10–35 mm. Tubi multistrato Ø 10–40 mm. Con ingranaggio esente da manutenzione, potente motorino a batteria 12 V, 270 W. Numero di giri 130 min^{-1}. Istruzioni per sicurezza. Batteria Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato. Chiave a forcella semplice CH 8. Senza rotella. In borsa.

	Cod.art.	Fr.
	844011R220	**770.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS rotella Cu-INOX per tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting,acciaio al carbonio, rame	844050R	**41.70**
REMS rotella V per tubi multistrato	844051R	**41.70**
Batteria Li-Ion 12 V, 2,5 Ah	844510R12	**152.00**
Caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**169.00**
Borsa	574436R	**41.90**
Valigetta L-Boxx con inserto per REMS Nano/ Nano 12 V, caricabatterie veloce, batteria, REMS REG 8 – 35, 2 rotelle, metro.	844045R	**160.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 106.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		

REMS Cento

Macchina da taglio per tubi

Macchina leggera, compatta e maneggevole. Universale per tagliare e sbavare tubi. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame	Ø 8 – 108 mm
Tubi d'acciaio EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Tubi di plastica SDR 11 Spessore s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Tubi multistrato	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Tubi di scarico/pluviali saldati in acciaio inossidabile (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – tagliare e sbavare fino a Ø 115 mm.
Velocissima. Per tagli ad angolo retto.
Senza trucioli. Senza bavature. A secco.

Impiego universale per molti tipi di tubo.

Ideale per i sistemi pressfitting

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema di tubazioni
Senza bavatura esterna, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di bavatura esterna
A secco, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di lubrificanti/raffreddanti.
Veloce, nessun danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Macchina da taglio compatta e maneggevole per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Leggera e maneggevole, solo 16,8 kg. Costruzione stabile in ghisa resistente a torsioni per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata e avanzamento lineare per taglio veloce **(brevetto EP 1 782 904)**. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare e all'albero a filettatura trapezia. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità. Innesto per l'azionamento dello sbavatore interno/esterno di tubi REMS REG 10 – 54 E. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio. Per usare la macchina motore per terra è disponibile una leva di avanzamento alternativa, vedi accessori.

Rulli di scorrimento

4 stabili rulli di scorrimento con cuscinetti a sfere in tubo di acciaio di precisione temprato per un rotolamento a basso attrito dei tubi da tagliare Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" disposti a trapezio, intercambiabili. Non sono necessari interventi di regolazione nel campo di lavoro Ø 22 – 115 mm. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio inossidabile come accessorio. Taglio di tubi Ø 8 – 22 mm applicando due pezzi di tubo Ø 28 × 220 mm sui rulli di scorrimento. REMS Cento RF con 4 stabili rulli di scorrimento in poliammide per evitare di danneggiare le superfici del tubo, per un rotolamento a basso attrito dei tubi di scarico/pluviali di acciaio inossidabile (EN 1124) saldati, da tagliare Ø 40 – 110 mm; le guide del tubo Ø 75 e 110 mm impediscono l'ovalizzazione del tubo stesso.

Azionamento

Ingranaggio robusto con cuscinetti a sfera e a rullini e senza bisogno di manutenzione. Collaudato motore universale, 1200 W. Potentissimo, p.e. per tubi d'acciaio inossidabile Ø 54 mm in soli 4 s. Numero di giri ideale 115 min^{-1} per una velocità di taglio del materiale ottimale. Interruttore di sicurezza a pedale per un lavoro sicuro ed ergonomico.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS Cento e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Supporto del tubo

Supporto del tubo, regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento. Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale grazie a quattro sfere di acciaio inossidabile all'interno di una scatola protetta dalla ruggine. Guida sicura di tubi lunghi tramite l'utilizzo di diversi supporti per tubi.

Sbavatore di tubi REMS

Sbavatore interno di tubi REMS REG 28 – 108 per tubi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", con elemento a frizione perimetrale al guscio dello sbavatore **(brevetto EP 2 500 122)** per azionamento elettrico mediante la rotella della tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V, come accessorio. Sbavatore esterno/interno di tubi REMS REG 10 – 54 E per tubi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", azionamento elettrico mediante macchina tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (pagina 99).

Dispositivo marcatore

Dispositivo marcatore per marcare la profondità di inserimento di raccordi su tubi, come accessorio.

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Cento

Macchina da taglio per tubi

La fornitura comprende

REMS Cento Basic. Macchina da taglio per tubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 8–115 mm, senza bavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 8 – 108 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", tubi multistrato Ø 10–110 mm. Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale collaudato 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min^{-1}. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio di precisione temprati per tubi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	845001RSEV	**1'600.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Cento RF Set. Tagliatubi ideale per tagliare velocemente ad angolo retto di tubi di scarico/pluviali saldati in acciaio inossidabile (EN 1124) Ø 40–110 mm. Come art. 845001, con rulli di scorrimento in poliammide e guide del tubo Ø 75 e 110 mm. Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Con rotella RF. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	845003RSEV	**2'540.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Leva di avanzamento con copiglia per usare la macchina motore per terra (per macchine motore a partire dall'anno di costruzione 2014).	845218R	**100.00**
REMS rotella Cu-INOX per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame	845050R	**122.00**
REMS rotella Cu speciale per tubi dei sistemi pressfitting in rame	845053R	**122.00**
REMS rotella St per tubi d'acciaio, tubi di ghisa (SML)	845052R	**122.00**
REMS rotella V per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 10 mm	845051R	**122.00**
Rotella REMS C-SF speciale per tubi dei sistemi pressfitting/plugfitting in acciaio al carbonio, con realizzazione di uno smusso in fase di taglio.	845055R	**122.00**
Rotella REMS RF per tagliare tubi di scarico/ pluviali saldati in acciaio inossidabile (EN 1124) con REMS Cento RF.	845054R	**122.00**
Supporto del tubo 1, regolabile in altezza, per tubi Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento	845220R	**167.00**
Rullo di scorrimento, confezione da 4 pezzi, in tubo di acciaio di precisione temprato	845118R	**235.00**
Rullo di scorrimento INOX, confezione da 4 pezzi, in acciaio inossidabile	845110RINOX	**331.00**
Rullo di scorrimento in poliammide, confezione da 4 pezzi	845131RPA	**387.00**
Dispositivo marcatore per marcare la profondità di inserimento dei raccordi sui tubi. Per REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	**142.00**
REMS REG 10–54 E. Sbavatore esterno ed interno per tubi, vedi pagina 99.		
REMS REG 28–108, sbavatore interno di tubi Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", per attuatore multigiro elettrico mediante la tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22V (con rotella REMS cod. art. 845050 o 845053).	113840R	**364.00**
Piedistallo	849315R	**237.00**
Piedistallo mobile	849310R	**384.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 106.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
Valigetta L-Boxx H per REMS Cento/Cento RF	845085R	**156.00**



Brevetto EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Macchina a batteria da taglio per tubi

Macchina leggera, compatta e maneggevole. Universale per tagliare e sbavare tubi. Per il cantiere e l'officina. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame	Ø 8 – 108 mm
Tubi d'acciaio EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Tubi di plastica SDR 11 Spessore s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Tubi multistrato	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – tagliare e sbavare ovunque fino a Ø 115 mm. Velocissima. Per tagli ad angolo retto. Senza trucioli. Senza bavature. A secco. Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah, per circa 280 tagli di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Impiego universale per molti tipi di tubo.

Ideale per i sistemi pressfitting

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema di tubazioni
Senza bavatura esterna, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di bavatura esterna
A secco, nessun danneggiamento dell'o-ring per mezzo di lubrificanti/raffreddanti.
Veloce, nessun danneggiamento per surriscaldamento del materiale del tubo.

Costruzione

Macchina a batteria da taglio compatta e maneggevole per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Leggera e maneggevole, Macchina motore con batteria solo 17,6 kg. Costruzione stabile in ghisa resistente a torsioni per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata e avanzamento lineare per taglio veloce **(brevetto EP 1 782 904)**. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare e all'albero a filettatura trapezia. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità. Pratica maniglia di trasporto. Innesto per l'azionamento dello sbavatore interno/esterno di tubi REMS REG 10 – 54 E. Per il banco di lavoro. Piedistallo fisso o mobile per un semplice trasporto, un'altezza di lavoro ottimale e un appoggio sicuro, come accessorio. Per usare la macchina motore per terra è disponibile una leva di avanzamento alternativa, vedi accessori.

Rulli di scorrimento

4 stabili rulli di scorrimento con cuscinetti a sfere in tubo di acciaio di precisione temprato per un rotolamento a basso attrito dei tubi da tagliare Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" disposti a trapezio, intercambiabili. Non sono necessari interventi di regolazione nel campo di lavoro Ø 22 – 115 mm. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio inossidabile come accessorio. Taglio di tubi Ø 8 – 22 mm applicando due pezzi di tubo Ø 28 × 220 mm sui rulli di scorrimento.

Azionamento

Ingranaggio robusto con cuscinetti a sfera e a rullini e senza bisogno di manutenzione. Potente motore a batteria 21,6 V, ad esempio tubo d'acciaio inossidabile Ø 54 mm in soli 7 s. Numero di giri ideale 84 min^{-1} per una velocità di taglio del materiale ottimale. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso. Interruttore di sicurezza a pedale per un lavoro sicuro ed ergonomico.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 4,4 Ah per circa 246 tagli, 5,0 Ah per circa 280 tagli, 9,0 Ah per circa 520 tagli di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS Cento 22 V e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Supporto del tubo

Supporto del tubo, regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento. Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale grazie a quattro sfere di acciaio inossidabile all'interno di una scatola protetta dalla ruggine. Guida sicura di tubi lunghi tramite l'utilizzo di diversi supporti per tubi.

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Cento 22 V

Macchina a batteria da taglio per tubi

Sbavatore di tubi REMS

Sbavatore interno di tubi REMS REG 28 – 108 per tubi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", con elemento a frizione perimetrale al guscio dello sbavatore **(brevetto EP 2 500 122)** per azionamento elettrico mediante la rotella della tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V, come accessorio. Sbavatore esterno/interno di tubi REMS REG 10 – 54 E per tubi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", azionamento elettrico mediante macchina taglia-tubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (pagina 99).

Dispositivo marcatore

Dispositivo marcatore per marcare la profondità di inserimento di raccordi su tubi, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS Cento 22 V Basic. Macchina a batteria da taglio per tubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 8–115 mm, senza bavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 8 – 108 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", tubi multistrato Ø 10 – 110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 21,6 V. Numero di giri 84 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio di precisione temprati per tubi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Interruttore di sicurezza a pedale. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Chiave ad anello. Senza rotella. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	845002R220	**2'250.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
Leva di avanzamento con copiglia per usare la macchina motore per terra.	845218R	**100.00**
REMS rotella Cu-INOX per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame	845050R	**122.00**
REMS rotella Cu speciale per tubi dei sistemi pressfitting in rame	845053R	**122.00**
REMS rotella St per tubi d'acciaio, tubi di ghisa (SML)	845052R	**122.00**
REMS rotella V per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 10 mm	845051R	**122.00**
Rotella REMS C-SF speciale per tubi dei sistemi pressfitting/plugfitting in acciaio al carbonio, con realizzazione di uno smusso in fase di taglio.	845055R	**122.00**
Supporto del tubo 1, regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento	845220R	**167.00**
Rullo di scorrimento, confezione da 4 pezzi, in tubo di acciaio di precisione temprato	845118R	**235.00**
Rullo di scorrimento INOX, confezione da 4 pezzi, in acciaio inossidabile	845110RINOX	**331.00**
Dispositivo marcatore per marcare la profondità di inserimento dei raccordi sui tubi. Per REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**142.00**
REMS REG 10 – 54 E. Sbavatore esterno ed interno per tubi, vedi pagina 99.		
REMS REG 28 – 108, sbavatore interno di tubi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", per attuatore multigiro elettrico mediante la tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (con rotella REMS cod. art. 845050 o 845053).	113840R	**364.00**
Piedistallo	849315R	**237.00**
Piedistallo mobile	849310R	**384.00**
REMS Jumbo, banchi di lavoro pieghevoli, vedi pagina 106.		
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.		
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Brevetto EP 2 500 122

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS DueCento

Macchina da taglio per tubi

Macchina robusta, compatta e maneggevole. Universale per tagliare tubi. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame	Ø 54 – 225 mm
Tubi d'acciaio EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Tubi di plastica SDR 11 Spessore s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Tubi multistrato	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – tagliare fino a Ø 225 mm.
Taglio ad angolo retto. Senza trucioli.
Bordi del tubo adatti per la saldatura.
Veloce. Senza bavature. A secco.

Impiego universale per molti tipi di tubo

Ad angolo retto, secondo le esigenze
Senza formazione di truciolo, assenza di trucioli all'interno del sistema di tubi, assenza di polvere
Bordi del tubo adatti per la saldatura, per la saldatura a polifusione e di testa
Veloce, il materiale del tubo non viene danneggiato dal surriscaldamento
Senza sbavature esterne, facile inserimento in manicotti di giunzione
A secco, assenza di danni dovuti ai lubrificanti.

Costruzione

Macchina da taglio compatta e maneggevole per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza bavature. Maneggevole e facile da trasportare, solo 37 kg. Costruzione stabile in ghisa resistente a torsioni per un taglio ad angolo retto. Taglio facile grazie alla rotella da taglio speciale. Rotella azionata e avanzamento lineare per taglio veloce **(brevetto EP 1 782 904)**. Avanzamento senza fatica grazie alla leva d'avanzamento collaudata e facile da impugnare e all'albero a filettatura trapezia. Rotella protetta dal contatto con i rulli di scorrimento grazie alla limitazione del moto di avanzamento in profondità. Pratico carrello con due ruote di gomma per un facile trasporto.

Rulli di scorrimento

4 stabili rulli di scorrimento con cuscinetti a sfere in tubo di acciaio di precisione temprato per un rotolamento a basso attrito dei tubi da tagliare, disposti nel quadrilatero convesso per centrare la spinta della rotella nella zona di lavoro Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", senza interventi di regolazione **(brevetto EP 2 740 556)**. Inserto per rulli di scorrimento per tagliare tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", come accessorio.

Azionamento

Ingranaggio robusto con cuscinetti a sfera e a rullini e senza bisogno di manutenzione. Collaudato motore universale, 1200 W. Potente, ad esempio tubo di plastica PE Ø 225 mm in soli 15 s. Numero di giri ideale 115 min^{-1} per una velocità di taglio del materiale ottimale. Interruttore di sicurezza a pedale per un lavoro sicuro ed ergonomico.

Rotelle speciali REMS

Qualità superiore tedesca. Rotelle adattate ai dati di capacità di REMS DueCento e al materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne. La rotella a tempra speciale, prodotta con il collaudato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata.

Supporti per tubi

Supporti per tubi, regolabili in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" e Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale grazie a quattro sfere di acciaio inossidabile all'interno di una scatola protetta dalla ruggine. Guida sicura di tubi lunghi tramite l'utilizzo di diversi supporti per tubi.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS DueCento Basic. Macchina tagliatubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 40 – 225 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi press-fitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 54 – 225 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", tubi multistrato Ø 40 – 110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, collaudato motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min^{-1}. Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. 2 supporti del tubo 1 regolabili in altezza per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	845004RSEV	**3'160.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS rotella Cu-INOX per tubi dei sistemi pressfitting in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame	845050R	**122.00**
REMS rotella Cu speciale per tubi dei sistemi pressfitting in rame	845053R	**122.00**
REMS rotella St per tubi d'acciaio, tubi di ghisa (SML)	845052R	**122.00**
Rotella REMS C-SF speciale per tubi dei sistemi pressfitting/plugfitting in acciaio al carbonio, con realizzazione di uno smusso in fase di taglio.	845055R	**122.00**
REMS rotella V, s 10, per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 10 mm	845051R	**122.00**
Rotella REMS P, s 21 per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 21 mm	845057R	**153.00**
Supporto del tubo 1, regolabile in altezza, per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**167.00**
Supporto del tubo 2, regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (è necessario l'inserto rulli)	845230R	**167.00**
Inserto rulli per tagliare tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**265.00**



REMS ROS P flex

Cesoie per tubi per l'uso con una sola mano

Robusti utensili di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi. Robusto modello in magnesio. Per l'uso con una sola mano.

Tubi flessibili di plastica, tubi rigidi di plastica morbida	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS P flex – taglio veloce e perfetto. Ideale per tagliare tubi flessibili di plastica e tubi rigidi di plastica morbida.

Stabile modello in magnesio, particolarmente leggero.

Impugnature di forma ergonomica per un taglio veloce e perfetto. Per l'uso con una sola mano.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Lama cuneiforme con tempra ed affilatura speciali, con angolo di taglio di 110°, rivestita di PTFE. Ideale per tagliare tubi flessibili e tubi rigidi di plastica morbida.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale del tubo e al serraggio bilaterale della lama.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Taglio senza formazione di truciolo – assenza di trucioli che restano all'interno del tubo.

REMS ROS P flex 28 S con Softgrip. Leva a cesoia montata su cuscinetto a rullini per un taglio facile e veloce.

Info

La fornitura comprende

REMS ROS P flex. Cesoie per tubi per l'uso con una sola mano, per tubi flessibili di plastica e tubi rigidi di plastica morbida. Con lama. In confezione blister.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
P flex 14	14 9/16"	291400R	**58.30**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**65.20**
P flex 28 S con cuscinetto a rullini	28 1⅛"	291430R	**91.70**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P flex 14 per REMS ROS P flex 14	291401R	**29.20**
Lama P flex 22 per REMS ROS P flex 22	291411R	**32.60**
Lama P flex 28 per REMS ROS P flex 28 S	291431R	**36.70**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Cesoie per tubi per l'uso con una sola mano

Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi. Con tagliatubi integrato per tubi ondulati di protezione. Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano.	
Tubi di plastica, tubi multistrato	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Tubi di plastica ondulati di protezione	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

Info

REMS ROS P 26/SW 35 S – Utilizzo universale, per molti materiali. Ideale per tagliare tubi multistrato e tubi di PEX. Taglio veloce e perfetto. Con tagliatubi integrato per tubi protettivi corrugati di plastica.

Stabile modello in magnesio, particolarmente leggero.

Impugnature di forma ergonomica con Softgrip per un taglio veloce e perfetto. Per l'uso con una sola mano.

Leva a cesoia montata su cuscinetto a rullini per un taglio facile e veloce.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Lama arrotondata con tempra ed affilatura speciali per lavorare a bassa usura, rivestita di PTFE. 4 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Per una facile rotazione delle cesoie per tubi durante il processo di taglio. Ideale per tagliare tubi multistrato, tubi di PEX, ecc.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale particolarmente largo del tubo e al serraggio bilaterale della lama.

Taglio di tubi protettivi corrugati tramite 4 utensili da taglio sull'estremità dell'impugnatura.

Utensili da taglio cuneiformi a tre taglienti con angolo di taglio di 120°, girevoli 3 volte di 120° per una durata tripla.

La limitazione della profondità di taglio trasversale degli utensili da taglio nel taglio di tubi protettivi corrugati impedisce di danneggiare l'eventuale tubo interno.

Taglio senza formazione di truciolo – assenza di trucioli che restano all'interno del tubo.

La fornitura comprende

REMS ROS P 26/SW 35 S. Cesoie per l'uso con una sola mano per tubi di plastica e tubi multistrato con tagliatubi integrato per tubi protettivi corrugati di plastica. 4 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Con lama e 4 utensili da taglio. In confezione blisterata.

	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**127.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P 26/SW 35 per REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**50.70**
Utensile da taglio P26/SW 35, confezione da 4 pezzi, per REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**50.70**

Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi. Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano.

Tubi di plastica, tubi multistrato	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – taglio veloce e perfetto.

Robusta versione in magnesio, particolarmente leggera.

Impugnature di forma ergonomica per un taglio veloce e perfetto. Per l'uso con una sola mano.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Lama con tempra e affilatura speciali, rivestita di PTFE.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie all'appoggio bilaterale del tubo e la guida bilaterale della lama.

Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.

Info

La fornitura comprende

REMS ROS P 26. Cesoie per l'uso con una sola mano per tubi di plastica e tubi multistrato. Con lama. In confezione blister.

	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	26 1"	291240R	**62.50**

Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi. Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano.

Tubi di PEX, ecc.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – taglio veloce e perfetto. Ideale per tagliare tubi di PEX.

Robusta versione in magnesio, particolarmente leggera.

Impugnature di forma ergonomica con Softgrip per un taglio veloce e perfetto. Per l'uso con una sola mano.

Leva a cesoia montata su cuscinetto a rullini per un taglio facile e veloce.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Lama cuneiforme con tempra ed affilatura speciali, con angolo di taglio di 150° per lavorare a bassa usura, rivestita di PTFE. Ideale per tagliare tubi di PEX.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie all'appoggio bilaterale del tubo e la guida bilaterale della lama.

Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.

Info

La fornitura comprende

REMS ROS PEX 28 S. Cesoie per l'uso con una sola mano per tubi di PEX, con cuscinetto a rullini. Con lama. In confezione blister.

	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	28 / 1⅛"	291420R	**95.20**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P 26 per REMS ROS P 26	291241R	**25.10**
Lama PEX 28 per REMS ROS PEX 28 S	291421R	**38.00**

REMS ROS P

Cesoie per l'uso con una sola mano con avanzamento a cricco/Cesoie per tubi con avanzamento a cricco

Utensili di qualità maneggevoli per un taglio perfetto e veloce. Anche per tubi a parete sottile. Versione robusta in alluminio/magnesio. Per l'uso ad una mano sola.

Tubi di plastica, tubi multistrato	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Versione robusta in alluminio, REMS ROS P 42 S e P 63 S in magnesio (Mg), particolarmente leggero.

Lama conica a tempra speciale, anche per tubi a parete sottile.

Per l'uso ad una mano sola. Sforzo minimo grazie al cricco con leveraggio a moltiplica.

Il ritorno veloce fa risparmiare tempo e fatica. REMS ROS P 35 A con ritorno veloce automatico subito dopo che è terminato il taglio.

Taglio ad angolo retto, senza sbavature grazie all'appoggio esatto del tubo ed alla lama guidata su entrambi i lati.

Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.



La fornitura comprende

REMS ROS P. Cesoie per l'uso con una sola mano per tubi di plastica e tubi multistrato. Con lama. In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
P 35 con ritorno veloce	35 1⅜"	291200R	**67.70**
P 35 A con ritorno veloce automatico	35 1⅜"	291220	**86.30**
P 42 con ritorno veloce	42 1⅝"	291250R	**149.00**
P 42 PS con ritorno veloce	42 1⅝"	291000RPS	**91.50**
P 42 S con ritorno veloce	42 1⅝"	291010R	**103.00**
P 63 P con ritorno veloce	63 2"	291270R	**180.00**
P 63 S con ritorno veloce	63 2"	291290R	**197.00**

Utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce. Robusto modello in acciaio.

Tubi di plastica	≤ Ø 75 mm, ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robusta struttura in acciaio che resiste a intense sollecitazioni e per una lunga durata, con finecorsa per un avanzamento deciso, ideale anche per tubi di plastica a parete spessa.

Impugnature antisdrucciolo, per una presa sicura.

Lama cuneiforme con tempra ed affilatura speciali, con angolo di taglio di 150° per lavorare a bassa usura.

Lavoro facile e veloce grazie al cricco a dentatura fine con guida su entrambi i lati, a tempra speciale.

Taglio ad angolo retto, senza sbavature grazie all'appoggio del tubo su entrambi i lati ed alla lama guidata su entrambi i lati.

Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.

Info

La fornitura comprende

REMS ROS P 75 P. Cesoia per tubi di plastica. Con lama. In scatola di cartone.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
	75 / 2½"	291101R	**393.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama P 35 per REMS ROS P 35	291201	**27.20**
Lama P 35 A per REMS ROS P 35 A	291221	**34.60**
Lama P 42 per REMS ROS P 42	291251	**59.30**
Lama P 42 PS per REMS ROS P 42 PS	291023	**36.70**
Lama P 42 S per REMS ROS P 42 S	291036R	**45.80**
Lama P 63 P per REMS ROS P 63 P	291271	**72.00**
Lama P 63 S per REMS ROS P 63 S	291037R	**72.00**
Lama P 75 P per REMS ROS P 75 P	291112	**158.00**



REMS Cut 110 P

Utensile di qualità, robusto per tagliare ad angolo retto ed in piano e smussare (15°) in un passaggio solo. Utilizzabile ovunque, a mano libera, nella morsa parallela o sul banco di lavoro.

Tubi di plastica in
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 P – tagliare e smussare contemporaneamente.

Versione robusta in metallo per le sollecitazioni più dure.

Tagliare e sbavare in un passaggio solo. Spostando l'asta dell'utensile è possibile anche solo tagliare.

Lavoro facile e veloce, impugnatura di fissaggio ergonomica.

Inserti di fissaggio elastici di plastica per un fissaggio centrato delle differenti dimensioni di tubi. Cambio semplice senza utensili.

Pressione di fissaggio regolabile senza fine per compensare le tolleranze del tubo.

Utensile di taglio e di smusso in metallo duro con geometria di taglio ottimale per un taglio ed uno smusso esatti. Lunga durata.

Supporto per il banco di lavoro per un lavoro senza fatica.

Set di utensili Cu-INOX ed inserti di fissaggio per tagliare tubi pluviali saldati in rame, zinco titanio, acciaio inossidabile e tubi di scarico saldati in acciaio inossidabile, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS Cut 110 P Set. Tagliatubi e smussatore per tubi di plastica in ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Dispositivo di bloccaggio rapido Ø 110 mm, ognuno con 2 riduzioni per morse Ø 50 e 75 mm. Set di utensili P con utensile di taglio e di smusso P, s 11. In valigetta robusta.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 50 + 75 + 110	290400R	**536.00**

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm	Cod.art.	Fr.
Inserti di fissaggio, coppia	40	290420	**89.30**
	50	290421	**89.30**
	52	290422	**89.30**
	56	290444	**89.30**
	58	290423	**89.30**
	60	290445	**89.30**
	63	290427	**89.30**
	75	290424	**89.30**
	76	290446	**89.30**
	78	290425	**89.30**
	80	290447	**89.30**
	87	290448	**89.30**
	90	290426	**89.30**
	100	290449	**89.30**
Set di utensili P con utensile di taglio e di smusso P, s 11		290432R	**94.20**
Utensile di taglio e di smusso P, s 11		290430	**38.20**
Utensile di taglio e di smusso P, s 15,5		290431	**61.10**
Set di utensili Cu-INOX con rotella Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**94.20**
Rotella REMS Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**13.20**
Supporto per banco di lavoro		290440R	**102.00**
Valigetta		290437	**70.20**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Utensile di qualità robusto per tagliare ad angolo retto tubi saldati. Utilizzabile ovunque, a mano libera, nella morsa parallela o sul banco di lavoro.

Tubi di scarico/pluviali saldati in rame, zinco titanio, acciaio inossidabile (EN 1124) Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Facile taglio di pluviali.

Versione robusta in metallo per le sollecitazioni più dure.

Lavoro facile e veloce, impugnatura di fissaggio ergonomica.

Inserti di fissaggio elastici di plastica per un fissaggio centrato delle differenti dimensioni di tubi. Cambio semplice senza utensili.

Pressione di fissaggio regolabile senza fine per compensare le tolleranze del tubo.

Utensile di taglio e di smusso in metallo duro con geometria di taglio ottimale per un taglio ed uno smusso esatti. Lunga durata.

Supporto per il banco di lavoro per un lavoro senza fatica.

Set di utensili P ed inserti di fissaggio per tagliare ad angolo retto ed in piano e smussare (15°) tubi di plastica, come accessorio, vedi pagina 94.

La fornitura comprende

REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Tagliatubi per tubi di scarico/pluviali saldati in rame, zinco titanio, acciaio inossidabile (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Dispositivo di fissaggio rapido Ø 110 mm con inserti di fissaggio. Set di utensili Cu-INOX con rotella Cu-INOX 3–120, s 4. In valigetta robusta.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 50 + 75 + 110	290412R	**582.00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**702.00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**731.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Inserti di fissaggio, vedi pagina 94.		
Set di utensili Cu-INOX con rotella Cu-INOX 3–120, s 4	290433R	**94.20**
Rotella REMS Cu-INOX 3–120, s 4	113210R	**13.20**
Supporto per banco di lavoro	290440R	**102.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Utensili maneggevoli di qualità per smussature esterne (15°) di tubi, facili e veloci.	
Tubi di plastica	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Spessore	≤ PN 16

REMS RAG – smussare a 15°.

Per smussare a 15° i tubi di plastica normalmente reperibili in commercio.

Anche adatto a sbavare tubi di plastica per una facile saldatura a polifusione.

Diametro e spessore del tubo regolabili in continuo.

Smussatura molto facile e veloce grazie alla geometria particolarmente favorevole del tagliente delle lame di smussatura.

Due lame di smussatura affiancate e della stessa forma geometrica, una delle quali taglia e l'altra funge da elemento di sostegno del tubo da smussare. Se eccessivamente consumata, la lama di smussatura che taglia può essere sostituita con la lama che funge da sostegno, ottenendo così per una durata doppia.

Prisma particolarmente scorrevole con due diversi angoli d'inclinazione per una buona guida dei tubi di piccole dimensioni. Di poliammide rinforzato con fibra di vetro per esigenze elevate.

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS RAG. Smussatore per tubi di plastica. Con lame. In scatola di cartone.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**234.00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**273.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lame, confezione da 2 pezzi, per REMS RAG P 16 – 250	292011	**93.30**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS REG Universal

Sbavatore universale

Utensile di qualità universale per sbavare tubi e bordi di diversi materiali.

Rame, acciaio, ottone, alluminio, plastica.



REMS REG Universal – il factotum.

Versione robusta in metallo per sollecitazioni dure.

Uso facile e buona presa grazie all'impugnatura esagonale ergonomica.

La lama sbavatore universale rotante nell'impugnatura si adatta al bordo del pezzo da sbavare.

La lama sbavatore universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una sbavatura facile ed una durata estremamente lunga.

Cambio lama semplice e veloce grazie alla bussola retrattile anteriore.

La fornitura comprende

REMS REG Universal. Sbavatore universale. Per rame, acciaio, ottone, alluminio e plastica. Su cartone.

	Cod.art.	Fr.
	113910R	**29.20**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama universale, affilata	113360	**8.70**

REMS REG St ¼ – 2"

Sbavatore interno per tubi

Utensile di qualità, robusto, per sbavature interne di tubi. Ad azionamento elettrico.

Tubi d'acciaio ed altri tubi Ø ¼ – 2"

Prodotto tedesco di qualità

REMS REG St ¼ – 2": sbavare elettricamente senza fatica.

Sbavatore interno con testina ottagonale per azionamento con filiere elettriche con alloggiamento ottagonale, p.e. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

La lama a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei trucioli, in modo particolare per i tubi di piccole dimensioni.

La fornitura comprende

REMS REG St ¼ – 2". Sbavatore interno per tubi ad azionamento elettrico. Per tubi d'acciaio ed altri tubi, Ø ¼–2". In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	731700	**165.00**

REMS REG 3 – 35

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Utensile robusto per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per uso manuale.

Tubi di rame, ottone, alluminio, acciaio, plastica Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"

Prodotto tedesco di qualità

REMS REG 3 – 35 – piccolo ma tagliente.

Sbavatura veloce e senza fatica grazie alle 3 lame a tempra ed affilatura speciali.

Carcassa robusta di plastica resistente ed antiurto

La fornitura comprende

REMS REG 3 – 35. Sbavatore esterno/interno per tubi. Per tubi di rame, ottone, alluminio, acciaio, plastica, Ø 3–35 mm, Ø 1⅛–1⅜". In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	113900R	**21.90**

REMS REG 8 – 35

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente.

Tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica — Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜"

REMS REG 8 – 35 – il multilame fino a Ø 35 mm.

Sbavatura facile e senza fatica grazie a molte lame a tempra ed affilatura speciali.

Versione robusta in metallo per forti sollecitazioni.

La fornitura comprende

REMS REG 8 – 35. Sbavatore esterno/interno per tubi per uso manuale. Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	113825R	**73.00**

REMS REG 10 – 42

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Utensile di metallo, robusto e massivo, per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per uso manuale o elettrico.

Tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, tubi di rame, ottone, alluminio, plastica — Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝"

REMS REG 10 – 42 – a mano o elettricamente. In particolare per tubi d'acciaio inossidabile.

Ideale per tubi di tutti i tipi. Particolarmente per tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting.

Sbavatura facile e veloce grazie all'utensile interamente in metallo, con 4 taglienti a tempra ed affilatura speciali.

Trascinatore per azionamento elettrico con avvitatore a batteria REMS Helix 22 V VE (pagina 108) ed altri avvitatori (numero di giri ≤ 300 min^{-1}), come accessorio.

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS REG 10 – 42. Sbavatore esterno/interno per tubi. Per uso manuale o elettrico. Per tubi d'accaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, tubi di rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 10–42 mm, Ø ½–1⅝". Senza trascinatore per azionamento elettrico. In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	113810R	**133.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Trascinatore per REMS REG 10 – 42	113815R	**56.80**
REMS Helix 22 V, avvitatore a batteria, vedere pagina 108		

REMS REG 10 – 54

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente.

Tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica — Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 – il multilame fino a Ø 54 mm.

Sbavatura facile e senza fatica grazie a molte lame a tempra ed affilatura speciali.

Versione robusta in metallo per forti sollecitazioni.

La fornitura comprende

REMS REG 10 – 54. Sbavatore esterno/interno per tubi per uso manuale. Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	113830R	**83.10**

REMS REG 10 – 54 E

Sbavatore esterno ed interno per tubi

Robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per azionamento manuale o elettrico.

Tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica — Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – a mano o elettricamente. Speciale per tubi d'acciaio inossidabile.

Sbavatura facile e senza fatica grazie a molte lame a tempra ed affilatura speciali.

Trascinatori esagonali integrati per l'azionamento elettrico con avvitatore a batteria REMS Helix 22 V (pagina 108) ed altri avvitatori con attacco ¼" (numero di giri ≤ 300 min^{-1}), con macchina tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (pagina 84 – 87) e con sega circolare per tubi REMS Turbo Cu-INOX (pagina 70) **(brevetto EP 2 058 067)**.

Versione robusta in metallo per sollecitazione dura.

La fornitura comprende

REMS REG 10 – 54 E. Sbavatore esterno/interno per tubi. Per uso manuale od elettrico. Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	113835R	**153.00**

Accessori

Articolo
REMS REMS Helix 22 V, avvitatore a batteria, vedere pagina 108
REMS Cento, macchina tagliatubi, vedere pagina 84
REMS Cento 22 V, macchina a batteria tagliatubi, vedere pagina 86
REMS Turbo Cu-INOX, sega circolare per tubi, vedere pagina 70

REMS KaliGrat E

Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi

Robusto utensile di qualità per calibrare e sbavare esternamente e internamente i tubi. Per azionamento manuale o elettrico.

Tubi multistrato Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – calibrare e sbavare internamente/esternamente in un passaggio. Impugnatura a cricchetto con teste di calibratura e sbavatura intercambiabili, con attacco a cambio rapido.

Impiego universale per tubi multistrato, per la calibratura successiva al taglio, per la sbavatura interna, per evitare di danneggiare l'o-ring del raccordo, e per la sbavatura esterna.

Grande maneggevolezza e avanzamento rapido grazie all'impugnatura ergonomica in plastica a cricchetto.

Robusto calibratore con lame sbavatrici integrate resistenti a intense sollecitazioni e di lunga durata. Il calibratore e le lame sbavatrici sono dimensionate per diversi diametri e spessori delle pareti dei tubi. Robusta boccola di protezione del calibratore e delle lame sbavatrici.

Tutte le teste di calibratura e sbavatura con attacco esagonale per l'azionamento manuale tramite impugnatura a cricchetto KaliGrat E o per l'azionamento elettrico tramite avvitatore a batteria REMS Helix 22 V VE (pagina 108) e altri avvitatori con attacco ¼" (numero di giri ≤ 500 min^{-1}).

Cambio rapido delle teste di calibratura e sbavatura tramite impugnatura a cricchetto con attacco a cambio rapido e bloccaggio a molla.

La fornitura comprende

REMS KaliGrat E Set. Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi, per azionamento manuale o elettrico. Per tubi multistrato Ø 14 – 63 mm. Impugnatura a cricchetto con attacco a cambio rapido e bloccaggio a molla, testine di calibratura e sbavatura. In robusta valigetta.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod.art.	Fr.
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**373.00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**694.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS KaliGrat E impugnatura a cricchetto, con attacco a cambio rapido per il facile azionamento delle teste di calibratura e sbavatura REMS KaliGrat E	114044R	**87.20**
REMS KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**55.30**
REMS KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**65.40**
REMS KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**65.40**
REMS KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**61.10**
REMS KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**69.80**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**69.80**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**69.80**
REMS KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**81.90**
REMS KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**101.00**
REMS KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**129.00**
REMS KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**184.00**
REMS KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**337.00**
Valigetta con inserti	114030R	**67.80**
REMS REMS Helix 22 V, avvitatore a batteria, vedere pagina 108		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS KaliGrat R

Utensili di calibratura e sbavatura per interno di tubi

Robusti utensili di qualità per calibrare e sbavare internamente i tubi.

Tubi multistrato Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – calibrare e sbavare internamente in un passaggio. Impugnatura a cricchetto con calibratore a gradini e lame sbavatrici integrate.

Impiego universale per tubi multistrato, per la calibratura successiva al taglio e per la sbavatura interna, per di evitare di danneggiare l'o-ring del raccordo.

Grande maneggevolezza e avanzamento rapido grazie all'impugnatura ergonomica in materia plastica a cricchetto.

Robusto calibratore in acciaio con lame sbavatrici integrate resistenti a intense sollecitazioni di lunga durata. Il calibratore a gradini e le lame sbavatrici sono dimensionate per diversi diametri e spessori delle pareti dei tubi.

La fornitura comprende

REMS KaliGrat R. Utensile di calibratura e sbavatore per interno di tubi. Per tubi multistrato Ø 16 – 63 mm. Impugnatura a cricchetto con calibratore per diversi diametri e spessori di parete, con lame sbavatrici integrate. In confezione blisterata.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod.art.	Fr.
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**107.00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**107.00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**214.00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**214.00**

REMS KaliGrat H

Utensili di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi

Robusti utensili di qualità per calibrare e sbavare esternamente e internamente i tubi.

Tubi multistrato Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – calibrare e sbavare internamente/esternamente in un passaggio. Impugnatura a stella con calibratore e lame sbavatrici.

Impiego universale per tubi multistrato, per la calibratura successiva al taglio, per la sbavatura interna, per evitare di danneggiare l'o-ring del raccordo, e per la sbavatura esterna. Un unico prodotto per tubi di diverse misure.

Grande maneggevolezza e avanzamento rapido grazie al corpo ergonomico in materia plastica con impugnatura a stella.

Robusto calibratore in acciaio con lame sbavatrici integrate, resistenti a intense sollecitazioni e di durata. Il calibratore e le lame sbavatrici sono dimensionate per diversi diametri e spessori delle pareti dei tubi. Robusta boccola di protezione del calibratore e delle lame sbavatrici.

La fornitura comprende

REMS KaliGrat H. Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi. Per tubi multistrato. In confezione blisterata.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod.art.	Fr.
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**127.00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**127.00**

Montare

	Giratubi	104
	Banco morsa per tubi portatile Morse a catena per tubi	105
	Banchi di lavoro pieghevoli	106
	Supporti per materiale	107
	Avvitatore a batteria	108
	Fari LED da cantiere a corrente / Fari LED da cantiere a batteria	110

REMS Catch S

Giratubi modello svedese

Utensili di qualità robusti per forti sollecitazioni ed una lunga durata. Completamente in acciaio forgiato a caldo.

Modello svedese secondo DIN 5234 – Forma C.

Tubi ≤ Ø 3"
Dadi, bulloni, materiale piatto

REMS Catch S – per uso professionale.

Modello svedese con bocca a forma di S per una presa sicura su 3 punti. L'autobloccaggio garantisce una presa ed una tenuta sicure anche su tubi lisci.

Versione robusta in acciaio al cromo vanadio, completamente forgiata a caldo, affinata, verniciata a polvere, bussola rinforzata. Dentatura temprata e resistente all'usura.

Impugnatura a forma ergonomica, antiscivolo. Protezione antischiacciamento. Dado di fissaggio imperdibile. Boccola rinforzata.

La fornitura comprende

REMS Catch S. Giratubi modello svedese, con bocca a S. DIN 5234 – Forma C.
In busta di plastica.

Articolo Tubi ≤ Ø pollici	Ampiezza apertura mm	Cod.art.	Fr.
S ½"	36	116000R	**56.50**
S 1"	47	116005R	**60.60**
S 1½"	60	116010R	**81.30**
S 2"	78	116015R	**109.00**
S 3"	112	116020R	**218.00**

REMS Catch W

Pinze regolabili

Utensili di qualità robusti per forti sollecitazioni ed una lunga durata. Completamente in acciaio forgiato a caldo.

Secondo ISO 8976 con cerniera chiusa.

Tubi ≤ Ø 1½"
avvitamenti quadrati, esagonali, materiale piatto

REMS Catch W – per uso professionale.

Pinza per presa con cerniera chiusa rinforzata, rettificata, regolabile in 7 posizioni. L'autobloccaggio garantisce una presa ed una tenuta sicure anche su tubi lisci.

Versione robusta in acciaio al cromo vanadio, completamente in acciaio forgiato a caldo, affinata, verniciata a polvere. Dentatura temprata e resistente all'usura.

Impugnatura a forma ergonomica, antiscivolo. Protezione antischiacciamento.

La fornitura comprende

REMS Catch W. Pinza regolabile con cerniera chiusa. ISO 8976.
In busta di plastica.

Articolo	Tubi ≤ Ø pollici	Cod.art.	Fr.
W 175	1"	116050R	**27.80**
W 240	1¼"	116055R	**32.00**
W 300	1½"	116060R	**47.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Aquila 3B

Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi

Stabile banco morsa portatile per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi integrata su treppiede richiudibile. Con pratica piastra di appoggio. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Diametri di serraggio	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Portata	≤ 450 kg

Info

REMS Aquila 3B – banco morsa portatile per la lavorazione di tubi. Serraggio sicuro di tubi fino a 6". Dappertutto sul posto.

Stabile struttura in ghisa resistente a torsioni del piano di lavoro con morsa a catena per tubi integrata, supporto per tubi, portautensili, 3 dispositivi di curvatura per piegare tubi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", testa di serraggio.

Ganascia doppia con dentatura speciale, facilmente sostituibile, prismatica, per il serraggio sicuro dei tubi di tutti i diametri ammessi. Tempra speciale, per una lunga durata.

Catena di serraggio con maglie forti, facilmente serrabile grazie alla chiusura rapida ed all'albero a filettatura trapezia.

Area di lavoro ben accessibile davanti alla morsa a catena per tubi per posizionare liberamente anche utensili lunghi. Particolarmente adatta per l'installazione di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, piegare, montare.

Testa di serraggio regolabile per fissare la stazione per la lavorazione di tubi tra il soffitto ed il pavimento, per una stabilità particolarmente elevata.

Affidabile treppiede per un'elevata stabilità, pieghevole, per una facile installazione ed un semplice trasporto.

Pratica piastra di appoggio per utensili e materiale di lavoro.

Supporti per materiale regolabili in altezza REMS Herkules (pagina 107).

La fornitura comprende

REMS Aquila 3B. Banco morsa per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi per serrare tubi, materiale pieno, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Piano di lavoro con morsa a catena per tubi integrata con ganascia doppia, supporto per tubi, portautensili, 3 dispositivi di curvatura per piegare tubi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", testa di serraggio. Treppiede pieghevole con piastra di appoggio. Portata ≤ 450 kg. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	120270R	**578.00**

REMS Aquila WB

Morsa a catena per tubi per banco di lavoro

Robusta morsa a catena per tubi di qualità per il fissaggio al banco di lavoro. Qualità eccezionale per una lunga durata. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Diametri di serraggio	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Aquila WB – serraggio sicuro di tubi fino a 6".

Piastra base con stabile struttura in ghisa resistente con morsa a catena per tubi integrata, supporto per tubi, dispositivo di curvatura.

Ganascia doppia con dentatura speciale, facilmente sostituibile, prismatica, per il serraggio sicuro dei tubi nell'intero campo di serraggio. Tempra speciale, per una lunga durata.

Catena di serraggio con stabili maglie, facilmente serrabile grazie alla chiusura rapida ed all'albero a filettatura trapezia.

Campo di lavoro ben accessibile davanti alla morsa a catena per tubi per posizionare liberamente anche utensili lunghi.

Particolarmente adatta per l'installazione di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, piegare, montare.

Per il fissaggio al banco di lavoro. Tenere conto della portata del banco di lavoro.

Supporti per materiale regolabili in altezza REMS Herkules (pagina 107).

La fornitura comprende

REMS Aquila WB. Morsa a catena per tubi di qualità per serrare tubi, materiale pieno, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Piastra di base con morsa a catena per tubi integrata con ganascia doppia, supporto per tubi, dispositivo di curvatura. Per il banco di lavoro. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	120250R	**339.00**

REMS Jumbo

Banchi di lavoro stabili, facilmente trasportabili per uso universale. Piani di lavoro secondo DIN 68 705. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

REMS Jumbo E – maneggevole e robusto.

Piano di lavoro	betulla-multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Peso	23 kg
Portata	≤ 300 kg

REMS Jumbo – il banco di lavoro pieghevole indistruttibile. Maneggevole e leggero. Prodotto tedesco di qualità.

Piano di lavoro	faggio-multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Peso	28 kg
Portata	≤ 300 kg

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Jumbo – montaggio e smontaggio velocissimo. Con chiusura a leva articolata. Piani di lavoro secondo DIN 68 705. Grande capacità di portata a 300 kg.

Maneggevole e leggero. REMS Jumbo E solo 23 kg, REMS Jumbo solo 28 kg.

Piano di lavoro di legno compensato speciale betulla multiplex (REMS Jumbo E) o faggio multiplex (REMS Jumbo), secondo DIN 68 705 incollato per poter resistere agli agenti atmosferici, impregnato, resistente alla morsa ed alle incrinature, piano e non soggetto a torsione.

Resistente agli urti ed allo scheggiamento grazie alla protezione spigoli in acciaio. Viti e dadi zincati.

Stabilità particolarmente elevata grazie al robusto telaio in tubolari di acciaio con chiusura a leva articolata, montaggio e smontaggio velocissimo. Facile da trasportare.

Grande capacità di portata, max. 300 kg.

La fornitura comprende

REMS Jumbo. REMS Jumbo. Banco da lavoro pieghevole con chiusura a leva articolata. Piano di lavoro secondo DIN 68 705. Portata ≤ 300 kg. In scatola.

Articolo	Piano di lavoro	Dimensione mm	Cod.art.	Fr.
REMS Jumbo E	betulla-multiplex	800 × 600	120240R	**316.00**
REMS Jumbo	faggio-multiplex	1100 × 700	120200R	**486.00**

REMS Herkules

Supporti materiale regolabili in altezza con guida a sfere per tubi e materiale pieno, rotante e fermo. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Tubi, materiale pieno	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Portata	≤ 150 kg

Prodotto tedesco di qualità

Info



REMS Herkules – il supporto robusto.

Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all'interno di una sede con protezione dalla ruggine.

Particolarmente adatto per le installazioni di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, scanalare, saldare e brasare.

Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Smontabile per il trasporto e l'immagazzinaggio.

A scelta, con stabile treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro.

Regolabile in altezza: REMS Herkules 3B da 690 a 1180 mm dal pavimento, REMS Herkules Y da 35 a 580 mm dal piano del banco di lavoro.

La fornitura comprende

REMS Herkules. Supporto materiale regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. A scelta, con treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro. Portata ≤ 150 kg. In scatola di cartone.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
REMS Herkules 3B	Treppiede tubolare con gommini di protezione	120120R	**365.00**
REMS Herkules Y	Dispositivo di fissaggio al banco di lavoro	120130R	**220.00**

Sostegno del materiale regolabile in altezza con guida a sfere per tubi e materiale pieno, rotanti e fermi. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Tubi, materiale pieno	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Portata	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – estremamente stabile per tubi fino a 12".

Particolarmente adatto per l'installazione di tubi, ad esempio per scanalare, tagliare, filettare, saldare e brasare.

Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all'interno di una sede con protezione dalla ruggine.

Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Treppiede stabile e sicuro, pieghevole per il trasporto e l'immagazzinamento.

Regolabile in altezza da 505 a 915 mm dal pavimento.

Asta filettata per il facile posizionamento del tubo, con dispositivo di fermo.

Pratica maniglia di trasporto.



La fornitura comprende

REMS Herkules XL 12". Sostegno del materiale pieghevole e regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Portata ≤ 450 kg. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	120125R	**395.00**

REMS Helix 22 V VE

Avvitatore a batteria

Potente e maneggevole elettroutensile portatile per forare, per avvitare/svitare viti e per sbavare tubi. Per montaggio, smontaggio e riparazione. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.	
Foratura di acciaio, pietra	≤ Ø 13 mm
Foratura di legno	≤ Ø 32 mm
Foratura con punte per piastrelle, ad esempio di ceramica, maiolica, granito, marmo	≤ Ø 14 mm
Avvitamento/svitamento di viti	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – forare, avvitare e sbavare.
Con motore a batteria senza spazzole di elevata coppia.

Costruzione

Superleggera, superpiccola, supermaneggevole. Elettroutensile con batteria solo 1,6 kg. Per cui utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una sola mano. Corpo di forma ergonomica. Elettroutensile con mandrino di serraggio rapido senza chiave, campo di serraggio 1,5 – 13 mm, rotazione oraria ed antioraria. 2 intervalli di regolazione del numero di giri 0 – 560 min^{-1} e 0 – 1900 min^{-1}, 15 livelli di coppia più livello di trapanatura, elevata coppia di 50 Nm in entrambi gli intervalli del numero di giri, bassa coppia di 12 Nm nell'intervallo del numero di giri alto e di 30 Nm nell'intervallo del numero di giri basso per avvitare con forza. Lampada di lavoro a LED integrata per illuminare il punto di lavoro. Clip per cintura. Alimentazione a batteria o da rete elettrica. 1 inserto a lama doppia lineare/a croce, lunghezza 50 mm. Kit di inserti come accessori.

Azionamento

Potente azionamento elettromeccanico con motore a batteria 21,6 V senza spazzole di elevata coppia, potenza utile di 500 W, robusto riduttore a 2 stadi con cuscinetto a sfere di precisione, esente da manutenzione. Interruttore di sicurezza.

Vario-Electronic

Regolazione elettronica continua per un facile inizio della foratura, per avvitare/svitare viti e per una scelta del numero di giri adeguata al materiale da forare o per avvitare/svitare viti. Il numero di giri può essere controllato in continuo da 0 a 560 min^{-1} o da 0 a 1900 min^{-1} esercitando una pressione variabile sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione ioni di litio 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V,
come accessorio.

LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Avvitatore a batteria

La fornitura comprende

REMS Helix 22 V VE Set. Avvitatore a batteria con Vario Electronic (VE) per forare acciaio, pietra ≤ Ø 13 mm, legno ≤ Ø 32 mm ed altri materiali e per avvitare/svitare viti ≤ Ø 8 mm. Elettroutensile con mandrino di serraggio rapido senza chiave, campo di serraggio 1,5 – 13 mm, rotazione oraria ed antioraria. Azionamento elettromeccanico con potente motore a batteria 21,6 V senza spazzole di elevata coppia, 500 W, robusto riduttore a 2 stadi. 2 intervalli di regolazione del numero di giri 0 – 560 min^{-1} e 0 – 1900 min^{-1}, 15 livelli di coppia più livello di trapanatura, elevata coppia di 50 Nm in entrambi gli intervalli del numero di giri. Interruttore di sicurezza. Lampadina di lavoro a LED integrata. Clip per cintura. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 inserto a lama doppia lineare/a croce, lunghezza 50 mm. In borsa.

	Cod.art.	Fr.
	190110 R220	**544.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS REG 10 – 42. Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", vedere pagina 98		
REMS REG 10 – 54 E. Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", vedere pagina 99		
REMS KaliGrat E. Utensili di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi multistrato Ø 14 – 63 mm, vedere pagina 100		
Punta per piastrelle REMS, Ø 5 – 14 mm, vedere pagina 320		
REMS Helix 22 V VE macchina motore, senza batteria	190100 R22	**261.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Borsa	190053 R	**51.00**
Kit di inserti, composto da portainserti a cambio rapido, magnetico, con bloccaggio automatico dell'inserto, 12 inserti (4 Torx, 3 a croce PH, 3 a croce PZ, 2 a punta piatta), in pratico caricatore con cinghia elastica per il fissaggio al polso o all'avvitatore.	190051 R	**17.40**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

REMS Lumen 5000/7000/10000

Fari da cantiere elettrici a LED

Potenti fari da cantiere elettrici a LED ad alta luminosità. Per il cantiere e l'officina.

REMS Lumen 5000	
Flusso luminoso	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Flusso luminoso	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Flusso luminoso livello di luminosità 1	5000 lm
Flusso luminoso livello di luminosità 2	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – illuminazione elettrica. Ad alta luminosità. Maneggevole, leggero. Orientabile su qualsiasi angolo.

Impiego universale

Potenti fari da cantiere elettrici a LED portatili ad alta luminosità per l'uso universale in cantiere o in officina. REMS Lumen 10000 con 2 livelli di luminosità selezionabili per ogni impiego.

Costruzione

Maneggevoli e leggeri fari da cantiere elettrici a LED. REMS Lumen 5000 solo 1,8 kg, REMS Lumen 7000 solo 2,2 kg, REMS Lumen 10000 solo 3,0 kg. Corpo in alluminio antiurto, a tenuta di polvere, protetto contro i getti d'acqua da qualsiasi direzione. LED protetti da robusto vetro acrilico antiurto e infrangibile. Corpo del faro da cantiere girevole di 360°, bloccabile tramite viti con manopola a crociera, per un orientamento ottimale del fascio luminoso. Interruttore On/Off. Telaio in tubolari d'acciaio con piedini di gomma per un equilibrio sicuro. Pratica maniglia di trasporto antiscivolo. Pratico e stabile treppiede telescopico, solo 1,9 kg, per l'esatto posizionamento del faro da cantiere a LED, altezza regolabile da 615 a 1590 mm dal livello del suolo, ripiegabile per un facile trasporto, come accessorio.

Fari ad ampio raggio a LED

Moderni fari ad ampio raggio a LED a risparmio energetico ad alta luminosità. Luce immediata senza ritardo di accensione. Luminosità dei LED di REMS Lumen 10000 selezionabile in 2 livelli. Fascio luminoso con apertura di 120° per una buona illuminazione. Temperatura del colore 5000 K. Efficiente dissipazione termica grazie al termodispersore con alette in alluminio di qualità. La protezione dal surriscaldamento regola automaticamente la corrente assorbita per il servizio ininterrotto.

Info

La fornitura comprende

REMS Lumen. Fari da cantiere elettrici ad alta luminosità. 230 V, 50 – 60 Hz. Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.

Articolo	Flusso luminoso ≤ lm	Potenza ≤ W	Cod.art.	Fr.
Lumen 5000	5000	50	175220 RSEV	**89.40**
Lumen 7000	7000	70	175221 RSEV	**108.00**
Lumen 10000	10000	100	175222 RSEV	**135.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Cavalletto telescopico REMS 3B, altezza regolabile, ripiegabile	175230 R	**33.90**

REMS Lumen 2800 22 V

Fari LED da cantiere a batterie

Potente faro LED da cantiere a batteria portatile ad alta luminosità. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Per il cantiere e l'officina.

Flusso luminoso livello di luminosità 1	1100 lm
Flusso luminoso livello di luminosità 2	2000 lm
Flusso luminoso livello di luminosità 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – illumina ovunque.
Ad alta luminosità. Portatile, maneggevole, leggero.
Per l'azionamento a batteria o a corrente.
Orientabile su qualsiasi angolo.

Impiego universale

Potente faro LED da cantiere a batteria portatile ad alta luminosità per l'uso universale in cantiere o in officina. 3 livelli di luminosità selezionabili, ideale per ogni impiego.

Costruzione

Maneggevole e leggero faro LED da cantiere a batteria, solo 1,7 kg, con batteria solo 2,1 kg. Corpo in materiale sintetico antiurto. LED protetti da robusto vetro acrilico antiurto e infrangibile. Corpo del proiettore da cantiere girevole di 360°, bloccabile tramite viti con manopola ad alette, per un orientamento ottimale del fascio luminoso. Interruttore On/Off. Telaio in tubolari d'acciaio con piastra in materiale sintetico e gancio, per fissare o appendere il proiettore da cantiere. Pratica maniglia di trasporto antisdrucciolo. In dotazione: alimentatore elettrico 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, per alimentazione da rete. Sede integrata nel corpo per batterie agli ioni di litio REMS 21,6 V per l'alimentazione a batteria anziché da rete. Nell'alimentazione a batteria con batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh (potenza utile). Pratico e stabile treppiede telescopico, solo 1,9 kg, per l'esatto posizionamento del faro LED da cantiere, altezza regolabile da 615 a 1590 mm dal livello del suolo, ripiegabile per un facile trasporto, come accessorio.

Fari ad ampio raggio a LED

Moderni fari ad ampio raggio a LED a risparmio energetico ad alta luminosità. Luce immediata senza ritardo di accensione. Luminosità dei LED selezionabile in 3 livelli. Fascio luminoso con apertura di 120° per un'elevata illuminazione. Temperatura del colore 6500 K. Efficiente dissipazione termica grazie al termo-dispersore con alette in alluminio di qualità, per impedire il surriscaldamento. Per il servizio ininterrotto.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio.

Articolo	Ore di funzionamento h*		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

Info

La fornitura comprende

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Faro da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800 lm. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	175210 R220	**158.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Lumen 2800 22 V Set. Faro da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800 lm. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	175211 R220	**497.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Cavalletto telescopico REMS 3B, altezza regolabile, ripiegabile	175230 R	**33.90**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.



Collaudo a pressione
Sanificazione
Disinfezione
Protezione
Flussaggio
Riempimento

	Pompa provaimpianti manuale	114
	Pompa provaimpianti elettrica	115
	Pompa decalcificante elettrica	116
	Unità elettronica di flussaggio con compressore	117
	Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore	120
	Unità di sanificazione TW, unità di pulizia e di protezione H	123
	Detergente per macchine	123
	Unità elettriche di riempimento e lavaggio	124

REMS Push

Pompa provaimpianti manuale per collaudo

Collaudata ed affidabile pompa per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di tubazioni e contenitori.	
Campo di pressione e collaudo	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Acqua, olio, glicole	
Valore pH dei liquidi	7 – 12
Temperatura dei liquidi	≤ 60°C
Viscosità dei liquidi	≤ 1,5 mPa s

Info

REMS Push – ermeticità sicura.

Impiego universale
Nelle installazioni sanitarie, di riscaldamento, impianti di energia solare, di irrigazione a pioggia (sistema Sprinkler), nei sistemi ad aria compressa, a vapore e di refrigerazione, installazioni di gasolio, nella costruzione di caldaie e di contenitori a pressione.

Costruzione
Versione in metallo robusta ed adatta all'uso in cantiere per le sollecitazioni più dure. REMS Push con contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 12 l. Leva a prova di torsione con impugnatura ergonomica, fissabile come manico di trasporto. Stantuffo a spinta d'ottone resistente all'usura, Ø 30 mm. Tubo ad alta pressione con attacco da ½". Piastra di distribuzione con dispositivo robusto di protezione per il manometro. Manometro a scala fine (accessorio), p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, per una lettura di una variazione della pressione di 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi al fine del collaudo dell'ermeticità secondo DIN 1988.

Contenitore in acciaio inossidabile
REMS Push INOX con contenitore in acciaio inossidabile della capacità di 12 l. Per una durata estremamente lunga.

Modi d'impiego
Collaudo pressione ed ermeticità con acqua o olio. Sistema a doppia valvola per un aumento sicuro della pressione, con sfere d'acciaio inossidabile. Grande potenza di mandata con corsa lunga, regolazione fine della pressione con corsa corta. Il tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di misurazione.

La fornitura comprende

REMS Push. Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 12 l. Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco ½". In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	115000R	**304.00**

La fornitura comprende

REMS Push INOX. Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore in acciaio inossidabile della capacità di 12 l. Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco ½". In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	115001R	**391.00**

Accessori

Articolo	Pressione p ≤ MPa/bar/psi	Cod.art.	Fr.
Pezzo di giuntura con manometro e valvola d'arresto	6/60/870	115110R	**135.00**
Manometro a scala fine	1,6/16/232	115045	**86.80**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS E-Push 2

Pompa provaimpianti elettrica

Pompa provaimpianti elettrica potente per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di tubazioni e contenitori.	
Campo di pressione e collaudo	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Portata massima	6,5 l/min
Acqua, soluzioni acquose, emulsioni	
Valore pH dei liquidi	7 – 10
Temperatura dei liquidi	≤ 60°C
Viscosità dei liquidi	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – collaudare e riempire elettricamente. Fino a 60 bar. Con limitazione regolabile della pressione. 1300 W. Autoaspirante.

Impiego universale

Nell'installazione di impianti igienico-sanitari, di riscaldamento, di energia solare ed antincendio con irrigazione a pioggia, per impianti di aria compressa, vapore e refrigerazione, sistemi gasolio, nella costruzione di caldaie e di recipienti a pressione.

Costruzione

Robusta, compatta, leggera, solo 10 kg. Facile da trasportare. Stantuffo a spinta di grande rendimento resistente all'usura. Manometro attutito con glicerina, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di misurazione. Tubo di aspirazione con filtro di aspirazione. La valvola antiriflusso nel tubo flessibile di aspirazione impedisce lo svuotamento del flessibile di aspirazione durante i periodi di fermo, per cui minori tempi di aspirazione. Tubo di aspirazione e tubo ad alta pressione con attacco da **½**". Pezzo di giuntura con manometro p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, e valvola d'arresto per il collaudo della pressione e dell'ermeticità anche dopo aver rimosso la pompa provaimpianti, p. e. per evitare furti o per l'utilizzo in diversi punti di rilevamento, come accessorio. Manometro a scala fine, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, per la lettura di una variazione della pressione di 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi al fine del collaudo dell'ermeticità secondo DIN 1988, come accessorio.

Pompa a pistone ad alto rendimento

Pompa a pistone ad alto rendimento con uno stantuffo duraturo di acciaio inossidabile in bagno d'olio chiuso, autoaspirante. Collaudato, potente motore a condensatore, 1300 W, enormemente forte e veloce. Elevata portata di 6,5 l/min. Collaudo di pressione e di ermeticità fino a 6 MPa/60 bar/870 psi.

Limitazione regolabile della pressione

Limitazione della pressione in 6 livelli, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, regolabile sulla pressione necessaria nel sistema di tubi/recipiente.

Info

La fornitura comprende

REMS E-Push 2. Pompa elettrica provaimpianti con manometro per il collaudo a pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e recipienti fino a 6 MPa/60 bar/870 psi, con limitazione regolabile della pressione. Gruppo pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tubo flessibile di aspirazione lungo 1,5 m con attacco da ½" e guarnizioni, filtro di aspirazione con valvola antiriflusso. Tubo ad alta pressione lungo 1,5 m con attacco da ½" e guarnizioni. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115500RSEV	**1'030.00**

Accessori

Articolo	Pressione p ≤ MPa/bar/psi	Cod.art.	Fr.
Pezzo di giuntura con manometro e valvola d'arresto	6/60/870	115110R	**135.00**
Manometro a scala fine	1,6/16/232	115045	**86.80**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Calc-Push

Pompa decalcificante elettrica

Potente pompa decalcificante elettrica per decalcificare in modo efficiente tubi e serbatoi, ad esempio scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento.	
Capacità utile del serbatoio	21 l
Portata	≤ 30 l/min
Pressione di mandata	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Prevalenza	≤ 10 m
Temperatura soluzione decalcificante	≤ 50°C

Info

REMS Calc-Push – decalcificare in modo efficace. Grande portata. Leva a 3 vie per invertire il verso del flusso, con posizione zero.

Impiego universale

Per l'efficiente decalcificazione di tubi e serbatoi, ad esempio di scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Costruzione

Robusta, compatta, leggera, solo 9,2 kg di peso. Serbatoio di plastica antiurto per la soluzione decalcificante, capacità utile del serbatoio 21 l, con pratico coperchio a vite per mantenere chiuso il serbatoio di plastica durante il trasporto. Tubi flessibili telati in PVC da ½" e lunghi 2,3 m, con collegamento fisso all'unità pompa, collegamenti a vite con filettatura interna Rp ½" e tappi. Leva a 3 vie per invertire il verso del flusso al fine di sciogliere anche grandi depositi e spesse incrostazioni di calcare da entrambi i lati, con posizione zero per interrompere il flusso. Facilmente trasportabile grazie alla maniglia di trasporto in posizione centrale con pratici supporti dei tubi flessibili.

Unità pompa svitabile

Unità pompa compatta, formata da pompa centrifuga e motore a condensatore, svitabile, per la facile pulizia dell'unità pompa e del serbatoio di plastica al termine del processo di decalcificazione. Pompa centrifuga autoaspirante, adatta per diverse soluzioni decalcificanti di acido acetico, acido cloridrico, acido citrico, acido formico, acido fosforico, acido solfammico. Con potente e silenzioso motore a condensatore, 165 W, interruttore On/Off. Grande portata ≤ 30 l/min per un'efficiente decalcificazione.

La fornitura comprende

REMS Calc-Push. Potente pompa decalcificante elettrica, per decalcificare tubi e contenitori, ad es. scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento. Portata ≤ 30 l/min, capacità utile del serbatoio 21 l. Unità pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 165 W. Pressione di mandata ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Prevalenza ≤ 10 m. 2 tubi flessibili telati in PVC da ½" e lunghi 2,3 m, collegamenti a vite con filettatura interna Rp ½" e tappi. 2 raccordi filettati doppi da ⅜" – ½", 2 raccordi filettati doppi da ½" – ¾". In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115900R220	**905.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Multi-Push S

Unità elettronica di flussaggio con compressore

Potente e compatta unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio. Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi e per alimentare utensili pneumatici.	
Flussaggio e spurgo	
Pressione acqua nella rete di tubazioni	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Diametro tubo di collegamento	≤ DN 50, 2"
Sanificazione di impianti di acqua potabile	
Pulizia e protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie	
Temperatura dell'acqua	5 – 35°C
Portata dell'acqua	≤ 5 m^3/h
Alimentazione di utensili pneumatici	
Pressione di esercizio	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Portata di aspirazione	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push S – flussaggio con acqua o con miscela di acqua/aria. Facile commutazione della mandata d'aria durante il processo di flussaggio per lo spurgo. Monitoraggio costante del processo. Registrazione dei dati. Porta USB.

Impiego universale

Un unico apparecchio per flussare con acqua o con miscela di acqua/aria, sanificare, pulire e proteggere impianti di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanificazione di impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 e per alimentare utensili pneumatici.

Struttura

Potente e compatta unità elettronica di flussaggio con compressore senza olio. Maneggevole, facilmente trasportabile, solo 32 kg. Dispositivi di misura e regolazione per l'esecuzione automatica dei programmi di flussaggio fino alla documentazione dei risultati. Dispositivi di sicurezza per prevenire il reflusso di sporco nell'impianto di tubi. Valvola limitatrice di pressione. Filtro della condensa e del particolato 5 µm. Telaio di tubolari d'acciaio di grandi dimensioni che fungono da serbatoio pneumatico. Due pratiche maniglie per un facile trasporto a mano. Impugnatura pieghevole a basso ingombro per un facile trasporto su ruote. Telaio carrellato di tubolari d'acciaio con 2 ruote gommate per un facile trasporto e 2 piedi d'appoggio gommati per la massima stabilità. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). 2 ganci per avvolgere il cavo di collegamento. Tappi a prova di smarrimento per chiudere l'ingresso e l'uscita della REMS Multi-Push S per evitare la penetrazione di sporco durante il trasporto e l'immagazzinamento. Pratica calotta per proteggere la macchina durante il trasporto e l'immagazzinamento, come accessorio.

Compressore

Potente e collaudato compressore a stantuffo senza olio con manovellismo, con motore a condensatore 230 V, 1500 W. Manometro per la pressione interna al serbatoio pneumatico. Pulsante di arresto di emergenza.

Tubi flessibili

Tubo flessibile trasparente di aspirazione/mandata Ø 1", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi, per flussare, sanificare, pulire e proteggere. Cappucci per chiudere gli ingressi e le uscite dei tubi flessibili per evitare la penetrazione di sporco durante il trasporto e l'immagazzinamento. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro.

Unità di immissione e di regolazione

Facile uso per lo spurgo tramite tasti per commutare la mandata d'aria durante il flussaggio. Impostazioni per l'immissione e regolazione tramite menu nel flussaggio di impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 con possibilità da parte del cliente di modificare i valori preimpostati da fabbrica per adattarli alle norme di sicurezza, regole e disposizioni nazionali valide per il luogo di installazione. Selezione del formato della data e dell'ora e selezione di diverse unità di misura. Unità di immissione e di comando con display da 3" di moderna tecnologia LCD, diagonale dello schermo di 76 mm, 128 × 64 pixel. Monitoraggio costante del processo durante l'esecuzione dei programmi. Porta USB per chiavetta USB o stampante. L'ultima versione del software per l'unità di immissione e di regolazione può essere scaricata su una chiavetta USB da www.rems.de > Downloads > Software.

Brevetto EP 2 954 960

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Multi-Push S

Unità elettronica di flussaggio con compressore

Spurgo e flussaggio
Tasti per la facile commutazione della mandata d'aria durante il flussaggio nello spurgo di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie con le seguenti possibilità: (1) senza aria compressa, (2) senza aria compressa intermittente, (3) senza aria compressa costante.

Flussaggio secondo EN 806-4
Flussaggio di impianti di acqua potabile con acqua o miscela di acqua/aria a pressione intermittente secondo EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in funzione di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (ZVSHK, associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione).

Sanificazione
Unità di sanificazione REMS V-Jet TW per sanificare impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in servizio di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) ed altri sistemi di tubi, come accessorio. REMS Peroxi Color, formato da una bottiglia da 1 l di additivo predosato REMS Peroxi per la sanificazione di tubazioni del volume di circa 100 l e un flacone da 20 ml di colorante REMS Color per colorare l'additivo predosato, per il controllo del riempimento e dello spurgo, pipetta per il controllo dell'efficacia dell'additivo predosato, come accessorio. Aggiunta dell'additivo predosato senza pompa dosatrice supplementare **(Brevetto EP 2 954 960).**

Pulizia e protezione
Unità di pulizia e di protezione REMS V-Jet H per la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, come accessorio. Detergente, colorazione verde per il controllo del riempimento e dello spurgo, e sostanza anticorrosione, colorazione blu per il controllo del riempimento, ognuno per tubazioni del volume di circa 100 l, come accessorio. Aggiunta di detergente e anticorrosivo senza pompa dosatrice supplementare **(Brevetto EP 2 954 960).**

Alimentazione di utensili pneumatici
Collegamento per utensili pneumatici con un consumo d'aria ≤ 230 Nl/min, regolabile, per adattare il flusso d'aria all'utensile pneumatico utilizzato. Manometro per controllare la pressione dell'aria fornita dal serbatoio pneumatico. Tubo flessibile pneumatico con attacchi rapidi DN 7,2, come accessorio.

Registrazione automatica dei dati
I risultati dei programmi di flussaggio vengono salvati con data, ora e numero di protocollo nella lingua selezionata e possono essere trasmessi a scopo di documentazione alla chiavetta USB o alla stampante. Stampante come accessorio.
I dati salvati possono essere completati con apparecchi esterni (ad esempio PC, laptop, tablet PC, smartphone) aggiungendo ad esempio il nome del cliente, il numero del progetto, il collaudatore.

La fornitura comprende
REMS Multi-Push S Set. Unità elettronica di flussaggio con compressore senza olio. Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanificazione di impianti di acqua potabile e per alimentare utensili pneumatici ≤ 230 Nl/min. Unità di immissione e di regolazione. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari d'acciaio. Tappi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua di REMS Multi-Push S. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata Ø 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115810 RSEV	**2'710.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Multi-Push S

Unità elettronica di flussaggio con compressore

Articolo	Cod.art.	Fr.
Filtro con cartuccia filtrante 90 µm, lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità	115609R	**135.00**
Cartuccia filtrante 90 µm, per filtro con cartuccia filtrante 90 µm	043054	**43.70**
Tubo flessibile pneumatico Ø 14 mm, lunghezza 1,5 m, con attacchi rapidi DN 7,2 (connettore maschio, connettore femmina), per il collegamento di utensili pneumatici	115621R	**67.60**
Tubo flessibile di aspirazione/mandata Ø 1", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite G 1", con tappi, per flussare, sanificare, pulire e proteggere e per il collaudo a pressione con acqua.	115633R	**64.70**
Raccordo filettato doppio 1", per collegare 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata e per eliminare con aria compressa i residui d'acqua dai tubi flessibili di aspirazione/mandata	045159	**11.40**
Stampante per la stampa dei risultati salvati dei programmi di flussaggio e collaudo, 1 rotolo di carta, cavo di collegamento USB, tensione di alimentazione/ caricabatterie Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**555.00**
Rotolo di carta, confezione da 5 pezzi per stampante	090015R	**20.60**
Valigetta con inserti, per stampante, rotoli di carta e altri accessori	115703R	**77.00**
REMS V-Jet TW, unità di sanificazione per impianti di acqua potabile, per la mandata di additivo predosato per la sanificazione	115602R	**332.00**
REMS Peroxi Color, una bottiglia da 1 l di additivo predosato REMS Peroxi per la sanificazione di tubazioni del volume di circa 100 l e un flacone da 20 ml di colorante REMS Color per colorare l'additivo predosato, per il controllo del riempimento e dello spurgo, pipetta per il controllo dell'efficacia dell'additivo predosato.	115605R	**89.40**
Cartine indicatrici H_2O_2, 0 – 1000 mg/l, confezione da 100 pezzi, per il controllo della concentrazione della soluzione disinfettante	091072	**77.70**
Cartine indicatrici di H_2O_2, 0 – 50 mg/l, confezione da 100 pezzi, per il controllo della rimozione completa della soluzione di disinfezione dopo la sanificazione	091073	**77.70**
REMS V-Jet H, unità di pulizia e di protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per la mandata di detergente e di sostanza anticorrosione.	115612R	**332.00**
REMS CleanH, bottiglia da 1 l di detergente per sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, colorazione verde per il controllo del riempimento e dello spurgo, per tubazioni del volume di circa 100 l.	115607R	**62.30**
REMS NoCor, bottiglia da 1 l di sostanza anticorrosione per la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, colorazione blu per il controllo del riempimento, per tubazioni del volume di circa 100 l.	115608R	**66.80**
Calotta per proteggere la macchina durante il trasporto e l'immagazzinamento	115677R	**42.80**
Valigetta XL-Boxx per tubi flessibili	579600RMP	**217.00**

REMS Multi-Push SL/SLW

Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore

Potente e compatta unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio. Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, per eseguire il collaudo a pressione di sistemi di tubi e recipienti con aria compressa o con acqua, per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa e per alimentare utensili pneumatici.

Flussaggio e spurgo	
Pressione acqua nella rete di tubazioni	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Diametro tubo di collegamento	≤ DN 50, 2"
Sanificazione di impianti di acqua potabile	
Pulizia e protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie	
Temperatura dell'acqua	5 – 35°C
Portata dell'acqua	≤ 5 m^3/h
Collaudo pressione con aria compressa	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Collaudo pressione con acqua	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Pompa ad aria compressa per riempire in modo controllato recipienti di tutti i tipi	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Alimentazione di utensili pneumatici	
Pressione di esercizio	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Portata di aspirazione	≤ 230 Nl/min

Brevetto EP 2 816 231
Brevetto EP 2 954 960



Prodotto tedesco di qualità

REMS Multi-Push SL/SLW – un solo apparecchio con più di 10 programmi automatici per il flussaggio ed il collaudo a pressione. Monitoraggio costante del processo. Registrazione automatica dei dati. Porta USB.

Impiego universale

Un unico apparecchio per flussare con acqua o con miscela di acqua/aria, sanificare, pulire e proteggere impianti di tubi, eseguire il collaudo a pressione di impianti di tubi e recipienti con aria compressa o con acqua, ad esempio impianti di acqua potabile, sistemi di radiatori e pannelli, collaudo a pressione di impianti del gas con aria compressa, pompa per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa, ad esempio per gonfiare recipienti di espansione o pneumatici, e per alimentare utensili pneumatici **(Brevetto EP 2 816 231)**.

Struttura

Potente e compatta unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio. Maneggevole, facilmente trasportabile, REMS Multi-Push SL solo 37 kg, REMS Multi-Push SLW solo 39 kg. Dispositivi di misura e regolazione per l'esecuzione automatica dei programmi di flussaggio e di collaudo fino alla documentazione dei risultati. Dispositivi di sicurezza per prevenire il reflusso di sporco nell'impianto di tubi. Valvole limitatrici di pressione incorporate. Filtro della condensa e del particolato 5 µm. Telaio di tubolari d'acciaio di grandi dimensioni che fungono da serbatoio pneumatico. Due pratiche maniglie per un facile trasporto a mano. Impugnatura pieghevole a basso ingombro per un facile trasporto su ruote. Telaio carrellato di tubolari d'acciaio con 2 ruote gommate per un facile trasporto e 2 piedi d'appoggio gommati per la massima stabilità. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). 2 ganci per avvolgere il cavo di collegamento. Tappi imperdibili per chiudere gli ingressi e le uscite della REMS Multi-Push SL/SLW per evitare la penetrazione di sporco durante il trasporto e l'immagazzinamento. Pratica calotta per proteggere la macchina durante il trasporto e l'immagazzinamento, come accessorio.

REMS Multi-Push SLW dotata inoltre di pompa dell'acqua idropneumatica per generare la necessaria pressione per il collaudo idrostatico di sistemi di condutture e recipienti con acqua.

Compressore

Potente e collaudato compressore a stantuffo senza olio con manovellismo, con motore a condensatore 230 V, 1500 W. Manometro per la pressione interna al serbatoio pneumatico. Pulsante di arresto di emergenza.

Tubi flessibili

Tubo flessibile trasparente di aspirazione/mandata Ø 1", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi, per flussare, sanificare, pulire e proteggere e per il collaudo a pressione con acqua. Tubo flessibile ad alta pressione Ø ½", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da ½", con tappi, per il collaudo a pressione con acqua mediante REMS Multi-Push SLW. Cappucci per chiudere gli ingressi e le uscite dei tubi flessibili per evitare la penetrazione di sporco durante il trasporto e l'immagazzinamento. Tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 e raccordo filettato ½", per il collaudo a pressione con aria compressa. Tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 (connettore maschio, connettore femmina) per il collaudo con aria compressa. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push SL/SLW e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro.

REMS Multi-Push SL/SLW

Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore

Unità di immissione e di regolazione
Oltre 10 programmi di flussaggio e collaudo in 26 lingue. La commutazione della mandata d'aria durante il flussaggio per lo spurgo avviene tramite semplice pressione dei tasti. Impostazioni per l'immissione e regolazione tramite menu nel flussaggio di impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 con possibilità da parte del cliente di modificare i valori preimpostati da fabbrica per adattarli alle norme di sicurezza, regole e disposizioni nazionali valide per il luogo di installazione. Selezione del formato della data e dell'ora e selezione di diverse unità di misura. Unità di immissione e di comando con display da 3" di moderna tecnologia LCD, diagonale dello schermo di 76 mm, 128 × 64 pixel. Monitoraggio costante del processo durante l'esecuzione dei programmi. Porta USB per chiavetta USB o stampante. L'ultima versione del software per l'unità di immissione e di regolazione può essere scaricata su una chiavetta USB da www.rems.de > Downloads > Software.

Spurgo e flussaggio
Tasti per la facile commutazione della mandata d'aria durante il flussaggio nello spurgo di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie con le seguenti possibilità: (1) senza aria compressa, (2) senza aria compressa intermittente, (3) senza aria compressa costante.

Flussaggio secondo EN 806-4
Flussaggio di impianti di acqua potabile con acqua o miscela di acqua/aria a pressione intermittente secondo EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in funzione di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (ZVSHK, associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione).

Sanificazione
Unità di sanificazione REMS V-Jet TW per sanificare impianti di acqua potabile secondo EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in servizio di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) ed altri sistemi di tubi, come accessorio. REMS Peroxi Color, formato da una bottiglia da 1 l di additivo predosato REMS Peroxi per la sanificazione di tubazioni del volume di circa 100 l e un flacone da 20 ml di colorante REMS Color per colorare l'additivo predosato, per il controllo del riempimento e dello spurgo, pipetta per il controllo dell'efficacia dell'additivo predosato (pagina 123). Aggiunta dell'additivo predosato senza pompa dosatrice supplementare **(Brevetto EP 2 954 960).**

Pulizia e protezione
Unità di pulizia e di protezione REMS V-Jet H per la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, come accessorio. Detergente, colorazione verde per il controllo del riempimento e dello spurgo, e sostanza anticorrosione, colorazione blu per il controllo del riempimento, ognuno per tubazioni del volume di circa 100 l (pagina 123). Aggiunta di detergente e anticorrosivo senza pompa dosatrice supplementare **(Brevetto EP 2 954 960 presentato).**

Collaudo a pressione con aria compressa
Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo della tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o aria" (gennaio 2011) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti, collaudo di tenuta di impianti del gas con aria compressa secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas - foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua), Germania, e collaudo a tenuta di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa.

Collaudo di carico di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo della tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o aria" (gennaio 2011) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e di altri sistemi di tubi e recipienti, collaudo di carico di impianti del gas con aria compressa secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas - foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua), Germania, e collaudo a tenuta di altri sistemi di tubi e recipienti con aria compressa.

Collaudo a pressione con acqua
REMS Multi-Push SLW con pompa dell'acqua idropneumatica per il collaudo idrostatico di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010, metodo di collaudo A, B o C, o metodo di collaudo B, modificato secondo il bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2011) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione) e per il collaudo a pressione e di altri sistemi di tubi e recipienti con acqua.

Gonfiaggio
Pompa per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, con spegnimento automatico al raggiungimento della pressione dell'aria preimpostata, ad esempio per gonfiare vasi di espansione e pneumatici.

Alimentazione di utensili pneumatici
Collegamento per utensili pneumatici con un consumo d'aria ≤ 230 Nl/min, regolabile, per adattare il flusso d'aria all'utensile pneumatico utilizzato. Manometro per controllare la pressione dell'aria fornita dal serbatoio pneumatico. Tubo flessibile pneumatico con attacchi rapidi DN 7,2, come accessorio.

Registrazione automatica dei dati
I risultati dei programmi di flussaggio e di collaudo vengono salvati con data, ora e numero di protocollo nella lingua selezionata e possono essere trasmessi a scopo di documentazione alla chiavetta USB o alla stampante. Stampante come accessorio. I dati salvati possono essere completati con apparecchi esterni (ad esempio PC, laptop, tablet PC, smartphone) aggiungendo ad esempio il nome del cliente, il numero del progetto, il collaudatore.

REMS Multi-Push SL/SLW

Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore

La fornitura comprende

REMS Multi-Push SL Set. Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio. Per il flussaggio con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, come ad esempio spurgo, pulizia e protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, flussaggio e sanificazione di impianti di acqua potabile, per eseguire il collaudo a pressione di sistemi di tubi e recipienti con aria compressa, per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa e per alimentare utensili pneumatici, p ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, e per alimentare utensili pneumatici ≤ 230 Nl/min. Unità di immissione e di regolazione. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari d'acciaio. Tappi per gli ingressi e le uscite dell'acqua della REMS Multi-Push. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata Ø 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. 1 tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 e raccordo filettato G ½", per il collaudo a pressione con aria compressa. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115610 RSEV	**3'390.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

La fornitura comprende

REMS Multi-Push SLW Set. Come REMS Multi-Push SL Set, cod. art. 115610, inoltre con pompa dell'acqua idropneumatica per il collaudo idrostatico di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010, metodo di collaudo A, B o C, o metodo di collaudo B, modificato e per il collaudo a pressione e di altri sistemi di tubi e recipienti con acqua. 1 tubo flessibile ad alta pressione Ø ½", lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da ½", con tappi. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115611 RSEV	**4'380.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Filtro con cartuccia filtrante 90 µm, lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità	115609 R	**135.00**
Cartuccia filtrante 90 µm, per filtro con cartuccia filtrante 90 µm	043054	**43.70**
Manometro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	**122.00**
Manometro con scala di precisione, p ≤ 1,6 MPa/ 16 bar/232 psi, per il controllo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 1,6 MPa/16 bar/232 psi. Classe di precisione 1,0.	115045	**86.80**
Manometro con scala di precisione, p ≤ 250 hPa/ 250 mbar/3,6 psi, per il controllo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 250 hPa / 250 mbar / 3,6 psi. Classe di precisione 1,6.	047069	**262.00**
Tubo flessibile pneumatico Ø 14 mm, lunghezza 1,5 m, con attacchi rapidi DN 7,2 (connettore maschio, connettore femmina), per il collegamento di utensili pneumatici	115621 R	**67.60**
Tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 7 m, con attacco rapido DN 5 (connettore maschio) e raccordo filettato G ½", per il collaudo a pressione con aria compressa.	115667 R	**70.80**
Tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 (connettore maschio, connettore femmina), per il collaudo con aria compressa.	115747 R	**73.40**
Tubo flessibile ad alta pressione Ø ½", lunghezza 7 m, con collegamenti a vite da G ½", tappi, per il collaudo a pressione di sistemi di tubi e recipienti con acqua con REMS Multi-Push SLW.	115661 R	**141.00**
Tubo flessibile di aspirazione/mandata Ø 1", telato, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite G 1", con tappi, per flussare, sanificare, pulire e proteggere e per il collaudo a pressione con acqua.	115633 R	**64.70**
Raccordo filettato doppio 1", per collegare 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata e per eliminare con aria compressa i residui d'acqua dai tubi flessibili di aspirazione/mandata	045159	**11.40**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Multi-Push SL/SLW

Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore

Articolo	Cod.art.	Fr.
Stampante per la stampa dei risultati salvati dei programmi di flussaggio e collaudo, 1 rotolo di carta, cavo di collegamento USB, tensione di alimentazione/ caricabatterie Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**555.00**
Rotolo di carta, confezione da 5 pezzi per stampante	090015R	**20.60**
Valigetta con inserti, per stampante, rotoli di carta e altri accessori	115703R	**77.00**
REMS V-Jet TW, unità di sanificazione per impianti di acqua potabile, per la mandata di additivo predosato per la sanificazione	115602R	**332.00**
REMS Peroxi Color, una bottiglia da 1 l di additivo predosato REMS Peroxi per la sanificazione di tubazioni del volume di circa 100 l e un flacone da 20 ml di colorante REMS Color per colorare l'additivo predosato, per il controllo del riempimento e dello spurgo, pipetta per il controllo dell'efficacia dell'additivo predosato.	115605R	**89.40**
Cartine indicatrici H_2O_2, 0 – 1000 mg/l, confezione da 100 pezzi, per il controllo della concentrazione della soluzione disinfettante	091072	**77.70**
Cartine indicatrici di H_2O_2, 0 – 50 mg/l, confezione da 100 pezzi, per il controllo della rimozione completa della soluzione di disinfezione dopo la sanificazione	091073	**77.70**
REMS V-Jet H, unità di pulizia e di protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per la mandata di detergente e di sostanza anticorrosione.	115612R	**332.00**
REMS CleanH, bottiglia da 1 l di detergente per sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, colorazione verde per il controllo del riempimento e dello spurgo, per tubazioni del volume di circa 100 l.	115607R	**62.30**
REMS NoCor, bottiglia da 1 l di sostanza anticorrosione per la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, colorazione blu per il controllo del riempimento, per tubazioni del volume di circa 100 l.	115608R	**66.80**
Calotta per proteggere la macchina durante il trasporto e l'immagazzinamento	115677R	**42.80**
Valigetta XL-Boxx per tubi flessibili	579600RMP	**217.00**

REMS CleanM

Detergente per macchine

Detergente di alta efficacia per macchine, per sciogliere e rimuovere in modo veloce ed affidabile lo sporco oleoso e grasso di ogni tipo. Per pulire e sgrassare macchine, utensili, ecc. Per l'artigianato e l'industria.

REMS CleanM – più pulito non si può. Effetto detergente particolarmente elevato.

Detergente speciale per sciogliere e rimuovere in modo veloce ed affidabile lo sporco oleoso e grasso di ogni tipo. Biodegradabile secondo OECD 302 B. Non contiene sostanze classificate come pericolose per l'ambiente.

Detergente universale per l'artigianato e l'industria. Per pulire e sgrassare macchine ed utensili.

Può essere impiegato anche per rimuovere il calcare.

REMS CleanM, bottiglietta senza propellente.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS CleanM. Detergente di alta efficacia per macchine, per sciogliere e staccare in modo veloce ed affidabile lo sporco oleoso e grasso. Per pulire e sgrassare macchine, utensili, ecc.

	Confezione	Cod.art.	Fr.
	Bottiglia con spruzzatore da 500 ml	140119R	**21.20**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Solar-Push

Potente unità elettrica di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Ideale per impianti di energia solare, impianti geotermici e riscaldamenti integrati nel pavimento/nella parete.

Capacità del serbatoio	30 l
REMS Solar-Push K 60 con pompa centrifuga	
Portata con prevalenza di 40 m	16 l/min
Portata	≤ 36 l/min
Pressione di mandata	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatura del fluido (carico permanente)	≤ 60°C
pH del fluido	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 con pompa ad impeller	
Portata con prevalenza di 40 m	18 l/min
Portata	≤ 27 l/min
Pressione di mandata	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatura del fluido (carico permanente)	≤ 80°C
pH del fluido	6,5 – 9,5
Fluidi: liquidi termovettori, antigelo, acqua, soluzioni acquose, emulsioni	

Prodotto tedesco di qualità

REMS Solar-Push – riempire, lavare e spurgare con una sola operazione. Autoaspirante. Grande portata.

Vantaggio del sistema

Riempire, lavare e spurgare con una sola operazione. Ideale per impianti di energia solare, impianti geotermici e riscaldamenti integrati nel pavimento. Anche per riempire recipienti.

Struttura

Potente unità elettrica di riempimento e lavaggio su stabile telaio carrellato di tubolari di acciaio per la massima stabilità. 2 grandi pneumatici per il facile trasporto per l'impiego in condizioni difficili in cantiere. Pratico supporto per tubo flessibile. Basso peso, REMS Solar-Push I solo 19 kg, REMS Solar-Push K solo 20 kg. Stabile contenitore di plastica della capacità di 30 l, di PE stabilizzato UV, con indicatore di livello, amovibile, per una facile pulizia, con grande apertura per un facile riempimento. Pratico coperchio a vite per la rapida apertura e chiusura. L'attacco di ritorno da ¾" con sifone impedisce la formazione di schiuma del fluido all'ingresso nel contenitore di plastica. Rubinetto per la facile pulizia e la semplice sostituzione del contenitore di plastica quando si usano fluidi diversi. Due pratiche impugnature per trasportare facilmente il recipiente di plastica. Tubo flessibile resistente alle alte temperature per il collegamento tra contenitore di plastica e pompa. Filtro a maglia stretta nel tubo di aspirazione con grande finestra di ispezione, per riconoscere facilmente l'aria rimasta nel circuito e le impurità captate, ad esempio trucioli e residui di brasatura e di saldatura.

REMS Solar-Push K 60

Pompa centrifuga autoaspirante, adatta per diversi fluidi, ad esempio liquidi termovettori, antigelo, acqua, soluzioni acquose, emulsioni. Con potente e silenzioso motore a condensatore, 940 W, interruttore On/Off. Grande portata ≤ 36 l/min per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi e per riempire recipienti in modo rapido ed efficiente. Valvola di scarico della pressione per la semplice depressurizzazione del tubo flessibile di mandata al termine del lavoro, come accessorio. Per carico permanente a temperatura ≤ 60 °C. 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC ½" T60, per il tubo di mandata e di ritorno, ognuno lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistenti alle temperature ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Pompa ad impeller autoaspirante a secco con impeller speciale di NBR, adatta per diversi fluidi, ad esempio liquidi termovettori, antigelo, acqua, soluzioni acquose, emulsioni. Con potente e silenzioso motore a condensatore, 1000 W, interruttore On/Off. Grande portata ≤ 27 l/min per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi e per riempire recipienti in modo rapido ed efficiente. Valvola di scarico della pressione per la semplice depressurizzazione del tubo flessibile di mandata al termine del lavoro. Per carico permanente a temperatura ≤ 80 °C. 2 tubi flessibili telati di EPDM ½" T100 (gomma sintetica) per il tubo di mandata e di ritorno, ognuno lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistenti alle temperature ≤ 100 °C.

Vasta gamma di accessori

Valvola di chiusura del tubo di mandata o di ritorno, ad esempio durante il trasporto. Filtro a maglia stretta con sacchetto 70 µm, provvisto di coperchio a vite con collegamento per tubo di ritorno con attacco da ¾", adattatore e sacchetto a maglia 70 µm, o filtro a maglia stretta con cartuccia 90 µm, lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità, per tubo di ritorno con attacco ¾", per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia. Valvola di inversione del flusso completa di tubo flessibile telato di EPDM ½" T100, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia in modo efficace smuovendola in entrambi i sensi tramite l'inversione del verso di flusso. Valvola di inversione per l'aspirazione alternativa del fluido da un altro recipiente, ad esempio in caso di grandi capacità.

K 60

I 80

La fornitura comprende

REMS Solar-Push K 60. Unità elettrica di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Portata ≤ 36 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa centrifuga, resistente alle temperature ≤ 60 °C a carico permanente. Pressione di mandata ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC ½" T60, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature ≤ 60 °C. Su stabile telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115312RSEV	**1'020.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

La fornitura comprende

REMS Solar-Push I 80. Unità elettrica di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Portata ≤ 27 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa ad impeller, resistente alle temperature ≤ 80 °C a carico permanente. Pressione di mandata ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1000 W. Valvola di scarico della pressione. 2 tubi flessibili telati trasparenti di EPDM ½" T100, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature ≤ 100 °C. Su stabile telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	115311RSEV	**1'250.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Tubo flessibile telato di PVC ½" T60, per il tubo di mandata o di ritorno, lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistente alle temperature ≤ 60 °C	115314R	**47.00**
Tubo flessibile telato di EPDM ½" T100, per il tubo di mandata o di ritorno, lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistente alle alte temperature ≤ 100 °C	115315R	**62.80**
Tubo flessibile telato di EPDM ½" T165, per il tubo di mandata o di ritorno, lungo 3 m, con collegamenti a vite ¾", resistente alle alte temperature ≤ 165 °C	115319R	**230.00**
Valvola ¾" per chiudere il tubo di mandata e di ritorno, ad esempio prima del trasporto.	115324R	**56.80**
Tanica da 30 l in PE stabilizzato UV	115375R	**180.00**
Valvola di scarico della pressione per Solar-Push K 60	115217R	**80.80**
Filtro a maglia stretta con sacchetto 70 µm, provvisto di coperchio a vite con collegamento per tubo di ritorno con attacco da ¾", adattatore, 1 sacchetto a maglia 70 µm, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia.	115220	**115.00**
Filtro a maglia stretta 70 µm, confezione da 10 pezzi, per filtro a maglia stretta con sacchetto 70 µm	115221R10	**97.00**
Filtro a maglia stretta con cartuccia filtrante 90 µm, lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità, per tubo di ritorno con attacco ¾", per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia	115323R	**240.00**
Cartuccia filtrante 90 µm, per filtro a maglia stretta con cartuccia filtrante 90 µm	043054	**43.70**
Valvola di inversione del verso di flusso completa di tubo flessibile telato di EPDM ½" T100, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia in modo efficace smuovendola in entrambi i sensi tramite l'inversione del verso di flusso	115326R	**318.00**
Valvola di inversione per l'aspirazione alternativa del fluido da un altro recipiente, ad esempio in caso di grandi capacità.	115325R	**94.90**

45
90

Curvare

	Curvatubi manuale	128
	Curvatubi oleodinamico manuale	130
	Curvatubi elettroidraulica a batteria	132
	Curvatubi oleodinamico	134
	Curvatubi elettrico	136
	Curvatubi a batteria	140
	Curvatubi manuale	142

REMS Swing

Pratico curvatubi utilizzabile con una sola mano per curvare con precisione tubi fino a 90°. Ideale per lavori sul posto di installazione. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi di rame cotto anche a parete sottile	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Tubi di rame cotto rivestiti	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubi d'acciaio di precisione, cotto	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 32 mm



REMS Swing – curvare i tubi sul posto di installazione. Superleggera, superpiccola, supermaneggevole. Impiego universale, utilizzabile con molti tipi di tubo. Lavoro estremamente veloce grazie all'avanzamento e ritorno veloci. Avanzamento a cricco collaudato ed affidabile. Anche per tubi rivestiti.

Impiego universale

Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Anche per tubi per riscaldamento a parete sottile e tubi di rame per riscaldamento a pavimento secondo EN 1057 e per tubi dei sistemi pressfitting.

Risparmio

Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione

Compatto, adatto per l'uso in cantiere. Maneggevole e leggero, dispositivo di azionamento solo 0,9 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche in posti stretti. Lavoro facile e veloce, ad esempio curva di tubo di rame Ø 22 mm in soli 9 s. Matrici contrassegnate per curvature precise. Possibilità di curve a ponte e curve a S. Cambio rapido delle matrici. Porta-contromatrici S Ø 10 – 26 mm, girevole a seconda della grandezza del tubo da curvare, con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm. Dispositivo per la realizzazione di curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 22 mm, ⅞", come accessorio.

Matrici e contromatrici

In poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza ed alta scorrevolezza. Matrici: vedere la tabella a pagina 129. Goniometro su ogni matrice per curvature precise. Matrici UP con raggi di curvatura minori per tubi compositi Uponor Uni Pipe PLUS, vedere sotto.

Azionamento

Stabile dispositivo di azionamento con avanzamento a cricco collaudato ed affidabile per l'intera capacità fino a Ø 32 mm. La pratica leva multifunzione per l'avanzamento e il ritorno veloci fa risparmiare tempo e fatica.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Swing UP Set. Curvatubi manuale Ø 16–32 mm, fino a 90°. Per tubi compositi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Con dispositivo di azionamento UP, matrici UP con raggi di curvatura minori, porta-contromatrici UP Ø 16 – 32 mm con contromatrici, in robusta cassetta metallica/valigetta.

Articolo mm	Cod.art.	Fr.
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**600.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo di azionamento UP REMS Swing	153300R	**168.00**
Porta-contromatrici UP Ø 16 – 32 mm con contromatrici per tubi Ø 16 – 32 mm	153307R	**107.00**
Matrice UP Ø 16 mm, raggio di curvatura 32 mm	153303R	**50.90**
Matrice UP Ø 20 mm, raggio di curvatura 40 mm	153304R	**50.90**
Matrice UP Ø 25 mm, raggio di curvatura 62,5 mm	153305R	**50.90**
Matrice UP Ø 32 mm, raggio di curvatura 80 mm	153306R	**166.00**
Cassetta metallica con inserti	153265R	**60.00**

La fornitura comprende

REMS Swing Set. Curvatubi manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, tubi multistrato Ø 14 – 32 mm. Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici S Ø 10 – 26 mm con contromatrici, in robusta cassetta metallica/valigetta. Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta-contromatrici Ø 10 – 26 mm e Ø 32 mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Articolo mm	pollici	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**392.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**410.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**410.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**392.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**410.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**623.00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**527.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**662.00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**742.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo di azionamento REMS Swing	153100R	**168.00**
Porta-contromatrici S Ø 10 – 26 mm con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**67.60**
Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm	153115RX2	**146.00**
Dispositivo per curve ad inversione per tubi installati fino a Ø 26 mm, ⅞"	153140	**169.00**
Cassetta metallica con inserti	153265R	**60.00**
Valigetta con inserti	153270R	**118.00**

Matrice per tubi Ø mm/pollici	Raggio-curva-tura[1] mm	Adatto per Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	●			●		153155R	**35.00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	**35.00**
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	**35.00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	**35.00**
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	**35.00**
17, 15 U	60			●		●	153185R	**35.00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	**35.00**
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	**35.00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	**35.00**
25, 26	88					●	153205R	**35.00**
32	128					●	153210R	**65.70**

[1] Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 392)

Cu: Tubi di rame cotto, anche a parete sottile
St 10305-U: tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting EN 10305-3
St 10305: Tubi d'acciaio di precisione cotti EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: Rivestiti
V: Tubi multistrato dei sistemi pressfitting

REMS Hydro-Swing

Curvatubi oleodinamico manuale

Curvatubi oleodinamico a mano a basso sforzo per curvare con precisione tubi fino a 90°. Ideale per i lavori in loco. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi di rame cotto anche a parete sottile	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Tubi di rame cotto rivestiti	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile al nichel	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Acciaio al carbonio cotto, rivestiti	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubi d'acciaio di precisione, cotto	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – curvare i tubi sul posto di installazione. Impiego universale, utilizzabile con molti tipi di tubo. Lavoro a basso sforzo grazie alla trasmissione oleodinamica della forza.

Impiego universale
Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Anche per tubi per riscaldamento a parete sottile e tubi di rame per riscaldamento a pavimento secondo EN 1057 e per tubi dei sistemi pressfitting.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Robusto e compatto dispositivo di azionamento con sistema idraulico chiuso esente da manutenzione. Maneggevole e leggero, solo 2,4 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche in posti stretti. Lavoro facile e veloce, ad esempio curva un tubo di rame Ø 22 mm in soli 18 s. Matrici contrassegnate per curvature precise. Possibilità di curve a ponte e curve a S. Cambio rapido delle matrici. Porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm, girevole a seconda della grandezza del tubo da curvare, con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm. Dispositivo H-S per la realizzazione di curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 26 mm, ⅞", come accessorio.

Matrici e contromatrici
Matrici e contromatrici in poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli o matrici in alluminio. Goniometro su ogni matrice per curvature precise. Matrici: vedere la tabella a pagina 131.

Azionamento
Dispositivo di azionamento oleodinamico con cilindro idraulico realizzato con tubo idraulico rullato di qualità. Leva di avanzamento ergonomica per applicare pressione senza fatica con pompa a mano idraulica. Affidabile avanzamento idraulico con protezione dal sovraccarico quando il pistone si trova nella posizione più avanzata e valvola limitatrica di pressione, per lavorare in sicurezza.

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Hydro-Swing

Curvatubi oleodinamico manuale

La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing Set. Curvatubi oleodinamico manuale Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14 – 32 mm.
Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici in poliammide, porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici, in robusta valigetta.
Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici in poliammide, 2 porta-contromatrici Ø 10 – 26 mm e Ø 32 mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Articolo mm	pollici	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**763.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**791.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**791.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**763.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**791.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**848.00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**824.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**874.00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**935.00**

La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing con matrici in alluminio, in particolare anche per
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel),
Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Articolo mm	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	153510R	**843.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo di azionamento REMS Hydro-Swing	153500R	**622.00**
Porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**75.60**
Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm	153115RX2	**146.00**
Dispositivo H-S per curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**260.00**
Valigetta con inserti	153570R	**118.00**

Matrice per tubi Ø mm/pollici	Raggio-curva-tura[1] mm	Adatto per: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Cod.art.	Fr.
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**35.00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**35.00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**35.00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**80.20**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**35.00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**35.00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**35.00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**80.20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**35.00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**35.00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**80.20**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**35.00**
25, 26	88						●	153205R	**35.00**
32	128						●	153210R	**65.70**

[1] Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 392)
[2] Matrici in alluminio

Cu: Tubi di rame cotto, anche a parete sottile, EN 1057
St 10217: Tubi di acciaio inossidabile al nichel dei sistemi pressfitting EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiale 1.4401
St 10305: Tubi d'acciaio di precisione cotti EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting EN 10305-3
U: Rivestiti
V: Tubi multistrato dei sistemi pressfitting

REMS Hydro-Swing 22 V

Curvatubi a batteria

Maneggevole elettroutensile universale portatile per curvare con precisione tubi fino a 90°. Ideale per i lavori sul posto. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Tubi di rame cotto anche a parete sottile	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Tubi di rame cotto rivestiti	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile al nichel	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Acciaio al carbonio cotto, rivestiti	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubi d'acciaio di precisione cotto	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – curvare i tubi sul posto di installazione. Portatile, maneggevole, leggero. Impiego universale, utilizzabile con molti tipi di tubo. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 110 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Impiego universale
Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Anche per tubi per riscaldamento a parete sottile e tubi di rame per riscaldamento a pavimento secondo EN 1057 e per tubi dei sistemi pressfitting.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Robusto e compatto dispositivo di azionamento con sistema idraulico chiuso esente da manutenzione. Maneggevole e leggero. Macchina a motore con batteria di soli 3,0 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche in posti stretti. Lavoro facile e veloce, ad esempio curva un tubo di acciaio inossidabile Ø 22 mm in soli 8 s. Matrici contrassegnate per curvature precise. Possibilità di curve a ponte e curve a S. Cambio rapido delle matrici. Porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm, girevole a seconda della grandezza del tubo da curvare, con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm. Luce LED per illuminare il punto di lavoro. Dispositivo H-S per la realizzazione di curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 26 mm, ⅞", come accessorio.

Matrici e contromatrici
Matrici e contromatrici in poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli o matrici in alluminio. Goniometro su ogni matrice per curvature precise. Matrici: vedere la tabella a pagina 133.

Azionamento
Forza di spinta nell'ordine di tonnellate per una curvatura velocissima e senza pieghe. Forza di spinta 9 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 110 curvature 4,4 Ah per circa 190 curvature 5,0 Ah per circa 220 curvature, 9,0 Ah per circa 396 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione ioni di litio 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V con matrici in alluminio, in particolare anche per
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel),
Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Articolo mm	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	153419R220	**1'620.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Hydro-Swing 22 V

Curvatubi a batteria

La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Curvatubi a batteria Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14 – 32 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Fino a Ø 26 mm con matrici in poliammide, porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici. Fino a Ø 32 mm con matrici in poliammide, 2 porta-contromatrici Ø 10 – 26 mm e Ø 32 mm con contromatrici. In valigetta XL-Boxx.

Articolo mm	pollici	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**1'520.00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**1'570.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**1'570.00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**1'520.00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**1'570.00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**1'620.00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**1'700.00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**1'730.00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**1'950.00**
Basic-Pack (senza matrici e contromatrici)		153401R220	**1'320.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Art.-Nr.	Fr.
REMS Hydro-Swing 22 V macchina motore, senza batteria	153400R22	**594.00**
Porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici per tubi Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**75.60**
Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm	153115RX2	**146.00**
Dispositivo H-S per curve ad inversione su tubi messi in opera fino a Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**260.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Valigetta XL-Boxx con inserti	153455R	**255.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Matrice per tubi Ø mm/pollici	Raggio-curva-tura[1] mm	Adatto per Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**35.00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**35.00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**35.00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**80.20**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**35.00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**35.00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**35.00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**80.20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**35.00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**35.00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**80.20**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**35.00**
25, 26	88						●	153205R	**35.00**
32	128						●	153210R	**65.70**

[1] Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 392)
[2] Matrici in alluminio

Cu: Tubi di rame cotto, anche a parete sottile, EN 1057
St 10217: Tubi di acciaio inossidabile al nichel dei sistemi pressfitting EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiale 1.4401
St 10305: Tubi d'acciaio di precisione cotti EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting EN 10305-3
U: Rivestiti
V: Tubi multistrato dei sistemi pressfitting

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Python

Curvatubi oleodinamico

Robusto curvatubi oleodinamico per curvare con precisione tubi fino a 90°. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi di acciaio EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Tubi multistrato	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – curvare in modo estremamente facile fino a Ø 2", 75 mm. Ideale per tubi di acciaio EN 10255 e tubi multistrato dei sistemi pressfitting. Anche per realizzare curve e controcurve su più piani.

Impiego universale
Per la lavorazione del metallo, per l'impiego idrosanitario, negli impianti di riscaldamento e nelle costruzioni meccaniche. Ideale per tubi di acciaio EN 10255 e tubi multistrato dei sistemi pressfitting.

Vantaggio del sistema
Una sola unità curvante per tutta le applicazioni fino a Ø 2", Ø 75 mm, per cui immagazzinamento semplice ed economico. Nessuna possibilità di scambio.

Risparmio
Risparmiando i raccordi, il curvatubi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinamento, approvvigionamento. Assenza di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Struttura
Robusto dispositivo di azionamento oleodinamico con sistema idraulico chiuso esente da manutenzione. 2 porta-rulli e 2 rulli di scorrimento formano un telaio di piegatura per un'elevata rigidità e precisione di curvatura. Porta-rulli superiore mobile per facilitare l'inserimento ed il prelievo del tubo, con posizioni di innesto contrassegnate per i rulli in funzione della grandezza del tubo da curvare, con scala angolature da 0° a 90°. Porta-rulli superiore con piastra di supporto riposizionabile lateralmente per realizzare sovrappassi e curve e controcurve su misura anche a più piani. Utilizzabile subito e ovunque. Non sono necessarie operazioni di regolazione. Lavoro semplice, veloce e senza fatica, ad esempio curva a 90° Ø 63 mm in soli 60 s. Basamento a treppiede come accessorio.

Matrici e rulli
Matrici St per tubi in acciaio, robuste e resistenti alla pressione, in ghisa sferoidale di alta resistenza. Matrici V per tubi multistrato, robuste e resistenti alla pressione, in alluminio fuso in conchiglia resistente a torsione. Vedere pagina 95. Marcature su ogni matrice per curvature precise. Goniometro con scala graduata da 0 a 180° per curvature precise, come accessorio. L'ottimale equilibratura tra la matrice ed i rulli garantisce una curvatura senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Rulli particolarmente resistenti per sostenere, con attrito basso, la pressione di avanzamento. Cambio veloce delle matrici e dei rulli grazie al semplice sistema ad innesto.

Azionamento
Dispositivo di azionamento oleodinamico con cilindro idraulico realizzato con tubo idraulico rullato di qualità. Protezione dal sovraccarico dell'avanzamento idraulico, quando il pistone si trova nella posizione più avanzata e valvola limitatrice di pressione, per lavorare in sicurezza. Leva di avanzamento ergonomica per applicare pressione senza fatica con pompa a mano idraulica. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione di corsa della leva di avanzamento, per un'elevata sicurezza sul lavoro.

Prodotto tedesco di qualità

Curve a ponte.

Info

Curve doppie su più piani.

La fornitura comprende

REMS Python Set. Curvatubi oleodinamico per curvare con precisione tubi fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10255 Ø ⅜ – 2", tubi multistrato Ø 32 – 75 mm. Dispositivo di azionamento con porta-rulli, porta-rulli superiore con piastra di supporto spostabile di lato, 2 rulli di scorrimento, matrici St o V. In robusta cassetta per il trasporto.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**1'830.00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**1'970.00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**1'860.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo di azionamento con porta-rulli e rulli	590000R	**1'620.00**
Contromatrice Ø 75 mm, confezione da 2 pezzi	590111R	**404.00**
Basamento a treppiede	590150R	**184.00**
Cassetta di trasporto con pratiche maniglie	590160R	**270.00**
Goniometro per curvature precise	590153R	**47.10**

Matrice per tubi Ø mm/pollici	Raggio-curvatura[1] mm	Raggio-curvatura[2] mm	Adatto per St 10255	Adatto per V					
St ⅜"	50		●					590051R	**51.10**
St ½"	65		●					590052R	**60.90**
St ¾"	85		●					590053R	**73.30**
St 1"	100		●					590054R	**73.30**
St 1¼"	150		●					590055R	**82.00**
St 1½"	170		●					590056R	**99.30**
St 2"	220		●					590057R	**150.00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**67.40**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**85.10**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**116.00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**163.00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**360.00**

St 10255: tubi di acciaio (filettati) EN 10255
V: tubi multistrato per i sistemi pressfitting
▲ Sono necessarie 2 contromatrici Ø 75 mm (cod. art. 590111)

[1] Raggio di curvatura in mm sul lato interno del tubo (EN 10255)
[2] Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Curvatubi elettrico

Elettroutensile universale e compatto per curvare con tecnica a tirare tubi freddi fino a 180°. Utilizzabile ovunque senza morsa. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile	Ø 10 – 18 mm
Tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Tubi dei sistemi di pressfitting di:	
Acciaio inossidabile	Ø 12 – 28 mm
Acciaio di carbonio, anche rivestito	Ø 12 – 28 mm
Tubi d'acciaio di precisione cotti	Ø 10 – 28 mm
Tubi d'acciaio EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Tubi per elettroinstallazioni EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – curvare tubi senza pieghe.
Impiego universale per molti tipi di tubo.
Utilizzabile subito senza lavori di regolazione.
Moto veloce e lento per una curvatura precisa.
Cambio veloce delle matrici e contromatrici.

Impiego universale
Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Ideale anche per tubi dei sistemi pressfitting, per tubi crudi e semicrudi come pure per tubi di rame a parete sottile per riscaldamento secondo EN 1057.

Vantaggio del sistema
Solo un tipo di matrici e contromatrici per REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Sinus. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Elettroutensile compatto, maneggevole, con flusso di forza chiuso durante la curvatura. Leggerissimo, macchina motore solo 8 kg. Utilizzabile subito e ovunque. Senza lavori di registrazione. Lavoro semplice, veloce e senza fatica, p.e. curvatura a 90°, Ø 22 mm in solo 6 s. Moto veloce e lento per curvature precise. Possibilità di curve a ponte, curve doppie, curve a S e curve ad inversione. Supporto macchina regolabile in altezza come accessorio.

Matrici e contromatrici
Stabili nella forma e resistenti alla pressione, di poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli. L'equilibratura ottimale tra la matrice e la contromatrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Scala angolature da 0 a 180° su ogni matrice e contrassegno su ogni contromatrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici. Matrici e contromatrici per diverse dimensioni di tubi, materiali e raggi di curvatura (pagina 143).

Azionamento
Ingranaggio robusto senza bisogno di manutenzione. Dispositivo di sicurezza antiurto in entrambe le direzioni grazie alla frizione slittante di sicurezza. Collaudato motore universale, 1000 W. Rotazione destra e sinistra. Interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo per funzionamento veloce e lento.

Lubrificante per curvare
Spray per curvare REMS garantisce una pellicola lubrificante continua per una riduzione dello sforzo ed una curvatura uniforme. Resistente all'alta pressione e agli acidi. Privo di CFC, non è dannoso per l'ozono.

Prodotto tedesco di qualità

Info

Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Curvo Set. Curvatubi elettrico Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10 – 18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12 – 28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12 – 28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼ – ¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16 – 32 mm, tubi multistrato Ø 14 – 40 mm, ecc. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale monofase 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione destra e sinistra. Bullone di fissaggio. Matrici e contromatrici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	580026RSEV	**1'910.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580027RSEV	**2'120.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580036RSEV	**2'250.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3)]	580035RSEV	**2'200.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020RSEV	**2'010.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580033RSEV	**2'300.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580037RSEV	**2'350.00**
Set 15 + 22 + 28[1)]	580022RSEV	**2'010.00**
Set 15 + 22 + 28[2)]	580040RSEV	**2'130.00**
Set 17 + 20 + 24	580023RSEV	**2'090.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021RSEV	**2'110.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580031RSEV	**2'340.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580038RSEV	**2'450.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580028RSEV	**2'220.00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580039RSEV	**2'350.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024RSEV	**2'560.00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025RSEV	**2'440.00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034RSEV	**2'350.00**
Set 20 + 25 + 32	580029RSEV	**2'310.00**
Set 32 + 40	580030RSEV	**2'350.00**
Basic-Pack (senza matrici e contromatrici)	580010RSEV	**1'450.00**

REMS Curvo Set vengono forniti con matrici e contromatrici con il raggio più piccolo di ogni dimensione (tranne cod.art. 580029 e 580030) vedi pagina 143.

[1)] Matrice e contromatrice 28, R102, cod. art. 581070, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile. Vedere pagina 143.

[2)] Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R102, cod. art. 581260, per tubi di rame crudo Ø 28 mm, Ø 1⅛", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, tubi di acciaio ¾". Vedere pagina 143.

[3)] Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R114, cod. art. 581310, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile, Ø 28 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, tubi di acciaio ¾". Secondo il foglio di lavoro DVGW GW 392 per tubi di rame crudi e semicrudi Ø 28 mm, raggio di curvatura minimo 114 mm. Spessore della parete ≥ 0,9 mm. Vedere pagina 143.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Matrici e contromatrici vedi pagina 143.		
REMS Curvo macchina motore	580000RSEV	**1'290.00**
Bullone di fissaggio	582036	**44.50**
Spray per curvare REMS, 400 ml	140120R	**31.50**
Cassetta metallica con inserti	586000R	**141.00**
Supporto macchina 3B, regolabile in altezza, su treppiede	586100R	**266.00**
Supporto macchina WB, regolabile in altezza, per il montaggio sul banco di lavoro	586150R	**187.00**

3B

WB

REMS Curvo 50

Curvatubi elettrico

Elettroutensile universale e compatto per curvare con tecnica a tirare tubi freddi fino a 90°. Utilizzabile ovunque senza morsa. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi d'acciaio EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Tubi di acciaio inossidabile EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto	Ø 10–42 mm
Tubi di rame a parete sottile	Ø 10–35 mm
Tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Tubi dei sistemi di pressfitting di: acciaio inossidabile acciaio di carbonio rivestiti	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 50 mm
Per altri materiali, vedi REMS Curvo	

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Curvo 50 – curvare tubi di grandi dimensioni senza pieghe.

Impiego universale

Per la lavorazione del metallo, per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Ideale anche per tubi d'acciaio EN 10255, tubi dei sistemi pressfitting, per tubi crudi e semicrudi e per tubi di rame a parete sottile per riscaldamento secondo EN 1057.

Vantaggio del sistema

Le matrici e le contromatrici per REMS Curvo 22 V, REMS Curvo e REMS Sinus (pagina 143) possono essere utilizzate anche con l'elettroutensile REMS Curvo 50 con trascinatore quadrato 10 – 40, supporto 10 – 40. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di scambio.

Risparmio

Risparmiando i raccordi è già ammortizzato dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e mano d'opera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione

Elettroutensile compatto, maneggevole, con flusso di forza chiuso durante la curvatura. Utilizzabile subito e ovunque. Senza lavori di regolazione. Lavoro semplice, veloce e senza fatica, p. e. curvatura a 90° per tubo d'acciaio Ø 1¼" in solo 37 s. Moto veloce e lento per curvature precise. Possibilità di curve doppie, curve a S e curve ad inversione.

Matrici e contromatrici

L'equilibratura ottimale tra la matrice e la contromatrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Scala angolature su ogni matrice e contrassegno su ogni contromatrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici. Matrici e contromatrici per diverse dimensioni di tubi, materiali e raggi di curvatura (pagina 143). Matrici e contromatrici REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): matrici stabili nella forma e resistenti a pressioni di ghisa sferoidale e contromatrici in poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli.

Azionamento

Ingranaggio robusto senza bisogno di manutenzione. Dispositivo di sicurezza antiurto in entrambe le direzioni grazie alla frizione slittante di sicurezza. Collaudato motore universale, 1000 W. Rotazione destra e sinistra. Interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo per funzionamento veloce e lento.

Lubrificante per curvare

Spray per curvare REMS garantisce una pellicola lubrificante continua per una riduzione dello sforzo ed una curvatura uniforme. Resistente all'alta pressione e agli acidi. Privo di CFC, non danneggia quindi l'ozono.

La fornitura comprende

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Curvatubi elettrico Ø 10–50 mm, fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼ – 1¼", tubi di acciaio inossidabile EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, Ø 10 – 42 mm, tubi di rame a parete sottile Ø 10 – 35 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12 – 42 mm, acciaio al carbonio Ø 12 – 42 mm, acciaio al carbonio rivestiti Ø 12 – 28 mm, tubi multistrato Ø 14 – 50 mm, ecc. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione destra e sinistra. Trascinatore quadrato 35–50, supporto 35–50, bullone di fissaggio. In robusta cassetta per il trasporto.

	Cod.art.	Fr.
	580110RSEV	**3'800.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Matrici e contromatrici vedi pagina 143.		
REMS Curvo 50 macchina motore	580100RSEV	**3'350.00**
Trascinatore quadrato 35 – 50, supporto 35 – 50, per contromatrici e matrici Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (pag. 143).	582110R	**202.00**
Trascinatore quadrato 10–40, supporto 10–40, per matrici e contromatrici REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus (pagina 143).	582120R	**331.00**
Bullone di fissaggio	582036	**44.50**
Spray per curvare REMS, 400 ml	140120R	**31.50**
Cassetta di trasporto con pratiche maniglie	586010R	**141.00**
Robusta cassetta metallica con inserto per una matrice e contromatrice R100 e una R135/R140, 90°	586012R	**120.00**

REMS Curvo 22 V

Curvatubi a batteria

Compatto elettroutensile universale portatile per curvare a freddo tubi fino a 180°. Senza cavo di alimentazione. Utilizzabile ovunque senza morsa. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile	Ø 10 – 18 mm
Tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Tubi dei sistemi di pressfitting di:	
Acciaio inossidabile	Ø 12 – 28 mm
Acciaio di carbonio, anche rivestito	Ø 12 – 28 mm
Tubi d'acciaio di precisione cotti	Ø 10 – 28 mm
Tubi d'acciaio EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Tubi per elettroinstallazioni EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – piegare i tubi senza formazione di pieghe. Portatile, maneggevole, leggero. Impiego universale per molti tipi di tubo. Disponibile subito, senza necessità di regolazioni. Azionamento veloce e lento con fermo immediato per piegature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah, per circa 90 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Impiego universale

Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Non necessita di rete elettrica. Ideale anche per tubi dei sistemi pressfitting, per tubi crudi e semicrudi come pure per tubi di rame a parete sottile per riscaldamento secondo EN 1057.

Vantaggio del sistema

Solo un tipo di matrici e contromatrici per REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Sinus. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio.

Risparmio

Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione

Compatto e maneggevole elettroutensile portatile con flusso delle forze chiuso durante la curvatura. Leggerissimo, macchina a motore con batteria di soli 8,5 kg. Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. Utilizzabile ovunque subito. Non necessita di regolazioni. Lavoro semplice, facile e veloce, ad es. angolo da 90° Ø 22 mm in soli 6 s. Movimento veloce e lento con fermo immediato per una piega precisa. Possibilità di curve a ponte, curve doppie, curve a S e curve ad inversione. Supporto macchina regolabile in altezza come accessorio.

Matrici e contromatrici

Stabili nella forma e resistenti alla pressione, di poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e molto scorrevoli. L'equilibratura ottimale tra la matrice e la contromatrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Scala angolature da 0 a 180° su ogni matrice e contrassegno su ogni contromatrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici. Matrici e contromatrici per diverse dimensioni di tubi, materiali e raggi di curvatura (pagina 143).

Azionamento

Ingranaggio robusto senza bisogno di manutenzione. Dispositivo di sicurezza antiurto in entrambe le direzioni grazie alla frizione slittante di sicurezza. Potente motore a batteria 21,6 V, con grande riserva di potenza, emissione 500 W. Rotazione destra e sinistra. Interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo per l'azionamento veloce e lento, con fermo immediato. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico della macchina motore contro intensità di corrente eccessive, con protezione dal surriscaldamento tramite sorveglianza della temperatura del motore (NTC), con controllo elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 4,4 Ah, per circa 79 curvature, 5,0 Ah, per circa 90 curvature, 9,0 Ah per circa 160 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima

Prodotto tedesco di qualità

Info

potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100–240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220–240 V/21,6 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Lubrificante per curvare

Vedi pagina 138.

Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Curvo 22 V Set. Piegatubi a batteria Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10–18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12–28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16–25 mm, tubi multistrato Ø 14–40 mm, ecc. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio senza necessità di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, con potente motore a batteria 21,6 V, con interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo con fermo immediato, azionamento in due direzioni, rotazione destra e sinistra. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Bullone di fissaggio. Matrici e contromatrici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 15+18+22	580051R220	**2'770.00**
Set 15+18+22+28[1]	580052R220	**3'080.00**
Set 15+18+22+28[2]	580053R220	**3'050.00**
Set 15+18+22+28[3]	580054R220	**3'000.00**
Set 12+15+18+22	580055R220	**2'810.00**
Set 12+15+18+22+28[1]	580056R220	**3'110.00**
Set 12+15+18+22+28[2]	580057R220	**3'150.00**
Set 15+22+28[1]	580058R220	**2'810.00**
Set 15+22+28[2]	580059R220	**2'940.00**
Set 17+20+24	580060R220	**2'890.00**
Set 12+14+16+18+22	580061R220	**2'910.00**
Set 12+14+16+18+22+28[1]	580062R220	**3'140.00**
Set 12+14+16+18+22+28[2]	580063R220	**3'250.00**
Set 14+16+18+22+28[1]	580064R220	**3'030.00**
Set 14+16+18+22+28[2]	580065R220	**3'150.00**
Set ⅜+½+⅝+¾+⅞"	580066R220	**3'370.00**
Set 16+20+26+32	580067R220	**3'240.00**
Set 16+20+25+32	580068R220	**3'150.00**
Set 20+25+32	580069R220	**3'120.00**
Basic-Pack (senza matrici e contromatrici)	580014R220	**2'260.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.
REMS Curvo 22 V Set vengono forniti con matrici e contromatrici con il raggio più piccolo di ogni dimensione (tranne cod.art. 580069) vedi pagina 143.

[1] Matrice e contromatrice 28, R102, cod. art. 581070, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile. Vedere pagina 143.

[2] Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R102, cod. art. 581260, per tubi di rame crudo Ø 28 mm, Ø 1⅛", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm. Vedere pagina 143.

[3] Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R114, cod. art. 581310, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile, Ø 28 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, tubi di acciaio ¾". Secondo il foglio di lavoro DVGW GW 392 per tubi di rame crudi e semicrudi Ø 28 mm, raggio di curvatura minimo 114 mm. Spessore della parete ≥ 0,9 mm. Vedere pagina 143.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Matrici e contromatrici vedi pagina 143.		
REMS Curvo 22 V macchina motore, senza batteria	580004R22	**1'580.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
Bullone di fissaggio	582036	**44.50**
Spray per curvare REMS, 400 ml	140120R	**31.50**
Cassetta metallica con inserti	566030R	**141.00**
Supporto macchina 3B, regolabile in altezza, su treppiede	586100R	**266.00**
Supporto macchina WB, regolabile in altezza, per il montaggio sul banco di lavoro	586150R	**187.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria , vedi pagina 111		

3B

WB

REMS Sinus

Utensile universale, robusto per curvare a freddo tubi fino a 180°. Per uso manuale. Utilizzabile ovunque. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.	
Per tubi di rame crudo, semicrudo, cotto anche a parete sottile	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile	Ø 10 – 18 mm
Tubi dei sistemi di pressfitting di: Acciaio inossidabile Acciaio di carbonio, anche rivestito	 Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Tubi d'acciaio di precisione cotti	Ø 10 – 20 mm
Tubi per elettroinstallazioni EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Tubi multistrato	Ø 14 – 32 mm



REMS Sinus – curvare tubi senza la formazione di pieghe. Impiego universale per molti tipi di tubi. Curvatura facile grazie ai lunghi bracci a leva. Possibilità di scelta della posizione del braccio a leva per una posizione di curvatura ed una trasmissione di forza ottimali. Solo un tipo di matrici e contromatrici per REMS Sinus e REMS Curvo.

Impiego universale
Per l'impiego idrosanitario, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione ed idraulica. Ideale anche per tubi dei sistemi pressfitting, per tubi di rame crudi e semicrudi come pure per tubi di rame a parete sottile per riscaldamento secondo EN 1057.

Vantaggio del sistema
Solo un tipo di matrici e contromatrici per REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Sinus. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio.

Risparmio
Risparmiando i raccordi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Unità compatta e maneggevole composta di unità curvante ed utensili di curvatura. Utilizzabile ovunque, in una morsa parallela o come curvatubi a due mani a mano libera. Curvatura facile grazie ai lunghi bracci a leva. Possibilità di scelta della posizione dei bracci a leva per una posizione di curvatura ed una trasmissione di forza ottimali. Costruzione robusta, dispositivo di azionamento in acciaio temprato per le sollecitazioni più dure. Cambio semplice e veloce delle matrici e contromatrici. Possibilità di effettuare curve a ponte, curve ad S, curve doppie.

Matrici e contromatrici
Per diverse misure di tubi, materiali e raggi di curvatura, vedi pagina 143.

Lubrificante per curvare
Vedi pagina 138.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Sinus Set. Curvatubi manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo, cotto, anche a parete sottile Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile Ø 10–18 mm, tubi dei sistemi di pressfitting in acciaio inossidabile Ø 12–18 mm, acciaio di carbonio, anche rivestito, Ø 12–28 mm, tubi d'acciaio di precisione cotti Ø 10–20 mm, tubi per elettroinstallazioni EN 50086 Ø 16–20 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm, e.a. Dispositivo di azionamento, bullone di fissaggio. Matrici e contromatrici. Spray per curvare REMS. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 15 + 18 + 22	154001R	**876.00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**845.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**985.00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**1'250.00**
Basic-Pack (senza matrici, contromatrici e spray per la curvatura)	154010R	**511.00**

I REMS Sinus Set vengono forniti con le matrici e contromatrici con il raggio minore, vedi pagina 143.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Matrici e contromatrici vedi pagina 143.		
Bullone di fissaggio	582036	**44.50**
REMS Curvo macchina motore	580000RSEV	**1'290.00**
Dispositivo di azionamento REMS Sinus	154000R	**327.00**
Spray per curvare REMS, 400 ml	140120R	**31.50**
Cassetta metallica con inserti	154160R	**141.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Matrici e contromatrici

Accessori per REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V e REMS Sinus

Contromatrici e matrici 180°, di forma stabile e resistenti a pressione, in poliammide rinforzato con fibra di vetro o in alluminio ad alta resistenza e molto scorrevoli o matrici 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) per REMS Curvo 50 in ghisa sferoidale. L'equilibratura ottimale tra la matrice e la contromatrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Scala angolature da 0 a 180° su ogni matrice e contrassegno su ogni contromatrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici.

Matrice e contromatrice per tubi Ø mm/pollici	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiale matrice	REMS Sinus									REMS Curvo										REMS Curvo 22 V										REMS Curvo 50										Cod.art.	Fr.
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●					●					●					●					●					▲						▲				581400	**197.00**
12	45	49	22	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581410	**149.00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●		●		●			●	●		●		●		●			●	●		●		▲		▲			▲	▲		▲	581420	**144.00**
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●					●			●	●	●					●			●	●	●					▲			▲			▲	▲			581430	**161.00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●		●			●		●	●		●		●			●		●	●		▲		▲			▲		▲	▲	581440	**162.00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●						●				●						●				●						▲				▲	581110	**198.00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●			●	●		●	●		●	●			●	●		●	●	▲		▲	▲			▲	▲		▲	581450	**163.00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●	●		●		●			●		●	●	▲		▲			▲			▲	▲	581080	**260.00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																													■					■				581480	**585.00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●					●		●	●		●	●				●		●	●		●	●				▲		▲	▲			▲	▲			581460	**194.00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P										●		●	●		●					●		●	●		●					▲		▲	▲			▲				581470	**284.00**
24, 22 U	75	85	38	P										●				●						●				●						▲					▲				581130	**315.00**
25	98	103	46	P								●		●					●		●	●		●					●		●	●		▲					▲		▲	▲	581180	**347.00**
26	98	108	49	A								●							●		●								●			●							▲			▲	581270	**478.00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																													■					■				581490	**653.00**
28[1]	102[3]	108	49	P										●										●										▲									581070	**304.00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50	A										●			●		●	●				●			●		●	●				▲			▲			▲	▲			581260	**468.00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A										●			●		●	●				●			●		●	●				▲			▲			▲	▲			581310	**406.00**
30, 28 U	98	105	47	P										●				●						●				●						▲					▲				581150	**382.00**
32	98	110	50	P								●								●										●												▲	581280	**370.00**
32	114	121	54	A										●						●	●									●				▲							▲	▲	581320	**478.00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																													■					■				581520	**544.00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																													■					■				581520	**544.00**
35	100	105	47	S																													■			■			■				581500	**544.00**
35	140	150	68	A										●																				▲			▲							581350	**639.00**
40	140	148	67	A																	●													▲									581330	**643.00**
42	140	155	70	S																													■			■			■				581510	**581.00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																			■				581530	**565.00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																													■			■						581530	**565.00**
50	135	143	64	S																																					■	581540	**763.00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581200	**249.00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581210	**238.00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581220	**268.00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581230	**318.00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581240	**373.00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A										●										●										▲									581360R	**486.00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P										●										●										▲									581370	**369.00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A										●	●									●	●									▲	▲								581260	**468.00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A										●										●										▲									581380	**406.00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A										●																				▲	▲								581320	**478.00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A										●																				▲									581390	**675.00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																															■									581500	**544.00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A										●	●																			▲	▲								581350	**639.00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																															■	■								581510	**581.00**

R mm Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 392)
X mm Valore di correzione in mm per una curva a 90° o a 45°
s mm Spessore della parete
[1] Tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile, EN 1057
[2] Tubi di rame crudo EN 1057
[3] Secondo il foglio di lavoro DVGW GW 392 per tubi di rame crudi e semicrudi Ø 28 mm, raggio di curvatura minimo 114 mm. Spessore della parete ≥ 0,9 mm.
▲ Trascinatore quadrato 10 – 40, supporto 10 – 40 (cod. art. 582120) necessario.
■ Trascinatore quadrato 35 – 50, supporto 35 – 50 (cod. art. 582110) necessario.
Cu: Tubi di rame crudi, semicrudi, cotti, anche a parete sottile
Cu 12735: Tubi di rame K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione secondo EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting EN 10312, serie 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Tubi di acciaio inossidabile EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting EN 10305-3
St 10305: Tubi d'acciaio di precisione cotti EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3 (DIN 2391–2394), tubi d'acciaio al carbonio EN 10305-3 (DIN 2394)
St 10255: Tubi di acciaio (filettati) EN 10255 (DIN 2440)
St 50086: Tubi per elettroinstallazioni EN 50086
U: Rivestiti
V: Tubi multistrato dei sistemi pressfitting
P: Matrice in poliammide rinforzato con fibra di vetro
A: Matrice in alluminio
S: Matrice in ghisa sferoidale

Curvatura su misura

Per eseguire una curva in un punto determinato del tubo sarà necessario prevedere un adeguamento di lunghezza che dipende dalla dimensione del tubo. Per una curva a 90° o a 45° è necessario tener conto della quota di correzione X indicata in fig. 1. In questo caso si dovrà sottrarre la distanza indicata con X dalla misura prevista L. Esempio: se per un tubo di grandezza 22 la misura L = 400 mm e si vuole realizzare una curva con raggio di curvatura di 77 mm, è necessario applicare il segno sul tubo in corrispondenza di 319 mm. Tale lineetta si dovrà poi applicare accanto alla marcatura 0 sulla matrice, come indicato nella fig. 1.



fig. 1

REMS

Pressatura radiale

	Pressatrice radiale a batteria Mini	**147**
	Pinze a pressare Mini	**152**
	Pinze troncatrici Mini	**184**
	Pressatrice radiale manuale	**185**
	Pressatrice radiale elettrica	**186**
	Pressatrice radiale elettroidraulica	**187**
	Pressatrice radiale a batteria	**190**
	Pinze a pressare / anelli a pressare	**198**
BTGA suissetec VDKF	**Accordo per la concessione di garanzia**	**240**
	Pinze troncatrici	**241**
	Tagliacavo	**241**



6 milioni!

A fine del 2023 REMS aveva prodotto 6 milioni di pinze a pressare/anelli a pressare. Questo successo conferma il ruolo predominante della REMS nella tecnica di pressatura.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Assortimento completo di pinze Mini/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 152 – 183.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare.

Pinze a pressare per tutti i comuni sistemi

Vedere pagina 148.

Costruzione

Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,4 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 22 è lunga solo 33 cm Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica. Luce LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento delle pinze orientabile. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 22 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion PLUS Technology. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 14,4 V, capacità di 2,5 o di 5,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 14,4 V, 2,5 Ah per circa 275 pressature, 5,0 Ah per circa 550 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, per tempi di ricarica brevi. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/14,4 V, potenza utile 33 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 14,4 V, come accessorio.

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

con ritorno automatico
e controllo dello
stato di carica

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Versione	Cod.art.	Fr.
In robusta cassetta metallica.	578012R220	**1'650.00**
In valigetta L-Boxx.	578013R220	**1'690.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS vedi pagine 152 – 183.		
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700R	**158.00**
Pinza troncatrice REMS Mini M per staffe filettate vedi pagina 184.		
REMS Mini-Press 14 V ACC macchina motore, senza batteria	578001R14	**1'180.00**
Batteria Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	**176.00**
Batteria Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	**248.00**
Caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**169.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 14,4 V	571565RSEV	**384.00**
Cassetta metallica con inserti	578290R	**120.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	578299R	**160.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Assortimento completo di pinze Mini/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 152 – 183.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole, superveloce. Pressatura in meno di 4 s. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 390 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Pinze a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS per tutti i comuni sistemi pressfitting (pagg. 152–183). Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. Pinze a pressare/anelli a pressare resistenti in acciaio speciale tenace, particolarmente temprato. I contorni di pressatura delle pinze a pressare/anelli a pressare REMS sono specifici al sistema e sono conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting relativi. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 183. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8.

Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(brevetto EP 1 952 948)**. Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

Costruzione

Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,5 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 31 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Carcassa ergonomica con Softgrip. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura. Superveloce. Pressatura in meno di 4 s.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 22 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 390 pressature, 4,4 Ah per circa 685 pressature, 5,0 Ah per circa 780 pressature, 9,0 Ah per circa 1400 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione ioni di litio 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

con ritorno automatico
e controllo dello
stato di carica

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN
con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Versione	Cod.art.	Fr.
In robusta cassetta metallica.	578010R220	**1'950.00**
In valigetta L-Boxx.	578014R220	**2'000.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS vedi pagine 152 – 183.		
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700R	**158.00**
Pinza troncatrice REMS Mini M per staffe filettate vedi pagina 184.		
REMS Mini-Press 22 V ACC macchina motore, senza batteria	578002R22	**1'390.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Cassetta metallica con inserti	578290R	**120.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	578299R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Assortimento completo di pinze Mini/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 152 – 183.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole, superveloce. Pressatura in meno di 4 s. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 390 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Pinze a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS per tutti i comuni sistemi pressfitting (pagg. 152–183). Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. Pinze a pressare/anelli a pressare resistenti in acciaio speciale tenace, particolamente temprato. I contorni di pressatura delle pinze a pressare/anelli a pressare REMS sono specifici al sistema e sono conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting relativi. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 183. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8.

Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(brevetto EP 1 952 948)**. Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

Costruzione

Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,6 kg. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Carcassa ergonomica con Softgrip. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura. Superveloce. Pressatura in meno di 4 s.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 22 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 390 pressature, 4,4 Ah per circa 685 pressature, 5,0 Ah per circa 780 pressature, 9,0 Ah per circa 1400 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione ioni di litio 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

con ritorno automatico
e controllo dello
stato di carica

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN
con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Versione	Cod.art.	Fr.
In robusta cassetta metallica.	578015 R220	**1'950.00**
In valigetta L-Boxx.	578016 R220	**2'000.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS vedi pagine 152 – 183.		
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700 R	**158.00**
Pinza troncatrice REMS Mini M per staffe filettate vedi pagina 184.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC macchina motore, senza batteria	578003 R22	**1'390.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Cassetta metallica con inserti	578290 R	**120.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	578299 R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

per tutti i comuni sistemi pressfitting

Scegliete voi stessi le pinze a pressare REMS Mini/gli anelli a pressare REMS!

Individuare il sistema pressfitting nella tabella sottostante e scegliere la grandezza necessaria delle testine a pressare/degli anelli a pressare. Occorre tenere presente che i sistemi pressfitting per impianti del gas possono essere realizzati esclusivamente con le pinze a pressare/gli anelli a pressare Mini indicati in giallo nella tabella.

Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Ganasce delle pinze a pressare/degli anelli a pressare realizzate e arrotondate in centri di lavorazione CNC con altissima precisione. Ne derivano basse tolleranze di fabbricazione.

Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS è necessaria una pinza intermedia (pagina 183). Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press (pagina 185) utilizzando la pinza intermedia Z8.

Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

Pinza a pressare REMS Mini (PZ-2B)

Pinza a pressare REMS Mini (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(brevetto EP 1 952 948).** Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

Le pinze a pressare REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting **(brevetto EP 2 027 971)**.

Anello a pressare REMS S (PR-2B)

Anello a pressare REMS S (PR-2B), orientabile su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 183.

Tracciabilità secondo EN 1775:2007

Le minipinze REMS con profilo di pressatura F, M, V, SA, B, RN e UP riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio. In questo modo l'installatore può verificare anche dopo la pressata, se per la realizzazione del pressfitting è stata utilizzata la pinza adatta.

Con questo sistema di tracciabilità REMS si adegua alle indicazioni previste nella Normativa EN 1775:2007 relativa all'installazioni di sistemi di pressfitting per il gas.

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

Prodotto tedesco di qualità



Pinza a pressare REMS (PZ-2B)

Anello a pressare REMS S (PR-3B), orientabile su qualsiasi angolo

Conferme di idoneità

Vedi pagina 239.

Accordo per la concessione di garanzia

Vedi pagina 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



F



Fz



G

H



HA



HE



HEz



K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA

TH



THL

U



UP



US

V



VAU

VG



VI



VIC

VMP



VMPz



VP



VRX



VUS



VX



Yz



Le pinze a pressare con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting
Brevetto EP 2 027 971

Esempio minipinza REMS V: Marchio "V" sulla giunzione pressata per la tracciabilità secondo EN 1775:2007

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	161.00
	M 18[1)]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1)]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	VX 16		578552	223.00
	VX 20		578554	223.00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
ACOME MT	ACz 12		578608	202.00
	ACz 16		578610	202.00
	ACz 20		578612	202.00
	ACz 25		578614	202.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
APE Serie AP	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
APE Serie APL	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
ARKA DUROsystem	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
Aschl NIR	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534	220.00
	US ½"		578536	220.00
	US ¾"		578538	220.00
	US 1"		578540	220.00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 18		578638	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
Béné inox Série 41	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Brass & Fittings	RFz 16		578492	202.00
PRESSMAN	RFz 18		578638	202.00
MultiPress	ACz 20		578612	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	202.00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	202.00
	ACz 20		578612	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
BRASSTECH	B 16		578468	211.00
MULTItermoSAN	B 20		578472	211.00
Brasspress	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
CGR	H 16		578400	175.00
DYNAFLU	H 20		578406	175.00
multicouche	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
CGR	H 12		578396	175.00
DYNAFLU	H 16		578400	175.00
PER	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
CHIALI	TH 16		578352 R	194.00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
Climatrix	H 16		578400	175.00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Climatrix	TH 11,6		578344	194.00
Variotherm	TH 16		578352 R	194.00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
ClouSet	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
Comap	RFz 12		578490	202.00
PEX Press	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
Comap	TH 14		578348	194.00
Multiskin	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
Comap	TH 16		578352 R	194.00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
COMISA	TH 14		578348	194.00
Press System	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
COMISA	TH 16		578352 R	194.00
Press System Gas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
CONEL	M 15		578312	161.00
CONNECT INOX	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
CONEL	F 16		578456	184.00
CONNECT	F 20		578460	184.00
MULTI	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
(DN 26)	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	VP 16		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 32		578488	213.00
CONEL	F 16		578456	184.00
CONNECT	F 20		578460	184.00
MV2	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	150.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
Conex Bänninger	M 15		578312	161.00
<A> Press Inox	M 18		578314	161.00
(304)	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Conex Bänninger	M 15		578312	161.00
<A> Press Inox	M 18		578314	161.00
(316L)	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger	F 16		578456	184.00
>B< Flex	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 18		578638	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Conex Bänninger	F 16		578456	184.00
>B< Flex Gas	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 18		578638	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	192.00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	192.00
	BMP ½"		578704	192.00
	BMP ⅝"		578706	192.00
	BMP ¾"		578708	192.00
	BMP ⅞"		578710	192.00
	BMP 1"		578712	192.00
	BMP 1⅛"		578714	192.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger	V 12		578324	161.00
>B< Press	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
	M 15		578312	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
Conex Bänninger	V 15		578328	161.00
>B< Press Carbon	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger	V 12		578324	161.00
>B< Press Gas	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger	V 15		578328	161.00
>B< Press Inox	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger	V 12		578324	161.00
>B< Press Solar	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
D				
Debrunner Acifer	M 12		578310	161.00
d-a Presssystem	M 15		578312	161.00
C-Stahl	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	181.00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
DW Verbundrohr	U 16		578374	181.00
multitubo systems	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
E				
EBRILLE	U 16		578374	181.00
Isomonflex	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	H 26		578410	175.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
EBRILLE	U 16		578374	181.00
Monflex	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	H 26		578410	175.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
EFFEBI	M 15		578312	161.00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	161.00
Aisi316	M 22		578316	161.00
System M Profile[1)]	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	161.00
Aisi316	V 18		578332	161.00
System V Profile	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 12		578310	161.00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	161.00
Carbon-S	M 18		578314	161.00
System M Profile[1)]	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	161.00
Carbon-S	V 18		578332	161.00
System V Profile	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	161.00
COPPER	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	161.00
UNICO	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	V 12		578324	161.00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	161.00
UNICO	V 18		578332	161.00
(GAS)	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 15		578312	161.00
PRESSTIGE	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 15		578312	161.00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	M 15		578312	161.00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	TH 16		578352 R	194.00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	194.00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	TH 16		578352 R	194.00
TOF	TH 18		578356	194.00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	Fz 40		578478	270.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
EFIELD	U 16		578374	181.00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	181.00
DINGAS	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
EFIELD	U 16		578374	181.00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	181.00
WATER	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
EMMETI	B 16		578468	211.00
GERPEX-	B 20		578472	211.00
FIVPRESS	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
EMPUR	TH 14		578348	194.00
	TH 15		578350	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Esta Rohr	M 15		578312	161.00
simplesta SH M	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Esta Rohr	M 15		578312	161.00
simplesta ST M	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EUROTUBI	M 12		578310	161.00
EUROPA	M 15		578312	161.00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	161.00
System M-Profile[1)]	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
EUROTUBI	M 15		578312	161.00
EUROPA	M 18		578314	161.00
Inox Pressfitting	M 22		578316	161.00
System M-Profile[1)]	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	166.00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	166.00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	194.00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	161.00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	161.00
BQ PRESS WATER	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	161.00
BQ PRESS GAS	V 14		578326	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	202.00
DUO Press	RFz 20		578494	202.00
FERCO PEX	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	202.00
DUO Press	RFz 20		578494	202.00
MULTIFER	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
FERRO systems	TH 16		578352 R	194.00
BRASELI	TH 20		578358 R	194.00
GPF GAS	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
FERRO systems	U 16		578374	181.00
BRASELI	U 18		578376	181.00
GPF MULT	U 20		578378	181.00
Pressfitting	U 25		578380	181.00
MULTICAPA	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
FERRO systems	U 16		578374	181.00
BRASELI	U 18		578376	181.00
GPF PPSU	U 20		578378	181.00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	181.00
MULTICAPA	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
FERRO systems	RFz 16		578492	202.00
BRASELI	RFz 20		578494	202.00
GPF PRESS	RFz 25		578496	202.00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	202.00
FILINOX	M 15		578312	161.00
Instalpress Steel	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FILINOX	M 15		578312	161.00
Instalpress Inox	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	202.00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	202.00
MULTICAPA	RFz 18		578638	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	202.00
PE-X	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
FORNARA	B 16		578468	211.00
ForPress	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
FORZA	K16/P18		578592	202.00
WATER CRIMP	K/20		578594	202.00
(AUS)	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	202.00
WATER CRIMP	K/20		578594	202.00
FORZA	U 16		578374	181.00
STESSO PEX	U 20		578378	181.00
WATER AND GAS	U 25		578380	181.00
CRIMP AUS)	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
FORZA	K16/P18		578592	202.00
GAS CRIMP	K/20		578594	202.00
(AUS)	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FORZA	V 15		578328	161.00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	161.00
(AUS)	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	M 15		578312	161.00
FRABOPRESS	M 18		578314	161.00
316 GAS M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 15		578328	161.00
FRABOPRESS	V 18		578332	161.00
316 GAS V	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	M 15		578312	161.00
FRABOPRESS	M 18		578314	161.00
316 M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
316 V	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
CHROME	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
FRABO	M 15		578312	161.00
FRABOPRESS	M 18		578314	161.00
C-STEEL M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
C-STEEL V	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FRABO	M 12		578310	161.00
FRABOPRESS	M 15		578312	161.00
GAS M	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
GAS V	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS	V 15		578328	161.00
KOMBI	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	M 12		578310	161.00
FRABOPRESS M	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
FRABO	V 15		578328	161.00
FRABOPRESS	V 18		578332	161.00
SOLAR	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
FRABO	V 12		578324	161.00
FRABOPRESS V	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Fränkische	F 16		578456	184.00
alpex-duo XS	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	150.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
Fränkische	F 16		578456	184.00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
(DN 26)	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	VP 16		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 32		578488	213.00
Fränkische alpex L	Fz 40		578478	270.00

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	194.00
	TH 12		578346	194.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 15		578350	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	175.00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	191.00
	U 16 (½")		578374	181.00
	U 18 (⅝")		578376	181.00
	U 20 (¾")		578378	181.00
	U 25 (⅞")		578380	181.00
	U 32 (1⅛")		578382	212.00
Geberit Mapress	M 12		578310	161.00
C-STAHL	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress	M 22		578316	161.00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	161.00
nass				170,00
Geberit Mapress	M 12		578310	161.00
Edelstahl	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Geberit Mepla	G 16		578444	194.00
	G 20		578446	194.00
	G 26		578448	206.00
	G 32		578450	220.00
	G 40		578452	284.00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	194.00
	G 20		578446	194.00
	G 26		578448	206.00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
General Fittings 5T00	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
General Fittings Trident	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
	SA 15		578514	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

H

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
heima24	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Henco	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	HE 32		578370 R	232.00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Hopewell press fit system	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	194.00
	TH 12		578346	194.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
I				
ICMA Sempiter	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	Fz 40		578478	270.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Instantor Press System	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	192.00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	192.00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	192.00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	136.00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	136.00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	136.00
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	194.00
	TH 11,6		578344	194.00
	TH 12		578346	194.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 15		578350	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 22		578588	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 28		578590	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	136.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	150.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	150.00
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	202.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	202.00
	K/20		578594	202.00
	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	202.00
	K/20		578594	202.00
	K/25		578596	202.00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	Fz 40		578478	270.00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	Fz 40		578478	270.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IVAR	TH 16		578352 R	194.00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	194.00
PMP	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IVAR	TH 16		578352 R	194.00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	194.00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
IVT Edelstahl-	M 15		578312	161.00
Presssystem	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	175.00
Aquapress H	H 16		578400	175.00
	H 17		578402	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 40		578386	258.00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	161.00
C-Stahl	M 18		578314	161.00
Press Typ M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	161.00
Edelstahl	M 18		578314	161.00
Press Typ M	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Jäger - Aquatec	V 15		578328	161.00
Kupfer	V 18		578332	161.00
Press Typ V	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Jansen AG	TH 14		578348	194.00
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Jaraflex-	TH 14		578348	194.00
Presssystem	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.
Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.
** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.
1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.
2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.
3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.
4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.
5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.
6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.
7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26
Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	K			
KAN	TH 14		578348	194.00
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KAN	M 15		578312	161.00
KAN-therm Inox	M 18[1]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KAN	M 12		578310	161.00
KAN-therm Steel	M 15		578312	161.00
	M 18[1]		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28[1]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KAN	TH 14		578348	194.00
KAN-therm	TH 16		578352 R	194.00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	M 15		578312	161.00
COPPERFIX	M 18		578314	161.00
Kupfer	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELIT KELOX	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
KE KELIT	U 16		578374	181.00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KE KELIT	M 15		578312	161.00
steelFIX	M 18		578314	161.00
C-Stahl	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KE KELIT	M 15		578312	161.00
steelFIX	M 18		578314	161.00
Edelstahl	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
KISAN	KI 16		578524	205.00
Kisan KD	KI 20		578526	205.00
	KI 25		578528	205.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
KISAN	KI 16		578524	205.00
Kisan WL	KI 20		578526	205.00
	KI 25		578528	205.00
	KI 32		578530	276.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
KISAN	KI 16		578524	205.00
Kisan WM	KI 20		578526	205.00
	KI 25		578528	205.00
	KI 32		578530	276.00
KISAN	U 20		578378	181.00
Kisan WR	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
KISAN	M 15		578312	161.00
Kistal C	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
KISAN	M 15		578312	161.00
Kistal Inox	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
LK Systems	V 12		578324	161.00
LK >B<Press	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
LK Systems	V 12		578324	161.00
LK >B<Press	V 15		578328	161.00
Elförzinkat	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
LK Systems	V 15		578328	161.00
LK >B<Press	V 18		578332	161.00
Gas	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
LK Systems	TH 16		578352 R	194.00
LK Universal	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00

M

MAINCOR	U 16		578374	181.00
MAINPRESS	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
MAINCOR	U 16		578374	181.00
MAINFLOR	U 20		578378	181.00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	175.00
M-Press	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	194.00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Meier Tobler	H 16		578400	175.00
Metalplast - Stramax	H 20		578406	175.00
Serie MM	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
METALGRUP	U 16		578374	181.00
Permatubo	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
METALGRUP	RFz 16		578492	202.00
PexGrup	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
METALGRUP	U 16		578374	181.00
MultiGrup	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	194.00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	202.00
AIS PEX	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
Multicapas Industrial	H 16		578400	175.00
AIS XPRT	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	223.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	204.00
	VRX 20		578642	204.00
	VRX 25		578644	223.00
	VRX 32		578646	223.00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

O

Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	223.00
	H 20 A		578426	223.00
	H 26 A		578430	223.00
	H 32 A		578432	223.00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	223.00
	H 20 A		578426	223.00
	H 26 A		578430	223.00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	223.00
	H 20 A		578426	223.00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	223.00
	H 20 A		578426	223.00
	H 32 A		578432	223.00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	223.00
	H 20 A		578426	223.00

P

PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
PBTub SERTI-STEEL[1)]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00

Pinze a pressare REMS Mini
Anelli a pressare REMS

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	202.00
	K/20		578594	202.00
	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	202.00
	K/20		578594	202.00
	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740	202.00
	Yz 20 UNI		578742	202.00
	Yz 25 UNI		578744	202.00
	Yz 32 UNI		578746	202.00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	194.00
	TH 15		578350	194.00
	TH 22		578588	194.00
	TH 28		578590	194.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C Stahl-Press-System M	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	HE 32		578370 R	232.00
	HEz 40[3]		578572	336.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 40		578386	258.00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 40		578386	258.00
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	VP 16		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 32		578488	213.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	R			
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
RBM Tita-fix	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 18		578458	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	200.00
	LD 20		578654	200.00
	LD 25		578656	200.00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Roth PressCheck	RN 14		578434	181.00
	RN 16		578454	181.00
	RN 17		578436	181.00
	RN 20		578438	181.00
	RN 25/26		578440	181.00
	RN 32		578442	212.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	211.00
	B 16		578468	211.00
	B 18		578470	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 14		578372	191.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA	B 16		578468	211.00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	211.00
Serie 25000	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	Fz 40		578478	270.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
SANHA	B 16		578468	211.00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	211.00
Serie 35000	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	223.00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	193.00
Gas Presssystem	SA 18		578518	193.00
Serie 17000	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	193.00
Industry	SA 18		578518	193.00
Presssystem	SA 22		578520	193.00
Serie 18000	SA 28		578522	193.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	193.00
Presssystem	SA 18		578518	193.00
Serie 9000	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	193.00
SF Presssystem	SA 18		578518	193.00
Serie 19000	SA 22		578520	193.00
(silicone free)	SA 28		578522	193.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA	SA 15		578514	193.00
NiroTherm	SA 18		578518	193.00
Serie 91000	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA	SA 15		578514	193.00
NiroTherm	SA 18		578518	193.00
Industry	SA 22		578520	193.00
Serie 98000	SA 28		578522	193.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-Press	SA 12		578510	280.00
Chrom	SA 15		578514	193.00
Serie 16000	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	V 12		578324	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
SANHA-Press	SA 12		578510	280.00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	280.00
Serie 10000/	SA 15		578514	193.00
Serie 11000	SA 16		578516	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Press	SA 12		578510	280.00
Pressfittings	SA 14		578512	280.00
Serie 6000	SA 15		578514	193.00
	SA 16		578516	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-Press	SA 12		578510	280.00
SOLAR	SA 15		578514	193.00
Pressfittings	SA 18		578518	193.00
Serie 12000/	SA 22		578520	193.00
Serie 13000	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[3] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[4] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[5] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[6] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[7] Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA	SA 12		578510	280.00
PURAPRESS	SA 14		578512	280.00
Serie 8000	SA 15		578514	193.00
	SA 16		578516	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12 [1]		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28 [1]		578318	161.00
	M 35 [1]		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 14		578326	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 16		578330	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-Therm	SA 12		578510	280.00
Serie 24000	SA 15		578514	193.00
	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
SANHA-Therm	SA 12		578510	280.00
Industry	SA 15		578514	193.00
Serie 28000	SA 18		578518	193.00
	SA 22		578520	193.00
	SA 28		578522	193.00
	M 12		578310	161.00
	M 15 [1]		578312	161.00
	M 18 [1]		578314	161.00
	M 22 [1]		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	V 12		578324	161.00
	V 15 [1]		578328	161.00
	V 18 [1]		578332	161.00
	V 22 [1]		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANITOP	M 15		578312	161.00
PERMATUBO INOX	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
SANPRO	TH 16		578352 R	194.00
THPRESS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 40		578386	258.00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	194.00
PEX Water	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	194.00
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	194.00
Gas	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
Schütz	TH 14		578348	194.00
duo-flex	TH 16		578352 R	194.00
tri-o-flex	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
Schwer Fittings	M 12		578310	161.00
AQUApress	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	194.00
SESTA GAS	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
SESTA	H 16		578400	175.00
sistema	H 20		578406	175.00
multistrato	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
SIGMA LI	TH 16		578352 R	194.00
Premium	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
SLOVARM	U 16		578374	181.00
PEX-THERM	U 20		578378	181.00
	H 26		578410	175.00
	U 32		578382	212.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
STANDARD	H 16		578400	175.00
HIDRAULICA	H 20		578406	175.00
MultiStandard	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
steeltrade	M 15		578312	161.00
Presssystem	M 18[1]		578314	161.00
Edelstahl	M 22		578316	161.00
Kontur M	M 28[1]		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
STELBI	H 16		578400	175.00
Polikraft	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
STELBI	TH 16		578352 R	194.00
Stelgas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
STH Westco	M 15		578312	161.00
COPPER PRESS	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
	T			
TDM BRASS	H 16		578400	175.00
Serie 1600	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TDM BRASS	H 16		578400	175.00
Serie 2600	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	194.00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
TermoConcept	Basic E01[2]		578618	333.00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
TE-SA	TH 14		578348	194.00
TE-SA press	TH 16		578352 R	194.00
serie 800	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
THERMACOME	H 16		578400	175.00
ACOPEX ALU	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
TIEMME	TH 14		578348	194.00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
TIEMME	RFz 12		578490	202.00
1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
	TH 40		578624	256.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TIEMME	TH 16		578352 R	194.00
1650 AL-COBRAPEX	TH 20		578358 R	194.00
GAS	TH 26		578362 R	194.00
	THL 32		578368	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
TIGRE	TH 16		578352 R	194.00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
TKM	TH 14		578348	194.00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	RFz 12		578490	202.00
	RFz 16		578492	202.00
	RFz 20		578494	202.00
	RFz 25		578496	202.00
	RFz 32		578498	202.00
Tradelink	K16/P18		578592	202.00
TradePex Crimp	K/20		578594	202.00
Water	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
Tradelink	K16/P18		578592	202.00
TradePex Crimp	K/20		578594	202.00
Gas	K/25		578596	202.00
	K32		578598	202.00
	K1/40		578600	202.00
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	175.00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 18		578376	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	194.00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	194.00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
TWEETOP	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00

U

UNICAL AG	U 16		578374	181.00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	181.00
	H 26		578410	175.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	194.00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	194.00
DELTAPRESS GAS	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 32		578382	212.00
Uponor	UP 14		578576	181.00
	UP 16		578578	181.00
	UP 20		578582	181.00
	UP 25		578584	181.00
	UP 32		578586	212.00
	U 40		578386	258.00

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 26		578474	233.00
	B 32		578476	233.00
	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	H 32 V		578602	223.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
Valsir PEXAL	H 14		578398	175.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	H 32 V		578602	223.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7)]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	161.00
	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
VESBO CARBON	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
VESBO INOX	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 26[7]		578392	212.00
	U 32		578382	212.00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
Viega Fonterra	VX 12		578550	223.00
	VP 14/15		578480	193.00
	VP 16/17		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 25		578486	193.00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
				182,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
				182,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	223.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	223.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	223.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	223.00
Viega Pexfit	VX 16		578552	223.00
	VX 20		578554	223.00
	VX 25		578556	223.00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	223.00
	VX 20		578554	223.00
	VX 25		578556	223.00
Viega Prestabo	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
Viega Profipress	V 12		578324	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15		578328	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress G	V 12		578324	161.00
	VG 14		578338	161.00
	V 15		578328	161.00
	VG 16		578340	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress S	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega Profipress Therm	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	136.00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	136.00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	136.00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	136.00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	194.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	194.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	194.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	194.00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	150.00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	150.00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	166.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	166.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	166.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	175.00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	204.00
	VRX 20		578642	204.00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	204.00
	VRX 20		578642	204.00
	VRX 25		578644	223.00
	VRX 32		578646	223.00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 25		578486	193.00
	VP 32		578488	213.00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 25		578486	193.00
	VP 32		578488	213.00
Viega Sanpress	V 12		578324	161.00
	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00
Viega Smartpress	VX 16		578552	223.00
	VX 20		578554	223.00
	VX 25		578556	223.00
Viega Temponox	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viessmann	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	220.00
	US ½"		578536	220.00
	US ¾"		578538	220.00
	US 1"		578540	220.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	220.00
	US ½"		578536	220.00
	US ¾"		578538	220.00
	US 1"		578540	220.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	181.00
	U 20 (⅝")		578378	181.00
	U 25 (¾")		578380	181.00
	U 32 (1")		578382	212.00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	211.00
	B 20		578472	211.00
	B 32		578476	233.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 25		578408	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 25		578360	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	U 40		578386	258.00
	UP 16		578578	181.00
	UP 20		578582	181.00
	UP 25		578584	181.00
	UP 32		578586	212.00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	161.00
	M 18		578314	161.00
	M 22		578316	161.00
	M 28		578318	161.00
	M 35		578390	195.00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	150.00
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	161.00
	V 18		578332	161.00
	V 22		578334	161.00
	V 28		578336	161.00
	V 35		578604	195.00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
WEM	U 16		578374	181.00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	194.00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	194.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
WKS-Press	TH 14		578348	194.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
WÜRTH	TH 16		578352 R	194.00
Würth	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	HE 32		578370 R	232.00
X				
XtraConnect	F 16		578456	184.00
	F 20		578460	184.00
	F 26		578462	199.00
	F 32		578464	199.00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	150.00
	H 16		578400	175.00
	H 20		578406	175.00
	H 26		578410	175.00
	H 32		578412	175.00
	TH 16		578352 R	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
	U 16		578374	181.00
	U 20		578378	181.00
(DN 26)	U 25		578380	181.00
	U 32		578382	212.00
	VP 16		578482	193.00
	VP 20		578484	193.00
	VP 32		578488	213.00
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	202.00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	202.00
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	202.00
	Yz 32 UNI		578746	202.00

Sistema	Pinza a pressare Mini / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	194.00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	194.00
	TH 17		578354	194.00
	TH 18		578356	194.00
	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 40		578624	256.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	150.00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	194.00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	194.00
	TH 26		578362 R	194.00
	TH 32		578364	194.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	150.00
ZURN	US ⅜"		578534	220.00
INDUSTRIES	US ½"		578536	220.00
ZURN PEX	US ¾"		578538	220.00
	US 1"		578540	220.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

3) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «217» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

4) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

5) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

6) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare Mini con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

7) Vecchia denominazione: pinza a pressare Mini C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 183. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574700R	**158.00**
Cassetta metallica con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 6 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574516R	**106.00**
Valigetta L-Boxx con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 14 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574704R	**160.00**
Cassetta metallica con inserti per 8 pinze a pressare/ pinze troncatrici Mini e scomparto per tagliatubi fino a 42 mm	578295R	**106.00**
Valigetta L-Boxx con inserti per 11 pinze a pressare Mini e 6 anelli a pressare S (PR-2B)	578659R	**160.00**

REMS Pinza troncatrice Mini M

Pinza troncatrice Mini M di resistenza molto elevata in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale per tagliare staffe filettate.

Acciaio, acciaio inossidabile
fino a classe di resistenza 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS Pinza troncatrice Mini M – taglia staffe filettate in soli 2 secondi.

In acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale.

Inserti da taglio girevoli per una doppia durata.

Inserti da taglio M con profilo della filettatura lavorato ad alta precisione in centri di lavorazione CNC per l'esatta guida della staffa filettata durante il taglio.
Parti della pinza, inserti di taglio e bordi taglienti temprati di geometria speciale, precisa finitura, per punti di taglio praticamente privi di sbavature.

Dopo il taglio la staffa filettata può essere avvitata senza ripassare nel raccordo filettato della fascetta per tubi o nel dado.

Dispositivo di taglio con geometria di pinza a pressare **(Brevetto EP 1 459 825, brevetto US 7,284,330)**. Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze troncatrici REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(Brevetto EP 1 952 948).** Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN.



Prodotto tedesco di qualità

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 1 459 825
Brevetto US 7,284,330
Brevetto EP 2 347 862

La fornitura comprende

REMS Pinza troncatrice Mini M. Pinza troncatrice con 1 paio di inserti da taglio girevoli per acciaio, acciaio inossidabile, M 6 – M 10. In cartone.

Articolo	per staffe filettate	Cod.art.	Fr.
REMS Pinza troncatrice Mini M 6	M 6	578620	**264.00**
REMS Pinza troncatrice Mini M 8	M 8	578621	**264.00**
REMS Pinza troncatrice Mini M 10	M 10	578622	**264.00**

Accessori

Articolo	per staffe filettate	Cod.art.	Fr.
Inserti da taglio M 6, un paio	M 6	571891	**122.00**
Inserti da taglio M 8, un paio	M 8	571896	**122.00**
Inserti da taglio M 10, un paio	M 10	571866	**122.00**
Cassetta metallica con inserti per 8 pinze a pressare/ pinze troncatrici Mini e scomparto per tagliatubi fino a 42 mm		578295R	**106.00**

REMS Eco-Press

Pressatrice radiale manuale

Pressatrice radiale manuale universale per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi dei più comuni sistemi pressfitting.

Giunzioni a pressione con tubi di plastica e tubi multistrato
Ø 10 – 26 mm
Ø ⅜ – 1"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 198 – 238.



Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

REMS Eco-Press – universale fino a Ø 26 mm. Pressature velocissime e sicure.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 198 – 238). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare S (PR-2B) REMS è necessaria una pinza intermedia Z8, vedi pagina 238.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggera. Dispositivo d'azionamento con braccio tubolare corto solo 1,6 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare grazie al serraggio automatico. Bracci tubolari divisibili per l'adattamento individuale della lunghezza della leva alla forza di pressione necessaria per i diversi sistemi pressfitting.

Operazione di pressatura

Con la chiusura completa della pinza a pressare la giunzione perfetta è terminata. Arresto di fine corsa, la pinza a pressare resta chiusa fino all'apertura volontaria. Il controllo visivo della pressatura regolamentare (pinza a pressare completamente chiusa) è quindi perfettamente possibile.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Eco-Press dispositivo d'azionamento. Pressatrice radiale manuale con arresto di fine corsa per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di plastica e multistrato Ø 10–26 mm, Ø ⅜ – 1". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Con bracci tubolari divisibili. Con imballaggio trasparente.

	Cod.art.	Fr.
	574000R	**248.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pinze a pressare/anelli a pressare REMS vedi pagine 198 – 238.		
Pinza intermedia Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574702R	**158.00**
REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 241.		
Borsa per dispositivo d'azionamento e per 3 pinze a pressare	574436R	**41.90**
Cassetta metallica con inserti per dispositivo d'azionamento e per 3 pinze a pressare	574430R	**106.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Power-Press SE

Pressatrice radiale elettrica 32 kN

Elettroutensile universale e maneggevole per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di tutti i comuni sistemi pressfitting.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 198 – 238.

Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

REMS Power-Press SE – universale fino a Ø 110 mm.
Pressatura velocissima e sicura.
Serraggio automatico della pinza a pressare.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 198 – 238). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 238.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 4,7 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Procedura di pressatura con comando ad impulsi

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Con la chiusura completa della pinza a pressare la giunzione perfetta è terminata. La pinza a pressare resta chiusa fino a quando si inverte la direzione di marcia. Il controllo visivo della pressatura regolamentare (pinza a pressare completamente chiusa) è quindi perfettamente possibile.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettromeccanico con motore universale da 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale. Protezione dal sovraccarico. Interruttore elettronico di sicurezza a pressione.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Pressatrice radiale elettrica 32 kN per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale. Protezione dal sovraccarico. Interruttore a pressione di sicurezza. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	572111RSEV	**1'060.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Power-Press SE macchina motore	572101RSEV	**995.00**
Pinze a pressare/anelli a pressare REMS vedi pagine 198 – 238.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 238.		
REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 241.		
REMS Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 241.		
Cassetta metallica con inserti	570280R	**120.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Power-Press ACC

Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 198 – 238.

REMS Power-Press ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 198 – 238). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 238.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 4,7 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione del peso ottimale per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con motore universale da 450 W, ingranaggio planetario robusto, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore a pressione di sicurezza.

Versione	Cod.art.	Fr.
In robusta cassetta metallica.	577010RSEV	**1'600.00**
In valigetta L-Boxx.	577013RSEV	**1'640.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Power-Press ACC macchina motore	577000RSEV	**1'490.00**
Pinze a pressare/anelli a pressare REMS vedi pagine 198 – 238.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 238.		
REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 241.		
REMS Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 241.		
Cassetta metallica con inserti	570280R	**120.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	571283R	**160.00**

REMS Power-Press XL ACC

Pressatrice radiale elettroidraulica XL 32 kN
con ritorno automatico

Potente elettroutensile universale con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i sistemi pressfitting più diffusi.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 198 – 238.

Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

con ritorno automatico

REMS Power-Press XL ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura di Ø 10 – 108 mm in un'unica operazione. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. Con ritorno automatico. Serraggio automatico della pinza a pressare.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 198 – 238). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare/aneli a pressare XL di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare/anelli a pressare XL REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR) è necessaria una pinza intermedia, come accessorio.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 5,5 kg. Lunga corsa di lavoro per pressature in una sola fase di lavoro, ideale per grandi dimensioni. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. Corpo di forma ergonomica con Softgrip e incavo per l'impugnatura. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Protezione mani regolabile.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con motore universale da 450 W, ingranaggio planetario robusto, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS e pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore a pressione di sicurezza.

Versione	Cod.art.	Fr.
In cassetta di trasporto XL.	579010RSEV	**2'600.00**
In valigetta XL-Boxx.	579012RSEV	**2'560.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Power-Press XL ACC macchina motore	579000RSEV	**2'290.00**
Pinza intermedia Z6 XL per l'utilizzo degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) con REMS Power-Press XL ACC	579120R	**408.00**
Pinze intermedie per altri anelli a pressare REMS vedere pagina 238.		
Pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS vedi pagine 198 – 238.		
REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 241.		
REMS Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 241.		
Cassetta di trasporto XL con inserti e pratiche maniglie	579240R	**315.00**
Valigetta XL-Boxx con inserti	579601R	**271.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 198 – 238.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 198 – 238). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 238.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggerissima. Macchina motore con batteria solo 3,3 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 35,5 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica e superfici di presa con Softgrip. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Controllo dello stato della macchina. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, emissione 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 200 pressature, 4,4 Ah per circa 350 pressature, 5,0 Ah per circa 400 pressature, 9,0 Ah per circa 720 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 70 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

con ritorno automatico e controllo dello stato di carica

Prodotto tedesco di qualità

Info



La piccola tra le grandi. Solo 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN
con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Versione	Cod.art.	Fr.
In robusta cassetta metallica.	576016 R220	**1'970.00**
In valigetta L-Boxx.	576017 R220	**2'020.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare/anelli a pressare REMS vedi pagine 198 – 238.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 238.		
REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 241.		
REMS Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 241.		
REMS Akku-Press E 22 V ACC macchina motore, senza batteria	576006 R22	**1'370.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Cassetta metallica con inserti	571290 R	**120.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	576345 R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 198 – 238). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 238.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggerissima. Macchina motore con batteria solo 3,3 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 35,5 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica e superfici di presa con Softgrip. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Controllo dello stato della macchina. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato

Sensore della pressione elettronico con monitoraggio della forza di spinta. Valutazione della pressione esercitata al termine della pressatura. Indicatore del risultato con mediante LED bicolore bianco/rosso.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, emissione 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 200 pressature, 4,4 Ah per circa 350 pressature, 5,0 Ah per circa 400 pressature, 9,0 Ah per circa 720 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

con ritorno automatico e controllo dello stato di carica

Prodotto tedesco di qualità

Info

LED



La piccola tra le grandi. Solo 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato

La fornitura comprende

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Versione	Cod.art.	Fr.
In robusta cassetta metallica.	576010 R220	**2'310.00**
In valigetta L-Boxx.	576011 R220	**2'360.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare/anelli a pressare REMS vedi pagine 198 – 238.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 238.		
REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 241.		
REMS Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 241.		
REMS Akku-Press 22 V ACC macchina motore, senza batteria	576000 R22	**1'690.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Cassetta metallica con inserti	571290 R	**120.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	576345 R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED

Maneggevole elettroutensile universale con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, per realizzare giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura. Con modalità ACC selezionabile. Funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED. Monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Registrazioni vocali con riconoscimento vocale. Redazione di protocolli con testi e immagini. Geolocalizzazione dei luoghi di pressatura. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Due collegamenti per pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press e pressatrici radiali REMS 32 kN.

con ritorno automatico e controllo dello stato di carica

Vantaggio del sistema

Un solo tipo di pinza a pressare/anello a pressare per tutte le pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Tutte le pinze contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8. Il magazzinaggio è quindi particolarmente semplice ed economico.

Pinze a pressare/anelli a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di pinze a pressare/anelli a pressare REMS per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi (pagine 198 – 238). Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 238.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggerissima. Macchina motore con batteria solo 3,3 kg. La macchina motore con pinza a pressare V 15 è lunga solo 36,3 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica con stabile occhiello per tracolla. Superficie delle impugnature con Softgrip. Due file di lampade di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro secondo necessità, luminosità regolabile su 4 livelli e durata di illuminazione regolabile. Controllo dello stato della macchina con indicatore dello stato di carica con LED a 2 colori verde/rosso. Alloggiamento delle pinze orientabile, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Anche per pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Funzionalità Connected

REMS Akku-Press 22 V Connected offre diverse ulteriori funzionalità, come ad esempio: protocollo di dati di misurazione/pressatura, creazione di protocolli con logo della propria società, visualizzazione di messaggi di errore, configurazione del prodotto (lingua, data, ora, fuso orario, unità di pressione, durata di illuminazione LED e luminosità LED, tempo di stand-by, modalità ACC, segnali acustici di avviso, ecc.), implementazione di blocchi d'uso (blocco immediato o intervallo di segnale con funzione di antifurto, intervalli di ora e data per i tempi di blocco, limitazione del numero di pressature eseguibili), geolocalizzazione dei luoghi di pressatura, conversione di registrazioni vocali in testo editabile, caricamento e salvataggio di immagini delle pressature, visualizzazione di avvisi (ispezione annuale e verifica periodica, nuova versione firmware, stato della batteria, ecc.), download e installazione di nuove versioni firmware.

Monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato

Sensore della pressione elettronico con monitoraggio della forza di spinta. Monitoraggio e visualizzazione della pressione esercitata e della massima pressione esercitata durante la pressatura. Valutazione della pressione esercitata al termine della pressatura con visualizzazione del risultato sul display OLED e con LED a colori. Visualizzazione del diagramma pressione-tempo della pressatura eseguita direttamente sul display OLED. Salvataggio dei dati di misurazione/pressatura.



Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED

Registrazioni vocali con riconoscimento vocale

Per mezzo del microfono integrato nella macchina motore, per ogni pressatura è possibile eseguire e salvare una registrazione vocale, che può essere convertita in testo editabile ed inserita in protocolli collegandosi al portale dei servizi REMS.

Connessione Wi-Fi al cloud

Dopo aver effettuato la registrazione e con connessione Internet attiva, REMS Akku-Press 22V Connected invia al cloud i dati raccolti (dati di misura e di pressatura, messaggi di errore, configurazione del prodotto, registrazioni vocali, ecc.). Qui i dati vengono trattati e memorizzati. Tramite il portale dei servizi REMS l'utente può accedere a questi dati, caricare e salvare immagini delle pressature, redigere protocolli con testi e immagini e modificare le impostazioni della macchina motore. Con connessione Internet attiva, le modifiche vengono ritrasmesse alla macchina motore.

Modalità ACC selezionabile

Con modalità ACC attivata, la macchina motore termina automaticamente la pressatura emettendo un segnale acustico (clac) e ritorna automaticamente in posizione iniziale (ritorno automatico). Con modalità ACC disattivata, la macchina motore si arresta poco prima di raggiungere la necessaria pressione esercitata permettendo così di osservare meglio la chiusura completa della pinza a pressare, dell'anello a pressare, dei segmenti a pressare al termine della pressatura. La pressatura deve essere portata a termine azionando nuovamente l'interruttore di sicurezza. La macchina motore termina automaticamente la pressatura emettendo un segnale acustico (clac) e ritornando in posizione iniziale (funzione di ritorno automatico).

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 32 kN. Potente azionamento elettroidraulico con motore a batteria 21,6 V di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, potenza utile 400 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 210 pressature, 4,4 Ah per circa 370 pressature, 5,0 Ah per circa 420 pressature, 9,0 Ah per circa 750 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.



La piccola tra le grandi. Solo 3,3 kg.

Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente.

CONNECTED

CONNECTED

La fornitura comprende

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 32 kN con modalità ACC selezionabile, funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato, per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Azionamento elettroidraulico con motore a batteria 21,6 V di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, 400 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampade di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Versione	Cod.art.	Fr.
In robusta cassetta metallica.	576014 R220	**3'440.00**
In valigetta L-Boxx.	576015 R220	**3'490.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinze a pressare/anelli a pressare REMS vedi pagine 198 – 238.		
Pinze intermedie per anelli a pressare REMS vedi pagina 238.		
REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate vedi pagina 241.		
REMS Tagliacavi per cavi elettrici vedi pagina 241.		
REMS Akku-Press 22 V Connected macchina motore, senza batteria	576003 R22	**2'820.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Cassetta metallica con inserti	571290 R	**120.00**
Valigetta L-Boxx con inserti	576345 R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C. Wi-Fi disattivato. Lampade di lavoro a LED spente.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria XL 45 kN
con ritorno automatico

Potente elettroutensile universale con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione XL di tutti i sistemi pressfitting più diffusi. Forza di spinta 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Giunzioni a pressione XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Assortimento completo di anelli a pressare REMS XL per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi, vedi pagine 198 – 238.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – quella forte, con forza di spinta 45 kN. Pressatura di Ø 64 – 108 mm in un'unica operazione. Sistema antivibrazione. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. Con ritorno automatico. Alloggiamento sicuro della pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah, per circa 150 pressature Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108,0 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Anelli a pressare XL per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di anelli a pressare REMS XL per l'azionamento tramite REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (pagine 198 – 238). Resistenti anelli a pressare XL di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare REMS XL sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Pinza intermedia Z7 XL 45 kN

Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS XL tramite REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC è necessaria la pinza intermedia Z7 XL 45 kN.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 6,5 kg. Lunga corsa di lavoro per pressature in una sola fase di lavoro. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Controllo dello stato della macchina. Alloggiamento orientabile dell'anello a pressare, angolo di rotazione > 360°. Alloggiamento sicuro della pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Sistema antivibrazione

Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 45 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, emissione 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a doppio pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 4,4 Ah per circa 130 pressature, 5,0 Ah per circa 150 pressature, 9,0 Ah per circa 270 pressature Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108,0 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria XL 45 kN
con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Pressatrice radiale a batteria 45 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Per l'azionamento di anelli a pressare REMS XL. Alloggiamento orientabile del anello a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a doppio pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatterie veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Pinza intermedia Z7 XL 45 kN. In valigetta XL-Boxx.

	Cod.art.	Fr.
	579014R220	**3'490.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC macchina motore, senza batteria	579001R22	**2'260.00**
Pinza intermedia Z7 XL 45 kN per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**430.00**
Anelli a pressare XL REMS vedi pagine 198 – 238.		
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220	**565.00**
Valigetta XL-Boxx con inserti	579601R	**271.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

per tutti i comuni sistemi pressfitting

Scegliete voi stessi le pinze a pressare REMS/ gli anelli a pressare REMS!

Individuare il sistema pressfitting nella tabella sottostante e scegliere la grandezza necessaria delle testine a pressare/degli anelli a pressare. Occorre tenere presente che i sistemi pressfitting per impianti a gas possono essere realizzati esclusivamente con le pinze/anelli a pressare indicati in giallo nella tabella.

Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare/delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei rispettivi sistemi pressfitting. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Ganasce delle pinze a pressare/degli anelli a pressare realizzate e arrotondate in centri di lavorazione CNC con altissima precisione. Ne derivano basse tolleranze di fabbricazione.

Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN o, se necessario a livello di sistema, tramite REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC con forza di spinta 45 kN; vedere la tabella seguente. Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR) REMS è necessaria una pinza intermedia (pagina 238). Tutte le pinze a pressare contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press. Tutti gli anelli a pressare S (PR-2B) contrassegnati con ** possono essere azionati anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press (pagina 185) utilizzando la pinza intermedia Z8.

Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

Pinza a pressare REMS (PZ-2B)

Pinza a pressare REMS (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Il modello standard più venduto. Le pinze a pressare REMS ACz, Fz, RFz, RFIz, VMPz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting **(brevetto EP 2 027 971)**.

Pinza a pressare REMS (PZ-4G)

Pinza a pressare REMS (PZ-4G) con 2 segmenti mobili paralleli per pressature lineari di dimensioni medie.

Pinza a pressare REMS (PZ-S)

Pinza a pressare REMS (PZ-S) con un segmento fisso e due segmenti a pressare a snodo mobile per dimensioni medie. Le pinze a pressare REMS VMPz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting.

Anello a pressare REMS (PR-3S)

REMS anello a pressare (PR-3S) con 3 segmenti a pressare, 2 a movimento basculante, per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento radiale dei segmenti di pressatura. È necessaria la pinza intermedia, vedere pagina 238.

Anello a pressare REMS (PR-3B)

Anello a pressare (PR-3B) REMS con 3 ganasce per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento radiale delle ganasce. È necessaria la pinza intermedia, vedere pagina 238. Gli anelli a pressare REMS VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting.

Anello a pressare REMS (PR-2B)

Anello a pressare REMS (PR-2B) con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in spazi ristretti per dimensioni medie. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR-2B) è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 238.

Anello a pressare REMS S (PR-2B)

Anello a pressare REMS S (PR-2B), orientabile su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B) è necessaria una pinza intermedia, vedere pagina 238.

Tracciabilità secondo EN 1775:2007

Le pinze e gli anelli a pressare REMS con profilo di pressatura F, M, V, SA, B, RN e UP riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio. In questo modo l'installatore può verificare anche dopo la pressatura, se per la realizzazione del pressfitting è stata utilizzata la pinza o l'anello di pressatura adatti.

Con questo sistema di tracciabilità REMS si adegua alle indicazioni previste nella Normativa EN 1775:2007 relativa all'installazioni di sistemi di pressfitting per il gas.

Conferme di idoneità

Vedi pagina 239.

Accordo per la concessione di garanzia

Vedi pagina 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF



Pinza a pressare REMS (PZ-2B)

Pinza a pressare REMS (PZ-4G)

Pinza a pressare REMS (PZ-S)

Anello a pressare REMS (PR-3S)

Anello a pressare REMS (PR-3B)

Anello a pressare REMS (PR-2B)

Anello a pressare REMS S (PR-3B), orientabile su qualsiasi angolo

ACz



B



BMP



ECI



F



FTB



Fz



G



H



HA



HE

HEz

K



KI



M



MT

PF



RFIz



RFz



RN



SA

TH



THL



U



UP



US

V



VAU

VAUFz



VFz



VG

VIC

VMP



VMPz



VP

VR



Le pinze a pressare con dentatura impediscono la formazione di bave sul pressfitting
Brevetto EP 2 027 971

Esempio pinza REMS M: Marchio "M" sulla giunzione pressata per la tracciabilità secondo EN 1775:2007

VRX

VUS

VUSFz

VX



Yz



Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	191.00
	U 20[2)]		570775	191.00
	U 25[2)]		570780	191.00
	TH 16[2)]		570460	204.00
	TH 20[2)]		570470	204.00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	136.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	169.00
	M 18[1)]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1)]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	VX 16*		571635	235.00
	VX 20*		571640	235.00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
ACOME MT	ACz 12*		572642	212.00
	ACz 16*		572644	212.00
	ACz 20*		572646	212.00
	ACz 25		572648	212.00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AIRBEL	M 15		570110	169.00
SERTINOX	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ALB	TH 16*		570460	204.00
Sistema Multicapa	TH 18*		570465	204.00
para calefacción y	TH 20*		570470	204.00
sanitario	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
ALB	TH 16*		570460	204.00
Sistema Multicapa	TH 20*		570470	204.00
para Gas	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
APE MULTYGAS	TH 16*		570460	204.00
Serie AP Gas	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
APE Serie AP	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
APE Serie APL	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
AQUATECHNIK	H 16*		570320	184.00
Press-fitting metal	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
AQUATECHNIK	B 16*		570850	222.00
Universal	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
ARKA	H 16*		570320	184.00
DUROsystem	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
Aschl NIR	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	231.00
	US ½"*		571455	231.00
	US ¾"*		571460	231.00
	US 1"*		571465	231.00
	US 1 ¼"		571470	231.00
	US 1 ½"		571475	231.00
	US 2"		571477	312.00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00

B

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	665.00
Béné inox Série 41	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	ACz 20*		572646	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	ACz 20*		572646	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
BRASSTECH	B 16*		570850	222.00
MULTItermoSAN	B 20*		570860	222.00
Brasspress	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
CGR	H 16*		570320	184.00
DYNAFLU	H 20*		570350	184.00
multicouche	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
CGR	H 12*		570300	184.00
DYNAFLU	H 16*		570320	184.00
PER	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
CHIALI	TH 16*		570460	204.00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
Climatrix	H 16*		570320	184.00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Climatrix	TH 11,6*		570482	204.00
Variotherm	TH 16*		570460	204.00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
ClouSet	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
Comap	RFz 12*		571320	212.00
PEX Press	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
Comap	TH 14*		570455	204.00
Multiskin	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
COMISA Press System	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
(DN 26)	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	VP 16*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 32		570925	224.00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	150.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	202.00
	BMP ⅜"		571702 R	202.00
	BMP ½"		571704 R	202.00
	BMP ⅝"		571706 R	202.00
	BMP ¾"		571708 R	202.00
	BMP ⅞"		571710 R	202.00
	BMP 1"		571712 R	202.00
	BMP 1⅛"		571714 R	202.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
	M 15		570110	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	665.00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1'480.00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1'480.00
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1'480.00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1'480.00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

E

EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 32		570785	223.00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 32		570785	223.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	M 15		570110	169.00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	169.00
Aisi316	M 22		570130	169.00
System M Profile[1]	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	169.00
Aisi316	V 18		570125	169.00
System V Profile	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 12		570100	169.00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	169.00
Carbon-S	M 18		570120	169.00
System M Profile[1]	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	169.00
Carbon-S	V 18		570125	169.00
System V Profile	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	169.00
COPPER	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	169.00
UNICO	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	V 12		570107	169.00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	169.00
UNICO	V 18		570125	169.00
(GAS)	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 15		570110	169.00
PRESSTIGE	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	M 15		570110	169.00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
EFFEBI	M 15		570110	169.00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
EFFEBI	TH 16*		570460	204.00
TOF-GAS	TH 20*		570470	204.00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EFFEBI	TH 16*		570460	204.00
TOF	TH 18*		570465	204.00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
EMPUR	TH 14*		570455	204.00
	TH 15*		570457	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[11]	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
EUROTUBI	M 15		570110	169.00
EUROPA	M 18		570120	169.00
Inox Pressfitting	M 22		570130	169.00
System M-Profile[1]	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	175.00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	175.00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	ECI 1½"		571932	219.00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	544.00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	1'160.00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	1'270.00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	1'480.00

F

FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	204.00
PRESSFAR	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	169.00
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	169.00
BQ PRESS WATER	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	169.00
BQ PRESS GAS	V 14		570112	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	212.00
DUO Press	RFz 20*		571330	212.00
FERCO PEX	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	212.00
DUO Press	RFz 20*		571330	212.00
MULTIFER	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
FERRO systems	TH 16*		570460	204.00
BRASELI	TH 20*		570470	204.00
GPF GAS	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
FERRO systems	U 16*		570765	191.00
BRASELI	U 18*		570770	191.00
GPF MULT	U 20*		570775	191.00
Pressfitting	U 25*		570780	191.00
MULTICAPA	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
FERRO systems	U 16*		570765	191.00
BRASELI	U 18*		570770	191.00
GPF PPSU	U 20*		570775	191.00
Pressfitting	U 25*		570780	191.00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
FERRO systems	RFz 16*		571325	212.00
BRASELI	RFz 20*		571330	212.00
GPF PRESS	RFz 25		571335	212.00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	212.00
FILINOX	FTB 15		571432	245.00
Filpress	FTB 18		571434	245.00
	FTB 22		571436	245.00
	FTB 28		571438	245.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	665.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	665.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	704.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	150.00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO FRABOPRESS GAS V	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO FRABOPRESS M	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
FRABO FRABOPRESS V	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	150.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
(DN 26)	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	VP 16*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 32		570925	224.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	665.00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	204.00
	TH 12*		570452	204.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 15*		570457	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	184.00
	U 14* (⅜")		570760	191.00
	U 16* (½")		570765	191.00
	U 18* (⅝")		570770	191.00
	U 20* (¾")		570775	191.00
	U 25* (⅞")		570780	191.00
	U 32 (1⅛")		570785	223.00
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Geberit Mepla	G 16*		570400	204.00
	G 20*		570410	204.00
	G 26*		570420	217.00
	G 32		570430	231.00
	G 40		570440	299.00
	G 50		570450	313.00
	G 63 (PZ-S)		572470	883.00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	204.00
	G 20*		570410	204.00
	G 26*		570420	217.00
Geberit Volex	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
General Fittings Trident	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
GS	TH 14*		570455	204.00
Wärmesysteme	TH 16*		570460	204.00
System TH	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
GS	V 15		570115	169.00
Wärmesysteme	V 18		570125	169.00
System V	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
	H			
HASTINIK	M 15		570110	169.00
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
heima24	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
HELIROMA	U 16*		570765	191.00
Klimapress	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
HELIROMA	U 16*		570765	191.00
Klimapress PPSU	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Henco	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	HE 32		571900	244.00
	HEz 40		571904	353.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Herotec	H 16*		570320	184.00
tempusPRESS	H 20*		570350	184.00
PLUS	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
Herotec	H 16*		570320	184.00
tempusPRESS	H 20*		570350	184.00
PLUS PPSU	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
HIDRONIX	TH 16*		570460	204.00
MULTIGAS	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
HITHERM HTpress	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
HITHERM HTfire	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
HITHERM HTair	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Hopewell press fit system	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	204.00
	TH 12*		570452	204.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
ICMA Sempiter	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
ICMA Sempigas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
IDROTRADE StormPRES [1]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IDROTRADE StormSTEEL [1]	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Instantor Press System	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	136.00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	136.00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	136.00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	204.00
	TH 11,6*		570482	204.00
	TH 12*		570452	204.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 15*		570457	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 22*		570472	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 28		570477	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	136.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	136.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	136.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	150.00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	150.00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	212.00
	PF 22*		571980	229.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFIz 25		571337	234.00
	RFIz 32		571342	234.00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 18*		571327	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFIz 25		571337	234.00
	RFIz 32		571342	234.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFIz 25		571337	234.00
	RFIz 32		571342	234.00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	169.00
	M 18[1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	169.00
	M 18 [1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28 [1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 17*		570330	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Jaraflex- Presssystem	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00

K

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	169.00
	M 18 [1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28 [1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18 [1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28 [1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579108 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KE KELIT	M 15		570110	169.00
steelFIX	M 18		570120	169.00
Edelstahl	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
KISAN	KI 16*		571360	215.00
Kisan KD	KI 20*		571370	215.00
	KI 25*		571375	215.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
KISAN	KI 16*		571360	215.00
Kisan WL	KI 20*		571370	215.00
	KI 25*		571375	215.00
	KI 32		571380	290.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
KISAN	KI 16*		571360	215.00
Kisan WM	KI 20*		571370	215.00
	KI 25*		571375	215.00
	KI 32		571380	290.00
KISAN	U 20*		570775	191.00
Kisan WR	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	704.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
KISAN	M 15		570110	169.00
Kistal C	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
KISAN	M 15		570110	169.00
Kistal Inox	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00
LK Systems	V 12		570107	169.00
LK >B<Press	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
LK Systems	V 12		570107	169.00
LK >B<Press	V 15		570115	169.00
Elförzinkat	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
LK Systems	V 15		570115	169.00
LK >B<Press	V 18		570125	169.00
Gas	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 54		570175	404.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
LK Systems	TH 16*		570460	204.00
LK Universal	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	M			
MAINCOR	U 16*		570765	191.00
MAINPRESS	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
MAINCOR	U 16*		570765	191.00
MAINFLOR	U 20*		570775	191.00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	184.00
M-Press	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	204.00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Meier Tobler	H 16*		570320	184.00
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	184.00
Serie MM	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
METALGRUP	U 16*		570765	191.00
Permatubo	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
METALGRUP	RFz 16*		571325	212.00
PexGrup	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
METALGRUP	U 16*		570765	191.00
MultiGrup	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00
MULTITHERM	TH 16*		570460	204.00
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	212.00
AIS PEX	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	184.00
AIS XPRT	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	191.00
multitubo systems MC	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 40		570790	272.00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	235.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	214.00
	VRX 20		571752	214.00
	VRX 25		571754	235.00
	VRX 32		571756	235.00
	VRX 40		571758	326.00
	VRX 50		571760	381.00
	VRX 63		571797	611.00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
	H 26 A*		570670	235.00
	H 32 A		570680	235.00
	H 40 A		570690	408.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
	H 26 A*		570670	235.00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
	H 25 A*		570660	235.00
	H 32 A		570680	235.00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	235.00
	H 20 A*		570650	235.00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFIz 25		571337	234.00
	RFIz 32		571342	234.00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	665.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	665.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	704.00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	150.00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	665.00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	665.00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	704.00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	136.00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	136.00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	150.00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*		570467	204.00
	TH 15*		570457	204.00
	TH 22*		570472	204.00
	TH 28		570477	204.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C-Stahl-Press-System M	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	HE 32		571900	244.00
	HEz 40		571904	353.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	VP 16*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 25		570920	203.00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 18*		570720	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	191.00
	RN 16		572670	191.00
	RN 17*		572674	191.00
	RN 20*		572676	191.00
	RN 25/26		572678	191.00
	RN 32		572680	223.00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	734.00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	734.00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	800.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	222.00
	B 16*		570850	222.00
	B 18*		570855	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 14*		570760	191.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	Fz 40		570742	224.00
	Fz 50		570747	340.00
	F 63 (PZ-S)		572385	704.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
SANHA Heavy Steel Press Gas [9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	1'160.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	1'160.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	203.00
SF Presssystem	SA 18		570940	203.00
Serie 19000	SA 22		570945	203.00
(silicone free)	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA	SA 15		570935	203.00
NiroTherm	SA 18		570940	203.00
Serie 91000	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA	SA 15		570935	203.00
NiroTherm	SA 18		570940	203.00
Industry	SA 22		570945	203.00
Serie 98000	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-Press	SA 12		570930	295.00
Chrom	SA 15		570935	203.00
Serie 16000	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	295.00
	SA 14		570932	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 16		570937	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	295.00
	SA 14		570932	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 16		570937	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	295.00
	SA 14		570932	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 16		570937	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15[1]		570110	169.00
	M 18[1]		570120	169.00
	M 22[1]		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35[1]		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1'160.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 14		570112	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 16		570117	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	295.00
	SA 15		570935	203.00
	SA 18		570940	203.00
	SA 22		570945	203.00
	SA 28		570950	203.00
	SA 35		570955	203.00
	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1'270.00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1'270.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	169.00
	M 18[1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	734.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
SLOVARM PEX-THERM	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	H 26*		570370	184.00
	U 32		570785	223.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	169.00
	M 18[1]		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
STELBI Polikraft	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28[1]		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
	T			
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26*[12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[5]		571855	333.00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	THL 32		570487	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	RFz 12*		571320	212.00
	RFz 16*		571325	212.00
	RFz 20*		571330	212.00
	RFz 25		571335	212.00
	RFz 32		571340	212.00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	212.00
	K/20*		572605	212.00
	K/25*		572610	212.00
	K32		572615	212.00
	K1/40		572620	212.00
	K1/50		572625	348.00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 18*		570340	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 18*		570770	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
TWEETOP	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

[1] Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

[2] Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

[3] Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

[4] Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

[5] Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

[6] I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

[7] Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

[8] Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

[9] Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[10] Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

[11] Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

[12] Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	H 26*		570370	184.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 32		570785	223.00
Uponor	UP 14*		572630	191.00
	UP 16*		572632	191.00
	UP 20*		572636	191.00
	UP 25		572638	191.00
	UP 32		572640	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 26		570870	245.00
	B 32		570880	245.00
	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 32 V		570685	235.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	184.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 32 V		570685	235.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	665.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	169.00
	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	136.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
VESBO CARBON	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
VESBO INOX	M 15		570110	169.00
	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 26* [12]		570750	223.00
	U 32		570785	223.00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	U 50		570795	326.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	235.00
	VP 14/15*		570905	203.00
	VP 16/17*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 25[2]		570920	203.00
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	235.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	235.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	235.00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	235.00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	235.00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	235.00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	769.00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	523.00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	523.00
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	665.00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	665.00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	704.00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	235.00
	VX 20*		571640	235.00
	VX 25*		571645	235.00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	235.00
	VX 20*		571640	235.00
	VX 25*		571645	235.00
Viega Prestabo	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega Profipress	V 12		570107	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress G	V 12		570107	169.00
	VG 14		570132	169.00
	V 15		570115	169.00
	VG 16		570137	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress S	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Profipress Therm	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	204.00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	204.00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	204.00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	204.00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	393.00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	404.00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	665.00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	704.00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	175.00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	175.00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	175.00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	184.00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	272.00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	481.00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	214.00
	VRX 20		571752	214.00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	214.00
	VRX 20		571752	214.00
	VRX 25		571754	235.00
	VRX 32		571756	235.00
	VRX 40		571758	326.00
	VRX 50		571760	381.00
	VRX 63		571797	611.00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	203.00
	VP 20[2]		570915	203.00
	VP 25[2]		570920	203.00
	VP 32		570925	224.00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	538.00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	704.00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	704.00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	203.00
	VP 20[2]		570915	203.00
	VP 25[2]		570920	203.00
	VP 32		570925	224.00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	538.00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	704.00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	704.00
Viega Sanpress	V 12		570107	169.00
	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	665.00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	704.00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	704.00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	136.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	665.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viega Smartpress	VX 16*		571635	235.00
	VX 20*		571640	235.00
	VX 25*		571645	235.00
Viega Temponox	V 15		570115	169.00
	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	665.00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	704.00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	704.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
Viessmann	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	231.00
	US ½"*		571455	231.00
	US ¾"*		571460	231.00
	US 1"*		571465	231.00
	US 1 ¼"		571470	231.00
	US 1 ½"		571475	231.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	231.00
	US ½"*		571455	231.00
	US ¾"*		571460	231.00
	US 1"*		571465	231.00
	US 1 ¼"		571470	231.00
	US 1 ½"		571475	231.00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	191.00
	U 20 (⅝")		570775	191.00
	U 25 (¾")		570780	191.00
	U 32 (1")		570785	223.00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	326.00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	800.00
	U 63 (PZ-S)		572365	704.00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	704.00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	222.00
	B 20*		570860	222.00
	B 32		570880	245.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 25*		570360	184.00
	H 32		570380	184.00
	H 40 (PZ-4G)		570390	617.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 25*		570495	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	U 40		570790	272.00
	UP 16*		572632	191.00
	UP 20*		572636	191.00
	UP 25		572638	191.00
	UP 32		572640	223.00

Pinze a pressare REMS
Anelli a pressare REMS

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
WEECON	M 15		570110	169.00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
WEECON	M 15		570110	169.00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	169.00
	M 22		570130	169.00
	M 28		570140	169.00
	M 35		570150	169.00
	M 42 (PZ-4G)		570160	544.00
	M 54 (PZ-4G)		570170	544.00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	734.00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	734.00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1'270.00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1'480.00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1'480.00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	136.00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	136.00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	136.00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	136.00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	150.00
WEECON	V 15		570115	169.00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	169.00
	V 22		570135	169.00
	V 28		570145	169.00
	V 35		570155	169.00
	V 42		570165	393.00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	352.00
	V 54		570175	404.00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	381.00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	136.00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	136.00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	136.00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	136.00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	150.00
WEM	U 16*		570765	191.00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	204.00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	204.00
WKS-Press	TH 14*		570455	204.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
WÜRTH	TH 16*		570460	204.00
Würth	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	HE 32		571900	244.00
	HEz 40		571904	353.00

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.	Fr.
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	194.00
	F 20*		570727	194.00
	F 26*		570730	210.00
	F 32		570735	210.00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	136.00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	136.00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	136.00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	150.00
	H 16*		570320	184.00
	H 20*		570350	184.00
	H 26*		570370	184.00
	H 32		570380	184.00
	TH 16*		570460	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
	U 16*		570765	191.00
	U 20*		570775	191.00
(DN 26)	U 25*		570780	191.00
	U 32		570785	223.00
	VP 16*		570910	203.00
	VP 20*		570915	203.00
	VP 32		570925	224.00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	204.00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	204.00
	TH 17*		570462	204.00
	TH 18*		570465	204.00
	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 40		570485	270.00
	TH 50 (PZ-S)		572400	704.00
	TH 63 (PZ-S)		572405	704.00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	136.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	136.00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	204.00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	204.00
	TH 26*		570475	204.00
	TH 32		570480	204.00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	136.00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	136.00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	136.00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	150.00
ZURN	US ⅜"*		571450	231.00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	231.00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	231.00
	US 1"*		571465	231.00
	US 1 ¼"		571470	231.00
	US 1 ½"		571475	231.00
	US 2"		571477	312.00

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze/anelli a pressare REMS indicate in giallo nella tabella.

Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

** Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8, vedere pagina 185. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

1) Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

2) Per questo sistema pressfitting non è prevista la realizzazione di giunzioni a pressione con pressatrici radiali ad azionamento manuale.

3) Azionamento con REMS Power-Press XL ACC, vedere pagina 188.

4) Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, vedere pagina 196.

5) Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

6) I pressfitting in bronzo (Sanpress XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VR, i pressfitting di rame (Profipress XL, Profipress G XL), di acciaio al carbonio (Prestabo XL) e di acciaio inossidabile (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) devono essere pressati con anelli a pressare con profilo VF.

7) Per gli impianti del gas utilizzare solo anelli a pressare con marcatura "M 88,9 G" o "M 108 G" sui 3 segmenti a pressare.

8) Per realizzare giunzioni a pressione per pressioni di esercizio ≤ PN 10.

9) Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

10) Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

11) Per gli impianti del gas utilizzare solo pinze a pressare con marcatura "VMP ½" G" sulle ganasce.

12) Vecchia denominazione: pinza a pressare C 26

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: aggiornato al 27 ottobre 2023.
Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.
Pinze intermedie: vedere pagina 238. Pinze a pressare/anelli a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.

Accessori

Per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press)
e pressatrici radiali idonee di altre marche

Articolo	Cod.art.	Fr.
Pinza intermedia Z8 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574702R	**158.00**
Pinza intermedia Z2 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 35 – 54 mm (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**158.00**
Pinza intermedia Z4 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**339.00**
Pinza intermedia Z5 per l'azionamento degli anelli a pressare REMS VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**339.00**
Pinza intermedia Z6 XL per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) con REMS Power-Press XL ACC	579120R	**408.00**
Pinza intermedia Z7 XL 45 kN per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**430.00**
Cassetta metallica con inserti per 6 pinze a pressare (fino a Ø 35 mm/1" e pinze a pressare U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/pinze troncatrici e scomparto per tagliatubi fino a 42 mm	570295R	**106.00**
Cassetta metallica con inserti per 2 pinze a pressare (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**106.00**
Cassetta metallica con inserti per pinza intermedia Z2 e anelli a pressare M 42 (PR-3S) e M 54 (PR-3S) o anelli a pressare SA 42 (PR-3S) e SA 54 (PR-3S)	572810R	**106.00**
Cassetta metallica con inserto per pinza intermedia Z5 e 4 anelli a pressare (PR-3B) VFz 64,0 – 108,0 mm/ VR 76,1 – 108,0 mm/VUSFz 2½ – 4" o per pinza intermedia Z5 e 1 pinza a pressare VMPz 1¼ (PZ-S) e 2 anelli a pressare VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	**120.00**
Cassetta metallica con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 6 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574516R	**106.00**
Valigetta L-Boxx con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 14 anelli a pressare REMS S (PR-2B)	574704R	**160.00**
Valigetta L-Boxx con inserti per 8 pinze a pressare (2B) e 6 anelli a pressare S (PR-2B)	571136R	**160.00**
Valigetta L-Boxx con inserti per 3 anelli a pressare diversi VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**160.00**
Valigetta XL-Boxx con inserti per 3 anelli a pressare diversi 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) o 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**271.00**
Cassetta metallica con inserto per pinza intermedia Z2 e anelli a pressare V 42 (PR-2B) e V 54 (PR-2B)	572813R	**60.00**

Conferme di idoneità

L'idoneità delle pressatrici viene principalmente verificata dal produttore stesso. L'idoneità delle pressatrici REMS viene inoltre confermata dai fornitori/produttori di sistemi o accertata attraverso enti autonomi di supervisione tecnica.

Conferma di idoneità attraverso i produttori/ fornitori di sistemi

Più del 90% dei produttori/fornitori di sistemi pressfitting elencati hanno esaminato le pinze a pressare REMS e confermato l'idoneità per i loro sistemi pressfitting.

Conferma di idoneità attraverso enti autonomi di supervisione tecnica

Per altri sistemi l'idoneità degli utensili a pressare REMS è stata riscontrata dai produttori/fornitori del sistema

Perizie del TÜV

Esistono per Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. Le perizie del TÜV* confermano che le pressatrici REMS sono idonee alla realizzazione di giunzioni a pressione perfette e conformi a questi sistemi.

Collaudi secondo DVGW W 534 (acqua potabile)

Le giunzioni a pressione realizzate con gli utensili a pressare REMS sono state esaminate dalla MPA (ente tedesco per il collaudo dei materiali) di Darmstadt, nonché dalla MPA Nordrhein-Westfalen secondo il foglio di lavoro DVGW W 534. Questi enti MPA sono autorizzati dal DVGW per effettuare queste prove. Sono stati controllati campioni significativi di giunzioni a pressare per i sistemi di pressfitting Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress e Viega Raxofix. Dalle verifiche effettuate risulta che gli utensili a pressare REMS sono idonei alla realizzazione di giunzioni a pressione perfettamente conformi a questi sistemi secondo le disposizioni del sistema.

Collaudi secondo DVGW G 5614/VP 625 o prEN 1254-7 (gas)

I raccordi a pressare realizzati con gli utensili a pressare REMS sono stati esaminati dal TÜV, dalla MPA Nordrhein-Westfalen (ente tedesco per il collaudo dei materiali) o dal DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe secondo il regolamento DVGW G 5614/ VP 625 o BSI (UK) secondo prEN 1254-7. Sono stati controllati campioni significativi di raccordi a pressare dei sistemi pressfitting Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Dai controlli effettuati risulta che gli utensili a pressare REMS sono idonei per realizzare raccordi a pressare perfettamente conformi a questi sistemi.

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Acqua potabile

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Gas

Accordo per la concessione di garanzia

REMS è il primo produttore di macchine e di utensili indipendente da un sistema ad aver stipulato una convenzione per la garanzia per utensili a pressare.

Esistono accordi per la concessione di garanzia con la

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
(Associazione centrale settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione),
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
in seguito chiamata "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.
(Associazione industriale statale per i sistemi tecnici edili),
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
in seguito chiamata "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
(Associazione aziende specializzate in climatizzazione e refrigerazione tedesche),
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
in seguito chiamata "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
(Associazione svizzera e del Liechtenstein per la tecnica edilizia),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
in seguito chiamata "suissetec",

L'Associazione centrale settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione (ZVSHK), l'Associazione industriale statale per i sistemi tecnici edili (BTGA), l'Associazione aziende specializzate in climatizzazione e refrigerazione tedesche (VDKF) e l'Associazione svizzera e del Liechtenstein per la tecnica edilizia (suissetec) hanno stipulato, nell'interesse del settore artigianale e dell'industria, un accordo per la concessione di garanzia con la ditta REMS GmbH & Co KG (REMS) per i seguenti utensili a pressare radiali:

- Pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press
- Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press 14 V ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press 22 V ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press S 22 V ACC
- Pressatrice radiale elettrica REMS Power-Press SE
- Pressatrice radiale elettroidraulica REMS Power-Press ACC
- Pressatrice radiale elettroidraulica REMS Power-Press XL ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press E 22 V ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press 22 V ACC
- Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press 22 V Connected
- Pressatrice radiale a batteria REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- Pinze a pressare REMS
- Anelli a pressare REMS
- Pinze a pressare REMS Mini

REMS è così il primo produttore di macchine ed utensili indipendente da un sistema ad avere stipulato una convenzione per la garanzia per utensili a pressare. La conclusione dell'accordo è avvenuta sulla base di una collaborazione di successo tra la REMS, l'artigianato, l'industria e le loro associazioni.

Tutti gli artigiani operanti in proprio e tutte le ditte d'artigianato (qui in seguito entrambi denominati artigiani) registrati presso la camera dell'artigianato hanno diritto alle prestazioni derivanti dall'accordo con il ZVSHK, sempre che al momento del sinistro siano membri di una corporazione dei settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione responsabile per la loro zona, la quale appartenga ad una associazione corporativa regionale.

Tutte le ditte di tecnica edile (qui in seguito denominate "ditte TGA") hanno diritto alle prestazioni derivanti dall'accordo con la BTGA, sempre che al momento del sinistro siano membri dell'Associazione regionale dell'industria dei sistemi tecnici per edifici (BTGA) per la loro zona e quindi membri della BTGA o membri immediati della BTGA.

Tutti i produttori di impianti di climatizzazione e le aziende specializzate (in seguito chiamate "aziende specializzate in climatizzazione e refrigerazione" registrati presso la camera dell'artigianato hanno diritto alle prestazioni derivanti dall'accordo con il VDKF, sempre che al momento del sinistro siano membri del VDKF.

Tutte le ditte di tecnica edile (qui in seguito denominati "ditte TGA") hanno diritto alle prestazioni derivanti dall'accordo con suissetec, sempre che al momento del sinistro siano membri della suissetec.

La ditta REMS risponde, indipendentemente dalle regole di legge, anche per le conseguenze derivanti dalla non ermeticità secondo le regole della convenzione per la garanzia in questione, premesso che le suddette pressatrici radiali presentino un errore di costruzione, fabbricazione o materiale, che le istruzioni d'uso non siano corrette e che questo sia la causa del sinistro presso il committente dell'artigiano (SHK), l'azienda specializzata in climatizzazione e refrigerazione o della ditta di tecnica edile (TGA).

Gli accordi di assunzione della responsabilità sono validi indipendentemente dal sistema pressfitting lavorato con idonei utensili a pressare REMS. La versione più aggiornata delle tabelle di idoneità delle pinze è disponibile su Internet: www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di rivolgersi a REMS:
CHE@rems.de

Prodotto tedesco di qualità

Affidabile e sicura: già nel 2000 REMS è stata la prima produttrice di macchine e di utensili indipendente da un sistema a stipulare una convenzione per la garanzia per utensili a pressare.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS Pinza troncatrice M

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Pinza troncatrice M di resistenza molto elevata in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale per tagliare staffe filettate.

Acciaio, acciaio inossidabile
fino a classe di resistenza 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12



REMS Pinza troncatrice M – tagliare staffe filettate.

In acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale.

Inserti da taglio girevoli per una doppia durata.

Inserti da taglio M con profilo della filettatura lavorato ad alta precisione in centri di lavorazione CNC per l'esatta guida della staffa filettata durante il taglio. Parti della pinza, inserti di taglio e bordi taglienti temprati di geometria speciale, precisa finitura, per punti di taglio praticamente prive di sbavature.

Dopo il taglio la staffa filettata può essere avvitata senza ripassare nel raccordo filettato della fascetta per tubi o nel dado.

Dispositivo di taglio con geometria di pinza a pressare **(brevetto EP 1 459 825, brevetto US 7,284,330).** Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN. Tutte le pinze troncatrici contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press.

Prodotto tedesco di qualità

Brevetto EP 1 223 008
Brevetto US 6,739,172

La fornitura comprende

REMS Pinza troncatrice M. Pinza troncatrice con una coppia di inserti da taglio girevoli per acciaio, acciaio inossidabile, M 6 – M 12. In cartone.

Articolo	per staffe filettate	Cod.art.	Fr.
REMS Pinza troncatrice M 6*	M 6	571890	**264.00**
REMS Pinza troncatrice M 8*	M 8	571895	**264.00**
REMS Pinza troncatrice M 10	M 10	571865	**264.00**
REMS Pinza troncatrice M 12	M 12	571870	**264.00**

Accessori

Articolo	per staffe filettate	Cod.art.	Fr.
Inserti da taglio M 6 (coppia)	M 6	571891	**122.00**
Inserti da taglio M 8 (coppia)	M 8	571896	**122.00**
Inserti da taglio M 10 (coppia)	M 10	571866	**122.00**
Inserti da taglio M 12 (coppia)	M 12	571871	**122.00**
Cassetta metallica con inserti per 6 pinze troncatrici/ pinze a pressare e scomparto per tagliatubi fino a 42 mm		570295R	**106.00**

REMS Tagliacavo

Accessori per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press) e pressatrici radiali idonee di altre marche

Tagliacavo di resistenza molto elevata in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale per tagliare cavi elettrici.

Cavi elettrici ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS Tagliacavo – tagliare facilmente cavi elettrici.

In acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale.

Lame da taglio intercambiabili con geometria di taglio ad altissima precisione elaborati in centri di lavorazione CNC per una lunga durata. Ampio settore di taglio.

Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali idonee di altre marche con forza di spinta 32 kN.

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Tagliacavo. Tagliacavo con 2 lame da taglio intercambiabili per cavi elettrici ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	571887	**433.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lame da taglio, confezione da 2 pezzi	571889R02	**122.00**



Pressatura assiale

	Pressatrice assiale a batteria 30 22 V Testine a pressare	**244**
	Pressatrice assiale manuale	**245**
	Pressatrice assiale a batteria 25 / 25 L 22 V	**246**
	Testine a pressare	**248**

REMS Ax-Press 30 22 V

Pressatrice assiale a batteria 30 kN

Elettroutensile compatto e maneggevole per la realizzazione di giunzioni con boccola ed ogiva a pressare. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Pressatura assiale	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – fino a Ø 32 mm. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 220 pressature Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Testine a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di testine a pressare REMS per tutti i comuni sistemi con giunzioni con boccole ed ogiva a pressare. Testine resistenti in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale. Le testine REMS sono specifiche al sistema e sono conformi alle aspettative dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggera. Macchina motore con batteria solo 4,6 kg. Perpendicolare alla macchina a motore è posizionato un dispositivo per l'alloggiamento delle testine a pressare. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, in angoli stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso con una sola mano. La macchina motore con testine a pressare montate può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica con Softgrip. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla.

Azionamento

Grande forza di pressatura per una pressatura perfetta in pochi secondi, ad esempio Ø 26 mm in soli 5 s. Forza di spinta 30 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, emissione 380 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 21,6 V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 220 pressature, 4,4 Ah per circa 380 pressature, 5,0 Ah per circa 430 pressature, 9,0 Ah per circa 780 pressature Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra – 10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

p.e.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Pressatrice assiale a batteria 30 kN per la realizzazione di giunzioni con boccola ed ogiva a pressare per tubi Ø 12–32 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	573018R220	**2'310.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Ax-Press 30 22 V macchina motore senza batteria	573008R22	**1'720.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Cassetta metallica con inserti	573282R	**120.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Testine a pressare REMS

Sistema	Testina a pressare	Cod.art.	Fr.
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, confezione da 2 pezzi	573100	**118.00**
	ME 16, confezione da 2 pezzi	573102	**118.00**
	ME 20, confezione da 2 pezzi	573106	**118.00**
	ME 26, confezione da 2 pezzi	573108	**118.00**
	ME 32, confezione da 2 pezzi	573110	**129.00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, confezione da 2 pezzi	573100	**118.00**
	ME 16, confezione da 2 pezzi	573102	**118.00**
	ME 20, confezione da 2 pezzi	573106	**118.00**
	ME 26, confezione da 2 pezzi	573108	**118.00**
	ME 32, confezione da 2 pezzi	573110	**129.00**

Testine a pressare REMS

Sistema	Testina a pressare	Cod.art.	Fr.
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, confezione da 2 pezzi	573102	**118.00**
	ME 20, confezione da 2 pezzi	573106	**118.00**
	ME 26, confezione da 2 pezzi	573108	**118.00**
Logstor	ME 16, confezione da 2 pezzi	573102	**118.00**
	LR 20, confezione da 2 pezzi	573430	**118.00**
	LR 22, confezione da 2 pezzi	573432	**118.00**
	LR 25, confezione da 2 pezzi	573434	**118.00**
	LR 28, confezione da 2 pezzi	573436	**118.00**
	LR 32, confezione da 2 pezzi	573438	**129.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Ax-Press HK / H

Pressatrice assiale manuale universale per la realizzazione di giunzioni con boccola a pressare.

Pressatura assiale	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universale fino a Ø 22 mm. Piccolissima, leggerissima molto maneggevole. Solo 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universale fino a Ø 32 mm. Maneggevole e leggera. Solo 1,4 kg.

Assortimento completo di testine a pressare REMS, a cambio rapido.

Vantaggio del sistema

Solo **un** tipo di testine a pressare per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico.

Testine a pressare

Assortimento completo di testine a pressare REMS per sistemi con boccola a pressare (pagina 248 – 249). Testine a pressare REMS con arresto a molla per l'alloggiamento di inserti a pressare comuni a scelta. Testine resistenti a sollecitazioni più elevate grazie alla forgiatura a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi al relativo sistema con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Testine a pressare a doppia misura

Testine a pressare a doppia misura REMS, ognuna con due sedi raccordate, per giunti di tubi di dimensioni diverse (pagina 248). Non occorre cambiare le testine. Estremamente semplice, fa risparmiare tempo.

Costruzione

Compatta, adatta per l'uso in cantiere. Maneggevole e leggera. Dispositivo di azionamento REMS Ax-Press HK solo 1,1 kg. Dispositivo di azionamento REMS Ax-Press H solo 1,4 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, negli angoli stretti. Corsa di 66 mm. Avanzamento e ritorno rapidi per lavorare in modo semplice e velocemente. Posizione della testina regolabile **(Brevetto DE 10 2004 018 429, Brevetto ES 2 273 563, Brevetto FR 05 03513)** per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza < 161 mm in un'unica operazione e per pressature doppie. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla. REMS Ax-Press H con protezione contro il sovraccarico.

Espandere

Diversi espansori per tubi e gamma completa di testine di espansione REMS per tutti i più comuni sistemi di boccole a pressare (pagina 253 – 257).

Brevetto DE 10 2004 018 429
Brevetto ES 2 273 563
Brevetto FR 05 03513

p. e.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Ax-Press HK dispositivo d'azionamento. Pressatrice assiale per l'uso ad una mano sola per la realizzazione di giunzioni con boccola a pressare Ø 12–22 mm. Corsa di 66 mm. Con avanzamento e ritorno rapidi. Per l'azionamento di testine a pressare REMS. In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	574302R	**226.00**

La fornitura comprende

REMS Ax-Press H dispositivo d'azionamento. Pressatrice assiale manuale per la realizzazione di giunzioni con boccola a pressare Ø 12–32 mm. Corsa di 66 mm. Con avanzamento e ritorno rapidi. Per l'azionamento di testine a pressare REMS. In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	574300RX	**316.00**

Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS testine a pressare vedi pagine 248 – 249.		
Borsa per dispositivo d'azionamento REMS Ax-Press HK/H e testine a pressare	574437R	**49.80**
Valigetta con inserto per dispositivo d'azionamento REMS Ax-Press HK e testine a pressare	574352R	**70.20**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Pressatrice assiale a batteria 20 kN con ritorno automatico
Pressatrice assiale a batteria 13 kN con ritorno automatico

Elettroutensile compatto e maneggevole con ritorno automatico per realizzare giunzioni con boccola a pressare. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Pressatura assiale	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, molto maneggevole. Velocissima. Con ritorno automatico. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Dispositivo di pressatura girevole. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 500 pressature REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Assortimento completo di testine a pressare REMS, a cambio rapido.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di testine a pressare per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25, REMS Ax-Press 25 L. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico.

Testine a pressare per tutti i comuni sistemi
Assortimento completo di testine a pressare REMS per sistemi con boccola a pressare (pagina 248 – 249). Testine a pressare REMS con arresto a molla per l'alloggiamento di inserti a pressare comuni a scelta. Testine resistenti a sollecitazioni più elevate grazie alla forgiatura a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi al relativo sistema con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Testine a pressare a doppia misura
Testine a pressare a doppia misura REMS, ognuna con due sedi raccordate, per giunti di tubi di dimensioni diverse (pagina 248). Non occorre cambiare le testine. Estremamente semplice, fa risparmiare tempo.

Costruzione
Compatta, maneggevole, leggera. Elettroutensile REMS Ax-Press 25 22 V ACC con batteria soli 3,0 kg di peso e soli 28 cm di lunghezza. Elettroutensile REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con batteria soli 3,2 kg di peso e soli 31 cm di lunghezza. REMS Ax-Press 25 22 V ACC e REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con corsa di 40 mm. REMS Ax-Press 25 22 V ACC con posizione della testina fissa per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 82 mm in un'unica operazione. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con posizione della testina variabile per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 116 mm in un'unica operazione e per pressature doppie. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento girevole della testine a pressare per lavori anche in posti di difficile accesso. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla.

Azionamento
Forza di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Azionamento potente elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con potente motore a batteria 21,6 V, emissione 420 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 21,6 V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 500 pressature, 4,4 Ah per circa 880 pressature, 5,0 Ah per circa 1000 pressature, 9,0 Ah per circa 1800 pressature REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra – 10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Espandere
Diversi espansori per tubi e gamma completa di testine di espansione REMS per tutti i più comuni sistemi di boccole a pressare (Pag. 253 – 257).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

con ritorno automatico
e controllo dello stato di carica

p. e.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

con ritorno automatico
e controllo dello stato di carica

p. e.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Pressatrice assiale a batteria 20 kN per la realizzazione di giunzioni con boccole a pressare per tubi Ø 12–40 mm. Corsa di 40 mm, per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 82 mm.Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio epicicloidale, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione, alloggiamento girevole della testina a pressare. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Senza testine a pressare. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	573022R220	**1'650.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Pressatrice assiale a batteria 13 kN per la realizzazione di giunzioni con boccole a pressare per tubi Ø 12–40 mm. Corsa di 40 mm, per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 116 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio epicicloidale, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione, alloggiamento girevole della testina a pressare. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Senza testine a pressare. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	573023R220	**1'650.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Testine a pressare vedi tabella pagine 248 – 249.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC macchina motore, a ≤ 82 mm, senza batteria	573020R22	**1'180.00**
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC macchina motore, a ≤ 116 mm, senza batteria	573021R22	**1'180.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567R220	**452.00**
Cassetta metallica con inserti	578290R	**120.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Testine a pressare REMS

Accessori per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



Testine a pressare REMS con arresto a molla per comuni inserti a pressare

Articolo	Applicazione
Testina a pressare Basic 20, confezione da 2 pezzi	per raccordi di 20 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 20 mm
Testina a pressare Basic 25, confezione da 2 pezzi	per raccordi di 25 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 25 mm
Testina a pressare Basic 32, confezione da 2 pezzi	per raccordi di 32 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 32 mm

Testine a pressare a doppia misura REMS

Articolo	Applicazione
Testina a pressare doppia RH 16/20, Basic 32, confezione da 2 pezzi	per raccordi di 16 e 20 mm

Testine a pressare REMS per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, pezzi di transizione

Articolo	Applicazione
Testina a pressare UNI T/L (pezzo)	Per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, in combinazione con un'altra testina a pressare; per pezzi di transizione, in combinazione con un bullone d'appoggio

Bullone d'appoggio REMS per pezzi di transizione

Articolo	per pezzi di transizione Pollici	Cod.art.	Fr.
Bullone d'appoggio ⅜"	⅜	573647R	**14.20**
Bullone d'appoggio ½"	½	573648R	**16.30**
Bullone d'appoggio ¾"	¾	573649R	**18.40**





Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Testine a pressare REMS

Accessori per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Scegliete voi stessi le testine a pressare!

Cercate il sistema con giunzioni con boccole a pressare nella tabella sottostante e scegliete le Vostre dimensioni delle testine a pressare.

Testine a pressare resistenti di acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi alle aspettative dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento con pressatrici assiali REMS.

Testine a pressare Uni

Testina UNI T/L



Testine a pressare Basic per inserti

Sistemi con boccola a pressare	Testina mm	Numero di testine a pressare	adatta per REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Cod.art.	Fr.
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**118.00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**118.00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**118.00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**129.00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**141.00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**118.00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**118.00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI 40	2				•	573652	**141.00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**131.00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI 40	2				•	573652	**141.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**131.00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**118.00**
	UNI 25	2		•			573640	**118.00**
	UNI 32	2		•			573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**131.00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RO 16	2			•		573184	**118.00**
	RO 20	2			•		573186	**118.00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RO 16	2			•		573184	**118.00**
	RO 20	2			•		573186	**118.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**118.00**
	RH 20	2			•		573170	**118.00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**118.00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**118.00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**118.00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**129.00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**177.00**
	IV 20/21	3			•		573325	**177.00**
	IV 25/26	3			•		573330	**177.00**
	IV 32/33	3			•		573335	**177.00**

Sistemi con boccola a pressare	Testina mm	Numero di testine a pressare	adatta per REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Cod.art.	Fr.
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**118.00**
	UNI 25	2		•			573640	**118.00**
	UNI 32	2		•			573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**131.00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**131.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**131.00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**118.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**118.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**236.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**118.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**118.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**236.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**118.00**
	RH 16	2			•		573166	**118.00**
	RH 20	2			•		573170	**118.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**118.00**
	RH 20	2			•		573170	**118.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RE 40	2			•		573176	**141.00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**118.00**
	RH 20	2			•		573170	**118.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**118.00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**118.00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**118.00**
	RV 32	2			•		573406	**129.00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**118.00**
	TC 18/20	2		•			573364	**118.00**
	TC 25	2		•			573367	**118.00**
	TC 32	2		•			573370	**129.00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**118.00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**118.00**
	UNI 25	2		•			573640	**118.00**
	UNI 32	2		•			573644	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**131.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RO 16	2			•		573184	**118.00**
	RO 20	2			•		573186	**118.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**118.00**
	RE 20	2			•		573162	**118.00**
	RE 25	2			•		573172	**118.00**
	RE 32	2			•		573178	**118.00**
	RO 16	2			•		573184	**118.00**
	RO 20	2			•		573186	**118.00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**118.00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**118.00**
	TC 25	2		•	•		573367	**118.00**
	TC 32	2		•	•		573370	**129.00**
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**118.00**
	RE 20	2		•	•		573162	**118.00**
	RE 25	2		•	•		573172	**118.00**
	RE 32	2		•	•		573178	**118.00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**118.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**118.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**236.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**118.00**
	RH 20 L	2			•		573152	**118.00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**236.00**
	RH 25	2			•		573154	**118.00**
	RH 32	2			•		573156	**129.00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**118.00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**118.00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**118.00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**118.00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**117.00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**131.00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**177.00**
	IV 20/21	3			•		573325	**177.00**
	IV 25/26	3			•		573330	**177.00**
	IV 32/33	3			•		573335	**177.00**

I sistemi per giunzioni con boccole a pressare per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le testine a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Testine a pressare REMS per ulteriori sistemi a richiesta.

[1] Per la realizzazione di giunzioni con boccola a pressare Ø 12 – 22 mm.

* **Testine a pressare con arresto a molla**

Testina a pressare Basic 20 per raccordi di 20 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 20 mm

Testina a pressare Basic 25 per raccordi di 25 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 25 mm

Testina a pressare Basic 32 per raccordi di 32 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 32 mm

** **Testine a pressare REMS per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, pezzi di transizione**

Testina a pressare UNI T/L Per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, in combinazione con un'altra testina a pressare; per pezzi di transizione, in combinazione con un bullone d'appoggio, vedi pagina 248.

Espandere
Estrarre

	Espansore manuale per tubi Cu	252
	Testina espansore Cu	252
	Espansore per tubi per l'uso ad una sola mano	253
	Espansore manuale per tubi P	253
	Espansore per tubi a batteria Cu	254
	Espansore per tubi a batteria P	254
	Espansore per tubi a batteria P-CEF	254
	Espansore elettroidraulico per tubi P-CEF	256
	Testina espansore P Testina espansore P-CEF	257
	Estrattore manuale per tubi	258
	Estrattore elettrico per tubi Espansore elettrico per tubi	259

REMS Ex-Press Cu

Espansore manuale per tubi

Utensile di qualità per allargare e calibrare tubi per l'installazione di tubi senza raccordi.	
Tubi di rame cotto s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Tubi di alluminio cotto, tubi d'acciaio di precisione cotto s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Tubi d'acciaio inossidabile cotto s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

REMS Ex-Press Cu – fate i manicotti da soli. Punta esagonale per un'espansione centrale uniforme. Manicotto lunghissimo secondo DVGW. Testine espansori con imboccatura per calibrare, adatta anche per altre marche.

Prodotto tedesco di qualità

Info

Risparmio

Installazione di tubi senza raccordi. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, materiale saldante e manodopera. Utilizzate le rimanenze di tubi per fare i manicotti.

Costruzione

Utensile robusto di qualità. La pinza senza possibilità di torsione, con riduttore di sforzo e con impugnature ergonomiche per espandere senza fatica. Punta esagonale per un'espansione uniforme centrale. Guida della punta esagonale lunga, ritorno a molla della punta esagonale. Anche per testine di espansione adatte di altre marche.

Testine espansori

Si cambiano velocemente. I segmenti lunghissimi danno un manicotto lunghissimo per un collegamento perfetto dei tubi secondo DVGW. Imboccatura speciale sulla testina per calibrare le estremità ovali del tubo.

La fornitura comprende

REMS Ex-Press Cu Set. Espansore manuale per tubi Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛". tubi di rame cotto Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,5 mm, tubi di alluminio cotto e tubi d'acciaio di precisione cotto Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,2 mm, tubi d'acciaio inossidabile cotto Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1 mm. Pinza espansore. Testine espansori a scelta per tubi in mm o in pollici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**510.00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**527.00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**527.00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**594.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**742.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**589.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**702.00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**555.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**532.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**702.00**

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Testina espansore Cu (adatta anche per REMS Ex-Press Cu 22 V ACC e per pinze espansore di altre marche)	8	150100R	**70.50**
	10	150105R	**70.50**
	12	150110R	**70.50**
	14	150120R	**70.50**
	15	150125R	**70.50**
	16	150130R	**70.50**
	18	150140R	**70.50**
	20	150145R	**98.70**
	22	150150R	**70.50**
	24	150155R	**113.00**
	25	150160R	**98.70**
	26	150165R	**84.60**
	28	150170R	**84.60**
	30	150175R	**113.00**
	32	150180R	**84.60**
	34	150185R	**113.00**
	35	150190R	**113.00**
	36	150195R	**113.00**
	40	150205R	**113.00**
	42	150210R	**98.70**
	⅜"	150220R	**70.50**
	½"	150225R	**70.50**
	⅝"	150230R	**70.50**
	¾"	150235R	**84.60**
	⅞"	150240R	**84.60**
	1"	150245R	**98.70**
	1⅛"	150250R	**98.70**
Pinza espansore Cu (angolo con 18°)		150500R	**197.00**
Cassetta metallica con inserti		150600R	**60.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Ex-Press H

Espansore per tubi
per l'uso ad una sola mano

Utensile di qualità robusto e compatto per espandere tubi. Per l'uso con una sola mano.

Tubi PEX Serie S 5 secondo ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universale fino a Ø 40 mm.

Utensile di qualità robusto e compatto. Leggerissimo, solo 0,7 kg.

Punte per espandere tubi di diverse dimensioni, senza cambiare utensile.

Pinza senza possibilitá di torsione, con riduttore di forza per espandere senza fatica. Per l'uso con una sola mano.

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Ex-Press H. Espansore per tubi per l'uso ad una sola mano per tubi PEX Serie S 5 secondo ISO 4065 Ø 12–40 mm. In cartone.

	Cod.art.	Fr.
	150550R	**214.00**

REMS Ex-Press P

Espansore manuale per tubi

Utensile di qualità collaudato per espandere tubi.

Tubi di plastica, tubi multistrato Ø 12 – 32 mm

Prodotto tedesco di qualità

REMS Ex-Press P – per espandere tubi. Punta conoidale per un'espansione centrale uniforme.

Costruzione

Utensile robusto di qualità. Pinza senza possibilità di torsione con riduttore di sforzo, con impugnature ergonomiche per espandere senza fatica. Punta conoidale (angolo con 18°) a 6 facce per un'espansione centrale uniforme. Guida lunga della punta, ritorno a molla della punta. Anche per testine di espansione adatte di altre marche.

Testine espansori per tutti i comuni sistemi

Completo assortimento di testine espansori P REMS per tutti i sistemi con giunzioni con boccola a pressare (Pag. 257). Cambio veloce, senza utensile. Le testine espansori P REMS sono specifiche al sistema e sono conformi alle aspettative dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura esatta e perfettamente conforme al sistema.

Info

p.e.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

La fornitura comprende

REMS Ex-Press P Set. Espansore manuale per tubi di plastica e tubi multistrato Ø 12–32 mm. Pinza espansore REMS Ex-Press P. Testine espansori P per tubi in mm. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Sistema	Cod.art.	Fr.
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**645.00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metall-verbundrohre	150033R	**645.00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**645.00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**645.00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**645.00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**645.00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**645.00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**645.00**

Nella scelta di testine espansore devono essere considerate possibili differenze nazionali e/o dipendenti dal sistema per quanto riguarda lo spessore (s) della parete dei tubi, vedi tabella a pagina 257.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Testine espansori P vedi pagina 257.		
Pinza espansore REMS Ex-Press P (angolo con 18°)	150510R	**223.00**
Cassetta metallica con inserti	150600R	**60.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Espansore per tubi a batteria 20 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile compatto e maneggevole con ritorno automatico per espandere tubi/anelli in modo rapido e semplice. Li-Ion 22 V Technology. Per alimentazione a batteria e da rete elettrica. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Dispositivo espansore Cu
per testine di espansione REMS Cu e testine di espansione adatte di altre marche per:

Tubi di rame cotto, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Tubi di alluminio cotto, tubi di acciaio di precisione cotto, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Tubi di acciaio inossidabile cotto, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Dispositivo espansore P
per testine di espansione REMS P e testine di espansione adatte di altre marche per:

tubi di plastica, tubi multistrato	Ø 12 – 40 mm

Dispositivo espansore P-CEF
per testine di espansione REMS P-CEF e testine di espansione adatte di altre marche per:

Cold Expansion Fittings di plastica (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P

REMS Ex-Press P-CEF

REMS Ex-Press 22 V ACC – espansione elettrica rapida e semplice fino a Ø 42 mm. Con ritorno automatico. Punta di espansione conoidale per un'espansione centrale uniforme. Ad esempio, REMS Ex-Press Cu 22 V ACC con batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 600 espansioni di tubi di rame cotto 15 × 1 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Vantaggio del sistema

Una sola macchina motore, a scelta con **dispositivo espansore Cu** per le testine di espansione REMS Cu e di testine di espansione adatte di altre marche, **dispositivo espansore P** per le testine di espansione REMS P e di testine di espansione adatte di altre marche, **dispositivo espansore P-CEF** per le testine di espansione REMS P-CEF e di testine di espansione adatte di altre marche.

Testine di espansione per tutti i comuni sistemi

Cambio veloce, senza utensili. Anche per pinze di espansione adatte di altre marche.
Testine di espansione REMS Cu (pagina 252) con segmenti extra lunghi per ottenere un manicotto extra lungo per un collegamento perfetto dei tubi secondo DVGW. Imboccatura speciale sulla testina di espansione per calibrare le estremità ovali del tubo.
Testine di espansione REMS P (pagina 257) sono specifiche del sistema e conformi ai requisiti dei rispettivi sistemi per giunzioni con boccole a pressare. Con esse si ottiene un'espansione perfetta e completamente conforme al sistema.
Testine di espansione REMS P-CEF (pagina 257) sono specifiche del sistema e conformi ai requisiti dei rispettivi sistemi. Espansione ad esecuzione automatica e graduale fino al raggiungimento della posizione finale assegnata e predisposta dalle testine.

Costruzione

Superleggera, superpiccola, supermaneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,7 kg. Macchina motore con dispositivo espansore lunga solo 26 cm, per cui utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso con una sola mano. Corpo di forma ergonomica. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Punta di espansione del dispositivo espansore Cu e P con angolo di apertura 18°, punta di espansione del dispositivo espansore P-CEF con angolo di apertura 20°, per un'espansione uniforme e centrata. Lunga guida della punta, ritorno della punta a molla. Anche per testine di espansione adatte di altre marche.

Azionamento

Elevata forza di espansione per un'espansione velocissima e perfetta. Forza di spinta 20 kN. Potente azionamento elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con potente motore a batteria 21,6 V, potenza utile 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alte prestazioni. Interruttore di sicurezza.

Prodotto tedesco di qualità

LED

Info

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 21,6 V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC con batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 600 espansioni, 4,4 Ah per circa 1050 espansioni, 5,0 Ah per circa 1200 espansioni, 9,0 Ah per circa 2160 espansioni di tubi di rame cotto 15 × 1 mm senza dover ricaricare la batteria*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC con batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 750 espansioni, 4,4 Ah per circa 1320 espansioni, 5,0 Ah per circa 1500 espansioni, 9,0 Ah per circa 2700 espansioni REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm senza dover ricaricare la batteria*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC con batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 360 espansioni, 4,4 Ah per circa 360 espansioni, 5,0 Ah per circa 410 espansioni, 9,0 Ah per circa 740 espansioni Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 senza dover ricaricare la batteria*.
Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra – 10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Espansore per tubi a batteria 20 kN
con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Espansore per tubi a batteria 20 kN per espandere rapidamente tubi di rame Ø 8 – 42 mm. Azionamento elettroidraulico con ritorno automatico, con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza. Lampada di lavoro a LED. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Dispositivo espansore Cu, per testine di espansione REMS Cu e testine di espansione adatte di altre marche. Senza testine di espansione. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	575020 R220	**1'650.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Espansore per tubi a batteria 20 kN per espandere rapidamente tubi di plastica e di materiale composito Ø 12 – 40 mm. Azionamento elettroidraulico con ritorno automatico, con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza. Lampada di lavoro a LED. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Dispositivo espansore P, per testine di espansione REMS P e testine di espansione adatte di altre marche. Senza testine di espansione. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	575021 R220	**1'650.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

p.e.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

La fornitura comprende

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Espansore per tubi a batteria 20 kN per espandere rapidamente tubi di plastica Ø 16 – 40 mm. Azionamento elettroidraulico con ritorno automatico, con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza. Lampada di lavoro a LED. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Dispositivo espansore P-CEF, per testine di espansione REMS P-CEF e testine di espansione adatte di altre marche. Senza testine di espansione. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	575022 R220	**1'650.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

p.e.
Brass & Fittings,
Uponor

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Ex-Press 22 V ACC macchina motore, senza dispositivo espansore, senza batteria	575010 R22	**1'180.00**
Dispositivo espansore Cu, per testine di espansione REMS Cu e testine di espansione adatte di altre marche. Angolo di apertura 18°.	575252 R	**84.20**
Testine espansori Cu vedi pagina 252.		
Dispositivo espansore P, per testine di espansione REMS P e testine di espansione adatte di altre marche. Angolo di apertura 18°.	575253 R	**84.20**
Testine espansori P vedi pagina 257.		
Dispositivo espansore P-CEF, per testine di espansione REMS P-CEF e testine di espansione adatte di altre marche. Angolo di apertura 20°.	575256 R	**84.20**
Testine espansori P-CEF vedi pagina 257.		
Pinza di espansione P-CEF (angolo di apertura 20°), per testine di espansione P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515 R	**223.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**452.00**
Cassetta metallica con inserti	578290 R	**120.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Espansore elettroidraulico per tubi 34 kN
con ritorno automatico

Elettroutensile compatto e maneggevole per allargare rapidamente e semplicemente tubi/anelli. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Cold Expansion Fittings di plastica (P-CEF)	Ø 16 – 63 mm Ø ½ – 2" s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – espansione elettrica rapida e semplice fino a Ø 63 mm. Con ritorno automatico.

Testine espansori

Grande assortimento di testine espansori fino a Ø 63 mm. Espansione ad esecuzione automatica a passi successivi fino al raggiungimento della posizione finale predisposta dalla testina. Utilizzo delle testine di espansione REMS P-CEF e di testine di espansione adatte di altre marche. Dispositivo espansore 50 – 63 mm, 2", per le testine di espansione REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" e adatto per testine di espansione di altre marche. Dispositivo espansore 16 – 40 mm, ½ – 1½", per le testine di espansione REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" e adatto per testine di espansione di altre marche, come accessorio.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 5,6 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione del peso ottimale per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava.

Azionamento

Forza di espansione potente per un'espansione velocissima e perfetta. Forza di spinta 34 kN. Azionamento potente elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con motore universale da 450 W, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

con ritorno automatico

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Espansore per tubi elettroidraulica 34 kN per espandere tubi/anelli del sistema Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale. Interruttore a pressione di sicurezza. Dispositivo di espansione 50 – 63 mm, 2". Senza testine a pressare. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	575017 RSEV	**1'600.00**

Seguire le istruzioni di montaggio del fornitore del sistema. Espansore a batteria per altri sistemi a richiesta. Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Dispositivo espansore 16 – 40 mm, ½ – 1½", per le testine di espansione P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**134.00**
Testine espansori P-CEF vedi pagina 257.		
Cassetta metallica con inserti	575278R	**120.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Testine espansore P REMS

Assortimento completo di testine espansore P REMS per tutti i comuni sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Cambio rapido, senza utensili. Le testine espansore P REMS sono specifiche al sistema e sono conformi alle aspettative dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi un'espansione sicura e perfettamente conforme al sistema. Angolo di apertura 18°. Azionamento tramite espansore per tubi manuale REMS Ex-Press P (pagina 253), espansore per tubi a batteria REMS Ex-Press P 22 V ACC (pagina 254 – 255) ed espansori per tubi adatti di altre marche.

Sistema	Testina a pressare P Ø × s	Cod.art.	Fr.
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**132.00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**132.00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**132.00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**132.00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**132.00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**132.00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**132.00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**132.00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**142.00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**156.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**132.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**132.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**132.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**132.00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**132.00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**132.00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**132.00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**132.00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**132.00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**132.00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**132.00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**132.00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**132.00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**142.00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**132.00**
	RH 16 × 1,5	150846	**132.00**
	RH 20 × 1,9	150886	**132.00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**132.00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**132.00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**132.00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**132.00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**132.00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**132.00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**142.00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**132.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**132.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**132.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**132.00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**142.00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**132.00**
	RH 20 × 1,9	150886	**132.00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**132.00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**132.00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**132.00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**132.00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**132.00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**132.00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**132.00**
	TC 16	150855	**132.00**
	TC 18/20	150894	**132.00**
	TC 25	150923	**132.00**
	TC 32	150950	**132.00**
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**132.00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**132.00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**132.00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**132.00**

Nella scelta di testine espansore devono essere considerate possibili differenze nazionali e/o dipendenti dal sistema per quanto riguarda lo spessore (s) della parete dei tubi. Testine espansore P REMS per ulteriori sistemi con giunzioni con boccole a pressare a richiesta.

Scegliete voi stessi le testine espansore!

Cercate il sistema con giunzioni con boccole a pressare nella tabella sottostante e scegliete le Vostre dimensioni delle testine espansore.



Prodotto tedesco di qualità

Testine espansore P REMS

Assortimento completo di testine espansore P REMS per tutti i comuni sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Cambio rapido, senza utensili. Le testine espansore P REMS sono specifiche al sistema e sono conformi alle aspettative dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi un'espansione sicura e perfettamente conforme al sistema. Angolo di apertura 18°. Azionamento tramite espansore per tubi manuale REMS Ex-Press P (pagina 253), espansore per tubi a batteria REMS Ex-Press P 22 V ACC (pagina 254 – 255) ed espansori per tubi adatti di altre marche.

Sistema	Testina a pressare P Ø × s	Cod.art.	Fr.
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**132.00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**132.00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**132.00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**142.00**

Nella scelta di testine espansore devono essere considerate possibili differenze nazionali e/o dipendenti dal sistema per quanto riguarda lo spessore (s) della parete dei tubi. Testine espansore P REMS per ulteriori sistemi con giunzioni con boccole a pressare a richiesta.

Testine espansore P-CEF REMS

Gamma completa di testine a pressare REMS P-CEF per espandere tubi/anelli in modo semplice. Cambio veloce, senza utensili. Le testine di espansione REMS P-CEF sono specifiche al sistema e conformi ai requisiti dei rispettivi sistemi. Con esse si ottiene un'espansione perfetta e completamente conforme al sistema. Angolo di apertura 20°. Azionamento tramite espansore per tubi a batteria REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (pagina 254 – 255), espansore per tubi elettroidraulico REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (pagina 256) ed espansori per tubi adatti di altre marche.

Sistema	Testina a pressare P-CEF Ø × s	Cod.art.	Fr.
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**142.00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**142.00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**142.00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**142.00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**156.00**
Pinza espansore P-CEF (angolo con 20°), per le testine di espansione P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**223.00**

Nella scelta delle testine di espansione si devono considerare le possibili differenze nazionali e/o dipendenti dal sistema relative allo spessore s della parete dei tubi.

REMS Hurrican H

Estrattore manuale per tubi

Utensile economico per la realizzazione razionale di derivazioni a T per installazione di tubi senza raccordi. Per uso manuale.

Tubi di rame crudo e cotto	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – fate le derivazioni a T da soli. Economico. Anche su tubi già installati.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di utensili estrattori per REMS Hurrican H, REMS Hurrican e REMS Twist/Hurrican. Immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio

Risparmio
Nessuna spesa per raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Costruzione
Compatta, maneggevole, leggera. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Corpo punta per foratura precisa senza punzonatura come un comune trapano, arresto in profondità della foratura secondo la dimensione della derivazione a T. Esecuzione di camme per limitare la profondità di inserimento del tubo d'uscita, per non ridurre la portata del tubo. Maneggevole pinza a morsa per fissare il portautensili sul tubo, come accessorio.

Azionamento corpo punta
Azionamento con normale trapano.

Utensili estrattori
La costruzione speciale degli utensili estrattori rende possibile una deformazione delicata ed uniforme del materiale senza bavature ed ammaccature. Non è quindi necessario nessun trattamento successivo.

Azionamento portautensili
Con comune chiave a cricco ed un inserto di chiave a tubo 11 o con chiave a rullino. Possibilità di trasformazione in estrattore elettrico per tubi tramite l'acquisto dell'elettroutensile REMS Twist/Hurrican.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Hurrican H Set. Estrattore manuale per tubi di rame crudo e cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Portautensili, punta con regolazione, pinza per camme, lubrificante. Utensili estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In valigetta robusta.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**600.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**668.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**691.00**

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Utensile estrattore	10	151105R	**74.10**
	12	151110R	**74.10**
	14	151120R	**74.10**
	15	151125R	**74.10**
	16	151130R	**74.10**
	18	151140R	**74.10**
	20	151145R	**74.10**
	22	151150R	**74.10**
	⅜"	151155R	**78.60**
	½"	151160R	**76.30**
	⅝"	151165R	**76.30**
	¾"	151170R	**76.30**
	⅞"	151175R	**76.30**
REMS Twist/Hurrican macchina motore con impugnatura ausiliaria		151402RSEV	**406.00**
Pinza a morsa per fissare il portautensili		076117	**120.00**
Portautensili		151200R	**93.00**
Corpo punta		151210RMM	**140.00**
Pinza per camme		151230R	**44.20**
Cricco ½"		074021	**83.70**
Inserto per chiave fissa a tubo da 11		074041	**8.50**
Lubrificante (barattolo)		151240	**10.20**
Valigetta con inserti		151618R	**58.90**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Hurrican

Estrattore elettrico per tubi

Elettroutensile potente e compatto per la produzione razionale di derivazioni a T per installazioni di tubi senza raccordi.

Tubi di rame crudo e cotto	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – fate le derivazioni a T da soli. Economico. Anche su tubi già installati.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di utensili estrattori per REMS Hurrican H, REMS Hurrican e REMS Twist/Hurrican. Immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio.

Risparmio
Nessuna spesa per pezzi a T, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, materiale saldante e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunzioni.

Costruzione
Compatta, maneggevole, leggera. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Foratura precisa senza punzonatura come un comune trapano. Arresto in profondità della foratura secondo la dimensione della derivazione a T. Portautensili per l'alloggiamento degli utensili estrattori. Pinza a camme per limitare la profondità di inserimento del tubo d'uscita.

Azionamento
Macchina collaudata con attacco esagonale. Potentissimo. Maneggevole, leggero, solo 1,5 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, con rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Controllo elettronico del numero dei giri a regolazione continua. Il numero di giri viene regolato elettronicamente in modo continuo da 0 a 1000 min^{-1} dalla pressione variabile esercitata sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Utensili estrattori
La costruzione speciale degli utensili estrattori rende possibile un'estrazione delicata ed uniforme del materiale senza bavature ed ammaccature. Non è quindi necessario nessun trattamento successivo.

REMS Twist/Hurrican
Il Combi Set fa risparmiare spazio e peso per la produzione razionale di derivazioni a T e per espandere razionalmente a freddo tubi crudi e cotti per installazioni di tubi senza raccordi. Una sola macchina motore per utensili espansori ed estrattori. Risparmio sul prezzo! Vedi pagina 261.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Hurrican Set. Estrattore elettrico per tubi di rame crudo e cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Macchina motore con attacco esagonale, ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore elettronico di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 0 a 1000 min^{-1} (interruttore di accelerazione). Impugnatura laterale. Portautensili, punta con regolazione, pinza per camme, lubrificante. Utensili estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	151000RSEV	**1'080.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010RSEV	**1'150.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151002RSEV	**1'160.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Utensile estrattore	10	151105R	**74.10**
	12	151110R	**74.10**
	14	151120R	**74.10**
	15	151125R	**74.10**
	16	151130R	**74.10**
	18	151140R	**74.10**
	20	151145R	**74.10**
	22	151150R	**74.10**
	⅜"	151155R	**78.60**
	½"	151160R	**76.30**
	⅝"	151165R	**76.30**
	¾"	151170R	**76.30**
	⅞"	151175R	**76.30**
REMS Twist/Hurrican macchina motore con impugn atura ausiliaria		151402RSEV	**406.00**
Portautensili		151200R	**93.00**
Corpo punta		151210RMM	**140.00**
Pinza per camme		151230R	**44.20**
Lubrificante (barattolo)		151240	**10.20**
Valigetta con inserti		151600R	**120.00**

REMS Twist

Espansore elettrico per tubi

Potente e compatto elettroutensile per espandere razionalmente a freddo tubi di rame crudo e cotto per l'installazione di tubi senza raccordi.

Tubi di rame crudo e cotto	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Twist – fate i manicotti da soli. Espandere a freddo anche tubi di rame crudo.

Risparmio
Nessuna spesa per la ricottura di tubi di rame crudo, per la sbavatura e per la pulizia, per i raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, materiale saldante e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunzioni. Utilizzate le rimanenze di tubi per fare i manicotti.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Lavoro facile e veloce a mano libera, con la morsa o sul banco di lavoro. Nessuna regolazione. Morsa integrata nell'utensile espansore per un supporto sicuro del momento torcente in entrambe le direzioni.

Azionamento
Macchina collaudata con attacco esagonale. Potentissimo. Maneggevole, leggero, solo 1,5 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, con rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Controllo elettronico del numero dei giri a regolazione continua. Il numero di giri viene regolato elettronicamente in modo continuo da 0 a 1000 min^{-1} dalla pressione variabile esercitata sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Utensili espansori
Per ogni dimensione di tubo un utensile espansore a cambio rapido con mandrino rotante per espandere in modo semplice senza danneggiare il materiale. In pochi secondi, senza ricottura, un manicotto standard lunghissimo.

REMS Twist/Hurrican
Il Combi Set fa risparmiare spazio e peso per la produzione razionale di derivazioni a T e per espandere razionalmente a freddo tubi crudi e cotti per installazioni di tubi senza raccordi. Una sola macchina motore per utensili espansori ed estrattori. Risparmio sul prezzo! Vedi pagina 261.

La fornitura comprende

REMS Twist Set. Espansore elettrico per tubi di rame crudo e cotto Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Macchina motore con attacco esagonale, ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore elettronico di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 0 a 1000 min^{-1} (interruttore di accelerazione). Impugnatura laterale. Lubrificante. Utensili espansori ed estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	156000RSEV	**1'180.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002RSEV	**1'360.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156004RSEV	**1'360.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Utensile espansore	12	156150	**189.00**
	14	156200	**189.00**
	15	156225	**189.00**
	16	156250	**189.00**
	18	156300	**189.00**
	22	156350	**189.00**
	⅜"	156375	**189.00**
	½"	156400	**189.00**
	⅝"	156425	**189.00**
	¾"	156450	**189.00**
	⅞"	156475	**189.00**
REMS Twist/Hurrican macchina motore con impugnatura ausiliaria		151402RSEV	**406.00**
Lubrificante (barattolo)		151240	**10.20**
Cassetta metallica con inserti		151600R	**120.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Twist/Hurrican

Estrattore elettrico per tubi
Espansore elettrico per tubi

Potente e compatto elettroutensile per realizzare razionalmente derivazioni a T e per espandere razionalmente a freddo tubi di rame crudo e cotto per l'installazione di tubi senza raccordi. Combinazione di REMS Twist e REMS Hurrican.

Estrarre:	
Tubi di rame crudo e cotto	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Espandere:	
Tubi di rame crudo e cotto	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – fate le derivazioni a T da soli. Economico. Anche su tubi già installati.

REMS Twist – fate i manicotti da soli. Espandere a freddo anche tubi di rame crudo.

Il Combi Set fa risparmiare spazio e peso. **Una** sola macchina motore per utensili espansori ed estrattori. Risparmio sul prezzo!

Descrizione vedi REMS Hurrican e REMS Twist (pagine 259 – 260).

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Espansore elettrico ed estrattore elettrico per tubi di rame crudo e cotto. Espansioni Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, estrazioni Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Macchina motore con attacco esagonale, ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore elettronico di sicurezza a pressione. Impugnatura laterale. Portautensili, punta con regolazione, pinza per camme, lubrificante. Utensili espansori ed estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	156010RSEV	**1'690.00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012RSEV	**1'950.00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156014RSEV	**2'010.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	Fr.
Utensile espansore	12	156150	**189.00**
	14	156200	**189.00**
	15	156225	**189.00**
	16	156250	**189.00**
	18	156300	**189.00**
	22	156350	**189.00**
	⅜"	156375	**189.00**
	½"	156400	**189.00**
	⅝"	156425	**189.00**
	¾"	156450	**189.00**
	⅞"	156475	**189.00**
Utensile estrattore	10	151105R	**74.10**
	12	151110R	**74.10**
	14	151120R	**74.10**
	15	151125R	**74.10**
	16	151130R	**74.10**
	18	151140R	**74.10**
	20	151145R	**74.10**
	22	151150R	**74.10**
	⅜"	151155R	**78.60**
	½"	151160R	**76.30**
	⅝"	151165R	**76.30**
	¾"	151170R	**76.30**
	⅞"	151175R	**76.30**
REMS Twist/Hurrican macchina motore con impugnatura ausiliaria		151402RSEV	**406.00**
Portautensili		151200R	**93.00**
Corpo punta 10 – 22 mm		151210RMM	**140.00**
Corpo punta ⅜ – ⅞"		151210RMM	**140.00**
Pinza per camme		151230R	**44.20**
Lubrificante (barattolo)		151240	**10.20**
Cassetta metallica con inserti		151600R	**120.00**



Saldare

	Panno per pulizia	264
	Saldatore elettrico	264
	Saldatrice elettrica	265
	Saldatore turbo a gas	266
	Lega saldante e pasta saldante	267

REMS Cu-Vlies

Panno per pulizia

Panno per pulizia privo di metalli, molto flessibile per la pulizia delle superfici da saldare su tubi di rame e raccordi da saldare. Anche per altri materiali.

REMS Cu-Vlies – superfici da saldare pulite secondo DVGW.

Utilizzo universale, per molti materiali, molto flessibile. Pulisce con lucentezza metallica, senza sporcizia né ossidi, secondo DVGW foglio di lavoro GW 2. Superfici da saldare senza scanalature. Utilizzabile più volte. Si rigenera lavandolo, quindi di lunga durata. Utilizzabile sia bagnato che asciutto.

Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS Cu-Vlies. Panno per pulizia privo di metalli, molto flessibile, per la pulizia di superfici da saldare su tubi di rame e raccordi da saldare. In confezione da 10 pezzi.

	Cod.art.	Fr.
	160300R	**11.30**

REMS Hot Dog 2

Saldatore elettrico

Saldatore elettrico potente e leggerissimo per brasatura dolce. Senza trasformatore, per il collegamento diretto alla presa di corrente. Per cantiere, ristrutturazioni, riparazioni. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Tubi di rame	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Potenza riscaldante	800°C

REMS Hot Dog 2 – la saldatrice più piccola e più potente. Brasatura superveloce senza fiamma.

Brasatura velocissima, p.e. Ø 18 mm solo 15 s. Potenza riscaldante altissima fino a 800°C grazie alle 2 cartucce di riscaldamento. Per funzionamento in continuo.

Leggerissimo e maneggevole, completo solo 0,7 kg. Utilizzabile ovunque, anche in punti stretti.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Hot Dog 2 Set. Saldatore elettrico per la brasatura dolce di tubi di rame Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 e REMS Paste Cu 3. Spazzola per pulizia. In robusta cassetta metallica con inserti resistenti al fuoco.

	Cod.art.	Fr.
	163020RSEV	**497.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS materiali di saldatura vedi pagina 267.		
Cassetta metallica con inserti ignifughi	163350R	**83.80**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Contact 2000

Saldatrice elettrica

Saldatrice elettrica potente e compatta per brasatura dolce. Con trasformatore di sicurezza. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.	
Tubi di rame	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Potenza riscaldante	900°C

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Contact 2000 – l'apparecchio più piccolo, più potente e più veloce nel suo genere. Potenza saldante 2000 W. Cavo lungo 4 m.

Costruzione maneggevole e compatta. Peso favorevole, dimensioni ridotte. Lungh. × largh. × alt.: 210 × 150 × 140 mm.

Brasatura velocissima grazie all'alta potenza riscaldante (900°C). Potenza di funzionamento = potenza di brasatura = 2000 W! Quindi tempi di brasatura ridotti, p.e. per Ø 18 mm solo 18 s.

Utilizzabile ovunque, anche in angoli stretti. Subito pronta per la brasatura, basta inserire la spina nella presa di corrente. Senza bisogno di regolazione della tensione di saldatura. Grande raggio di lavoro grazie al cavo della pinza lungo 4 m. Guaina di protezione del cavo flessibile.

Comando elettrico della tensione di saldatura indipendente dalla temperatura ambientale. Elettrodi prismatici per uso universale, utilizzabili al massimo grazie all'alloggiamento ottimizzato. Elettrodi cilindrici per lavori in angoli stretti. Supporto elettrodi e viti in acciaio inossidabile. Cambio veloce degli elettrodi.

Elettrodi prismatici per uso universale, utilizzabili al massimo grazie all'alloggiamento ottimizzato.

La fornitura comprende

REMS Contact 2000. Saldatrice elettrica per brasatura dolce di tubi Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, tensione di comando 24 V. Pinza con cavo lungo 4 m, trasformatore di sicurezza, 2 elettrodi prismatici. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	164011RSEV	**872.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Contact 2000 Super-Pack. Saldatrice elettrica per brasatura dolce di tubi Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, tensione di comando 24 V. Pinza con cavo lungo 4 m, trasformatore di sicurezza, 4 elettrodi prismatici, 2 elettrodi cilindrici, 250 g lega saldante dolce di qualità REMS Lot Cu 3, 250 g pasta disossidante dolce di qualità REMS Paste Cu 3, 1 tagliatubi REMS RAS Cu-INOX 3-35, una confezione da 10 pezzi panno per pulizia REMS Cu-Vlies. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	164050RSEV	**1'090.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Elettrodo prismatico, confezione da 2 pezzi	164111R	**27.80**
Elettrodi prismatici con supporto, confezione da 2 pezzi	164110R	**46.70**
Elettrodo cilindrico, confezione da 2 pezzi	164115R	**28.90**
Cassetta metallica con inserto	164250R	**141.00**
Materiali di saldatura REMS vedi pagina 267.		

REMS Blitz

Saldatore turbo a gas propano

Saldatore a gas maneggevole con autoaccensione e fiamma turbo per una brasatura dolce velocissima. Consumo ridotto di gas.	
Tubi di rame	≤ Ø 35 mm
Riscaldare, ricuocere, sverniciare, fondere, scongelare e procedimenti termici simili.	
Temperatura della fiamma	1950°C

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Blitz – brasatura dolce velocissima.

Autoaccensione piezoelettrica
Senza accendino! Premendo il pulsante – la fiamma si accende! Lasciando il pulsante – la fiamma si spegne! Consumo ridotto di gas, solo 200 g/h!

Costruzione
Supermaneggevole, ergonomico, utilizzabile con una mano sola. Nessuna registrazione, nessuna regolazione. Tasto di bloccaggio per funzionamento in continuo. Un solo tubo bruciatore universale. Utilizzabile anche con bombola piccola.

Fiamma turbo
Fiamma a dardo con effetto turbo rinforzato per una grande potenza riscaldante ed una brasatura dolce velocissima.

La fornitura comprende

REMS Blitz. Saldatore turbo a gas propano per brasatura dolce di tubi di rame ≤ Ø 35 mm. Autoaccensione piezoelettrica. Attacco del gas G ⅜ LH. Dado e portagomma G ⅜ LH. In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	160010R	**266.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Materiali di saldatura REMS vedi pagina 267.		
Tubo ad alta pressione 3 m, G ⅜ LH	152106	**98.60**
Riduttore della pressione per bottigliette di gas da 5 o 11 kg (2 bar)	152109	**127.00**

REMS Macho

Saldatore turbo a gas acetilene

Saldatore a gas maneggevole con autoaccensione e fiamma turbo per brasatura forte e dolce velocissima. Consumo ridotto di gas.	
Tubi di rame ed altri	≤ Ø 64 mm
Riscaldare, ricuocere, sverniciare, fondere, scongelare e procedimenti termici simili.	
Temperatura della fiamma	2500°C

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Macho – brasatura forte velocissima.

Autoaccensione piezoelettrica
Senza accendino! Premendo il pulsante – la fiamma si accende! Lasciando il pulsante – la fiamma si spegne! Consumo ridotto di gas, solo 360 g/h!

Soltanto acetilene
Il bruciatore ad iniezione utilizza l'ossigeno dell'aria. Per questo è necessario soltanto l'acetilene.

Costruzione
Supermaneggevole, ergonomico, utilizzabile con una mano sola. Nessuna registrazione, nessuna regolazione. Tasto di bloccaggio per funzionamento in continuo. Un solo tubo bruciatore universale.

Fiamma turbo
Fiamma a dardo con effetto turbo rinforzato per un'altissima potenza riscaldante per effettuare in un lampo brasature forti.

La fornitura comprende

REMS Macho. Saldatore turbo a gas acetilene per brasatura forte/dolce di tubi di rame ed altri ≤ Ø 64 mm. Autoaccensione piezoelettrica. Attacco del gas G ⅜ LH. Dado e portagomma G ⅜ LH. In confezione blisterata.

	Cod.art.	Fr.
	161010R	**294.00**

Accessori

Materiali di saldatura REMS vedi pagina 267.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Lot Cu 3

Lega saldante dolce Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C.

Secondo DVGW foglio di lavoro GW 2.

Lega (peso %)	97 % Sn, 3 % Cu
Campo di fusione	230 – 250°C

Prodotto tedesco di qualità

REMS Lot Cu 3 – la lega di qualità.

Senza piombo, non è nociva alla salute e non danneggia l'ambiente.
Privo d'argento, secondo le norme. Molto conveniente.

La fornitura comprende

REMS Lot Cu 3. Bobina da 250 g di filo di lega saldante dolce Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, per brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per le installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C.

	Cod.art.	Fr.
	160200R	**56.50**

REMS Paste Cu 3

Pasta disossidante dolce composta di polvere saldante, Sn97Cu3 secondo ISO 9453:2014 e disossidante 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C.

Secondo DVGW foglio di lavoro GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

Prodotto tedesco di qualità

REMS Paste Cu 3 – pasta disossidante dolce di qualità.

Senza piombo, non è nociva alla salute e non danneggia l'ambiente.
Privo d'argento, secondo le norme. Molto conveniente.

Senza uso di ulteriori disossidanti, il disossidante è già presente nella pasta. Il consumo minimo di disossidante riduce il pericolo di corrosione. Nessun surriscaldamento del tubo e del raccordo, poiché la fusione della lega e la giusta temperatura di brasatura sono riconoscibili chiaramente grazie al cambiamento di colore. Alto grado di riempimento della fessura di saldatura, quindi grande resistenza. Facile eliminazione dei residui solubili con acqua fredda.

Barattolo di plastica con pennello imperdibile, integrato nel tappo a vite.

La fornitura comprende

REMS Paste Cu 3. Pasta saldante in confezione da 250 g composta di polvere saldante Sn97Cu3 secondo ISO 9453:2014 e disossidante 3.1.1.C, EN 29454-1:199, per brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C. DVGW-marchio di controllo. In barattolo di plastica con pennello imperdibile.

	Cod.art.	Fr.
	160210R	**43.00**

REMS Lot P6

Lega saldante dura ISO 17672-CuP 179

Brasatura forte di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo, ottone per installazioni di acqua fredda e calda, gas, tecniche di refrigerazione e climatizzazione.

Secondo DVGW foglio di lavoro GW 2.

Lega (peso %)	94 % Cu, 6 % P
Campo di fusione	710 – 890°C

REMS Lot P6 – la lega saldante dura di qualità.

Utilizzabile universalmente per quasi tutti i tipi di collegamento comuni nelle installazioni di tubi di rame. Particolarmente adatto anche nella brasatura capillare delle installazioni di tubi di rame senza raccordi.

Il lungo intervallo di fusione, grazie al basso contenuto di fosforo, produce brasature molto tenaci. Privo d'argento, secondo le norme. Molto conveniente.

La fornitura comprende

REMS Lot P6. 1 kg di lega saldante dura ISO 17672-CuP 179, EN 1044, ⌀ 2 mm, per brasatura forte di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo e ottone per installazioni di acqua fredda e calda, nelle installazioni gas, tecniche di refrigerazione e climatizzazione. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	160220R	**67.10**

Congelare

	Congelatubi CO_2	**270**
	Congelatubi elettrico	**271**

REMS Eskimo

Per congelare velocemente e semplicemente tubature non svuotate con refrigerante biossido di carbonio. Senza CFC. Per riparazione ed ampliamento di sistemi di tubazioni.

Tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato	Ø ⅛ – 2" Ø 10 – 60 mm
Refrigerante: biossido di carbonio.	
Potenza refrigerante fino a –79°C.	
Non tossica, non infiammabile.	

REMS Eskimo – congelare invece di svuotare. Velocissimo. Alimentazione automatica del refrigerante. Alta potenza refrigerante, p.e. tubo d'acciaio ¾" in soli 5 min. Manicotti refrigeranti particolarmente stretti ed indistruttibili.

Refrigerante
Refrigerante biossido di carbonio con alta potenza refrigerante fino a –79 °C. Non tossica. Non infiammabile. Facilmente reperibile.

Costruzione
I manicotti di congelamento aderenti direttamente al tubo e l'alimentazione del refrigerante direttamente sul tubo garantiscono tempi di congelamento estremamente brevi ed un consumo minimo di refrigerante. Congelamento possibile su una o entrambe le parti, con distributori a T aggiuntivi possono essere collegati anche ulteriori manicotti.

Manicotti
Semplici. Si montano velocemente, senza utensili particolari. Manicotti particolarmente stretti, ad alta elasticità, indistruttibili, di elastomero termoplastico resistente al freddo, per lavori anche in angoli stretti e nicchie. Viti di fissaggio imperdibili.

Impugnature con iniettore
Impugnature ergonomiche di plastica per un lavoro piacevole. Iniettore infrangibile di ottone. Collegamento veloce e sicuro ai manicotti. Nessuna regolazione, la giusta quantità di refrigerante viene sempre alimentata automaticamente.

Tubi ad alta pressione
Tubi ad alta pressione flessibili, resistenti a pressoflessione, a prova di rottura. Molto lunghi per un ampio raggio di lavoro. Allungabili a piacere. Il dado girevole sull'attacco della bottiglia impedisce l'aggrovigliamento dei tubi ad alta pressione.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Eskimo Set. Congelatubi per refrigerante biossido di carbonio. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. 2 manicotti per congelamento per 10 misure diverse per l'intera capacità campo di applicazione, raccordo per bombola con distributore a T, tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore, 2 tubi ad alta pressione. In valigetta robusta.

	Cod.art.	Fr.
	130002R	**651.00**

Accessori

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Manicotto per congelamento	⅛" 10/12 mm	130450	**44.10**
	¼" 15 mm	130455	**44.10**
	⅜" 18 mm	130460	**44.10**
	½" 22 mm	130465	**44.10**
	¾" 28 mm	130470	**44.10**
	1" 35 mm	130475	**44.10**
	1¼" 42 mm	130480	**58.70**
	1½"	130485	**58.70**
	54 mm	130490	**58.70**
	2" 60 mm	130495	**58.70**
Tubo ad alta pressione 2 m		130415	**126.00**
Distributore a T per ulteriori manicotti		130207	**27.80**
Raccordo per bombola con distributore a T		130383	**51.40**
Tappo a dado		130209	**6.80**
Nipple doppio		130208	**10.60**
Impugnatura con iniettore		130410	**60.50**
Valigetta con inserti		130430R	**111.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Frigo 2 F-Zero

Congelatubi elettrico

Congelamento semplice e veloce di tubazioni non svuotate. Circuito chiuso del refrigerante. Ecologico. Senza CFC. Per riparazione ed ampliamento di sistemi di tubazioni.

Tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – congelare elettricamente invece di svuotare. Velocissimo fino a 2". Alta potenza refrigerante, p.e. tubo d'acciaio ¾" in soli 9 min*. Testine di congelamento particolarmente strette, montaggio velocissimo. Indicazione della temperatura con termometro digitale LCD.

Vantaggio del sistema
Solo **un** congelatubi per l'intera gamma fino a 2". Testine di congelamento uniche per l'intero campo di applicazione Ø ¼ – 1" ovvero Ø 15 – 35 mm, senza la necessità di inserti di riduzione. Trasferimento del freddo solo con acqua spruzzata sulle testine, che rimangono sempre pulite, non è necessario l'uso di paste o lubrificanti.

Circuito chiuso del refrigerante
Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Ecologico. Utilizzabile ovunque, anche in ambienti chiusi. Refrigerante R-290. Alta potenza refrigerante. Ideale anche per riparazioni lunghe.

Costruzione
Robusto, compatto. Le testine di congelamento particolarmente strette e i tubi refrigeranti perpendicolari al tubo rendono possibili lavori anche in angoli stretti ed in nicchie. Congelamento possibile su una o entrambi le parti.

Aggregato di congelamento
Funzionamento molto silenzioso. Aggregato di congelamento, 430 W, in robusta carcassa metallica con griglie di ventilazione laterali per una circolazione ottimale dell'aria. Grande scomparto superiore ben accessibile per i tubi refrigeranti e gli accessori. Peso solo 23 kg. Facilmente trasportabile.

Testine di congelamento
Testine di congelamento particolarmente compatte con inserti geometricamente formati in modo particolare per l'inserimento del relativo diametro diverso del tubo. Molto strette, solo 50 mm di larghezza. Utilizzabili ovunque, anche in angoli stretti. Tutte le dimensioni di tubo da Ø ¼ – 1" e Ø 15 – 35 mm possono essere congelate con una testina sola. Inserti di congelamento per altre dimensioni di tubo fino a Ø 2", 60 mm. Collari con chiusura in velcro per una montaggio semplice e veloce delle testine di congelamento sul tubo, senza utensili.

Tubi refrigeranti
Tubi refrigeranti flessibili e lunghissimi, lunghezza 2,5 m, di gomma sintetica resistente all'abrasione per grandi raggi di lavoro.

Termometro digitale LCD
Termometro digitale LCD con staffa di fissaggio, per l'esatta indicazione della temperatura direttamente sul punto di congelamento.

Utilizzabili ovunque, anche in angoli stretti.

Prodotto tedesco di qualità

Info



Velocissimo fino a 2"

R-290

La fornitura comprende

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Aggregato di refrigerazione 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi refrigeranti, lunghezza 2,5 m, 2 collari, 2 termometri digitali LCD, bottiglietta a spruzzo. Equipaggiato per tubi Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. In carcassa metallica robusta. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	131012RSEV	**2'030.00**

Accessori

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Set d'ampliamento fino a 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**282.00**
Inserto di congelamento, confezione da 2 pezzi	⅛" 10, 12 mm	131110R	**103.00**
	1½"	131156R	**94.30**
	54 mm	131157R	**94.30**
	2" 60 mm	131158R	**94.30**
Fascetta di fissaggio		131104R	**16.70**
Termometro digitale LCD		131116R	**41.80**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

* Temperatura ambiente/acqua di circa 18°C.

2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Ispezione di tubazioni e canali
Pulizia di tubazioni e canali

	Telecamere-endoscopio	274
	Sistemi di ispezione elettronici con telecamera	276
	Sturatubi per azionamento manuale ed elettrico	282
	Sturatubi elettrico	283
	Sturatubi a batteria	284
	Macchine elettriche per la pulizia delle tubazioni	286

REMS MiniScope

Telecamera-endoscopio

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Per il funzionamento a batteria.

Testa telecamera	Ø 8 mm

×2

Info

REMS MiniScope – brillanti immagini di cavità, pozzi e tubi.

Struttura

Superleggera e maneggevole. Unità di controllo con set cavo e telecamera solo 0,4 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Robusto alloggiamento di plastica antiurto con impugnatura ergonomica. I pulsanti sono disposti direttamente sotto il display, per cui con una sola mano si può afferrare l'impugnatura e azionare i pulsanti. Pulsante di accensione/spegnimento, pulsante per la rotazione e l'inversione speculare dell'immagine, rispettivamente di 180°, pulsante per controllare su 8 livelli la luminosità dei LED nella testa della telecamera, pulsante per regolare su 8 livelli la luminosità del display a colori. LED Power per la segnalazione dello stato operativo. Vano per 4 normali pile 1,5 V, AA, LR6. Morsetti a vite ad innesto per cambiare il set cavo e telecamera senza necessità di utensili. Robusta valigetta per unità di controllo, set cavo e telecamera 8-1 e accessori.

Unità di controllo con display LC TFT a colori

Unità di controllo con display a colori 2,3" con la più moderna tecnologia LC TFT per brillanti immagini, 320 × 240 pixel.

Funzionamento a batteria

Unità di controllo con 4 pile 1,5 V, AA, LR6 per un servizio ininterrotto di circa 6 ore.

Set cavo e telecamera Color intercambiabili

Set cavo e telecamera Color 8-1, formato da telecamera a colori Ø 8 mm (640 × 480 pixel), con sensore CMOS con LED a luce bianca di intensità luminosa regolabile per la regolazione ottimale della luminosità e funzione Fixed Focus per la regolazione automatica del contrasto, protezione contro l'immersione temporanea in acqua (IP 67), 1 m di cavo di avanzamento flessibile e specchio, gancio e calamita applicabili.

La fornitura comprende

REMS MiniScope Set. Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Unità di controllo con display LC TFT a colori 2,3". 4 pile 1,5 V, AA, LR6. Set cavo e telecamera Color 8-1 con 1 m di cavo di avanzamento flessibile e specchio, gancio e calamita applicabili. In robusta valigetta.

	Cod.art.	Fr.
	175401 R6	**146.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS CamScope HD

Telecamera-endoscopio

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Documentazione mediante foto e video sulla MicroSD Card. Per alimentazione a batteria e da rete elettrica.

Testa telecamera	Ø 8 mm

REMS CamScope HD – brillanti immagini e filmati di cavità, pozzi e tubi in qualità HD (1920 × 1080 pixel). Slot per MicroSD Card.

Struttura

Superleggera e maneggevole. Unità di controllo con impugnatura a pistola e set cavo e telecamera solo 0,5 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Robusto alloggiamento di plastica antiurto con impugnatura ergonomica. I pulsanti sono disposti direttamente sotto il display, per cui con una sola mano si può afferrare l'impugnatura a pistola e azionare i pulsanti. Pulsanti per regolare la luminosità rispettivamente su 4 livelli dei LED nella testa della telecamera e del display, la rotazione, l'inversione speculare e lo zoom dell'immagine visualizzata sul display, per richiamare e navigare nel menu. LED Power integrato nel pulsante di accensione/spegnimento per segnalare lo stato di funzionamento. Batteria agli ioni di litio 3,7 V, capacità 4,0 Ah, per una lunga autonomia. Diversi set cavo e telecamera HD utilizzabili. Morsetti a vite ad innesto per cambiare i set cavo e telecamera senza dover far uso di utensili. Robusta valigetta per unità di controllo con impugnatura a pistola, set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90°, cavo USB e accessori.

Unità di controllo con display LC TFT a colori

Unità di controllo con impugnatura a pistola con display a colori 5" con la più moderna tecnologia LC TFT e 480 × 854 pixel, per brillanti immagini e filmati. Lingua del menu selezionabile. Slot per MicroSD Card. Foto e filmati in qualità HD salvabili sulla MicroSD Card per la facile documentazione del risultato dell'ispezione. Zoom digitale 4x. La data e l'ora di registrazione possono essere salvate, a scelta, nella foto o nel filmato. Riproduzione immediata della registrazione salvata o trasmissione ad altri apparecchi mediante la MicroSD Card. Porta USB per il collegamento diretto a un PC o laptop e per ricaricare la batteria.

Alimentazione a batteria e da rete elettrica

Li-Ion Technology. Unità di controllo con impugnatura a pistola con batteria agli ioni di litio 3,7 V, 4,0 Ah integrata. Leggera e potente. Alta densità di energia per un'autonomia di circa 5 ore. L'utilizzo con alimentazione da rete è possibile anche durante la ricarica della batteria con il cavo USB. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Info

Set cavo e telecamera Color intercambiabili

Con telecamera a colori Ø 8 mm, con sensore CMOS con LED a luce bianca di intensità luminosa regolabile per la regolazione ottimale della luminosità e funzione Fixed Focus per la regolazione automatica del contrasto, protezione contro l'immersione temporanea in acqua (IP 67).

Set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90° con telecamera a colori diritta a 180° e telecamera a colori a gomito di 90°, con 1 m di cavo di avanzamento modellabile, gancio e magnete. Le immagini e i filmati possono essere visualizzati e contemporaneamente registrati dalla telecamera a colori selezionata o da entrambe le telecamere a colori.

Set cavo e telecamera Color 8-5 HD con 5 m di cavo di avanzamento flessibile, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS CamScope HD Set. Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Documentazione mediante immagini e filmati in qualità HD salvabili sulla MicroSD Card. Telecamera-endoscopio con display a colori LC TFT 5", zoom digitale 4x, slot per MicroSD Card, porta USB, batteria agli ioni di litio 3,7 V, 4,0 Ah integrata. Set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90°, telecamera a colori diritta a 180° e telecamera a colori a gomito a 90°, con 1 m di cavo di avanzamento flessibile e gancio e calamita applicabili. MicroSD Card 32 GB. Cavo USB. In robusta valigetta.

	Art.-Nr.	Fr.
	175400R4	**260.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set cavo e telecamera Color 8-5 HD, telecamera a colori Ø 8 mm, 1280 × 720 pixel, con 5 m di cavo di avanzamento flessibile.	175440R	**101.00**

REMS CamSys

Sistema d'ispezione elettronico con telecamera

Maneggevole sistema d'ispezione portatile con telecamera per l'ispezione e l'analisi a basso costo dei danni a tubazioni, canalizzazioni, camini ed altre cavità, con misurazione elettronica del metraggio. Adatta anche per l'ispezione dopo i lavori di pulizia dei tubi e per il collaudo di nuove installazioni o di riparazioni. Documentazione mediante foto e video sulla SD Card. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Testa telecamera	Ø 25 mm
Tubi Canali, camini, altre cavità	Ø (40) 50 – 150 mm

REMS CamSys – brillanti immagini e filmati di tubi e canali. Slot per SD Card. Misurazione elettronica del metraggio. Alimentazione a batteria e da rete elettrica.

Vantaggio del sistema

Una sola unità di controllo con display LC TFT a colori per il collegamento di diversi set di cavi e telecamera per svariate esigenze, che permette eventuali riallestimenti a costi ridotti.

Struttura

Portatile, maneggevole, leggero. Utilizzabile ovunque, anche in angoli particolarmente stretti. Unità di controllo collegata al set cavo e telecamera tramite cavo di 2 m, staccabile per una facile pulizia del set cavo e telecamera. Diversi set cavo e telecamera utilizzabili. Morsetti a vite ad innesto per cambiare i set cavo e telecamera e l'unità di controllo senza la necessità di utensili. Valigetta resistente per l'alloggiamento dell'unità di controllo, alimentatore/caricabatteria e gli accessori.

Unità di controllo con display LC TFT a colori

Unità di controllo con display a colori 3,5" con la più moderna tecnologia LCD TFT per brillanti immagini e filmati, diagonale dello schermo 89 mm, 320 × 240 pixel. Particolarmente leggera e maneggevole, solo 0,4 kg. Carcassa di plastica robusta, resistente agli urti e con protezione contro gli spruzzi d'acqua. Minime dimensioni: 172 × 121 × 58 mm. Tasti per la regolazione dell'intensità luminosa dei diodi luminosi nella testa della telecamera a colori. Schermo intero, zoom 2x, 4 possibilità di rotazione dell'immagine. Slot per SD Card. Foto e filmati salvabili sulla SD Card per semplice una facile documentazione del risultato dell'ispezione. La profondità di avanzamento della telecamera viene salvata nell'immagine e nel filmato, a scelta anche con la data e l'ora della registrazione. Durante la registrazione di un filmato è possibile salvare immagini singole senza influenzare negativamente la ripresa video. Riproduzione immediata della registrazione salvata o trasmissione ad altri apparecchi mediante SD Card. Durante la riproduzione sul display a colori del controller dei filmati salvati è anche possibile produrre immagini singole tratte dal filmato. Porta USB per il collegamento diretto ad un PC laptop. Boccola uscita video Composite-Video PAL/NTSC per il collegamento di un monitor esterno. Connettore per tensione di alimentazione/caricabatterie litio-polimero 100 – 240 V.

Alimentazione a batteria e da rete elettrica

Li-Polymer Technology. Unità di controllo con batteria al litio-polimero 3,7 V, 4,0 Ah. Leggera e potente. Cavo di alimentazione/caricabatterie 100 – 240 V, 15 W, con porta USB e cavo USB per il collegamento all' alimentazione elettrica/caricabatterie, laptop o altra alimentazione elettrica. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm con sensore video CMOS e 4 diodi (LED) ultraluminosi bianchi con intensità luminosa regolabile fino a 1700 mcd ed illuminazione angolare concentrata per brillanti immagini a colori con illuminazione omogenea. Necessità di illuminazione minima grazie all'elevata sensibilità alla luce (0,1 lux). Fuoco fisso ed obiettivo speciale con grandangolo di 90°, per poter riconoscere anche i più piccoli dettagli.

Set cavo e telecamera intercambiabili

Set cavo e telecamera S-Color, formati da speciale telecamera a colori ad alta risoluzione con **30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm**, flessibile, per Ø 50 – 150 mm, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio, **20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm**, molto flessibile, per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio o **10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm** con marcatura della lunghezza, molto flessibile, per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, in cestello portacavi, con collegamento per l'unità di controllo. Testa della telecamera particolarmente piccola ed arrotondata Ø 25 mm, impermeabile fino a 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) e molla di guida rastremata verso il cavo di avanzamento e molto flessibile per un avanzamento facile anche attraverso diverse curve dei tubi. Testa della telecamera con calotta di protezione facilmente intercambiabile, con lastra di vetro minerale integrata. Cavi di avanzamento flessibili in tecnica ibrida, con anima in fibra di vetro, linee dati e guaina in plastica, molto resistenti, per una lunga durata. Robusto cestello portacavi verniciato a polvere e facile da pulire. Raccoglicavo con cestello rotabile per un facile svolgimento e avvolgimento del cavo di avanzamento e sensore integrato per la misurazione elettronica del metraggio. Borsa per set cavo e telecamera come accessorio.

Corpi guida

Diversi corpi guida per tubi di diametro maggiore, fissabili alla testa della telecamera, come accessorio.



Info

REMS CamSys

Sistema d'ispezione elettronico con telecamera

La fornitura comprende

REMS CamSys Set S-Color. Sistema d'ispezione elettronico con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo. Documentazione mediante foto e video sulla SD Card con indicazione della data e dell'ora. Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 3,5", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 4,0 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto protetto contro gli spruzzi d'acqua. 2 m di cavo di collegamento dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatteria 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, in robusta valigetta. Set cavo e telecamera S-Color con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, con sensore video CMOS e cavo di avanzamento.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set S-Color 10 K	10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175008R220	**2'720.00**
Set S-Color 20 H	20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175007R220	**3'770.00**
Set S-Color 30 H	30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175010R220	**3'880.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS CamSys Basic-Pack. Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 3,5", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 4,0 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto protetto contro gli spruzzi d'acqua. 2 m di cavo di collegamento dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatteria 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, in robusta valigetta.	175000R220	**1'530.00**
Set cavo e telecamera S-Color 10 K. Con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, con sensore video CMOS e 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, con collegamento per l'unità di controllo, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**1'190.00**
Set cavo e telecamera S-Color 20 H Con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, con sensore video CMOS e 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio e collegamento per l'unità di controllo. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**2'250.00**
Set cavo e telecamera S-Color 30 H. Con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø **25** mm, con sensore video CMOS e **30** m di cavo di avanzamento Ø **5,4** mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio e collegamento per l'unità di controllo. Per Ø **50 – 150** mm.	175011R	**2'360.00**
Corpo guida Ø 62 mm S-Color/S-Color S, per set cavo e telecamera S-Color/S-Color S	175057R	**117.00**
Corpo guida Ø 100 mm S-Color/S-Color S, per set cavo e telecamera S-Color/S-Color S	175058R	**136.00**
Calotta di protezione S-Color/S-Color S con lastra di vetro minerale, guarnizione, per set cavo e telecamera S-Color/S-Color S	175026R	**39.60**
Borsa per set cavo e telecamera	175123R	**141.00**
Valigetta con inserti	175018R	**108.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS CamSys 2

Sistema d'ispezione elettronico con telecamera

Maneggevole sistema d'ispezione portatile con telecamera per l'ispezione e l'analisi a basso costo dei danni a tubazioni, canalizzazioni, camini ed altre cavità. Telecamera autolivellante. Trasmettitore per localizzare la testa della telecamera. Misurazione elettronica del metraggio. Adatta anche per l'ispezione dopo i lavori di pulizia dei tubi e per il collaudo di nuove installazioni o di riparazioni. Documentazione mediante foto e filmati con registrazione vocale sulla SD Card. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Testa telecamera S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Testa telecamera S-Color S-N	Ø 33 mm
Tubi, canali, camini ed altre cavità	
Testa telecamera S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Testa telecamera S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Testa telecamera S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – brillanti immagini e filmati di tubi e canali. Registrazione vocale. Telecamera autolivellante. Trasmettitore per localizzare la testa della telecamera. Slot per SD Card. Misurazione elettronica del metraggio. Alimentazione a batteria e da rete elettrica.

Vantaggio del sistema

Una sola unità di controllo con display LC TFT a colori per il collegamento di diversi set di cavi e telecamera per svariate esigenze, che permette eventuali riallestimenti a costi ridotti.

Struttura

Portatile, maneggevole, leggero. Utilizzabile ovunque, anche in angoli particolarmente stretti. Unità di controllo collegata al set cavo e telecamera tramite cavo di 2 m, staccabile per una facile pulizia del set cavo e telecamera. Diversi set cavo e telecamera utilizzabili. Morsetti a vite ad innesto per cambiare i set cavo e telecamera e l'unità di controllo senza la necessità di utensili. Valigetta resistente per l'alloggiamento dell'unità di controllo, alimentatore/caricabatteria e gli accessori.

Unità di controllo con display LC TFT a colori

Unità di controllo con display a colori 7" con la più moderna tecnologia LCD TFT per brillanti immagini e filmati, diagonale dello schermo 178 mm, 720 × 480 pixel. Particolarmente leggera e maneggevole, solo 1,3 kg. Carcassa di robusta plastica, resistente agli urti, protetta contro gli spruzzi d'acqua, protezione antiabbagliamento. Supporto integrato per diversi angoli di inclinazione dello schermo. Impugnature ergonomiche con Softgrip e collari regolabili, tasti per immagine e filmato, uso con una sola mano per persone destrorse e mancine. Dimensioni ridotte: 270 × 164 × 70 mm. Tasti per la regolazione dell'intensità luminosa dei diodi luminosi nella testa della telecamera a colori. Schermo intero, zoom 2x, 4 possibilità di rotazione dell'immagine. Spegnimento automatico regolabile. Slot per SD Card. Foto e filmati con registrazione vocale salvabili sulla SD Card per una facile documentazione del risultato dell'ispezione. La profondità di avanzamento della telecamera viene salvata nell'immagine e nel filmato, a scelta anche con la data e l'ora della registrazione. Durante la registrazione di un filmato è possibile salvare immagini singole senza influenzare negativamente la ripresa video. Riproduzione immediata della registrazione salvata o trasmissione ad altri apparecchi mediante SD Card. Durante la riproduzione sul display a colori del controller dei filmati salvati è anche possibile produrre immagini singole tratte dal filmato. Porta USB per il collegamento diretto ad un PC laptop. Boccola uscita video Composite-Video PAL/NTSC per il collegamento di un monitor esterno. Connettore per tensione di alimentazione/caricabatterie 100 – 240 V.

Alimentazione a batteria e da rete elettrica

Li-Polymer Technology. Unità di controllo con batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah. Leggera e potente. Cavo di alimentazione/caricabatterie 100 – 240 V, 15 W, con porta USB e cavo USB per il collegamento all' alimentazione elettrica/caricabatterie, laptop o altra alimentazione elettrica. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione con sensore video CMOS e diodi (LED) ultraluminosi bianchi con intensità luminosa regolabile fino a 1700 mcd ed illuminazione angolare concentrata per brillanti immagini a colori con illuminazione omogenea. Necessità di illuminazione minima grazie all'elevata sensibilità alla luce (0,1 lux). Fuoco fisso ed obiettivo speciale con grandangolo di 90°, per poter riconoscere anche i più piccoli dettagli.

Info

Set cavo e telecamera intercambiabili

Set cavo e telecamera S-Color, formato da telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, con 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio o 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, in cestello portacavi. **Set cavo e telecamera S-Color S**, formato da telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, con 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, per Ø 50 – 150 mm, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio e trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera. **Set cavo e telecamera S-Color S-N**, formato da telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, con 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, per Ø 70 – 150 mm, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera e telecamera autolivellante per immagini e filmati con disposizione verticale. Connettore per l'unità di controllo. Testa della telecamera particolarmente piccola ed arrotondata, impermeabile fino a 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) e molla di guida rastremata verso il cavo di avanzamento e molto flessibile per un agevole avanzamento anche attraverso diverse curve dei tubi. Testa della telecamera con calotta di protezione velocemente intercambiabile con lastra di vetro minerale integrata. Cavi di avanzamento flessibili in tecnica ibrida, con anima in fibra di vetro, linee dati e guaina in plastica, molto resistenti, per una lunga durata. Robusto cestello portacavi verniciato a polvere e facile da pulire. Raccoglicavo con cestello rotabile per un facile svolgimento e avvolgimento del cavo di avanzamento e sensore integrato per la misurazione elettronica del metraggio. Borsa per set cavo e telecamera come accessorio.

Corpi guida

Corpo di guida S-Color/S-Color S e S-Color S-N Ø 62 mm e Ø 100 mm, per tubi di maggior diametro, bloccabile sulla testa della telecamera S-Color/S-Color S o S-Color S-N, come accessorio.

Localizzatore

REMS Explorer per localizzare la testa della telecamera con trasmettitore 33 kHz, per localizzare la posizione dei punti danneggiati o della traiettoria di un tubo, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS CamSys 2 Set S-Color. Sistema d'ispezione elettronico con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo. Documentazione mediante foto e filmati con registrazione vocale sulla SD Card con indicazione della data e dell'ora. Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 7", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto protetto contro gli spruzzi d'acqua, protezione antiabbagliamento, supporto. 2 m di cavo di collegamento dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatteria 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, cavo video, in robusta valigetta. Set cavo e telecamera S-Color con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione, con sensore video CMOS e cavo di avanzamento.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set S-Color 10 K	Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175301 R220	**3'330.00**
Set S-Color 20 H	Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175302 R220	**4'380.00**
Set S-Color S 30 H	Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 50 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175303 R220	**4'610.00**
Set S-Color S-N 30 H	Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, autolivellante, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 70 – 150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.	175304 R220	**5'010.00**

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS CamSys 2 Basic-Pack Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 7", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto, protezione antiabbagliamento, supporto, protetto contro gli spruzzi d'acqua. 2 m di cavo di alimentazione dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatterie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, cavo video, in robusta valigetta.	175300R220	**2'140.00**
Set cavo e telecamera S-Color 10 K Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**1'190.00**
Set cavo e telecamera S-Color 20 H Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**2'250.00**
Set cavo e telecamera S-Color S 30 H Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per Ø 50 – 150 mm.	175307R	**2'470.00**
Set cavo e telecamera S-Color S-N 30 H Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, autolivellante, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per Ø 70 – 150 mm.	175308R	**2'870.00**
Corpo guida Ø 62 mm S-Color/S-Color S, per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175057R	**117.00**
Corpo guida Ø 100 mm S-Color/S-Color S, per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175058R	**136.00**
Corpo guida Ø 62 mm S-Color S-N, per testa della telecamera S-Color S-N	175343R	**64.90**
Corpo guida Ø 100 mm S-Color S-N, per testa della telecamera S-Color S-N	175339R	**91.00**
Calotta di protezione S-Color/S-Color S con lastra di vetro minerale, guarnizione, per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175026R	**39.60**
Calotta di protezione S-Color S-N con lastra di vetro minerale, guarnizione, per testa della telecamera S-Color S-N	175330R	**93.80**
REMS Explorer, localizzatore della testa della telecamera con trasmettitore 33 kHz	175312R	**2'170.00**
Borsa per set cavo e telecamera	175123R	**141.00**
Valigetta con inserti	175323R	**108.00**

REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Apparecchio aspirante e di pulizia a pressione

Affidabile apparecchio aspirante e di pulizia a pressione per rimuovere rapidamente le ostruzioni, di provata efficacia.

Info

REMS Pull-Push – eliminare rapidamente le ostruzioni.

Grande forza di spinta grazie all'impugnatura anteriore regolabile.

Adattamento ottimale alla funzione di pulizia tramite 2 manicotti: manicotto corto per lavandini e vasche da bagno, manicotto lungo per la toilette.

La fornitura comprende

REMS Pull-Push. Dispositivo aspirante e di pulizia a pressione per rimuovere rapidamente le ostruzioni. Con manicotto corto e lungo. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	170300R	**146.00**

REMS Mini-Cobra

Sturatubi per azionamento manuale ed elettrico

Sturatubi maneggevole e collaudato per il rapido impiego nella disostruzione dei tubi, ad esempio della cucina e del bagno.

Per tubi	Ø 20 – 50 (75) mm
Per spirali sturatubi	Ø 6, 8, 10 mm

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Mini-Cobra – a mano o elettricamente. Indispensabile per le piccole ostruzioni.

Costruzione

Costruzione semplice, robusta, adatta per l'uso pratico. Maneggevole, leggera. Solo 2,9 kg. Lavoro facile anche nei chiusini o gomiti stretti. Introduzione semplicissima della spirale direttamente attraverso la piletta o i giunti del lavandino e dello scarico. Arresto della spirale per mezzo del mandrino a serraggio rapido.

Spirale per la pulizia dei tubi

Spirali di filo metallico per molle d'alto valore. Tempra speciale. Flessibilissime per l'avanzamento facile anche nei gomiti stretti. Estremità della spirale a bulbo (adatta alla piletta) per un'avanzamento particolarmente facile.

Tamburo

Il tamburo anticorrosione di poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro impedisce che le zone limitrofe si sporchino. L'areazione dell'interno del tamburo favorisce l'asciugamento automatico della spirale. Possibilità di vedere la spirale per un controllo in qualsiasi momento.

Azionamento

Manuale per mezzo di una manovella dall'impugnatura sicura e di facile rotazione o per mezzo di un trapano/avvitatore adatto, numero di giri ≤ 300 min^{-1}. Trascinatore esagonale nel coperchio del tamburo per funzionamento elettrico.

La fornitura comprende

REMS Mini-Cobra. Sturatubi per tubi Ø 20 – 50 (75) mm, con manovella e trascinatore esagonale per trapano/avvitatore. Per spirali Ø 6, 8, 10 mm. Tamburo di poliammide antiurto rinforzato in fibra di vetro. Mandrino rapido. Spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	170010R	**203.00**

Accessori

Articolo	Ø×lunghezza	Cod.art.	Fr.
Spirale	8 mm × 7,5 m	170200	**75.30**
	10 mm × 10 m	170205	**153.00**
Spirale con anima	8 mm × 7,5 m	170201	**108.00**
Valigetta L-Boxx H con inserti		170118R	**160.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Mini-Cobra S

Sturatubi elettrico con commutazione rapida. Per un semplice e rapido impiego nelle disostruzioni dei tubi della cucina e del bagno.

Per tubi	Ø 20 – 50 (75) mm
Per spirali sturatubi	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Eliminazione rapida delle ostruzioni di tubi. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida.

Costruzione
Unità compatta composta da macchina motore e tamburo. Maneggevole, leggera. Solo 5,7 kg. Impugnatura di sostegno girevole per guidare l'avanzamento e il retrocedimento automatico della spirale e per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura. Lavoro facile anche nei chiusini o gomiti stretti.

Commutazione rapida
Per un facile uso e la rapida eliminazione delle ostruzioni di tubi. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida **(brevetto EP 3 059 022)** anche a pieno carico senza invertire il senso di rotazione del motore, evita la formazione di cappi della spirale sturatubi in caso di improvvisa resistenza causata dall'ostruzione, per una lunga durata utile delle spirali sturatubi.

Spirale per la pulizia dei tubi
Spirale in filo metallico per molle, di alto valore. Tempratura speciale. Flessibilissima per l'avanzamento facile anche nei gomiti stretti. Estremità della spirale a bulbo (adatta alla piletta), per questo particolarmente flessibile. Spirale con anima in filo di acciaio a molla per la pulizia delle tubazioni previene la formazione di sporcizia o intasamenti causati da materiale fibroso nelle curvature della spirale.

Tamburo
Tamburo spirale protetto da corrosione in plastica resistente e rinforzata con fibra di vetro protegge l'ambiente circostanze da sporcizia. L'areazione dell'interno del tamburo favorisce l'asciugamento automatico della spirale. Possibilità di vedere la spirale per un controllo in qualsiasi momento.

Azionamento
Macchina motore collaudata. Potentissima. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Regolazione elettronica, in continuo del numero di giri. Il numero di giri viene regolato in continuo, da 0 a 950 min^{-1}, mediante l'azionamento a pressione dell'interruttore di sicurezza.



Prodotto tedesco di qualità

Info

Brevetto EP 3 059 022

La fornitura comprende

REMS Mini-Cobra S. Sturatubi elettrico con commutazione rapida, per tubi Ø 20 – 50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica, in continuo del numero di giri da 0 a 950 min^{-1}. Tamburo in poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m.

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Mini-Cobra S, in cartone	170022 RSEV	**610.00**
REMS Mini-Cobra S Set, in robusta cassetta metallica	170023 RSEV	**723.00**

Accessori

Articolo	Ø×lunghezza	Cod.art.	Fr.
Spirale con anima	8 mm × 7,5 m	170201	**108.00**
Spirale	10 mm × 10 m	170205	**153.00**
Cassetta metallica		185058 R	**120.00**

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Sturatubi a batteria

Maneggevole sturatubi a batteria portatile con commutazione rapida. Per un semplice e rapido impiego nelle disostruzioni dei tubi della cucina e del bagno. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Per tubi	Ø 20 – 50 (75) mm
Per spirali sturatubi	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – eliminare rapidamente le ostruzioni di tubi ovunque. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida. Con motore a batteria senza spazzole di elevata coppia.

Costruzione

Unità compatta composta da macchina motore a batteria e tamburo della spirale. Portatile, maneggevole, leggero. Completo di batteria solo 5,2 kg. Impugnatura di sostegno girevole per guidare l'avanzamento e il retrocedimento automatico della spirale e per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura. Lavoro facile anche nei chiusini o gomiti stretti. Lampada di lavoro a LED integrata per illuminare il punto di lavoro.

Commutazione rapida

Per un facile uso e la rapida eliminazione delle ostruzioni di tubi. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida **(brevetto EP 3 059 022)** anche a pieno carico senza invertire il senso di rotazione del motore, evita la formazione di cappi della spirale sturatubi in caso di improvvisa resistenza causata dall'ostruzione, per una lunga durata utile delle spirali sturatubi.

Spirale per la pulizia dei tubi

Spirale in filo metallico per molle, di alto valore. Tempratura speciale. Flessibilissima per l'avanzamento facile anche nei gomiti stretti. Estremità della spirale a bulbo (adatta alla piletta), per questo particolarmente flessibile. Spirale con anima in filo di acciaio a molla per la pulizia delle tubazioni previene la formazione di sporcizia o intasamenti causati da materiale fibroso nelle curvature della spirale.

Tamburo

Tamburo spirale protetto da corrosione in plastica resistente e rinforzata con fibra di vetro protegge l'ambiente circostanze da sporcizia. L'areazione dell'interno del tamburo favorisce l'asciugamento automatico della spirale. Possibilità di vedere la spirale per un controllo in qualsiasi momento.

Azionamento

Potente azionamento elettromeccanico con motore a batteria 21,6 V senza spazzole di elevata coppia, potenza utile di 500 W, rotazione in senso orario e antiorario con coppia particolarmente elevata e numero di giri adattato al carico specifico, robusto riduttore con cuscinetti di precisione, esente da manutenzione. Interruttore di sicurezza, a controllo elettronico per l'accensione e lo spegnimento senza contraccolpo. Controllo elettronico del numero dei giri a regolazione continua. Il numero dei giri viene regolato in modo continuo da 0 a 560 min^{-1} attraverso la pressione variabile esercitata sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione (VE)).

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22 V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione ioni di litio 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Prodotto tedesco di qualità

Info

Brevetto EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Sturatubi a batteria

La fornitura comprende

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Sturatubi a batteria con commutazione rapida, per tubi Ø 20 – 50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Macchina motore con motore a batteria 21,6 V senza spazzole di elevata coppia, potenza utile di 500 W, robusto riduttore esente da manutenzione, rotazione in senso orario e antiorario con coppia particolarmente elevata a basso numero di giri, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri (interruttore di accelerazione (VE)) da 0 a 560 min^{-1}. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Tamburo in poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m.

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, in cartone	170025 R220	**837.00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set, in valigetta L-Boxx H	170027 R220	**1'010.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Ø×lunghezza	Cod.art.	Fr.
Spirale con anima	8 mm × 7,5 m	170201	**108.00**
Spirale	10 mm × 10 m	170205	**153.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	**282.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	**407.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	**339.00**
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	**452.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W		571585 R220	**192.00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W		571587 R220	**452.00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V		571567 R220	**452.00**
Valigetta L-Boxx H con inserti		170118 R	**160.00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111			

REMS Cobra 22/32

Macchine compatte, robuste e maneggevoli, per l'uso molteplice nella pulizia delle tubazioni di scarico e fognature. Rotazione rapida con spirali singole innestabili. Tecnica collaudata.

Per tubi	Ø 20 – 250 mm
Per spirali per la pulizia delle tubazioni	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Tutte le spirali per la pulizia delle tubazioni e gli utensili sono utilizzabili anche per macchine di altre marche.

REMS Cobra – tubo libero – semplice e veloce. Rotazione rapida con spirali singole per lunghezze di lavoro fino a 100 m. Raschiamento a catena e fresatura efficienti fino a 740 min^{-1}. Il mandrino chiuso protegge il motore ed il comando dalla sporcizia e dall'acqua.

Rotatore rapido con spirali singole innestabili

Rotatore rapido, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) e 520 min^{-1} (REMS Cobra 32) con spirali singole per un lavoro veloce ed efficiente, p.e. raschiamento a catena o fresatura. Anche in condizioni difficili, p.e. nel caso di presenza di radici e di incrostazioni resistenti. Le spirali singole sono innestabili a seconda delle esigenze fino ad una lunghezza di lavoro di 70 m (REMS Cobra 22) e 100 m (REMS Cobra 32). Senza la rotazione inutile di lunghe spirali.

Costruzione

Robusta, adatta all'uso pratico, protetta dagli spruzzi d'acqua. Senza bisogno di manutenzione. Dimensioni ridotte. Peso favorevole, macchina motore REMS Cobra 22 solo 19 kg, macchina motore REMS Cobra 32 solo 24 kg. Telaio della macchina d'alluminio fuso in conchiglia resistente alla torsione con calotta di copertura in plastica antiurto. REMS Cobra 22 con supporti per spirali singole 16 e 22 per il fissaggio delle spirali singole al telaio della macchina al cambio della spirale. Il sistema di bloccaggio, presente all'esterno della carcassa della macchina ed il mandrino chiuso e continuo per la spirale per la pulizia delle tubazioni permettono un isolamento completo dell'interno della macchina dalla sporcizia e dall'acqua. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Il tubo di guida impedisce che la spirale per la pulizia delle tubazioni sbatta e che si sporchino le zone limitrofe. I piedini rivestiti in gomma garantiscono un posizionamento sicuro non danneggiando la base d'appoggio.

Spirali ad alta prestazione per la pulizia delle tubazioni

Tempra speciale. Altamente flessibili per un facile avanzamento anche in gomiti stretti. Grazie all'innesto veloce si possono allungare ed accorciare in un lampo. Innesto con incastro a T con chiusura di sicurezza per mezzo di una spina di pressione a molla intercambiabile. Avanzamento manuale per un controllo sensibile del lavoro. Spirale standard per un lavoro di pulizia delle tubazioni universale, altamente flessibile, particolarmente adatta per gomiti di tubo stretti o molto ravvicinati. Spirale S con filo di metallo più spesso per intasature particolarmente difficili, p.e. per raschiare le radici. Spirale con anima in plastica resistente agli agenti atmosferici e termostabile impedisce l'intasamento della spirale o l'aggrovigliarsi di corpi esterni. Azionamento grazie alla macchina motore REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 o a macchine motore di altre marche.

Ganasce del mandrino per comando spirali

Ganasce d'acciaio temprato e pregiato, resistenti all'usura e precise. Aggancio e distacco delle spirali per la pulizia delle tubazioni immediato e preciso per un controllo, una trasmissione della forza ed una sicurezza di funzionamento ottimali. REMS Cobra 22: A scelta spirali per la pulizia delle tubazioni Ø 16 e 22 mm, senza cambio delle ganasce. Spirale Ø 8 mm con tamburo adattatore e tenaglia integrata come accessori. REMS Cobra 32: A scelta spirali per la pulizia delle tubazioni Ø 22 e 32 mm, senza cambio delle ganasce. Spirali per la pulizia delle tubazioni Ø 16 mm con ganascia 16, come accessorio. Spirale per la pulizia delle tubazioni Ø 8 mm con tamburo adattatore 32/8 e tenaglia integrata come accessori.

Azionamento

Motore a condensatore molto silenzioso e potente con momento torcente alto, 750 W, rotazione destra e sinistra. Completa trasmissione della potenza del motore grazie al comando a cinghia dentata antiscivolo, senza bisogno di manutenzione. Mandrino chiuso e continuo, cuscinetti a sfere autolubrificanti, senza bisogno di manutenzione. Arresto della spirale sicuro e veloce grazie alla leva di comando con trasmissione della forza centrata. Questa serve allo stesso tempo, senza scomodo arresto, come manico di trasporto.

Utensili

Vasto assortimento di utensili (pagine 288 – 289), adattabile a macchine per la pulizia delle tubazioni di altre marche.

Prodotto tedesco di qualità

Prodotto tedesco di qualità

Il mandrino chiuso e continuo permette un isolamento completo dell'interno della macchina dalla sporcizia e dall'acqua.

La fornitura comprende

REMS Cobra 22 Set. Macchina elettrica per la pulizia delle tubazioni, per tubi Ø 20–150 mm. Macchina motore con funzionamento a cinghia dentata senza bisogno di manutenzione, motore con condensatore 230 V, 50 Hz, 750 W. Rotazione destra e sinistra. Tubo di guida. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). A scelta con serie di spirali ed utensili per Ø 16 e/o 22. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set 16	5 spirali singole 16 × 2,3 m in cestello portaspirali, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.	172010RSEV	**1'970.00**
Set 22	5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame incrociate dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.	172011RSEV	**2'180.00**
Set 16 + 22	5 spirali singole 16 × 2,3 m in cestello portaspirali, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali, 5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame incrociate dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 2 paia di guanti speciali, cassette metalliche per ogni set di utensili.	172012RSEV	**2'550.00**

Info

La fornitura comprende

REMS Cobra 32 Set. Macchina elettrica per la pulizia delle tubazioni, per tubi Ø 20 – 250 mm. Macchina motore con funzionamento a cinghia dentata senza bisogno di manutenzione, motore con condensatore 230 V, 50 Hz, 1050 W. Rotazione destra e sinistra. Tubo di guida. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). A scelta con serie di spirali ed utensili 32 o con serie di spirali ed utensili 22 e 32 o 16 e 22. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Set 32	4 spirali singole 32 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 32, trivella recuperatrice 32, trivella ad imbuto 32, trivella a lancia con lame incrociate dentate 32/45, chiave a piolo per spirali 22/32, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.	174010RSEV	**4'280.00**
Set 22 + 32	5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 4 spirali singole 32 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 32, trivella recuperatrice 32, trivella ad imbuto 32, trivella a lancia con lame incrociate dentate 32/45, chiave a piolo per spirali 22/32, 2 paia di guanti speciali, cassette metalliche per ogni set di utensili.	174011RSEV	**5'040.00**
Set 16 + 22	5 spirali singole 16 × 2,3 m in cestello portaspirali, 2 ganasce 16, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali 16, 5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 2 paia di guanti speciali, cassette metalliche per ogni set di utensili.	174012RSEV	**4'610.00**

Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Cobra 22 macchina motore con tubo di guida	172000RSEV	**1'800.00**
REMS Cobra 32 macchina motore con tubo di guida	174000RSEV	**3'330.00**
Utensili per la pulizia delle tubazioni vedi pagine 288 – 289.		

REMS Cobra 22/32

Accessori per REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
e altre marche

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Set di spirali ed utensili 16 composta di 5 spirali singole, 16 × 2,3 m in cestello portaspirali, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.		172050R	**656.00**
Set di spirali ed utensili 22 composta di 5 spirali singole 22 × 4,5 in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame incrociate dentate 22/35, chiave a piolo per spirali, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili.		172051R	**917.00**
Set di spirali ed utensili 32 composto di 4 spirali singole 32 × 4,5 in cestello portaspirali, trivella diritta 32, trivella recuperatrice 32, trivella ad imbuto 32, trivella a lancia con lame incrociate dentate 32/45, chiave a piolo per spirali 22/32, 1 paio di guanti speciali, cassetta metallica per utensili		174050R	**1'180.00**
Tamburo adattatore REMS Cobra 22/8 con spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m, con punta a bulbo		170011	**731.00**
Tamburo adattatore REMS Cobra 32/8 con spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m, con punta a bulbo		170012	**731.00**
Ganasce 16, confezione da 2 pezzi per REMS Cobra 32 per serrare spirali per la pulizia delle tubazioni con Ø 16 mm		174101	**133.00**
Spirale per la pulizia delle tubazioni			
per tubi Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**75.30**
per tubi Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**75.00**
per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**119.00**
per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**167.00**
Spirale per la pulizia delle tubazioni (5 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 25 – 125 m	16 × 2,3 m	171201	**491.00**
Spirale per la pulizia delle tubazioni (5 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**628.00**
Spirale per la pulizia delle tubazioni (4 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**795.00**
Spirale S per la pulizia delle tubazioni di filo metallico speciale più spesso per più stabilitá, p.e. per raschiatore per radici, scanalatori, raschiatore a catena			
per tubi Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**95.80**
per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**160.00**
per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**284.00**
Spirale con anima per la pulizia delle tubazioni Impedisce l'ostruzione della spirale			
per tubi Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**104.00**
per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**191.00**
per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**223.00**
Spirale con anima per la pulizia delle tubazioni (5 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**960.00**
Spirale con anima per la pulizia delle tubazioni (4 pezzi) in cestello portaspirali per tubi Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**1'030.00**
Adattatore per spirali 22/16 per congiungere spirali di dimensioni diverse	22/16	172154	**136.00**
Adattatore per spirali 32/22 per congiungere spirali di dimensioni diverse	32/22	174154	**158.00**
Cestello portaspirali (vuoto)	16	171150	**117.00**
	22	172150	**117.00**
	32	174150	**129.00**
Chiave a piolo per spirali per allentare il bloccaggio di sicurezza	16	171151	**4.60**
	22/32	172151	**5.10**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS Cobra 22/32

Accessori per REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
e altre marche

Articolo	Dimensione	Cod.art.	Fr.
Trivella diritta			
Per determinare la causa dell'ostruzione			
per mezzo del prelievo di un campione.	16	171250	**37.90**
Perforazione di ostruzioni complete p.e.	22	172250	**49.80**
tessuti, carta, rifiuti domestici.	32	174250	**62.80**
Trivella a bulbo per ostruzioni leggere	16	171265	**37.90**
causate da tessuti o da carta. Flessibile,	22	172265	**50.00**
per il raggiungimento di gomiti stretti.	32	174265	**65.20**
Trivella ad imbuto			
Speciale per ostruzioni causate da tessuti			
e da carta. Superficie d'azione più vasta,			
adatta per tubi di maggiori dimensioni			
di diametro. Anche come utensile recupe-	16	171270	**41.90**
ratore per spirali rimaste accidentalmente	22	172270	**54.40**
nel tubo.	32	174270	**74.20**
Trivella recuperatrice			
Con gancio recuperatore sporgente			
e ritorto. Anche come utensile di recupero	16	171275	**37.90**
per spirali rimaste accidentalmente	22	172275	**53.40**
nel tubo. Non adatta per la foratura.	32	174275	**63.70**
Trivella a lancia con lame dentate			
Per traforare tubi pieni di grasso o fango,			
p.e. scarichi di lavatrici, lavastoviglie.			
Ribattuta con l'innesto (non saldata	16/25	171280	**34.80**
o brasata), cosí da evitare deformazioni	22/35	172280	**51.10**
delle lame dentate in acciaio per molle	22/45	172281	**64.20**
temprato.	32/55	174282	**83.70**
Trivella a lancia con lame	16/25	171290	**67.00**
incrociate dentate	16/35	171291	**75.50**
Utilizzabile universalmente per ostruzioni	22/35	172290	**89.90**
di tutti i tipi, anche incrostazioni, p.e.	22/45	172291	**101.00**
deposito di calcare sulla parte interna del	22/65	172293	**97.00**
tubo. Ribattuta con l'innesto (non saldata	32/45	174291	**102.00**
o brasata), cosí da evitare deformazioni	32/65	174293	**123.00**
delle lame dentate in acciaio per molle.	32/90	174295	**151.00**
Si consiglia l'utilizzo con le spirali S.	32/115	174296	**162.00**
Raschiatore a forcella			
Per rimuovere ostruzioni di fango			
leggere e più intense o accumuli di			
grasso. In acciaio per molle temprato.	16	171305	**44.50**
Raschiatore a forcella doppia			
Per rimuovere ostruzioni di fango leggere			
e più intense o accumuli di grasso.			
In acciaio per molle temprato. Si consiglia			
l'utilizzo con le spirali S.	16	171306	**65.90**
Raschiatore a forcella con lame dentate			
Utilizzo molteplice, p.e. per rimuovere			
ostruzioni di fango e per frantumare	22/65	172305	**107.00**
(triturare) radici. In acciaio per molle	32/65	174305	**118.00**
temprato.	32/90	174306	**139.00**
Raschiatore per radici			
Speciale per liberare i tubi dalle radici.			
Corone dentate temprate ed intercambia-	22/65	172310	**159.00**
bili per tagliare in entrambe le direzioni.	32/65	174310	**176.00**
Si consiglia l'utilizzo con le spirali S.	32/90	174311	**201.00**
Raschiatore a catena liscia			
Per la pulizia finale del tubo e l'elimina-			
zione di depositi di grasso e incrostazioni,			
p.e.deposito di calcare sulla parte	16	171340	**126.00**
interna del tubo. Per tubi delicati,	22	172340	**166.00**
p.e. tubi in plastica.	32	174340	**201.00**
Raschiatore a catena con arpioni			
Per la pulizia finale del tubo e l'elimina-			
zione di depositi di grasso e incrostazioni,	16	171341	**151.00**
p.e. deposito di calcare sulla parte interna	22	172341	**205.00**
del tubo. Per tubi in ghisa e in cemento.	32	174341	**237.00**
Guanti speciali, paio			
Per una presa e una condotta sicura			
della spirale per la pulizia delle tubazioni.		172610	**26.80**
Guanto speciale chiodato, sinistro			
Guanto speciale chiodato, destro			
Per una presa e una condotta sicura della spirale			
per la pulizia delle tubazioni. Realizzati in pelle,		172611	**55.70**
con placchette di metallo all'interno.		172612	**55.70**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.



Saldare tubi di plastica

	Saldamanicotti elettrici	292
	Polifusori a termoelemento	293
	Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa	294
	Termopiastra per saldatura di testa	298

REMS EMSG 160-2

Saldamanicotti elettrico potente, maneggevole per saldare tubi di scarico con manicotti elettrici di PE.

Tubi di plastica e manicotti elettrici di PE Ø 32 – 160 mm

Per Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo.

REMS EMSG 160-2 – saldatura automatica. Comando elettronico. Controllo acustico e visivo della saldatura.

Dimensioni minime. Maneggevolissimo, leggero, solo 1,1 kg. Utilizzabile subito ed ovunque.

Regolazione automatica della tensione di saldatura (temperatura di saldatura) e del tempo di saldatura secondo la dimensione del manicotto per mezzo di un comando elettronico con microcontroller.

Compensazione automatica del tempo di saldatura a seconda della temperatura ambientale.

Controllo acustico ed ottico del procedimento di saldatura.

Spinotti del manicotto a gomito per l'impiego in punti difficilmente accessibili.

Ampio raggio di lavoro grazie al cavo lunghissimo.

Robusto corpo in materiale sintetico antiurto con moschettone, per il fissaggio vicino al punto di saldatura. Protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.

Raschiatubi manuale per lavorare la superficie delle estremità dei tubi da saldare.

Spinotti del manicotto a gomito per l'impiego in punti difficilmente accessibili.

Info

La fornitura comprende

REMS EMSG 160-2. Saldamanicotti elettrici, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, per saldare tubi di scarico con manicotti elettrici di PE delle marche Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32 – 160 mm. Comando elettronico. Con controllo acustico ed ottico del procedimento di saldatura. In robusto corpo in materiale sintetico antiurto con moschettone. Linea di saldatura 3,9 m. Raschiatubi manuale. In robusta valigetta.

	Cod.art.	Fr.
	261002 RSEV	**837.00**

REMS MSG

Potenti polifusori elettrici per una razionale polifusione. Utilizzabili ovunque, a mano libera o sul banco di lavoro.

Tubi di plastica e raccordi
di PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – termoelementi secondo il DVS. Rivestimento pregiato in PTFE.

Costruzione

Maneggevole, leggero. Per uso a mano libera o sul banco di lavoro. Fornito di serie con supporto a forcella e supporto per banco di lavoro per il fissaggio del polifusore in posizione orizzontale o verticale (supporto per banco di lavoro non fornito con il modello MSG 25).

Termoelementi secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Bussole m/f secondo il DVS, a cambio veloce. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superficie utile. Viti di fissaggio in acciaio inossidabile.

Temperatura e regolazione della temperatura

A scelta
- temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi PP a 260°C, con regolazione elettrica della temperatura con una tolleranza minima (EE) o
- temperatura fissa su 263 °C per tubi di PP, con regolazione elettronica della temperatura con una tolleranza di +/- 1% (FE).

La regolazione della temperatura meccanica ed elettronica regolano la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Info



La fornitura comprende

REMS MSG. Polifusore a termoelemento per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento 230 V, senza bussole m/f. A scelta temperatura regolabile nell'intervallo 180 – 290 °C, preregolata su 260 °C per tubi di PP, con regolazione elettronica della temperatura (EE) o temperatura fissa su 263 °C per tubi di PP, con regolazione elettronica della temperatura (FE). Supporto a forcella. Supporto per il banco di lavoro per il fissaggio del polifusore in posizione orizzontale o verticale (non fornito con il modello MSG 25). Chiave esagonale per montaggio e smontaggio delle bussole m/f. In scatola di cartone.

Articolo	Tubi Ø mm	Potenza W	Cod.art.	Fr.
25 EE	16 – 25	500	256020RSEV	**564.00**
63 FE	16 – 63	800	256213RSEV	**416.00**
63 EE	16 – 63	800	256220RSEV	**535.00**
125 EE	16 – 125	1400	256320RSEV	**791.00**

La fornitura comprende

REMS MSG 63 FE Set. Come il REMS MSG 63 FE, però con bussole m/f rivestite in PTFE per Ø 20, 25, 32 mm. Viti di fissaggio in acciaio inossidabile. In cassetta metallica.

Articolo	Tubi Ø mm	Potenza W	Cod.art.	Fr.
	16 – 63	800	256233RSEV	**610.00**

La fornitura comprende

REMS MSG 63 EE Set. Come il REMS MSG 63 EE, però con bussole m/f rivestite in PTFE per Ø 20, 25, 32 mm. Viti in fissaggio di acciaio inossidabile. In cassetta metallica.

Articolo	Tubi Ø mm	Potenza W	Cod.art.	Fr.
	16 – 63	800	256240RSEV	**872.00**

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm	Cod.art.	Fr.
Bussola m/f,	16	256400	**59.80**
vite di fissaggio	17	256410	**59.80**
in acciaio inossidabile	18	256420	**59.80**
	19	256430	**59.80**
	20	256440	**59.80**
	25	256450	**66.50**
	32	256460	**74.40**
	40	256470	**98.30**
	50	256480	**113.00**
	63	256490	**152.00**
	75	256500	**268.00**
	90	256510	**290.00**
	110	256520	**338.00**
	125	256530	**394.00**
Cassetta metallica			
REMS MSG 25, REMS MSG 63		256242	**152.00**
REMS MSG 125		256342	**202.00**

REMS SSM 160RS

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa

Macchina compatta, maneggevole, facilmente trasportabile. Completa solo 45 kg. Ideale per installazioni sanitarie, installazioni di tubi di scarico ed il risanamento di camini con tubi PVDF. Per il cantiere e l'officina.

Tubi di plastica e raccordi
di PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – ideale per l'installatore. Leggero e compatto. Termoelemento secondo il DVS. Regolazione elettronica della temperatura. Rivestimento pregiato in PTFE. Pialla potente. Carcassa della pialla chiusa.

Costruzione

Leggero e compatto. Peso minimo, completa solo 60 kg.
Facile da trasportare.
- Costruzione di base in alluminio fuso
- Sospensione galleggiante della termopiastra REMS SSG 180 per l'adattamento preciso alle superfici da collegare.
- Pialla elettrica per la lavorazione a piani paralleli delle estremità dei tubi.
- Guida della termopiastra e della pialla elettrica di facile movimento, sospesa su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di bloccaggio rapido, adatto anche per uscite oblique.
- Dispositivo di pressione, scala graduata molto chiara per una facile lettura della pressione di saldatura, manopola di fissaggio.
- Utilizzabile sul banco di lavoro o su telaio tubolare di serie (= basamento = mezzo per il trasporto).

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra, a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superificie utile. Copertura di protezione del termoelemento.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Pialla

Pialla elettrica con motore universale speciale con momento torcente molto forte, 500 W, per la lavorazione a piani paralleli di una o di entrambe le estremità dei tubi. Pialla posizionabile velocemente, con interruttore di sicurezza a pressione per soddisfare le esigenze di lavoro. Per motivi di sicurezza carcassa della pialla chiusa. Le lame di piallatura a tempra ed affilatura speciali garantiscono una piallatura facile e liscia.

Dispositivo di bloccaggio rapido per uscite oblique

Robusto dispositivo di bloccaggio rapido di acciaio nichelato, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse per tubi Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Adatto anche per uscite oblique.

Supporti per tubi

Supporti per tubi regolabili in diverse posizioni, di posizionamento facile per tubi Ø 160 mm per il sostegno e l'adattamento leggermente assiale dei tubi e dei raccordi. 2 riduzioni per supporti per ognuna delle seguenti dimensioni di tubi: Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

La fornitura comprende

REMS SSM 160RS. Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF, PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 1200 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Copertura di protezione del termoelemento. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di pressione. Dispositivo di bloccaggio rapido, anche per uscite oblique, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supporti per tubi Ø 160 mm con riduzioni per supporti Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Chiave di montaggio. Cassetta metallica per le riduzioni dei supporti e delle morse. Telaio tubolare = basamento = mezzo per il trasporto.

	Cod.art.	Fr.
	252026RSEV	**4'980.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama di piallatura (pezzo)	252103R	**136.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS SSM 160KS

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa

Macchina compatta, potente, collaudata, facilmente trasportabile. Ideale per installazioni sanitarie, tubi di scarico, per risanamento camini con tubi di PVDF. Per il cantiere e l'officina.

Tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF		Ø 40–160 mm
PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21	

REMS SSM 160KS – ideale per l'installatore. Leggera e compatta. Termoelemento secondo il DVS. Regolazione elettronica della temperatura. Rivestimento pregiato in PTFE. Pialla potente. Carcassa della pialla chiusa.

Costruzione

Compatta, stabile, adatta per l'uso in cantiere. Facilmente trasportabile. Peso con cassone in lamiera d'acciaio 101 kg.

- Costruzione di base in alluminio fuso
- Sospensione galleggiante della termopiastra REMS SSG 180 per l'adattamento preciso alle superfici da collegare.
- Pialla elettrica per la lavorazione a piani paralleli delle estremità dei tubi.
- Guida della termopiastra e della pialla elettrica di facile movimento, sospesa su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di bloccaggio rapido, adatto anche per uscite oblique.
- Dispositivo di pressione, scala graduata molto chiara per una facile lettura della pressione di saldatura, leva di fissaggio.
- Macchina su zoccolo di lamiera di acciaio con cassetto integrato per riduzioni per morse e supporti
- Utilizzabile sul banco di lavoro o sul cassone in lamiera d'acciaio fornito di serie che serve come cassa di trasporto.

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra, a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superificie utile. Copertura di protezione del termoelemento.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Pialla

Pialla elettrica con motore universale speciale con momento torcente molto forte, 500 W, per la lavorazione a piani paralleli di una o di entrambe le estremità dei tubi. Pialla posizionabile velocemente, con interruttore di sicurezza a pressione per soddisfare le esigenze di lavoro. Per motivi di sicurezza carcassa della pialla chiusa. Le lame di piallatura a tempra ed affilatura speciali garantiscono una piallatura facile e liscia.

Dispositivo di bloccaggio rapido per uscite oblique

Robusto dispositivo di bloccaggio rapido di acciaio nichelato, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse per tubi Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Adatto anche per uscite oblique.

Supporti per tubi

Supporti per tubi regolabili in diverse posizioni, di posizionamento facile per tubi Ø 160 mm per il sostegno e l'adattamento leggermente assiale dei tubi e dei raccordi. 2 riduzioni per supporti per ognuna delle seguenti dimensioni di tubi Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

La fornitura comprende

REMS SSM 160KS. Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF, PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 1200 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Copertura di protezione del termoelemento. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di pressione. Dispositivo di bloccaggio rapido, anche per uscite oblique, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supporti per tubi Ø 160 mm con riduzioni per supporti Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Zoccolo in lamiera d'acciaio con cassetto scorrevole integrato. Chiave di montaggio. Cassone chiuso in lamiera d'acciaio = cassa di trasporto.

	Cod.art.	Fr.
	252046RSEV	**6'640.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama di piallatura (pezzo)	252103R	**136.00**

REMS SSM 250KS

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa

Macchina compatta, potente, collaudata, facilmente trasportabile. Ideale per installazioni sanitarie, tubi di scarico, per risanamento camini con tubi di PVDF. Per il cantiere e l'officina.

Tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22

REMS SSM 250KS – compatta e robusta.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Facilmente trasportabile. Peso con cassone in lamiera d'acciaio 109 kg.

- Costruzione di base in alluminio fuso
- Sospensione galleggiante della termopiastra per l'adattamento preciso alle superfici da collegare.
- Pialla elettrica per la lavorazione a piani paralleli delle estremità dei tubi.
- Guida della termopiastra e della pialla elettrica di facile movimento, sospesa su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di bloccaggio rapido, adatto anche per uscite oblique.
- Dispositivo di pressione, scala graduata molto chiara per una facile lettura della pressione di saldatura, leva di fissaggio.
- Macchina su zoccolo di lamiera di acciaio con cassetto integrato per riduzioni per morse e supporti.
- Utilizzabile sul banco di lavoro o sul cassone in lamiera d'acciaio fornito di serie che serve anche come cassa di trasporto.

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra, a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superficie utile.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180 – 290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Pialla

Pialla elettrica con motore universale speciale con momento torcente molto forte, 500 W, per la lavorazione a piani paralleli di una o di entrambe le estremità dei tubi. Pialla posizionabile velocemente, con interruttore di sicurezza a pressione per soddisfare le esigenze di lavoro. Per motivi di sicurezza carcassa della pialla chiusa. Le lame di piallatura a tempra ed affilatura speciali garantiscono una piallatura facile e liscia.

Dispositivo di bloccaggio rapido per uscite oblique

Robusto dispositivo di bloccaggio rapido di acciaio nichelato che avvolge completamente il tubo, formato da 2 corpi morsa Ø 250 mm con ganascia Ø 250 mm, ognuno con 2 ganasce e 2 riduzioni per morse per tubi Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Adatto anche per uscite oblique. Ganasce e riduzioni per morse disponibili per tubi Ø 140, 180, 225 mm.

Supporti per tubi

Supporti per tubi regolabili in diverse posizioni, di posizionamento facile per il sostegno e l'adattamento leggermente assiale dei tubi e dei raccordi. 2 riduzioni per supporti per ognuna delle seguenti dimensioni di tubi: Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Riduzioni per supporti disponibili per tubi Ø 140, 180, 225 mm.

Info

La fornitura comprende

REMS SSM 250K. Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 1300 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di bloccaggio rapido, anche per uscite oblique, formato da 2 corpi morsa Ø 250 mm con ganascia Ø 250 mm, ognuno con 2 ganasce e 2 riduzioni per morse Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 supporti per tubi con riduzioni per supporti Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Zoccolo di lamiera di acciaio con cassetto integrato. Chiave di montaggio. Cassone chiuso in lamiera d'acciaio = cassa di trasporto.

	Cod.art.	Fr.
	254025RSEV	**10'780.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama di piallatura (pezzo)	254103	**201.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

REMS SSM 315RF

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa

Macchina per alte prestazioni compatta, facilmente trasportabile per installazioni sanitarie, tubi di scarico, per risanamento camini con tubi PVDF. Per il cantiere e l'officina.

Tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – comoda per il cantiere e l'officina.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Peso con telaio tubolare e telaio carrellato 154 kg.

- Costruzione di base in alluminio fuso
- Sospensione galleggiante della termopiastra per l'adattamento preciso alle superfici da collegare.
- Pialla elettrica per la lavorazione a piani paralleli delle estremità dei tubi.
- Guida della termopiastra e della pialla elettrica di facile movimento, sospesa su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di bloccaggio rapido.
- Dispositivo di pressione, scala graduata molto chiara per una facile lettura della pressione di saldatura, leva di fissaggio.
- Fornita di serie su un telaio tubolare ed un telaio carrellato per un posizionamento sicuro ed un facile trasporto.

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra, a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superificie utile.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVS. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Pialla

Pialla elettrica con motore universale speciale con momento torcente molto forte, 500 W, per la lavorazione a piani paralleli di una o di entrambe le estremità dei tubi. Pialla posizionabile velocemente, con interruttore di sicurezza a pressione per soddisfare le esigenze di lavoro. Per motivi di sicurezza carcassa della pialla chiusa. Le lame di piallatura a tempra ed affilatura speciali garantiscono una piallatura facile e liscia.

Dispositivo di bloccaggio rapido

Robusto dispositivo di bloccaggio rapido di acciaio nichelato che avvolge completamente il tubo, per tubi Ø 315 mm. Ognuno 4 riduzioni per morse per tubi Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Riduzioni per morse disponibili per tubi Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Supporti per tubi

Supporti per tubi regolabili in diverse posizioni, di posizionamento facile per tubi Ø 315 mm per il sostegno e l'adattamento leggermente assiale dei tubi e dei raccordi. Ognuno 2 riduzioni per supporti per tubi Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Riduzioni per supporti disponibili per tubi Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Info

La fornitura comprende

REMS SSM 315RF. Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF, PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 3000 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di pressione. 2 dispositivi di bloccaggio rapido Ø 315 mm, ognuno con 2 riduzioni per morse Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 supporti per tubi Ø 315 mm con riduzioni per supporti Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Chiave di montaggio. Cassetta per riduzioni per morse e supporti. Telaio tubolare e telaio carrellato.

	Cod.art.	Fr.
	255020RSEV	**14'710.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Lama di piallatura (pezzo)	255103	**214.00**

Potenti termopiastre manuali per una razionale saldatura di testa. Utilizzabili ovunque, a mano libera o sul banco di lavoro.

Tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm



REMS SSG – termoelemento secondo il DVS. Regolazione elettronica della temperatura. Rivestimento pregiato in PTFE.

Costruzione

Maneggevole, leggera. Per uso a mano libera o sul banco di lavoro. Fornita di serie con supporto a forcella. Come accessorio, supporto per banco di lavoro per il fissaggio della termopiastra in posizione orizzontale o verticale.

Termoelemento secondo il DVS

Termoelemento a forma di piastra a piani paralleli, secondo il DVS. Elemento riscaldante incassato in una lega d'alluminio anticorrosione per la cessione di calore indiretta. Il rivestimento pregiato e duraturo in PTFE impedisce l'adesione di resti di plastica e l'ossidazione e permette una pulizia senza problemi. Distribuzione e costanza della temperatura ottimali sull'intera superficie utile.

Regolazione elettronica della temperatura

Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi di PE. La regolazione elettronica della temperatura regola la temperatura registrata automaticamente nei limiti imposti dal DVA. Spia luminosa di controllo temperatura e spia luminosa di controllo rete.

Info

La fornitura comprende

REMS SSG. Termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento rivestito in PTFE, 230 V. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi di PE. Regolazione elettronica della temperatura. Supporto a forcella. In scatola di cartone.

Articolo	Termo-piastra Ø mm	Tubi ≤ Ø mm	Potenza W	Cod.art.	Fr.
110/45° EE	125	110	500	250020RSEV	**565.00**
125 EE	145	125	700	250120RSEV	**611.00**
180 EE	200	180	1200	250220RSEV	**702.00**
280 EE	300	280	1300	250320RSEV	**849.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Supporto per banco di lavoro per il fissaggio della termopiastra in posizione orizzontale o verticale		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	**75.50**
REMS SSG 280	250341	**77.50**
Cassetta metallica		
REMS SSG 110/45°	250042	**118.00**
REMS SSG 125	250142	**118.00**
REMS SSG 180	250242	**118.00**
REMS SSG 280	250342	**168.00**
Copripiastra di protezione		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	**46.80**
REMS SSG 180	250243	**48.10**
REMS SSG 280	250343	**55.30**

Carotaggio diamantato
Scanalare e tagliare muri con disco diamantato
Aspirazione di materiali asciutti e bagnati

	Carotatrici elettriche per corone diamantate	302
	Supporti	310
	Corone diamantate universali	312
	Corone diamantate universali LS	314
	Carotatrice diamantata elettrica con tecnologia a micro-impulsi	316
	Corone diamantate per carotaggio a secco LS	319
	Punte per piastrelle	320
	Scanalatrice e troncatrice per muri a disco diamantato	322
	Dischi diamantati	323
	Aspiratore di materiale asciutto e bagnato	324

REMS Picus S1

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Elettroutensile compatto e maneggevole per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Carotaggio a secco o ad umido, a mano a con supporto. Per l'artigianato e l'industria.

Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 102 (132) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø 162 mm

REMS Corone diamantate universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 312–314.

REMS Picus S1 – Carotare anzichè scalpellare. Semplice, veloce, senza vibrazioni, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min.

1 Sistema – 4 Applicazioni. Ideale per l'installatore.

Impiego universale
Macchina motore universale per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Per molti materiali. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova.

Vantaggio del sistema
Un **solo** tipo di corone universali diamantate per tutte le macchine motore REMS Picus e per macchine motore adeguate di altre marche. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di confusione.

Costruzione
Macchina motore compatta per carotaggi senza vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Leggerissima, solo 5,2 kg. Lavoro semplice e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto. Dispositivo di alimentazione dell'acqua per carotaggi ad umido, con valvola di chiusura, con valvola a sfera ed innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½". Rotore aspirante per raccogliere la polvere per carotaggi a secco con attacco per aspirapolvere comune, come accessorio.

Azionamento
Potente motore universale robusto 1850 W. Numero di giri sotto carico 580 min^{-1}. Ingranaggio stabile e senza necessità di manutenzione. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale con limitazione della corrente di avviamento per un avanzamento sensibile, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate universali
Utilizzo universale per carotaggi a secco o ad umido, a mano o con supporto. A scelta corone diamantate universali REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, oppure corone diamantate universali REMS LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature (pagina 312 – 314). Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 420 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, come accessorio. Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Dispositivo di aspirazione della polvere per il carotaggio a secco con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti, come accessorio (pagina 311). REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 324).

Punta di centraggio
Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua
Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fioretto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.

Supporti
Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 310).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S1

Carotatrice elettrica per corone diamantate

REMS Picus S1 Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Picus S1 Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 102 (132) mm, muratura ed altri materiali ≤ Ø Ø 162 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Elettronica multifunzionale per avviamento lento, limitazione del numero di giri a vuoto, protezione contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri sotto carico mandrino portapunta 580 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliare. Punta di centraggio G ½ UDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale CH 3, chiave a forcella semplice CH 32. In cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	180010RSEV	**1'780.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

REMS Picus S1 Set Simplex 2

La fornitura comprende

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack e supporto REMS Simplex 2 con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180032RSEV	**2'890.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Picus S1 macchina motore	180000RSEV	**1'720.00**
Cassetta metallica con inserti	180600R	**141.00**
REMS corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 312.		
REMS corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 314.		
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 324		
Altri accessori vedi pagina 310 – 311.		

REMS Picus S3

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Elettroutensile potente e compatto per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Per l'uso a secco o ad umido, a mano o con supporto. Per l'artigianato e l'industria.

Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 152 (200) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø Ø 250 mm

REMS Corone diamantate universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 312–314.

REMS Picus S3 – Carotare anzichè scalpellare. Semplice, veloce, senza vibrazioni, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min.

1 Sistema – 4 Applicazioni. Ideale per l'installatore.

Impiego universale
Macchina motore universale per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente, p.e. per carotaggi in cemento armato, muratura ed altri materiali. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova.

Vantaggio del sistema
Un **solo** tipo di corone universali diamantate per tutte le macchine motore REMS Picus e per macchine motore adeguate di altre marche. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di confusione.

Costruzione
Macchina motore potente per carotaggi senza vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Solo 7,4 kg. Lavoro semplice e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto. Dispositivo di alimentazione dell'acqua per carotaggi ad umido, con valvola di chiusura, con valvola a sfera ed innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½". Rotore aspirante per raccogliere la polvere per carotaggi a secco con attacco per aspirapolvere comune, come accessorio.

Azionamento
Motore universale robusto e potentissmo 2200 W. Ingranaggio stabile a 3 marce, senza bisogno di manutenzione per la scelta ottimale del numero dei giri corrispondente al diametro del carotaggio. Numero di giri a carico, albero 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale con limitazione della corrente di avviamento per un avanzamento sensitivo, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate universali
Utilizzo universale per carotaggi a secco o ad umido, a mano o con supporto. A scelta corone diamantate universali REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, oppure corone diamantate universali REMS LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature (pagina 312 – 314). Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 420 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, come accessorio. Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Dispositivo di aspirazione della polvere per il carotaggio a secco con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti, come accessorio (pagina 311). REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 324).

Punta di centraggio
Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm, come accessorio.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua
Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fioretto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.

Supporti
Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 310).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S3

Carotatrice elettrica per corone diamantate

REMS Picus S3 Basic-Pack

REMS Picus S3 Set Titan

REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

La fornitura comprende

REMS Picus S3 Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 152 (200) mm, muratura ed altri materiali ≤ Ø 250 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Elettronica multifunzionale per avviamento lento, limitazione del numero di giri a vuoto, protezione contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri sotto carico mandrino portapunta 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliare. Chiave a forcella semplice CH 32. In cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	180011RSEV	**2'210.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180029RSEV	**3'900.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus S3 Set 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack con corona diamantata universale REMS UDKB Ø 62+82+132 mm e supporto REMS Titan con kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180028RSEV	**4'580.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Picus S3 macchina motore	180001RSEV	**2'150.00**
Cassetta metallica con inserti	180600R	**141.00**
REMS corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 312.		
REMS corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 314.		
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 324		
Altri accessori vedi pagina 310 – 311.		

REMS Picus SR

Carotatrice elettrica per corone diamantate, con Speed-Regulation

Elettroutensile compatto e maneggevole per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Con Speed-Regulation. Per l'uso a secco o ad umido, a mano o con supporto. Per l'artigianato e l'industria.

Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 162 (200) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø 250 mm

REMS Corone diamantate universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 312–314.

REMS Picus SR – Carotare anzichè scalpellare. Semplice, veloce, senza vibrazioni, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Con Speed-Regulation.

1 Sistema – 4 Applicazioni. Ideale per l'installatore.

Impiego universale
Macchina motore universale per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente, p.e. per carotaggi in cemento armato, muratura ed altri materiali. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova.

Vantaggio del sistema
Un **solo** tipo di corone universali diamantate per tutte le macchine motore REMS Picus e per macchine motore adeguate di altre marche. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di confusione.

Costruzione
Macchina motore potente per carotaggi senza vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Solo 6,4 kg. Lavoro semplice e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto. Set di distanziatori per la stabilizzazione supplementare della macchina motore REMS Picus SR sul supporto REMS Titan. Dispositivo di alimentazione dell'acqua per carotaggi ad umido, con valvola di chiusura, con valvola a sfera ed innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½".

Azionamento
Potente motore universale robusto 2200 W. Protezione dal surriscaldamento tramite termoregolazione della bobina di campo del motore con resistenza PTC (Positive Temperature Coefficient). Ingranaggio stabile a 2 velocità. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).

Speed-Regulation
Regolazione elettronica in continuo della macchina a motore per una selezione della velocità più adatta al materiale in uso. Il numero di giri può essere selezionato tramite la rotella in continuo: 250 min^{-1} a 500 min^{-1} (velocità 1) oppure 600 min^{-1} a 1200 min^{-1} (velocità 2). L'elettronica di regolazione del numero di giri a tachimetro mantiene invariata il numero di giri anche sotto carico. Il numero di giri della corona viene mantenuto sul valore nominale finché non trova una resistenza antagonista e scende sotto un valore critico. Il motore si arresta. Scaricando leggermente la pressione, la macchina riprende velocemente il numero di giri previsto, permettendo di continuare il lavoro con il numero di giri nominale immediatamente **(brevetto EP 2 085 191)**. Il vantaggio è che la velocità di carotaggio ottimale (numero di giri sotto carico) impostata per il materiale e per il diametro della corona di perforazione rimane costante per tutta la durata del carotaggio. Per carotaggi ottimali e massima durata delle corone.

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale con limitazione della corrente di avviamento per un avanzamento sensitivo, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate universali
Utilizzo universale per carotaggi a secco o ad umido, a mano o con supporto. A scelta corone diamantate universali REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, oppure corone diamantate universali REMS LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature (pagina 312 – 314). Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 420 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, come accessorio. Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Brevetto EP 2 085 191

Prodotto tedesco di qualità

Con Speed Regulation per carotaggi ottimali e massima durata delle corone.

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus SR

Carotatrice elettrica per corone diamantate, con Speed-Regulation

Dispositivo di aspirazione della polvere per il carotaggio a secco con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti, come accessorio (pagina 311). REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 324).

Punta di centraggio

Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm, come accessorio.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua

Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fioretto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.

Supporti

Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 310).

REMS Picus SR Basic-Pack

REMS Picus SR Set Titan

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

La fornitura comprende

REMS Picus SR Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato con speed regulation. Per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (200) mm, muratura ed altri materiali ≤ Ø 250 mm. Per carotaggi a secco o a umido a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterno, G ½ interno, ingranaggio a due velocità senza necessità di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale da 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Numero di giri selezionato in continuo: 250 min^{-1} a 500 min^{-1} (velocità 1) oppure 600 min^{-1} a 1200 min^{-1} (velocità 2), protezione contro surriscaldamento. Elettronica multifunzionale con avviamento lento, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliaria. Kit di distanziatori. Chiave a forcella semplice SW 32. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	183010RSEV	**1'870.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	183022RSEV	**3'380.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo e corone diamantate universali REMS UDKB Ø 62+82+132 mm.

	Cod.art.	Fr.
	183023RSEV	**3'910.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Picus SR macchina motore	183000RSEV	**1'450.00**
Set di distanziatori per la stabilizzazione supplementare della macchina motore REMS Picus SR sul supporto REMS Titan, composto da distanziatore e 2 viti a testa cilindrica M 8 × 65	183632R	**53.00**
Cassetta metallica con inserti	180600R	**141.00**
REMS corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 312.		
REMS corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 314.		
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 324		
Altri accessori vedi pagina 310 – 311.		

REMS Picus S2/3,5

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Carotatrice potente e robusta per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Per carotaggi a secco o ad umido con il supporto. Per l'artigianato e l'industria.

Calcestruzzo, cemento armato, muratura ed altri materiali Ø 40 – 300 mm

REMS Corone diamantate universali, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 312 – 314.

REMS Picus S2/3,5 – Carotare anzichè scalpellare. Semplice, veloce, senza vibrazioni, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min.

Impiego universale

Macchina motore universale per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Estremamente versatile e potente, p.e. per carotaggi in cemento armato, muratura ed altri materiali. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova.

Vantaggio del sistema

Un **solo** tipo di corone universali diamantate per tutte le macchine motore REMS Picus e per macchine motore adeguate di altre marche. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di confusione.

Costruzione

Macchina motore potente per carotaggi senza vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna. Anello di rame per rimuovere facilmente le corone. Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Peso: solamente 14,4 kg. Lavoro semplice e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 min. Pianale rigido per un rapido fissaggio al supporto. Dispositivo d'alimentazione dell'acqua per carotaggi ad umido, con valvola a sfera regolabile ed innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½".

Azionamento

Motore universale robusto e potentissmo 3420 W. Ingranaggio stabile a 2 marce, senza bisogno di manutenzione per la scelta ottimale del numero dei giri corrispondente al diametro del carotaggio. Numero di giri a carico, albero 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a bilico. Cavo di alimentazione con interruttore differenziale di sicurezza (PRCD).

Elettronica multifunzionale

Elettronica multifunzionale con limitazione della corrente di avviamento per un avanzamento sensitivo, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate universali

Utilizzo universale per carotaggi a secco o ad umido, a mano o con supporto. A scelta corone diamantate universali REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, oppure corone diamantate universali REMS LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature (pagina 312 – 314). Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 420 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, come accessorio. Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Supporti REMS Titan

Supporto robusto e particolarmente stabile per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Per le applicazioni più impegnative. Colonna di tubolari di acciaio di precisione a sezione quadrata resistenti a flessione ed a torsione ⏍ 50 mm, indurimento a freddo, a tolleranze ridotte per prevenire le vibrazioni nell'avanzamento della guida. Regolazione continua dell'inclinazione con scala graduata fino a 45°, doppio sostegno grazie alle diagonali di acciaio monopezzo regolabili, per la massima spinta di avanzamento. Guida a 3 lati particolarmente stabile della colonna nella piastra di base e triplice fissaggio incrociato, per un'alta rigidità nel carotaggio verticale. 4 viti ad anello per il corretto posizionamento su basi inclinate, per una maggiore stabilità. Scala graduata della profondità di carotaggio. Guida di avanzamento provvista di selle d'appoggio regolabili su tutti i lati. L'avanzamento preciso garantisce un inizio del carotaggio facile e senza oscillazioni ed un avanzamento preciso a bassa vibrazione. Per un'elevata spinta di avanzamento ed una lunga durata delle corone. Livella incorporata nel carrello di avanzamento per l'esatto posizionamento del supporto. Arresto del carrello di avanzamento per un facile montaggio delle corone ed un trasporto sicuro. Piastra di chiusura resistente a torsione in ghisa sferoidale resistente all'usura. Dispositivo di bloccaggio rapido, per il montaggio di elettroutensili con piano di collegamento adatto. Dispositivo di fissaggio con collare particolarmente stabile, resistente a flessione ed a torsione, per il fissaggio dell'elettroutensile con collo di fissaggio Ø 60 mm. Meccanismo a cremagliera con trasmissione di forza tramite leva d'avanzamento ergonomica, applicabile su entrambi i lati della slitta d'avanzamento. Larga cremagliera di acciaio. Piastra di base con scanalatura dotata di guarnizione per il collegamento della pompa del vuoto. Fissaggio per la pompa del vuoto disponibile come accessorio. Colonna con morsetto regolabile per fissare il supporto tra soffitto e pavimento o tra due pareti. Supporto su ruote facile da trasportare. Peso 19,5 kg.

Info

REMS Titan

REMS Picus S2/3,5

Carotatrice elettrica per corone diamantate

Con utensili, composti da chiave a brugola esagonale SW 6, chiavi a forcella semplici CH 19 e CH 30 e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo, composto da 2 tasselli ad espansione M12 per muratura, 10 tasselli M12 per calcestruzzo, punteruolo per tasselli per calcestruzzo M12, barra filettata M12 × 52, dado esagonale a serraggio rapido, rondella, punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus, in scatola.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua

Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fioretto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Carotatrice elettrica per corone diamantate, per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo, Ø 40 – 300 mm. Per carotaggi a secco o ad umido con il supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, ingranaggio senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Elettronica multifunzionale per avviamento lento, limitazione del numero di giri a vuoto, protezione contro il blocco. Interruttore a bilico. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Anello di rame. Chiave a forcella semplice CH 32. In scatola di cartone.

	Cod.art.	Fr.
	180012RSEV	**3'470.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

La fornitura comprende

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180030RSEV	**5'150.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo
REMS corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 312.
REMS corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 314.
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 324
Altri accessori vedi pagina 310 – 311.

La fornitura comprende

REMS Simplex 2. Supporto robusto e maneggevole per carotaggi fino a Ø 202 mm. Colonna di tubolari di acciaio di precisione a sezione quadrata, resistenti a flessione ed a torsione ⏍ 50 mm, indurimento a freddo, a tolleranze ridotte per prevenire le vibrazioni nell'avanzamento della guida. Colonna inserita su una base stabile con doppio avvitamento, per un'elevata rigidità durante il carotaggio. Base di profilati d'acciaio. 4 viti di regolazione per il corretto posizionamento su basi inclinate, per maggiore stabilità. Dispositivo di fissaggio con collare per l'alloggiamento di macchine motore con collo di fissaggio Ø 60 mm. Guida di avanzamento provvista di selle d'appoggio regolabili su tutti i lati. L'avanzamento preciso garantisce un inizio del carotaggio facile e senza oscillazioni ed un avanzamento preciso a bassa vibrazione. Per un'elevata spinta di avanzamento ed una lunga durata delle corone. Livella incorporata nel carrello di avanzamento per l'esatto posizionamento del supporto. Arresto del carrello di avanzamento per un facile montaggio delle corone ed un trasporto sicuro. Stabile dispositivo di fissaggio, resistente a flessione ed a torsione, per il fissaggio dell'elettroutensile con collo di fissaggio Ø 60 mm. Meccanismo a cremagliera con trasmissione di forza tramite leva d'avanzamento ergonomica, applicabile su entrambi i lati della slitta d'avanzamento. Larga cremagliera in acciaio. Peso 12 kg.

Con utensili, che comprendono una chiave a brugola esagonale da 6, chiavi a forcella semplici da 19 e da 30 e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo, composto da 2 tasselli ad espansione M12 per muratura, 10 tasselli M12 per calcestruzzo, punteruolo per tasselli per calcestruzzo M12, barra filettata con filettatura M12 × 52, dado esagonale a serraggio rapido, rondella, punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus, in scatola.

Per REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP e altre marche.

Info

	Cod.art.	Fr.
	183700R	**1'110.00**

La fornitura comprende

REMS Titan. Supporto robusto e particolarmente stabile per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Per le applicazioni più impegnative. Colonna di tubolari di acciaio di precisione a sezione quadrata resistenti a flessione ed a torsione ⏍ 50 mm, indurimento a freddo, a tolleranze ridotte per prevenire le vibrazioni nell'avanzamento della guida. Regolazione continua dell'inclinazione con scala graduata fino a 45°, doppio sostegno grazie alle diagonali di acciaio monopezzo regolabili, per la massima spinta di avanzamento. Guida a 3 lati particolarmente stabile della colonna nella piastra di base e triplice fissaggio incrociato, per un'alta rigidità nel carotaggio verticale. 4 viti ad anello per il corretto posizionamento su basi inclinate, per una maggiore stabilità. Scala graduata della profondità di carotaggio. Guida di avanzamento provvista di selle d'appoggio regolabili su tutti i lati . L'avanzamento preciso garantisce un inizio del carotaggio facile e senza oscillazioni ed un avanzamento preciso a bassa vibrazione. Per un'elevata spinta di avanzamento ed una lunga durata delle corone. Livella incorporata nel carrello di avanzamento per l'esatto posizionamento del supporto. Arresto del carrello di avanzamento per un facile montaggio delle corone ed un trasporto sicuro. Piastra di chiusura resistente a torsione in ghisa sferoidale resistente all'usura. Dispositivo di bloccaggio rapido, per il montaggio di elettroutensili con piano di collegamento adatto. Dispositivo di fissaggio con collare particolarmente stabile, resistente a flessione ed a torsione, per il fissaggio dell'elettroutensile con collo di fissaggio Ø 60 mm. Meccanismo a cremagliera con trasmissione di forza tramite leva d'avanzamento ergonomica, applicabile su entrambi i lati della slitta d'avanzamento. Larga cremagliera di acciaio. Piastra di base con scanalatura dotata di guarnizione per il collegamento della pompa del vuoto. Fissaggio per la pompa del vuoto disponibile come accessorio. Colonna con morsetto regolabile per fissare il supporto tra soffitto e pavimento o tra due pareti. Supporto su ruote facile da trasportare. Peso 19,5 kg.

Con utensili, che comprendono una chiave a brugola esagonale da 6, chiavi a forcella semplici da 19 e da 30 e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo, composto da 2 tasselli ad espansione M12 per muratura, 10 tasselli M12 per calcestruzzo, punteruolo per tasselli per calcestruzzo M12, barra filettata con filettatura M12 × 52, dado esagonale a serraggio rapido, rondella, punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus, in scatola.

Vantaggio del sistema: Per REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP e altre marche. Per l'uso con REMS Picus SR utilizzare il set di distanziatori (vedere sotto).

Info

Prodotto tedesco di qualità

	Cod.art.	Fr.
	183600R	**1'690.00**

Articolo	Cod.art.	Fr.
Set di distanziatori per la stabilizzazione supplementare della macchina motore REMS Picus SR sul supporto REMS Titan, composto da distanziatore e 2 viti a testa cilindrica M 8 × 65	183632R	**53.00**

Accessori

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Articolo	Cod.art.	Fr.
Contenitore d'acqua a pressione per 10 l d'acqua, per carotaggi ad umido senza collegamento dell'acqua	182006R	**225.00**
Maschera per foratura Titan per facilitare la realizzazione dei fori di fissaggio. Per supporti REMS Titan.	183605R	**62.80**
Punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus per tasselli per calcestruzzo M12	079018	**30.70**
Tassello per calcestruzzo M12, confezione da 50 pezzi	079005R50	**120.00**
Punteruolo per tassello per cemento M12	182050R	**17.60**
Punta per pietra in metallo duro Ø 20 mm SDS-plus per tasselli ad espansione M12	079019	**69.20**
Tassello ad espansione M12, confezione da 10 pezzi, per muratura, riutilizzabile	079006R10	**113.00**
Kit a chiusura rapida 160 per il fissaggio del supporto con tassello, composto da barra filettata 160 mm con filettatura M12 × 52, dado a serraggio rapido, rondella.	079010	**79.40**
Kit a chiusura rapida 500 per il fissaggio del supporto senza tassello, composto da barra filettata 500 mm, 2 dadi esagonali a chiusura rapida, 2 rondelle	183607R	**59.00**
Fissaggio per pompa del vuoto Titan, composto da piastra di copertura con attacco rapido ⅜" e guarnizione per piastra di base.	183603R	**109.00**
Pompa del vuoto, per creare un vuoto ≤ –900 mbar (90%), composta da pompa a cassetto rotante a secco, senza olio, portata 6 m^3/h, motore a condensatore 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protetto dagli spruzzi d'acqua, filtro di aspirazione interno con funzione di silenziatore e 5 m di tubo flessibile di PVC telato con attacco rapido.	183670R220	**2'090.00**
Indicatore laser del centro dei fori	183604R	**142.00**
Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere (cod. art. 180160 R), con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm, come accessorio.	180140R	**101.00**
Punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm per punta di centraggio	079013	**20.60**
Chiave a forcella semplice SW 41 per sbloccare corone diamantate universali	079003	**41.90**
Anello di rame, per rimuovere facilmente le corone	180015	**22.60**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**66.70**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**70.50**
Livella sferica, magnetica, per il posizionamento del supporto	182010R	**82.10**
Dispositivo di aspirazione della polvere con filettatura di attacco G ½ esterna, UNC 1¼ esterna e con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti.	180160R	**189.00**
Dispositivo d'aspirazione dell'acqua, per carotaggi ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello di spinta dell'acqua con guarnizione, rondella di gomma Ø 200 mm e anello di pressione universale per tutti i supporti REMS.	183606R	**429.00**
Anello di gomma Ø 200 mm, confezione da 10 pezzi, per dispositivo d'aspirazione	183675R10	**81.30**
REMS Pull 2 L / M, aspiratore per materiale asciutto e bagnato, certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69, vedere pagina 324		



Corone diamantate universali REMS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Corone diamantate universali di altissima qualità. Brasatura ad induzione. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale. Per impianti, carpenteria metallica, industria.

Calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali — Ø 32 – 300 mm



Corone diamantate universali REMS – Brasatura ad induzione. Segmenti diamantati con geometria cuneiforme per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Universale per molti tipi di materiale. Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, per il carotaggio a secco e ad umido, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specialmente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con geometria cuneiforme ("a tetto") per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Brasatura ad induzione in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della brasatura. I tubi di carotaggio con segmenti diamantati brasati sono riattrezzabili mediante una semplice brasatura forte.

Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con tutte le macchine motore REMS Picus e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1¼ esterno. Adattatore per il collegamento delle corone diamantate universali REMS alle macchine motore con altre filettature di attacco/altri portautensili, come accessorio.

Aspirare le polveri prodotte nel carotaggio a secco mediante l'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 324).

Info

Corone diamantate universali REMS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

La fornitura comprende

Corona diamantate universale REMS. Brasatura ad induzione, riattrezzabile. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm. In cartone.

Ø × profondità × attacco	Num. segmenti	Cod.art.	Fr.
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**157.00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**146.00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**155.00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**169.00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**192.00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**207.00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**235.00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**240.00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**254.00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**287.00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**298.00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**310.00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**369.00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**391.00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**433.00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**458.00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**557.00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**572.00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**748.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Anello di rame, per rimuovere facilmente le corone	180015	**22.60**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**66.70**
Adattatore UNC 1¼ esterno a G ½ esterno	180052	**34.30**
Adattatore UNC 1¼ esterno a G ½ interno	180056	**31.20**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BI, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BI.	180053	**52.70**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BU, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BU.	180054	**122.00**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BL, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BL.	180057R	**122.00**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**70.50**
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	**41.90**

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, a richiesta.

Corone diamantate universali REMS LS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Corone diamantate universali di altissima qualità. Saldatura laser. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale. Per impianti, carpenteria metallica, industria.

Calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali	Ø 32 – 200 mm

Corone diamantate universali REMS LS – Saldatura laser. Segmenti diamantati con geometria cuneiforme per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Universale per molti tipi di materiale.

Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, per il carotaggio a secco e ad umido, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specialmente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con geometria cuneiforme ("a tetto") per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con tutte le macchine motore REMS Picus e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1¼ esterno. Adattatore per il collegamento delle corone diamantate universali REMS alle macchine motore con altre filettature di attacco/altri portautensili, come accessorio.

Aspirare le polveri prodotte nel carotaggio a secco mediante l'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 324).

Info

Corone diamantate universali REMS LS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

La fornitura comprende

Corona diamantate universale REMS LS. Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm. In cartone.

Ø × profondità × attacco	Num. segmenti	Cod.art.	Fr.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**172.00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**161.00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**171.00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**186.00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**211.00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**229.00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**258.00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**265.00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**280.00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**316.00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**329.00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**342.00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**407.00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**430.00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**520.00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**549.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Anello di rame, per rimuovere facilmente le corone	180015	**22.60**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**66.70**
Adattatore UNC 1¼ esterno a G ½ esterno	180052	**34.30**
Adattatore UNC 1¼ esterno a G ½ interno	180056	**31.20**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BI, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BI.	180053	**52.70**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BU, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BU.	180054	**122.00**
Adattatore UNC 1¼ esterno per Hilti BL, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BL.	180057R	**122.00**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**70.50**
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	**41.90**

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, a richiesta.

REMS Picus DP

Carotatrice diamantata elettrica
con tecnologia a micro-impulsi

Elettroutensile compatto e maneggevole per il carotaggio, ad esempio in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Con tecnologia a micro-impulsi. Specifico per il carotaggio a secco, a mano o con supporto. Per l'artigianato e l'industria.

Calcestruzzo, cemento armato	≤ Ø 162 (202) mm
Muratura ed altri materiali	≤ Ø 202 mm

Corone diamantate per carotaggi a secco REMS, anche per macchine idonee di altre marche vedi pagina 319.

REMS Picus DP – carotaggio senz'acqua con tecnologia a micro-impulsi. Lavoro pulito, facile e veloce, p.e. 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 5 minuti.

Specifico per il carotaggio a secco

Macchina motore con tecnologia a micro-impulsi, sviluppata specificamente per il carotaggio a secco, a mano o con supporto. Utilizzabile ovunque, in angoli stretti, a filo di muro. Adatto per molti materiali, in particolare materiali particolarmente duri. Per condotte di canalizzazioni e di cavi, condotta di ventilazione e carotaggi prova. In combinazione con l'aspiratore REMS Pull 2 M è ideale per la realizzazione di
carotaggi in ambienti già finiti, ad esempio in edifici residenziali, adibiti ad uffici o industriali.

Costruzione

Macchina motore compatta per carotaggi a basse vibrazioni, con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna. Tecnologia a micro-impulsi, attivabile e disattivabile: il disco a impulsi con 24 denti genera a vuoto a 1.200 min^{-1} 28.800 impulsi min^{-1} e sotto carico a 880 min^{-1} 21.120 impulsi min^{-1}. Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Leggerissima, solo 7 kg. Lavoro semplice e veloce senz'acqua, p. e. 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in solo 5 min. Pratica impugnatura in linea ed impugnatura ausiliaria per l'utilizzo manuale. Rotore aspirante integrato con attacco per l'aspiratore REMS Pull 2 M e per altri aspiratori adatti. Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la macchina motore sul supporto.

Azionamento

Potente e robusto motore universale 2200 W. Numero di giri sotto carico 880 min^{-1}. Ingranaggio stabile e senza necessità di manutenzione. Protezione contro il blocco tramite frizione slittante di sicurezza. Interruttore a pressione con arresto.

Elettronica multifunzionale

Elettronica multifunzionale con limitazione della corrente di avviamento per un avanzamento sensibile, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico e protezione contro il blocco per motore e ingranaggio.

Corone diamantate per carotaggi a secco LS

Corone diamantate per carotaggi a secco sviluppate appositamente per la tecnologia a micro-impulsi, saldatura laser, resistente alle alte temperature (pagina 319), ideale per il carotaggio senz'acqua, a mano o con supporto. Filettatura attacco corona UNC 1¼ interna. Lunghezza di foratura 320 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per il carotaggio a secco in cemento armato e muratura. Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69

Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiori per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Per l'efficiente aspirazione delle polveri di carotaggio dalla fessura nel carotaggio a secco utilizzare REMS Pull 2 M (pagina 324). L'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M è certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M.

Punta di centraggio

Punta di centraggio G ½ TDKB, con fori di aspirazione della polvere di perforazione dal pozzo, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm.

Supporti

Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 318).

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus DP

Carotatrice diamantata elettrica
con tecnologia a micro-impulsi

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP Set Simplex 2

La fornitura comprende

REMS Picus DP Basic-Pack. Carotatrice diamantata elettrica con tecnologia a micro-impulsi per carotaggi senz'acqua in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (202) mm, muratura e altri materiali ≤ Ø 202 mm, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, sistema di aspirazione della polvere integrato. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 880 min^{-1}. Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G ½ TDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale da 3. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	180016 RSEV	**2'820.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

REMS Picus DP Set Titan

La fornitura comprende

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack e supporto REMS Simplex 2 con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180033 RSEV	**3'930.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack e supporto REMS Titan con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.	Fr.
	180035 RSEV	**4'510.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

La fornitura comprende

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, cod.art. 180016 R220, e REMS Pull 2 M Set, cod.art. 185601 R220.

	Cod.art.	Fr.
	180036 RSEV	**3'990.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Picus DP macchina motore	180003 RSEV	**2'770.00**
Cassetta metallica con inserti	180600 R	**141.00**
Corone diamantate per il carotaggio a secco REMS, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 319.		
REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 324		
Altri accessori vedi pagina 318.		

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Simplex 2. Supporto robusto e maneggevole per carotaggi fino a Ø 202 mm. Descrizione: vedere pagina 310.	183700R	**1'110.00**
REMS Titan. Supporto robusto e particolarmente stabile per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Per le applicazioni più impegnative. Descrizione: vedere pagina 310.	183600R	**1'690.00**
Maschera per foratura Titan per facilitare la realizzazione dei fori di fissaggio. Per supporti REMS Titan.	183605R	**62.80**
Punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus per tasselli per calcestruzzo M12	079018	**30.70**
Tassello per calcestruzzo M12, confezione da 50 pezzi	079005R50	**120.00**
Punteruolo per tassello per cemento M12	182050R	**17.60**
Punta per pietra in metallo duro Ø 20 mm SDS-plus per tasselli ad espansione M12	079019	**69.20**
Tassello ad espansione M12, confezione da 10 pezzi, per muratura, riutilizzabile	079006R10	**113.00**
Kit a chiusura rapida 160 per il fissaggio del supporto con tassello, composto da barra filettata 160 mm con filettatura M12 × 52, dado a serraggio rapido, rondella.	079010	**79.40**
Kit a chiusura rapida 500 per il fissaggio del supporto senza tassello, composto da barra filettata 500 mm, 2 dadi esagonali a chiusura rapida, 2 rondelle	183607R	**59.00**
Fissaggio per pompa del vuoto Titan, composto da piastra di copertura con attacco rapido ⅜" e guarnizione per piastra di base.	183603R	**109.00**
Pompa del vuoto, per creare un vuoto ≤ –900 mbar (90%), composta da pompa a cassetto rotante a secco, senza olio, portata 6 m³/h, motore a condensatore 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protetto dagli spruzzi d'acqua, filtro di aspirazione interno con funzione di silenziatore e 5 m di tubo flessibile di PVC telato con attacco rapido.	183670R220	**2'090.00**
Indicatore laser del centro dei fori	183604R	**142.00**
Punta di centraggio G ½ TDKB, con fori di aspirazione della polvere di perforazione dal pozzo, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm.	180145R	**101.00**
Punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm per punta di centraggio	079013	**20.60**
Chiave a forcella semplice SW 41 per sbloccare corone diamantate universali	079003	**41.90**
Anello di rame, per rimuovere facilmente le corone	180015	**22.60**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**66.70**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**70.50**
Livella sferica, magnetica, per il posizionamento del supporto	182010R	**82.10**
REMS Pull 2 M, aspiratore per materiale asciutto e bagnato, certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69, vedere pagina 324		

Corone diamantate per carotaggio a secco LS REMS

Per REMS Picus DP e altre marche adatte

Corone diamantate per carotaggio a secco di alta qualità. Saldatura laser. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, a mano o con supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale.

Calcestruzzo, cemento armato, calcestruzzo lavato, mattoni, clinker, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali Ø 32 – 202 mm

Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS – Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi. Universale per molti tipi di materiale. Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Profondità di carotaggio 320 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specificamente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con diamanti posizionati nel legante. Per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con macchina motore REMS Picus DP con tecnologia a micro-impulsi e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1¼ esterno.

Per l'efficiente aspirazione delle polveri di carotaggio dalla fessura nel carotaggio a secco utilizzare REMS Pull 2 M (pagina 324). L'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M è certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M.

Info

La fornitura comprende

Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS. Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, a mano o con supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 320 mm. In cartone.

Ø × profondità × attacco	Num. segmenti	Cod.art.	Fr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**188.00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**176.00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**187.00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**204.00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**231.00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**250.00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**282.00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**289.00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**305.00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**350.00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**362.00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**373.00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**399.00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**444.00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**471.00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**520.00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**550.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Anello di rame, per rimuovere facilmente le corone	180015	**22.60**
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	**66.70**
Pietra affilatrice per corone diamatate	079012	**70.50**
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	**41.90**

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate per carotaggi a secco REMS con macchine motore di altre marche, su richiesta.

Punte per piastrelle REMS

Punte diamantate per la foratura a secco per forare piastrelle di tutti i tipi in modo rapido e preciso. Ideale per il montaggio e la ristrutturazione.

Ceramica, maiolica, granito, marmo, ecc.

Punta per piastrelle – per forare a secco.

Utilizzo universale per forare a secco senza battuta in ceramica, maiolica, granito, marmo ed altri materiali. Nessuna scheggiatura delle piastrelle.

Non è necessaria acqua.

Cera speciale all'interno della punta a secco con funzione di lubrificazione e raffreddamento, che diventa liquida con il calore e raffredda la punta.

Facile inizio della foratura a mano libera grazie al dispositivo di centraggio con fissaggio a vuoto.

Adatto a tutti i trapani e avvitatori più diffusi con attacco esagonale da ¼".

Azionamento mediante avvitatore a batteria REMS Helix 22 V VE (pagina 108) ed altri avvitatori/trapani (numero di giri ≥ 1000 min^{-1}).

La fornitura comprende

Set di punte per piastrelle REMS 6 + 8 + 10. Punte diamantate per la foratura a secco con cera speciale all'interno della punta. Per ceramica, maiolica, granito, marmo ed altri materiali. Punte per piastrelle Ø 6, 8, 10 mm, dispositivo di centraggio con fissaggio a vuoto. In confezione blister.

	Cod.art.	Fr.
	181700R	**226.00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Punta per piastrelle REMS Ø 5 mm	181710R	**55.40**
Punta per piastrelle REMS Ø 6 mm	181711R	**55.40**
Punta per piastrelle REMS Ø 8 mm	181712R	**56.60**
Punta per piastrelle REMS Ø 10 mm	181713R	**57.70**
Punta per piastrelle REMS Ø 12 mm	181714R	**62.20**
Punta per piastrelle REMS Ø 14 mm	181715R	**90.50**
REMS Helix 22 V VE, avvitatore a batteria, vedere pagina 108		

REMS
Push DP
REMS
TDK8 LS Ø 152mm
Art.-Nr. 181524R

REMS Krokodil 180 SR

Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato per tracciare e tagliare

Elettroutensile compatto e maneggevole per scanalare e tagliare a secco, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo. Per l'artigianato e l'industria.

Profondità di taglio	≤ 61 mm
Larghezza di taglio	≤ 62 mm
Numero di dischi diamantati	1 – 3

Dischi diamantati universali REMS, anche per macchine motore adatte di altre marche, vedere pagina 323.

REMS Krokodil 180 SR – scanalare anziché scalpellare. Superficie di lavoro che appoggia completamente. Elettronica multifunzione.

Impiego universale
Macchina motore universale per scanalare e tagliare a secco. Ideale per realizzare scanalature per la posa di tubi e cavi elettrici di impianti di riscaldamento, igienico-sanitari ed elettrici, di climatizzazione e di refrigerazione.

Costruzione
Macchina motore compatta e maneggevole, solo 8,0 kg. Robusta, adatta per l'uso in cantiere. Lavoro facile e veloce, ad esempio solo 34 s per realizzare una scanalatura in muri lunga 500 mm e profonda 61 mm. Superficie di lavoro che appoggia completamente durante l'intera operazione di scanalatura/taglio per l'affondamento guidato dei dischi diamantati, lavoro sicuro e senza polvere ed avanzamento facile ed uniforme. Pratica impugnatura con interruttore con effetto leva ed amplificazione di 3 volte della forza per un facile affondamento ed un efficiente avanzamento. Impugnatura di sostegno girevole, per un'ottimale posizione di lavoro e per lavorare in modo ergonomico. Bloccaggio dell'albero motore per il cambio facile dei dischi diamantati universali. 7 dischi distanziatori di diverso spessore, avvitati insieme ai dischi diamantati e interposti ad essi sulla distanza richiesta delle scanalature, formano un blocco stabile e assicurano una larghezza di taglio costante. Battuta di profondità regolabile. Bocchettone di aspirazione integrato nell'alloggiamento per il collegamento di un depolveratore.

Azionamento
Robusto e potente motore universale, 2000 W. Numero di giri sotto carico dell'albero motore dei dischi 3300 min^{-1}. Protezione dal surriscaldamento tramite termoregolazione della bobina di campo del motore con resistenza PTC (Positive Temperature Coefficient). Stabile riduttore esente da manutenzione. Cavo di alimentazione 5,7 m. Interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione. Protezione dal riavviamento dopo un'interruzione della corrente elettrica.

Speed Regulation
L'elettronica del tachimetro di regolazione del numero di giri mantiene costante il numero di giri anche sotto carico. Il numero di giri del disco diamantato viene mantenuto sul valore nominale finché non trova una resistenza antagonista e scende sotto un valore critico. Il motore di azionamento si arresta. Scaricando la macchina motore, si ritorna al numero di giri nominale, per cui si può continuare subito a lavorare con il numero di giri nominale **(brevetto EP 2 085 191)**. Vantaggio: la velocità di scanalatura e di taglio (numero di giri sotto carico) rimane costante durante l'intero processo di scanalatura e di taglio, per alte prestazioni di scanalatura e di taglio.

Elettronica multifunzionale
Elettronica multifunzionale con limitazione della corrente di spunto per un avviamento graduale all'inizio dell'affondamento dei dischi diamantati, limitazione automatica del numero di giri a vuoto per la riduzione del rumore e protezione del motore, protezione contro il sovraccarico per la protezione del motore e del riduttore.

Dischi diamantati universali
Utilizzo universale per realizzare scanalature e tagli diritti. Segmenti diamantati di qualità appositamente sviluppati, con alto contenuto di diamanti ed agglomerante speciale per eccellenti prestazioni di scanalatura/taglio e durata particolarmente lunga. A scelta dischi diamantati universali REMS LS Turbo, con saldatura laser, resistenti alle alte temperature, per tagli veloci e tagli in materiali duri, o dischi diamantati universali REMS LS H-P, High Performance, con saldatura laser, resistenti alle alte temperature, per tagli veloci e tagli in materiali particolarmente duri, di lunga durata (pagina 323), corpo base in metallo secondo EN 13236. Foro di montaggio Ø 22,23 mm.

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69
Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo di un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiore per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m^3. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 324).

Superficie di lavoro che appoggia completamente durante l'intera operazione di scanalatura/taglio per l'affondamento guidato dei dischi diamantati, lavoro sicuro e senza polvere ed avanzamento facile ed uniforme.

REMS Krokodil 180 SR

Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato per tracciare e tagliare

La fornitura comprende

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato con Speed Regulation. Per tracciare e tagliare calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo, profondità di taglio 61 mm, regolabile. Larghezza del taglio ≤ 62 mm, a livelli di 3, 6, 10, 20 mm tramite dischi distanziatori. Elettroutensile con albero motore Ø 22,2 mm, per 1, 2 o 3 dischi diamantati secondo EN 13236, ≤ Ø 180 mm, con riduttore esente da manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Elettronica multi-funzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento. Cavo di alimentazione 5,7 m. Interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione. Protezione dal riavviamento in caso di black-out di rete. Numero di giri sotto carico 3300 min^{-1}. Bocchettone di aspirazione per collegare un aspirapolvere/depolveratore. Chiave fissa da 13. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.	Fr.
	185011RSEV	**1'350.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
REMS Krokodil 180 SR macchina motore	185001RSEV	**1'290.00**
Disco diamantato universale REMS LS Turbo, saldatura laser, resistente alle alte temperature, per tagli veloci e tagli in materiali particolarmente duri, con corpo base in metallo secondo EN 13236	185026R	**64.00**
Disco diamantato universale REMS LS H-P, High Performance, saldatura laser, resistente alle alte temperature, per tagli veloci e tagli in materiali particolarmente duri, con corpo base in metallo secondo EN 13236.	185027R	**103.00**
Scalpello piatto per rimuovere l'anima al termine dell'operazione di taglio	185024R	**27.50**
Cassetta metallica	185058R	**120.00**
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 324		

REMS Pull 2 L / M

Aspiratore di materiale asciutto e bagnato

Potente aspiratore elettrico di materiale asciutto e bagnato con pulizia automatica del filtro. Per l'uso artigianale ed industriale.

Aspirazione di polveri, sporco e liquidi.

Ideale per la depolverazione durante lavori di fenditura, taglio, foratura, carotaggio e levigatura.

Certificato come aspirapolvere e depolveratore di polveri nocive.

Ideale per aspirare il fango prodotto durante il carotaggio.

REMS Pull 2 L	
Classe della polvere secondo EN 60335-2-69	L
Valore limite di esposizione sul posto di lavoro	> 1 mg/m³
Grado di permeabilità	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Classe della polvere secondo EN 60335-2-69	M
Valore limite di esposizione sul posto di lavoro	> 0,1 mg/m³
Grado di permeabilità	≤ 0,1 %

Aspiratori e depolveratori certificati per raccogliere polveri nocive secondo EN 60335-2-69.

REMS Pull 2 – per aspirare materiali asciutti e bagnati. Alta e costante potenza di aspirazione grazie alla continua pulizia automatica del filtro. Certificato per raccogliere polveri nocive.

Impiego universale

Aspiratore potente e maneggevole di materiali asciutti e bagnati. Per aspirare polveri, sporco e liquidi. Particolarmente adatto per la depolverazione durante lavori di scanalatura, taglio, foratura, carotaggio e levigatura. Certificato come aspiratore e depolveratore per raccogliere polveri nocive di classe L o M secondo EN 60335-2-69. Per l'uso artigianale ed industriale.

Costruzione

Struttura compatta e maneggevole. REMS Pull 2 L solo 13,5 kg, REMS Pull 2 M solo 14,2 kg. Leggero e manovrabile grazie alle ruote fisse gommate ed alle ruote sterzabili girevoli, arresto tramite ruota sterzabile con fermo. Grande capacità del recipiente 31 l, capacità per liquidi 17 l. Interruttore On/Off con selezione senza pulizia filtro o con pulizia filtro con ciclo di 15 s o di 60 s. Adattatore per il collegamento dell'elettroutensile all'aspirapolvere. Tubo flessibile di aspirazione 4 m elettricamente conduttore (Pull M), ergonomica impugnatura a gomito, 2 tubi di aspirazione ad innesto in metallo cromato 0,5 m per adattare la lunghezza del tubo di aspirazione. Larga bocchetta di aspirazione di materiale asciutto/bagnato 300 mm con rotelle gommate, montaggio, a scelta, di spazzole per aspirare polveri e sporco o di inserti in gomma per aspirare liquidi. Bocchetta di aspirazione da giunti e fessure. Grande raggio di lavoro grazie al lungo cavo di alimentazione 7,5 m. Con dispositivi di fissaggio per cavo di alimentazione, tubo flessibile di aspirazione ed accessori. Pratica maniglia di trasporto. Fermi integrati per fissare una valigetta di sistema REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M è idoneo e certificato per aspirare polveri nocive di classe M secondo EN 60335-2-69, con controllo elettronico della portata volumetrica, selettore per adattare la potenza di aspirazione a tubi flessibili di aspirazione di diametro diverso (21, 27, 32, 35, 40 mm) e tappo di chiusura per il bocchettone del tubo flessibile di aspirazione.

Pulizia continua automatica del filtro

REMS Pull 2 L e REMS Pull 2 M con innovativa e brevettata pulizia automatica del filtro, impedisce che la polvere intasi il filtro, particolarmente efficace in applicazioni con polveri sottili. A seconda dell'impostazione, il filtro a pieghe viene pulito automaticamente ogni 15 s o ogni 60 s da potenti flussi d'aria. Durante la pulizia la forza aspirante rimane invariata. Sistema brevettato di filtro a pieghe.

Azionamento

Robusto e potente motore di bypass, 1200 W, con turbina di alta potenza. Alta potenza di aspirazione, regolabile in continuo fino ad una portata d'aria ≤ 143 m³/h, per l'adattamento ottimale alla superficie ed al materiale da aspirare.

Spegnimento automatico

Limitazione del livello di riempimento con spegnimento automatico al raggiungimento del livello massimo del liquido durante l'aspirazione di liquidi conduttori di elettricità.

Accensione/spegnimento automatico elettroutensile

Presa per elettroutensili fino a 2200 W integrata nell'aspiratore, con accensione/spegnimento elettronico automatico. Accendendo o spegnendo l'elettroutensile, anche l'aspiratore si accende o si spegne automaticamente. Per lavorare comodamente.

Sistema antistatico (REMS Pull 2 M)

Le cariche elettrostatiche vengono scaricate alla parte superiore dell'aspiratore, che prevede apposita messa a terra, tramite i tubi di aspirazione metallici, l'impugnatura E, il tubo flessibile E ed il raccordo del tubo flessibile che sono dei conduttori elettrici.

Aspirazione di acqua

Per aspirare acqua è necessario il filtro a pieghe PES. Se necessario, utilizzare un sacchetto filtrante per materiale bagnato o un sacchetto di polietilene. I sacchetti filtranti per materiale bagnato separano l'acqua dalle sostanze solide aspirate. I sacchetti di polietilene semplificano lo smaltimento dello sporco ed impediscono accumuli di sporco all'interno del contenitore.

Aspirazione di polveri nocive durante lavori di scanalatura e taglio:

REMS Pull 2 M Set

Aspirazione di polveri nocive durante lavori di carotaggio a secco:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Aspiratore di materiale asciutto e bagnato

Aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69

Nella lavorazione di materiali minerali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muratura ed intonaco si produce una grande quantità di polvere minerale nociva contenente quarzo (polvere sottile di quarzo). L'inalazione di polvere sottile di quarzo è nociva. La norma EN 60335-2-69 prescrive l'utilizzo un aspiratore di sicurezza per polveri di classe M o superiore per aspirare polveri nocive in caso di valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m³. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali.

Aspirazione di fango prodotto durante il carotaggio ad umido con colonne REMS:

REMS Pull 2 L Set W

La fornitura comprende

REMS Pull 2 Set. Aspiratore elettrico di materiale asciutto e bagnato per uso industriale. Per aspirare polveri, sporco e liquidi. Ideale per la depolverazione durante lavori di fenditura, taglio, foratura, carotaggio e levigatura. Certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69[1]. Motore di bypass 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Interruttore On/Off con selezione per la pulizia automatica del filtro. Interruttore della potenza di aspirazione per la regolazione in continuo della portata d'aria ≤ 143 m3/h. Limitazione del livello di riempimento con spegnimento automatico nell'aspirazione di liquidi. Pulizia automatica del filtro. Presa per elettroutensili fino a 2200 W, con accensione/spegnimento elettronico automatico. Grande capacità del recipiente 31 l, capacità per liquidi 17 l. Carrellato, 2 ruote e ruota sterzabile con o senza arresto. Cavo di alimentazione 7,5 m. 1 sacchetto filtrante di tessuto, 1 filtro a pieghe PES. Bocchetta di aspirazione 300 mm per materiale asciutto/bagnato, con rotelle, spazzole, inserti in gomma. Bocchetta di aspirazione per giunti e fessure. Adattatore tubo flessibile di aspirazione/elettroutensile Pull 2. Dispone di supporti per cavo di alimentazione, tubo flessibile di aspirazione ed accessori. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.	Fr.
Pull 2 L Set	Polveri di classe L. Valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 1 mg/m³, grado di permeabilità ≤ 0,1 %, 2 tubi di aspirazione metallici 0,5 m, impugnatura, tubo flessibile di aspirazione 4 m, bocchettone di collegamento del tubo flessibile di aspirazione.	185600RSEV	**871.00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L Set con dispositivo di aspirazione dell'acqua. Ideale per aspirare il fango prodotto durante il carotaggio ad umido con colonne REMS.	185603RSEV	**1'300.00**
Pull 2 M Set	Polveri di classe M. Valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m³, grado di permeabilità ≤ 0,1 %. Controllo elettronico della portata volumetrica con segnale acustico. Selettore diametro del tubo flessibile di aspirazione. Tappo di chiusura per il bocchettone del tubo flessibile di aspirazione. Sistema antistatico con 2 tubi di aspirazione metallici elettricamente conduttori ognuno 0,5 m, impugnatura E, tubo flessibile di aspirazione E 4 m, bocchettone di collegamento del tubo flessibile di aspirazione. 1 sacchetto in polietilene.	185601RSEV	**1'170.00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set con rotore aspirante per l'aspirazione della polvere. Ideale per aspirare polveri nocive nel carotaggio a secco con REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3, ecc.	185604RSEV	**1'360.00**

Aspirazione di polveri nocive durante lavori di scanalatura e taglio:

REMS Pull 2 L Set

REMS Pull 2 L Set

Aspiratore di sicurezza per polveri di classe L

REMS Pull 2 M Set

Aspiratore di sicurezza per polveri di classe M

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Sacchetto filtrante di tessuto, confezione da 5 pezzi, poliestere, 3 strati, antistrappo, per aspirare materiali umidi ed asciutti, certificazione M, per sporco normale, polveri sottili, polveri abrasive, sporco umido	185511R05	**61.40**
Sacchetto filtrante per materiale bagnato, confezione da 5 pezzi, tessuto di filato carta-poliestere, antistrappo, per aspirare materiali bagnati ed asciutti, per polveri abrasive, sporco bagnato, liquidi	185512R05	**103.00**
Sacchetto di polietilene, confezione da 10 pezzi, per aspirare polveri asciutte e bagnate non nocive, per sporco normale, polveri sottili, polveri abrasive, sporco bagnato, liquidi. Impedisce l'imbrattamento del contenitore.	185513R10	**57.60**
Filtro a pieghe di PES, poliestere, rivestito di nanoparticelle, 1 unità, resistente all'acqua, imputrescibile, lavabile con acqua, per aspirare materiali bagnati ed asciutti, certificazione M	185515R01	**92.70**
Dispositivo di aspirazione della polvere ved. pag. 311	180160R	**189.00**
Dispositivo d'aspirazione dell'acqua ved. pag. 311	183606R	**429.00**
Adattatore tubo flessibile di aspirazione/elettroutensile, per collegare un elettroutensile all'aspirapolvere	185654R	**69.70**



Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

[1] Osservare le disposizioni nazionali sulla raccolta e lo smaltimento di polveri nocive.

PRESS

Asciugatura
Deumidificazione
Aerazione e sfiato

	Deumidificatore dell'aria/ asciugatore per edilizia	**328**
	Ventilatore da cantiere	**330**

REMS Secco 50/80

Potenti deumidificatori dell'aria/asciugatori per edilizia di alta efficienza per asciugare ambienti, ad esempio in seguito a danni causati dall'acqua e inondazioni, per deumidificare scantinati ammuffiti, ecc. e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muri, intonaco, massetti, ecc. Per l'uso artigianale ed industriale.

REMS Secco 50	
Potere deumidificante	≤ 50 l/24 h
Portata d'aria	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Potere deumidificante	≤ 80 l/24 h
Portata d'aria	≤ 850 m^3/h

REMS Secco – per asciugare e deumidificare.

Impiego universale

Potenti deumidificatori dell'aria/asciugatori per edilizia di alta efficienza per asciugare ambienti, ad esempio in seguito a danni causati dall'acqua e inondazioni, per deumidificare scantinati ammuffiti, ecc. e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muri, intonaco, massetti, ecc. Per l'uso artigianale ed industriale.

Costruzione Secco 50

Struttura compatta e maneggevole in robusta carcassa di plastica. Peso 21 kg. Zona di aspirazione dell'aria di grandi dimensioni con filtro dell'aria lavabile. Igrostato elettronico per regolare l'umidità finale dell'aria: spegnimento automatico al raggiungimento dell'umidità nominale dell'aria, riaccensione automatica se l'umidità dell'aria aumenta di nuovo. Uscita dell'aria verso l'alto per un'ottimale circolazione dell'aria. Scarico della condensa in un recipiente di raccolta da 7,7 l, tubo flessibile conducibile all'esterno dal lato posteriore, per scaricare la condensa in un recipiente da approntare o direttamente a una condotta di scarico. Spegnimento automatico con relativo segnale al raggiungimento del livello massimo della condensa nel recipiente interno da 7,7 l. Contatore delle ore di funzionamento e dell'energia elettrica assorbita, ad esempio per la notifica al liquidatore incaricato/committente, come accessorio. Robusta carcassa in plastica con ruote per un facile trasporto.

Costruzione Secco 80

Struttura compatta e maneggevole in stabile alloggiamento in lamiera di acciaio verniciata a polveri. Peso 51 kg. Zona di aspirazione dell'aria di grandi dimensioni con filtro dell'aria lavabile. Igrostato elettronico per regolare l'umidità finale dell'aria: spegnimento automatico al raggiungimento dell'umidità nominale dell'aria, riaccensione automatica se l'umidità dell'aria aumenta di nuovo. Uscita laterale dell'aria per un'ottimale circolazione dell'aria. Tubo flessibile di scarico della condensa in un recipiente di raccolta da 11,5 l (accessorio), conducibile all'esterno di lato, per scaricare la condensa in un recipiente da approntare o direttamente a una condotta di scarico. Interruttore di selezione del funzionamento con o senza recipiente interno di raccolta della condensa da 11,5 l. Spegnimento automatico con relativo segnale al raggiungimento del livello massimo della condensa nel recipiente interno da 11,5 l. Contatore delle ore di funzionamento e dell'energia elettrica assorbita, ad esempio per la notifica al liquidatore incaricato/committente. Presa per cavo di alimentazione amovibile. Pratico alloggiamento per il cavo di alimentazione durante il trasporto. Stabile telaio carrellato in tubolari di acciaio con ruote grandi per un facile trasporto, anche su scale. Il lato posteriore del telaio permette di far scivolare la macchina verso il basso o verso l'alto, ad esempio durante lo scarico da o il carico su una vettura.

Gruppo frigorifero Secco 50

Elevato potere deumidificante grazie al gruppo frigorifero di qualità con efficientissimo compressore a pistone rotante potente motore a condensatore 230 V, 760 W, con sistema di sbrinamento elettronico, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso, adatto anche per ambienti abitati. Potere deumidificante ≤ 50 l/24 h, portata d'aria ≤ 265 m^3/h. Refrigerante R-290 di qualità.

Gruppo frigorifero Secco 80

Elevato potere deumidificante grazie al gruppo frigorifero di qualità con efficientissimo compressore a pistone rotante e potente motore a condensatore 230 V, 680 W, con sistema di sbrinamento automatico a gas caldo, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso, adatto anche per ambienti abitati. Potere deumidificante ≤ 80 l/24 h, portata d'aria ≤ 850 m^3/h. Refrigerante R-290 di qualità.

Centralina di comando elettronica Secco 50

Pannello di comando di grandi dimensioni illuminato con chiara indicazione dell'umidità effettiva e nominale dell'aria, stato operativo del gruppo frigorifero, funzione di sbrinamento. Tasti per regolare l'umidità finale dell'aria tra 30 % e 90 % in incrementi dell'5 % e per impostare il funzionamento continuo. Tasti per 2 velocità della ventola. Tasto per timer automatico. Funzione memory per memorizzare le impostazioni, che vengono riprese in automatico dopo un black-out elettrico.

Centralina di comando elettronica Secco 80

Display da 3" illuminato con tecnologia LCD, diagonale dello schermo di 70 mm, con chiara indicazione dell'umidità effettiva e nominale dell'aria, delle ore di funzionamento, dello stato operativo del gruppo frigorifero, della funzione di sbrinamento, della funzione di protezione del compressore e del funzionamento per il recipiente interno di raccolta della condensa da 11,5 l. Tasti per regolare l'umidità finale dell'aria tra 30 % e 90 % in incrementi dell'1 % e per impostare il funzionamento continuo. Funzione memory per memorizzare le impostazioni, che vengono riprese in automatico dopo un black-out elettrico.

Recipiente di raccolta della condensa con pompa Secco 50 e Secco 80

Recipiente di raccolta della condensa con pompa della, per mandare la condensa dal recipiente di raccolta della macchina a un recipiente posto a un'altezza maggiore o a un lavandino, come accessorio.

Set di uscita dell'aria Secco 80

Tubo flessibile di grandi dimensioni Ø 200 mm, lunghezza 10 m, per l'uscita dell'aria, con occhielli metallici di fissaggio per poterlo appendere o fissare, con flangia di collegamento, per diffondere l'aria di scarico nell'ambiente, per deumidificare cavità, ad esempio controsoffitti, e per indirizzare il getto d'aria su superfici bagnate (accessorio).

REMS Orkan

Per coadiuvare deumidificatori dell'aria/asciugatori per l'edilizia elettrici. Per accelerare l'asciugatura e la deumidificazione in seguito ad allagamenti e danni causati dall'acqua è utile sostenere lo scambio dell'aria mediante ventilatori da cantiere elettrici REMS Orkan (pagina 330).

R-290

Info

La fornitura comprende

REMS Secco 50 Set. Deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia elettrico ad uso professionale. Per asciugare ambienti, per deumidificare scantinati, ecc. e per asciugare calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Gruppo frigorifero con compressore a pistone rotante e motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 760 W, con sistema di sbrinamento automatico, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Potere deumidificante ≤ 50 l/24 h, portata d'aria ≤ 265 m^3/h. Centralina di comando elettronica con pannello di comando illuminato di grandi dimensioni e funzione memory. Igrostato elettronico. Filtro dell'aria. Recipiente interno di raccolta della condensa da 7,7 l. In robusta carcassa di plastica con ruote. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	132011R220	**848.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

R-290

Info

La fornitura comprende

REMS Secco 80 Set. Deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia elettrico ad uso professionale. Per asciugare ambienti, per deumidificare scantinati, ecc. e per asciugare calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Gruppo frigorifero con compressore a pistone rotante e motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 680 W, con sistema di sbrinamento automatico a gas caldo, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Potere deumidificante ≤ 80 l/24 h, portata d'aria ≤ 850 m^3/h. Centralina di comando elettronica con display da 3" illuminato e funzione memory. Igrostato elettronico, indicatore delle ore di funzionamento, indicatore dell'energia elettrica assorbita. Filtro dell'aria. In stabile alloggiamento in lamiera di acciaio su telaio carrellato di tubolari di acciaio con ruote grandi. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	132010RSEV	**2'370.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Recipiente di raccolta della condensa da 11,5 l Secco 80 per scaricare la condensa all'interno dell'alloggiamento in lamiera di acciaio. Per REMS Secco 80.	132100R	**58.20**
Set di uscita dell'aria Secco 80, costituito da tubo flessibile dell'aria di scarico Ø 200 mm, lunghezza 10 m, con occhielli metallici di fissaggio per la sospensione sul posto, con flangia di collegamento, per diffondere l'aria di scarico nell'ambiente, per deumidificare cavità, ad esempio controsoffitti, e per indirizzare il getto d'aria su superfici bagnate. Per REMS Secco 80.	132104R	**348.00**
Recipiente di raccolta della condensa con pompa per Secco 50, per mandare la condensa dal recipiente di raccolta della macchina a un recipiente posto a un'altezza maggiore o a un lavandino. Prevalenza ≤ 2 m. Per REMS Secco 50.	132129R220	**425.00**
Recipiente di raccolta della condensa con pompa per Secco 80, per mandare la condensa dal recipiente di raccolta della macchina a un recipiente posto a un'altezza maggiore o a un lavandino. Prevalenza ≤ 2 m. Per REMS Secco 80.	132121R220	**425.00**
Contatore delle ore di funzionamento e dell'energia elettrica assorbita, ad esempio per la notifica al liquidatore incaricato/committente. Per REMS Secco 50, ecc.	132132R220	**59.80**
REMS Detect W, igrometro dielettrico per la misura non invasiva dell'umidità di materiali da costruzione, ad esempio di calcestruzzo, muratura, gesso e legno. In borsa.	132115R	**255.00**
REMS Orkan, ventilatore elettrico da cantiere, vedere pagina 330.		

REMS Orkan 1360/2050

Ventilatore elettrico da cantiere

Potente ventilatore elettrico da cantiere ad alta efficienza per supportare i deumidificatori dell'aria/gli asciugatori per l'edilizia dopo inondazioni e danni causati dall'acqua. Ideale per l'aerazione e lo sfiato di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento con aria di macchine, tendoni per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per supportare lo scambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. Per l'uso artigianale ed industriale.

REMS Orkan 1360	
Portata d'aria	1360 m^3/h
Potenza	145 W
REMS Orkan 2050	
Portata d'aria livello I	1740 m^3/h
Potenza livello I	355 W
Portata d'aria livello II	2050 m^3/h
Potenza livello II	450 W

REMS Orkan – per l'aerazione.

Impiego universale

Potente ventilatore da cantiere ad alta efficienza per supportare i deumidificatori dell'aria/gli asciugatori per l'edilizia dopo inondazioni e per i danni causati dall'acqua. Ideale per l'aerazione e lo sfiato di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento ad aria di macchine, tendoni per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per supportare il ricambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. Per l'uso artigianale ed industriale.

Costruzione Orkan 1360

Ventola assiale in stabile corpo in polietilene realizzato tramite rotostampaggio per una lunga durata. Struttura compatta e maneggevole, peso di soli 6,8 kg, con motore monofase a condensatore 230 V, 145 W a bassa rumorosità, con pratica maniglia di trasporto. Portata d'aria generata 1360 m^3/h.

Tubo flessibile di scarico e di aspirazione di grandi dimensioni, Ø 200 mm, lunghezza 10 m, ad esempio per aspirare l'aria da locali, intercapedini, pozzi, cavità, ecc., per scaricare l'aria o le polveri aspirate all'esterno e per gonfiare castelli gonfiabili, palloni aerostatici ad aria calda, ecc., come accessorio.
A seconda della situazione si può montare un tubo flessibile di scarico e di aspirazione rispettivamente sul lato di aerazione e di sfiato del ventilatore da cantiere.
Sacco per la raccolta delle polveri, Ø 200 mm, lunghezza 2980 mm, lavabile, per catturare le polveri grossolane e sottili fino alla classe M, come accessorio.

Costruzione Orkan 2050

Turboventola radiale con 2 livelli di portata d'aria, in stabile corpo in polietilene realizzato tramite rotostampaggio per una lunga durata. Struttura compatta e maneggevole, peso di soli 10 kg, con motore monofase a condensatore 230 V, 355/450 W a bassa rumorosità, con pratica maniglia di trasporto. Uscita dell'aria regolabile in direzione orizzontale, a 45° o verticale tramite deflettori applicabili sul corpo in materiale sintetico. Portata d'aria generata regolabile su 2 livelli: 1740/2050 m^3/h. Ideale per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc.

REMS Orkan 1360/2050

Ventilatore elettrico da cantiere

La fornitura comprende

REMS Orkan 1360. Ventilatore elettrico da cantiere per uso artigianale. Per l'aerazione e lo sfiato di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento ad aria di macchine, tende per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per coadiuvare lo scambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti, per supportare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. e per gonfiare castelli gonfiabili, palloni aerostatici ad aria calda, ecc. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 145 W, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Portata d'aria 1360 m^3/h. In stabile corpo in materiale sintetico. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	132300R220	**447.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

La fornitura comprende

REMS Orkan 2050. Ventilatore elettrico da cantiere per uso artigianale. Per l'aerazione per di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento ad aria di macchine, tende per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per coadiuvare lo scambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti. Ideale anche per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 355/450 W, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Portata d'aria 1740/2050 m^3/h. In stabile corpo in materiale sintetico. In scatola.

	Cod.art.	Fr.
	132301R220	**472.00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	Fr.
Tubo flessibile di scarico e di aspirazione, Ø 200 mm, lunghezza 10 m, per aspirare l'aria da locali, intercapedini, pozzi, cavità, per scaricare l'aria o le polveri aspirate all'esterno e per gonfiare castelli gonfiabili, palloni aerostatici ad area calda, ecc. Per REMS Orkan 1360.	132307R	**173.00**
Sacco per la raccolta delle polveri, Ø 200 mm, lunghezza 2980 mm, lavabile, per catturare le polveri grossolane e sottili fino alla classe M. Per REMS Orkan 1360.	132308R	**160.00**
Contatore delle ore di funzionamento e dell'energia elettrica assorbita, ad esempio per la notifica al liquidatore incaricato/committente. Per REMS Orkan, ecc.	132132R220	**59.80**
REMS Detect W, igrometro dielettrico per la misura non invasiva dell'umidità di materiali da costruzione, ad esempio di calcestruzzo, muratura, gesso e legno. In borsa.	132115R	**255.00**

REMS Secco, deumidificatori dell'aria/asciugatori per edilizia elettrici, vedere pagina 328.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

Indice analitico

A

Accordo per la concessione di garanzia ... 240
Aerazione e sfiato ... 327
Akku-Press 22 V ACC ... 192–193
Akku-Press 22 V Connected ... 194–195
Akku-Press E 22 V ACC ... 190–191
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 196–197
Amigo ... 25
Amigo 2 ... 26
Amigo 2 Compact ... 27
Amigo 22 V ... 28–29
Amigo E ... 24
Anelli a pressare ... 152–183, 198–237
Apparecchio aspirante e di pulizia a pressione ... 282
Aquila 3B ... 105
Aquila WB ... 105
Asciugatura ... 327
Aspiratore di materiale asciutto e bagnato ... 324–325
Aspirazione di materiali asciutti e bagnati ... 301
Avvitatore a batteria ... 108–109
Ax-Press 25 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 30 22 V ... 244
Ax-Press HK / H ... 245

B

Banchi di lavoro pieghevoli ... 106
Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi ... 105
Blitz ... 266
Bussole a cambio rapido ... 30
Bussole S a cambio rapido ... 23

C

Calc-Push ... 116
Calibrare ... 73
CamScope HD ... 275
CamSys ... 276–277
CamSys 2 ... 278–280
Carotatrice diamantata elettrica con tecnologia a micro-impulsi ... 316–317
Carotatrice elettrica per corone diamantate ... 302–305, 308–309
Carotatrice elettrica per corone diamantate, con Speed-Regulation ... 306–307
Carotatrici diamantate ... 301
Cat 22 V VE ... 60–61
Catch S ... 104
Catch W ... 104
Cat VE ... 59
Cento ... 84–85
Cento 22 V ... 86–87
Cesoie per l'uso con una sola mano con avanzamento a cricco ... 93
Cesoie per tubi per l'uso con una sola mano ... 90–92
CleanH ... 119, 123
CleanM ... 123
Cobra 22/32 ... 286–289
Collaudo a pressione ... 113
Collum ... 49
Collum 22 V ... 50–51
Conferme di idoneità ... 239
Congelare ... 269
Congelatubi ... 270
Congelatubi elettrico ... 271
Contact 2000 ... 265
Corone diamantate per carotaggio a secco LS ... 319
Corone diamantate universali ... 312–313
Corone diamantate universali LS ... 314–315
Curvare ... 127
Curvatubi a batteria ... 132–133, 140–141
Curvatubi elettrico ... 136–139
Curvatubi manuale ... 128–129, 142
Curvatubi oleodinamico ... 134–135
Curvatubi oleodinamico manuale ... 130–131
Curvo ... 136–137
Curvo 22 V ... 140–141
Curvo 50 ... 138–139
Cut 110 Cu-INOX ... 95
Cut 110 P ... 94
Cu-Vlies ... 264

D

Detergente per macchine ... 123
Deumidificatori dell'aria/asciugatori per edilizia elettrici ... 328–329
Deumidificazione ... 327
Disinfezione ... 113
Dispositivo per scanalare ... 48
DueCento ... 88–89

E

Eco-Press ... 185
EMSG 160-2 ... 292
E-Push 2 ... 115
Eskimo ... 270
Esoie per tubi con avanzamento a cricco ... 93
Espandere ... 251
Espansore elettrico per tubi ... 260–261
Espansore elettroidraulico per tubi 34 kN con ritorno automatico ... 256
Espansore manuale per tubi ... 252–253
Espansore per tubi a batteria 20 kN con ritorno automatico ... 254–255
Espansore per tubi a batteria con ritorno automatico ... 254–255
Espansore per tubi per l'uso ad una sola mano ... 253
Estrarre ... 251
Estrattore elettrico per tubi ... 259, 261
Estrattore manuale per tubi ... 258
Eva ... 22
Ex-Press 22 V ACC ... 254–255
Ex-Press Cu ... 252
Ex-Press H ... 253
Ex-Press P ... 253

F

Fari da cantiere elettrici a LED ... 110
Fari LED da cantiere a batterie ... 111
Filettare ... 21
Filettatrice ... 32–39, 42–43
Filiera a batteria con bussole a cambio rapido ... 28–29
Filiera a cricco con bussole a cambio rapido ... 22
Filiera elettrica con bussole a cambio rapido ... 24–27
Flussaggio ... 113
Frigo 2 F-Zero ... 271

G

Giratubi modello svedese ... 104

H

Helix 22 V VE ... 108–109
Herkules ... 107
Hot Dog 2 ... 264
Hurrican ... 259
Hurrican H ... 258
Hydro-Swing ... 130–131
Hydro-Swing 22 V ... 132–133

I

Ispezione di tubazioni e canali ... 273

J

Jumbo ... 106
Jumbo E ... 106

K

KaliGrat E ... 100
KaliGrat H ... 101
KaliGrat R ... 101
Krokodil 180 SR ... 322–323

L

Lame da sega ... 69
Lame da sega speciali ... 68
Lame universali ... 68
Lega saldante dolce Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 267
Lega saldante dura ISO 17672-CuP 179 ... 267
Lot Cu 3 ... 267
Lot P6 ... 267
Lumen 2800 22 V ... 111
Lumen 5000/7000/10000 ... 110

M

Macchina a batteria da taglio per tubi ... 86–87
Macchina da taglio per tubi ... 84–85, 88
Macchine elettriche per la pulizia delle tubazioni ... 286–287
Macho ... 266
Magnum (fino a 2") ... 34–35
Magnum (fino a 3") ... 36–37
Magnum (fino a 4") ... 38–39
Magnum RG ... 52–53
Matrici e contromatrici ... 143
Mini-Cobra ... 282
Mini-Cobra S ... 283
Mini-Cobra S 22 V VE ... 284–285
Mini-Press 14 V ACC ... 147
Mini-Press 22 V ACC ... 148–149
Mini-Press S 22 V ACC ... 150–151
MiniScope ... 274
Montare ... 103
Morsa a catena per tubi per banco di lavoro ... 105
MSG ... 293
Multi-Push S ... 117–119
Multi-Push SL/SLW ... 120–123

Indice analitico

N

Nano ... 82
Nano 12 V ... 83
Nippelfix ... 46
Nippelspanner ... 46
NoCor ... 119, 123

O

Olio da taglio ... 47
Orkan 1360/2050 ... 330–331

P

Panno per pulizia ... 264
Pasta disossidante dolce composta di polvere saldante, Sn97Cu3 secondo ISO 9453:2014 e disossidante 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 267
Paste Cu 3 ... 267
Peroxi Color ... 119, 123
Pettini ... 30, 40
Pettini Strehler ... 44
Pettini Strehler e portapettini ... 44
Picus DP ... 316–317
Picus S1 ... 302–303
Picus S2/3,5 ... 308–309
Picus S3 ... 304–305
Picus SR ... 306–307
Pinza troncatrice M ... 241
Pinza troncatrice Mini M ... 184
Pinze a pressare ... 198–237
Pinze a pressare Mini ... 152–183
Pinze regolabili ... 104
Polifusori a termoelemento ... 293
Pompa decalcificante elettrica ... 116
Pompa provaimpianti elettrica ... 115
Pompa provaimpianti manuale per collaudo ... 114
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 256
Power-Press ACC ... 187–188
Power-Press SE ... 186
Pressatrice assiale a batteria 13 kN con ritorno automatico ... 246–247
Pressatrice assiale a batteria 20 kN con ritorno automatico ... 246–247
Pressatrice assiale a batteria 30 kN ... 244
Pressatrice assiale ad una mano ... 245
Pressatrice assiale manuale ... 245
Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico ... 147–151
Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED ... 194–195
Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico ... 190–191
Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato ... 192–193
Pressatrice radiale a batteria con ritorno automatico ... 196–197
Pressatrice radiale a batteria XL 45 kN con ritorno automatico ... 196–197
Pressatrice radiale elettrica 32 kN ... 186
Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN con ritorno automatico ... 187
Pressatrice radiale elettroidraulica XL 32 kN con ritorno automatico ... 188
Pressatrice radiale manuale ... 185
Pressatura assiale ... 243
Pressatura radiale ... 145
Protezione ... 113
Pulizia di tubazioni e canali ... 273
Pull 2 L / M ... 324–325
Pull-Push ... 282
Puma VE ... 58
Punte diamantate per la foratura a secco ... 320
Punte per piastrelle ... 320
Push ... 114
Python ... 134–135

R

RAG ... 96
RAS Cu ... 77–78
RAS Cu-INOX ... 75–76
RAS P ... 78–79
RAS P/SW 45/L ... 80
RAS St ... 74
RAS W INOX ... 80
REG 3 – 35 ... 97
REG 8 – 35 ... 98
REG 10 – 42 ... 98
REG 10 – 54 ... 99
REG 10 – 54 E ... 99
REG St ¼ – 2" ... 97
REG Universal ... 97
Riempimento ... 113
ROS P ... 92–93
ROS P 26/SW 35 S ... 91
ROS PEX ... 92
ROS P flex ... 90
Rotelle ... 81

S

Saldamanicotti elettrici ... 292
Saldare ... 263
Saldare tubi di plastica ... 291
Saldatore elettrico ... 264
Saldatore turbo a gas acetilene ... 266
Saldatore turbo a gas propano ... 266
Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa ... 294–297
Saldatrice elettrica ... 265
Sanificazione ... 113
Sanitol ... 47
Sbavare ... 73
Sbavatore esterno ed interno per tubi ... 70, 97–99
Sbavatore interno per tubi ... 97
Sbavatore universale ... 97
Scanalare ... 21
Scanalare e tagliare muri con disco diamantato ... 301
Scanalatrice ... 49, 52–53
Scanalatrice a batteria ... 50–51
Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato per tracciare e tagliare ... 322–323
Secco 50/80 ... 328–329
Sega circolare per tubi ... 70
Sega circolare universale per metalli con impianto di lubrorefrigerazione automatica ... 71
Segare ... 55
Seghetti elettrici ... 56–57
Seghetti elettrici per tubi ... 62–63
Seghetto a batteria per tubi ... 66–67
Seghetto elettrico universale ... 58–59
Seghetto pneumatico ... 64
Seghetto universale a batteria ... 60–61
Sinus ... 142
Sistema d'ispezione elettronico con telecamera ... 276–279
Smussare ... 73
Smussatori per tubi ... 96
Solar-Push ... 124–125
Spezial ... 47
SSG ... 298
SSM 160KS ... 295
SSM 160RS ... 294
SSM 250KS ... 296
SSM 315RF ... 297
Sturatubi a batteria ... 284–285
Sturatubi elettrico ... 283
Sturatubi per azionamento manuale ed elettrico ... 282
Supporti ... 310
Supporti materiale ... 107
Swing ... 128–129

T

Tabelle filettature ... 45
Tagliacavo ... 241
Tagliare ... 73
Tagliatubi ... 74–80, 95
Tagliatubi a batteria ... 83
Tagliatubi elettrico ... 82
Tagliatubi e smussatore ... 94
Tagliatubi trasversale/longitudinale ... 80
Telecamera-endoscopio ... 274–275
Termopiastra per saldatura di testa ... 298
Teste portafiliere per filiere tonde / anelli intermedi / boccole guida ... 31
Testine a pressare ... 248–249
Testine espansore P ... 257
Testine espansore P-CEF ... 257
Tiger 22 V VE ... 66–67
Tiger pneumatic ... 64
Tiger/VE/SR ... 62–63
Tornado ... 32–33
Turbo Cu-INOX ... 70
Turbo K ... 71
Twist ... 260
Twist/Hurrican ... 261

U

Unimat 75 ... 42–43
Unità di pulizia e di protezione di sistemi di riscaldamento ... 119, 123
Unità di sanificazione per impianti di acqua potabile ... 119, 123
Unità elettriche di riempimento e lavaggio ... 124–125
Unità elettronica di flussaggio con compressore ... 117–119
Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore ... 117–123
Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi ... 100
Utensili di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi ... 101
Utensili di calibratura e sbavatura per interno di tubi ... 101

V

Ventilatore elettrico da cantiere ... 330–331
V-Jet H ... 119, 123
V-Jet TW ... 119, 123

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
043054	Z		119, 122, 125
045159	Z		119, 122
047069	Z		122
074021	Z		258
074041	Z		258
076117	Z		258
079003	Z		311, 313, 315, 318–319
079005	Z		311, 318
079006	Z		311, 318
079010	Z		311, 318
079012	Z		311, 313, 315, 318–319
079013	Z		311, 318
079018	Z		311, 318
079019	Z		311, 318
090015	Z		119, 123
091072	Z		119, 123
091073	Z		119, 123
110000	Z		46
110100	Z		46
110200	Z		46
110300	Z		46
110400	Z		46
110500	Z		46
110600	Z		46
110620	Z		46
110621	Z		46
111000	Z		46
111100	Z		46
111200	Z		46
111300	Z		46
111400	Z		46
111500	Z		46
111620	Z		46
111621	Z		46
111700	Z		46
111800	Z		46
111900	Z		46
113000	H		74
113100	H		74
113200	H	10	75
113210	V	10	76, 81, 94–95
113213	V	10	76, 81
113220	V	10	81
113225	V	10	78, 81
113230	H	10	75
113240	H	10	75
113241	H	10	75
113250	H	10	77
113255	H	10	77
113260	H	10	77
113300	H	10	76
113320	H	8	77
113330	H	8	75
113340	H	10	77
113350	H	10	75
113351	H	10	75
113360	Z	10	76, 78, 97
113370	H		78
113380	H		76
113385	H		76
113400	H		76
113401	H		76
113410	H		78
113450	H		80
113461	V	10	80–81
113480	H	10	80
113481	Z		80
113500	H		76
113810	H		98
113815	Z		98
113825	H	10	98
113830	H	10	99
113835	H	10	99
113840	Z		85, 87
113900	H	10	97
113910	H	10	97
114000	H		100
114001	H		100
114030	Z		100
114032	Z		100
114033	Z		100
114034	Z		100
114035	Z		100
114036	Z		100
114037	Z		100
114038	Z		100
114039	Z		100
114040	Z		100
114041	Z		100
114042	Z		100
114043	Z		100
114044	Z		100
114045	Z		101
114046	Z		101
114047	Z		101
114048	Z		101
114060	Z		101
114061	Z		101
115000	H		114
115001	H		114
115045	Z		114–115, 122
115110	Z		114–115
115140	Z		122
115217	Z		125
115220	Z		125
115221	Z		125
115311	M		125
115312	M		125
115314	Z		125
115315	Z		125
115319	Z		125
115323	Z		125
115324	Z		125
115325	Z		125
115326	Z		125
115375	Z		125
115500	M		115
115602	Z		119, 123
115604	Z		119, 123
115605	Z	6	119, 123
115607	Z	6	119, 123
115608	Z	6	119, 123
115609	Z		119, 122
115610	M		122
115611	M		122
115612	Z		119, 123
115621	Z		119, 122
115633	Z		119, 122
115661	Z		122
115667	Z		122
115677	Z		119, 123
115703	Z		119, 123
115747	Z		122
115810	M		118
115900	M		116
116000	H		104
116005	H		104
116010	H		104
116015	H		104
116020	H		104
116050	H		104
116055	H		104
116060	H		104
120120	Z		107
120125	Z		107
120130	Z		107
120200	Z		106
120240	Z		106
120250	Z		105
120270	Z		105
130002	H		270
130207	Z		270
130208	Z		270
130209	Z		270
130383	Z		270
130410	Z		270
130415	Z		270
130430	Z		270
130450	Z		270
130455	Z		270
130460	Z		270
130465	Z		270
130470	Z		270
130475	Z		270
130480	Z		270
130485	Z		270
130490	Z		270
130495	Z		270
131012	M		271
131104	Z		271
131110	Z		271
131116	Z		271
131156	Z		271
131157	Z		271
131158	Z		271
131160	Z		271
132010	M		329
132011	M		329
132100	Z		329
132104	Z		329
132115	Z		329, 331
132121	Z		329
132129	Z		329
132132	Z		329, 331
132300	M		331
132301	M		331
132307	Z		331
132308	Z		331
140100	V	4	47
140101	V		47
140103	V		47
140105	V	12	47
140106	V	15	47
140110	V	4	47
140113	V		47
140115	V	12	47
140116	V	15	47
140119	V	15	123
140120	V	15	137, 139, 141–142
150000	H		252
150005	H		252
150006	H		252
150007	H		252
150008	H		252
150010	H		252
150017	H		252
150018	H		252
150019	H		252
150020	H		252
150021	H		253
150022	H		253
150025	H		253
150026	H		253
150027	H		253
150028	H		253
150029	H		253
150033	H		253
150100	Z		252
150105	Z		252
150110	Z		252
150120	Z		252
150125	Z		252
150130	Z		252
150140	Z		252
150145	Z		252
150150	Z		252
150155	Z		252
150160	Z		252
150165	Z		252
150170	Z		252
150175	Z		252
150180	Z		252
150185	Z		252
150190	Z		252
150195	Z		252
150205	Z		252
150210	Z		252
150220	Z		252
150225	Z		252
150230	Z		252
150235	Z		252
150240	Z		252
150245	Z		252
150250	Z		252
150500	Z		252
150510	Z		253
150515	Z		255, 257
150550	H		253
150600	Z		252–253
150806	Z		257
150807	Z		257
150808	Z		257
150809	Z		257
150812	Z		257
150826	Z		257
150828	Z		257
150842	Z		257
150843	Z		257
150845	Z		257
150846	Z		257
150849	Z		257
150855	Z		257
150858	Z		257
150868	Z		257
150873	Z		257
150882	Z		257
150883	Z		257
150885	Z		257
150886	Z		257
150887	Z		257
150888	Z		257
150894	Z		257
150897	Z		257
150912	Z		257
150913	Z		257
150914	Z		257
150915	Z		257
150916	Z		257
150923	Z		257
150926	Z		257
150943	Z		257
150944	Z		257
150945	Z		257
150946	Z		257
150947	Z		257
150950	Z		257
150952	Z		257
150957	Z		257
150958	Z		257
150960	Z		257
150961	Z		257
150962	Z		257
150963	Z		257
150968	Z		257
151000	E		259
151002	E		259
151003	H		258
151004	H		258
151005	H		258
151010	E		259
151105	Z		258–259, 261
151110	Z		258–259, 261
151120	Z		258–259, 261
151125	Z		258–259, 261
151130	Z		258–259, 261
151140	Z		258–259, 261
151145	Z		258–259, 261
151150	Z		258–259, 261
151155	Z		258–259, 261
151160	Z		258–259, 261
151165	Z		258–259, 261
151170	Z		258–259, 261
151175	Z		258–259, 261
151200	Z		258–259, 261
151210	Z		258–259, 261
151230	Z		258–259, 261
151240	Z		258–261
151402	Z		258–261
151600	Z		259–261
151618	Z		258
152106	Z		266
152109	Z		266
153020	H		129
153021	H		129
153022	H		129
153023	H		129
153025	H		129
153026	H		129
153027	H		129
153028	H		129
153029	H		129
153030	H		128
153100	Z		129
153115	Z		129, 131, 133
153125	Z		129
153140	Z		129
153155	Z		129, 131, 133
153160	Z		129, 131, 133
153170	Z		129, 131, 133
153175	Z		129, 131, 133
153180	Z		129, 131, 133
153185	Z		129, 131, 133
153190	Z		129, 131, 133
153195	Z		129, 131, 133
153200	Z		129, 131, 133
153205	Z		129, 131, 133
153210	Z		129, 131, 133
153265	Z		128–129
153270	Z		129
153300	Z		128
153303	Z		128
153304	Z		128
153305	Z		128
153306	Z		128
153307	Z		128
153400	Z		133
153401	E		133
153410	E		133
153411	E		133
153412	E		133
153413	E		133
153414	E		133
153415	E		133
153416	E		133
153417	E		133
153418	E		133
153419	E		132
153450	Z		131, 133
153455	Z		133
153500	Z		131
153501	Z		131, 133
153510	H		131
153520	H		131
153521	H		131
153522	H		131
153523	H		131
153525	H		131
153526	H		131
153527	H		131
153528	H		131
153529	H		131
153531	Z		131, 133
153532	Z		131, 133
153540	Z		131, 133

RG: Gruppo sconto VE: Unità imballo

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
153570	Z		131
154000	Z		142
154001	H		142
154002	H		142
154003	H		142
154004	H		142
154010	H		142
154160	Z		142
156000	E		260
156002	E		260
156004	E		260
156010	E		261
156012	E		261
156014	E		261
156150	Z		260–261
156200	Z		260–261
156225	Z		260–261
156250	Z		260–261
156300	Z		260–261
156350	Z		260–261
156375	Z		260–261
156400	Z		260–261
156425	Z		260–261
156450	Z		260–261
156475	Z		260–261
160010	H		266
160200	V	10	267
160210	V	10	267
160220	V	10	267
160300	V	25	264
161010	H		266
163020	E		264
163350	Z		264
164011	E		265
164050	E		265
164110	Z		265
164111	Z		265
164115	Z		265
164250	Z		265
170010	H		282
170011	Z		288
170012	Z		288
170022	E		283
170023	E		283
170025	E		285
170027	E		285
170118	Z		282, 285
170200	Z		282, 288
170201	Z		282–283, 285
170205	Z		282–283, 285
170300	H		282
171150	Z		288
171151	Z		288
171200	Z		288
171201	Z		288
171205	Z		288
171210	Z		288
171250	Z		289
171265	Z		289
171270	Z		289
171275	Z		289
171280	Z		289
171290	Z		289
171291	Z		289
171305	Z		289
171306	Z		289
171340	Z		289
171341	Z		289
172000	Z		287
172010	M		287
172011	M		287
172012	M		287
172050	Z		288
172051	Z		288
172150	Z		288
172151	Z		288
172154	Z		288
172200	Z		288
172201	Z		288
172203	Z		288
172205	Z		288
172210	Z		288
172250	Z		289
172265	Z		289
172270	Z		289
172275	Z		289
172280	Z		289
172281	Z		289
172290	Z		289
172291	Z		289
172293	Z		289
172305	Z		289
172310	Z		289
172340	Z		289
172341	Z		289
172610	Z		289
172611	Z		289
172612	Z		289
174000	Z		287
174010	M		287
174011	M		287
174012	M		287
174050	Z		288
174101	Z		288
174150	Z		288
174154	Z		288
174200	Z		288
174201	Z		288
174203	Z		288
174205	Z		288
174210	Z		288
174250	Z		289
174265	Z		289
174270	Z		289
174275	Z		289
174282	Z		289
174291	Z		289
174293	Z		289
174295	Z		289
174296	Z		289
174305	Z		289
174306	Z		289
174310	Z		289
174311	Z		289
174340	Z		289
174341	Z		289
175000	Z		277
175007	M		277
175008	M		277
175010	M		277
175011	Z		277
175018	Z		277
175026	Z		277, 280
175057	Z		277, 280
175058	Z		277, 280
175123	Z		277, 280
175210	Z		111
175211	Z		111
175220	Z		110
175221	Z		110
175222	Z		110
175230	Z		110–111
175300	Z		280
175301	M		279
175302	M		279
175303	M		279
175304	M		279
175305	Z		277, 280
175306	Z		277, 280
175307	Z		280
175308	Z		280
175312	Z		280
175323	Z		280
175330	Z		280
175339	Z		280
175343	Z		280
175400	E		275
175401	E	6	274
175440	Z		275
180000	Z		303
180001	Z		305
180003	Z		317
180010	E		303
180011	E		305
180012	E		309
180015	Z		311, 313, 315, 318–319
180016	E		317
180028	E		305
180029	E		305
180030	E		309
180032	E		303
180033	E		317
180035	E		317
180036	E		317
180052	Z		313, 315
180053	Z		313, 315
180054	Z		313, 315
180056	Z		313, 315
180057	Z		313, 315
180140	Z		311
180145	Z		318
180155	Z		311, 313, 315, 318–319
180160	Z		311, 325
180600	Z		303, 305, 307, 317
181010	V		313
181015	V		313
181020	V		313
181025	V		313
181030	V		313
181035	V		313
181040	V		313
181045	V		313
181050	V		313
181055	V		313
181059	V		313
181060	V		313
181065	V		313
181070	V		313
181075	V		313
181080	V		313
181085	V		313
181090	V		313
181095	V		313
181410	V		315
181415	V		315
181420	V		315
181425	V		315
181430	V		315
181435	V		315
181440	V		315
181445	V		315
181450	V		315
181455	V		315
181459	V		315
181460	V		315
181465	V		315
181470	V		315
181475	V		315
181480	V		315
181500	V		319
181502	V		319
181504	V		319
181506	V		319
181508	V		319
181510	V		319
181512	V		319
181514	V		319
181516	V		319
181518	V		319
181520	V		319
181522	V		319
181524	V		319
181526	V		319
181528	V		319
181530	V		319
181532	V		319
181700	V		320
181710	V		320
181711	V		320
181712	V		320
181713	V		320
181714	V		320
181715	V		320
182006	Z		311
182010	Z		311, 318
182050	Z		311, 318
183000	Z		307
183010	E		307
183022	E		307
183023	E		307
183600	Z		310, 318
183603	Z		311, 318
183604	Z		311, 318
183605	Z		311, 318
183606	Z		311, 325
183607	Z		311, 318
183632	Z		307, 310
183670	Z		311, 318
183675	Z		311
183700	Z		310, 318
185001	Z		323
185011	E		323
185024	Z		323
185026	V		323
185027	V		323
185058	Z		283, 323
185511	Z		325
185512	Z		325
185513	Z		325
185515	Z		325
185600	M		325
185601	M		325
185603	M		325
185604	M		325
185654	Z		325
190051	Z		109
190053	Z		109
190100	Z		109
190110	E		109
250020	E		298
250041	Z		298
250042	Z		298
250120	E		298
250142	Z		298
250143	Z		298
250220	E		298
250242	Z		298
250243	Z		298
250320	E		298
250341	Z		298
250342	Z		298
250343	Z		298
252026	M		294
252046	M		295
252103	Z		294–295
254025	M		296
254103	Z		296
255020	M		297
255103	Z		297
256020	E		293
256213	E		293
256220	E		293
256233	E		293
256240	E		293
256242	Z		293
256320	E		293
256342	Z		293
256400	Z		293
256410	Z		293
256420	Z		293
256430	Z		293
256440	Z		293
256450	Z		293
256460	Z		293
256470	Z		293
256480	Z		293
256490	Z		293
256500	Z		293
256510	Z		293
256520	Z		293
256530	Z		293
261002	E		292
290000	H		79
290001	H	10	78
290002	H	10	78
290016	V	10	79, 81
290023	V	10	79, 81
290050	H		79
290100	H		79
290116	V	10	79, 81
290200	H		79
290216	V	10	79, 81
290300	H		79
290316	V	5	79, 81
290400	H		94
290410	H		95
290411	H		95
290412	H		95
290420	Z		94
290421	Z		94
290422	Z		94
290423	Z		94
290424	Z		94
290425	Z		94
290426	Z		94
290427	Z		94
290430	Z		94
290431	Z		94
290432	Z		94
290433	Z		94–95
290437	Z		94
290440	Z		94–95
290444	Z		94
290445	Z		94
290446	Z		94
290447	Z		94
290448	Z		94
290449	Z		94
290500	H		79
291000	H		93
291010	H		93
291023	Z		93
291036	Z		93
291037	Z		93
291101	H		93
291112	Z		93
291200	H		93
291201	Z		93
291220	H		93
291221	Z		93
291240	H	8	92
291241	Z		92
291242	H	8	91
291243	Z		91
291244	Z		91
291250	H		93
291251	Z		93
291270	H		93
291271	Z		93
291290	H		93
291400	H	10	90
291401	Z		90
291410	H	10	90
291411	Z		90

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
291420	H	8	92
291421	Z		92
291430	H	8	90
291431	Z		90
292011	Z		96
292110	H		96
292210	H		96
340100	Z		37, 39
340110	Z		53
340200	M		33
340201	M		33
340202	M		33
340206	M		33
340207	M		33
340208	M		33
340220	M		35
340221	M		35
340222	M		35
340226	M		35
340227	M		35
340228	M		35
340230	M		53
340231	M		53
340232	M		53
341000	Z		33, 35, 37, 39
341401	S		40
341402	S		40
341403	S		40
341404	S		40
341406	S		40
341407	S		40
341408	S		40
341409	S		40
341411	S		40
341412	S		40
341413	S		40
341414	S		40
341416	S		40
341417	S		40
341418	S		40
341419	S		40
341426	S		40
341427	S		40
341428	S		40
341429	S		40
341430	S		40
341431	S		40
341432	S		40
341433	S		40
341434	S		40
341435	S		40
341436	S		40
341437	S		40
341438	S		40
341439	S		40
341440	S		40
341441	S		40
341442	S		40
341443	S		40
341444	S		40
341445	S		40
341446	S		40
341466	S		40
341467	S		40
341468	S		40
341469	S		40
341470	S		40
341471	S		40
341472	S		40
341473	S		40
341474	S		40
341475	S		40
341476	S		40
341477	S		40
341478	S		40
341479	S		40
341480	S		40
341481	S		40
341482	S		40
341483	S		40
341484	S		40
341485	S		40
341486	S		40
341487	S		40
341488	S		40
341489	S		40
341490	S		40
341491	S		40
341493	S		40
341494	S		40
341495	S		40
341496	S		40
341497	S		40
341498	S		40
341499	S		40
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 74, 81

Cod.art.	RG	VE	Pagina
342080	S		35, 37, 39
344100	Z		33, 35, 37, 39, 53
344105	Z		33, 35, 37, 39, 53
344150	Z		33, 35, 37, 39, 53
347000	M		33, 35, 37, 39, 48
347001	M		48
347005	M		51
347006	M		49
347007	Z		48
347008	M		49
347009	M		49
347010	Z		49
347030	Z		48
347034	Z		48
347035	Z		48
347040	Z		48
347046	Z		48
347047	Z		48
347053	Z		48
380303	M		37
380304	M		37
380305	M		37
380306	M		37
380307	M		37
380308	M		37
380309	M		37
380310	M		37
380311	M		37
380312	M		37
380313	M		37
380314	M		37
380426	M		39
380427	M		39
380428	M		39
380429	M		39
380430	M		39
380431	M		39
380441	M		39
380442	M		39
380443	M		39
380444	M		39
380445	M		39
380446	M		39
380447	M		39
380448	M		39
381000	Z		37, 39
381050	Z		37
381401	S		40
381405	S		40
381410	S		40
381415	S		40
381430	S		40
381431	S		40
381432	S		40
381433	S		40
381622	V	5	37, 39, 74, 81
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		30
521002	S		30
521010	Z		30
521012	S		30
521020	Z		30
521022	S		30
521026	Z		23
521030	Z		30
521032	S		30
521036	Z		23
521040	Z		30
521042	S		30
521046	Z		23
521050	Z		30
521052	S		30
521056	Z		23
521060	Z		30
521062	S		30
521066	Z		23
521070	Z		30
521072	S		30
521080	Z		30
521082	S		30
521100	Z		30
521102	S		30
521110	Z		30
521112	S		30

Cod.art.	RG	VE	Pagina
521120	Z		30
521122	S		30
521130	Z		30
521132	S		30
521140	Z		30
521142	S		30
521150	Z		30
521152	S		30
521160	Z		30
521162	S		30
521170	Z		30
521172	S		30
521180	Z		30
521182	S		30
521200	Z		30
521202	S		30
521210	Z		30
521212	S		30
521220	Z		30
521222	S		30
521230	Z		30
521232	S		30
521240	Z		30
521242	S		30
521250	Z		30
521252	S		30
521260	Z		30
521262	S		30
521270	Z		30
521272	S		30
521280	Z		30
521282	S		30
521300	Z		30
521302	S		30
521310	Z		30
521312	S		30
521320	Z		30
521322	S		30
521330	Z		30
521332	S		30
521340	Z		30
521342	S		30
521350	Z		30
521352	S		30
522000	Z		22–27, 29
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530004	Z		29, 51
530013	E		24
530014	E		24
530015	E		29
530016	E		29
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		31
541404	Z		31
541406	Z		31
541410	Z		31
541413	Z		31
541414	Z		31
541415	Z		31
541416	Z		31
543000	Z		26
543010	Z		27, 29
543100	Z		24–26, 63–64
546000	Z		26–27
560000	Z		63
560001	Z		63
560002	Z		64
560003	Z		58
560004	Z		59
560008	Z		63
560010	E		61
560011	Z		67
560020	E		63
560022	E		64
560023	E		58
560026	E		63
560027	E		63
560040	E		59
560052	E		61
560053	E		67
561001	V		68

Cod.art.	RG	VE	Pagina
561002	V		68
561003	V		68
561004	V		68
561005	V		68
561006	V		68
561007	V		68
561008	V		68
561101	V		69
561102	V		69
561103	V		69
561104	V		69
561105	V		69
561106	V		69
561107	V		69
561108	V		69
561109	V		69
561110	V		69
561111	V		69
561112	V		69
561113	V		69
561114	V		69
561115	V		69
561116	V		69
561117	V		69
561118	V		69
561119	V		69
561120	V		69
561121	V		69
561122	V		69
561123	V		69
561124	V		69
561125	V		69
561126	V		69
563000	Z		63–64, 67
563008	Z		63–64
563100	Z		63–64
563200	Z		63–64
563203	Z		63–64
565051	Z		71
566030	Z		29, 61, 67, 141
566051	Z		58–59, 63–64
570100	Z		200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
570107	Z		200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
570110	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570112	Z		200, 207–208, 210, 230
570115	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570117	Z		200, 207–208, 210, 230
570120	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570125	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570130	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570132	Z		200, 230, 235
570135	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570137	Z		200, 230, 235
570140	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570145	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570150	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570155	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570160	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570165	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570170	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570175	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570280	Z		186–187
570290	Z		238
570295	Z		238, 241
570300	Z		201, 204–205, 213, 233
570310	Z		204–206, 210, 216, 219, 222, 226–227, 232, 234

RG: Gruppo sconto VE: Unità imballo

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
570315	Z		222
570320	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570330	Z		219
570340	Z		201–202, 204–206, 209–210, 214, 216, 218–219, 222–223, 226–227, 232–233
570350	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570360	Z		201–202, 204–206, 209, 214–216, 218–219, 222–223, 232–233, 236
570370	Z		202–212, 214, 216–219, 222–223, 226–228, 232–234, 237
570380	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570390	Z		202, 205, 208–210, 214–218, 222–223, 228, 233–234, 236
570400	Z		214
570410	Z		214
570420	Z		214
570430	Z		214
570440	Z		214
570450	Z		214
570452	Z		213, 216, 218, 237
570455	Z		200, 205–206, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–228, 231–233, 236–237
570457	Z		209, 213, 218, 225
570460	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570462	Z		209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 231, 237
570465	Z		202, 204–206, 209–210, 213–216, 218, 220, 222–228, 231–233, 237
570467	Z		213, 215–216, 218, 225
570470	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570472	Z		218, 225
570475	Z		201–220, 222–228, 231–234, 236–237
570477	Z		218, 225
570480	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570482	Z		205, 218, 234
570485	Z		200, 202–206, 209–210, 213–228, 232–234, 236–237
570487	Z		203, 205–206, 217–218, 232–233
570495	Z		200–204, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 227, 231–233, 236
570620	Z		224
570650	Z		224
570660	Z		224
570670	Z		224
570680	Z		224
570685	Z		234
570690	Z		224
570717	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570720	Z		206, 209, 218, 223, 226
570727	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570730	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570735	Z		202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
570742	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570747	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570750	Z		202–205, 209, 211, 216–220, 223, 227–228, 232–234
570760	Z		200, 205, 210, 213, 216, 220, 222–223, 226–227
570765	Z		200–220, 222–228, 232–234, 236–237
570770	Z		201–202, 204–207, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–224, 226–227, 232–233
570775	Z		200–228, 232–234, 236–237
570780	Z		200–201, 203–204, 206–207, 209–216, 218–227, 232–234, 236–237
570785	Z		200–228, 232–234, 236–237
570790	Z		200, 202, 204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570795	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570845	Z		204, 206, 218, 226–227
570850	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570855	Z		204, 206, 209, 214, 218, 223, 226–227
570860	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570870	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234
570880	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 227–228, 234, 236
570905	Z		234
570910	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570915	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570920	Z		226, 234, 236
570925	Z		206, 212, 236–237
570930	Z		229–231
570932	Z		230
570935	Z		214, 228–231
570937	Z		230
570940	Z		214, 228–231
570945	Z		214, 228–231
570950	Z		214, 228–231
570955	Z		214, 228–231
570970	Z		236
571136	Z		238
571137	Z		238
571283	Z		187
571290	Z		191, 193, 195
571320	Z		201–202, 204–205, 224, 227, 233
571325	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571327	Z		204, 206, 211, 218
571330	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571335	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 222–225, 227, 232–233
571337	Z		218, 224
571340	Z		201, 204, 206, 210–211, 215, 222–223, 225, 232–233
571342	Z		218, 224
571360	Z		221
571370	Z		221
571375	Z		221
571380	Z		221
571432	Z		210
571434	Z		210
571436	Z		210
571438	Z		210
571450	Z		203, 236–237
571455	Z		203, 236–237
571460	Z		203, 236–237
571465	Z		203, 236–237
571470	Z		203, 236–237
571475	Z		203, 236–237
571477	Z		203, 237
571480	Z		213
571485	Z		213
571545	Z		147
571555	Z		147
571560	Z		83, 147
571565	Z		147
571567	Z		109, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571571	Z		109, 111, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571574	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571578	Z		29, 51, 61, 67, 87, 141, 197
571581	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571583	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571585	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571587	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571630	Z		234
571635	Z		201, 235–236
571640	Z		201, 235–236
571645	Z		235–236
571700	Z		206
571702	Z		206
571704	Z		206
571706	Z		206
571708	Z		206
571710	Z		206
571712	Z		206
571714	Z		206
571740	Z		223, 234–235
571750	Z		223, 236
571752	Z		223, 236
571754	Z		223, 236
571756	Z		223, 236
571758	Z		223, 236
571760	Z		223, 236
571764	Z		223, 228, 234–235
571766	Z		223, 228, 234–235
571767	Z		223, 228, 234–235
571770	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571775	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571780	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571785	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571790	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571795	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571797	Z		223, 236
571855	Z		232
571865	Z		241
571866	Z		184, 241
571870	Z		241
571871	Z		241
571887	Z		241
571889	Z		241
571890	Z		241
571891	Z		184, 241
571895	Z		241
571896	Z		184, 241
571900	Z		215, 226, 237
571904	Z		215, 226, 237
571932	Z		210
571934	Z		210
571980	Z		218
572101	Z		186
572111	E		186
572350	Z		236
572355	Z		236
572365	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
572385	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
572400	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572405	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572413	Z		223, 228, 234–235
572470	Z		214
572600	Z		211, 218, 225, 233
572605	Z		211, 218, 225, 233
572610	Z		211, 218, 225, 233
572615	Z		211, 218, 225, 233
572620	Z		211, 218, 225, 233
572625	Z		211, 218, 225, 233
572630	Z		234
572632	Z		234, 236
572636	Z		234, 236
572638	Z		234, 236
572640	Z		234, 236
572642	Z		201
572644	Z		201
572646	Z		201, 204
572648	Z		201
572670	Z		227
572672	Z		227
572674	Z		227
572676	Z		227
572678	Z		227
572680	Z		227
572687	Z		210–211, 221, 225, 236
572689	Z		210–211, 221, 225, 236
572691	Z		210–211, 221, 225, 236
572693	Z		211, 221, 225, 236
572695	Z		211, 221, 225, 236
572697	Z		211, 221, 225, 236
572706	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572708	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572714	Z		227
572716	Z		227
572727	Z		206, 213, 231
572795	Z		238
572801	Z		238
572802	Z		238
572809	Z		238
572810	Z		238
572813	Z		238
572815	Z		207, 223–224, 235–236
572816	Z		207, 223–224, 235–236
572817	Z		207, 223–224, 235–236
572818	Z		207, 223–224, 235–236
572819	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572820	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572821	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572822	Z		236
572823	Z		236
572824	Z		236
572828	Z		204–205, 207, 214–215, 220–224, 227, 233–234, 236
572829	Z		205, 215, 218, 222–223, 225–226, 233–234
572830	Z		204, 213
572836	Z		227
572837	Z		204–205, 207, 209–210, 214–216, 218, 220, 222–224, 226–228, 232–234, 236
572839	Z		211, 225
572840	Z		211, 225
572841	Z		211, 225
572844	Z		223, 228, 234–235
572845	Z		223, 228, 234–235
572846	Z		235
572847	Z		207
572850	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
572851	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
573008	Z		244
573018	E		244
573020	Z		247
573021	Z		247
573022	E		247
573023	E		247
573100	Z		244
573102	Z		244
573106	Z		244
573108	Z		244
573110	Z		244
573112	Z		249
573114	Z		249
573116	Z		249
573118	Z		249
573120	Z		249
573122	Z		249
573124	Z		249
573126	Z		249
573128	Z		249
573150	Z		249
573152	Z		249
573154	Z		249
573156	Z		249
573158	S		249
573160	Z		249
573162	Z		249
573164	Z		249
573166	Z		249
573168	Z		249
573170	Z		249
573172	Z		249
573176	Z		249
573178	Z		249
573184	Z		249
573186	Z		249
573282	Z		244
573320	Z		249

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
573325	Z		249
573330	Z		249
573335	Z		249
573360	Z		249
573364	Z		249
573367	Z		249
573370	Z		249
573400	Z		249
573402	Z		249
573404	Z		249
573406	Z		249
573430	Z		244
573432	Z		244
573434	Z		244
573436	Z		244
573438	Z		244
573616	Z		249
573624	Z		249
573628	Z		249
573630	Z		249
573632	Z		249
573634	Z		249
573636	Z		249
573638	Z		249
573640	Z		249
573642	Z		249
573644	Z		249
573646	Z		249
573647	Z		248
573648	Z		248
573649	Z		248
573652	Z		249
574000	H		185
574300	H		245
574302	H		245
574352	Z		245
574430	Z		185
574436	Z		82–83, 185
574437	Z		245
574516	Z		183, 238
574700	Z		147, 149, 151, 183
574702	Z		185, 238
574704	Z		183, 238
574728	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574730	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574732	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574734	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183, 202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
574736	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181, 200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
574738	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574740	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574742	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574744	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574746	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574748	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
574750	Z		154, 177–178, 181, 200, 230, 235
574752	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574754	Z		154, 177–178, 181, 200, 210, 230, 235
574756	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574758	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574760	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574762	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574764	Z		182
574766	Z		182
574768	Z		182
574770	Z		182
574772	Z		164, 166–168, 213, 215–216, 218
574774	Z		168, 218, 234
574776	Z		164, 167–168, 183, 213, 216, 218, 237
574778	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 179, 183, 200, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–226, 228, 232–233
574780	Z		161, 164, 168, 209, 213, 218
574782	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574784	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 183, 209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 237
574786	Z		155–159, 161–162, 164–166, 168–169, 171–175, 179–180, 183, 202, 204–206, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–226, 228, 232–233, 237
574788	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574790	Z		168, 218
574792	Z		154, 156, 158, 161–162, 164–172, 178–180, 182, 200–202, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 232–233, 236
574794	Z		154–176, 178–183, 201–220, 222–228, 231–234, 236–237
574796	Z		168, 218
574798	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574800	Z		154, 160, 162, 200, 207–208, 210
574802	Z		154, 160, 162, 200, 207–208
574804	Z		163, 173, 182, 211, 225
574806	Z		163, 173, 182, 211, 225
574808	Z		163, 173, 182, 211, 225
574850	Z		168, 217
574852	Z		168, 217
574854	Z		168, 217
574856	Z		182
575010	Z		255
575017	E		256
575020	E		255
575021	E		255
575022	E		255
575100	Z		256
575252	Z		255
575253	Z		255
575256	Z		255
575278	Z		256
576000	Z		193
576003	Z		195
576006	Z		191
576010	E		193
576011	E		193
576014	E		195
576015	E		195
576016	E		191
576017	E		191
576345	Z		191, 193, 195
577000	Z		187
577010	E		187
577013	E		187
578001	Z		147
578002	Z		149
578003	Z		151
578010	E		149
578012	E		147
578013	E		147
578014	E		149
578015	E		151
578016	E		151
578290	Z		147, 149, 151, 247, 255
578295	Z		183–184
578299	Z		147, 149, 151
578310	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181
578312	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578314	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578316	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578318	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578324	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182
578326	Z		154, 160, 162, 177–178
578328	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578330	Z		154, 160, 162, 177–178
578332	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578334	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578336	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578338	Z		154, 177–178, 181
578340	Z		154, 177–178, 181
578342	Z		164, 166–168, 173
578344	Z		158, 168, 181
578346	Z		164, 167–168, 183
578348	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 178–180, 182–183
578350	Z		161, 164, 168, 173
578352	Z		154–159, 161–176, 178–183
578354	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 178, 183
578356	Z		155–159, 161–162, 164–169, 171–175, 178–180, 183
578358	Z		154–159, 161–176, 178–183
578360	Z		154, 156, 158–159, 161–162, 164–172, 175, 178–180, 182
578362	Z		154–176, 178–183
578364	Z		154–159, 161–176, 178–183
578368	Z		156, 158, 167–168, 179–180
578370	Z		166, 174, 183
578372	Z		154, 158, 162, 164, 166, 170–172, 174–175
578374	Z		154–176, 178–183
578376	Z		154–162, 164–166, 168, 170–172, 174–175, 179–180
578378	Z		154–176, 178–183
578380	Z		154, 156–157, 159–175, 178–183
578382	Z		154–176, 178–183
578386	Z		154–155, 157–158, 161–163, 165–172, 174–176, 178–182
578390	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578392	Z		155–158, 161, 163, 166–170, 172, 175–176, 179–181
578394	Z		171
578396	Z		154, 157–158, 164, 180
578398	Z		157–158, 162, 166, 169, 171, 174–175, 179–180
578400	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578402	Z		169
578404	Z		154–159, 161–162, 165–166, 168–169, 171–172, 174–175, 179–180
578406	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578408	Z		154, 156–159, 161, 165–169, 171–172, 179–180, 182
578410	Z		155–169, 171–172, 174–176, 178–180, 183
578412	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578420	Z		172
578426	Z		172
578430	Z		172
578432	Z		172
578434	Z		175
578436	Z		175
578438	Z		175
578440	Z		175
578442	Z		175
578444	Z		165
578446	Z		165
578448	Z		165
578450	Z		165
578452	Z		165
578454	Z		175
578456	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578458	Z		159, 161, 168, 172, 174
578460	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578462	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578464	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183
578466	Z		157–158, 168, 174–175
578468	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578470	Z		157–158, 161, 165, 168, 172, 174–175
578472	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578474	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180
578476	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 175–176, 180, 182
578478	Z		161, 164, 167–168, 176
578480	Z		181
578482	Z		159, 164, 174, 181–183
578484	Z		159, 164, 174, 181–183
578486	Z		181–182
578488	Z		159, 164, 174, 182–183
578490	Z		154–155, 157–158, 172, 175, 179–180
578492	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578494	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578496	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578498	Z		154, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 179–180
578510	Z		177–178
578512	Z		177–178
578514	Z		166, 176–178
578516	Z		177–178
578518	Z		166, 176–178
578520	Z		166, 176–178
578522	Z		166, 176–178
578524	Z		170
578526	Z		170
578528	Z		170
578530	Z		170
578534	Z		156, 182–183
578536	Z		156, 182–183
578538	Z		156, 182–183
578540	Z		156, 182–183
578550	Z		181
578552	Z		154, 181–182
578554	Z		154, 181–182
578556	Z		181–182
578566	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578568	Z		158, 161, 166, 169–172, 182

RG: Gruppo sconto VE: Unità imballo

Indice degli articoli

Cod.art.	RG	VE	Pagina
578570	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578572	Z		174
578576	Z		180
578578	Z		180, 182
578582	Z		180, 182
578584	Z		180, 182
578586	Z		180, 182
578588	Z		168, 173
578590	Z		168, 173
578592	Z		163, 168, 173, 180
578594	Z		163, 168, 173, 180
578596	Z		163, 168, 173, 180
578598	Z		163, 168, 173, 180
578600	Z		163, 168, 173, 180
578602	Z		180
578604	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578606	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578608	Z		154
578610	Z		154
578612	Z		154, 158
578614	Z		154
578618	Z		179
578620	Z		184
578621	Z		184
578622	Z		184
578624	Z		154–158, 161–162, 164–176, 178–183
578630	Z		162–163, 170, 173, 182
578632	Z		162–163, 170, 173, 182
578634	Z		162–163, 170, 173, 182
578636	Z		163, 170, 173, 182
578638	Z		157–159, 163
578640	Z		172, 182
578642	Z		172, 182
578644	Z		172, 182
578646	Z		172, 182
578652	Z		175
578654	Z		175
578656	Z		175
578659	Z		183
578660	Z		172, 181
578664	Z		172, 176, 181
578666	Z		172, 176, 181
578670	Z		164
578700	Z		159
578702	Z		159
578704	Z		159
578706	Z		159
578708	Z		159
578710	Z		159
578712	Z		159
578714	Z		159
578716	Z		168
578718	Z		168
578720	Z		168
578740	Z		173, 183
578742	Z		173, 183
578744	Z		173, 183
578746	Z		173, 183
579000	Z		188
579001	Z		197
579010	E		188
579012	E		188
579014	E		197
579100	Z		200, 207, 228, 230
579101	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579104	Z		210
579105	Z		210
579106	Z		210
579107	Z		212–213, 230–231
579108	Z		200, 207, 220, 230–231
579109	Z		200
579110	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579111	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579112	Z		235
579113	Z		235
579114	Z		235
579120	Z		188, 238
579123	Z		197, 238
579144	Z		207
579146	Z		207
579240	Z		188
579600	Z		119, 123
579601	Z		188, 197
579603	Z		238
580000	Z		137, 142
580004	Z		141
580010	E		137
580014	E		141
580020	E		137
580021	E		137
580022	E		137
580023	E		137
580024	E		137
580025	E		137
580026	E		137
580027	E		137
580028	E		137
580029	E		137
580030	E		137
580031	E		137
580033	E		137
580034	E		137
580035	E		137
580036	E		137
580037	E		137
580038	E		137
580039	E		137
580040	E		137
580051	E		141
580052	E		141
580053	E		141
580054	E		141
580055	E		141
580056	E		141
580057	E		141
580058	E		141
580059	E		141
580060	E		141
580061	E		141
580062	E		141
580063	E		141
580064	E		141
580065	E		141
580066	E		141
580067	E		141
580068	E		141
580069	E		141
580100	Z		139
580110	E		139
581070	Z		143
581080	Z		143
581110	Z		143
581130	Z		143
581150	Z		143
581180	Z		143
581200	Z		143
581210	Z		143
581220	Z		143
581230	Z		143
581240	Z		143
581260	Z		143
581270	Z		143
581280	Z		143
581310	Z		143
581320	Z		143
581330	Z		143
581350	Z		143
581360	Z		143
581370	Z		143
581380	Z		143
581390	Z		143
581400	Z		143
581410	Z		143
581420	Z		143
581430	Z		143
581440	Z		143
581450	Z		143
581460	Z		143
581470	Z		143
581480	Z		143
581490	Z		143
581500	Z		143
581510	Z		143
581520	Z		143
581530	Z		143
581540	Z		143
582036	Z		137, 139, 141–142
582110	Z		139
582120	Z		139
586000	Z		137
586012	Z		139
586100	Z		137, 141
586150	Z		137, 141
590000	Z		135
590020	E		135
590021	E		135
590022	E		135
590051	Z		135
590052	Z		135
590053	Z		135
590054	Z		135
590055	Z		135
590056	Z		135
590057	Z		135
590058	Z		135
590059	Z		135
590060	Z		135
590061	Z		135
590062	Z		135
590111	Z		135
590150	Z		135
590153	Z		135
590160	Z		135, 139
731200	Z		31
731205	Z		31
731210	Z		31
731220	Z		31
731230	Z		31
731240	Z		31
731250	Z		31
731301	Z		31
731302	Z		31
731303	Z		31
731304	Z		31
731305	Z		31
731306	Z		31
731307	Z		31
731308	Z		31
731309	Z		31
731310	Z		31
731311	Z		31
731312	Z		31
731320	Z		31
731321	Z		31
731322	Z		31
731323	Z		31
731324	Z		31
731325	Z		31
731326	Z		31
731700	Z		24–27, 29, 97
750003	U		43
750004	U		43
751000	Z		43
751040	Z		43
751050	Z		43
751060	Z		43
751070	Z		43
751080	Z		43
751090	Z		43
751096	Z		43
751097	Z		43
751098	Z		43
751100	Z		43
751102	Z		43
751501	S		44
751502	S		44
751503	S		44
751504	S		44
751505	S		44
751506	S		44
751507	S		44
751508	S		44
751509	S		44
751510	S		44
751511	S		44
751516	S		44
751517	S		44
751518	S		44
751519	S		44
751520	S		44
751521	S		44
751522	S		44
751523	S		44
751524	S		44
751525	S		44
751526	S		44
751527	S		44
751528	S		44
751544	S		44
751545	S		44
751546	S		44
751547	S		44
751548	S		44
751549	S		44
751550	S		44
751551	S		44
751552	S		44
751557	S		44
751558	S		44
751559	S		44
751560	S		44
751561	S		44
751562	S		44
751563	S		44
751564	S		44
751565	S		44
751566	S		44
751567	S		44
751568	S		44
751569	S		44
751570	S		44
751571	S		44
753240	Z		43
759250	S		44
759251	S		44
759252	S		44
759253	S		44
759254	S		44
759255	S		44
759256	S		44
759257	S		44
759258	S		44
759259	S		44
759260	S		44
759261	S		44
759262	S		44
759263	S		44
759264	S		44
759265	S		44
759270	S		44
759271	S		44
759272	S		44
759273	S		44
759274	S		44
759275	S		44
759276	S		44
759277	S		44
759278	S		44
759279	S		44
759280	S		44
759281	S		44
759282	S		44
759330	S		44
759360	S		44
759361	S		44
759362	S		44
759363	S		44
759364	S		44
759365	S		44
759366	S		44
759367	S		44
759368	S		44
759370	S		44
759371	S		44
759372	S		44
759373	S		44
759374	S		44
759375	S		44
759376	S		44
759377	S		44
759378	S		44
759379	S		44
759380	S		44
759381	S		44
759382	S		44
759383	S		44
759384	S		44
844010	E		82
844011	E		83
844045	Z		82–83
844050	Z		82–83
844051	Z		82–83
844510	Z		83
845001	M		85
845002	M		87
845003	M		85
845004	M		89
845050	Z		85, 87, 89
845051	Z		85, 87, 89
845052	Z		85, 87, 89
845053	Z		85, 87, 89
845054	Z		85
845055	Z		85, 87, 89
845057	Z		89
845060	Z		89
845085	Z		85
845110	Z		85, 87
845118	Z		85, 87
845131	Z		85
845218	Z		85, 87
845220	Z		85, 87, 89
845230	Z		89
845530	Z		85, 87
849006	M		70
849007	M		71
849310	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849315	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849700	Z		71
849703	Z		70–71
849706	Z		70–71

Annotazioni

Annotazioni

www.rems.de

Sede principale

Germania: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Germania
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Germania
Telefono +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Filiali

Danimarca: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danimarca
Telefono +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Francia: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Francia
Telefono +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Gran Bretagna: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefono +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italia: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italia
Telefono +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polonia: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polonia
Telefono +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spagna: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spagna
Telefono +34 916 444 833
ESP@rems.de

Repubblica ceca: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Repubblica ceca
Telefono +420 2 20 98 28 80
CZE@rems.de

Vendita tramite rivenditori specializzati.

RE112023094001CHEI0 · Salvo modifiche ed errori. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.