MACCHINE ED UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI TUBI

PROMOZIONE

A/2024 valida fino al 31.07.2024

REMS
for Professionals

Catalogo REMS 2024

Download

REGOLABILE INDIVIDUALMENTE!

REMS Akku-Press 22 V Connected
con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED. Monitoraggio della forza di pressatura e indicatore del risultato. Registrazione vocale con riconoscimento vocale. Geolocalizzazione. Blocco dell'uso. Protocolli con il proprio logo aziendale e molto altro.
Vedere pagina 27

NOVITÀ

REMS Akku-Press E 22 V ACC
con ritorno automatico. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare.
Vedere pagina 26

REMS Multi-Push – un solo apparecchio con più di 10 programmi automatici per il flussaggio, la sanificazione ed il collaudo a pressione. Brevetto EP 2 816 231!

Monitoraggio costante del processo.
Registrazione automatica dei dati.
Porta USB.

EN 806-4
ZVSHK[1)]
DVGW[2)]

Brevetto EP 2 816 231
Brevetto EP 2 954 960

Collaudo a pressione con aria compressa (SL/SLW)

Collaudo a pressione con acqua (SLW)

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Multi-Push SL Set

Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio. Per il flussaggio con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, come ad esempio spurgo, pulizia e protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, flussaggio e sanificazione di impianti di acqua potabile, per eseguire il collaudo a pressione di sistemi di tubi e recipienti con aria compressa, per gonfiare in modo controllato recipienti di tutti i tipi con aria compressa e per alimentare utensili pneumatici, p ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, e per alimentare utensili pneumatici ≤ 230 Nl/min. Unità di immissione e di regolazione. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari d'acciaio. Tappi per gli ingressi e le uscite dell'acqua della REMS Multi-Push. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata Ø 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. 1 tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 e raccordo filettato G ½", per il collaudo a pressione con aria compressa. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.
Cod. art. 115610 RSEV Fr. 3'390.–

Fr. 2'733.–

Info

REMS Multi-Push SLW Set

Come REMS Multi-Push SL Set, cod. art. 115610, inoltre con pompa dell'acqua idropneumatica per il collaudo idrostatico di impianti di acqua potabile con acqua secondo EN 806-4:2010, metodo di collaudo A, B o C, o metodo di collaudo B modificato, oltre al collaudo a pressione e di altri sistemi di tubi e recipienti con acqua. 1 tubo flessibile ad alta pressione Ø ½", lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da ½", con tappi. In scatola.
Cod. art. 115611 RSEV Fr. 4'380.–

Fr. 3'499.–

[1)] Collaudo a pressione di impianti di acqua potabile con aria compressa secondo il bollettino tecnico "Collaudo della tenuta di impianti di acqua potabile " (gennaio 2011) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione). Sanificazione di impianti di acqua potabile secondo SN EN 806-4:2010 ed il bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in funzione di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione).
[2)] Collaudo di tenuta di impianti del gas con aria compressa secondo la "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – foglio di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (associazione tedesca del gas e dell'acqua), Germania.

Info

REMS Calc-Push – decalcificare in modo efficace.

Grande portata. Leva a 3 posizioni per invertire il senso del flusso, con posizione a zero.

Capacità utile del serbatoio: 21 l
Portata: ≤ 30 l/min
Pressione di mandata: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Prevalenza: ≤ 10 m
Temperatura soluzione di decalcificazione: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Potente pompa decalcificante elettrica, per decalcificare tubi e contenitori, ad es. scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento. Portata ≤ 30 l/min, capacità utile del serbatoio 21 l. Unità pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 165 W. Pressione di mandata ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Prevalenza ≤ 10 m. 2 tubi flessibili telati in PVC da ½" e lunghi 2,3 m, collegamenti a vite con filettatura interna Rp ½" e tappi. 2 raccordi filettati doppi da ⅜" – ½", 2 raccordi filettati doppi da ½" – ¾". In scatola.
Cod. art. 115900 RSEV Fr. 905.–

Fr. 671.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS Multi-Push S – flussaggio con acqua o con miscela di acqua/aria. Facile commutazione della mandata d'aria durante il processo di flussaggio per lo spurgo. Monitoraggio costante del processo. Registrazione dei dati. Porta USB.

Info

Prodotto tedesco di qualità

Flussaggio di sistemi radiatori
e di riscaldamento di superfici (S/SL/SLW)

Flussaggio di impianti di acqua potabile
(S/SL/SLW)

Brevetto EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Unità elettronica di flussaggio con compressore senza olio. Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanificazione di impianti di acqua potabile, e per alimentare utensili pneumatici ≤ 230 Nl/min. Unità di immissione e di regolazione. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari d'acciaio. Tappi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua della REMS Multi-Push S. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata Ø 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.
Cod. art. 115810 RSEV Fr. 2'710.–

Fr. 2'169.–

Additivi colorati per un facile controllo dell'aggiunta e della fuoriuscita dei prodotti.

V-Jet TW

V-Jet H

Starter Set TW-H per la sanificazione, la pulizia e la protezione

Gli additivi per la sanificazione, la pulizia e la protezione hanno colori diversi. La colorazione permette di controllare visivamente se gli additivi sono stati aggiunti o rimossi completamente.

Starter-Set TW

Per sanificare gli impianti di acqua potabile.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Cod. art. 115852 R Fr. 511.–

Fr. 316.–

Starter-Set H

Per la pulizia e la conservazione di radiatori
e impianti di riscaldamento a superficie.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Cod. art. 115853 R Fr. 590.–

Fr. 361.–

REMS Pull-Push – rimozione rapida delle ostruzioni.

Alta pressione tramite l'impugnatura regolabile.

Due guarnizioni per l'adattamento ottimale alla pulitura da eseguire: manicotto corto per il lavandino e la vasca da bagno, manicotto lungo per la toilette.

Info

REMS Pull-Push

Dispositivo di aspirazione e pressione per la rimozione rapida di ostruzioni.
Con manicotto corto e lungo. In scatola di cartone.
Cod. art. 170300 R Fr. 146.–

Fr. 115.–

REMS E-Push 2 – riempire e collaudare elettricamente.

Pompa a pistone ad alto rendimento

Il tubo ad alta pressione con rinforzo
in tessuto impedisce errori di misurazione.

Tubo di aspirazione con filtro di aspirazione.

Grande portata fino a 6,5 l/min.

Limitazione regolabile della pressione.

Info

Fino a 60 bar. 1300 W.
Autoaspirante.

REMS E-Push 2

Pompa elettrica provaimpianti con manometro per il collaudo a pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e recipienti fino a 6 MPa/60 bar/870 psi, con limitazione regolabile della pressione. Gruppo pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tubo di aspirazione lungo 1,5 m con attacco ½". Tubo ad alta pressione lungo 1,5 m con attacco ½". Valvola antiriflusso. In scatola.
Cod. art. 115500 RSEV Fr. 1'030.–

Fr. 813.–

REMS Push – ermeticità sicura.

Stantuffo di mandata in ottone

Info

Capacità del serbatoio 12 l
Fino a 60 bar

Contenitore in acciaio inossidabile

REMS Push

Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 12 l. Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco ½". In scatola.
Cod. art. 115000 R Fr. 304.–

Fr. **227.–**

REMS Push INOX

Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore in acciaio inossidabile della capacità di 12 l. Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco ½". In scatola.
Cod. art. 115001 R Fr. 391.–

Fr. **306.–**

REMS Solar-Push – riempire, lavare e spurgare con una sola operazione. Autoaspirante. Grande portata. Ideale per impianti di energia solare, impianti geotermici e riscaldamenti integrati nel pavimento.

Facile da pulire e agevole riempimento grazie alla grande apertura della tanica in plastica.

Due pratiche impugnature per trasportare facilmente il recipiente di plastica.

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Solar-Push K 60

Unità elettrica di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Portata ≤ 36 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa centrifuga, resistente alle temperature ≤ 60 °C a carico permanente. Pressione di mandata ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC ½" T60, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature ≤ 60 °C. Su stabile telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola.
Cod. art. 115312 RSEV Fr. 1'020.–

Fr. **788.–**

REMS Solar-Push I 80

Unità di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Portata ≤ 27 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa ad impeller, resistente alle temperature a carico permanente ≤ 80°C. Pressione di mandata ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1000 W. Valvola di scarico della pressione. 2 tubi flessibili telati in EPDM ½" T100, di 3 m di lunghezza cadauno, resistente alle temperature ≤ 100°C. Su stabile telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola di cartone.
Cod. art. 115311 RSEV Fr. 1'250.–

Fr. **896.–**

Filtro a maglia stretta con sacchetto 70 µm

formato da coperchio a vite con collegamento per tubo di ritorno con attacco da ¾", adattatore, 1 sacchetto 70 µm, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia
Cod. art. 115220 Fr. **115.–**

Filtro a maglia stretta con cartuccia filtrante 90 µm

lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità, per tubo di ritorno con attacco ¾", per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia.
Cod. art. 115323 R Fr. **240.–**

Valvola di inversione del flusso

completa di tubo flessibile in EPDM ½" T100, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia in modo efficace smuovendola in entrambi i sensi tramite l'inversione di flusso
Cod. art. 115326 R Fr. **318.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS Cobra – tubo libero – semplice e veloce.

Rotazione rapida con spirali singole giuntabili per lunghezze di lavoro fino a 70 m. Efficiente raschiamento a catena e fresatura fino a 740 min^{-1}.

Il mandrino chiuso protegge il motore e la trasmissione dallo sporco e dall'acqua.

Prodotto tedesco di qualità

Info 22

Info 32

Articolo	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Cobra 22 Set 16+22 In scatola.	172012 RSEV	**2'550.00**	**1'890.00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 In scatola.	174011 RSEV	**5'040.00**	**3'618.00**

REMS Mini-Cobra S – Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida anche a pieno carico senza invertire il senso di rotazione del motore.

Info

0–950 min^{-1}
600 W, solo 5,2 kg
Prodotto tedesco di qualità

REMS Mini-Cobra S Set

Sturatubi elettrico con commutazione rapida, per tubi Ø 20 – 50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Elettroutensile con riduttore esente da manutenzione, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 630 W, rotazione antioraria ed oraria ad alta coppia a bassa velocità, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 0 a 950 min^{-1} (interruttore di accelerazione). Tamburo in plastica antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m. In scatola.
Cod. art. 170023 RSEV Fr. 723.–

Fr. **531.–**

REMS Mini-Cobra – Sturatubi maneggevole e collaudato per il rapido impiego nella disostruzione dei tubi, ad esempio della cucina e del bagno.

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Mini-Cobra

Sturatubi per tubi Ø 20–50 (75) mm, con manovella e trascinatore esagonale per un comune elettroutensile (trapano elettrico a rotazione lenta con azionamento in continuo o avvitatore elettrico). Per spirali Ø 6, 8 e 10 mm. Tamburo in plastica antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Mandrino a serraggio rapido. Spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m. In scatola.
Cod. art. 170010 R Fr. 203.–

Fr. **165.–**

0–560 min^{-1}
500 W, solo 5,2 kg
Prodotto tedesco di qualità

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Info

Maneggevole sturatubi a batteria portatile con commutazione rapida. Per un semplice e rapido impiego nelle disostruzioni dei tubi della cucina e del bagno. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Brevetto EP 3 059 022

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Sturatubi a batteria con commutazione rapida, per tubi Ø 20–50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Macchina con motore a batteria 21,6 V senza spazzole di elevata coppia, potenza utile di 500 W, robusto riduttore esente da manutenzione, rotazione in senso orario e antiorario con coppia particolarmente elevata a basso numero di giri, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri (interruttore di accelerazione (VE)) da 0 a 560 min^{-1}. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Tamburo in poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m. In valigetta L-Boxx H.
Cod. art. 170027 R220 Fr. 1'010.–

Fr. **788.–**

Info

REMS Helix 22 V VE – forare, avvitare e sbavare. Con motore a batteria senza spazzole di elevata coppia.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

0 – 560 min^{-1}
500 W, solo 1,6 kg

Campo di serraggio 1,5 – 13 mm

REMS Helix 22 V VE Set

Avvitatore a batteria con Vario Electronic (VE) per forare acciaio, pietra ≤ Ø 13 mm, legno ≤ Ø 32 mm ed altri materiali e per avvitare/svitare viti ≤ Ø 8 mm. Elettroutensile con mandrino di serraggio rapido senza chiave, campo di serraggio 1,5 – 13 mm, rotazione oraria ed antioraria. Azionamento elettromeccanico con potente motore a batteria 21,6 V senza spazzole di elevata coppia, 500 W, robusto riduttore a 2 stadi. 2 intervalli di regolazione del numero di giri 0 – 560 min^{-1} e 0 – 1900 min^{-1}, 15 livelli di coppia più livello di trapanatura, elevata coppia di 50 Nm in entrambi gli intervalli del numero di giri. Interruttore di sicurezza. Lampadina di lavoro a LED integrata. Clip per cintura. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 inserto a lama doppia lineare/a croce, lunghezza 50 mm. In borsa.
Cod. art. 190110 R220 Fr. 544.–

Fr. 431.–

REMS MiniScope

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Alimentazione a batteria.

Info

×2

REMS MiniScope Set

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Unità di controllo con display LC TFT a colori 2,3". 4 pile 1,5 V, AA, LR6. Set cavo e telecamera Color 8-1 con 1 m di cavo di avanzamento flessibile e specchio, gancio e calamita applicabili. In robusta valigetta.
Cod. art. 175401 R6 Fr. 146.–

Fr. 112.–

Qualità HD (1920 × 1080 pixel)

REMS CamScope HD

Brillanti immagini e filmati di cavità, pozzi e tubi in qualità HD.

Info

×4 | micro SD | USB-C

REMS CamScope HD Set

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Documentazione mediante immagini e filmati in qualità HD salvabili sulla MicroSD Card. Telecamera-endoscopio con display a colori LC TFT 5", zoom digitale 4x, slot per MicroSD Card, porta USB, batteria agli ioni di litio 3,7 V, 4,0 Ah integrata. Set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90°, telecamera a colori diritta a 180° e telecamera a colori a gomito a 90°, con 1 m di cavo di avanzamento modellabile, gancio e magnete. MicroSD Card 32 GB. Cavo USB. In robusta valigetta.
Cod. art. 175400 R4 Fr. 260.–

Fr. 212.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS CamSys – Maneggevole sistema d'ispezione portatile con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo.

Info

REMS CamSys Set S-Color

Sistema d'ispezione elettronico con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo. Documentazione mediante foto e video sulla SD Card con indicazione della data e dell'ora. Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 3,5", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 4,0 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto protetto contro gli spruzzi d'acqua. 2 m di cavo di collegamento dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatteria 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, in robusta valigetta. Set cavo e telecamera S-Color con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, con sensore video CMOS e cavo di avanzamento.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175008 R220 Fr. 2'720.–

\+ 1 2 3

Fr. **2'139.–**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175007 R220 Fr. 3'770.–

\+ 1 2 3

Fr. **2'841.–**

REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175010 R220 Fr. 3'880.–

Fr. **2'906.–**

REMS CamSys 2 – Maneggevole sistema d'ispezione portatile con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo. Registrazione vocale. Telecamera autolivellante. Trasmettitore per localizzare la testa della telecamera.

Info

REMS CamSys 2 Set S-Color – con registrazione vocale.

Sistema d'ispezione elettronico con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo. Documentazione mediante foto e filmati con registrazione vocale sulla SD Card con indicazione della data e dell'ora. Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 7", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto protetto contro gli spruzzi d'acqua, protezione antiabbagliamento, supporto. 2 m di cavo di collegamento dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatteria 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, cavo video, in robusta valigetta. Set cavo e telecamera S-Color con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione, con sensore video CMOS e cavo di avanzamento.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175301 R220 Fr. 3'330.–

\+ 1 2 3

Fr. **2'646.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175302 R220 Fr. 4'380.–

\+ 1 2 3

Fr. **3'290.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175303 R220 Fr. 4'610.–

\+ 1 2 3

Fr. **3'550.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, autolivellante, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 70–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175304 R220 Fr. 5'010.–

Fr. **3'790.–**

REMS Explorer

localizzatore della testa della telecamera con trasmettitore 33 kHz
Cod. art. 175312 R

Fr. **2'170.–**



–25 %

Lame da sega REMS

Per REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE ed altre marche

Info

Lame per tagliare diversi materiali a mano libera
Passo dei denti alternato (dentatura Combo) per un taglio veloce e regolare, anche di materiali compositi (legno/metallo). Lame flessibili anche per il taglio a filo di muro.

REMS Puma VE – il potente seghetto universale con sistema antivibrazione. Cambio lama veloce e senza utensili. Supporto regolabile.

Lama montabile ruotata di 180°.

Info

REMS Puma VE Set

Seghetto elettrico universale con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera, con sistema antivibrazione. Elettroutensile con impugnatura a pistola con Softgrip, manovellismo a rullini esente da manutenzione, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, interruttore di sicurezza a pressione, cavo di collegamento 4 m. Regolazione elettronica continua della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0–2800 min^{-1}. Corsa di 30 mm. Supporto della lama con sistema di cambio rapido. Supporto regolabile. Chiave a brugola esagonale. 1 lama da sega REMS 210-1,8/2,5. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 560023 RSEV Fr. 403.–

Fr. **277.–**

REMS Tiger – Seghetti per tubi

Staffa di guida per il 400% in più di forza di taglio

REMS Tiger
1050 W – solo 3 kg

Info

REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info

REMS Tiger VE
1050 W – solo 3 kg

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – solo 3,4 kg

Info

Articolo		Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Tiger Set In robusta cassetta metallica.	Seghetto elettrico per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560020 RSEV	**791.00**	**670.00**
REMS Tiger Set K In robusta cassetta metallica.	Come cod. art. 560020 R220, ma con staffa di guida a catena 6".	560021 RSEV	**871.00**	**746.00**
REMS Tiger VE Set In robusta cassetta metallica.	Seghetto elettrico con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560027 RSEV	**814.00**	**691.00**
REMS Tiger VE Set K In robusta cassetta metallica.	Come cod. art. 560027 R220, ma con staffa di guida a catena 6".	560029 RSEV	**893.00**	**766.00**
REMS Tiger SR Set In robusta cassetta metallica.	Seghetto elettrico con Speed Regulation (SR) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560026 RSEV	**893.00**	**776.00**
REMS Tiger SR Set K In robusta cassetta metallica.	Come cod. art. 560026 R220, ma con staffa di guida a catena 6".	560028 RSEV	**972.00**	**852.00**
REMS Tiger 22 V VE Set Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. In robusta cassetta metallica.	Seghetto a batteria per tubi con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560053 R220	**1'470.00**	**1'145.00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Come cod. art. 560053. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In robusta cassetta metallica.	Seghetto a batteria per tubi con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560055 R22	**934.00**	**747.00**
Staffa di guida a catena 6"	Per tubi Ø ⅛–6" ecc.	563203 R	**225.00**	

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

Prodotto tedesco di qualità

500 W – 3,1 kg

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Cat 22 V VE – taglia tutto dappertutto. Portatile, maneggevole, leggero.

Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah per 75 tagli di tubi di acciaio da 1" senza dover ricaricare la batteria*.

.

REMS Cat 22 V VE Set

Seghetto universale a batteria con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall' acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore a batteria 21,6 V, interruttore di sicurezza a pressione. Regolazione elettronica della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 a 1900 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. 1 lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 560052 R220 Fr. 1'350.–

Fr. 1'001.–

REMS Cat 22 V VE Set\P

Come cod. art. 560052. Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
Cod. art. 560054 R22 Fr. 889.–

Fr. 696.–

REMS Turbo – quasi senza bavature, ad angolo retto, veloce.

Prodotto tedesco di qualità

Info

Info

Articolo		Cod. art.	Fr.	+ 1 Lama da sega REMS per metalli + 1 Piedistallo	Azione Fr.
REMS Turbo Cu-INOX Basic Sega circolare per tubi con morsa universale doppia per un taglio veloce, ad angolo retto, quasi senza bavature.	Per tubi di acciaio inossidabile, tubi di acciaio al carbonio e tubi di rame dei sistemi pressfitting, anche per tagliare profili a parete sottile per l'installazione controparete.	849006 RSEV	**1'410.00**	849X01 RSEV	**1'404.00**
REMS Turbo K Basic Sega circolare universale per metalli con impianto di lubrorefrigerazione automatica.	Per tagli diritti e ad angolo fino a 45°.	849007 RSEV	**1'760.00**	849X02 RSEV	**1'642.00**

REMS Nano – tagliare fino a Ø 40 mm.

Info

solo 1,9 kg

Info

REMS technology li-ion

Prodotto tedesco di qualità

solo 2,1 kg

Accessori REMS Nano / REMS Nano 12 V

Rotella REMS Cu-INOX
Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame — Cod. art. 844050 R — Fr. **41.70**

Rotella REMS V
Per tubi multistrato — Cod. art. 844051 R — Fr. **41.70**

Valigetta L-Boxx
con inserto per REMS Nano/Nano 12 V , caricabatterie veloce, batteria, REMS REG 8–35, 2 rotelle, metro. — Cod. art. 844045 R — Fr. **160.–**

Articolo		Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Nano Basic-Pack Tagliatubi elettrico per il taglio veloce ad angolo retto di tubi Ø 10–40 mm, senza sbavature esterne.	Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, Ø 12–28 mm, rame Ø 10–35 mm. Tubi multistrato Ø 10–40 mm.	844010 RSEV	**578.00**	**506.00**
REMS Nano 12 V Basic-Pack Tagliatubi a batteria per il taglio veloce ad angolo retto di tubi Ø 10–40 mm, senza sbavature esterne.	Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, Ø 12–28 mm, rame Ø 10–35 mm. Tubi multistrato Ø 10–40 mm.	844011 R220	**770.00**	**652.00**

REMS RAS St – robusto utensile di qualità per il taglio di tubi di acciaio. Per esigenze elevate ed una lunga durata.

* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	248.00	**185.00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	452.00	**367.00**

REMS RAS P/SW 45/L – Robusto utensile di qualità con due sistemi di lame per tagliare trasversalmente e longitudinalmente tubi protettivi corrugati di plastica.

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	62.20	**51.00**

REMS RAS W INOX – utensile rinforzato di qualità per tagliare tubi corrugati di acciaio inossidabile, anche rivestiti.

Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS RAS W INOX 10-32/40 S con cuscinetto a rullini	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	237.00	**194.00**

REMS RAS P – i compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri. Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	63.30	**53.00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	76.00	**63.00**

REMS RAS Cu – Utensili di qualità per esigenze elevate, per tagliare tubi.

Ideale per tagliare tubi di rame.

Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri. Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli di contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile, precise e ad angolo retto.

* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	31.20	**25.00**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	37.70	**31.00**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	43.20	**36.00**

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	63.30	**44.00**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	76.00	**56.00**
Cu 8–42 * con regolazione veloce	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	169.00	**124.00**
Cu 8–64 * con regolazione veloce	8–64 ⅜–2½"	113410 R	203.00	**143.00**

REMS RAS Cu-INOX – Utensili di qualità per esigenze elevate. Per tagliare tubi.

Ideale per tagliare tubi di rame, tubi di acciaio inossidabile a parete sottile e tubi di acciaio, alluminio e ottone a parete sottile.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri. Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.

* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	31.20	**25.00**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	37.70	**31.00**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	43.20	**36.00**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	36.70	**31.00**

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	66.70	**44.00**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	83.70	**56.00**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	174.00	**139.00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	203.00	**161.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS RAS P – Utensili di qualità per tagliare tubi. Con regolazione veloce.

Ideale per tagliare tubi di plastica e multistrato.

Vite d'avanzamento particolarmente solida, guida della vite d'avanzamento lunga e rulli di contropressione a tempra speciale. Garanzia di una guida precisa sul tubo, un facile avanzamento, un taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Novità

* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P 10–40 * con regolazione veloce	10–40 ½–1⅝"	290050 R	169.00	**126.00**
P 10–63 * con regolazione veloce	10–63 ½–2"	290000 R	214.00	**144.00**
P 50–110, s11 * con regolazione veloce	50–110 2–4"	290100 R	256.00	**201.00**
P 50–125, s16 con regolazione veloce	50–125 2–5"	290500 R-S16	264.00	**205.00**
P 110–160 * con regolazione veloce	110–160 4–6"	290200 R	316.00	**253.00**

REMS RAS Cu-INOX S – Utensili di qualità per esigenze elevate. Per tagliare tubi.

Ideale per tagliare tubi di rame, tubi di acciaio inossidabile a parete sottile e tubi di acciaio, alluminio e ottone a parete sottile.

Novità

* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu-INOX 3–28 S Mini con cuscinetto a rullini	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	60.80	**50.00**
Cu-INOX 3–35 S con cuscinetto a rullini	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	89.30	**65.00**
Cu-INOX 8–42 S * con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	179.00	**140.00**
Cu-INOX 8–64 S * con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–64 ⅜–2½"	113401 R	226.00	**165.00**

REMS ROS PEX 28 S – Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi.

Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano. Ideale per tagliare tubi di PEX.

Info

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	95.20	**76.00**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi.

Con tagliatubi integrato per tubi ondulati di protezione. Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano. Ideale per tagliare tubi multistrato e tubi di PEX.

Info

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	127.00	**92.00**

REMS ROS P – Utensili di qualità maneggevoli per un taglio perfetto e veloce. Anche per tubi a parete sottile. Versione robusta in alluminio / magnesio (Mg). Per l'uso ad una mano sola. Ideale per tagliare tubi di plastica e multistrato.

Info

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P 26	26 1"	291240 R	62.50	**48.00**
P 35 con ritorno veloce	35 1⅜"	291200 R	67.70	**54.00**
P 35 A con ritorno veloce automatico	35 1⅜"	291220	86.30	**69.00**
P 42 con ritorno veloce	42 1⅝"	291250 R	149.00	**98.00**

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P 42 PS con ritorno veloce	42 1⅝"	291000 RPS	91.50	**73.00**
P 42 S con ritorno veloce	42 1⅝"	291010 R	103.00	**75.00**
P 63 P con ritorno veloce	63 2"	291270 R	180.00	**143.00**
P 63 S con ritorno veloce	63 2"	291290 R	197.00	**143.00**

REMS ROS P flex – Robusti utensili di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi.

Info

Robusto modello in magnesio. Per l'uso con una sola mano. Ideale per tagliare tubi flessibili di plastica e tubi rigidi di plastica morbida.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P flex 14	14 9/16"	291400 R	58.30	**45.00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	65.20	**51.00**
P flex 28 S con cuscinetto a rullini	28 1⅛"	291430 R	91.70	**71.00**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Taglio e sbavatura fino a Ø 115 mm.

Ad angolo retto. Senza formazione di truciolo. Senza sbavature esterne. A secco. Superveloce, ad esempio INOX Ø 54 mm in soli 4 secondi.

Unico nel suo genere!
Brevetto EP 1 782 904

Rotella azionata ad avanzamento rettilineo per un taglio veloce.

Prodotto tedesco di qualità

1200 W
solo 17 kg

Info

GRATIS*

REMS Cento Basic

Macchina tagliatubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 8–115 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 8–108 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", tubi multistrato Ø 10–110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, collaudato motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min^{-1}. Rulli di scorrimento di acciaio di precisione temprato per tubi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. Per banco da lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.
Cod. art. 845001 RSEV Fr. 1'600.–

Rotella REMS Cu-INOX gratis!*
Valore Fr. 122.–

Cod. art. 845X02 RSEV **Fr. 1'469.–**

REMS Cento 22 V – Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah, per 280 tagli di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

500 W
solo 17,6 kg

Prodotto tedesco di qualità

Info

GRATIS*

REMS Cento 22 V Basic

Macchina a batteria da taglio per tubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 8–115 mm, senza bavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 8 – 108 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", tubi multistrato Ø 10–110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 21,6 V. Numero di giri 84 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio di precisione temprati per tubi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruttore di sicurezza a pedale. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Chiave ad anello. Senza rotella. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.
Cod. art. 845002 R220 Fr. 2'250.–

Rotella REMS Cu-INOX gratis!*
Valore Fr. 122.–

Cod. art. 845X04 R220 **Fr. 1'869.–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Come cod. art. 845002. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. Senza rotella.
Cod. art. 845007 R22 Fr. 1'880.–

Fr. 1'534.–

*A temperatura ambiente di circa 20°C.





Sbavatore interno per tubi fino a DN 100 – ideale per tubi dei sistemi pressfitting, ecc.

Info

Brevetto EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Sbavatore interno per tubi Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Per attuatore multigiro elettrico tramite la rotella della tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (con rotella REMS cod. art. 845050 o 845053).
Cod. art. 113840 R Fr. 364.–

Fr. 303.–

Info

Brevetto EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – anche per azionamento elettrico

Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Anche per azionamento elettrico tramite REMS Helix 22 V VE ed altri avvitatori (numero di giri ≤ 300 min^{-1}), le macchine tagliatubi REMS Cento (a partire dalla data di produzione 09/2011), REMS Cento 22 V o la sega circolare per tubi REMS Turbo Cu-INOX (a partire dalla data di produzione 09/2011).
Cod. art. 113835 R Fr. 153.–

Fr. 120.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Accessori REMS Cento / REMS Cento 22 V

Cento | Cento 22 V

Valigetta L-Boxx H
per REMS Cento / REMS Cento RF
Cod. art. 845085 R
Fr. **156.–**

Pack accessori 1
Formato da piedistallo e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X01 R Fr. 601.–
Fr. **494.–**

Pack accessori 2
Formato da Jumbo, Herkules 3B e Herkules Y
Cod. art. 120X02 R Fr. 1'070.–
Fr. **860.–**

Pack accessori 3
Formato da Jumbo E e Herkules 3B
Cod. art. 120X03 R Fr. 680.–
Fr. **506.–**

Pack accessori 4
Formato da piedistallo mobile e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X04 R Fr. 748.–
Fr. **589.–**

REMS REG – robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente.

Per tubi di acciaio inossidabile, altri tubi di acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica.

Info

REMS REG 8 – 35
Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 8 – 35 mm, ⅜ – 1⅜".
Cod. art. 113825 R Fr. 73.–
Fr. **56.–**

Info

REMS REG 10 – 54
Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛".
Cod. art. 113830 R Fr. 83.10
Fr. **65.–**

Brevetto EP 2 058 067

Info

REMS REG 10 – 54 E – anche per azionamento elettrico
Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Anche per azionamento elettrico tramite REMS Helix 22 V VE ed altri avvitatori (numero di giri ≤ 300 min^{-1}), la macchina tagliatubi REMS Cento (a partire dalla data di produzione 09/2011), REMS Cento 22 V o la sega circolare per tubi REMS Turbo Cu-INOX (a partire dalla data di produzione 09/2011).
Cod. art. 113835 R Fr. 153.–
Fr. **120.–**

REMS DueCento – tagliare fino a Ø 225 mm.

Taglio ad angolo retto. Senza trucioli. Bordi del tubo adatti per la saldatura. Veloce. Senza sbavature esterne. Taglio a secco. Impiego universale per molti tipi di tubo.

Unico nel suo genere! Brevetto EP 1 782 904
Rotella azionata ad avanzamento rettilineo per un taglio veloce.

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS DueCento Basic
Macchina tagliatubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 40 – 225 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 54 – 225 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", tubi multistrato Ø 40 – 110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, collaudato motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min^{-1}. Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. 2 supporti del tubo 1 regolabili in altezza per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". In scatola.
Cod. art. 845004 R220 Fr. 3'160.–

Super offerta!*
Acquistando un REMS DueCento Basic riceverete gratuitamente 3 rotelle a vostra scelta! Risparmierete così un ulteriore importo compreso tra Fr. 366.– e Fr. 459.–.

Cod. art. 845X03 RSEV Fr. **3'078.–**

Info

REMS KaliGrat E – robusto utensile di qualità per calibrare e sbavare esternamente e internamente i tubi. Per azionamento manuale o elettrico.

Calibratura e sbavatura interna/esterna contemporanee. Impugnatura a cricchetto con teste di calibratura e sbavatura intercambiabili, con attacco per cambio rapido.

REMS KaliGrat E Set

Utensile di calibratura e sbavatore per esterno/interno di tubi, per azionamento manuale o elettrico. Per tubi multistrato Ø 14–63 mm. Impugnatura a cricchetto con attacco per cambio rapido e bloccaggio a molla, teste di calibratura e sbavatura. In robusta valigetta.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	373.00	295.00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	694.00	550.00

REMS KaliGrat R – robusti utensili di qualità per calibrare e sbavare internamente i tubi, a mano libera.

Calibratura e sbavatura interna contemporanee. Impugnatura a cricchetto con calibratore a gradini e lame sbavatrici integrate.

Info

REMS KaliGrat R Set

Utensile di calibratura e sbavatura per interno di tubi. Per tubi multistrato Ø 16–63 mm. Impugnatura a cricchetto con calibratore per diversi diametri e spessori di parete, con lame sbavatrici integrate. In confezione blisterata.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	107.00	85.00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	107.00	85.00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	214.00	169.00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	214.00	169.00

REMS KaliGrat H – robusti utensili di qualità per calibrare e sbavare esternamente/internamente i tubi.

Calibratura e sbavatura interna/esterna contemporanee. Impugnatura a stella con calibratore e lame sbavatrici.

Info

REMS KaliGrat H Set

Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi. Per tubi multistrato Ø 16–26 mm. In confezione blisterata.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
16×2+20×2+26×3	114060 R	127.00	100.00
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	127.00	100.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Utensili di qualità robusti per una sollecitazione dura ed una lunga durata.

Info

REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Due giratubi, modello svedese. DIN 5234 – forma C, e una pinza regolabile con cerniera chiusa, regolabile in 7 posizioni. ISO 8976.
Cod. art. 116X01 R Fr. 174.–

Fr. 108.–

Versione robusta in acciaio al cromo vanadio, completamente in acciaio forgiato a caldo, verniciata a polvere. Dentatura temprata e resistente all'usura.

Info

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Giratubi, modello svedese. DIN 5234 – forma C.
Cod. art. 116X02 R Fr. 251.–

Fr. 151.–

REMS Herkules XL 12" – estremamente stabile per tubi fino a 12".

Info

REMS Herkules XL 12"

Sostegno del materiale pieghevole e regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Portata ≤ 450 kg. In scatola.
Cod. art. 120125 R Fr. 395.–

Fr. 306.–

Piano di lavoro	1100 × 700 × 26 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Peso	28 kg
Carico	≤ 300 kg

Piano di lavoro	800 × 600 × 22 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Peso	23 kg
Carico	≤ 300 kg

REMS Jumbo – maneggevole e leggero. Montaggio e smontaggio velocissimi.

Info

REMS Jumbo

Banco da lavoro pieghevole con chiusura a leva articolata. Piano di lavoro secondo DIN 68 705. In scatola.
Cod. art. 120200 R Fr. 486.–

Fr. 401.–

REMS Jumbo E

Banco da lavoro pieghevole con chiusura a leva articolata. Piano di lavoro secondo DIN 68 705. In scatola.
Cod. art. 120240 R Fr. 316.–

Fr. 248.–

Info

REMS Lumen – illuminazione elettrica. Ad alta luminosità. Maneggevole, leggero. Orientabile su qualsiasi angolo.

REMS Lumen 5000
Faro LED elettrico da cantiere ad alta luminosità. 230 V, 50 – 60 Hz. Flusso luminoso ≤ lm 5.000, Potenza ≤ W 50. Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.
Cod. art. 175220 RSEV Fr. 89.40

Fr. **70.–**

REMS Lumen 7000
Faro LED elettrico da cantiere ad alta luminosità. 230 V, 50 – 60 Hz. Flusso luminoso ≤ lm 7.000, Potenza ≤ W 70. Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.
Cod. art. 175221 RSEV Fr. 108.–

Fr. **84.–**

REMS Lumen 10000
Faro LED elettrico da cantiere ad alta luminosità. 230 V, 50 – 60 Hz. Flusso luminoso livello di luminosità 1 ≤ lm 5.000, Potenza ≤ W 50. Flusso luminoso livello di luminosità 2 ≤ lm 10.000, Potenza ≤ W 100. Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.
Cod. art. 175222 RSEV Fr. 135.–

Fr. **108.–**

Cavalletto telescopico REMS 3B
altezza regolabile, ripiegabile
Cod. art. 175230 R

Fr. **33.90**

REMS Lumen 2800 22 V – illumina ovunque. Ad alta luminosità.

Portatile, maneggevole, leggero. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Orientabile su qualsiasi angolo.

Articol	Ore di funzionamento h		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

Info

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.
Faro LED da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800 lm. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In scatola di cartone.
Cod. art. 175210 R220 Fr. 158.–

Fr. **126.–**

REMS Lumen 2800 22 V Set
Faro LED da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800 lm. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. In scatola di cartone.
Cod. art. 175211 R220 Fr. 497.–

Fr. **374.–**

Cavalletto telescopico REMS 3B
altezza regolabile, ripiegabile
Cod. art. 175230 R

Fr. **33.90**

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

REMS Aquila 3B
Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi. Serraggio sicuro di tubi fino a 6". Dappertutto sul posto.

Info

REMS Aquila 3B
Banco morsa per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi per serrare tubi, materiale pieno, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Piano di lavoro con morsa a catena per tubi integrata con ganascia doppia, supporto per tubi, portautensili, 3 dispositivi di curvatura per piegare tubi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", testa di serraggio. Treppiede pieghevole con piastra di appoggio. Portata ≤ 450 kg. In scatola.
Cod. art. 120270 R Fr. 578.–

Fr. **468.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

fino a 2"

Alta potenza refrigerante, ad esempio tubo d'acciaio ¾" in soli 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – congelare elettricamente invece di svuotare. Velocissimo fino a 2".

Info

Testine di congelamento monopezzo per applicazioni Ø ¼–1" o Ø 15–35 mm, non sono necessari kit di riduzione. Testine di congelamento particolarmente compatte con inserti geometricamente formati in modo particolare per l'inserimento del relativo diametro diverso del tubo. Molto strette, solo 50 mm di larghezza. Utilizzabili ovunque, anche in punti stretti. Non è necessario l'utilizzo di lubrificanti/paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Gruppo frigorifero 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi del refrigerante, lunghezza 2,5 m, 2 collari, 2 termometri digitali LCD, bottiglietta a spruzzo. Equipaggiamento per Ø ¼–1¼", 15–42 mm. In robusto alloggiamento metallico. In scatola di cartone.
Cod. art. 131012 RSEV Fr. 2'030.–

Fr. **1'339.–**

Prodotto tedesco di qualità

* Temperatura ambiente/acqua di circa 20°C.

Set ampliamento 1½–2" / 54–60 mm
Cod. art. 131160 R Fr. 282.–

Fr. **134.–**

fino a 2"

REMS Eskimo – congelare invece di svuotare. Velocissimo fino a 2". Alimentazione automatica del refrigerante.

Manicotti per congelamento particolarmente stretti, indistruttibili.
Alta potenza refrigerante, ad esempio tubo d'acciaio da ¾" in soli 5 min.*

Info

Prodotto tedesco di qualità

* Temperatura ambiente/acqua di circa 18 °C.

REMS Eskimo Set

Congelatubi a refrigerante biossido di carbonio. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. 2 manicotti per congelamento per 10 misure diverse per l'intera capacità campo di applicazione, raccordo per bombola con distributore a T, tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore, 2 tubi ad alta pressione. In valigetta robusta.
Cod. art. 130002 R Fr. 651.–

Fr. **480.–**

Ø 10–165 mm, ⅛–6"

REMS Aquila WB

Serraggio sicuro di tubi fino a 6".

Info

REMS Aquila WB

Morsa a catena per tubi di qualità per serrare tubi, materiale pieno, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛–6". Piastra di base con morsa a catena per tubi integrata con ganascia doppia, supporto per tubi, dispositivo di curvatura. Per il banco di lavoro. In scatola.
Cod. art. 120250 R Fr. 339.–

Prodotto tedesco di qualità

Fr. **265.–**

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Novità

REMS Hydro-Swing 22 V – curvare i tubi sul posto di installazione. Portatile, maneggevole, leggero. Impiego universale, utilizzabile con molti tipi di tubo.

Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 110 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Curvatubi a batteria Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce Li-Ion 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Fino a Ø 26 mm con matrici, porta-contromatrici H-S Ø 10–26 mm con contromatrici. Fino a Ø 32 mm con matrici, 2 porta-contromatrici Ø 10–26 mm e Ø 32 mm con contromatrici. In valigetta XL-Boxx.

Tubi di rame cotto ecc.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cod. art. 153410 RX220 Fr. 1'520.–

Fr. **1'253.–**

Tubi multistrato ecc.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cod. art. 153417 R220 Fr. 1'730.–

Fr. **1'426.–**

Tubi multistrato, Tubi di rame cotto ecc.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Cod. art. 153418 RX220 Fr. 1'950.–

Fr. **1'566.–**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V con matrici in alluminio, in particolare anche per
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel),
Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, Tubi di rame cotto ecc.

Set 15+18+22
Cod. art. 153419 R220 Fr. 1'620.–

Fr. **1'318.–**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
Senza matrici , senza porta-contromatrici.
In valigetta XL-Boxx.
Cod. art. 153402 R22 Fr. 848.–

Fr. **747.–**

Dispositivo H-S

per curve ad inversione su tubi posati fino a Ø 26 mm, ⅞"
Cod. art. 153450 R

Fr. **260.–**

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Swing – curvate i tubi sul luogo di installazione, fino a Ø 32 mm.

Info

Lavoro estremamente veloce grazie all'avanzamento e ritorno veloci. Cremagliera di acciaio temprato.

Prodotto tedesco di qualità

REMS Swing

Curvatubi manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm. Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici S Ø 10–26 mm con contromatrici, in robusta cassetta metallica/valigetta. Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta-contromatrici Ø 10–26 mm e Ø 32 mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Tubi di rame, ecc.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cod. art. 153025 R Fr. 392.–

Fr. **306.–**

Tubi multistrato, ecc.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Cod. art. 153022 R Fr. 410.–

Fr. **321.–**

Tubi multistrato, ecc.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cod. art. 153023 R Fr. 662.–

Fr. **523.–**

Per tubi multistrato Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Con dispositivo di azionamento UP, matrici UP con raggi di curvatura minori, porta-contromatrici UP Ø 16–32 mm con contromatrici, in robusta cassetta metallica/valigetta.
Cod. art. 153030 R Fr. 600.–

Fr. **477.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Info

Prodotto tedesco di qualità

Novità

REMS Hydro-Swing – Lavoro a basso sforzo grazie alla trasmissione oleodinamica della forza. Ideale per tubi multistrato fino a Ø 32 mm.

Anche per tubi di acciaio inossidabile fino a Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Curvatubi oleodinamico manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm. Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici H-S Ø 10–26 mm con contromatrici, in robusta valigetta. Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta-contromatrici Ø 10–26 mm e Ø 32 mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Tubi di rame cotto ecc.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cod. art. 153525 RX Fr. 763.–

Fr. **602.–**

Tubi multistrato ecc.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cod. art. 153523 R Fr. 874.–

Fr. **671.–**

Tubi multistrato, Tubi di rame cotto ecc.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Cod. art. 153528 RX Fr. 935.–

Fr. **772.–**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing con matrici in alluminio, in particolare anche per
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel),
Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, Tubi di rame cotto ecc.

Set 15 + 18 + 22
Cod. art. 153510 R Fr. 843.–

Fr. **666.–**

Dispositivo H-S

per curve ad inversione su tubi posati fino a Ø 26 mm, ⅞"
Cod. art. 153450 R

Fr. **260.–**

Prodotto tedesco di qualità

Treppiede (accessorio)

REMS Python – per risparmiare costosi raccordi. Curvare in modo estremamente facile fino a Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Curvatubi oleodinamico per curvare con precisione tubi fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10225 Ø ⅜–2", tubi multistrato Ø 32–75 mm. Dispositivo di azionamento con porta-rulli, porta-rulli superiore con piastra di supporto spostabile di lato, 2 rulli di scorrimento, matrici St o V. In robusta cassa per il trasporto.

Tubi di acciaio

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Cod. art. 590020 R Fr. 1'830.–

Fr. **1'437.–**

Tubi di acciaio

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Cod. art. 590021 R Fr. 1'970.–

Fr. **1'577.–**

Tubi multistrato

Set V 40 + 50 + 63 mm
Cod. art. 590022 R Fr. 1'860.–

Fr. **1'502.–**

Treppiede

Cod. art. 590150 R

Fr. **184.–**

Matrice e contromatrice 75 mm

Cod. art. 590063 R

Fr. **764.–**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – curvare tubi senza pieghe fino a Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Piegare invece di acquistare costosi raccordi!

Info

Il costo di REMS Curvo si ammortizza già dopo poche curve.

Senza morsa.

Utilizzabile subito, senza lavori di regolazione.

1000 W – solo 8 kg

Prodotto tedesco di qualità

REMS Curvo 22 V – Portatile, maneggevole, leggero.

Info

Piegare invece di acquistare costosi raccordi! Il costo di REMS Curvo 22 V si ammortizza già dopo poche curve. Senza morsa. Utilizzabile subito, senza lavori di regolazione. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah, per 90 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

REMS 22 V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

solo 8,5 kg

Prodotto tedesco di qualità

REMS Curvo

Curvatubi elettrico Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10–18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12–28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16–32 mm, tubi multistrato Ø 14–40 mm, ecc. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale monofase 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione destra e sinistra. Bullone di fissaggio. Matrici e contromatrici*). In robusta cassetta metallica.

REMS Curvo	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set 15+18+22	580026 RSEV	1'910.00	**1'522.00**
Set 15+22+28	580040 RSEV	2'130.00	**1'719.00**
Set 15+18+22+28	580036 RSEV	2'250.00	**1'801.00**

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Curvo 22 V

Curvatubi a batteria Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅜", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10–18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12–28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16–25 mm, tubi multistrato Ø 14–40 mm, ecc. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio senza necessità di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, con potente motore a batteria 21,6 V, con interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo con fermo immediato, azionamento in due direzioni, rotazione destra e sinistra. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Bullone di fissaggio. Matrici e contromatrici*). In robusta cassetta metallica.

REMS Curvo 22 V	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set 15+18+22	580051 R220	2'770.00	**2'019.00**
Set\P 15+18+22 Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	580091 R22	2'100.00	**1'719.00**
Set 15+22+28	580059 R220	2'940.00	**2'174.00**
Set 15+18+22+28	580053 R220	3'050.00	**2'246.00**
Set\P 15+18+22+28 Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	580092 R22	2'450.00	**1'957.00**

Supporto macchina 3B

regolabile in altezza, su treppiede
Cod. art. 586100 R Fr. 266.–

Fr. **157.–**

*) REMS Curvo/Curvo 22 V Set vengono forniti con matrici e contromatrici con il raggio più piccolo di ogni dimensione, vedere il catalogo.

1000 W

Prodotto tedesco di qualità

REMS Curvo 50 – curvare grandi tubi senza pieghe fino a Ø 50 mm, 90°.

Info

Senza morsa.
Utilizzabile subito, senza lavori di regolazione.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Curvatubi elettrico Ø 10–50 mm, fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–1¼", tubi di acciaio inossidabile EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, Ø 10–42 mm, tubi di rame a parete sottile Ø 10–35 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–42 mm, acciaio al carbonio Ø 12–42 mm, acciaio al carbonio rivestiti Ø 12–28 mm, tubi multistrato Ø 14–50 mm, ecc. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione destra e sinistra. Trascinatore quadrato 35–50, supporto 35–50, bullone di fissaggio. In robusta cassetta per il trasporto.
Cod. art. 580110 RSEV Fr. 3'800.–

Fr. **3'085.–**

Trascinatore quadrato 10–40, supporto 10–40

per matrici e contromatrici REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, vedere la tabella.
Cod. art. 582120 R

Fr. **331.–**

REMS Sinus – curvare tubi senza la formazione di pieghe.

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Sinus Set

Curvatubi manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo, cotto, anche a parete sottile Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile Ø 10–18 mm, tubi dei sistemi di pressfitting in acciaio inossidabile Ø 12–18 mm, acciaio di carbonio, anche rivestito, Ø 12–28 mm, tubi d'acciaio di precisione cotti Ø 10–20 mm, tubi per elettroinstallazioni EN 50086 Ø 16–20 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm, e.a. dispositivo di azionamento, bullone di fissaggio. Unità curvante. Matrici e contromatrici. Spray per curvare REMS. In robusta cassetta metallica.

Set 15 + 18 + 22
Cod. art. 154001 R Fr. 876.–
Fr. 620.–

Set 14 + 16 + 18
Cod. art. 154002 R Fr. 845.–
Fr. 620.–

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cod. art. 154003 R Fr. 985.–
Fr. 721.–

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Cod. art. 154004 R Fr. 1'250.–
Fr. 874.–



Ideale per l'installatore.

Info

Termoelemento secondo il DVS.
Regolazione elettronica della temperatura.
Dispositivo di bloccaggio rapido per uscite oblique

REMS SSM 160RS

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF, PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 1200 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Copertura di protezione del termoelemento. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di pressione. Dispositivo di bloccaggio rapido, anche per uscite oblique, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supporti per tubi Ø 160 mm con riduzioni per supporti Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Chiave di montaggio. Cassetta metallica per le riduzioni dei supporti e delle morse. Telaio tubolare = basamento = mezzo per il trasporto.
Cod. art. 252026 RSEV Fr. 4'980.–

Fr. 4'029.–

REMS EMSG 160-2 – saldatura automatica.

Comando elettronico.
Controllo acustico
e visivo della saldatura.

Info

Novità

REMS EMSG 160-2

Saldamanicotti elettrico 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, per saldare tubi di scarico con manicotti a saldatura elettrica in PE delle marche Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160. Controllo elettronico, con monitoraggio acustico e ottico del processo di saldatura. In robusto corpo in materiale sintetico antiurto con moschettone. Linea di saldatura 3,9 m. Raschiatubi manuale. In robusta valigetta.
Cod. art. 261002 RSEV Fr. 837.–

Fr. 691.–

REMS MSG – per una razionale polifusione

Termoelementi secondo il DVS.
Rivestimento pregiato in PTFE.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Polifusore a termoelemento per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento 230 V, con bussole m/f rivestite in PTFE per Ø 20, 25, 32 mm. Temperatura fissa su 263 °C per tubi di PP, con regolazione elettronica della temperatura. Supporto a forcella. Supporto per il banco di lavoro per il fissaggio del polifusore in posizione orizzontale o verticale. Chiave esagonale per montaggio e smontaggio delle bussole m/f. In cassetta metallica.
Cod. art. 256233 RSEV Fr. 610.–

Fr. 475.–

REMS Secco – per asciugare e deumidificare.

Potente deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia di alta efficienza per asciugare ambienti, ad esempio in seguito a danni causati dall'acqua e da inondazioni, per deumidificare scantinati ammuffiti, ecc. e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Per l'uso artigianale ed industriale.

Potere deumidificante ≤ 80 l / 24 h
Portata d'aria ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50

Potere deumidificante ≤ 50 l / 24 h
Portata d'aria ≤ 265 m³/h

REMS Secco 80 Set

Deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia elettrico ad uso professionale. Per asciugare ambienti, per deumidificare scantinati, ecc. e per asciugare calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Gruppo frigorifero con compressore rotante e motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 680 W, con sistema di sbrinamento automatico a gas caldo, per l'utilizzo continuo. Funzionamento molto silenzioso. Potere deumidificante ≤ 80 l/24 h, portata d'aria ≤ 850 m³/h. Centralina di comando elettronica con display da 3" illuminato e funzione memory. Igrostato elettronico, indicatore delle ore di funzionamento, indicatore dell'energia elettrica assorbita. Filtro dell'aria. In stabile alloggiamento in lamiera di acciaio su telaio carrellato di tubolari di acciaio con ruote grandi. In scatola.
Cod. art. 132010 RSEV Fr. 2'370.–

Super offerta!*
Acquistando un set REMS Secco 80 riceverete 1 igrometro REMS Detect W in omaggio. Risparmierete così altri Fr. 255.–.

Cod. art. 132X01 RSEV Fr. **1'943.–**

REMS Secco 50 Set

Deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia elettrico ad uso professionale. Per asciugare ambienti, per deumidificare scantinati, ecc. e per asciugare calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Gruppo frigorifero con compressore a pistone rotante e motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 760 W, con sistema di sbrinamento automatico, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Potere deumidificante ≤ 50 l/24 h, portata d'aria ≤ 265 m³/h. Centralina di comando elettronica con pannello di comando illuminato di grandi dimensioni e funzione memory. Igrostato elettronico. Filtro dell'aria. Recipiente interno di raccolta della condensa da 7,7 l. In robusto corpo in materiale sintetico con ruote. In scatola.
Cod. art. 132011 RSEV Fr. 848.–

Fr. **712.–**

Recipiente di raccolta della condensa da 11,5 l

per scaricare la condensa all'interno dell'alloggiamento in lamiera di acciaio.
Cod. art. 132100 R Fr. **58.20**

Set di uscita dell'aria

Composto da tubo flessibile dell'aria di uscita Ø 200 mm, lunghezza 10 m, con occhielli metallici di fissaggio per la sospensione sul posto, con flangia di collegamento, per distribuire l'aria di uscita nell'ambiente, per deumidificare cavità, ad esempio controsoffitti, e per inviare il getto d'aria su superfici bagnate.
Cod. art. 132104 R Fr. **348.–**

REMS Detect W

igrometro dielettrico per la misura non distruttiva dell'umidità di materiali da costruzione, ad esempio di calcestruzzo, muratura, gesso e legno.
Cod. art. 132115 R Fr. **255.–**

REMS Orkan – per l'aerazione.

Info

REMS Orkan 1360

Ventilatore elettrico da cantiere ad uso artigianale. Per l'aerazione e la deaerazione di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento con aria di macchine, tendoni per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per supportare lo scambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti, per coadiuvare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. e per gonfiare castelli gonfiabili, palloni aerostatici ad aria calda, ecc. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 145 W, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Portata d'aria 1360 m³/h. Corpo macchina robusto in plastica. In scatola.
Cod. art. 132300 RSEV Fr. 447.–

Fr. **354.–**

Per coadiuvare deumidificatori dell'aria/asciugatori per l'edilizia elettrici.

Info

REMS Orkan 2050

Ventilatore elettrico da cantiere ad uso artigianale. Per l'aerazione e la deaerazione di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento a flusso d'aria di macchine, tendoni per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per coadiuvare lo scambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti. Ideale anche per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 355/450 W, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Portata d'aria 1740/2050 m³/h. Corpo macchina robusto in plastica. In scatola.
Cod. art. 132301 RSEV Fr. 472.–

Fr. **374.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS Mini-Press 22 V ACC e REMS Mini-Press S 22 V ACC – la pressatrice che si usa davvero con una sola mano! Universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 390 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Brevetto EP 1 952 948
Grazie alla particolare disposizione dell'attacco le pinze a pressare REMS Mini hanno una forma particolarmente compatta e un peso ridotto.

Brevetto EP 2 347 862
Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse.

ACC
Automatic Circuit Control
Con ritorno automatico

5 ANNI DI GARANZIA![1]

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/ REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Fr. 1'728.–
Cassetta metallica

Fr. 1'761.–
L-Boxx

Super offerta!*
Acquistando una REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack o una REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack in omaggio 3 pinze Mini a pressare fino al diametro 35 a scelta. Per voi un ulteriore risparmio per un valore da Fr. 329.70 a Fr. 765.–.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Cod. art.	Fr.	Cod. art. Super offerta Incluse 3 pinze a pressare fino a 35 mm	Azione Fr.
Basic-Pack In robusta cassetta metallica.	578010 R220	1'950.00	578X05 R220	1'728.00
Basic-Pack In valigetta L-Boxx.	578014 R220	2'000.00	578X09 R220	1'761.00
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In robusta cassetta metallica.	578004 R22	1'430.00		1'156.00
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In valigetta L-Boxx.	578005 R22	1'480.00		1'188.00

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Cod. art.	Fr.	Cod. art. Super offerta Incluse 3 pinze a pressare fino a 35 mm	Azione Fr.
Basic-Pack In robusta cassetta metallica.	578015 R220	1'950.00	578X08 R220	1'728.00
Basic-Pack In valigetta L-Boxx.	578016 R220	2'000.00	578X10 R220	1'761.00
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In robusta cassetta metallica.	578006 R22	1'430.00		1'156.00
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In valigetta L-Boxx.	578007 R22	1'480.00		1'188.00
Alimentatore di tensione 230 V/21,6 V per il collegamento alla rete elettrica 230 V al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567 R220	452.00		400.00

Info

*A temperatura ambiente di circa 20 °C.
[1] Per le condizioni di garanzia e la registrazione per l'estensione della garanzia del produttore a un periodo di 5 anni vedere www.rems.de/service.

ACC
Automatic Circuit Control
Con ritorno automatico

Prodotto tedesco di qualità

REMS TECHNOLOGY LHON PLUS

Info

5 ANNI DI GARANZIA!*

Solo 2,4 kg! Universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, caricabatterie veloce 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 578012 R220 Fr. 1'650.–

Super offerta!*
Acquistando una REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack in omaggio 3 pinze Mini a pressare fino al diametro 35 a scelta. Per voi un ulteriore risparmio per un valore da Fr. 329.70 e Fr. 765.–.

Cod. art. 578X04 R220 Fr. 1'469.–

ACC
Automatic Circuit Control
Con ritorno automatico

Prodotto tedesco di qualità

REMS TECHNOLOGY LHON PLUS

Info

5 ANNI DI GARANZIA!*

Universale fino a Ø 110 mm. Compatta. Maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con segnale di spegnimento per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Accumulatore agli ioni di litio 14,4 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W.
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 571013 R220 Fr. 1'650.–

Fr. 1'286.–

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Altre caratteristiche: vedi sopra.
Cod. art. 571014 R220 Fr. 1'860.–

Fr. 1'344.–

Universale fino a Ø 110 mm. Compatta. Maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

ACC
Automatic Circuit Control
Con ritorno automatico

Prodotto tedesco di qualità

Info

5 ANNI DI GARANZIA!*

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Per l'utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico sistema idraulico compatto di alta efficienza. Interruttore di sicurezza. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 577010 RSEV Fr. 1'600.–

Fr. 1'361.–

REMS Power-Press SE – universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura.

Info

Prodotto tedesco di qualità

5 ANNI DI GARANZIA!*

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Pressatrice radiale elettrica 32 kN per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Per l'utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza e sistema di avanzamento con albero a filettatura trapezia. Protezione dal sovraccarico. Interruttore di sicurezza. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 572111 RSEV Fr. 1'060.–

Fr. 866.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS Power-Press XL ACC – universale fino a Ø 110 mm.

Info

Anche per Geberit Mapress acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, RAME per impianti di acqua potabile e di riscaldamento fino a Ø 108 mm.

Pressatura di Ø 10 – 108 mm in un'unica operazione.

Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s.

Per l'utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS e idonee pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche.

Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con bloccaggio automatico.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Pressatrice radiale elettroidraulica 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS e pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore a pressione di sicurezza. In valigetta XL-Boxx.
Cod. art. 579012 RSEV Fr. 2'560.–

Fr. 2'268.–

Pressatura di Ø 64 – 108 mm in un'unica operazione. Sistema antivibrazione.

Info

Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. Con ritorno automatico. Alloggiamento sicuro della pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah, per circa 150 pressature Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108,0 mm senza dover ricaricare la batteria*.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Pressatrice radiale a batteria 45 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Per l'azionamento di anelli a pressare REMS XL. Alloggiamento orientabile del anello a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a doppio pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatterie veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Pinza intermedia Z7 XL 45 kN. In valigetta XL-Boxx.
Cod. art. 579014 R220 Fr. 3'490.–

Fr. 3'024.–

REMS Eco-Press – universale fino a Ø 26 mm. Pressatura velocissima e sicura.

Info

REMS Eco-Press dispositivo d'azionamento.

Pressatrice radiale manuale con arresto di fine corsa per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di plastica e multistrato Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1". Per l'azionamento di pinze a pressare / anelli a pressare REMS. Con bracci tubolari divisibili. In imballaggio trasparente.
Cod. art. 574000 R Fr. 248.–

Fr. 202.–

¹⁾ Per le condizioni di garanzia e la registrazione per l'estensione della garanzia del produttore a un periodo di 5 anni vedere www.rems.de/service.

REMS Akku-Press E 22 V ACC e REMS Akku-Press 22 V ACC – Universale fino a Ø 110 mm. Compatta. Maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

Ritorno automatico. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.



La piccola tra le grandi.

ACC
Automatic Circuit Control
Con ritorno automatico
Prodotto tedesco di qualità

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

5 ANNI DI GARANZIA[1]

solo 3,3 kg

Luce LED

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/ REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico, per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah.

Info

Novità

Info

Con monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack
Caricabatterie veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 576016 R220 Fr. 1'970.–
Fr. 1'398.–

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack
Caricabatterie veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 576017 R220 Fr. 2'020.–
Fr. 1'429.–

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P
Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 576018 R22 Fr. 1'490.–
Fr. 1'149.–

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P
Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 576019 R22 Fr. 1'540.–
Fr. 1'180.–

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack
Con monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato.
Caricabatterie veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 576010 R220 Fr. 2'310.–
Fr. 1'628.–

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack
Con monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato.
Caricabatterie veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 576011 R220 Fr. 2'360.–
Fr. 1'707.–

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P
Con monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato.
Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 576001 R22 Fr. 1'810.–
Fr. 1'415.–

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P
Con monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato.
Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 576002 R22 Fr. 1'860.–
Fr. 1'448.–

*A temperatura ambiente di circa 20 °C.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – universale fino a Ø 110 mm. Con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED.

Modalità ACC selezionabile. Monitoraggio della forza di pressatura e indicatore del risultato. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Posizione di chiusura perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Pressatura velocissima e sicura. Registrazioni vocali con riconoscimento vocale. Redazione di protocolli con testi e immagini. Geolocalizzazione dei luoghi di pressatura. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah, per circa 210 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Monitoraggio della forza di pressatura ...
La forza di pressatura è costantemente monitorata durante il processo di pressatura. Il diagramma pressione-tempo della pressatura può essere visualizzato direttamente sul display OLED.

... e indicatore del risultato.
Se la forza di pressatura corrisponde alle specifiche, sul display OLED viene visualizzata una "faccina sorridente".



Protocolli con il proprio logo aziendale
Tutti i dati di misurazione/stampa vengono registrati. L'utente può accedere a questi dati tramite il portale dei servizi REMS, caricare immagini di pressature e creare protocolli con testo e immagini.

Geolocalizzazione
Determinazione automatica delle posizioni della pressatrice e visualizzazione su mappa.



La piccola tra le grandi.

Registrazione vocale con riconoscimento vocale
È possibile effettuare una registrazione vocale per ogni pressione. Tramite "Speech-to-Text" (riconoscimento vocale) una registrazione vocale può essere convertita in testo modificabile.

CONNECTED
REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con modalità ACC, con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, monitoraggio della pressione esercitata e indicatore del risultato, per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare REMS e pinze a pressare e cappi a pressare di altre marche. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Azionamento elettroidraulico con motore a batteria 21,6 V di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, 400 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampade di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Prodotto tedesco di qualità

Info

5 ANNI DI GARANZIA![1]

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 576014 R220 Fr. 3'440.–
Fr. 2'468.–

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P
Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 576004 R22 Fr. 2'940.–
Fr. 2'344.–

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 576015 R220 Fr. 3'490.–
Fr. 2'499.–

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P
Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 576005 R22 Fr. 2'990.–
Fr. 2'376.–

*A temperatura ambiente di circa 20°C. Wi-Fi disattivato. Lampade di lavoro a LED spente.
[1] Per le condizioni di garanzia e la registrazione per l'estensione della garanzia del produttore a un periodo di 5 anni vedere www.rems.de/service.

Pinze a pressare/anelli a pressare REMS VMP ⅜ – 2" per i sistemi pressfitting Viega Megapress/Megapress S

Info

Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS con forza di spinta di 32 kN e con idonee pressatrici radiali di altre marche. Non per impianti del gas.

Prodotto tedesco di qualità

Z5

Profilo di pressatura	Cod. art.	Fr.
VMP ⅜" (OD 17,2 mm)	571740	**235.00**
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	**235.00**
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	**235.00**
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	**235.00**
VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413	**769.00**
VMPz 1½" (PR-3B)[1] (OD 48,3 mm)	572844 R	**523.00**
VMPz 2" (PR-3B)[1] (OD 60,3 mm)	572845 R	**523.00**

Pinza intermedia Z5

per l'azionamento degli anelli a pressare REMS
VMPz 1½ – 2" (PR-3B) Cod. art. 572802 RX Fr. **339.–**

[1] Per l'azionamento degli anelli a pressare (PR-3B) è necessaria la pinza intermedia Z5.

Anelli a pressare REMS VMP 2½ – 4" per il sistema pressfitting Viega Megapress S XL

Azionamento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC con forza di spinta di 45 kN. È necessaria una pinza intermedia Z7 XL 45 kN. Non per impianti del gas.

Anello a pressare VMPz con dentatura
Brevetto EP 2 027 971

Info

Prodotto tedesco di qualità

Z7 XL 45 kN

Profilo di pressatura	Cod. art.	Fr.
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 76,1 mm)	579112 R	**665.00**
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	579113 R	**665.00**
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	579114 R	**704.00**

Pinza intermedia Z7 XL 45 kN

per l'azionamento degli anelli a pressare REMS
VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B) Cod. art. 579123 R Fr. **430.–**

Pinze a pressare REMS – Per tutti i più comuni sistemi pressfitting.

Pinze a pressare resistenti di tenace acciaio fucinato e a tempra speciale. I contorni di pressatura delle pinze a pressare REMS sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Ganasce delle pinze a pressare realizzate e arrotondate in centri di lavorazione CNC con altissima precisione. Quindi tolleranze di produzione notevolmente inferiori a quelle con contorni eseguiti soltanto con pressofusione.

Tracciabilità secondo EN 1775:2007

Le pinze / gli anelli a pressare REMS con profilo di pressatura M, V, SA, B, HR e UP riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio. In questo modo l'installatore può verificare anche dopo la pressatura se per la realizzazione del pressfitting è stata utilizzata la pinza o l'anello a pressare adatti.

Con questo sistema di tracciabilità REMS si adegua alle indicazioni previste nella Normativa EN 1775:2007 relativa all'installazioni di sistemi di pressfitting per il gas.

Esempio pinza pressare REMS M: marchio "M" sulla giunzione pressata per la tracciabilità secondo EN 1775:2007

Tutte le pinze contrassegnate con * nel catalogo sono dotate di un ulteriore attacco e sono adatte anche per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, per cui l'immagazzinamento è semplice ed economico.

Brevetto EP 2 027 971

La pinza a pressare REMS Mini ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz con dentatura impedisce la formazione di bave sul manicotto a pressare.

Prodotto tedesco di qualità

Altre pinze a pressare Mini + pinze a pressare Mini Sets

Pinze a pressare REMS / Pinze a pressare Mini
M, V fino a 35 mm Fr. **109.90**

Pinze a pressare REMS / Pinze a pressare REMS Mini
F, TH, U, UP, VP, G, B fino a 32 mm Fr. **139.90**

Pinze a pressare REMS Mini Set

M 15 + 18 + 22 + 28 + 35
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 578055 R Fr. 995.– Fr. **683.–**

V 15 + 18 + 22 + 28 + 35
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 578056 R Fr. 995.– Fr. **683.–**

Altre pinze a pressare + pinze a pressare Sets

Pinze a pressare REMS Set

M 15 + 18 + 22 + 28 + 35
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 571161 R Fr. 1'010.– Fr. **683.–**

V 15 + 18 + 22 + 28 + 35
In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 571162 R Fr. 1'010.– Fr. **683.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Pinze a pressare REMS / Pinze a pressare REMS Mini BMP ¼" – 1⅛" per impianti di refrigerazione e climatizzazione.

Info

Pinze a pressare REMS Mini BMP per il sistema pressfitting Conex Bänninger >B< MaxiPro

Profilo di pressatura	Cod. art.	Fr.
BMP ¼"	578700	**192.00**
BMP ⅜"	578702	**192.00**
BMP ½"	578704	**192.00**
BMP ⅝"	578706	**192.00**
BMP ¾"	578708	**192.00**
BMP ⅞"	578710	**192.00**
BMP 1"	578712	**192.00**
BMP 1⅛"	578714	**192.00**

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

Pinze a pressare REMS BMP per il sistema pressfitting Conex Bänninger >B< MaxiPro

Profilo di pressatura	Cod. art.	Fr.
BMP ¼"	571700 R	**202.00**
BMP ⅜"	571702 R	**202.00**
BMP ½"	571704 R	**202.00**
BMP ⅝"	571706 R	**202.00**
BMP ¾"	571708 R	**202.00**
BMP ⅞"	571710 R	**202.00**
BMP 1"	571712 R	**202.00**
BMP 1⅛"	571714 R	**202.00**

Per tubazioni del refrigerante fino a **48 bar** Conex Bänninger >B< MaxiPro

Pinze a pressare Mini REMS Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"

In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 578090 R Fr. 925.–

Fr. **671.–**

Pinze a pressare REMS Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"

In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 571184 R Fr. 965.–

Fr. **696.–**

Pinze a pressare Mini REMS Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"

In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 578091 R Fr. 1'700.–

Fr. **1'199.–**

Pinze a pressare REMS Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"

In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 571185 R Fr. 1'780.–

Fr. **1'253.–**

Anelli a pressare REMS S (PR-2B) – infinitamente girevoli - la soluzione giusta per punti difficilmente raggiungibili.

Ad esempio fori nel muro, tubi scoperti, pozzi

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS anelli a pressare S (PR-2B)

Profilo di pressatura	Cod. art.
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Profilo di pressatura	Cod. art.
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	574824 R

REMS anelli a pressare S (PR-2B) M, F, TH, V, VG, BMP da 12 a 28 mm

Fr. **136.–**

REMS anelli a pressare S (PR-2B) M, F, TH, V, VG, BMP da 32 a 35 mm

Fr. **150.–**

Pinza intermedia Mini Z8

per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B).
Adatto a tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN.
Cod. art. 574700 R

Fr. **158.–**

Pinza intermedia Z8

per l'azionamento degli anelli a pressare REMS S (PR-2B).
Adatto a tutte le pressatrici radiali REMS da 32 kN e idonee pressatrici radiali di altre marche con una spinta di 32 kN.
Cod. art. 574702 R

Fr. **158.–**

Cassetta metallica

con inserto per pinza intermedia Mini Z8 e pinza intermedia Z8 e 6 anelli a pressare REMS V 12 – 35 S (PR-2B) o M 12 – 35 S (PR-2B) o F 16 – 32 S (PR-2B).
Cod. art. 574516 R

Fr. **106.–**

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8.

Ad esempio profilo di pressatura M per sistemi pressfitting Geberit Mapress ACCIAIO AL CARBONIO, ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO INOSSIDABILE gas, RAME, RAME gas.

Pressatura fino a Ø 108 mm in un'unica operazione.

Info



Anelli a pressare REMS XL (PR-3S) fino a Ø 108 mm

Anelli a pressare XL (PR-3S) e pinza intermedia Z6 XL o Z7 XL di elevata resistenza in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale. I profili di pressatura degli anelli a pressare REMS XL (PR-3S) sono specifici del sistema e conformi ai profili di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Profilo di pressatura	Cod. art.	Fr.
M 66,7 XL (PR-3S)[3) 7)]	579107 R	**1'270.00**
M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)]	579101 R	**1'270.00**
M 88,9 G XL (PR-3S)[3) 7)]	579110 R	**1'480.00**
M 108,0 G XL (PR-3S)[3) 7)]	579111 R	**1'480.00**
XP 64,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579100 R	**1'160.00**
XP 66,7 XL (PR-3S)[3) 7)]	579108 R	**1'270.00**
XP 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579109 R	**1'480.00**

Pinza intermedia Z6 XL

per l'azionamento degli anelli a pressare REMS XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) con REMS Power-Press XL.
Cod. art. 579120 R

Fr. **408.–**

Pinza intermedia Z7 XL 45 kN

per l'azionamento degli anelli a pressare REMS XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
Cod. art. 579123 R

Fr. **430.–**

[3)] Per l'azionamento degli anelli a pressare XL (PR-3S) è necessaria la pinza intermedia Z6 XL o Z7 XL.
[7)] Azionamento tramite REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

Prodotto tedesco di qualità

Anelli a pressare REMS per grandi dimensioni fino a Ø 54 mm. Si applica, si pressa. Finito.

Info

Anelli a pressare (PR-3S) REMS con 3 segmenti mobili su un anello a snodo per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento condotto radialmente dei segmenti a pressare. Profilo di pressatura M per sistemi pressfitting Geberit Mapress ed altri sistemi adatti.

Anello a pressare REMS M 42 (PR-3S)	Cod. art. 572706 R	Fr. 734.–
Anello a pressare REMS M 54 (PR-3S)	Cod. art. 572708 R	Fr. 734.–
Pinza intermedia Z2 (per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR-3S) 42 – 54 mm)	Cod. art. 572795 R	Fr. 158.–
Cassetta metallica	Cod. art. 572810 R	Fr. 106.–
Set completo di anelli a pressare	**Cod. art. 572060 R**	**Fr. 1'730.–**

Fr. **1'502.–**

Pinza troncatrice con una coppia di inserti da taglio girevoli per acciaio, acciaio inossidabile, M 6 – M 12, fino a classe di resistenza 4.8 (400 N/mm²).

Prodotto tedesco di qualità

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

Pinze troncatrici REMS – tagliare staffe filettate. Velocissimo.

Info

Tutte le pinze troncatrici contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, per cui l'immagazzinamento è semplice ed economico.

Per REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

Pinza troncatrice REMS Mini – taglia in soli 2 secondi!

M 6	Cod. art. 578620	
M 8	Cod. art. 578621	
M 10	Cod. art. 578622	Invece di Fr. 264.– adesso solo

Per le pressatrici radiali REMS (tranne REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) e pinze a pressare idonee di altre marche:

Pinza troncatrice REMS

M 6*	Cod. art. 571890	
M 8*	Cod. art. 571895	
M 10	Cod. art. 571865	
M 12	Cod. art. 571870	Invece di Fr. 264.– adesso solo

Fr. **240.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Info

Prodotto tedesco di qualità

Info

DVGW GEPRÜFT
W1.303

SVGW SSIGE
7808-649

REMS Spezial – olio da taglio ad alta lega

Lavabile con acqua, omologato

REMS Spezial Tanica da 5 l
Cod. art. 140100 R Fr. 81.50

Fr. 65.–

REMS Spezial Spray da 600 ml
Cod. art. 140105 R Fr. 25.50

Fr. 21.–

REMS Sanitol – olio da taglio privo di olio minerale

Completamente solubile in acqua. Non contiene né oli minerali né etanolo. Contiene un colorante rosso per il controllo della completa eliminazione dell'olio. Eccellente protezione anticorrosione.

REMS Sanitol Tanica da 5 l
Cod. art. 140110 R Fr. 191.–

Fr. 151.–

REMS Sanitol Spray da 600 ml
Cod. art. 140115 R Fr. 37.–

Fr. 30.–

REMS eva – la filiera dell'installatore.

Info

Imbocco e filettatura particolarmente facili grazie all'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta. Leva a cricco in acciaio, rivestimento di plastica spessa.

Prodotto tedesco di qualità

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼
Filiera a cricco con bussole a cambio rapido. Per filettatura di tubi ⅛–2", 16–50 mm, bulloni 6–30 mm, ¼–1". Per filettatura destra e sinistra. 1 leva a cricco per l'intera capacità. Bussole a cambio rapido R ½-¾-1-1¼ con pettini per filettatura tubi passo gas ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destra. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 520015 Fr. 538.–

Fr. 404.–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2
Filiera a cricco con bussole a cambio rapido R ½-¾-1-1¼-1½-2.
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 520017 Fr. 747.–

Fr. 602.–

Bussole S a cambio rapido REMS

Info

La soluzione giusta per punti difficilmente raggiungibili, ad esempio fori nel muro, tubi scoperti, pozzi. Guida supplementare precisa sul lato del coperchio per un centraggio perfetto del tubo ed un facile imbocco.

Prodotto tedesco di qualità

Bussole REMS S Set R ⅜+½+¾"
Bussole S a cambio rapido, prolunga 300 mm. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 520025 R Fr. 611.–

Fr. 557.–

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Filiera elettrica con bussole a cambio rapido.

REMS Amigo
1200 W – solo 3,5 kg

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Amigo 2
1700 W – solo 6,5 kg

Info

REMS Amigo 22 V
500 W – solo 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Articolo	Bussole a cambio rapido REMS eva	Cod. art.	Fr.	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Valore Fr. 2'480.–	Azione Fr.
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Per filettatura di tubi ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ destra	530020 RSEV	**1'200.00**		**1'001.00**
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Per filettatura di tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 destra	540020 RSEV	**1'910.00**		**1'502.00**
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Per filettatura di tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 destra	540020 RSEV	**1'910.00**	540X01 RSEV	**1'966.00**
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Per filettatura tubi ⅛ – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M	530015 R220	**2'100.00**		**1'610.00**
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Per filettatura tubi ⅛ – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Come cod. art. 530015 Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M	530017 R22	**1'590.00**		**1'220.00**

Prodotto tedesco di qualità

Info

REMS Tornado – una classe tutta particolare.

Mandrino automatico.
Filiera universale automatica.
Lubrorefrigerazione automatica.

REMS Tornado 2000

Filettatrice per tubi ($^{1}/_{16}$) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, bulloni (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Con riduttore esente da manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con pulsante di arresto di emergenza, 2 mandrini autobloccanti, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto materiale regolabile in altezza. Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Versione portatile su 3 gambe con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli grandi e rimovibili. In scatola.
Cod. art. 340200 RSEV Fr. 5'090.–

Fr. **3'748.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS Magnum – Filettatrice

Filiera universale automatica
con apertura automatica.

REMS Magnum 2000 L-T

Info

Carrello pieghevole
(accessorio)

Carrello trasportatore
(accessorio)

REMS Magnum 3000 L-T

Prodotto tedesco di qualità

Info

Carrello trasportatore
(accessorio)

REMS Magnum 4000 L-T

Info

Articolo			Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Magnum 2000 L-T In scatola.	Per tubi (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, bulloni (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2"	Per il banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale	340226 RSEV	**5'140.00**	**3'770.00**
REMS Magnum 3000 L-T In scatola.	Per tubi (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, bulloni (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"	Per il banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale	380309 RSEV	**7'550.00**	**5'607.00**
REMS Magnum 4000 L-T In scatola.	Per tubi (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, bulloni (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"	Per il banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale	380444 RSEV	**8'470.00**	**7'298.00**

Prodotto tedesco
di qualità

Piedistallo
mobile
(accessorio)

Info

REMS Herkules 3B
(accessorio)

Piedistallo
Cod. art. 849315 R — Fr. **237.–**

Piedistallo mobile
Cod. art. 849310 R — Fr. **384.–**

REMS Herkules 3B
Supporto materiale, regolabile in altezza, per tubi DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Cod. art. 120120 R — Fr. **365.–**

Pack accessori 1
Formato da piedistallo e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X01 R Fr. 601.–
Fr. **494.–**

Pack accessori 4
Formato da piedistallo mobile e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X04 R Fr. 748.–
Fr. **589.–**

REMS Collum – Scanalatrice elettrica fino a 12".

REMS Collum
Scanalatrice per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura, 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione/controrullo) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. 3 macchine motore a scelta, con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale, interruttore di sicurezza. Per banco di lavoro o basamento. Per banco da lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

REMS Collum
Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protezione dal sovraccarico. 29 min^{-1}.
Cod. art. 347006 RSEV Fr. 3'010.–
Fr. **2'711.–**

REMS Collum 2
Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Cod. art. 347008 RSEV Fr. 3'380.–
Fr. **3'024.–**

REMS Collum 2 Compact
Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protezione dal sovraccarico. 26 min^{-1}
Cod. art. 347009 RSEV Fr. 3'380.–
Fr. **3'024.–**

Dispositivo per scanalare REMS
Cod. art. 347000 R Fr. 2'450.–
Fr. **2'117.–**

Piedistallo
mobile
(accessorio)

Info

REMS Herkules 3B
(accessorio)

Prodotto tedesco di qualità

Piedistallo
Cod. art. 849315 R — Fr. **237.–**

Piedistallo mobile
Cod. art. 849310 R — Fr. **384.–**

REMS Herkules 3B
Supporto materiale, regolabile in altezza, per tubi DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Cod. art. 120120 R — Fr. **365.–**

REMS Collum 22 V – Scanalatrice elettrica fino a 12". Portatile, veloce, economica.

Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 9,0 Ah, per circa 23 scanalature DN 100/4" senza dover ricaricare la batteria.

REMS Collum 22 V
Scanalatrice a batteria per scanalare tubi usati in sistemi di tubazioni collegate con giunti DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura, 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione/controrullo) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. Macchina motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 21,6 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Per banco da lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.
Cod. art. 347005 R220 Fr. 4'080.–
Fr. **3'716.–**

Pack accessori 1
Formato da piedistallo e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X01 R Fr. 601.–
Fr. **494.–**

Pack accessori 4
Formato da piedistallo mobile e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X04 R Fr. 748.–
Fr. **589.–**

REMS Krokodil – scanalare anziché scalpellare.

Superficie di lavoro che appoggia completamente durante l'intera operazione di scanalatura/taglio per l'affondamento guidato dei dischi diamantati, lavoro sicuro e senza polvere ed avanzamento facile ed uniforme.

Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Scanalatrice e troncatrice elettrica a disco diamantato con Speed Regulation. Per scanalare e tagliare, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo. Profondità di taglio ≤ 61 mm, regolabile. Larghezza del taglio ≤ 62 mm, regolabile a 3, 6, 10, 20 mm tramite appositi dischi distanziatori. Elettroutensile con albero motore Ø 22,2 mm, per 1, 2 o 3 dischi diamantati secondo EN 13236, ≤ Ø 180 mm, con riduttore esente da manutenzione, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento. Cavo di alimentazione 5,7 m. Protezione dal riavviamento in caso di black-out di rete. Numero di giri sotto carico 3300 min^{-1}. Bocchettone di aspirazione per collegare un aspirapolvere/depolveratore (ad esempio REMS Pull 2 M). Chiave SW 13. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 185011 RSEV Fr. 1'350.–

+ pacchetto omaggio del valore di Fr. 206.–*
2 Disco diamantato universale REMS LS H-P Ø 180 mm

Cod. art. 185X03 RSEV Fr. **1'199.–**

Info

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Scanalatrice elettrica per muri a disco diamantato per tracciare e tagliare, ad esempio, calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo, profondità di taglio ≤ 38 mm, regolabile. Larghezza del taglio ≤ 43 mm, regolabile a 3, 6, 10, 20 mm tramite appositi dischi distanziatori. Elettroutensile con albero motore Ø 22,2 mm, per 1 o 2 dischi diamantati secondo EN 13236, ≤ Ø 125 mm, con riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico. Cavo di alimentazione 2,3 m. Interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione. Numero di giri sotto carico 5000 min^{-1}. Bocchettone di aspirazione per collegare un aspirapolvere/depolveratore (ad esempio REMS Pull 2 M). Chiave SW 13. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 185010 RSEV Fr. 1'080.–

+ pacchetto omaggio del valore di Fr. 71.60*
2 Disco diamantato universale REMS LS-Turbo Ø 125 mm

Cod. art. 185X02 RSEV Fr. **886.–**

REMS Pull 2 – per aspirare materiali asciutti e bagnati.

Alta e costante potenza di aspirazione grazie alla continua pulizia automatica del filtro. Certificato per raccogliere polveri nocive secondo EN 60335-2-69[1)].

Info

Articolo	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Pull 2 L Set In scatola.	185600 RSEV	871.00	**709.00**
REMS Pull 2 L Set W In scatola.	185603 RSEV	1'300.00	**1'133.00**

Articolo	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Pull 2 M Set In scatola.	185601 RSEV	1'170.00	**1'001.00**
REMS Pull 2 M Set D In scatola.	185604 R220	1'360.00	**1'124.00**

REMS Picus S1 l'alternativa più conveniente

Info

... adesso con supporto REMS Simplex 2

Supporto robusto e maneggevole per carotaggi fino a Ø 200 mm. Colonna di tubolari di acciaio di precisione a sezione quadrata resistenti a flessione ed a torsione Ø 50 mm, solidificato a freddo, tolleranze estremamente basse, per la guida a basse vibrazioni del carrello di avanzamento.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Carotatrice diamantata elettrica per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato fino a ≤ Ø 102 (132) mm, muratura e altri materiali fino a ≤ Ø 162 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 580 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua, con valvola di chiusura regolabile e con innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½". Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G ½ UDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale da 3. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 180010 RSEV Fr. 1'780.–

Fr. **1'242.–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Come cod. art. 180010, ma con supporto REMS Simplex 2 con kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo. Senza corone diamantate.
Cod. art. 180032 RSEV Fr. 2'890.–

Fr. **1'988.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Speed-Regulation (Brevetto EP 2 085 191)
L'elettronica di regolazione a tachimetro del numero di giri mantiene costante il numero di giri anche sotto carico.

Prodotto tedesco di qualità

Un sistema – 4 applicazioni!

Ideale per l'installatore ... adesso con supporto REMS Titan – per le massime esigenze. Per il carotaggio fino a Ø 300 mm.

Info

REMS Picus SR Set Titan

Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato con Speed Regulation. Per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato fino a ≤ Ø 162 (200) mm, muratura ed altri materiali fino a ≤ Ø 250 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Elettroutensile con filettatura di attacco della corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, riduttore a 2 velocità esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 200 min^{-1} a 500 min^{-1} (velocità 1) o da 500 min^{-1} a 1200 min^{-1} (velocità 2), protezione contro il surriscaldamento. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Impugnatura ausiliaria. Set di distanziatori. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica. Supporto REMS Titan compreso di set di fissaggio per muratura e cemento armato. Senza corone diamantate.
Cod. art. 183022 RSEV Fr. 3'380.–

Fr. 2'549.–

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Come cod. art. 183022, ma con corone diamantate universali REMS UDKB Ø 62-82-132 mm.
Cod. art. 183023 RSEV Fr. 3'910.–

Fr. 3'078.–

Info

REMS Picus S2/3,5 – per carotaggi in cemento armato ecc. fino a Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Carotatrice elettrica per corone diamantate, per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo, Ø 40–300 mm. Per carotaggi a secco o ad umido con il supporto. Elettroutensile con filettatura di attacco della corona UNC 1¼ esterna, riduttore a 2 velocità esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a bilico. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acquastop e collegamento del tubo da ½". Anello di rame. Chiave a forcella semplice da 32. Supporto REMS Titan compreso di set di fissaggio per muratura e cemento armato. Senza corone diamantate. In scatola.
Cod. art. 180030 RSEV Fr. 5'150.–

Fr. 4'536.–

Lo Starter-Set con il prezzo piccolo. Ideale per l'installatore.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Cod. art. 181101 R Fr. 686.–

Fr. 441.–

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Cod. art. 181111 R Fr. 756.–

Fr. 486.–

Info LS

Info

Corone diamantate universali REMS / Corone diamantate universali REMS LS (LASER)

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Segmenti diamantati con geometria cuneiforme ("a tetto") per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata.

[1] Osservare le disposizioni nazionali sulla raccolta e lo smaltimento di polveri nocive.



Info

REMS Picus DP – carotaggio senz'acqua con tecnologia a micro-impulsi. Lavoro pulito, facile e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 5 minuti.

In combinazione con l'aspiratore REMS Pull 2 M (vedere pagina 34) è ideale per la realizzazione di carotaggi in ambienti già finiti, ad esempio in edifici residenziali, adibiti ad uffici o industriali.

REMS Picus DP Basic-Pack

Carotatrice diamantata elettrica con tecnologia a micro-impulsi per carotaggi senz'acqua in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (202) mm, muratura e altri materiali ≤ Ø 202 mm, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, sistema di aspirazione della polvere integrato. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 880 min^{-1}. Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G ½ TDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale da 3. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 180016 RSEV Fr. 2'820.–

Fr. 2'150.–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus SR Basic-Pack con colonna REMS Simplex 2, utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.
Cod. art. 180033 RSEV Fr. 3'930.–

Fr. 3'122.–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus SR Basic-Pack con colonna REMS Titan, utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.
Cod. art. 180035 RSEV Fr. 4'510.–

Fr. 3'554.–

MA11202309417OCHEID · Salvo modifiche ed errori. © Copyright 2023 by REMS GmbH & Co KG Waiblingen. Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.07.2024. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Corone diamantate universali REMS LS (LASER)

Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi. Utilizzo universale, per molti materiali. Ideale per l'installatore. Per l'uso universale con molti materiali, manuale o su supporto. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Profondità di carotaggio 320 mm. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per l'utilizzo universale in cemento armato e muratura. Segmenti diamantati con diamanti posizionati nel legante per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme. Anello in rame per rimuovere facilmente la corona diamantata, come accessorio. Azionamento mediante la macchina motore REMS Picus DP e idonee macchine motore di altre marche con filettatura di attacco UNC 1¼ esterna.

**Saldatura laser!
Resistente alle alte temperature!**

–30 %

Info

Ø × profondità × attacco		Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	188.00	131.60
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	176.00	123.20
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	187.00	130.90
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	204.00	142.80
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	231.00	161.70
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	250.00	175.00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	282.00	197.40
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	289.00	202.30
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	305.00	213.50
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	350.00	245.00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	362.00	253.40
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	373.00	261.10
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	399.00	279.30
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	444.00	310.80
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	471.00	329.70
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	520.00	364.00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	550.00	385.00

Vendita solo attraverso
i rivenditori specializzati.

REMS GmbH & Co KG
Fabbrica di macchine ed utensili
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefono +49 7151 1707-0
CHE@rems.de
www.rems.de

www.rems.de @remstools

4 039976 260893