

Akku-Rollnutmaschine **REMS COLLUM 22V**

Elektrisch Rollnuten bis 12". Mobil, schnell, wirtschaftlich.

REMS

for Professionals

seit
1909




REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

Kraftvoll und schnell, z. B. Rollnuten von 4" Stahlrohr in nur 77 s.

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, für ca. 23 Nuten DN 100/4" mit einer Akkuladung.

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Collum 22 V – elektrisch Rollnuten bis 12". Mobil, schnell, wirtschaftlich.

REMS Collum 22 V ist eine leistungsstarke Akku-Rollnutmaschine zum mobilen, schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Die REMS Li-Ion 22 V Technology setzt Maßstäbe in puncto Wirtschaftlichkeit und Anwenderfreundlichkeit und ermöglicht dem Anwender schnelles Rollnuten, z. B. 4" Stahlrohr in nur 77 s. Die Akku-Technologie und das günstige Gewicht inklusive Antriebsmaschine von nur 34 kg ermöglichen einfaches, müheloses Arbeiten überall vor Ort. Für Installation, Sprinkleranlagen, Heizungsanlagen, Industrie und Bergbau. Für Baustelle und Werkstatt.

- 1 Kompakt, robust, baustellengerecht, mobil. Günstige Maße, günstiges Gewicht, Akku-Rollnutvorrichtung mit Antriebsmaschine nur 34 kg.
- 2 Praxisgerechter Spatenhandgriff mit Softgrip.
- 3 Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz der Antriebsmaschine gegen zu hohe Ströme, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.
- 4 Stabiles, wartungsfreies Getriebe.
- 5 Durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, mit großer Leistungsreserve, 500 W Abgabe, für intensiven Einsatz bei großen Dimensionen. Hohe Nutgeschwindigkeit 27 – 20 min⁻¹.
- 6 Sicherheits-Tippschalter.
- 7 **Li-Ion 22 V Technology**
Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark, für ca. 23 Nuten DN 100/4" mit einer Akkuladung.
- 8 Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs.
- 9 Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.
- 10 Schnellladegerät 100 – 240 V, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör.

11 Rollnutvorrichtung

Kompakt, baustellengerecht. Robustes Metallgehäuse für hohe Beanspruchung. Handlich, gut tragbar, nur 26 kg. Ölhydraulischer Druckzylinder für kraftvollen Vorschub der Druckrolle. Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Im Gehäuse integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag.

12 Nutrollen

Die bewährten REMS Nutrollen mit optimal abgestimmtem Durchmesser Verhältnis Druckrolle/Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere Drehung des Rohres und präzises Nuten. Nutrollen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer. 3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich DN 25 – 300, 1 – 12", leicht wechselbar. Nutrollen Cu (Druckrolle, Gegendruckrolle) für Kupferrohre 54 – 159 mm. Nutrollen INOX (Druckrolle aus nichtrostendem Stahl, Gegendruckrolle aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl, vernickelt) für nichtrostende Stahlrohre 1 – 1½", 2 – 6" und 8 – 12". Nutrollen für Aluminium-, PVC-Rohre, auf Anfrage.





REMS Collum 22V

REMS Collum 22V. Akku-Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6V, 500W, Sicherheits-Tippschalter. Rechts- und Linkslauf, Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Universalabstützung. Akku Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

Art.-Nr. 347005 R220

Zubehör

REMS Amigo 22V Antriebsmaschine,
ohne Akku

Art.-Nr. 530004 R22

Akku Li-Ion 21,6V, 9,0Ah

Art.-Nr. 571583 R22

Schnellladegerät 100–240V, 50–60Hz, 90W

Art.-Nr. 571585 R220

Schnellladegerät 100–240V, 50–60Hz, 290W

Art.-Nr. 571587 R220

Spannungsversorgung 220–240V/21,6V, 50–60Hz, 40A,
für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6V

Art.-Nr. 571578 R220

Untergestell

Art.-Nr. 849315 R

Untergestell, fahrbar

Art.-Nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

Art.-Nr. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Art.-Nr. 120125 R

Für Stahlrohre:

Nutrollen 1–1½", Paar

Art.-Nr. 347030

Nutrollen 2–6", Paar

Art.-Nr. 347035

Nutrollen 8–12", Paar

Art.-Nr. 347040

Für nichtrostende Stahlrohre:

Nutrollen INOX 1–1½", Paar

Art.-Nr. 347053

Nutrollen INOX 2–6", Paar

Art.-Nr. 347046

Nutrollen INOX 8–12", Paar

Art.-Nr. 347047

Für Kupferrohre:

Nutrollen Cu 54–159, Paar

Art.-Nr. 347034

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,
Akku-LED-Baustrahler

Art.-Nr. 175210 R220

Verkauf nur durch den Fachhandel.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0
Telefax +49 7151 1707-130
www.rems.de · CHE@rems.de



www.rems.de



@remstools